

**Umweltradioaktivität und Strahlenbelastung**

**Jahresbericht 2015**

## Impressum

Herausgeber: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB)  
Postfach 12 06 29  
53048 Bonn

Redaktion: Bundesamt für Strahlenschutz  
Postfach 10 01 49  
38201 Salzgitter

Claudia Hachenberger  
Angela Trugenberger-Schnabel  
Dr. Angelika Löbke-Reinl  
Dr. Josef Peter

Redaktioneller Stand: Dezember 2016

## **Vorwort**

Seit 1958 werden die von den amtlichen Messstellen gemessenen Werte der Radioaktivität in der menschlichen Umwelt in Form von Vierteljahresberichten, seit 1968 in Jahresberichten veröffentlicht. Dieser Bericht enthält neben den Ergebnissen der Überwachung der Umweltradioaktivität Angaben über die Strahlenexposition der Bevölkerung durch verschiedene Quellen und behandelt u. a. folgende Themen:

- Quellen natürlicher und zivilisatorisch veränderter natürlicher Radioaktivität,
- Radon in Gebäuden,
- Radioaktive Stoffe in Baumaterialien und Industrieprodukten,
- Kernwaffenversuche,
- die Folgen der Reaktorunfälle in Tschernobyl und Fukushima,
- kerntechnische Anlagen,
- berufliche Tätigkeit,
- medizinische Anwendung,
- Umgang mit radioaktiven Stoffen in Forschung und Technik,
- radioaktive Abfälle,
- Strahlenunfälle und besondere Vorkommnisse.

Darüber hinaus werden seit 2001 auch Informationen über die nichtionisierende Strahlung - hierzu gehören elektrische und magnetische Felder sowie optische Strahlung - und Forschungsprojekte in diesem Bereich veröffentlicht.

Dieser Bericht ist in drei Teile gegliedert. Im ersten Teil „Bericht“ werden die aktuellen Daten wiedergegeben und bewertet. Detaillierte Tabellen und Werte befinden sich hierzu im Teil „Tabellen“. Zudem werden allgemeine Angaben, eine Einführung in die jeweilige Thematik sowie ausführliche Hintergrundinformationen im Teil „Grundlagen“ dargestellt.

## INHALTSVERZEICHNIS

### BERICHT 2015 - AKTUELLE DATEN UND DEREN BEWERTUNG (CURRENT DATA AND THEIR EVALUATION)

ZUSAMMENFASSUNG .....	12
SUMMARY .....	17
RÉSUMÉ .....	21
<b>I NATÜRLICHE UMWELTRADIOAKTIVITÄT (NATURAL ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY)</b>	
1. Natürliche Umweltradioaktivität .....	27
(Natural environmental radioactivity)	
2. Zivilisatorisch veränderte natürliche Umweltradioaktivität .....	27
(Technologically enhanced natural environmental radioactivity)	
2.1 Hinterlassenschaften und Rückstände aus Bergbau und Industrie .....	27
(Relics and residues of mining and industry)	
2.2 Radon in Gebäuden .....	30
(Radon in buildings)	
2.3 Radioaktive Stoffe in Baumaterialien und Industrieprodukten .....	32
(Radioactive substances in building material and industrial products)	
<b>II KÜNSTLICHE UMWELTRADIOAKTIVITÄT (ARTIFICIAL RADIOACTIVITY IN THE ENVIRONMENT)</b>	
1. Quellen künstlicher Radioaktivität .....	34
(Sources of artificial radioactivity)	
1.1 Kernwaffenversuche .....	34
(Nuclear weapons tests)	
1.2 Zivile Freisetzungen .....	34
(Civil disposals)	
1.3 Tschernobyl - Strahlenexposition durch den Reaktorunfall .....	36
(Chernobyl - radiation exposure from the accident)	
1.4 Anlagen nach Atomgesetz .....	37
(Facilities according to the Atomic Energy Act)	
1.5 Ableitung radioaktiver Stoffe aus Anlagen nach Atomgesetz .....	38
(Discharge of radioactive substances from facilities according to the Atomic Energy Act)	
1.6 Strahlenexposition durch Anlagen nach Atomgesetz .....	44
(Radiation exposure from facilities according to the Atomic Energy Act)	
2. Allgemeine und anlagenbezogene Umweltüberwachung (Immissionen) .....	49
(Activity measurements and monitoring networks)	
2.1 Luft und Niederschlag, Gamma-Ortsdosisleistung / Spurenanalyse .....	49
(Air and precipitation, ambient gamma dose rate / trace analysis)	
2.2 Nord- und Ostsee .....	62
(North Sea and Baltic Sea)	
2.3 Binnengewässer .....	78
(Inland water)	
2.4 Böden .....	84
(Soil)	
2.5 Lebensmittel, Grund- und Trinkwasser .....	85
(Foodstuff, groundwater and drinking water)	
2.6 Bedarfsgegenstände, Arzneimittel und deren Ausgangsstoffe .....	93
(Consumer goods, pharmaceutical products and their raw materials)	
2.7 Abwasser und Klärschlamm .....	94
(Waste water and sewage sludge)	

2.8	Abfälle ..... ( <i>Waste</i> )	96
2.9	Inkorporationsüberwachung der Bevölkerung ..... ( <i>Monitoring of incorporation among the population</i> )	97
<b>III BERUFLICHE STRAHLENEXPOSITIONEN</b> ( <i>OCCUPATIONAL RADIATION EXPOSURES</i> )		
1.	Personendosisüberwachung ..... ( <i>Monitoring of personal dose</i> )	102
1.1	Dosimeterüberwachte Personen ..... ( <i>Monitoring with personal dosimeters</i> )	102
1.2	Übersicht über beruflich strahlenexponierte Personen in kerntechnischen Anlagen ..... ( <i>Overview of data for occupationally exposed persons employed in nuclear facilities</i> )	104
2.	Überwachung des fliegenden Personals ..... ( <i>Aircraft crew monitoring</i> )	106
3.	Überwachung von Arbeitsplätzen mit erhöhter Radonexposition ..... ( <i>Monitoring of radon enhanced workplaces</i> )	106
4.	Inkorporationsüberwachung beruflich strahlenexponierter Personen ..... ( <i>Incorporation monitoring of occupationally exposed persons</i> )	107
<b>IV STRAHLENEXPOSITION DURCH MEDIZINISCHE MASSNAHMEN</b> ( <i>RADIATION EXPOSURES FROM MEDICAL APPLICATIONS</i> )		
1.	Diagnostische Strahlenanwendungen ..... ( <i>Diagnostic applications of radiation</i> )	110
1.1	Röntgendiagnostik ..... ( <i>X-ray diagnostics</i> )	110
1.2	Nuklearmedizin, Diagnostik ..... ( <i>Nuclear medicine diagnostics</i> )	114
1.3	Strahlenhygienische Bewertung der Strahlenexposition durch diagnostische Maßnahmen ..... ( <i>Evaluation of radiation exposures resulting from diagnostic procedures</i> )	115
1.4	Magnetresonanztomographie als alternatives Untersuchungsverfahren ..... ( <i>Magnetic Resonance Imaging as an alternative examination procedure</i> )	117
2.	Therapeutische Strahlenanwendungen ..... ( <i>Therapeutic applications of radiation</i> )	117
2.1	Therapie mit ionisierender Strahlung ..... ( <i>Radiation therapy</i> )	117
2.2	Therapie mit offenen radioaktiven Stoffen ..... ( <i>Therapy with unsealed radioactive sources</i> )	117
3.	Medizinische Forschung ..... ( <i>Medical research</i> )	118
4.	Herzschrittmacher ..... ( <i>Pacemakers</i> )	118
<b>V UMGANG MIT RADIOAKTIVEN STOFFEN UND IONISIERENDER STRAHLUNG</b> ( <i>THE HANDLING OF RADIOACTIVE MATERIALS AND SOURCES OF IONISING RADIATION</i> )		
1.	Grenzüberschreitende Verbringung radioaktiver Stoffe ..... ( <i>Border-crossing transport of radioactive material</i> )	120
1.1	Übersicht über die Ein- und Ausfuhrstatistik radioaktiver Stoffe ..... ( <i>Overview of statistics on the import and export of radioactive material</i> )	120
1.2	Einfuhrstatistik ..... ( <i>Import statistics</i> )	120
1.3	Ausfuhrstatistik ..... ( <i>Export statistics</i> )	121
1.4	Genehmigungen und Anzeigen ..... ( <i>Licenses and notifications</i> )	121

2.	Beförderung radioaktiver Stoffe .....	122
	<i>(Transport of radioactive material)</i>	
2.1	Übersicht über Beförderungsgenehmigungen und Transporte radioaktiver Stoffe .....	122
	<i>(Overview of shipment approvals and transport of radioactive material)</i>	
2.2	Beförderung radioaktiver Stoffe im Schienen- und Schiffsverkehr der Eisenbahnen .....	123
	<i>(Transport of radioactive material by the rail and shipping traffic)</i>	
3.	Umgang mit radioaktiven Stoffen, Betrieb von Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung, Röntgeneinrichtungen und Störstrahler .....	124
	<i>(Handling of radioactive materials, operation of devices for the production of ionising radiation, interfering radiation sources and X-ray devices)</i>	
3.1	Anwender radioaktiver Stoffe .....	124
	<i>(User of radioactive sources)</i>	
3.2	Industrieerzeugnisse und technische Strahlenquellen .....	124
	<i>(industrial products and radioactive sources)</i>	
3.3	Hochradioaktive Quellen (HRQ) .....	125
	<i>(High-activity sealed sources (HASS))</i>	
3.4	Störstrahler .....	125
	<i>(Source of stray radiation)</i>	
3.5	Konsumgüter und sonstige Anwendungen .....	125
	<i>(Consumer goods and other applications)</i>	
3.6	Bestand radioaktiver Abfälle .....	125
	<i>(Stock of radioactive waste)</i>	
4.	Strahlenunfälle und besondere Vorkommnisse .....	126
	<i>(Radiation accidents and unusual incidents)</i>	
VI	<b>NICHTIONISIERENDE STRAHLUNG</b> <b><i>(NON-IONISING RADIATION)</i></b>	
1.	Elektromagnetische Felder - Forschung und aktuelle Themen .....	128
	<i>(Electromagnetic fields - research activities and current topics)</i>	
1.1	Elektromagnetische Felder allgemein .....	128
	<i>(Electromagnetic fields in general)</i>	
1.2	Statische elektrische und magnetische Felder .....	128
	<i>(Static electric and magnetic fields)</i>	
1.3	Niederfrequente elektrische und magnetische Felder .....	129
	<i>(Low-frequency electric and magnetic fields)</i>	
1.4	Hochfrequente elektromagnetische Felder .....	130
	<i>(High-frequency electromagnetic fields)</i>	
2.	Optische Strahlung .....	134
	<i>(Optical radiation)</i>	
2.1	Solares UV-Monitoring .....	134
	<i>(Solar UV-Monitoring)</i>	
2.2	Forschung .....	136
	<i>(Research)</i>	
2.3	Rechtliche Regelung von Solarienbetrieben .....	136
	<i>(Legal restrictions of solaria)</i>	
2.4	Hautkrebspräventionsmaßnahmen .....	137
	<i>(Skin cancer prevention measure)</i>	

## **GRUNDLAGEN UND ALLGEMEINE ANGABEN** ***(BASICS AND GENERAL INFORMATION)***

### **GESETZLICHE GRUNDLAGEN UND ERLÄUTERUNGEN** ***(LEGAL BASIS AND EXPLANATIONS)*** ***(Historical and legal basis of surveillance)***

1.	Erläuterungen zu den verwendeten Begriffen .....	142
	<i>(Explanation of terms)</i>	

1.1	Messgrößen der Umweltradioaktivität und der Strahlenbelastung ..... 142 <i>Measures for environmental radioactivity and radiation exposure</i>	142
1.2	Strahlendosis und ihre Einheiten ..... 142 <i>(Radiation dose and related units)</i>	142
1.3	Die Messung der Strahlendosen ..... 144 <i>(Measurement of radiation dose)</i>	144
1.4	Äußere und innere Bestrahlung ..... 145 <i>(External and internal radiation exposure)</i>	145
1.5	Stochastische und deterministische Strahlenwirkung ..... 146 <i>(Stochastic and deterministic radiation effects)</i>	146
1.6	Genetische Strahlenwirkungen ..... 146 <i>(Genetic radiation effects)</i>	146
1.7	Induktion bösartiger Neubildungen ..... 147 <i>(Induction of malignant neoplasms)</i>	147
1.8	Risikoabschätzung ..... 148 <i>(Risk assessment)</i>	148
1.9	Strahlenschutzmaßnahmen - Die Strahlenschutzverordnung ..... 149 <i>(Radiation protection measures - the Radiation Protection Ordinance)</i>	149
1.10	Strahlenschutzmaßnahmen - Die Euratom-Grundnormen ..... 149 <i>(Radiation protection measures - Euratom Basic Safety Standards)</i>	149
2.	Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Empfehlungen, Erläuterungen und sonstige Regelungen zum Strahlenschutz - Auswahl ..... 151 <i>(Laws, ordinances, guidelines, recommendations, explanatory text and other regulations concerning radiation protection - assortment)</i>	151
I	<b>GRUNDLAGEN ZUR NATÜRLICHEN UMWELTRADIOAKTIVITÄT</b> <b><i>(BASIC INFORMATION ON NATURAL ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY)</i></b>	
1.	Natürlich radioaktive Stoffe in der Umwelt ..... 156 <i>(Natural radioactive substances in the environment)</i>	156
1.1	Natürlich radioaktive Stoffe im Boden ..... 157 <i>(Natural radioactive substances in soil)</i>	157
1.2	Natürlich radioaktive Stoffe im Wasser ..... 157 <i>(Natural radioactive substances in water)</i>	157
1.3	Natürlich radioaktive Stoffe in der bodennahen Atmosphäre ..... 160 <i>(Natural radioactive substances in the atmosphere close to ground level)</i>	160
1.4	Natürlich radioaktive Stoffe in der Nahrung ..... 161 <i>(Natural radioactive substances in foodstuff)</i>	161
1.5	Natürliche Strahlenexposition ..... 162 <i>(Natural radiation exposure)</i>	162
2.	Zivilisatorisch veränderte natürliche Umweltradioaktivität ..... 164 <i>(Technologically enhanced natural environmental radioactivity)</i>	164
2.1	Hinterlassenschaften und Rückstände aus Bergbau und Industrie ..... 164 <i>(Relics and residues of mining and industry)</i>	164
2.2	Radon in Gebäuden ..... 167 <i>(Radon in buildings)</i>	167
2.3	Radioaktive Stoffe in Baustoffen und Industrieprodukten ..... 169 <i>(Radioactive substances in building materials and industrial products)</i>	169
II	<b>GRUNDLAGEN ZUR KÜNSTLICHEN UMWELTRADIOAKTIVITÄT</b> <b><i>(BASIC INFORMATION ON ARTIFICIAL RADIOACTIVITY IN THE ENVIRONMENT)</i></b>	
1.	Quellen künstlicher Radioaktivität ..... 174 <i>(Sources of artificial radioactivity)</i>	174
1.1	Kernwaffenversuche ..... 174 <i>(Nuclear weapons tests)</i>	174
1.2	Tschernobyl - Strahlenexposition durch den Reaktorunfall ..... 176 <i>(Chernobyl - radiation exposure from the accident)</i>	176

1.3	Fukushima .....	177
1.4	Anlagen nach Atomgesetz - Allgemeine Angaben .....	182
	<i>(Facilities according to the Atomic Energy Act - general data)</i>	
2.	Allgemeine und anlagenbezogene Umweltüberwachung (Immissionen) .....	183
	<i>(Activity measurements and monitoring networks)</i>	
2.1	Luft und Niederschlag, Gamma-Ortsdosisleistung .....	186
	<i>(Air and precipitation, ambient gamma dose rate)</i>	
2.2	Nord- und Ostsee .....	187
	<i>(North Sea and Baltic Sea)</i>	
2.3	Binnengewässer .....	188
	<i>(inland water)</i>	
2.4	Böden .....	189
	<i>(Soils)</i>	
2.5	Lebensmittel, Grund- und Trinkwasser .....	190
	<i>(Foodstuff, groundwater, and drinking water)</i>	
2.6	Bedarfsgegenstände, Arzneimittel und deren Ausgangsstoffe .....	191
	<i>(Commodities, medicinal products and their raw materials)</i>	
2.7	Abwasser und Klärschlamm .....	192
	<i>(Waste water and sewage sludge)</i>	
2.8	Abfälle .....	192
	<i>(Waste)</i>	
2.9	Inkorporationsüberwachung der Bevölkerung .....	193
	<i>(Monitoring of incorporation among the population)</i>	
III	<b>GRUNDLAGEN ZUR BERUFLICHEN STRAHLENEXPOSITION</b>	
	<b><i>(BASIC INFORMATION ON OCCUPATIONAL RADIATION EXPOSURE)</i></b>	
1.	Personendosisüberwachung mit Dosimetern .....	195
	<i>(Monitoring with personal dosimeters)</i>	
2.	Überwachung des fliegenden Personals .....	195
	<i>(Aircraft crew monitoring)</i>	
3.	Überwachung von Arbeitsplätzen mit erhöhter Radonexposition .....	195
	<i>(Monitoring of radon enhanced workplaces)</i>	
4.	Inkorporationsüberwachung beruflich strahlenexponierter Personen .....	195
	<i>(Incorporation monitoring of occupationally exposed persons)</i>	
IV	<b>GRUNDLAGEN ZUR STRAHLENEXPOSITION DURCH MEDIZINISCHE MASSNAHMEN</b>	
	<b><i>(BASIC INFORMATION ON RADIATION EXPOSURES FROM MEDICAL APPLICATIONS)</i></b>	
1.	Diagnostische Strahlenanwendungen .....	197
	<i>(Diagnostic applications of radiation)</i>	
1.1	Röntgendiagnostik .....	197
	<i>(X-ray diagnostics)</i>	
1.2	Nuklearmedizin, Diagnostik .....	198
	<i>(Nuclear medicine, diagnostics)</i>	
1.3	Strahlenhygienische Bewertung der Strahlenexposition durch diagnostische Maßnahmen .....	199
	<i>(Evaluation of exposures resulting from radio-diagnostic procedures)</i>	
1.4	Alternative Untersuchungsverfahren .....	199
	<i>(Alternative examination procedures)</i>	
1.5	Qualitätssicherung .....	199
	<i>(Quality assurance)</i>	
2.	Therapeutische Strahlenanwendungen .....	200
	<i>(Therapeutic applications of radiation)</i>	
2.1	Strahlentherapie .....	200
	<i>(Radiotherapy)</i>	

2.2	Nuklearmedizinische Therapie ..... <i>(Therapy with radiopharmaceuticals)</i>	201
3.	Medizinische Forschung ..... <i>(Medical research)</i>	201
4.	Herzschrittmacher ..... <i>(Pacemakers)</i>	201
V	<b>GRUNDLAGEN ZUM UMGANG MIT RADIOAKTIVEN STOFFEN UND IONISIERENDER STRAHLUNG</b> <b><i>(BASIC INFORMATION ON THE HANDLING OF RADIOACTIVE MATERIALS AND SOURCES OF IONISING RADIATION)</i></b>	
1.	Grenzüberschreitende Verbringung radioaktiver Stoffe ..... <i>(Border-crossing transport of radioactive material)</i>	203
2.	Beförderung radioaktiver Stoffe ..... <i>(Transport of radioactive material)</i>	206
3.	Umgang mit radioaktiven Stoffen, Betrieb von Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung, Röntgeneinrichtungen und Störstrahler ..... <i>(Handling of radioactive material, operation of devices for the production of ionising radiation and X-ray devices)</i>	206
3.1	Anwender radioaktiver Stoffe ..... <i>(User of radioactive sources)</i>	206
3.2	Radioaktive Stoffe in Konsumgütern und Industrieerzeugnissen ..... <i>(Radioactive substances in consumer goods and industrial products)</i>	207
3.3	Hochradioaktive Strahlenquellen (HRQ) ..... <i>(High-activity sealed sources (HASS))</i>	208
3.4	Betrieb von Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung, Röntgeneinrichtungen und Störstrahler ..... <i>(Operation of devices for the production of ionising radiation, X-ray devices and parasitic X-ray emitters)</i>	208
3.5	Bestand radioaktiver Abfälle ..... <i>(Stock of radioactive waste)</i>	208
3.6	Freigabe schwach radioaktiver Stoffe ..... <i>(Release of low-activity radioactive material)</i>	209
4.	Meldepflichtige besondere Vorkommnisse ..... <i>(Exceptional events subject to reporting)</i>	210
VI	<b>GRUNDLAGEN ZUR NICHTIONISIERENDEN STRAHLUNG</b> <b><i>(BASIC INFORMATION ON NON-IONISING RADIATION)</i></b>	
1.	Physikalische Eigenschaften und Wirkungen nichtionisierender Strahlung ..... <i>(Physical characteristics and effects of non-ionising radiation)</i>	212
2.	Statische Felder ..... <i>(Static fields)</i>	213
3.	Niederfrequente Felder ..... <i>(Low-frequency fields)</i>	213
4.	Hochfrequente Felder ..... <i>(High-frequency fields)</i>	215
5.	Optische Strahlung ..... <i>(Optical radiation)</i>	217
5.1	UV-Strahlung ..... <i>(UV-radiation)</i>	218
5.2	Sichtbares Licht ..... <i>(Visible light)</i>	223
5.3	Infrarotstrahlung ..... <i>(Infrared Radiation)</i>	225
6.	Grenzwerte ..... <i>(Limit values)</i>	226


## TABELLEN (TABLES)

I.	Tabellen zur natürlichen Umweltradioaktivität ..... (Tables on natural environmental radioactivity)	229
II.	Tabellen zur künstlichen Umweltradioaktivität ..... (Tables on artificial radioactivity in the environment)	235
III.	Tabellen zur beruflichen Strahlenexposition ..... (Tables on occupational radiation exposure)	328
IV.	Tabellen zur medizinischen Strahlenexposition ..... (Tables on radiation exposure from medical applications)	328
V.	Tabellen zum Umgang mit radioaktiven Stoffen und ionisierender Strahlung ..... (Tables on the handling of radioactive materials and sources of ionising radiation)	330
VI.	Tabellen zur nichtionisierenden Strahlung ..... (Tables on non-ionising radiation)	356
VII.	Abkürzungen und Glossar ..... (List of abbreviations and glossary)	356
VIII.	Physikalische Einheiten ..... (Physical units)	366
	Tabellenverzeichnis .....	372

# BERICHT 2015 - AKTUELLE DATEN UND DEREN BEWERTUNG

(Überarbeitungsstand 2016)

## (CURRENT DATA AND THEIR EVALUATION)



**Effektive Jahresdosis einer Person durch ionisierende Strahlung in mSv im Jahr 2015, gemittelt über die Bevölkerung Deutschlands (Wertebereich in Klammern)**

**Effective annual dose to an individual due to ionising radiation in 2015 (in mSv), averaged over the German population (range in brackets)**

**Dose efficace annuelle reçue par une personne résultant des rayonnements ionisants (en mSv), indiquée en moyenne pour la population allemande (plage de valeurs entre parenthèses)**

## ZUSAMMENFASSUNG

Seit 1958 werden die von den amtlichen Messstellen gemessenen Werte der Radioaktivität in der menschlichen Umwelt in Form von Vierteljahresberichten, seit 1968 in Jahresberichten veröffentlicht. Diese Berichte enthalten neben den Ergebnissen der Überwachung der Umweltradioaktivität Angaben über die Strahlenexposition der Bevölkerung durch natürliche und künstliche Quellen.

Die mittlere Strahlenexposition für eine Person der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2015 ist in der unten aufgeführten Tabelle nach den verschiedenen Strahlenquellen aufgeschlüsselt. Die mittlere effektive Dosis beträgt etwa 3,8 Millisievert (mSv) pro Jahr und Person. Die Abweichung gegenüber dem Vorjahr (4,0 mSv) ergibt sich durch die vorläufige Form der Datenerhebung bei der Röntgendiagnostik.

Der größte Beitrag erfolgt durch medizinische Anwendungen, insbesondere aus Computertomographie-Untersuchungen. Eine weitere wesentliche Quelle der Strahlenexposition ist das natürlich vorkommende Edelgas Radon und die Inhalation seiner Folgeprodukte, welche sich insbesondere in schlecht gelüfteten Räumen ansammeln. Hierbei ist zu beachten, dass die Werte über die gesamte Bevölkerung gemittelte effektive Dosen darstellen. Die tatsächliche Jahresdosis einer Person hängt stark von den individuellen Gegebenheiten ab.

### Effektive Jahresdosis einer Person durch ionisierende Strahlung im Jahr 2015, gemittelt über die Bevölkerung Deutschlands und aufgeschlüsselt nach Strahlenursprung

			Mittlere effektive Dosis in Millisievert pro Jahr	
<b>1. Natürliche Strahlenexposition</b>				
1.1	durch kosmische Strahlung (in Meereshöhe)		ca. 0,3	
1.2	durch terrestrische Strahlung von außen		ca. 0,4	
	davon bei Aufenthalt im Freien (5 Std./Tag)			ca. 0,1
	davon bei Aufenthalt in Häusern (19 Std./Tag)			ca. 0,3
1.3	durch Inhalation von Radonfolgeprodukten		ca. 1,1	
	davon bei Aufenthalt im Freien (5 Std./Tag)			ca. 0,2
	davon bei Aufenthalt im Gebäude (19 Std./Tag)			ca. 0,9
1.4	durch Ingestion von natürlich radioaktiven Stoffen		ca. 0,3	
<b>Summe der natürlichen Strahlenexposition</b>			<b>ca. 2,1</b>	
<b>2. Zivilisatorische Strahlenexposition</b>				
2.1	durch Fallout von Kernwaffenversuchen		<0,01	
2.2	Strahlenexposition durch den Unfall im Kernkraftwerk Tschernobyl		<0,01	
2.3	durch kerntechnische Anlagen		<0,01	
2.4	durch Anwendung radioaktiver Stoffe und ionisierender Strahlung in der Medizin* (ohne Therapie)		ca. 1,7	
	davon durch nuklearmedizinische Untersuchungen			ca. 0,1
<b>Summe der zivilisatorischen Strahlenexposition</b>			<b>ca. 1,7</b>	

\* Daten von 2014

Im Folgenden werden Aussagen gemacht über die Strahlenexposition durch

- Natürliche Strahlenquellen,
- Hinterlassenschaften aus Bergbau und Industrie,
- Radon in Gebäuden,
- Radioaktive Stoffe in Baumaterialien und Industrieprodukten,
- Kernwaffenversuche,
- Reaktorunfälle von Tschernobyl und Fukushima,
- Kerntechnik,
- Berufliche Strahlenexposition,
- Medizinische Anwendung,
- Radioaktive Abfälle,
- Strahlenunfälle und besondere Vorkommnisse
- Nichtionisierende Strahlung

Seit 2001 enthält der Bericht außerdem Informationen über nichtionisierende Strahlung und Forschungsarbeiten in diesem Bereich.

## Natürliche Strahlenquellen

Die natürliche Strahlenexposition setzt sich aus einer externen und einer internen Komponente, verursacht durch natürliche radioaktive Stoffe in der Umwelt sowie der Höhenstrahlung, zusammen. Zur externen Strahlenexposition tragen im Wesentlichen die Höhenstrahlung und die Strahlung des natürlichen Radionuklids K-40 sowie der Radionuklide der natürlichen Zerfallsreihen des U-238 und des Th-232 aus dem Boden und den Gebäuden bei. Die interne Komponente der Strahlenexposition wird zum Großteil durch die Inhalation der Zerfallsprodukte des natürlichen Edelgases Radon (Radonfolgeprodukte) verursacht, zum Teil auch durch die Aufnahme natürlicher radioaktiver Stoffe mit der Nahrung einschließlich des Trinkwassers. Typischerweise liegt die jährliche effektive Dosis durch natürliche Strahlenquellen im Bereich von 1 bis 6 mSv. Unter Verwendung der in den derzeit anzuwendenden Euratom-Grundnormen<sup>1</sup> festgelegten Dosisfaktoren ergibt sich ein mittlerer nomineller Wert von 2,1 mSv pro Jahr, wofür insbesondere die Inhalation von Radon in Gebäuden maßgeblich ist. Die Unterschiede der Exposition durch natürliche Strahlenquellen im jährlichen Vergleich sind gering. Die Einzelbeiträge zur jährlichen mittleren effektiven Dosis gehen aus der vorstehenden Tabelle hervor.

## Hinterlassenschaften aus Bergbau und Industrie

Bei den Sanierungsarbeiten der Wismut GmbH im ehemaligen Uranerzbergbauggebiet in Sachsen und Thüringen werden über Luft und Wasser Radionuklide der Uran-/Radiumzerfallsreihe freigesetzt, die mit Genehmigung der zuständigen Behörden in die Umwelt abgeleitet werden. Eine bergbaubedingt erhöhte Radonkonzentration in der bodennahen Luft tritt nur in der unmittelbaren Nähe bergbaulicher Anlagen auf und nimmt mit zunehmender Entfernung rasch ab. Insgesamt ergibt sich aus den vorliegenden Messergebnissen für die o. g. Uranbergbauggebiete eine für geologisch vergleichbare Gebiete zu erwartende hohe Radonkonzentration natürlichen Ursprungs. Die Ableitung von Uran, Radium und deren Zerfallsprodukten aus bergbaulichen Anlagen in die Vorfluter der Bergbauggebiete ergibt keine oder nur geringfügige Veränderungen des natürlichen Niveaus dieser Radionuklide in den Vorflutern. Die Ableitungen radioaktiver Stoffe (Rn-222 und langlebige Alpha-Strahler, Uran und Ra-226) mit Fortluft und Abwasser der untertägigen Grubenfelder im Bereich der Wismut-Sanierungsbetriebe unterliegen je nach Sanierungs- und Witterungsverlauf Schwankungen und weisen insgesamt eine abnehmende Tendenz auf.

## Radon in Gebäuden

Der Jahresmittelwert der Aktivitätskonzentration von Radon in Aufenthaltsräumen beträgt in Deutschland ca. 50 Becquerel pro Kubikmeter ( $Bq/m^3$ ); dies entspricht einer mittleren jährlichen effektiven Dosis von ca. 0,9 mSv. In den letzten Jahren durchgeführte Messungen haben beträchtliche regionale Unterschiede der natürlichen Strahlenexposition aufgezeigt, die durch erhebliche Unterschiede in der Konzentration natürlicher radioaktiver Stoffe in Boden und Luft bedingt sind. Die Errichtung von Häusern auf Baugrund mit erhöhtem Uran- und Radiumgehalt und in geringem Maße die Verwendung von Baumaterialien mit erhöhtem Gehalt radioaktiver Stoffe bewirken eine Erhöhung der Strahlenexposition der Bevölkerung durch die Inhalation von Radon und seinen Zerfallsprodukten. In den letzten Jahren wurden nationale und internationale epidemiologische Studien durchgeführt, um das gesundheitliche Risiko der Bevölkerung durch erhöhte Radon-Zerfallsprodukt-Expositionen genauer abschätzen zu können. Dabei zeigt sich eine signifikante Erhöhung des Lungenkrebsrisikos um etwa 10 % pro 100  $Bq/m^3$ .

## Radioaktive Stoffe in Baumaterialien und Industrieprodukten

Aktuelle Untersuchungen der Konzentrationen der natürlichen Radionuklide Ra-226, Th-232 sowie K-40 in üblichen industriell gefertigten Baumaterialien für den Innenraumbereich bestätigen, dass die durch sie verursachte Dosis im Mittel bei etwa 0,3 mSv pro Jahr liegt und in Einzelfällen bis 1 mSv pro Jahr reichen kann. Damit wird der europaweit anerkannte Maßstab (Euratom-Grundnormen) zur Begrenzung der Strahlenexposition aus Baustoffen eingehalten. Es wurde auch die Abgabe von Rn-222 aus mineralischen Baumaterialien berücksichtigt, doch diese erwies sich generell als gering. Auch bei im häuslichen Bereich verwendeten Naturwerksteinmaterialien wurde festgestellt, dass diese in den überwiegenden Fällen selbst bei großflächiger Anwendung keine erhöhte Strahlenexposition verursachen.

## Kernwaffenversuche

In den Jahren 1945 bis 1980 wurde eine große Anzahl oberirdischer Kernwaffenversuche durchgeführt; seit 1981 gab es nur noch unterirdische Kernwaffenversuche. Im Oktober 2006, im Mai 2009 und im Februar 2013 wurden unterirdische Kernwaffentests in Nordkorea durchgeführt. Der allgemeine Pegel der Umweltradioaktivität durch die früheren Kernwaffenversuche in der Atmosphäre ist seit dem Kernwaffenteststopp-Abkommen von 1964 stetig zurückgegangen. Ihr Anteil an der gesamten Strahlenexposition des Menschen beträgt zurzeit weniger als 0,01 mSv pro Jahr.

## Reaktorunfall von Tschernobyl

Im April 1986 kam es im Kernkraftwerk Tschernobyl zu einem folgenschweren Reaktorunfall. In den folgenden Tagen wurden große Mengen Radionuklide in die Atmosphäre freigesetzt und über ganz Europa verteilt. In Deutschland waren

---

<sup>1</sup> Richtlinie 1996/29/Euratom

vor allem Gebiete in Süddeutschland vom radioaktiven Niederschlag betroffen. Die Bodenkontamination mit Cs-137 erreichte hier teilweise bis zu 100 000 Bq/m<sup>2</sup>.

Im Jahr 2015 nahm die Strahlenbelastung infolge des Reaktorunfalls weiter geringfügig ab; die mittlere effektive Dosis betrug weniger als 0,010 mSv. Sie lag damit deutlich unter einem Prozent der natürlichen Strahlenexposition und wird zu rund 90 % durch die Bodenstrahlung von Cs-137 verursacht. Die mittlere effektive Dosis durch mit der Nahrung aufgenommenes radioaktives Cäsium für das Jahr 2015 beträgt geschätzt 0,001 mSv. In Süddeutschland kann diese Strahlenexposition um eine Größenordnung höher sein. Insbesondere Wildschweinfleisch überschreitet weiterhin in einigen Fällen den zulässigen Höchstwert (EWG 737/90) der Cs-137-Kontamination von 600 Bq/kg.

### **Kerntechnik**

Durch die Ableitung radioaktiver Stoffe aus Kernkraftwerken, sonstigen kerntechnischen Anlagen, aus dem Endlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle Morsleben (ERAM) und der Schachanlage Asse II wird die mittlere Strahlenexposition der Bevölkerung nur geringfügig erhöht. Die aus diesen Ableitungen nach der „Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zu § 47 Strahlenschutzverordnung“ ermittelten oberen Werte der Strahlenexposition von Einzelpersonen haben die in der Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) festgelegten Dosisgrenzwerte deutlich unterschritten. Gegenüber 2014 zeigen die berechneten Werte der Strahlenexposition keine wesentlichen Unterschiede. Der Beitrag der kerntechnischen Anlagen im Inland sowie im angrenzenden Ausland zur mittleren effektiven Dosis der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland (s. vorstehende Tabelle) lag auch 2015 unter 0,01 mSv pro Jahr.

Die Gesamtstromerzeugung aus neun in Betrieb befindlichen Kernkraftwerken verringerte sich im Jahr 2015 auf 91,8 Terawattstunden (TWh).

### **Berufliche Strahlenexposition**

Personen, die in Bereichen mit erhöhter Strahlung arbeiten, unterliegen der Strahlenschutzüberwachung. Dies betraf in Deutschland im Jahr 2015 ca. 402 000 Personen. Der Großteil dieser strahlenexponierten Personen wurde mit Dosimetern überwacht. Die mittlere effektive Dosis aller mit Personendosimetern überwachten Personen (ca. 361 000) lag 2015 bei 0,07 mSv. Bei 85 % dieser überwachten Personen betrug während des ganzen Überwachungszeitraums die Personendosis 0 mSv. Bei den Überwachten mit einer messbaren Dosis (ca. 57 000 Personen) betrug die mittlere Jahrespersonendosis 0,46 mSv (Vorjahr: 0,50 mSv). Im Jahr 2015 wurde bei zwei Personen eine Überschreitung des Grenzwertes der Jahrespersonendosis von 20 mSv (§55 StrlSchV, §31a Röntgenverordnung) registriert.

Seit 1. August 2003 ist Luftfahrtpersonal, das in einem Beschäftigungsverhältnis gemäß deutschem Arbeitsrecht steht und während des Fluges durch kosmische Strahlung eine effektive Dosis von mindestens 1 mSv im Kalenderjahr erhalten kann, überwachungspflichtig. Das Flugpersonal wird nicht mit Dosimetern überwacht, die Luftfahrtgesellschaften ermitteln stattdessen die Dosis für das fliegende Personal mit amtlich zugelassenen Rechenprogrammen. Hiervon waren 41 000 Personen im Jahr 2015 betroffen (Vorjahr: ca. 40 000). Die mittlere Jahresdosis dieser Beschäftigten betrug wie im Vorjahr 1,9 mSv.

### **Medizinische Anwendung**

Der größte Beitrag zur zivilisatorischen Strahlenexposition der Bevölkerung wird durch die medizinische Anwendung radioaktiver Stoffe und ionisierender Strahlung, insbesondere durch die Röntgendiagnostik, verursacht. Daher erhebt das BfS seit 1991 Daten zur medizinischen Strahlenexposition in Deutschland und wertet diese aus. Die wichtigsten Datenquellen sind dabei die kassenärztliche und kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und der Verband der privaten Krankenversicherung.

Die mittlere effektive Dosis aus Röntgenuntersuchungen pro Einwohner in Deutschland beläuft sich für das Jahr 2014 auf ca. 1,55 mSv. Über den Beobachtungszeitraum 2007 bis 2014 ist insgesamt ein ansteigender Trend für die mittlere effektive Dosis pro Einwohner und Jahr zu verzeichnen. Dieser Trend ist im Wesentlichen durch die Zunahme der CT-Untersuchungshäufigkeit und der damit einhergehenden Zunahme der effektiven Dosis pro Kopf bedingt. Demgegenüber bleibt die effektive Dosis pro Einwohner für die Summe der restlichen Untersuchungsverfahren über die Jahre 2007 bis 2012 nahezu konstant. Die CT und die ebenfalls dosisintensive Angiographie (einschließlich interventioneller Maßnahmen) tragen nur etwa 10 % zu der Gesamthäufigkeit von durchschnittlich etwa 1,7 Röntgenuntersuchungen pro Einwohner und Jahr bei, ihr Anteil an der kollektiven effektiven Dosis betrug im Jahr 2012 jedoch mehr als 80 %.

Für die nuklearmedizinische Diagnostik wurde eine über den Zeitraum 2010 bis 2014 gemittelte effektive Dosis von etwa 0,1 mSv pro Einwohner und Jahr abgeschätzt. In der nuklearmedizinischen Diagnostik sind die Schilddrüsen- und die Skelettszintigraphie die häufigsten Untersuchungen. Auch die Positronen-Emissions-Tomographie (PET) als nuklearmedizinisches Untersuchungsverfahren gewinnt auf Grund der hohen diagnostischen Aussagekraft des Verfahrens immer mehr an Bedeutung.

Zwischen 2004 und 2009 wurde das qualitätsgesicherte und bevölkerungsbezogene Mammographie-Screening-Programm für alle (symptomfreien) Frauen im Alter zwischen 50 und 69 Jahren bundesweit eingeführt. Das Mammographie-Screening-Programm wird nun flächendeckend angeboten. Anspruchsberechtigt sind ca. 10,5 Mio Frauen. Die Teilnehmerate lag 2013 bei 57 %.

## Radioaktive Abfälle

Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) führt für das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) jährlich eine Erhebung radioaktiver Reststoffe und Abfälle in der Bundesrepublik Deutschland durch. Auf Grund der Richtlinie 2011/70/Euratom und der daraus folgenden Erstellung eines Berichtes zum Nationalen Entsorgungsprogramm wurde die Datenerhebung insbesondere um die Angabe, ob die Abfälle für das Endlager Konrad vorgesehen sind, angepasst. Das ursprüngliche Kategoriensystem mit unbehandelten Rohabfällen, Zwischenprodukten und konditionierten Abfällen wurde für die Berichterstattung durch ein neues Kategoriensystem ersetzt. Insgesamt lagerten bei allen Abfallverursachern am 31. Dezember 2015, mit dem Endlagerziel Konrad oder einem anderen, 21 059 t Rohabfälle und vorbehandelte Abfälle. Der Bestand an Abfallprodukten in Innenbehältern belief sich auf ca. 16 764 m<sup>3</sup>, von denen 2 363 m<sup>3</sup> schon produktkontrolliert sind. Dies beinhaltet zum derzeitigen Zeitpunkt mindestens den radiologischen Teil der Produktkontrolle. Der größte Bestand entfällt auf die Abfallprodukte in Konradbehältern mit ca. 100 300 m<sup>3</sup>, hiervon ist bei etwa 3000 m<sup>3</sup> die Produktkontrolle abgeschlossen, so dass sie zur Einlagerung in das zukünftige Endlager Konrad abgerufen werden könnten.

Bis zum 31.12.2015 sind in Deutschland insgesamt ca. 15 302 Tonnen SM (Schwermetall = Uran + Plutonium) in Form bestrahlter Brennelemente angefallen. Davon wurden ca. 6 670 t SM zur Wiederaufarbeitung im Ausland oder in andere Anlagen abgegeben.

Zusätzlich sind bis zum 31.12.2015 in Deutschland ca. 190 t SM in Form von bestrahlten Brennelementen aus Versuchs- und Demonstrationsreaktoren angefallen, von denen rund 180 t SM wiederaufgearbeitet wurden.

## Strahlenunfälle und besondere Vorkommnisse

Durch die strengen Vorschriften im Strahlenschutzrecht sind meldepflichtige besondere Vorkommnisse mit Personenbeteiligung beim Umgang mit ionisierenden Strahlen und radioaktiven Stoffen selten. Derartige Vorkommnisse werden jährlich in diesem Bericht zusammengefasst.

Ein Großteil der für das Jahr 2015 gemeldeten Vorkommnisse sind Funde von radioaktivem Material, die meist durch eine nicht ordnungsgemäße Entsorgung des radioaktiven Stoffes verursacht wurden. Dabei kam es in keinem Fall zu einer radiologischen Gefährdung.

Ein Teil der gemeldeten Vorkommnisse trat im medizinischen Anwendungsbereich auf. Im Jahr 2015 wurden dreizehn Vorkommnisse mit unbeabsichtigten Expositionen in der Medizin durch menschliche Fehler (z. B. falsche Einstellungen, Patientenverwechslungen, Übertragungsfehler) bekannt.

## Nichtionisierende Strahlung

Mit dem zunehmenden Technisierungsgrad der Umwelt steigt auch die Zahl der Quellen, die zu einer Exposition der allgemeinen Bevölkerung gegenüber nichtionisierender Strahlung beitragen. Dies stellte auch 2015 eine Herausforderung für den Strahlenschutz dar. Um die Risikobewertung bezüglich gesundheitlicher Wirkungen nichtionisierender Strahlung auf einer soliden Datenbasis leisten zu können, wurden im Rahmen des Umweltforschungsplans des Bundesumweltministeriums (BMUB) vom Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) in den Bereichen „Niederfrequente und hochfrequente elektromagnetische Felder“ sowie „Optische Strahlung“ auch 2015 Forschungsvorhaben initiiert und koordiniert. Die Ergebnisse der 2015 abgeschlossenen Studien sind im Programmreport 2015 (<http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2016080114068>) veröffentlicht.

Im Bereich „Elektromagnetische Felder“ liegt der Schwerpunkt der Forschungs- und Kommunikationsaktivitäten von BMUB und BfS aktuell beim Ausbau der Stromnetze. Bei der Errichtung und wesentlichen Änderung von Niederfrequenz- und Gleichstromanlagen (z. B. Stromleitungen) sind die Möglichkeiten auszuschöpfen, die von der Anlage ausgehenden elektrischen und magnetischen Felder nach dem Stand der Technik unter Berücksichtigung von Gegebenheiten im Einwirkungsbereich zu minimieren. Der Zusammenhang zwischen einem erhöhten Risiko für Leukämie im Kindesalter und einer erhöhten häuslichen Magnetfeldexposition ist weiterhin nicht geklärt und bedarf weiterer Forschung. Schwerpunkte der Forschung bei hochfrequenten elektromagnetischen Feldern sind die Untersuchung einer möglichen tumorfördernden Wirkung und biologische Wirkungen des digitalen Behördenfunks. NIR-Anwendungen am Menschen im Wellnessbereich gewinnen zunehmend an Bedeutung und müssen untersucht werden.

Im Bereich der „Optischen Strahlung“ ist vor allem die Besorgnis erregende Zunahme von Hautkrebs Grund für weitere Forschung sowie für weitere Optimierung der Risikokommunikation und Informationsmaßnahmen sowohl über natürliche als auch über künstlich erzeugte UV-Strahlung (Solarien). 2015 wurde die 2010 begonnene UV-Informationskampagne „Sonne - Aber sicher!“ weitergeführt und mit Lehrerfortbildungen ergänzt. Das 2011 gegründete UV-Schutz-Bündnis - eine Kooperation von medizinischen, wissenschaftlichen Institutionen und Organisationen sowie Bundesbehörden - fokussiert sich seit 2014 auf die Förderung verhältnispräventiver Hautkrebspräventionsmaßnahmen in Ergänzung zu verhaltenspräventiven Maßnahmen. 2015 wurde mit der Erarbeitung eines Grundsatzpapiers begonnen, das dem Ziel dient, mit unterschiedlichen Adressaten ins Gespräch zu kommen, um im Rahmen realistischer Gegebenheiten verhältnispräventive Maßnahmen im Freien zum Schutz vor übermäßiger UV-Belastung und vor weiteren, durch den Klimawandel zunehmenden gesundheitsschädigenden Belastungen der Sonne (z. B. Hitzebelastung) flächendeckend zu etablieren.

Kontinuierliche Messungen der erythemwirksamen UV-Bestrahlungsstärke im Rahmen des solaren UV-Messnetzes des BfS/UBA ergaben, dass der UV-Index im Norden und in der Mitte Deutschlands im Juni und Juli 2015 maximale Werte von 8 erreichte. In Süddeutschland traten im Juni 2015 sogar UV-Index-Werte von 9 auf, darüber hinaus wurden auch im August UVI-Werte von 8 gemessen.

In Bezug auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben für Solarien betreibende Gewerbe unterstützte das BfS und das BMUB auch 2015 die Landesbehörden bei ihrer Kontrollaufgabe mittels Infoveranstaltungen und telefonischer Beratung.

## SUMMARY

Since 1958, all data on environmental radioactivity from measurements performed by authorised laboratories have been published in quarterly reports and, since 1968, in annual reports. In addition to the results from environmental monitoring, these reports include data on the population exposure due to natural and man-made radiation sources.

The table below shows the mean radiation exposure of one person of the general public in the Federal Republic of Germany in 2015, broken down into the various sources of radiation. The mean effective dose is about 3,8 millisieverts (mSv) and per individual. The divergence from last year's value (4.0 mSv) is due to the provisional nature of data collection in X-ray diagnostics.

The contributions to the mean annual effective dose to one person are itemised in the table. The highest contribution is caused by medical applications, especially computerised tomography examinations. Another important source of radiation exposure is the naturally occurring noble gas radon and inhalation of its progeny, which particularly accumulate in poorly ventilated rooms. It should be noted that the numerical values represent effective doses averaged over the entire population. The actual dose to an individual during a year is highly dependent on their individual circumstances.

### Effective annual dose to an individual due to ionising radiation in 2015, averaged over the German population and broken down by origin of radiation

		Mean effective dose millisieverts (mSv/y) per year	
<b>1. Radiation exposure from natural sources</b>			
1.1	cosmic radiation (at sea level)	approx.	0.3
1.2	external terrestrial radiation	approx.	0.4
	thereof outdoors (5 h/d)		approx. 0.1
	thereof indoors (19 h/d)		approx. 0.3
1.3	inhalation of radon and its progeny	approx.	1.1
	thereof outdoors (5 h/d)		approx. 0.2
	thereof indoors (19 h/d)		approx. 0.9
1.4	ingestion of natural radioactive substances	approx.	0.3
<b>Total natural radiation exposure</b>		<b>approx.</b>	<b>2.1</b>
<b>2. Radiation exposure from man-made sources</b>			
2.1	fallout from nuclear weapons tests		<0.01
2.2	effects from the accident in the Chernobyl nuclear power plant		<0,01
2.3	nuclear installations		<0.01
2.4	use of radioactive substances and ionising radiation in medicine* (therapy excluded)	approx.	1.7
	thereof from diagnostic nuclear medicine		approx. 0.1
<b>Total of man-made radiation exposure</b>		<b>approx.</b>	<b>1.7</b>

\* according to data from 2014

The sections below provide information on radiation exposures due to

- natural radiation sources,
- mining and industry relics,
- radon indoors,
- radioactive substances in building materials and industrial products,
- nuclear weapons testing,
- Chernobyl and Fukushima reactor accidents,
- nuclear technology,
- occupational radiation exposure,
- medical applications,
- radioactive waste,
- radiation accidents and exceptional events,
- non-ionising radiation.

Since 2001, this report has also contained information about non-ionising radiation and research in this field.

### Natural radiation sources

Exposure from natural radiation sources consists of both an external and an internal component due to natural radioactive substances in the environment as well as cosmic radiation. A major source of external radiation exposure consists of both cosmic and terrestrial radiation from the natural radionuclide K-40 together with the radionuclides of the natural decay chains of U-238 and Th-232. The internal component of radiation exposure is largely caused by inhalation

of the daughter nuclides of the natural noble gas radon (radon decay products), and partially also by the intake of natural radioactive substances with drinking water and food. Typically, natural radiation sources contribute to the effective dose to the level of 1 to 6 mSv per year. The nominal mean value, calculated on the basis of the dose factors set out in the applicable Euratom basic safety standards, is 2.1 mSv per year, resulting in particular from the inhalation of radon in buildings. An annual comparison shows that there are only slight variations in exposure to natural radiation sources. All individual contributions to the annual mean effective dose are listed in the above table.

### **Mining and industry relics**

In the process of remediation works carried out by Wismut GmbH in the former uranium ore mining area in Saxony and Thuringia, radionuclides of the uranium/radium decay chain are released into the air and water which are discharged into the environment with permission of the competent authorities. A mining-related increase in the concentration of radon in air close to ground level is seen only in the immediate vicinity of mining facilities; the concentration decreases with increasing distance from such facilities. The overall results of the measurements in the aforementioned uranium mining regions reveal a high radon concentration of natural origin just as expected for geologically comparable regions. The discharge of uranium and radium and their respective decay products from mining facilities into drainage areas of the mining regions does not cause an appreciable change of the natural level of these radionuclides in these drainage areas. The discharge of radioactive substances (Rn-222 and long-lived alpha emitters, uranium and Ra-226) through the exhaust air and effluents from subsurface mining facilities in areas belonging to the Wismut redevelopment project are subject to certain fluctuations, depending on the course of remediation measures and the weather, but show a decreasing tendency altogether.

### **Radon indoors**

In Germany, the annual mean value of the radon activity concentration indoors is about 50 becquerels per cubic metre ( $\text{Bq/m}^3$ ), which corresponds to a mean annual effective dose of about 0.9 mSv. Measurements performed during recent years revealed considerable regional variations in natural radiation exposure, because the concentrations of natural radioactive substances in soil and air differ largely. The construction of houses on land containing increased amounts of uranium and radium, and to a lesser extent, the use of building materials containing increased amounts of radioactive substances are assumed to be responsible for the increase in population exposure due to the inhalation of radon and its decay products. During the last few years, national and international epidemiological studies were performed in order to obtain estimates of the health risk associated with increased exposures of the general public to radon decay products. The studies revealed a significant increase in lung cancer risk by about 10 % per 100  $\text{Bq/m}^3$ .

### **Radioactive materials in building materials and industrial products**

Current analyses of ordinary industrially fabricated building materials designed for use indoors confirm that the dose caused by their concentrations of the natural radionuclides Ra-226, Th-232, and K-40 is about 0.3 mSv per year on the average and may reach up to 1 mSv per year in individual cases. This means that the Europe-wide criterion (Euratom basic standards) accepted to limit radiation exposure from building materials is observed. Discharges of Rn-222 from mineral building materials were also accounted for, but turned out to be generally small. When investigating natural stone building materials used in dwellings it was established that in most cases these building materials do not cause enhanced radiation exposure, even when used in large amounts.

### **Nuclear weapons testing**

Numerous atmospheric nuclear weapons tests were carried out from 1945 to 1980, but since 1981 only underground tests have been performed. Underground nuclear weapons tests were conducted in North Korea in October 2006, May 2009 and February 2013. The general level of environmental radioactivity due to former tests in the atmosphere has steadily decreased since the Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty from 1964. At present its contribution to the total of human radiation exposure is less than 0.01 mSv per year.

### **Chernobyl reactor accident**

In April 1986, a reactor accident occurred in the Chernobyl nuclear power plant which has had serious consequences. In the days following that accident, large amounts of radionuclides were released into the atmosphere and distributed all over Europe. In Germany, mostly areas in Southern Germany were affected by the radioactive fallout. Soil contamination with Cs-137 partially reached up to 100 000  $\text{Bq/m}^2$  here.

Radiation exposure resulting from the Chernobyl reactor accident decreased further, albeit marginally, in 2015; the mean effective dose was less than 0.010 mSv. It amounts to less than one percent of the natural radiation exposure; about 90 % of this radiation is caused by Cs-137 deposited on the ground. The mean effective dose from the intake of radiocaesium with food is estimated to have been less than 0.001 mSv in 2015. In Southern Germany, the levels of radiation exposure may be one order of magnitude higher. In particular the concentration of Cs-137 in wild boar meat still exceeds the maximum value permissible of 600  $\text{Bq/kg}$  (EEC 737/90) in some cases.

## **Nuclear technology**

The emission of radioactive substances from nuclear power plants and other nuclear technical-facilities, from the Morsleben repository for low and intermediate-level radioactive waste (ERAM) and the Asse II mine contributes only insignificantly to the radiation exposure of the general public. The upper values for exposures to individuals, calculated in accordance with the "General Administrative Guideline relating to § 47 of the Radiation Protection Ordinance" are clearly below the limits indicated in the Radiation Protection Ordinance. In general, the calculated radiation exposure values show no essential differences to those reported for 2014. The annual contribution from domestic nuclear installations and other installations located close to the German borders to the mean effective dose to the population of the Federal Republic of Germany remained below 0.01 mSv again in 2015 (see table above).

The total generation of electricity from the nine nuclear power plants currently in operation decreased to 91,8 terawatt hours (TWh) in 2015.

## **Occupational radiation exposure**

Persons who might incur enhanced radiation doses at work are subject to radiation protection monitoring in Germany (approx. 402 000 individuals in 2015). Most of these persons occupationally exposed to radiation were monitored using personal dosimeters. The average annual individual dose (measured in approx. 361 000 individuals) amounted to 0.07 mSv in 2015. In 85 % of all persons involved the personal dose was 0 mSv over the entire monitoring period. An average annual personal dose of 0.46 mSv (preceding year: 0.50 mSv) was determined for all other cases with a measurable dose (approx. 57 000). In 2015, two individuals were registered whose personal doses exceeded the limit value of 20 mSv per year (§55 Radiation Protection Ordinance, §31a X-ray Ordinance).

Since August 1, 2003, aircrews who are in an employment according to German Labour Law and who can receive an effective dose of at least 1 mSv per calendar year from cosmic radiation during the flight must be monitored. Flight attendants are not monitored with the help of dosimeters. Instead, the airlines determine the dose to the aircrews with officially approved computer programs. In 2015, this applied to approx. 41 000 individuals (preceding year: 40 000 individuals). The average annual dose of these employees amounted to 1.9 mSv as in the preceding year.

## **Medical application**

The major part of man-made radiation exposure is caused by medical applications of radioactive substances and ionising radiation, in particular in X-ray diagnostics. Since 1991, BfS therefore has collected and analysed data on medical radiation exposure in Germany. These data are mainly supplied by the associations of the social and private health insurance.

In 2014, medical applications contributed about 1.55 mSv per inhabitant to the mean effective dose in Germany. The observation period from 2007 to 2014 altogether reveals an upward trend of the mean effective dose per inhabitant and year. This trend is mainly due to the increasing frequency of CT examinations and the accompanying increase in the effective dose per individual. With respect to all other types of medical examinations, however, the effective dose per inhabitant remained almost stable between 2007 and 2012. While CT and angiography procedures (that are dose-intensive as well), including interventions, accounted for only 10 % of the overall frequency of 1.7 X-ray examinations per inhabitant per year, these procedures made up for more than 80 % of the collective effective dose in 2012.

For nuclear medical diagnostics, the average effective dose is estimated at 0.1 mSv per inhabitant and year in the period 2010 to 2014. In the field of nuclear medical diagnostics, thyroid and skeletal scintigraphy are the most frequent methods of examination. Positron Emission Tomography (PET), too, becomes more important as it is a tool of high diagnostic value.

From 2004 to 2009 the quality-assured, population-based Mammography Screening Program was introduced on a large scale for all (asymptomatic) women aged 50 to 69. The Mammography Screening Program is now offered nationwide. In Germany, about 10.5 million women are entitled to participate. The attendance rate was 57 % in 2013.

## **Radioactive waste**

By order of the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety (BMUB), the Federal Office for Radiation Protection (BfS) conducts an annual survey of radioactive residues and nuclear waste in the Federal Republic of Germany. Pursuant to the Directive 2011/70/Euratom, and with regard to the reporting on the National Waste Management Programme required by this Directive, data collection was adjusted, particularly to indicate whether the waste products are intended to be disposed of in the Konrad repository. For the purpose of reporting, the original system of categories, comprising untreated primary waste, intermediates and conditioned waste, was replaced by a new system of categories. Primary waste and pretreated waste intended for the Konrad mine or another repository added up to a total of 21 059 t stored by all waste producers on 31 December 2015. The inventory of waste in inner containers was approx. 16 764 m<sup>3</sup>. A portion of 2363 m<sup>3</sup> was already subject to product monitoring, which currently includes at least the radiological part of product monitoring. The greatest stock of waste products is in "Konrad" containers: approx. 100 300 m<sup>3</sup>, of which about 3000 m<sup>3</sup> were subject to product monitoring and are ready to be stored in by the future Konrad repository.

A total of approx. 15 302 tonnes (t) of HM (heavy metal = uranium + plutonium) accrued in the form of spent fuel elements up to 31 December 2015 in Germany, of which approx. 6670 tonnes were delivered abroad or to other facilities for reprocessing

In addition, 190 t of HM in the form of spent fuel elements accrued from experimental and demonstration reactors in Germany up to 31 December 2015, of which 180 t of HM were reprocessed.

### **Radiation accidents and exceptional events**

Due to the stringent provisions of the radiation protection law, radiological emergencies involving persons handling sources of ionising radiation and radioactive substances are rare events. These events are summarised in this report on an annual basis.

For the most part, the exceptional events reported for 2015 involved discoveries of radioactive material mostly associated with improper disposal of the radioactive substance. There was no case of substantial radiological hazard.

Some of the reported events occurred in the field of medical applications. In 2015, thirteen events involving unintended exposure in the medical context were reported that were due to human failure (e. g. wrong settings, patient misidentification, transmission errors).

### **Non-ionising radiation**

The higher the level of technology applied in human environment the greater the number of sources of non-ionising radiation to which the general public is exposed. This was a challenge for radiation protection also in 2015. In order to obtain a solid data base for the evaluation of risk associated with non-ionising radiation BfS continued to initiate and co-ordinate research projects within the scope of the Environmental Research Plan (UFO-Plan) of the Federal Ministry for the Environment (BMUB) in 2015. These projects covered the areas of both "Low-frequency and high-frequency electromagnetic fields" and "Optical radiation". The results of the studies completed in 2015 are published in the Programme Report 2015 (<http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2016080114068>).

Activities in the area of "electromagnetic fields" have been focused on grid expansion. When low-frequency and direct current systems (such as power lines) are erected or are subject to significant alterations, everything possible shall be done to minimise the electric and magnetic fields originating from the system, according to the state of the art and considering the conditions in the area of impact. The connection between an increased risk of childhood leukaemia and increased exposure to magnetic fields at home has not been clarified as yet and requires further research. In the area of high-frequency electromagnetic fields, the emphasis is placed on research into a possibly tumour-promoting effect as well as biological effects of public safety communication systems. Applications using non-ionising radiation in the field of health and wellness are increasingly gaining significance and need to be evaluated.

In the field of "Optical Radiation", the alarming increase in skin cancers has been the main reason for further re-search as well as for continuous improvements of both risk communication and information activities with respect to both natural and artificial UV radiation (tanning salons). In 2015, the UV information campaign "Sonne - Aber sicher!" (initiated in 2010) was continued and complemented by teacher training sessions. The UV Protection Alliance, a cooperation of medical and scientific institutions and organisations as well as federal authorities, has focused its action since 2014 on the promotion of environmental prevention activities against skin cancer in addition to behavioural prevention. In 2015, the Alliance started to develop a policy paper that is aimed at establishing a dialogue with different target groups. The Alliance is committed to implement nationwide environmental prevention activities under realistic conditions in order to protect people from excessive UV radiation outdoors and from further stress caused by the sun (such as heat stress), occurring increasingly due to the climate change.

Continuous measurements of the intensity of erythema-effective UV radiation, performed within the solar UV measuring network operated by BfS/UBA, have shown that the UV index reached maximum values of 8 in the northern and central parts of Germany in June and July 2015. In the southern part of Germany, a UV index of 9 was reported in June 2015 and UV values of 8 were observed in August. With respect to the compliance with legal requirements for operators of sunbeds, BfS and BMUB continued to support the Laender authorities in their monitoring work by holding information events and giving advice by telephone.

## RÉSUMÉ

Les taux de radioactivité dans l'environnement humain mesurés par les stations officielles de mesure sont publiés, sous forme de rapports trimestriels depuis 1958, et de rapports annuels depuis 1968. Ces rapports contiennent, en plus des résultats concernant la surveillance de la radioactivité de l'environnement, des données sur l'exposition du public aux rayonnements due aux sources naturelles et artificielles.

Le tableau ci-dessous montre la moyenne d'exposition aux rayonnements subie par une personne de la population de la République Fédérale d'Allemagne en 2015 selon les différentes sources d'exposition. La dose efficace moyenne s'élève à environ 3,8 millisieverts (mSv) par an et par personne. La divergence par rapport à la valeur de l'année précédente (4,0 mSv) s'explique par la nature provisoire de la collecte de données dans le domaine du diagnostic radiologique.

La part la plus importante provient des applications médicales, en particulier des examens de tomodensitométrie. Une autre source essentielle d'exposition aux rayonnements est le radon, un gaz rare d'origine naturel ainsi que l'inhalation de ses dérivés qui s'accumulent surtout dans des pièces mal aérées. Il convient de noter que les données représentent des doses efficaces moyennées sur toute la population. La vraie dose annuelle reçue par une personne dépend fortement des circonstances individuelles.

### Dose efficace annuelle reçue par une personne en 2015 résultant des rayonnements ionisants, indiquée en moyenne pour la population allemande et selon les sources des rayonnements

		Dose efficace moyenne millisieverts par an	
<b>1. Exposition naturelle par source</b>			
1.1	rayonnements cosmiques (au niveau de la mer)	env. 0,3	
1.2	rayonnements terrestres externes	env. 0,4	
	dont à l'extérieur (5 h/jour)		env. 0,1
	dont à l'intérieur des maisons (19 h/jour)		env. 0,3
1.3	produits de filiation de radon (par inhalation)	env. 1,1	
	dont à l'extérieur (5 h/jour)		env. 0,2
	dont à l'intérieur des maisons (19 h/jour)		env. 0,9
1.4	ingestion de substances radioactives naturelles	env. 0,3	
<b>Chiffre total de l'exposition naturelle aux rayonnements</b>		env. 2,1	
<b>2. Exposition artificielle par source</b>			
2.1	retombées des essais nucléaires	<0,01	
2.2	accident dans la centrale nucléaire de Tchernobyl	<0,01	
2.3	installations nucléaires	<0,01	
2.4	applications médicales* de substances radioactives et de rayonnements ionisants (sans thérapie)	env. 1,7	
	dont examens en médecine nucléaire		env. 0,1
<b>Chiffre total de l'exposition artificielle aux rayonnements</b>		env. 1,7	

\* données de l'année 2014

Le présent résumé expose les principaux résultats concernant l'exposition aux rayonnements dus

- aux sources naturelles,
- aux anciens sites miniers et industriels,
- au radon dans les bâtiments,
- aux substances radioactives contenues dans les matériaux de construction et les produits industriels,
- aux essais nucléaires,
- aux accidents des réacteurs de Tchernobyl et de Fukushima,
- au génie nucléaire,
- à l'exposition professionnelle aux rayonnements,
- aux applications médicales,
- aux déchets radioactifs,
- aux accidents radiologiques et événements particuliers,
- rayonnements non-ionisants.

Depuis 2001, le rapport contient également des informations sur les rayonnements non-ionisants et les travaux de recherche menés dans ce domaine.

## **Sources naturelles de rayonnements**

L'exposition naturelle aux rayonnements se compose d'une contribution externe et interne, causée par les substances radioactives naturelles présentes dans l'environnement et par les rayonnements cosmiques. La contribution externe est due essentiellement au rayonnement cosmique ainsi qu'au rayonnement émis par le radioisotope naturel potassium-40 et les radionucléides appartenant aux chaînes de désintégration de l'uranium-238 et du thorium-232, rayonnement provenant du sol et des bâtiments. La contribution interne de l'exposition aux rayonnements est causée particulièrement par l'inhalation des descendants du gaz rare radon d'origine naturelle (dits produits de filiation), et partiellement par l'ingestion de substances radioactives naturelles contenues dans l'alimentation, y compris l'eau potable. La dose efficace annuelle typique due aux sources naturelles de rayonnements varie entre 1 et 6 mSv. En appliquant les facteurs de dose définis dans les normes de base Euratom en vigueur, on arrive à une valeur moyenne nominale de 2,1 mSv par an, dont la source est principalement le radon à l'intérieur des maisons. L'exposition naturelle aux rayonnements ne varie que faiblement d'un an à l'autre. La part des diverses sources contribuant à la dose efficace moyenne par an est indiquée dans le tableau ci-dessus.

## **Anciens sites miniers et industriels**

Les travaux d'assainissement que la société Wismut GmbH est en train d'effectuer dans l'ancienne région d'extraction de minerais d'uranium en Saxe et Thuringe occasionnent la libération de radionucléides de la chaîne de désintégration de l'uranium/du radium dans l'air et dans les eaux. Ces radionucléides sont rejetés dans l'environnement avec l'autorisation des autorités compétentes. Ce n'est qu'à proximité immédiate des installations minières que les activités minières causent des concentrations élevées de radon dans l'air au niveau du sol, le taux diminuant rapidement avec la distance. Globalement, les mesures réalisées font état de concentrations de radon élevées dans les régions uranifères mentionnées ci-dessus, qu'il faut attendre dans des régions avec une géologie comparable. Elles sont donc apparemment d'origine naturelle. Les rejets liquides d'uranium, de radium et de leurs produits de désintégration provenant des installations minières dans les régions uranifères n'ont aucune influence, ou seulement une influence négligeable sur le niveau naturel de ces radionucléides dans le milieu récepteur. Les rejets liquides et gazeux de substances radioactives (radon-222 et émetteurs alpha à vie longue, uranium et radium-226) provenant des mines souterraines dans la région où des travaux d'assainissement sont effectués par la société Wismut varient selon les influences météorologiques et le progrès de l'assainissement, mais dans l'ensemble ils présentent une tendance à la baisse.

## **Radon dans les bâtiments**

La valeur moyenne annuelle de la concentration d'activité du radon dans les parties habitées des bâtiments s'élève à 50 becquerel par mètre cube ( $\text{Bq/m}^3$ ) en Allemagne, ce qui est équivalent à une dose efficace moyenne de 0,9 mSv par an. Les mesures effectuées aux cours des dernières années ont mis en évidence des différences régionales considérables quant à l'exposition naturelle aux rayonnements, du fait des différentes concentrations de substances radioactives naturelles dans le sol et dans l'air. La construction de bâtiments sur un terrain à teneur élevée en uranium et en radium et, dans une moindre mesure, l'utilisation de matériaux de construction à teneur élevée en substances radioactives naturelles, provoquent une augmentation de l'exposition aux rayonnements de la population, due à l'inhalation du radon et de ses produits de filiation. Des études épidémiologiques nationales et internationales ont été effectuées ces dernières années afin d'estimer le risque que les expositions élevées aux produits de filiation du radon présentent pour la santé de la population. Ces études montrent une augmentation significative du risque de cancer du poumon, qui s'élève à environ 10 % par 100  $\text{Bq/m}^3$ .

## **Substances radioactives contenues dans les matériaux de construction et les produits industriels**

Des études récentes portant sur les concentrations des radionucléides naturels radium-226, thorium-232 et potassium-40 dans les matériaux de construction courants produits industriellement pour l'usage à l'intérieur des bâtiments confirment que la dose annuelle moyenne qu'ils provoquent s'élève à environ 0,3 mSv et qu'elle peut atteindre, dans des cas exceptionnels, jusqu'à 1 mSv. Ceci est conforme à la norme de limitation de la radioexposition due aux matériaux de construction reconnue au niveau européen (les normes de réglementation d' Euratom). Les études ont aussi analysé le dégagement de radon-222 des matériaux de construction minéraux, mais celui-ci s'est avéré comme étant généralement faible. Il en est de même des pierres naturelles utilisées à l'intérieur des bâtiments. Les études ont révélé que, dans la plupart des cas, ce matériau ne cause pas d'exposition élevée, même s'il est utilisé sur une surface étendue.

## **Essais nucléaires**

De 1945 à 1980, un grand nombre d'essais nucléaires a été réalisé dans l'atmosphère; depuis 1981, seuls des essais nucléaires souterrains ont été effectués. En octobre 2006, en mai 2009 et en février 2013 des essais nucléaires souterrains ont eu lieu en Corée du Nord. Le niveau général de radioactivité de l'environnement causé par les essais atmosphériques effectués par le passé a constamment baissé depuis le Traité interdisant les essais d'armes nucléaires de 1964. Actuellement, il représente une contribution inférieure à 0,01 mSv par an à la radioexposition totale de l'homme.

## Accident du réacteur de Tchernobyl

En avril 1986 un accident grave de réacteur est survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl. Dans les journées suivantes, une grande quantité de radionucléides a été dégagée dans l'atmosphère et s'est répandue sur toute l'Europe. En Allemagne c'étaient surtout les régions du Sud qui ont souffert des retombées radioactives. La contamination en Cs-137 des sols y atteignait en partie jusqu'à 100 000 Bq/m<sup>2</sup>.

En 2015, l'exposition aux rayonnements en conséquence de cet accident a continué à diminuer faiblement; la dose efficace moyenne était en dessous de 0,010 mSv. Elle était ainsi largement inférieure à un pour cent de la radioexposition naturelle, et résultait d'environ 90 % du rayonnement du sol dû au césium-137. Pour l'année 2015, la dose efficace moyenne due au radiocésium ingéré avec la nourriture est estimée à 0,001 mSv. En Allemagne du Sud, cette exposition peut atteindre 0,01 mSv. Dans cette région, c'est surtout la contamination en Cs-137 de la viande de sanglier qui surpasse la valeur maximale autorisée de 600 Bq/kg (règlement CEE 737/90) dans quelques cas.

## Génie nucléaire

Les rejets de matières radioactives provenant des CNPE, d'autres installations nucléaires, du centre de stockage définitif de déchets radioactifs à faible et moyenne activité de Morsleben (ERAM) et de la mine d'Asse II ne causent qu'une faible augmentation de la radioexposition moyenne de la population. Les valeurs supérieures de la radioexposition des individus, déterminées conformément au Règlement administratif général au paragraphe 47 du Règlement sur la Protection contre les rayonnements (*Allgemeine Verwaltungsvorschrift zu § 47 Strahlenschutzverordnung*), sont restées nettement inférieures aux limites de dose fixées par le Règlement sur la protection contre les rayonnements. De manière générale, les niveaux de radioexposition calculés n'ont pas changé considérablement par rapport à 2014. En 2015, les installations nucléaires allemandes, ainsi que celles des pays voisins, ont de nouveau apporté une contribution de moins de 0,01 mSv par an à la dose efficace moyenne de la population de la République fédérale d'Allemagne.

La production totale d'électricité d'origine nucléaire (9 centrales nucléaires en service) a baissé à 91,8 térawattheures (TWh) en 2015.

## Exposition professionnelle aux rayonnements

En Allemagne, toute personne travaillant dans un secteur à rayonnement élevé est soumise à une surveillance à des fins de radioprotection. En 2015 près de 402 000 personnes étaient affectées en Allemagne. La plus grande part de ces personnes exposées aux rayonnements a été surveillée à l'aide de dosimètres. La dose efficace moyenne de toutes les personnes surveillées de cette manière (environ 361 000) était de 0,07 mSv en 2015. Pour environ 85 % de ces personnes surveillées, la dose individuelle était de 0 mSv pendant toute la période de surveillance. Les personnes surveillées chez lesquelles une dose a pu être constatée (environ 57 000) ont présenté une dose individuelle moyenne annuelle de 0,46 mSv (année précédente: 0,50 mSv). En 2015, deux personnes ont été touchées par un dépassement de la limite de dose annuelle réglementaire de 20 mSv (§55 du Règlement sur la Protection contre les rayonnements, §31a du Règlement sur les rayons X).

Depuis le 1er août 2003, le personnel navigant soumis au droit du travail allemand et susceptible de recevoir une dose efficace d'au moins 1 mSv par année civile due aux rayonnements cosmiques est soumis à surveillance. La surveillance du personnel navigant n'est pas effectuée à l'aide de dosimètres. Les compagnies aériennes utilisent plutôt des programmes de calcul agréés par les autorités compétentes afin de déterminer la dose reçue par le personnel navigant. En 2015, environ 41 000 personnes étaient affectées par cette réglementation (année précédente: 40 000 personnes). Leur dose moyenne annuelle s'élevait à 1,9 mSv comme l'année précédente.

## Applications médicales

La plus grande part de l'exposition artificielle aux rayonnements provient de l'utilisation de substances radioactives et de rayonnements ionisants en médecine, surtout dans le diagnostic radiologique. De ce fait, l'Office fédéral de radioprotection (BfS) a commencé, en 1991, à collecter et analyser des données sur la radioexposition médicale en Allemagne. Les sources de données les plus importantes sont l'association fédérale des médecins de caisse, l'association fédérale des chirurgiens-dentistes conventionnés et l'association des assurances maladies privées en Allemagne.

En 2014, la dose efficace moyenne provoquée par les examens radiographiques était d'environ 1,55 mSv par habitant allemand. On constate globalement une tendance à la hausse en ce qui concerne la dose efficace moyenne par habitant et par an dans la période de référence 2007 à 2014. Cette tendance est surtout à attribuer à la hausse de la fréquence des examens tomodensitométriques et donc à la hausse de la dose efficace par personne. En ce qui concerne toutes les autres types d'examens, par contre, la dose efficace par habitant est restée plus au moins stable entre 2007 et 2012. Tandis que les examens tomodensitométriques et l'angiographie (qui provoque aussi une dose élevée), interventions incluses, ne représentaient que 10 % de la fréquence totale des examens radiographiques (environ 1,7 examens par habitant), ces techniques étaient responsables pour plus de 80 % de la dose efficace collective en 2012.

En ce qui concerne le diagnostic en médecine nucléaire, la dose efficace moyenne est estimée à 0,1 mSv par habitant et par an pour les années 2010 à 2014. Dans ce domaine, les scintigraphies de la glande thyroïde et du squelette sont les examens les plus fréquents. De même, la tomographie à émission de positrons (PET) gagne en importance en tant que méthode diagnostique en médecine nucléaire en vertu de sa grande validité diagnostique.

Entre 2004 et 2009 le programme de dépistage par mammographie (intégrant une démarche assurance qualité) a été introduit à l'échelle nationale pour toutes les femmes (asymptomatiques) âgées entre 50 et 69 ans. Aujourd'hui, ce programme est offert partout dans le pays. Près de 10,5 millions de femmes sont éligibles à participer dans le programme. En 2013, 57 % d'entre elles ont participé.

### **Déchets radioactifs**

L'Office fédéral de Radioprotection (BfS) procède annuellement à un recensement des résidus et déchets radioactifs en R.F.A pour le compte du Ministère fédéral de l'Environnement, du Bâtiment, de la Protection de la nature et de la Sûreté nucléaire (BMUB). Suite à la Directive 2011/70/Euratom qui est à l'origine du compte-rendu du programme national de gestion de déchets radioactifs, la collecte des données a été adaptée, notamment en indiquant s'il est prévu de stocker les déchets dans le centre de Konrad. Le système de classification initial comportant les catégories „déchets pri-maires“, „produits intermédiaires“ et „déchets conditionnés“, a été remplacé par un nouveau système. Jusqu'au 31 décembre 2015, la quantité totale de déchets primaires et prétraités entreposés aux sites des producteurs de déchets à destination du centre de stockage de Konrad ou d'un autre centre s'élevait à 21 059 t. Le stock de déchets mis dans des conteneurs internes était d'environ 16 764 m<sup>3</sup> dont 2363 m<sup>3</sup> ont été soumis à des contrôles de produits. Le stock des déchets mis en conteneurs „Konrad“ était le plus grand, s'élevant à environ 100 300 m<sup>3</sup>, dont quelque 3000 m<sup>3</sup> étaient déjà soumis à des contrôles de produits et par conséquent prêts à être envoyés au futur centre de Konrad.

Jusqu'au 31 décembre 2015, la quantité totale de métaux lourds (uranium + plutonium) provenant d'éléments combustibles irradiés s'élevait à environ 15 302 tonnes en Allemagne. De cette quantité, près de 6670 tonnes de métaux lourds ont été exportées à l'étranger ou délivrées à d'autres installations afin d'être retraitées.

En outre, environ 190 t de métaux lourds sous forme d'éléments combustibles irradiés provenaient de réacteurs expérimentaux ou de démonstration jusqu'au 31 décembre 2015, dont près de 180 t de métaux lourds étaient retraités.

### **Accidents radiologiques et événements particuliers**

Grâce aux dispositions juridiques strictes en matière de radioprotection, rares sont les incidents soumis à déclaration impliquant des personnes en contact avec des rayonnements ionisants ou des matières radioactives. Le présent rapport rassemble ces incidents chaque année.

La plupart des incidents déclarés par rapport à l'année 2015 avait trait à la découverte de matériau radioactif, le plus souvent dû à des activités d'élimination irrégulières de la substance radioactive. Aucun des incidents n'entraînait une menace radiologique.

Une partie des incidents déclarés s'est produite lors d'applications médicales. En 2015, treize incidents dans le champ médical ont été rapportés. Dans ces situations, c'étaient des erreurs humaines (par ex. mode d'opération incorrecte, confusion de patients, erreur de transmission) qui avaient conduit à une exposition accidentelle.

### **Rayonnements non ionisants**

L'ubiquité croissante d'équipements techniques dans l'environnement entraîne une augmentation de l'exposition du public aux rayonnements non ionisants. En 2015, ce phénomène a de nouveau posé des défis en matière de radioprotection. Afin de permettre une évaluation, sur la base de données solides, des risques sanitaires présentés par les rayonnements non ionisants, l'Office fédéral de radioprotection (BfS) a continué, en 2015, à initier et à coordonner des projets de recherche dans le cadre du plan de recherche environnement (Umweltforschungsplan) du Ministère de l'Environnement (BMUB) dans les domaines des champs électromagnétiques de basse et de haute fréquence et des rayonnements optiques. Les résultats des études terminées en 2015 sont publiés dans le „Programmreport“ 2015 <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2016080114068>.

Dans le domaine des champs électromagnétiques, les activités concernent actuellement l'extension du réseau électrique. Lors de la mise en place d'installations de basse fréquence et de courants continus (par ex. lignes électriques), il conviendra de tirer parti des possibilités de réduire au minimum les champs électriques et magnétiques émanant d'une installation tenant compte de l'état de la technique et de la situation donnée dans la zone exposée. Le lien entre un risque accru de leucémie infantile et une exposition élevée aux champs électromagnétiques domestiques n'est toujours pas établi. Il conviendra donc d'intensifier les activités de recherche sur le sujet. Par rapport aux champs électromagnétiques à haute fréquence, l'accent est mis sur l'analyse de leurs effets biologiques et potentiellement cancérogènes. Dans le cadre de l'utilisation de systèmes de radiocommunication dans les services publics. Comme les applications de rayonnements non ionisants dans le domaine du bien-être sont en train de gagner en importance, il est nécessaire de les étudier de plus près.

En ce qui concerne les rayonnements optiques, c'est surtout la croissance inquiétante du nombre de cancers de la peau qui justifie de poursuivre la recherche ainsi que d'améliorer la communication des risques et les mesures d'informations concernant les rayonnements UV naturels et artificiels (salons de bronzage). La campagne d'information UV " Sonne - Aber sicher! ", initiée en 2010, a été continuée en 2015 et complétée par les formations des enseignants. L'Alliance Protection UV, une coopération d'établissements et d'organisations médicaux et scientifiques et d'autorités fédérales qui s'est formée en 2011, s'est donnée une nouvelle orientation en 2014 : Elle s'occupe de la promotion des activités de prévention situationnelle concernant le cancer de la peau, en plus des activités visées à la prévention comportementale. En 2015, l'Alliance a commencé à préparer un document d'orientation destinée à établir un dialogue

avec plusieurs groupes cibles. Dans le cadre des réalités, l'Alliance s'engage à établir systématiquement des mesures de prévention situationnelle afin de protéger la population d'une exposition excessive au rayonnement UV en plein air et d'autre stress solaire (p. ex. stress thermique) susceptible de nuire à la santé humaine qui est en train d'accroître à cause du changement climatique.

Dans le cadre du réseau de mesure pour le rayonnement solaire UV, opéré par BfS et UBA, l'intensité du rayonnement UV érythémateux est mesurée en permanence. En 2015, l'indice UV montait à des valeurs maximales de 8 dans les mois de juin et juillet dans le nord et le centre de l'Allemagne. Dans la partie sud de l'Allemagne, l'indice UV atteignait même des valeurs de 9 en juin 2015, et des valeurs de 8 étaient observées au mois d'août. En ce qui concerne le respect des exigences réglementaires pour les opérateurs de solariums, les autorités des Länder sont obligés d'assurer le contrôle. En 2015, BfS et BMUB ont continué à les soutenir par des réunions d'information et des conseils téléphoniques.

# I NATÜRLICHE UMWELTRADIOAKTIVITÄT

## *(NATURAL ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY)*

Bearbeitet vom Bundesamt für Strahlenschutz

## 1. Natürliche Umweltradioaktivität (*Natural environmental radioactivity*)

Die natürliche Strahlenexposition in Deutschland zeigt große regionale Unterschiede. Diese sind bedingt durch die unterschiedlichen Gehalte des Erdbodens an Uran, Thorium und K-40 (terrestrische Strahlung), durch die unterschiedliche Meereshöhe (kosmische Strahlung), durch die unterschiedlichen Konzentrationen des radioaktiven Edelgases Radon in der Atemluft und die regional unterschiedliche Aufnahme natürlich radioaktiver Stoffe mit der Nahrung und dem Trinkwasser. Dies führt, wie in Kapitel I [Grundlagen zur natürlichen Umweltradioaktivität](#) erläutert, insgesamt zu einer jährlichen Exposition von etwa 2 bis 3 mSv. Gegenüber den regionalen Schwankungen sind die Unterschiede der Exposition von Jahr zu Jahr gering, eine jährliche Neuerhebung dieser Daten ist deshalb nicht notwendig. Im Berichtsjahr wurden keine Untersuchungen durchgeführt, die die natürliche Komponente der Strahlenexposition weiter differenzieren.

## 2. Zivilisatorisch veränderte natürliche Umweltradioaktivität (*Technologically enhanced natural environmental radioactivity*)

### 2.1 Hinterlassenschaften und Rückstände aus Bergbau und Industrie (*Relics and residues of mining and industry*)

#### Hinterlassenschaften der Uranproduktion in Sachsen und Thüringen

Bei den Sanierungsarbeiten der Wismut GmbH werden mit Genehmigung der zuständigen Behörden vor allem Radionuklide der Uran-/Radiumzerfallsreihe mit der Fortluft bzw. mit den Schacht- oder Abwässern in die Umwelt abgeleitet. Nachfolgend wird ein Überblick über die Emissions- und Immissionssituation in den betroffenen Regionen gegeben, der auf ausgewählten Daten aus der Umweltüberwachung nach der Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwachung bei bergbaulichen Tätigkeiten (REI-Bergbau) beruht.

Detailinformationen über die Sanierungstätigkeit und die Ergebnisse der Umweltüberwachung geben die jährlichen Umweltberichte der Wismut GmbH ([www.wismut.de](http://www.wismut.de)).

#### 2.1.1 Ableitung radioaktiver Stoffe mit Fortluft<sup>1</sup> und Abwasser infolge der Tätigkeit der Wismut GmbH (Emissionen) (*Discharge of radioactive substances with exhaust air and waste water as a result of the activities of the Wismut GmbH*)


In [Tabelle T I.1](#) sind die Fortluftmengen und die Ableitungen radioaktiver Stoffe aller Wismut-Sanierungsbetriebe in den Jahren von 1998 bis 2015 zusammengestellt. Die Tabelle zeigt, dass die Ableitungen mit der Fortluft insgesamt seit Jahren deutlich unter den - in Klammern angegebenen - genehmigten Werten liegen.

In [Tabelle T I.2](#) ist diese Gesamtentwicklung für die Jahre 2014 und 2015 auf die einzelnen Standorte der Wismut-Sanierung aufgeschlüsselt. Einen Überblick gibt [Abbildung B I 2.1-1](#). Es wurden die aus den Betrieben in den beiden Jahren insgesamt in die Atmosphäre abgeleiteten Mengen radioaktiver Stoffe zusammengestellt. In Schlema/Alberoda liegen die Jahresableitungen von Rn-222 und langlebigen Alpha-Strahlern etwas über den Vorjahreswerten. In Dresden-Gittersee haben sich Jahresableitungen von Rn-222 gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Emissionen langlebiger Alphastrahler wurden in Dresden-Gittersee für 2015 nicht bilanziert, da die Konzentrationswerte unterhalb der Nachweisgrenze lagen. Am Standort Königstein erfolgt seit der Verwahrung des Schachtes 388 im Oktober 2012 keine Ableitung radioaktiver Stoffe mehr in die Atmosphäre. Die gesamten Ableitungen von Rn-222 und der langlebigen Alpha-Strahler werden somit fast ausschließlich vom Standort Schlema/Alberoda verursacht. Die daraus resultierende jährliche Strahlenexposition kann hier im Berichtsjahr bis zu 0,5 mSv betragen, was den geltenden Grenzwert von 1 mSv/a für die Bevölkerung deutlich unterschreitet.

Die Ableitungen radioaktiver Stoffe mit den Abwässern in die Oberflächengewässer (Vorfluter), die in [Tabelle T I.3](#) und [Abbildung B I 2.1-2](#) zusammengestellt sind, liegen ebenfalls seit Jahren deutlich unter den Genehmigungswerten. Die Abwassermenge hat sich 2015 trotz der geringeren Niederschläge kaum verringert, da die Kapazitäten zur weiteren Senkung der Flutungswasserpegel und zum weiteren Absenken der Wasserspiegel auf den verbliebenen industriellen Absetzanlagen genutzt wurden. Die Aufbereitung dieser hoch belasteten Wässer macht sich in gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegenen Freisetzungen von Uran in die großen Vorfluter bemerkbar. Die Ra-226-Freisetzungen verringerten sich demgegenüber insgesamt deutlich, zeigten jedoch regionale Unterschiede (siehe [Tabelle T I.4](#)). Insgesamt belegen diese Werte die sichere Betriebsweise der weiter optimierten Wasserbehandlungsanlagen.


Aus den Ableitungen in die betroffenen Gewässer resultiert an keiner Stelle eine nennenswerte Strahlenexposition. Sie kann bei Unterstellung realistischer Nutzungsszenarien im Einzelfall für die kritische Personengruppe bis zu 0,25 mSv/a betragen, so dass der geltende Grenzwert von 1 mSv/a für die Bevölkerung in jedem Fall unterschritten wird.

<sup>1</sup> Hier sind im Wesentlichen Abwetter von Untertage gemeint.



\* Seit Oktober 2012 erfolgt keine Ableitung mehr in die Atmosphäre  
 \*\* Die Emissionen wurden nicht bilanziert, da die Konzentrationswerte unterhalb der Nachweisgrenze lagen.

**Abbildung B I 2.1-1** Ableitung radioaktiver Stoffe mit den Abwettern bzw. der Fortluft in die Atmosphäre aus den Wismut-Sanierungsgebieten im Jahr 2015  
 (Discharge of radioactive substances into the atmosphere with exhaust air in the Wismut remediation areas 2015)



**Abbildung B I 2.1-2** Flüssige Ableitungen radioaktiver Stoffe in die Oberflächengewässer aus den Wismut-Sanierungsgebieten im Jahr 2015  
 (Liquid discharge of radioactive substances into surface waters from the Wismut remediation areas 2015)

Infolge des im fortschreitenden Sanierungsprozess verstärkt anfallenden Anteils der Sicker- und Porenwässer aus Absetzanlagen und Halden sowie der Behandlung kontaminierter Flutungswässer kann es teilweise zur Erhöhung oder Stagnation der Menge an abgeleiteten Radionukliden und Schadstoffen kommen. Infolge der Behandlung weiterer bergbaulich beeinflusster Wässer wird langfristig jedoch eine Mengen- bzw. Konzentrationsabnahme einsetzen.

Insgesamt wird deutlich, dass das jetzt erreichte Niveau der Ableitungen auch weiterhin durch meteorologische Verhältnisse geprägten Schwankungen unterliegen wird und somit keine steuerbare Größe darstellt. Die Funktion der Wasserbehandlungsanlagen (WBA) ist infolge ihrer Kapazitätserhöhung zuverlässig, da die genehmigten maximalen und mittleren Schadstoffkonzentrationen unterschritten wurden.

Die Genehmigungswerte für Abwässer aus den WBA (siehe [Tabelle T I.5](#)) wurden jeweils aus der genehmigten Wassermenge multipliziert mit der Maximalkonzentration bzw. mit dem genehmigten Jahresmittelwert der Konzentration errechnet.

### 2.1.2 Überwachung der Konzentrationen radioaktiver Stoffe in den Umweltmedien in der Umgebung der Sanierungsbetriebe (Immissionen)

*(Monitoring of the concentrations of radioactive substances in environmental media from areas in the vicinity of remediation facilities)*

Im Folgenden werden die Rn-222-Konzentrationen in der bodennahen Luft und die Urankonzentrationen und Ra-226-Aktivitätskonzentrationen in Oberflächengewässern betrachtet, die durch die Sanierungstätigkeiten der Wismut GmbH beeinflusst werden können.

#### Rn-222-Konzentrationen in der bodennahen Luft

Zur Überwachung der Luft werden gemäß der REI-Bergbau Messstellen zur Ermittlung der Rn-222-Konzentration der bodennahen Atmosphäre betrieben. Die Messnetze gewährleisten nicht nur eine Kontrolle der Auswirkungen von Ableitungen über die dafür vorgesehenen technischen Einrichtungen wie z. B. Lüfter; sie dienen auch zur Erfassung der aus diffusen Freisetzungen, beispielsweise aus Haldenoberflächen, resultierenden Umweltkontamination sowie zur Kontrolle der Auswirkungen der Sanierungsarbeiten. Für die Beurteilung der Gesamtstrahlenexposition in der Umgebung der Bergbauanlagen sind alle genannten Prozesse von Bedeutung. Die freigesetzte Rn-222-Menge aus den in industriellen Absetzanlagen und Halden deponierten Materialien kann dabei in der Größenordnung der jährlichen Ableitungsmengen nach [Tabelle T I.2](#) liegen.

In [Tabelle T I.6](#) sind die Ergebnisse der von der Wismut GmbH durchgeführten Überwachung an bergbaulich beeinflussten Messstellen im Zeitraum Winter 2014/2015 bis Sommer 2015 zusammengefasst. Die teilweise hohen Maximalwerte der Rn-222-Konzentration resultieren aus der Lage einiger Messpunkte auf oder in unmittelbarer Nähe von Anlagen (z. B. Abwetterschächte, Halden) und Betriebsflächen.

In [Tabelle T I.7](#) sind die Ergebnisse der von der Wismut GmbH durchgeführten Überwachung an bergbaulich **nicht** beeinflussten Messstellen zusammengefasst. Die an diesen Messstellen ermittelten Rn-222-Konzentrationen repräsentieren den lokalen natürlichen Konzentrationspegel der jeweiligen Bergbaugebiete und können deshalb als Vergleichswerte herangezogen werden.

Entsprechend der REI-Bergbau wurden von unabhängigen Messstellen im Auftrag der jeweiligen zuständigen Landesbehörde zusätzlich Kontrollmessungen an einigen Messpunkten des von der Wismut GmbH betriebenen Messnetzes zur Überwachung der Rn-222-Konzentration in der bodennahen Atmosphäre durchgeführt. Die Ergebnisse stimmen unter Berücksichtigung der jeweiligen Messunsicherheiten i.W. überein.

Auch durch das BfS wurden von 1991 bis 2005 in den Bergbaugebieten umfangreiche Untersuchungen zur Ermittlung und Bewertung der Rn-222-Konzentrationen in der bodennahen Freiluft durchgeführt. Insgesamt ergibt sich aus den Messungen, dass in großen Teilen der Bergbaugebiete mittlere Radonkonzentrationen gemessen wurden, die zwar über den für große Gebiete Nord- und Mitteldeutschlands charakteristischen Konzentrationswerten von 5 bis 15 Bq/m<sup>3</sup> liegen, aber auch in den Gebieten ohne bergbaulichen Einfluss in ähnlicher Höhe festgestellt wurden und deshalb offensichtlich nicht auf menschliche Einflussnahme zurückzuführen sind. Messtechnisch nachweisbare, bergbaubedingt erhöhte Konzentrationen treten vor allem in der unmittelbaren Nähe von Abwetterschächten, an großen Halden oder an Absetzanlagen der Erzaufbereitung auf. Die Verringerung der Radonexposition der Bevölkerung aus solchen Hinterlassenschaften ist weiterhin eines der Ziele der Wismut-Sanierung.

#### Überwachung der Urankonzentrationen und Ra-226-Aktivitätskonzentrationen in Oberflächengewässern

Die Überwachung der Urankonzentrationen und Ra-226-Aktivitätskonzentrationen wird in allen Oberflächengewässern durchgeführt, in die radioaktive Ableitungen erfolgen. Zur Ermittlung des bergbaulichen Einflusses werden die Immissionsmessungen der Wismut GmbH i.d.R. an Messstellen vor und nach der betrieblichen Einleitung vorgenommen.

In wichtigen Vorflutern wurden die in [Tabelle T I.8](#) angegebenen Werte bestimmt. In den übrigen durch die Ableitung radioaktiver Stoffe betroffenen Vorflutern liegen die Uran- und Radiumkonzentrationen in den gleichen Konzentrationsbereichen.

Die im Jahr 2015 ermittelten Werte der Uran- und Radiumkonzentration in den großen Vorflutern Elbe, Zwickauer Mulde und Weiße Elster weisen im Vergleich zum Vorjahr nur geringe Veränderungen auf.

Im Oberlauf von Wismut-Ableitungen wurden an den Messpunkten m-131, m-115 und E-312 Urankonzentrationen bis zu einer Höhe von 2 µg/l und Aktivitätskonzentrationen bis zu einer Höhe von 13 mBq/l für Ra-226 ermittelt. Diese Werte liegen im Bereich des allgemeinen geogenen Niveaus, das in Oberflächengewässern der Bundesrepublik Deutschland ermittelt wurde. Die in bergbaulich unbeeinflussten Oberflächengewässern in Deutschland festgestellten Aktivitätskonzentrationen überschreiten den Wert von 3 µg/l für U-238 und von 30 mBq/l für Ra-226 nicht und beinhalten mit den ebenfalls im Oberlauf von Wismut-Einleitungen gelegenen Messpunkten auch den Einfluss lokaler geologischer Besonderheiten oder des Altbergbaus.

In kleineren Bächen, die eine geringe Wasserführung aufweisen, wird das o. a. geogene Niveau im Unterlauf von Wismut-Einleitungen bei Ra-226 etwa bis zum Faktor 4 überschritten und reicht von Werten unter der Nachweisgrenze (<10 mBq/l) bis zu 113 mBq/l, während es bei Uran bis zum Faktor 110 erhöht ist und Werte zwischen 4 und 330 µg/l aufweist (vgl. Messpunkte k-0024, g-0077, m-165A, M-204, M-232, E-369, E-383, e-416, s-609 und e-437 in [Tabelle T I.8](#)).

Diese kleinen Bäche unterliegen stark dem Einfluss der Sanierungsarbeiten und der Witterung und weisen daher jährliche Schwankungen auf. Dies wird besonders bei geringeren Niederschlagsmengen deutlich.

In den großen Vorflutern wurden an den Messpunkten k-0028, m-111, E-314, E-321, M-205 und e-419 im Unterlauf von Wismut-Ableitungen Werte der Urankonzentration ermittelt, die gegenüber dem o. a. geogenen Niveau bis etwa zum Zweifachen erhöht sind (1 - 7 µg/l). Mit Werten von <10 bis 14 mBq/l liegen die Ra-226-Aktivitätskonzentrationen dagegen im Bereich des o. a. geogenen Niveaus.

Aus der Sicht des gesundheitlichen Strahlenschutzes stellen die infolge von radioaktiven Ableitungen der Wismut GmbH erhöhten Werte der Urankonzentration und der Ra-226-Aktivitätskonzentration weder in den Bächen noch in den Vorflutern Zwickauer Mulde, Elbe, Pleiße und Weiße Elster ein Problem dar, da deren Wasser nicht im unmittelbaren Einflussbereich für Trinkwasserzwecke genutzt wird und somit keine nennenswerten Strahlenexpositionen entstehen.

## 2.2 Radon in Gebäuden (Radon in buildings)

### Untersuchungen und Ergebnisse

Im Rahmen verschiedener Forschungsvorhaben wurden seit vielen Jahren Messungen der Radonaktivitätskonzentration in der Bodenluft und in Gebäuden durchgeführt. Der Jahresmittelwert der Radonkonzentration in Aufenthaltsräumen liegt in Deutschland bei 50 Bq/m<sup>3</sup>. Dies entspricht bei einer durchschnittlichen Aufenthaltszeit in den Räumen von ca. 19 Stunden pro Tag einer mittleren jährlichen effektiven Dosis von ca. 0,9 mSv. In Einzelfällen wurden Höchstwerte von bis zu 10 000 Bq/m<sup>3</sup> festgestellt. Bereits bei Radonkonzentrationen über 100 Bq/m<sup>3</sup> zeigt sich eine signifikante Erhöhung des Lungenkrebsrisikos um etwa 10 % pro 100 Bq/m<sup>3</sup>. Welche Radonkonzentrationen in einzelnen Gebäuden anzutreffen sind, hängt vom geologischen Untergrund am Gebäudestandort und der Radondichtheit der Gebäudehülle ab, da in den überwiegenden Fällen das in der Bodenluft vorkommende und durch erdberührende Wände und die Bodenplatte in das Haus eindringende geogene Radon die Ursache für eine erhöhte Radoninnenraumkonzentration ist.

Auf der Grundlage der vorliegenden Ergebnisse an insgesamt 2346 Messpunkten wurde eine bundesweite Übersichtskarte der regionalen Verteilung der Radonaktivitätskonzentration in der Bodenluft erstellt (siehe [Abbildung G I 2.2-1](#)).

Im Ergebnis ist festzustellen, dass die gemessenen Radonaktivitätskonzentrationen in der Bodenluft einen Bereich von ca. 5 kBq/m<sup>3</sup> bis 1000 kBq/m<sup>3</sup> umfassen. Lokal hängt die Höhe vom jeweiligen geologischen Untergrund ab. In ca. 30 % der Fläche Deutschlands und davon überwiegend in Gebieten der Norddeutschen Tiefebene liegt die Bodenluftkonzentration im Bereich unterhalb von 20 kBq/m<sup>3</sup>. Werte über 100 kBq/m<sup>3</sup> sind nur in einigen eng begrenzten Gebieten zu erwarten. Diese sind in der Regel durch das Vorkommen von Graniten oder granitähnlichen Gesteinen nahe der Erdoberfläche gekennzeichnet.

In Gebieten mit Radonaktivitätskonzentrationen in der Bodenluft bis 20 kBq/m<sup>3</sup> sind Radonaktivitätskonzentrationen in Aufenthaltsräumen über 100 Bq/m<sup>3</sup> selten. Grundsätzlich kann in diesen Gebieten davon ausgegangen werden, dass ein fachgerechter Schutz der Gebäude gegen von außen angreifende Bodenfeuchte nach dem Stand der Technik ausreichend Schutz vor erhöhten Radonkonzentrationen im Gebäude bietet.

Bei Radonaktivitätskonzentrationen in der Bodenluft von mehr als 20 kBq/m<sup>3</sup> und in Abhängigkeit von der Bauweise und dem Bauzustand sind erhöhte Radonkonzentrationen in Gebäuden häufiger zu erwarten. Überdurchschnittlich häufig werden erhöhte Radonkonzentrationen in Häusern älteren Baujahres gefunden, insbesondere dann, wenn die Häuser keine Fundamentplatte oder Undichtigkeiten der Gebäudehülle im erdberührenden Bereich aufweisen. Infolge der Geologie des Bauuntergrundes können in einzelnen Gebäuden Jahresmittelwerte von einigen Tausend Bq/m<sup>3</sup> pro Kubikmeter auftreten. In den Regionen mit einer Bodenluftkonzentration von mehr als 20 kBq/m<sup>3</sup> sind Messungen der Radonaktivitätskonzentration in der Innenraumluft zu empfehlen, um die tatsächliche Strahlenexposition betroffener Personen durch Radon bewerten und gegebenenfalls angemessene Schutzmaßnahmen ergreifen zu können. Bei der Planung neuer Gebäude sind Maßnahmen zur Begrenzung des Radoneintritts aus dem Boden in das Gebäude in Betracht zu ziehen, deren Umfang sich an den Standortbedingungen orientieren sollte. Bei der Bauausführung ist beson-

deres Augenmerk auf die dichte Verbindung der einzelnen Elemente des Feuchteschutzes sowie die fachgerechte Abdichtung von Rohr- und Leitungsdurchführungen zu legen. Insbesondere bei Radonkonzentrationen in der Bodenluft von über  $100 \text{ kBq/m}^3$  ist auch bei neu errichteten Gebäuden ohne Radonschutzmaßnahmen häufig mit Radonkonzentrationen über  $100 \text{ Bq/m}^3$  zu rechnen. Die [Tabelle T I.9](#) zeigt die auf der Radonaktivitätskonzentration in der Bodenluft beruhende Abschätzung (Stand 2007) der Anzahl von Ein- und Zweifamilienhäusern mit Radonaktivitätskonzentrationen in Aufenthaltsräumen oberhalb von  $100 \text{ Bq/m}^3$ .

In Bergbaugebieten können über Klüfte und Risse im Deckgebirge oder über direkte Verbindungen von Stollen oder Schächten Grubenwetter in die Gebäude gelangen. In diesen Fällen werden die eindringende Radonmenge und die daraus resultierende Radonkonzentration meist von der Bewetterung der untertägigen Hohlräume beeinflusst. In Häusern in Bergbaugebieten mit Uranvererzungen wurden in Einzelfällen kurzzeitig deutlich über  $100\,000 \text{ Bq/m}^3$  gemessen. Werden Jahresmittelwerte der Radonkonzentration von über  $100 \text{ Bq/m}^3$  Luft in Aufenthaltsräumen ermittelt, ist generell die Durchführung geeigneter Maßnahmen zu empfehlen. Dabei sollen die Höhe der Radonkonzentration, d. h. das damit verbundene Gesundheitsrisiko, und der Aufwand der Sanierungsmaßnahmen in einem angemessenen Verhältnis stehen.

Der Einfluss der Radonabgabe aus mineralischen Baumaterialien wird im Vergleich zum geogenen Radon allgemein als gering angesehen. Im Zuge einer Diskussion um eine mögliche Einbeziehung der Radonabgabe eines Baustoffes als Zulassungskriterium in der Bauproduktrichtlinie und um die vorhandene Datenbasis zu aktualisieren, wurde die Radonabgabe von in Deutschland aktuell üblichen Produkten in einem Projekt untersucht (siehe Kap. 2.3).

Generell von untergeordneter Bedeutung für die Radonkonzentration in Innenräumen ist in Deutschland das in Wasser gelöste Radon, welches bei dessen Verwendung in die Raumluft freigesetzt wird.

Im Jahr 2005 startete die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein internationales Radonprojekt, um die Gesundheitsaspekte einer Radonexposition zu analysieren und Empfehlungen für Messungen und Sanierungen sowie Leitfäden zur administrativen Regelung in den Mitgliedsstaaten zu formulieren. Als Ergebnis dieser weltweiten Betrachtung weist die WHO im 2009 veröffentlichten WHO-Radonhandbuch [1] wiederholt darauf hin, dass Radon ein wichtiges Gesundheitsproblem darstellt und für den Menschen krebserregend ist. Ferner wird festgestellt, dass die Unsicherheit bei der Risikoabschätzung geringer ist als bei anderen krebserregenden Stoffen. In diesem Handbuch wird empfohlen, die Radonkonzentration möglichst auf unter  $100 \text{ Bq/m}^3$  zu begrenzen. Wo dies nicht möglich ist, wird ein Referenzwert von höchstens  $300 \text{ Bq/m}^3$  empfohlen. Bei Neubauten sind Maßnahmen einzusetzen, die zu einer Konzentration deutlich unter  $100 \text{ Bq/m}^3$  führen sollten.

Eine Zusammenstellung wichtiger Innenraumschadstoffe als Teil der neuen Leitlinien zur Raumluftqualität wurde im Jahr 2010 von der WHO veröffentlicht. In dieser Zusammenfassung wird Radon als Innenraumschadstoff aufgeführt. Das aus den epidemiologischen Studien abgeleitete zusätzliche Lebenszeitrisiko in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit, an Lungenkrebs zu erkranken, beträgt im Alter von 75 Jahren  $0,6 \cdot 10^{-5}$  pro  $\text{Bq/m}^3$  Radonkonzentration, d. h. sechs Fälle pro einer Million Betroffener für lebenslange Nichtraucher bzw.  $15 \cdot 10^{-5}$  pro  $\text{Bq/m}^3$  für Raucher. Das Risiko für Ex-Raucher liegt dazwischen und verringert sich mit zunehmender Abstinenzdauer. Die Radonkonzentration, die mit einem zusätzlichen Lebenszeitrisiko von 1 pro 100 oder 1 pro 1000 einhergeht, beträgt dementsprechend  $67 \text{ Bq/m}^3$  bzw.  $6,7 \text{ Bq/m}^3$  für Raucher und  $1670 \text{ Bq/m}^3$  bzw.  $167 \text{ Bq/m}^3$  für lebenslange Nichtraucher.

Im Jahr 2010 wurde im Auftrag des BfS für Deutschland erstmalig eine Kosten-Nutzen-Analyse mit unterschiedlichen potenziellen Regelungsszenarien durchgeführt [2]. Es wurden verschiedene Szenarien untersucht, die in bauliche Sanierungsmaßnahmen bei bestehenden Gebäuden und dem radonsicheren Errichten von Neubauten unterteilt wurden. Zudem gingen unterschiedliche Eingriffsniveaus von  $100$ ,  $200$  und  $400 \text{ Bq/m}^3$  Innenraumluft, die Unterscheidung nach freiwilligen und verpflichtenden Maßnahmen sowie unterschiedliche regionale Ebenen in die Berechnung ein. Der Interventionseffekt wurde in Form verminderter Lungenkrebserkrankungen und gewonnener qualitätsadjustierter Lebensjahre (QALY) dargestellt. Aus der Perspektive der durch etablierte Methoden ermittelten Kosteneffektivität ist festzustellen, dass für Deutschland allgemein die Sanierung bestehender Gebäude mit einem verpflichtenden Eingriffswert von  $100 \text{ Bq/m}^3$  mit anschließender Erfolgskontrolle die geringsten Kosten verursacht. Für Radon-Hochrisiko-Gebiete ist das radonsichere Bauen hingegen vorzuziehen.

## Literatur

- [1] WHO Handbook on Indoor Radon: A Public Health Perspective, 2009, [http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241547673\\_eng.pdf](http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241547673_eng.pdf)
- [2] Egblomassé-Roidl C. Gesundheitsökonomische Betrachtung zu Radonsanierungsmaßnahmen. In: Bernhard-Ströl C, Gödde R, Hachenberger C, Löbke-Reinl A, Schmitt-Hannig A (Hrsg.): Strahlenschutzforschung - Programmreport 2010. Bericht über das vom Bundesamt für Strahlenschutz fachlich begleitete und administrativ umgesetzte Forschungsprogramm Strahlenschutz des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, BfS-SCHR-49/11, <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-201111236640>, Salzgitter 2011

## 2.3 Radioaktive Stoffe in Baumaterialien und Industrieprodukten (*Radioactive substances in building material and industrial products*)

### Untersuchungen und Ergebnisse

Die von den Baustoffen ausgehende Gammastrahlung führt zu einer mittleren Umgebungsäquivalentdosisleistung in Wohngebäuden von rund 0,6 mSv/a, was einer jährlichen effektiven Dosis von 0,3 mSv entspricht.

Das durch radioaktiven Zerfall aus Ra-226 entstehende Rn-222 ist aus der Sicht des Strahlenschutzes von besonderem Interesse. In den wichtigen mineralischen Baustoffen Beton, Ziegel, Porenbeton und Kalksandstein sowie in den Naturwerksteinen wurden allerdings Ra-226-Konzentrationen gemessen, die in der Regel nicht die Ursache für im Sinne des Strahlenschutzes relevante Radonkonzentration in Wohnungen (siehe Kapitel 2.2) sind.

Vor dem Hintergrund der neuen Euratom-Grundnormen zum Strahlenschutz (RL 2013/59/Euratom) und den Regelungen zu den von Baustoffen ausgehenden Gammastrahlungen wurde in einem Projekt in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Baustoffe - Steine und Erden e.V. (bbs) die Nuklidkonzentration und Radonexhalation von über 100 in Deutschland aktuell üblichen, repräsentativen Innenraumprodukten untersucht. Die Spannweite der Ergebnisse der massespezifischen Aktivitätsmessungen in den Baustoffen ist in [Tabelle T I.10](#) zusammengefasst.

Bei der Mehrzahl der Baustoffgruppen wurde eine Gesamtdosis deutlich unterhalb von 1 mSv/a abgeschätzt. Dieser Wert kann bei den Produktgruppen Ziegel, Leichtbeton und Beton, die allerdings die Massenprodukte darstellen, von wenigen Produkten überschritten werden. Selbstverständlich sind bei wechselnden Rohstoffen oder Zusätzen von Rückständen mit erhöhten Radionuklidgehalten Veränderungen der durchschnittlichen Exposition von 0,3 mSv/a nach oben und unten möglich. Die durchgeführten Untersuchungen haben weiterhin gezeigt, dass der baustoffbedingte Anteil an der Radonkonzentration in Innenräumen grundsätzlich unter 20 Bq/m<sup>3</sup> liegt. 20 Bq/m<sup>3</sup> würden zu einer Dosis von 0,4 mSv pro Jahr führen. Es kann allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass - wie national und international in der Vergangenheit beobachtet - in Einzelfällen Materialien eingesetzt werden können, die zu einer erhöhten Radoninnenraumkonzentration führen.

Wegen der zunehmenden Verwendung von Naturwerksteinen im häuslichen Bereich kommt der von diesen Materialien ausgehenden Strahlenexposition für die Bevölkerung besondere Bedeutung zu. Deshalb wurden mit Unterstützung des Deutschen Naturwerkstein-Verbandes e. V. eine Reihe marktgängiger Fliesen und anderer Plattenmaterialien unterschiedlichster Herkunft untersucht. Die spezifische Aktivität natürlicher Radionuklide (Ra-226, Th-232 und K-40) variiert auch innerhalb der einzelnen Materialarten in einem großen Bereich. Unter den Natursteinen besitzen vor allem kiesel-säurereiche Magmages Steine infolge natürlicher Radionuklide vergleichsweise hohe spezifische Aktivitäten mit einer entsprechend höheren effektiven Dosis durch Gammastrahlung.

Eine breitere Übersicht über die spezifische Aktivität natürlicher Radionuklide in Baustoffen, beruhend auf den Daten der Messreihe in den 90er Jahren, gibt [Tabelle G I 2.3-1](#) im Grundlagenteil G I dieses Berichts.

## II KÜNSTLICHE UMWELTRADIOAKTIVITÄT

### *(ARTIFICIAL RADIOACTIVITY IN THE ENVIRONMENT)*

Bearbeitet vom Bundesamt für Strahlenschutz, vom Deutschen Wetterdienst, der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, von der Bundesanstalt für Gewässerkunde, dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, vom Johann Heinrich von Thünen-Institut und vom Max-Rubner-Institut

## 1. Quellen künstlicher Radioaktivität (*Sources of artificial radioactivity*)

### 1.1 Kernwaffenversuche (*Nuclear weapons tests*)

Der allgemeine Pegel der Umweltradioaktivität durch Kernwaffenversuche ist seit Inkrafttreten des internationalen „Vertrages über die Einstellung von Kernwaffenversuchen in der Atmosphäre, im Weltraum und unter Wasser“ im Jahr 1963 ständig zurückgegangen. Dennoch sind langlebige Radionuklide wie Sr-90 und Cs-137 aus den Kernwaffenversuchen auch heute noch in der Umwelt vorhanden.

Die Strahlendosis durch die in großer Zahl bis in die 60er Jahre des letzten Jahrhunderts und letztmals im Jahr 1980 in der Atmosphäre durchgeführten Kernwaffenversuche ist weiterhin rückläufig. Sie betrug 2015 weniger als 0,01 mSv.

Nach langjährigen Bemühungen der internationalen Staatengemeinschaft wurde am 24. September 1996 der Vertrag über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, CTBT) unterzeichnet. Damit soll die Weiterentwicklung und Weiterverbreitung dieser Waffen verhindert werden. Es handelt sich daher nicht um ein Umweltschutzabkommen, sondern um einen Vertrag gegen die Proliferation von Massenvernichtungswaffen. Zur Überwachung der Einhaltung dieses Vertrages betreibt die Vertragsorganisation mit Sitz in Wien (CTBTO) mit Hilfe der Signatarstaaten ein weltweites Überwachungssystem (Internationales Messnetz, IMS). Von den vorgesehenen 321 Stationen sind derzeit schon ca. 286 Messstationen in Betrieb und das Messnetz damit weitestgehend fertiggestellt. 67 der operationellen Stationen sind mit Radionuklidmesssystemen ausgerüstet, die die Atmosphäre auf radioaktive Spuren überwachen, die an Luftstaub gebunden sind. Zusätzlich sind 31 von ihnen mit Systemen zur Detektion der radioaktiven Isotope des Edelgases Xenon ausgestattet. Die dabei eingesetzten Systeme wurden speziell für die Aufgabe entwickelt, in der Luft auch noch geringste Freisetzungen von Radionukliden aus unterirdischen Kernexplosionen nachzuweisen, auch wenn die freigesetzte Menge hinsichtlich der resultierenden Strahlenbelastung sehr gering ist.


Seine Einsatzbereitschaft wie auch seine Sensitivität stellte das Überwachungssystem bei dem Nachweis unterirdischer Kernwaffentests in Nordkorea in den Jahren 2006, 2009 und 2013 unter Beweis. Das Verifikationssystem der CTBTO war mit Hilfe der seismischen Stationen zeitnah in der Lage, die Tests zu detektieren. Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) in Hannover konnte mit Hilfe der seismischen Signale die Quellgebiete schnell und mit hoher Präzision lokalisieren sowie eine Abschätzung der Sprengkraft vornehmen. Nach den Tests in den Jahren 2006 und 2013 wurde der nukleare Charakter der detektierten Explosionen durch den Nachweis von ungewöhnlichen Konzentrationen und Aktivitätsverhältnissen von Xe-133 und Xe-131m bestätigt. Nach der Explosion im Jahr 2009 konnten keine Radionuklide nachgewiesen werden, was auf einen guten Einschluss der Radionuklide in der Explosionskaverne hindeutet. Hier war die Explosionsstärke ein starker Hinweis auf den nuklearen Charakter des seismischen Ereignisses. Die atmosphärischen Ausbreitungsrechnungen lokalisieren das aus den Versuchen in 2006 und 2013 bekannte nordkoreanische Testgelände als mögliche Emissionsquelle.

Die einzige Radionuklidstation in Mitteleuropa befindet sich an der deutschen Messstation Schauinsland des BfS (RN33), die etwa 1000 m oberhalb von Freiburg im Schwarzwald gelegen ist. Dort sind automatische Messsysteme für den Nachweis an Luftstaub gebundener Radionuklide sowie auch für den Nachweis der radioaktiven Xenonisotope Xe-135, Xe-133m, Xe-133 und Xe-131m in Betrieb. Das Messsystem für den Nachweis partikelgebundener Radionuklide RASA ist seit 2004 zertifiziert. Das Edelgasmesssystem SPALAX, seit 2004 als Bestandteil des sogenannten internationalen Edelgasexperiments in Betrieb, wurde nach einer mehrmonatigen Testphase am 11. November 2013 von der CTBTO zertifiziert.

### 1.2 Zivile Freisetzungen (*Civil disposals*)

Die hohe Sensitivität der Messsysteme führt dazu, dass regelmäßig Spuren künstlicher Radionuklide nachgewiesen werden. Dabei kann es sich um Spuren von resuspendiertem Cs-137 aus altem Kernwaffenfallout oder der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl handeln oder auch um Radionuklide aus aktuellen Quellen ziviler Anwendungen, insbesondere von radiopharmazeutischen Produktionsanlagen.

Die mengenmäßig weitaus größten atmosphärischen Freisetzungen von Radionukliden aus zivilen Anlagen betreffen derzeit radioaktive Edelgase. Diese sind sehr flüchtig und daher schwer zurückzuhalten. Wegen dieser Eigenschaft sind sie einerseits schwierig zu messen, tragen andererseits aber auch nur sehr wenig zur Strahlenbelastung bei. Da radioaktive Edelgase so schwer zurückzuhalten sind, legt das CTBT-Verifikationssystem gerade auf diese - speziell auf radioaktives Xenon - einen besonderen Wert. Das Messnetz ist dabei auch in der Lage, Schwankungen des weltweiten Untergrundpegels an radioaktivem Xenon zu erfassen, die auf variierende Emissionen ziviler Anlagen zurückzuführen sind. Überraschenderweise hat man mit Inbetriebnahme des Messnetzes festgestellt, dass der relative Beitrag von Kernkraftwerken zu dem weltweiten Untergrundpegel nicht so dominant war wie angenommen. Weitaus größere Emissionen beobachtet man bei Produktionsanlagen für Mo-99, welches als Mutternuclid von Tc-99m in großem Maßstab



**Abbildung B II 1.2-1** Zeitreihe der Xe-133-Aktivitätskonzentration in den Jahren 2004 bis 2015 an der CTBT-Station RN33 auf dem Schauinsland  
*(Time series of Xe-133-activity concentration at CTBT-station RN33 at Schauinsland mountain for the years 2004 to 2015)*

für die medizinische Diagnostik benötigt wird. Beim Produktionsprozess entsteht ebenfalls radioaktives Xenon, welches je nach Anlagentyp und Betriebsprozess mit sehr unterschiedlicher Effizienz zurückgehalten wird. Das in die Atmosphäre freigesetzte Xenon wird über große Distanzen transportiert und zeigt Auswirkungen auf die Messungen auch an weitab gelegenen Stationen. Auf Grund des ständig steigenden Bedarfs an Tc-99m werden weltweit immer wieder neue Produktionsanlagen in Betrieb genommen oder sind in Planung.

Ein durch zivile Quellen geographisch und zeitlich sehr variabler Untergrund an Xe-133 sowie auch das sporadische Vorkommen anderer Xenonisotope erschwert die Detektion und insbesondere die Identifikation von möglichen Emissionen aus unterirdischen Kernwaffentests. Dies bedeutet, dass ein großes Interesse seitens der CTBTO und ihrer Mitgliedstaaten besteht, zur Verbesserung der Fähigkeiten des Verifikationssystems die Emissionen aus radiopharmazeutischen Produktionsanlagen zu reduzieren, auch wenn dies aus Gründen des Strahlenschutzes nicht erforderlich wäre. Derzeit besteht zwischen den Radionuklidexperten der CTBTO und der Mitgliedstaaten ein sehr produktiver Informationsaustausch, sowohl über die Belange beider Seiten als auch über Möglichkeiten weiterer Emissionsreduzierung.

Während man anhand der Messergebnisse und der vorliegenden Emissionsdaten für das Jahr 2005 noch davon ausgehen musste, dass radiopharmazeutische Anlagen pro Jahr eine Größenordnung mehr Xe-133 (ca. 10000 TBq/a) freisetzen als alle Kernkraftwerke weltweit, beobachtet man seit 2008 einen deutlichen Rückgang des Untergrundpegels von Xe-133 an der Station auf dem Schauinsland. Die Ursache hierfür ist die vorübergehende Stilllegung einer der größten und ältesten Produktionsanlagen für radiopharmazeutisches Mo-99 in Chalk River, Kanada, sowie die Implementierung bestimmter emissionsreduzierender Maßnahmen in anderen Anlagen. Als Beispiel zeigt [Abbildung B II 1.2-1](#) den Verlauf der gemessenen Tagesmittelwerte der Xe-133-Aktivitätskonzentration an der Station Schauinsland für die Jahre 2004 bis 2015. Die bisher ermittelte maximale Xe-133-Aktivitätskonzentration lag am 30.03.2011 bei  $2,7 \text{ Bq/m}^3$ , und ist auf den Unfall im Kernkraftwerk Fukushima zurückzuführen. Der höchste Wert der Xe-133-Aktivitätskonzentration für das Jahr 2015 betrug am 23.07.2015  $12,3 \text{ mBq/m}^3$  und ist damit der seit Beginn der Messungen niedrigste Jahresmaximalwert (2014:  $15 \text{ mBq/m}^3$ ). Die Ergebnisse atmosphärischer Ausbreitungsrechnungen lassen auf die Isotopenproduktionsanlage in Fleurus, Belgien, als mögliche Quelle dieses höchsten Messwertes schließen.

Der Jahresmittelwert der Xe-133-Aktivitätskonzentration sank von  $5,3 \text{ mBq/m}^3$  im Jahr 2005 auf weniger als  $1 \text{ mBq/m}^3$  im Jahr 2015 und entspricht damit dem Vorjahreswert. Die Auswirkungen der Emissionsreduzierungen in Nordamerika und Europa lassen sich auch an anderen Messstationen der Nordhemisphäre in ähnlicher Form nachweisen.

Das Bundesamt für Strahlenschutz unterstützt mit seinem Edelgaslabor in der Dienststelle Freiburg die CTBTO als sog. „Support Laboratory“ beim Aufbau eines Qualitätssicherungssystems für das Edelgasmessnetz. In diesem Zusammenhang werden derzeit vor allem Kontrollanalysen von Proben anderer Stationen dieses Messnetzes im Rahmen der Zer-

tifizierungsprozesse durchgeführt und in Zusammenarbeit mit der Vertragsorganisation Ringversuche für CTBTO-Radionuklidlabore mit Xenonmesstechnik ausgerichtet.

Ein wichtiges Anliegen ist die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern und der CTBTO. Deutschland unterstützt diese Zusammenarbeit und die damit verbundene Thematik der wissenschaftlichen und zivilen Nutzung der Daten und Informationen aus dem Verifikationssystem. Die zivile Nutzung der Radionuklidaten für den Notfall-schutz und die Information der Öffentlichkeit hat sich insbesondere 2011 nach der Reaktorkatastrophe in Fukushima bewährt.

### 1.3 Tschernobyl - Strahlenexposition durch den Reaktorunfall (*Chernobyl - radiation exposure from the accident*)

Die mittlere Strahlenexposition der Bevölkerung durch den Reaktorunfall von Tschernobyl wurde 2015 fast ausschließlich durch die Bodenstrahlung des im Jahr 1986 deponierten Cs-137 verursacht. Andere Radionuklide spielen keine Rolle mehr. Auf Grund seiner physikalischen Halbwertszeit von 30 Jahren liegen noch ca. 51 % der 1986 deponierten Aktivität vor. Bei ausschließlicher Berücksichtigung des physikalischen Zerfalls nahm die äußere Strahlenexposition gegenüber dem Vorjahr um 2,3 % ab. Unter Berücksichtigung von Abschirmeffekten durch den Boden sowie durch den Aufenthalt in Gebäuden ergibt sich eine mittlere effektive Dosis der Bevölkerung durch Bodenstrahlung von weniger als 0,01 mSv pro Jahr (zum Vergleich: 1986 0,07 mSv).

Südlich der Donau und in einigen Gebieten des Bayerischen Waldes und Ostdeutschlands kann die Bodenstrahlung infolge örtlich und zeitlich begrenzter starker Regenfälle zurzeit des Durchzugs der radioaktiven Wolke, die zu einer erhöhten Ablagerung des Radiocäsiums am Boden geführt haben, um bis zu eine Größenordnung höher sein.

Grundnahrungsmittel wie Milch, Gemüse, Getreide, Obst und Fleisch sind durch radioaktives Cäsium aus dem Reaktorunfall nur noch geringfügig belastet. In einem umfangreichen Messprogramm nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz im Rahmen des Integrierten Mess- und Informationssystems (IMIS) werden jährlich mehrere tausend Lebensmittelproben auf ihren Radioaktivitätsgehalt untersucht. Dadurch wird eine bundesweite Überwachung der Radioaktivitätspegel in Lebensmitteln sichergestellt [1].

Die Messwerte der Aktivitätskonzentration von Cs-137 lagen im Berichtsjahr wie in den Vorjahren in den meisten Fällen unter 1 Bq pro Kilogramm Frischmasse bzw. pro Liter. Im Durchschnitt wurde mit der Gesamtnahrung eine Aktivität von ca. 0,23 Bq Cs-137 pro Tag zugeführt, woraus eine Ingestionsdosis von 0,001 mSv resultierte (zum Vergleich 1986: 0,04 mSv). Diese ist gegenüber der mittleren Strahlenexposition von ca. 0,3 mSv durch Ingestion natürlich radioaktiver Stoffe (K-40, radioaktive Nuklide von Uran und Thorium und deren Folgeprodukte) sehr klein.

In Lebensmitteln aus Waldgebieten und vereinzelt auch bei Fischen wurden weiterhin höhere Werte gemessen. Die spezifischen Cs-137-Aktivitäten reichten bei einigen Arten von Wildpilzen, z. B. Maronenröhrlingen (68 Messungen) bis 670 Bq/kg. Ein Blauer Lacktrichterling (*Laccaria amethystina*) enthielt 860 Bq/kg. Bei Fischen traten bis zu 29 Bq/kg bei Flussbarschen auf (11 Messungen).

Bei Wildschweinen wurden nach wie vor stellenweise Überschreitungen des Höchstwertes von 600 Bq/kg für Cs-137 gemessen; diese dürfen nicht vermarktet werden.

In [Abbildung B II 1.3-1](#) werden Daten aus dem IMIS für Haarwildfleisch dargestellt. Diese sind allerdings nicht repräsentativ für das jeweilige Bundesland. Im Berichtsjahr wurden in Bayern (148 Messungen an Wildschwein- und 55 an Rehfleisch), Niedersachsen (46 bzw. 58), Nordrhein-Westfalen (43 Messungen an Wildschweinfleisch) und Hessen (16 Messungen an Wildschweinfleisch) verstärkt Proben genommen. Diese zeigten in einigen Fällen Überschreitungen des Höchstwertes auch außerhalb der höher kontaminierten Gebiete Süddeutschlands.

In Bayern lag der Mittelwert von 148 Messungen der Aktivitätskonzentration von Wildschweinen bei 123 Bq/kg, die Werte reichten bis 1615 Bq/kg. Für Rehe lag der Mittelwert von 55 Messungen bei 21 Bq/kg mit einem Höchstwert von 399 Bq/kg.

43 Messungen an Wildschweinen in Nordrhein-Westfalen ergaben einen Mittelwert von 92 Bq/kg bei einem Höchstwert von 977 Bq/kg. In Niedersachsen lag der Mittelwert bei 141 Bq/kg (46 Messungen), der Maximalwert bei 1331 Bq/kg. In Mecklenburg-Vorpommern wurde bei 2 Messungen ein Einzelwert von 1110 Bq/kg bei Wildschweinen gefunden. In allen anderen Bundesländern wurde bei keiner Messung der Höchstwert von 600 Bq/kg überschritten.

Cs-137 wird von Wild über das Futter aufgenommen. Bei Schwarzwild spielen Hirschtrüffel eine besondere Rolle, da diese sehr viel höher belastet sind als Speisepilze und von Wildschweinen besonders gerne gefressen werden. Die höchsten Aktivitäten weist das Fleisch von Wildschweinen aus großen geschlossenen Waldgebieten auf, da die Tiere hier weniger auf landwirtschaftliche Flächen ausweichen können. Aus demselben Grund sind Wildschweine aus Gehegen, die ausschließlich mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen gefüttert werden, nur geringfügig belastet.

Der einmalige Verzehr von 500 g Wildschweinfleisch des am höchsten kontaminierten Tieres (1615 Bq/kg Cs-137) würde bei Erwachsenen zu einer effektiven Dosis von 0,01 mSv führen. Das BfS rät grundsätzlich, jede Strahlenexposition so gering wie möglich zu halten. Die Strahlenexposition durch den Verzehr von Nahrungsmitteln lässt sich durch das individuelle Ernährungsverhalten reduzieren. Wer für sich persönlich die Strahlenbelastung so gering wie möglich hal-




Abbildung B II 1.3-1 Cs-137-Gehalt (Mittelwerte) von Wildschweinen und Rehen im Jahr 2015  
(Datenbasis des Bundes, Anzahl der Werte in Klammern)

*(Specific Cs-137 activity (means) in wild boar and deer - year 2015 - data from IMIS, number of values in brackets)*

ten möchte, sollte deshalb auf den Verzehr von vergleichsweise hoch kontaminierten Pilzen und Wildbret verzichten ([www.bfs.de/DE/themen/ion/umwelt/lebensmittel/pilze-wildbret/pilze-wildbret.html](http://www.bfs.de/DE/themen/ion/umwelt/lebensmittel/pilze-wildbret/pilze-wildbret.html)).

#### Literatur

- [1] BMUB (Hrsg): Umweltradioaktivität in der Bundesrepublik Deutschland: Bericht der Leitstellen des Bundes und des Bundesamtes für Strahlenschutz; Stand 2014, [urn:nbn:de:0221-2015103013753](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0221-2015103013753), Bonn, April 2015

#### 1.4 Anlagen nach Atomgesetz (Facilities according to the Atomic Energy Act)

##### Allgemeine Angaben

In der Bundesrepublik Deutschland existierten im Jahr 2015 folgende kerntechnische Anlagen:

- 9 in Betrieb befindliche Kernkraftwerke (Tabelle T II.1) mit einer elektrischen Bruttoleistung von insgesamt 10 478 MW, einer Gesamtstromerzeugung von 91,8 TWh und einem Anteil von 14,1 % an der Gesamt-Brutto-Stromerzeugung im Jahr 2015. Am 27.06.2015 ging das Kernkraftwerk Grafenrheinfeld endgültig vom Netz. Acht Kernkraftwerke wurden bereits im Jahr 2011 endgültig abgeschaltet. Davon betroffen waren die Kernkraftwerke Biblis A und B, Neckarwestheim 1, Brunsbüttel, Isar 1, Unterweser, Philippsburg 1 und Krümmel. Die Reaktoren MZFR Karlsruhe, AVR Jülich, KNK Karlsruhe, das Versuchsatomkraftwerk Kahl sowie die Leistungskraftwerke

- Rheinsberg, Gundremmingen A, Würgassen, Lingen, Greifswald, Hamm-Uentrop, Mülheim-Kärlich, Stade und Obrigheim hatten den Betrieb bereits früher beendet.
- 3 Forschungsreaktoren ([Tabelle T II.2](#)) mit einer thermischen Leistung von insgesamt 30,1 MW.
  - 2 Kernbrennstoff verarbeitende Betriebe: ADVANCED NUCLEAR FUELS GmbH (ANF) Brennelement-Fertigungsanlage Lingen und URENCO D Urananreicherungsanlage Gronau.
  - 17 Zwischenlager für abgebrannte Brennelemente ([Tabelle T II.3](#)).
  - Das Endlager für radioaktive Abfälle Morsleben (ERAM). Seit dem 25.09.1998 nimmt das ERAM keine radioaktiven Abfälle zur Endlagerung mehr an ([Tabelle T II.4](#)).
  - Die Schachtanlage Asse II ([Tabelle T II.4](#)).

Die bilanzierten Jahreswerte der Aktivitätsableitungen radioaktiver Stoffe mit Fortluft und Abwasser der Kernkraftwerke, der Forschungszentren in Karlsruhe, Jülich, Rossendorf, Geesthacht, Berlin, Garching sowie der Kernbrennstoff verarbeitenden Betriebe, der Forschungsreaktoren, des Endlagers für radioaktive Abfälle Morsleben und der Schachtanlage Asse II für das Jahr 2015 sind in den Kapiteln 1.5.1 und 1.5.2 getrennt nach Fortluft und Abwasser angegeben. In den Aktivitätsableitungen der Forschungszentren sind die Emissionen der dort betriebenen Leistungs- und Forschungsreaktoren enthalten. Aus den für 2015 ermittelten Aktivitätsableitungswerten geht hervor, dass die von den zuständigen Behörden festgelegten Höchstwerte für die jährlichen Emissionen in allen Fällen eingehalten wurden.

Die aus den Jahresaktivitätsableitungen radioaktiver Stoffe mit Fortluft und Abwasser aus kerntechnischen Anlagen berechneten Werte der Strahlenexposition der Bevölkerung sind in Kapitel 1.6 zusammengefasst. Weiterhin wird der Beitrag ausländischer kerntechnischer Anlagen zur Strahlenbelastung der Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland ermittelt. Im benachbarten Ausland waren 2015 in Grenznähe bis zu einer Entfernung von 30 km zur deutschen Grenze die in [Tabelle T II.5](#) aufgeführten kerntechnischen Anlagen in Betrieb. Das Kernkraftwerk Mühleberg in der Schweiz wird trotz seiner großen Entfernung zur Grenze ebenfalls aufgeführt, weil es im Einzugsgebiet des Rheins liegt. Über die jährlichen Emissionsraten kerntechnischer Anlagen in EU-Ländern informiert die Kommission der Europäischen Union in den Berichten „Radioactive effluents from nuclear power stations and nuclear fuel reprocessing plants in the European Community“ (<http://ec.europa.eu/>). Die jährlichen Emissionen der Schweizer Anlagen werden im Strahlenschutzbericht 2015 des Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorats ENSI veröffentlicht ([www.ensi.ch](http://www.ensi.ch)).

### Zentrale und dezentrale Zwischenlager


Bei den in Betrieb befindlichen zentralen Zwischenlagern für bestrahlte Brennelemente wie dem Transportbehälterlager (TBL) Ahaus, dem TBL Gorleben<sup>1</sup> sowie dem Zwischenlager Nord (Rubenow bei Greifswald) treten im Normalbetrieb keine messbaren Emissionen radioaktiver Stoffe auf. Für die in Betrieb befindlichen dezentralen Standort-Zwischenlager an den Kernkraftwerksstandorten treten im Normalbetrieb ebenfalls keine messbaren Emissionen radioaktiver Stoffe auf. Daher ist die hieraus resultierende Strahlenexposition der Bevölkerung vernachlässigbar gering. Messbar ist je nach Lagerbelegung lediglich die Dosis bzw. Dosisleistung der Gamma- und Neutronenstrahlung in unmittelbarer Nähe dieser Anlagen. Sie wird zusammen mit der Direktstrahlung der entsprechenden Kernkraftwerksanlage erfasst. [Abbildung B II 1.4-1](#) zeigt eine Übersicht über die in Betrieb befindlichen Zwischenlager, die Anzahl der Stellplätze und die Belegung im Jahr 2015.

Bei Einrichtungen wie z. B. Abklingbecken für Brennelemente oder Anlagen zur Abfallkonditionierung, die sich innerhalb von Kernkraftwerken, Kernforschungszentren und sonstigen kerntechnischen Betrieben befinden und in deren Fortluftführung bzw. Fortluftplan und ggf. Abwasserbehandlung einbezogen sind, werden die Emissionen in den bilanzierten Ableitungen des jeweiligen Standortes erfasst und bei der Ermittlung der Strahlenexposition der Bevölkerung berücksichtigt.

## 1.5 Ableitung radioaktiver Stoffe aus Anlagen nach Atomgesetz (Discharge of radioactive substances from facilities according to the Atomic Energy Act)

Die für das Jahr 2015 ermittelten Daten über die Aktivitätsableitungen radioaktiver Stoffe mit Fortluft und Abwasser aus kerntechnischen Anlagen sind in den Kapiteln 1.5.1 bzw. 1.5.2 zusammengefasst. Sie dienen als Grundlage für die Berechnung der Strahlenexposition der Bevölkerung in der Umgebung der einzelnen Anlagen. Diese Berechnung wurde entsprechend der „Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zu § 47 Strahlenschutzverordnung (StrlSchV): Ermittlung der Strahlenexposition durch die Ableitung radioaktiver Stoffe aus Anlagen oder Einrichtungen“ durchgeführt. Beim Endlager Morsleben und der Schachtanlage Asse wurde das Partikelmodell ARTM (Atmosphärisches Radionuklid-Transport-Modell) verwendet.

<sup>1</sup> Das TBL Gorleben ist zusätzlich für die Aufbewahrung hochradioaktiver Abfälle (HAW-Glaskokillen) aus der Wiederaufarbeitung abgebrannter Brennelemente aus deutschen Kernkraftwerken genehmigt.



zentrales Zwischenlager in Betrieb

Standort-Zwischenlager in Betrieb


Nasslager in Betrieb

Abbildung B II 1.4-1 Zwischenlager für bestrahlte Brennelemente in Deutschland im Jahr 2015 mit Anzahl der Stellplätze (Belegung in Klammern, Stand 31.12.2015) bzw. beim Nasslager Obrigheim Positionen für Brennelemente

*(Interim storage for irradiated nuclear fuel in Germany in the year 2015 with number of storing positions - allocation in brackets -, status 31.12.2015 respectively positions of nuclear fuel elements in the wet storage Obrigheim)*

### 1.5.1 Fortluft (Exhaust air)

Die nuklidspezifisch nachgewiesenen Aktivitätsableitungen werden vom Betreiber vierteljährlich und jährlich dokumentiert und an die zuständige Aufsichtsbehörde übermittelt. Aus der lückenlosen Bilanzierung der Aktivitätsableitungen radioaktiver Stoffe wird die Strahlenexposition der Bevölkerung in der Umgebung der kerntechnischen Anlagen ermittelt und die Einhaltung der Dosisgrenzwerte des § 47 StrlSchV überprüft. Auf die Bestimmung der Strahlenexposition aus den Emissionsdaten muss deshalb zurückgegriffen werden, weil die Aktivitätskonzentrationen und spezifischen Aktivitäten der aus kerntechnischen Anlagen abgeleiteten Radionuklide in den Umweltmedien Luft und Wasser und in Nahrungsmitteln im Allgemeinen so gering sind, dass sie messtechnisch nicht nachgewiesen werden können. Die Aktivitätsableitungen sind dagegen genügend genau erfassbar (Tabelle T II.20 bis Tabelle T II.26).




**Abbildung B II 1.5-1 Ableitung radioaktiver Stoffe mit der Fortluft aus Kernkraftwerken im Jahr 2015 (Schwebstoffe und I-131)**  
(Discharge of radioactive substances with exhaust air from nuclear power plants (suspended matter and I-131) during the year 2015)

Die bilanzierten Jahreswerte der Aktivitätsableitungen radioaktiver Stoffe mit der Fortluft der Kernkraftwerke im Jahr 2015 sind in Tabelle T II.20 für die Radionuklidgruppen radioaktive Edelgase und an Schwebstoffen gebundene Radionuklide mit Halbwertszeiten größer als 8 Tage sowie für die Radionuklide I-131, C-14 (als Kohlenstoffdioxid) und H-3 aufgeführt (s. a. Abbildung B II 1.5-1 und B II 1.5-2). Die Jahresaktivitätsableitungen der Reaktoren MZFR, KNK und AVR (siehe Tabelle T II.1) sind in den Ableitungswerten der Forschungszentren Karlsruhe und Jülich enthalten (Tabelle T II.24 und Abbildung B II 1.5-3). Die einzelnen in einer Radionuklidgruppe zusammengefassten Radionuklide zeigen entsprechend ihrer chemisch-physikalischen Natur in den Umweltmedien und im menschlichen Körper unterschiedliches Verhalten. Daher ist für die Berechnung der Strahlendosis die Kenntnis der Zusammensetzung des abgeleiteten Radionuklidgemisches erforderlich. Die auf Grund von Einzelnuklidmessungen ermittelte Zusammensetzung der 2015 abgeleiteten radioaktiven Edelgase ist aus Tabelle T II.21 zu ersehen. Tabelle T II.22 enthält die nuklidspezifischen Aktivitätsableitungen der an Schwebstoffen gebundenen Radionuklide einschließlich der Betastrahler Sr-89 und Sr-90 sowie der Alphastrahler Pu-238, Pu-(239+240), Am-241, Cm-242 und Cm-244.

Tabelle T II.23 zeigt die zeitliche Entwicklung der jährlichen Gesamtaktivitätsableitungen für radioaktive Edelgase, an Schwebstoffen gebundene Radionuklide und I-131 mit der Fortluft und die Gesamt-Bruttostromerzeugung der Kernkraftwerke in der Bundesrepublik Deutschland. Die Summe der Jahresaktivitätsableitungen radioaktiver Edelgase war 2015 mit  $4,8 \cdot 10^{12}$  Bq kleiner als 2014 mit  $1,2 \cdot 10^{13}$  Bq, die Summe der Jahresaktivitätsableitungen von an Schwebstoffen gebundenen Radionukliden war mit  $1,3 \cdot 10^7$  Bq größer als im Vorjahr mit  $5,0 \cdot 10^6$  Bq. Die Gesamtaktivitätsableitung von I-131 lag 2015 mit  $3,0 \cdot 10^7$  Bq unter dem Vorjahreswert von  $3,6 \cdot 10^7$  Bq. Diese jährlichen Schwankungen sind abhängig von den Betriebsbedingungen der Kernkraftwerke.

In Tabelle T II.24 und Abbildung B II 1.5-3 sind die Angaben über die Aktivitätsableitung radioaktiver Stoffe mit der Fortluft aus den Forschungszentren in Karlsruhe, Jülich, Dresden-Rossendorf, Geesthacht, Berlin und den Forschungsre-



**Abbildung B II 1.5-2 Ableitung radioaktiver Stoffe mit der Fortluft aus Kernkraftwerken im Jahr 2015 (C-14 als Kohlenstoffdioxid, Tritium und Edelgase)**

*(Discharge of radioactive substances with exhaust air from nuclear power plants (C-14 as carbondioxide, tritium and noble gases) during the year 2015)*

aktoren in Garching und Mainz im Jahr 2015 für die Radionuklidgruppen radioaktive Edelgase und an Schwebstoffen gebundene Radionuklide mit Halbwertszeiten größer als 8 Tage, inklusive Strontiumisotope und Alphastrahler, sowie für die Radionuklide I-131, C-14 (in allen chemischen Verbindungen) und H-3 zusammengefasst.

Bei den Kernbrennstoff verarbeitenden Betrieben werden die mit der Fortluft emittierten, an Schwebstoffen gebundenen, alphastrahlenden Radionuklide ermittelt (Tabelle T II.25). Die 2015 abgeleitete Gesamt-Alpha-Aktivität der Anlagen Gronau und Lingen betrug weniger als  $4,4 \cdot 10^4$  Bq.

Einen Überblick über die Aktivitätsableitungen mit der Fortluft für das Endlager Morsleben und die Schachanlage Asse gibt Abbildung B II 1.5-4. Die Aktivitätsableitung radioaktiver Stoffe mit der Fortluft aus dem Endlager Morsleben ist in Tabelle T II.26 zusammengestellt. An der Schachanlage Bartensleben und am Abwetterbauwerk Marie, welche Teile der Anlage „Endlager für radioaktive Abfälle Morsleben“ (ERAM) und genehmigte Emittenten sind, werden jährlich etwa 2 Milliarden Kubikmeter Abwetter aus dem untertägigen Kontrollbereich über Stahlblech-Rohrleitungen (Abwetterluten) nach Übertage gefördert und in die Umgebung abgegeben.


Die Aktivitätsableitung radioaktiver Stoffe mit der Fortluft aus der Schachanlage Asse II ist in der Tabelle T II.26 für gasförmige Verbindungen von H-3 und C-14 sowie Rn-222 sowie für die an Schwebstoffen gebundenen Radionuklide zusammengestellt.

Die für das Jahr 2015 ermittelten Werte für die Aktivitätsableitungen radioaktiver Stoffe mit der Fortluft aus kerntechnischen Anlagen entsprechen in der Summe etwa den Werten der vorhergehenden Jahre, wenn auch Einzelwerte je nach den betrieblichen Bedingungen erheblich voneinander abweichen können; sie unterschreiten deutlich die jeweiligen Genehmigungswerte; dies zeigt beispielsweise für Kernkraftwerke der Vergleich zwischen den Werten der Tabelle T II.20 und üblichen Genehmigungswerten von ca.  $10^{15}$  Bq für radioaktive Edelgase, ca.  $3 \cdot 10^{10}$  Bq für an Schwebstoffen gebundene Radionuklide und ca.  $10^{10}$  Bq für I-131. Auch zusätzlich auftretende Strahlenexposition z. B. durch Direktstrahlung führt nicht zu einer Überschreitung des Dosisgrenzwertes von 1 mSv nach § 46 StrlSchV.

Die im Rahmen der Emissionsüberwachung ermittelten jährlichen Aktivitätsableitungen radioaktiver Stoffe dienen als Grundlage für die Berechnung der Strahlenexposition der Bevölkerung in der Umgebung der kerntechnischen Anlagen. Maß des Strahlenrisikos ist nicht die abgeleitete Aktivität, sondern die effektive Dosis (Grundlagen, Abschnitt 1.2). Die aus den Jahresaktivitätsableitungen unter Berücksichtigung von meteorologischen, ökologischen und biologischen Parametern berechneten Jahresdosen sind in Kapitel II 1.5 angegeben.

Aktivitätsableitungen aus Anlagen nach Beendigung des Betriebes werden bis zum Ablauf der atomrechtlichen Genehmigung berichtet. Die deutlich kleineren Aktivitätsableitungswerte werden vom restlichen radioaktiven Inventar sowie von Rückbau- und Dekontaminationsarbeiten verursacht.

C-14 wird in Abbildung B II 1.5-2 und Tabelle T II.20 als chemische Verbindung Kohlenstoffdioxid angegeben, hauptsächlich, weil Kohlenstoffdioxid über Assimilation in die Nahrungskette gelangt und damit zu einer Ingestionsdosis führt.



**Abbildung B II 1.5-3 Ableitung radioaktiver Stoffe mit der Fortluft aus Forschungszentren im Jahr 2015**  
Schwebstoffe, I-131 und I-129, C-14 (gesamt), Tritium und Edelgase

*(Discharge of radioactive substances with exhaust air from research centres (suspended matter, I-131, I-129, C-14 (total), tritium and noble gases) during the year 2015)*

Besonders von Druckwasserreaktoren wird zusätzlich organisch gebundenes C-14 abgeleitet, dessen Dosisbeitrag aber vernachlässigbar ist und nicht über Assimilation in die Nahrungskette gelangt. Die gesamte abgeleitete Aktivität von C-14 in allen chemischen Verbindungen über die Fortluft im Jahr 2015 beträgt an den in [Abbildung B II 1.5-2](#) und [Tabelle T II.20](#) aufgeführten Standorten etwa  $2,7 \cdot 10^{12}$  Bq.

Die Jahresaktivitätsableitungen der Forschungsreaktoren FRJ1, FRJ2, RFR, FRG1, FRG2 und BER II sind in den Ableitungen der Forschungszentren in Karlsruhe, Jülich, Dresden-Rossendorf, Geesthacht und Berlin enthalten ([Tabelle T II.24](#)).

### 1.5.2 Abwasser (Waste water)


In den [Tabellen II.31 bis II.33](#) sind die von den Kernkraftwerken, Forschungszentren und Kernbrennstoff verarbeitenden Betrieben in der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2015 mit dem Abwasser abgegebenen radioaktiven Stoffe zusammengestellt. Beim KKW Würzgassen wurden die Abwassermessungen eingestellt. Im Jahr 2015 wurden aus dem Kontrollbereich des ERAM insgesamt  $39 \text{ m}^3$  Abwasser abgeleitet (Vorjahr:  $16 \text{ m}^3$ ).

Sämtliche Abgaben radioaktiver Stoffe mit dem Abwasser aus Kernkraftwerken ([Tabelle T II.31](#) und [Abbildung B II 1.5-5](#)) liegen in der Größenordnung der Abgaben der Vorjahre und unterschreiten die entsprechenden Genehmigungswerte deutlich.

Aus Druck- und Siedewasserreaktoren wurden mit dem Abwasser insgesamt  $0,1 \text{ GBq}$  bzw.  $0,7 \text{ GBq}$  Spalt- und Aktivierungsprodukte abgegeben. Die H-3-Abgaben lagen für die Druckwasserreaktoren bei  $107 \text{ TBq}$  und für die Siedewasserreaktoren bei  $2,9 \text{ TBq}$ .

Die Abgaben radioaktiver Stoffe mit dem Abwasser aus den Forschungszentren ([Tabelle T II.32](#) und [Abbildung B II 1.5-6](#)), den Kernbrennstoff verarbeitenden Betrieben ([Tabelle T II.33](#)) und dem Endlager Morsleben ([Tabelle T II.34](#) bzw. [Abbildung B II 1.5-4](#)) liegen bezüglich der einzelnen Radionuklidgruppen ebenfalls in der Größenordnung der Abgaben der letzten fünf Jahre.


Im Jahr 2015 wurden aus der Schachtanlage Asse II keine radioaktiven Stoffe mit dem Abwasser abgeleitet. Die Strahlenexposition in der Umgebung der Schachtanlage Asse II resultiert daher ausschließlich aus Ableitungen über den Luftpfad (vgl. [Teil B II 1.5](#)). Für die aus dem Nebengestein zutretende Salzlösung wurde das Lösungsmanagement der Schachtanlage Asse II umgestellt und für die Entsorgung der abzugebenden Zutrittslösung ein Freigabekonzept nach § 29 StrlSchV erarbeitet, das seit Ende 2008 zur Anwendung kommt.



\* aus den Zerfallsprodukten errechnete, gleichgewichtsäquivalente Radon-222-Aktivitätskonzentration

+ kleiner oder gleich Nachweisgrenze  
- Bilanzierung nicht erforderlich


**Abbildung B II 1.5-4** Ableitung radioaktiver Stoffe mit der Fortluft und dem Abwasser aus dem Endlager Morsleben und der Schachanlage Asse im Jahr 2015  
(Discharges of radioactive substances with exhaust air and waste water from the Asse mine and the radioactive waste repository Morsleben in 2015)



a) Betrieb beendet

Ist kein Wert angegeben, liegt die Aktivitätsableitung unterhalb der Nachweisgrenze.

**Abbildung B II 1.5-5** Ableitung radioaktiver Stoffe mit dem Abwasser aus Kernkraftwerken im Jahr 2015 (Alphastrahler, Summenwerte und Tritium)  
(Discharges of radioactive substances with waste water from nuclear power plants in the year 2015 (alpha sources, summation values, and tritium))



a) einschließlich Wiederaufarbeitungsanlage

Ist kein Wert angegeben, liegt die Aktivitätsabgabe unterhalb der Nachweisgrenze.

**Abbildung B II 1.5-6 Ableitung radioaktiver Stoffe mit dem Abwasser aus Forschungszentren im Jahr 2015 (Alphastrahler, Summenwerte und Tritium)**  
*(Discharges of radioactive substances with waste water from research centres in the year 2015 (alpha sources, summation values, and tritium))*

## 1.6 Strahlenexposition durch Anlagen nach Atomgesetz *(Radiation exposure from facilities according to the Atomic Energy Act)*

### Berechnete obere Werte der Strahlenexposition


Die in den Tabellen angegebenen Expositionswerte für die kerntechnischen Anlagen stellen obere Werte dar, da sie gemäß § 47 Absatz 2 StrlSchV für eine Referenzperson an den ungünstigsten Einwirkungsstellen ermittelt wurden. Die Referenzperson ist eine fiktive Person, für die in der Strahlenschutzverordnung (Anlage VII, Teil A bis C) die zu berücksichtigenden Expositionspfade, Lebensgewohnheiten und übrigen Annahmen festgelegt sind mit dem Ziel, dass bei deren Anwendung die Strahlenexposition des Menschen nicht unterschätzt wird. Die ungünstigsten Einwirkungsstellen sind die Stellen in der Umgebung einer Anlage, bei denen auf Grund der Verteilung der abgeleiteten radioaktiven Stoffe in der Umgebung durch Aufenthalt oder durch Verzehr dort erzeugter Lebensmittel die höchste Strahlenexposition der Referenzperson zu erwarten ist. Nach der Strahlenschutzverordnung darf die effektive Dosis hierbei höchstens 300 µSv, die Schilddrüsendosis höchstens 900 µSv und die Knochenoberflächendosis höchstens 1800 µSv pro Jahr betragen.

Für die Zwecke der Berichterstattung werden hier nur die Dosen für die kritischen Gruppen und Organe angegeben. In Fällen, in denen die Strahlenbelastung von Säuglingen unter der von Kleinkindern liegt, wird diese nicht angegeben. Außerdem werden Organdosen nur für das am meisten betroffene Organ angegeben.

### Kernkraftwerke


[Tabelle T II.6](#) enthält die Ergebnisse aus der Berechnung der Strahlenexposition der Bevölkerung im Jahr 2015 in der Umgebung von Kernkraftwerken durch die Aktivitätsableitungen radioaktiver Stoffe mit der **Fortluft**. Angegeben ist die effektive Dosis für Erwachsene (Altersgruppe >17 Jahre) und Kleinkinder (Altersgruppe von >1 bis 2 Jahre) sowie die Schilddrüsendosis für Kleinkinder. [Tabelle T II.6](#) zeigt als größten berechneten Wert der effektiven Dosis für Erwachsene 2 µSv (unter 1 % des zulässigen Dosisgrenzwertes nach StrlSchV) sowie für Kleinkinder 3 µSv (1 % des Dosisgrenzwertes nach StrlSchV) beim Standort Gundremmingen. Der größte berechnete Wert der Schilddrüsendosis für Kleinkinder ergibt sich mit 3 µSv (unter 1 % des Dosisgrenzwertes nach StrlSchV) ebenfalls für Gundremmingen. Diese maximalen Werte sind gegenüber dem Vorjahr unverändert. (s. a. [Abbildung B II 1.6-1](#)).

In [Tabelle T II.7](#) sind die aus den Ableitungen radioaktiver Stoffe mit dem **Abwasser** aus Kernkraftwerken resultierenden oberen Werte der effektiven Dosis für Erwachsene und Kleinkinder zusammengestellt. Hierbei wurden ungünstige Verzehr- und Lebensgewohnheiten angenommen, insbesondere für Erwachsene ein hoher Konsum an Flussfisch, der in der Kühlwasserfahne gefangen wird, und für beide Personengruppen der Aufenthalt von 1000 Stunden am Flussufer



a) Berechnet für eine Referenzperson an den ungünstigsten Einwirkungsstellen  
 b) Die Strahlenexposition konnte für Expositionspfade, bei denen Radionuklide in den Vorjahren akkumuliert wurden, nur unvollständig berechnet werden, da bei diesen Kernkraftwerken Werte für die Ableitung radioaktiver Stoffe mit der Fortluft aus den Jahren vor 1990 (Greifswald) bzw. vor 1984 (Rheinsberg) nicht vorliegen

**Abbildung B II 1.6-1 Strahlenexposition im Jahr 2015 in der Umgebung von Kernkraftwerken durch die Ableitung radioaktiver Stoffe mit der Fortluft**  
*(Radiation exposures in the surroundings of nuclear power plants due to the discharge of radioactive substances with exhaust air during the year 2015)*



a) Berechnet für eine Referenzperson an den ungünstigsten Einwirkungsstellen  
 b) Die Strahlenexposition konnte für Expositionspfade, bei denen Radionuklide in den Vorjahren akkumuliert wurden, nur unvollständig berechnet werden, da bei diesen Kernkraftwerken die Abgaben radioaktiver Stoffe mit dem Abwasser der Jahre vor 1990 nicht vorliegen


**Abbildung B II 1.6-2 Strahlenexposition im Jahr 2015 in der Umgebung von Kernkraftwerken durch die Ableitung radioaktiver Stoffe mit dem Abwasser**  
*(Radiation exposures in the surroundings of nuclear power plants due to the discharge of radioactive substances with wastewater during the year 2015)*

oder auf Wiesen in Flussnähe. Der größte berechnete Wert der effektiven Dosis für Kleinkinder beträgt 1,5  $\mu\text{Sv}$  (entsprechend ca. 0,5 % des Grenzwertes) am Standort des Kernkraftwerkes Emsland (s. a. [Abbildung B II 1.6-2](#)). Der höchste berechnete Wert einer Organdosis beträgt 2,6  $\mu\text{Sv}$  und wurde für die Knochenoberfläche der Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen in der Umgebung des Kernkraftwerkes Rheinsberg berechnet

Entsprechend der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zu § 47 StrlSchV wurde die Strahlenexposition am Unterlauf der Flüsse näher betrachtet, wobei jeweils sämtliche Emittenten berücksichtigt wurden. Für das Mündungsgebiet des Neckar wurde eine effektive Jahresdosis von etwa 0,6  $\mu\text{Sv}$  für Erwachsene und 1,0  $\mu\text{Sv}$  für Kleinkinder ermittelt; für den Main wurden für beide Personengruppen 0,1  $\mu\text{Sv}$  und für die Weser 0,1  $\mu\text{Sv}$  und 0,2  $\mu\text{Sv}$  für Erwachsene und für Kleinkinder berechnet; am Rhein liegen die effektiven Jahresdosen bei 0,1  $\mu\text{Sv}$  und an der Donau bei 0,3 bzw. 0,5  $\mu\text{Sv}$ . Zu diesen Werten trägt vor allem die äußere Bestrahlung auf Überschwemmungsgebieten bei, die im Wesentlichen durch Ablagerungen aus früheren Jahren bedingt ist.

### Forschungszentren

Die in [Tabelle T II.8](#) angegebenen Werte für die entsprechenden Strahlenexpositionen durch die Jahresaktivitätsableitungen radioaktiver Stoffe mit der **Fortluft** aus Forschungszentren stammen teilweise aus den Jahresberichten der Forschungszentren in Karlsruhe, Jülich, Dresden-Rossendorf, Geesthacht und Berlin. Die Ergebnisse können von der Fortluft-Leitstelle ggf. plausibilisiert werden. Die Werte für das Forschungszentrum Garching sind vom BfS errechnet worden. Die Tabelle weist für die effektive Dosis im Jahr 2015 als höchsten Wert 6  $\mu\text{Sv}$  (2 % des Grenzwertes) für Erwachsene beim Forschungszentrum Karlsruhe sowie 5  $\mu\text{Sv}$  (unter 2 % des Grenzwertes) für Kleinkinder aus. Der höchste Wert der Schilddrüsendosis für Kleinkinder ergibt sich mit 5  $\mu\text{Sv}$  (unter 1 % des Grenzwertes) ebenfalls am Standort Karlsruhe (s. a. [Abbildung B II 1.6-3](#)).



**Abbildung B II 1.6-3 Strahlenexposition im Jahr 2015 in der Umgebung von Forschungszentren durch die Ableitung radioaktiver Stoffe mit der Fortluft**

*(Radiation exposures in the surroundings of research centres due to the discharge of radioactive substances with exhaust air during the year 2015)*

In [Tabelle T II.9](#) wird die Strahlenexposition durch die Ableitung radioaktiver Stoffe über das **Abwasser** aus den Forschungszentren in Karlsruhe, Jülich und Geesthacht angegeben.

### Kernbrennstoff verarbeitende Betriebe

Für die Kernbrennstoff verarbeitenden Betriebe in Lingen und Gronau sind in [Tabelle T II.10](#) die für eine Referenzperson an den ungünstigsten Einwirkungsstellen berechneten oberen Werte der effektiven Dosis für Erwachsene und Kleinkinder sowie die oberen Werte der Knochenoberflächendosis für Kleinkinder durch die Aktivitätsableitungen radioaktiver Stoffe mit der **Fortluft** angegeben. Die Messwerte zur Direktstrahlung ([Tabelle T II.11](#)) beinhalten den natürlichen Untergrund.

Die durch die Ableitungen von Alphastrahlern mit dem **Abwasser** bedingten Werte der effektiven Dosis von Erwachsenen und Kleinkindern in der Umgebung Kernbrennstoff verarbeitender Betriebe sind ebenfalls in [Tabelle T II.10](#) aufgeführt. Wie in den Vorjahren liegen die Werte bei jeweils weniger als 0,1  $\mu\text{Sv}$ .

## Endlager Morsleben

Die Strahlenexposition in Folge der Ableitung radioaktiver Stoffe mit der Fortluft und mit dem Abwasser aus dem Endlager für radioaktive Abfälle Morsleben (ERAM) ist in [Tabelle T II.12](#) aufgeführt und in [Abbildung B II 1.6-4](#) dargestellt. Der durch die Ableitung radioaktiver Stoffe mit der **Fortluft** ermittelte obere Wert der effektiven Dosis für Erwachsene betrug 2015 0,2  $\mu\text{Sv}$ , für Kleinkinder (Altersgruppe 1 bis 2 Jahre) 0,6  $\mu\text{Sv}$  und für mit Muttermilch ernährte Säuglinge 1  $\mu\text{Sv}$ ; dies sind unter 0,1 %, 0,2 % bzw. 0,3 % des Grenzwertes nach der StrlSchV von 0,3 mSv. Die Dosis des für alle Altersgruppen kritischen Organs Knochenoberfläche errechnete sich zu 6  $\mu\text{Sv}$  für Erwachsene, 5  $\mu\text{Sv}$  für Kleinkinder (Altersgruppe 1 - 2 Jahre) und 10  $\mu\text{Sv}$  für mit Muttermilch ernährte Säuglinge (ca. 0,3 %, 0,3 % bzw. 0,6 % des Grenzwertes von 1,8 mSv). Die Dosiswerte sind allerdings sehr konservativ, da kein Abzug der Radioaktivität natürlichen Ursprungs in der Fortluft erfolgt. Die berechneten Dosiswerte sind gegenüber dem Vorjahr kaum verändert. Die aus den Ableitungen radioaktiver Stoffe mit dem **Abwasser** resultierenden oberen Werte der effektiven Dosis liegen auch im Berichtsjahr 2015 unterhalb von 0,1 Mikrosievert für Erwachsene und Kleinkinder.

## Schachtanlage Asse II

Seit 1. Januar 2009 wird die Schachtanlage Asse II verfahrensrechtlich wie ein Endlager für radioaktive Abfälle behandelt.

Aufgrund der Komplexität des Standorts mit Orografie, zahlreichen Gebäuden in Verbindung mit einer niedrigen Emissionshöhe wird für 2015 erstmals wie bereits am Standort Morsleben das Lagrange-Modell ARTM angewendet. Bei dieser realistischeren Ausbreitungsrechnung mit ARTM wird eine deutlich größere Kaminüberhöhung simuliert und die konservative Berücksichtigung der Orografie im Gauß-Modell entfällt. Im Vergleich zu den Vorjahren ist die errechnete potenzielle Strahlenexposition in der Umgebung der Schachtanlage Asse II infolge von Ableitungen mit der Fortluft für 2015 daher erheblich kleiner. Es erfolgten keine Ableitungen über das Abwasser.

Der durch die Ableitung radioaktiver Stoffe mit der Fortluft ermittelte obere Wert der effektiven Dosis einschließlich der Inhalationsdosis durch Radonfolgeprodukte beträgt im Jahr 2015 für Erwachsene 0,1  $\mu\text{Sv}$ , für Kleinkinder (Altersgruppe 1 bis 2 Jahre) 0,2  $\mu\text{Sv}$  und für Säuglinge 0,4  $\mu\text{Sv}$ . Dies entspricht einer Ausschöpfung von etwa 0,1 % des Grenzwertes gemäß Strahlenschutzverordnung von 0,3 mSv. Die Dosis einschließlich der Inhalationsdosis durch Radon-Folgeprodukte für das kritische Organ Knochenoberfläche wurde mit 4  $\mu\text{Sv}$  für Säuglinge, 2  $\mu\text{Sv}$  für Kleinkinder und 2  $\mu\text{Sv}$  für Erwachsene ermittelt. Damit liegt die Grenzwertausschöpfung zwischen 0,1 % und 0,2 % des zulässigen Organdosisgrenzwertes von 1,8 mSv.

Die potenzielle Strahlenexposition wird in der Schachtanlage Asse II insbesondere durch das radioaktive Edelgas Radon und das Radionuklid Pb-210 verursacht. Das Radionuklid Pb-210 entsteht durch radioaktiven Zerfall aus Radon-222 und wird zum Teil bereits mit den Frischwettern in die Grube eingebracht. Radon-222 ist ebenfalls bereits in den Frischwettern vorhanden, wird aber auch aus den in der Schachtanlage Asse II eingelagerten radioaktiven Abfällen freigesetzt. Bei der Berechnung der potenziellen Strahlenexposition wurde nicht zwischen natürlichen und abfallbürtigen Radionukliden unterschieden, sondern konservativ angenommen, dass die in der Fortluft vorhandenen Radionuklide vollständig aus den eingelagerten Abfällen freigesetzt werden. Die berechneten potenziellen Strahlenexpositionen sind in [Tabelle T II.12](#) aufgeführt und in [Abbildung B II 1.6-4](#) dargestellt.


## Zentrale Zwischenlager

Für das zentrale Zwischenlager Nord und die zentralen Transportbehälterlager (TBL) Ahaus und Gorleben ist die Strahlenexposition durch Direktstrahlung in [Tabelle T II.13](#) aufgeführt. Die Messwerte erfassen sowohl die Direktstrahlung aus den Zwischenlagern als auch den natürlichen Untergrund. Um den Beitrag der Anlage abzuschätzen, ist ein Vergleich mit Messwerten des natürlichen Untergrundes notwendig, die während der Beweissicherungsphase vor dem Betrieb der Anlage gemessen wurden oder an Referenzmessstellen gemessen werden. Im Falle des TBL Gorleben waren im Jahr 2011 Messprogramme durch die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) zum natürlichen Untergrund im Bereich des nördlichen Anlagenzaunes durchgeführt worden, um die Beiträge der natürlichen Strahlung zu ermitteln. Die Messungen haben ergeben, dass auf Grund des die Anlage umgebenden Erdwalles die ermittelte Gamma-Ortsdosis am Zaun natürlichen Ursprungs ist und kein Anteil des TBL nachweisbar ist. Der Beitrag der Höhenstrahlung zur Neutronen-Ortsdosis wurde zu 0,065 mSv/a bestimmt.

## Bewertung

Die für 2015 aus den Jahresaktivitätsableitungen radioaktiver Stoffe nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zu § 47 StrlSchV berechneten Werte der Strahlenexposition haben die in der Strahlenschutzverordnung festgelegten Dosisgrenzwerte nicht überschritten. Sie liegen im Bereich der entsprechenden Werte des Vorjahres und betragen bei der effektiven Dosis und bei den einzelnen Organdosen weniger als 10 % des jeweiligen Dosisgrenzwertes. Damit sind die oberen Werte der Strahlenexposition durch Aktivitätsableitungen radioaktiver Stoffe aus kerntechnischen Anlagen deutlich kleiner als die Schwankungsbreite der natürlichen Strahlenexposition in der Bundesrepublik Deutschland.

Der Beitrag der kerntechnischen Anlagen in der Bundesrepublik Deutschland sowie im angrenzenden Ausland zur mittleren effektiven Dosis einer Person der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland lag auch im Jahr 2015 deutlich unter 10  $\mu\text{Sv}$  pro Jahr.



**Abbildung B II 1.6-4 Strahlenexposition in der Umgebung des Endlagers Morsleben und der Schachtanlage Asse durch die Ableitung radioaktiver Stoffe mit der Fortluft im Jahr 2015**  
*(Radiation exposure in the surroundings of the final repositories due to the discharge of radioactive substances with exhaust air in 2015)*

## 2. Allgemeine und anlagenbezogene Umweltüberwachung (Immissionen) (*Activity measurements and monitoring networks*)

### 2.1 Luft und Niederschlag, Gamma-Ortsdosisleistung / Spurenanalyse (*Air and precipitation, ambient gamma dose rate / trace analysis*)

Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS), der Deutsche Wetterdienst (DWD) und die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) sind mit der Überwachung der Radioaktivität in der Atmosphäre gesetzlich beauftragt.

Die Messnetze des BfS und des DWD sind Bestandteile des Integrierten Mess- und Informationssystems zur Überwachung der Umweltradioaktivität (IMIS). Die geprüften Messergebnisse werden täglich der Zentralstelle des Bundes (ZdB) für IMIS bereitgestellt. Weitere Informationen zu den Radioaktivitätsmessnetzen von BfS und DWD sind in diesem Bericht im Grundlagenteil [II Grundlagen zur künstlichen Umweltradioaktivität](#) enthalten.

Messungen im Rahmen der Spurenanalyse dienen primär der Überwachung der Umweltradioaktivität auf dem Niveau sehr geringer Aktivitätskonzentrationen sowie der Beobachtung von Langzeittrends. Diese Messungen werden vom BfS, dem DWD, der PTB und dem Helmholtz-Zentrum München durchgeführt. Die von DWD, BfS und PTB erhobenen Daten werden nicht nur für IMIS, sondern auch für die Berichterstattung gegenüber der EU gemäß Artikel 35 des Euratomvertrages bereitgestellt.

Im Berichtsjahr wurden die Messungen der Gesamt- $\beta$ -Aktivitätskonzentration in der Luft durch den DWD anhand von Tagesproben eingestellt. Sie wurden ersetzt durch das kontinuierliche Monitoring der künstlichen  $\alpha$ -Aktivitätskonzentration und der künstlichen  $\beta$ -Aktivitätskonzentration der Luft.

Im vorliegenden Bericht kann die Vielzahl sämtlicher Einzelmesswerte nicht dokumentiert werden. Die Abbildungen und die Tabellen stellen repräsentative Beispiele dar. Die Einzelwerte sind in den Leitstellen verfügbar.

#### Ergebnisse der Routinemessungen

Die Messwerte der  $\gamma$ -Ortsdosisleistung sind auch im Jahr 2015, verglichen mit denen des Vorjahres, weitgehend unverändert geblieben. Die ermittelten Aktivitätskonzentrationen künstlicher Radionuklide in Luft und Niederschlag lagen überwiegend im Bereich des Pegels, der vor dem Reaktorunfall von Tschernobyl gemessen wurde.

#### 2.1.1 Radionuklide in der bodennahen Luft (*Radionuclides in ground-level air*)

##### Monitoring

Die Ergebnisse der 41 kontinuierlich arbeitenden Luftmonitore des DWD wiesen im Berichtsjahr keine Werte oberhalb der jeweiligen Nachweisgrenze von typischerweise ca. 10 mBq/m<sup>3</sup> Luft bezogen auf Cs-137 auf.

Die Messungen der langlebigen Gesamt- $\beta$ -Aktivitätskonzentration der Luft, die in den Vorjahren berichtet wurden, wurden im Berichtsjahr eingestellt.

##### Edelgase

Auch im Jahr 2015 wurden am BfS Messungen des radioaktiven Xenons und des Kr-85 weitergeführt. Die Messwerte der Aktivitätskonzentrationen von Xe-133 an den sieben deutschen Probenentnahmestationen lagen, wie schon in den vergangenen Jahren, in der Regel zwischen 1 und 100 mBq/m<sup>3</sup> Luft. Als Beispiel ist in [Abbildung B II 2.1-1](#) die Zeitreihe der Aktivitätskonzentration des radioaktiven Xe-133 an der Messstation auf dem Schauinsland bei Freiburg dargestellt. Auch hier wird, wie an der deutschen Radionuklidmessstation des BfS für die CTBTO auf dem Schauinsland, in den letzten beiden Jahren eine Abnahme der mittleren Aktivitätskonzentration beobachtet (siehe Kapitel [II 1.1 Kernwaffenversuche](#)). Bedingt durch den Rückgang der Emissionen liegt der Untergrundpegel für Xe-133 mittlerweile im Bereich der Nachweisgrenzen, die mit den manuellen Analysesystemen des BfS erreicht werden können.

Nachdem der Grundpegel von Kr-85 in der Luft über lange Zeit mit ca. 30 mBq/m<sup>3</sup> pro Jahr kontinuierlich angestiegen ist, ist seit 2003 ein Abflachen der Kurve zu beobachten (siehe [Abbildung B II 2.1-2](#)), das sich im Berichtsjahr jedoch nicht mehr deutlich fortgesetzt hat. Ein Anstieg wird dann hervorgerufen, wenn die Freisetzungsrates von Kr-85 größer ist als die durch die Halbwertszeit von 10,76 Jahren bestimmte Zerfallsrate. Die Kr-85-Emissionen stiegen in den letzten Jahren wieder an, so wurde im Jahr 2015 von dem Hauptemittenten, der Wiederaufbereitungsanlage La Hague, eine Aktivität von  $3,2 \cdot 10^{17}$  Bq Kr-85 in die Atmosphäre entlassen, was der bisher maximalen jährlichen Emission im Jahr 1998 entspricht.

Der Medianwert für die Aktivitätskonzentration von Kr-85 für den Probenentnahmeort Freiburg – er ist repräsentativ für die acht mitteleuropäischen Stationen – betrug im Jahr 2015 1,57 Bq/m<sup>3</sup>. Kurzzeitige Schwankungen, die ein Vielfaches des jährlichen Anstiegs des Grundpegels ausmachen können, sind auf Emissionen aus den europäischen Wiederaufbereitungsanlagen für Kernbrennstoffe (La Hague/Frankreich und Sellafield/England) zurückzuführen.

Im gesamten Juli 2015 wurden an allen deutschen Sammelstationen erhöhte Kr-85-Aktivitätskonzentrationen beobachtet, mit wöchentlich unterschiedlichen Verteilungen über Deutschland (siehe [Abbildung B II 2.1-3](#)). Die höchsten Aktivitätskonzentrationen wurden bei der PTB in Braunschweig in KW 28 (06.07.2015 bis 13.07.2015) mit 5,1 Bq/m<sup>3</sup> sowie




Abbildung B II 2.1-1 Xe-133-Aktivitätskonzentration in der bodennahen Luft am Probenentnahmeort Schauinsland  
(Xe-133-activity concentration in air close to ground level at the sampling location Freiburg/Schauinsland)




Abbildung B II 2.1-2 Kr-85-Aktivitätskonzentrationen in der bodennahen Luft am Probenentnahmeort Schauinsland  
(Kr-85-activity concentrations in air close to ground level at the sampling location Freiburg/Schauinsland)




Abbildung B II 2.1-3 Kr-85-Aktivitätskonzentrationen in der bodennahen Luft an ausgewählten Probenentnahmeorten für das Jahr 2015

*(Kr-85-activity concentrations in air close to ground level at selected sampling locations in 2015)*

beim DWD in Offenbach in KW 29 (13.07.2015 - 20.07.2015) mit  $4,6 \text{ Bq/m}^3$  gemessen. Atmosphärische Ausbreitungsrechnungen deuteten auf La Hague oder Sellafeld als mögliche Quellen hin. Ein Vergleich mit den monatlichen Entlassdaten der Wiederaufbereitungsanlage La Hague (<http://www.aveva.com/EN/operations-2333/gaseous-releases-monthly> bzw. Abbildung B II 2.1-4) bestätigt dies und zeigt den Einfluss der Wiederaufbereitungsaktivitäten in der Anlage auf die Messwerte.




Abbildung B II 2.1-4 Monatlicher Kr-85-Entlass der Wiederaufbereitungsanlage La Hague für das Jahr 2015 (Datenquelle: [www.aveva.com/EN/operations-2333/gaseous-releases-monthly](http://www.aveva.com/EN/operations-2333/gaseous-releases-monthly))

*(Monthly emission of Kr-85 from La Hague reprocessing plant in 2015; data taken from [www.aveva.com/EN/operations-2333/gaseous-releases-monthly](http://www.aveva.com/EN/operations-2333/gaseous-releases-monthly))*

Die Summe der Beiträge von Kr-85 und Xe-133 zur  $\gamma$ -Ortsdosisleistung liegt unter 30 nSv/a und ist gegenüber den durchschnittlichen Werten der  $\gamma$ -Ortsdosisleistung in Deutschland sehr klein.

### Gammaspektrometrie

Für spurenanalytische Messungen werden wöchentlich beaufschlagte Staubfilter zunächst  $\gamma$ -spektrometrisch ausgewertet. In [Tabelle T II.14](#) werden exemplarisch die Messergebnisse des DWD für Aachen, Potsdam, Offenbach und Schleswig dargestellt. Weiterhin sind die Ergebnisse des Helmholtz Zentrums München (München-Neuherberg), der PTB (Braunschweig) und des BfS (Schausland/Freiburg) enthalten. Es handelt sich um Monatsmittelwerte und die daraus abgeleiteten Jahresmittelwerte.

Die Messergebnisse von Be-7 und Cs-137 an den Messstellen Potsdam und Offenbach werden in [Abbildung B II 2.1-5](#) grafisch dargestellt. Das Radionuklid Cs-137 ließ sich im Berichtsjahr in Potsdam mit Werten zwischen 0,21 und 0,65  $\mu\text{Bq}/\text{m}^3$  Luft und in Offenbach mit Werten zwischen 0,21 und 0,62  $\mu\text{Bq}/\text{m}^3$ , das kosmogene Be-7 in Potsdam mit Werten zwischen 2,0 und 4,7  $\text{mBq}/\text{m}^3$  Luft und in Offenbach mit Werten zwischen 1,8 und 4,2  $\text{mBq}/\text{m}^3$  Luft nachweisen, das heißt, die Werte liegen im üblichen Schwankungsbereich.

An der Station Schausland des BfS lag der Jahresmittelwert der Aktivitätskonzentration von Cs-137 bei 0,18  $\mu\text{Bq}/\text{m}^3$  Luft (vgl. [Abbildung B II 2.1-6](#), [Tabelle T II.14 d](#)). Auch im Jahr 2015 lagen die Aktivitätskonzentrationen im Rahmen der üblichen Schwankungen der Werte der vergangenen Jahre. Kurzfristige Erhöhungen der Aktivitätskonzentration von Cs-137 in der Luft treten vereinzelt, insbesondere bei Ostwind-Wetterlagen, auf. Sie sind durch verstärkte Resuspension (z. B. bei langer Trockenheit) des Cäsiums aus höher belasteten Regionen, z. B. in der Gegend um Tschernobyl, erklärbar. Die Nachweisgrenze für Cs-137 liegt bei etwa 0,1  $\mu\text{Bq}/\text{m}^3$  Luft. Die Aktivitätskonzentrationen für Be-7 in den Wochenproben lagen mit Werten bis zu 8,2  $\text{mBq}/\text{m}^3$  Luft innerhalb des für diese Station üblichen Rahmens.

Im Berichtszeitraum lagen in Braunschweig die Aktivitätskonzentrationen von Cs-137 und der im Routinebetrieb zu bestimmenden natürlichen Radionuklide im üblichen Schwankungsbereich. Die in der KW 34 (17.08.2015 - 24.08.2015) beobachtete Erhöhung des Aktivitätsverhältnisses  $A(\text{Cs-137})/A(\text{K-40})$  ist auf einen Eintrag von Cs-137 auf Grund einer Ostwind-Wetterlage zurückzuführen. Der gleiche Effekt trat auch in KW 42 (12.10.2015 - 19.10.2015) und 43 (19.10.2015 - 26.10.2015) auf, wobei in diesem Fall der Haupteintrag vermutlich gegen Ende von KW 42 erfolgte. Auch die jährlichen Schwankungen von K-40 (vgl. auch [Abbildung B II 2.1-7](#)) durch Pollenflug oder landwirtschaftliche Aktivitäten zeigten 2015 keine besonderen Auffälligkeiten. Zur Ermittlung der wöchentlichen Niederschlagsmengen hat das Zentrum für Agrarmeteorologische Forschung (ZAMF) des DWD in Braunschweig dankenswerterweise die in einer Entfernung von ca. 2 km zur PTB gemessenen Tagesmittelwerte bereitgestellt.

Über den „Ring of 5“, einem informellen Zusammenschluss europäischer Spurenmessstellen wurde in KW 42 und KW 43 (12.10.2015 - 26.10.2015) über erhöhte Cs-137-Aktivitätskonzentrationen im Bereich einiger Mikrobecquerel pro Kubikmeter in der bodennahen Luft in nördlichen Teilen Europas berichtet. Andere künstliche Radionuklide wurden nicht nachgewiesen. Die Erhöhungen wurden in Süd-Schweden, den Niederlanden, Nord-Frankreich und Polen sowie in Deutschland an der Spurenmessstelle der PTB in Braunschweig (1,4  $\mu\text{Bq}/\text{m}^3$ ) beobachtet. Trajektorienrechnungen zeigten in diesem Zeitraum Luftströmungen aus Nord-Osten. Die Ursache ist eine - durch längere Trockenheit verstärkte - Resuspension aus den durch die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl höher belasteten Gebieten. Dieser Effekt wird von Zeit zu Zeit beobachtet.

### Radiochemie

Im Labor des DWD in Offenbach wurden Luftfilter der Messstationen Potsdam, München, Offenbach und Schleswig zur Bestimmung von Sr-90, Uran-, Plutonium- und Americium-Isotopen in Monatsmischproben radiochemisch analysiert. Für das aerosolgebundene U-234 wurden Aktivitätskonzentrationen von 0,02  $\mu\text{Bq}/\text{m}^3$  bis zu einem Wert von 0,35  $\mu\text{Bq}/\text{m}^3$  ermittelt. Für U-238 wurden Aktivitätskonzentrationen zwischen 0,02  $\mu\text{Bq}/\text{m}^3$  und einem Wert von 0,37  $\mu\text{Bq}/\text{m}^3$  festgestellt. Diese Messwerte spiegeln die natürlich vorkommenden Aktivitätskonzentrationen wider.



In Schleswig wurde im Monat April eine Aktivitätskonzentration an Am-241 von 0,0047  $\mu\text{Bq}/\text{m}^3$  gefunden. Dies kann durch Resuspension von Am-241 aus dem Boden erklärt werden.

Die Aktivitätskonzentrationen des Sr-90 lagen unterhalb der geforderten Nachweisgrenze von 1  $\mu\text{Bq}/\text{m}^3$ . In [Abbildung B II 2.1-8](#) sind die entsprechenden Monatswerte für U-234, U-238 und U-235 exemplarisch für die Messstation Potsdam dargestellt. Gemäß den Vorgaben des Routinemessprogramms werden für die Alphastrahler in der Luft Nachweisgrenzen von 0,1  $\mu\text{Bq}/\text{m}^3$  und für Sr-90 eine Nachweisgrenze von 1  $\mu\text{Bq}/\text{m}^3$  gefordert. Diese Vorgaben wurden eingehalten.

Die in Braunschweig im Berichtszeitraum gemessenen Aktivitätskonzentrationen des Sr-90 lagen mit Werten von 0,01  $\mu\text{Bq}/\text{m}^3$  bis 0,05  $\mu\text{Bq}/\text{m}^3$  nur wenig über den erreichten Nachweisgrenzen von ca. 0,003  $\mu\text{Bq}/\text{m}^3$ .

Deutlich dichter lagen die Aktivitätskonzentrationen des Pu-238 mit 4,0 E-05  $\mu\text{Bq}/\text{m}^3$  und 1,0 E-04  $\mu\text{Bq}/\text{m}^3$  an den erreichten Nachweisgrenzen. Diese hängen vom radiochemischen Blindwert ab und lagen zwischen 1,0 E-05  $\mu\text{Bq}/\text{m}^3$  bis 2,0 E-05  $\mu\text{Bq}/\text{m}^3$ . Pu-(239+240) wurde mit Aktivitätskonzentrationen zwischen 2,5 E-04  $\mu\text{Bq}/\text{m}^3$  und 1,3 E-03  $\mu\text{Bq}/\text{m}^3$  bestimmt. Diese Messwerte sind im üblichen Bereich und deutlich über den erreichten Nachweisgrenzen von 1,9 E-05  $\mu\text{Bq}/\text{m}^3$  bis 3,8 E-05  $\mu\text{Bq}/\text{m}^3$ .

Die Messergebnisse der Aktivitätskonzentrationen der Uranisotope U-238 und U-234 lagen im Berichtszeitraum zwischen 0,06  $\mu\text{Bq}/\text{m}^3$  und 0,13  $\mu\text{Bq}/\text{m}^3$ . Deren Nachweisgrenzen bewegten sich zwischen 5,0 E-05  $\mu\text{Bq}/\text{m}^3$  und




**Abbildung B II 2.1-5** Aktivitätskonzentrationen von Cs-137 und Be-7 in der bodennahen Luft im Jahr 2015 - DWD-Stationen Potsdam und Offenbach  
*(Activity concentration of Cs-137 and Be-7 in air close to ground level in 2015 at the DWD stations in Potsdam and Offenbach)*


$7,6 \text{ E-}05 \text{ } \mu\text{Bq/m}^3$ . U-235 wurde in Aktivitätskonzentrationen zwischen  $2,7 \text{ E-}03 \text{ } \mu\text{Bq/m}^3$  und  $5,6 \text{ E-}03 \text{ } \mu\text{Bq/m}^3$  nachgewiesen. Nachweisgrenzen im Bereich von  $5,5 \text{ E-}05 \text{ } \mu\text{Bq/m}^3$  bis  $6,7 \text{ E-}05 \text{ } \mu\text{Bq/m}^3$  wurden erreicht. Im Berichtszeitraum lagen in Braunschweig die Uranisotope innerhalb der Messunsicherheiten in ihren natürlichen Isotopenverhältnissen vor.

Ende 2015 konnte das Personal im radiochemischen Labor der PTB durch die Einstellung einer Chemielaborantin, die teilzeitbeschäftigt ist, verstärkt werden. Nach ihrer Einarbeitung werden bestehende Lücken in den Messreihen der Uran-, Plutonium- und Strontiumisotope in absehbarer Zukunft geschlossen.

Beim BFS in Freiburg konnten auf Grund von Personalengpässen im Berichtsjahr keine radiochemischen Routine-Analysen durchgeführt werden.



**Abbildung B II 2.1-6 Aktivitätskonzentration von Cs-137 und Be-7 in der bodennahen Luft am Probenentnahmeort Schauinsland**  
*(Activity concentration of Cs-137 and Be-7 in ground level air at Schauinsland measuring station)*



**Abbildung B II 2.1-7** Aktivitätskonzentrationen und Aktivitätsverhältnis von K-40 und Cs-137 in der bodennahen Luft 2015 am Probenentnahmestort Braunschweig  
*(Activity concentrations and activity ratio of K-40 and Cs-137 in ground-level air at the sampling site Braunschweig in 2015)*

### 2.1.2 Radioaktive Stoffe im Niederschlag (Gesamtdeposition) *(Total deposition of radionuclides due to precipitation)*




#### Gesamt-β-Aktivität

Zur Fortsetzung der langjährigen Messreihe wurde die Gesamt-β-Aktivität im Niederschlag (Gesamtdeposition) ermittelt. Der stationsspezifische Jahreswert der Deposition errechnet sich aus der Summe der Tagesproben. Für das Jahr 2015 resultiert ein über alle Mess- und Sammelstationen des DWD arithmetisch gemittelter Jahreswert für die Deposition von 34 Bq/m<sup>2</sup> (2014: 34 Bq/m<sup>2</sup>).

Der Messwert liegt im Schwankungsbereich der Messunsicherheiten, somit ist keine Veränderung zum Vorjahr nachweisbar. Die Messwerte bewegen sich im Niveau der Werte vor dem Reaktorunfall von Tschernobyl, das heißt im Bereich der natürlichen Schwankungen. [Abbildung B II 2.1-9](#) zeigt den zeitlichen Verlauf der über alle Messstellen gemittelten Jahressummen der dem Boden durch Deposition zugeführten Gesamt-β-Aktivität von 1957 bis 2015 in Becquerel pro Quadratmeter. Die stationsspezifischen Depositionen im Berichtsjahr als Jahressummenwerte in Becquerel pro Quadratmeter zeigt [Abbildung B II 2.1-10](#). Hier heben sich besonders die niederschlagsreichen Bergstationen hervor.

#### Gammaskpektrometrie


Monatssammelproben von 40 Messstationen wurden γ-spektrometrisch analysiert. Als Nachweisgrenze für die Konzentrationsmessung bezogen auf Co-60 werden 0,005 Bq/l gefordert. Die Niederschlagsmenge liegt im Durchschnitt je nach Jahreszeit und Standort zwischen 10 und 100 Liter pro Quadratmeter und Monat, so dass für die Deposition Nachweisgrenzen zwischen 0,05 Bq/m<sup>2</sup> und 0,5 Bq/m<sup>2</sup> resultieren können. Die ermittelten Nachweisgrenzen für die Aktivitätskonzentration von Cs-137 lagen zwischen 0,40 und 19,0 mBq/l in Abhängigkeit der zur Verfügung stehenden Niederschlagsmenge. Exemplarisch sind die Messwerte der Radionuklide Be-7 und Cs-137 für die Messstellen Aachen, Potsdam, Offenbach und Schleswig in [Tabelle T II.15](#) als Monatswerte und als aufsummierte Jahreswerte zusammengefasst. Diese Daten dienen als Vergleichsgrößen, um Veränderungen gegenüber den Vorjahren festzustellen. Die Werte waren im Jahr 2015 ähnlich denen der Jahre vor dem Reaktorunfall von Fukushima. Die [Abbildung B II 2.1-11](#) zeigt für die Messstationen Offenbach und Potsdam die aus den Aktivitätskonzentrationen und der Niederschlagsmenge errechneten Werte für die monatliche Deposition von Be-7 und Cs-137. Für Cs-137 lagen die Nachweisgrenzen zwischen 0,04 Bq/m<sup>2</sup> und 0,11 Bq/m<sup>2</sup>. Werte oberhalb der Nachweisgrenze wurden nicht gefunden. Für kosmogenes Be-7 wurden Messwerte zwischen 13,2 und 68,4 Bq/m<sup>2</sup> (Offenbach) und Messwerte zwischen 5 und 55 Bq/m<sup>2</sup> (Potsdam) anhand von Monatsproben ermittelt.




**Abbildung B II 2.1-8** Aktivitätskonzentrationen in der bodennahen Luft von Uranisotopen für das Jahr 2015 am Probenentnahmeort Potsdam  
*(Activity concentrations and activity ratio of Uranium isotopes in ground-level air at the sampling site Potsdam in 2015)*

**Radiochemie**

Im Labor des DWD in Offenbach wurden Niederschlagsproben der Messstationen Potsdam, München, Offenbach und Schleswig bezogen auf ein Sammelintervall von einem Monat analysiert. Es wurden Sr-90, H-3 sowie die Isotope von Uran, Plutonium und Americium bestimmt. Die erreichten Nachweisgrenzen betragen je nach Niederschlagsmenge für Sr-90 ca. 0,21 bis 12,9 mBq/l, für Pu-(239+240) und Am-241 ca. 0,002 bis 0,433 mBq/l. Für H-3 wurden Messergebnisse zwischen 0,46 und 1,45 Bq/l nach der elektrolytischen Anreicherung ermittelt. Natürlich vorkommendes aerosolgebundenes U-234 und U-238 wurde ausgewaschen.



**Abbildung B II 2.1-9** Dem Erdboden durch Niederschläge zugeführte langlebige Gesamt- $\beta$ -Aktivität – Jahresmittelwerte der Jahressummen an den DWD-Messstationen von 1957 bis 2015  
*(Long-lived total  $\beta$ -activity in precipitation – Annual mean value for the total annual levels determined at the DWD measuring stations, 1957 - 2015)*



**Abbildung B II 2.1-10** Dem Erdboden durch Niederschläge im Jahr 2015 zugeführte langlebige Gesamt- $\beta$ -Aktivität – stationsspezifische Jahressummen  
*(Deposition of additional long-lived total  $\beta$ -activity due to precipitation - station specific annual total values in the year 2015)*

### 2.1.3 Gamma-Ortsdosisleistung (Ambient gamma dose rate)

Die im Rahmen der kontinuierlichen Überwachung im ODL-Messnetz des BfS gemessenen Werte der  $\gamma$ -Ortsdosisleistung in Deutschland sind im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert. Die geographischen Unterschiede sind Ausdruck des unterschiedlichen Gehaltes an natürlichen Radionukliden im Boden sowie der mit der Höhe zunehmenden kosmischen Strahlung. Typische Werte für die  $\gamma$ -Ortsdosisleistung in Norddeutschland liegen zwischen 60 nSv/h und 105 nSv/h, entsprechend einer Jahresdosis von 0,5 mSv bzw. 0,9 mSv, während in den Mittelgebirgen Spitzenwerte bis zu 230 nSv/h (Jahresdosis 2 mSv) beobachtet werden. Dabei beträgt der Anteil durch kosmische Strahlung in Meereshöhe ca. 40 nSv/h (Jahresdosis 0,3 mSv); dieser Wert verdoppelt sich etwa alle 1500 Höhenmeter. [Abbildung B II 2.1-12](#) gibt einen Überblick über die geographische Verteilung der externen Strahlenexposition bei einem angenommenen Aufenthalt von täglich 5 Stunden im Freien.

Die auf den Reaktorunfall von Tschernobyl 1986 zurückzuführenden künstlichen Beiträge zur  $\gamma$ -Ortsdosisleistung (praktisch ausschließlich von Cs-137) werden routinemäßig auch an den Sondenstandorten der ODL-Messstellen mit In-situ-Messfahrzeugen des Bundes und der Länder nuklidspezifisch ermittelt. Wegen der hohen Variabilität des natürlichen Untergrundes sind diese Gegenden in der Kartendarstellung praktisch nicht erkennbar. Mit Hilfe der im Ereignisfall durchzuführenden In-situ-Messungen lassen sich für eine eventuelle, frische Kontamination des Untergrundes/Bodens die Radionuklide und deren Aktivität schnell bestimmen.



Kurzzeitige, meist lokal auftretende Erhöhungen der  $\gamma$ -Ortsdosisleistung, die insbesondere bei starken Niederschlägen in den Sommermonaten zu beobachten sind, sind auf das Auswaschen von natürlichen Radon-Folgeprodukten aus der Luft zurückzuführen. Üblicherweise sind dabei nur wenige Messstellen betroffen und es stellen sich innerhalb weniger Stunden wieder die für die betroffenen Standorte typischen Werte ein.

Die Sonden und Messstellen im ODL-Messnetz unterliegen einem strengen Qualitätssicherungsverfahren wie z. B. wiederkehrende radiologische Sondenprüfung, elektrische Betriebsmittelprüfung und Standortdokumentation. Seit 2006 läuft eine umfangreiche, langjährige Modernisierung der Messdatenaufnahme, -verarbeitung und Datenfernübertragung im ODL-Messnetz. Im Zuge der Modernisierung wird auch der Datenumfang nebst zusätzlich gemessenen Qualitätsparametern in den Sonden erweitert. Hierzu bedarf es auch eines Umbaus der vorhandenen Sonden im ODL-Messnetz, der durch das vorhandene Fachpersonal selbst bewerkstelligt wird. Im Berichtsjahr wurden im Messnetz weiterhin Messstellen auf neueste Technik umgerüstet. Die Integration einer kleinen Anzahl von autarken Sonden ohne Strom- und festen Telekommunikationsanschluss in den operationellen Betrieb des ODL-Messnetzes konnte 2015 ebenfalls fortgesetzt werden. Durch den Einsatz der neuen Technik konnten bisher rund 130 ODL-Messstellen an Liegenschaften des DWD kostenneutral durch Nutzung des gesicherten DWD-WAN (Weitverkehrsnetz) integriert werden. Diese Messstellen liefern ihre Daten online im Routinebetrieb alle 10 Minuten.


Seit Anfang 2012 laufen im ODL-Messnetz erste Feldversuche, bei denen spektrometrierende ODL-Sonden mit Cadmium-Zink-Tellurid- oder Lanthanbromid-Detektoren eingesetzt werden. Diese können, mit Hilfe von spektrometrischen Messdaten mittlerer Energieauflösung, nuklidspezifische Informationen liefern. Im Vergleich zu den herkömmlichen In-situ-Messsystemen mit hochauflösenden Reinstgermaniumdetektoren zeigen diese Systeme zwar eine geringere Energieauflösung, sind aber erheblich preiswerter und robuster und können bei normaler Umgebungstemperatur betrieben werden.

Im Rahmen einer groß angelegten jährlichen nationalen Messübung in den Jahren 2014 und 2015 konnte der operationelle Einsatz und Betrieb von zusätzlich ausgebrachten, quasistationären, spektrometrierenden ODL-Sonden, autarken ODL-Sonden und fahrzeuggestützten mobilen ODL-Messungen im ODL-Messnetz verifiziert werden. Ebenso konnte das Konzept des Einsatzes von mobilen in-situ Messungen an nicht ortsfesten ODL-Messstellenstandorten erweitert und DV-technisch umgesetzt werden.

Seit dem zweiten Halbjahr 2007 wurde die Messstellendichte im ODL-Messnetz reduziert. Die mit den Ländern abgestimmte Abbaumaßnahme von Messstellen war zeitlich bis 2010 gestaffelt. Durch die Ausdünnung des ODL-Messnetzes ergab sich daher bis Ende 2010 eine reduzierte Gesamtanzahl von ODL-Messstellen in Deutschland von rund 1700.



**Abbildung B II 2.1-11 Deposition von Radionukliden mit dem Niederschlag im Jahr 2015 - DWD-Stationen Offenbach und Potsdam**  
*(Deposition of radionuclides with precipitation in the year 2015 - DWD stations in Offenbach and Potsdam)*



**Daten aus dem Messnetz des Bundes**  
 Bundesamt für Strahlenschutz

**Abbildung B II 2.1-12 Externe Strahlenexposition im Jahr 2015 in Deutschland bei täglich 5 Stunden Aufenthalt im Freien**  
 (External radiation exposure 2015, spending 5 hours per day outdoors)

## 2.1.4 Radioaktivität in Luft und Niederschlag in der Umgebung der Anlagen nach Atomgesetz (*Radioactivity in air and deposition in the surroundings of facilities according to the Atomic Energy Act*)

### Luft

Gemäß der REI sind die Aktivitätskonzentrationen von gasförmigem I-131 und von schwebstoffpartikelgebundenen Radionukliden gamma-spektrometrisch zu ermitteln. Die geforderten Nachweisgrenzen liegen für I-131 bei  $5 \text{ mBq/m}^3$  und bei den schwebstoffpartikelgebundenen Radionukliden, bezogen auf Co-60, bei  $0,4 \text{ mBq/m}^3$ .

Für das gasförmige I-131 wurden im Allgemeinen nur Nachweisgrenzen gemessen - mit Ausnahme der zeitweise durch Fukushima beeinflussten Einzelmesswerte 2011 (siehe Tabelle B-II-2.1.4-1a im [Jahresbericht 2011](#) des BMU über „Umweltradioaktivität und Strahlenbelastung“). Im Berichtsjahr hat sich die Konzentration des emittierten I-131 gegenüber den Vorjahren nicht verändert ([Tabelle T II.16](#)). Dasselbe gilt für die Aktivitätskonzentrationen der schwebstoffpartikelgebundenen Radionuklide, die 2015 wie im Vorjahr an allen Messstellen unterhalb der jeweils erreichten Nachweisgrenzen lagen. Die Messergebnisse sind in [Tabelle T II.17](#) für das Bezugsnuklid Co-60 zusammengefasst.

Die Veränderungen der Jahresmittelwerte der kontinuierlich gemessenen  $\gamma$ -Ortsdosisleistung ([Tabelle T II.18](#)) sind im Vergleich zum Vorjahr im Allgemeinen gering und entsprechen den natürlichen Schwankungen. Durch den Austausch von Messsystemen treten bauart- und empfindlichkeitsbedingte Veränderungen des gemessenen Pegels der Umgebungs-Äquivalentdosisleistung auf. Zum einen können stark differierende Eigennulleffekte der Messgeräte oder die Überschätzung der kosmischen Komponente des Strahlungsfeldes hierfür der Grund sein, zum anderen bauartbedingte Einschränkungen der axialen oder radialen Empfindlichkeit des Messgerätes. Bauliche Veränderungen im Umfeld einer Messstelle, wie z. B. die Errichtung eines Gebäudes oder Bodenarbeiten, beeinflussen den vorhandenen Grundpegel an der Messstelle und können in den gemessenen Ortsdosisleistungswerten sichtbar werden.

Seit dem 1. August 2011 gilt verbindlich die neue dosimetrische Messgröße Umgebungs-Äquivalentdosisleistung  $dH^*(10)/dt$  (siehe [Grundlagen und allgemeine Angaben](#)).

### Niederschlag

Gemäß REI ist die Aktivitätskonzentration des Niederschlags gamma-spektrometrisch zu ermitteln (siehe [Grundlagen und allgemeine Angaben](#)). Aus den Aktivitätskonzentrationen und den Niederschlagsmengen wird die Deposition berechnet. Aus den Monatsdepositionen in Becquerel pro Quadratmeter werden Jahresmittelwerte gebildet und berichtet. Als Nachweisgrenze für die Konzentrationsmessung, bezogen auf Co-60, werden  $0,05 \text{ Bq/l}$  gefordert. Die Niederschlagsmenge liegt im Durchschnitt je nach Jahreszeit und Standort zwischen 10 und 100 Liter pro Quadratmeter und Monat, so dass für die Deposition Nachweisgrenzen zwischen  $0,5 \text{ Bq/m}^2$  und  $5 \text{ Bq/m}^2$  resultieren können. Es liegen keine Messwerte oberhalb der Nachweisgrenzen vor. In [Tabelle T II.19](#) sind die erzielten Nachweisgrenzen, bezogen auf Co-60, zusammengefasst. Höhere Messwerte erklären sich häufig aus der Resuspension von bereits deponierten schwebstoffgebundenen Radionukliden, deren Verfrachtung mit dem Wind und abschließender Deposition.

## 2.2 Nord- und Ostsee (North Sea and Baltic Sea)

In diesem Kapitel wird der aktuelle Zustand von Nord- und Ostsee hinsichtlich der Kontamination durch künstliche Radionuklide beschrieben. Grundlage der Bewertung sind jährlich je eine Überwachungsfahrt in Nord- und Ostsee mit eigenen und gecharterten ausländischen Forschungsschiffen des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) sowie zahlreiche Wasserproben, die regelmäßig auch von anderen Schiffen des Bundes an festgelegten Positionen entnommen werden. Damit ist sowohl eine Beschreibung der räumlichen Verteilung als auch des zeitlichen Trends der Kontamination möglich. Grundsätzlich werden die Radionuklide Cs-137 bzw. Cs-134, Sr-90, Pu-(239+240), Pu-238, Am-241 und H-3 untersucht.

### 2.2.1 Radionuklide im Nordseewasser

Die Probenentnahme zur Überwachung der Nordsee erfolgte 2015 auf einer Fahrt im August. Zusätzlich wurden an den Positionen der früheren Feuerschiffe Borkumriff und Elbe 1 in der Deutschen Bucht Proben möglichst monatlich entnommen.

Die Zeitreihen der Aktivitätskonzentration von Cs-137 und Sr-90 an den beiden Stationen seit 1961 bzw. 1980 (Abbildung B II 2.2-1 und B II 2.2-2) lassen seit einigen Jahren nur noch sehr niedrige Werte erkennen. Der Grund dafür ist, dass aus den Wiederaufarbeitungsanlagen (WAA) Sellafield (UK) und La Hague (F) nur noch sehr geringe Einleitungen dieser beiden Radionuklide zu verzeichnen sind. Zeitverzögert infolge des Reststroms innerhalb der europäischen Schelfmeere liegen die Konzentrationen nur noch sehr gering über den Kontaminationswerten des Oberflächenwassers des Atlantiks. Diese sind im Wesentlichen durch die Rückstände des Fallouts der oberirdischen Kernwaffentests der sechziger Jahre gekennzeichnet. Ein Eintrag von Cs-137 aus der Elbe ist nicht festzustellen. Der Fallout von Tschernobyl mit seinem charakteristischen Verhältnis der Nuklide Cs-134 zu Cs-137 war in der deutschen Bucht schon zwei bis drei Jahre nach dem Unfall nicht mehr messbar. Cs-134 ist im Wasser der Nordsee ebenfalls nicht mehr nachweisbar (NWG ca.  $0,2 \text{ Bq/m}^3$ ).





Abbildung B II 2.2-1 Der zeitliche Verlauf der Aktivitätskonzentration von Cs-137 ( $\text{Bq/m}^3$ ) an zwei Positionen in der Deutschen Bucht seit 1961

(Temporal trend of the activity concentration of Cs-137 ( $\text{Bq/m}^3$ ) at two positions in the German Bight since 1961)



**Abbildung B II 2.2-2** Der zeitliche Verlauf der Aktivitätskonzentration von Sr-90 ( $\text{Bq/m}^3$ ) an zwei Positionen in der Deutschen Bucht seit 1980

*(Temporal trend of the activity concentration of Sr-90 ( $\text{Bq/m}^3$ ) at two positions in the German Bight since 1980)*


In den [Abbildungen B II 2.2-3](#) und [B II 2.2-4](#) wird die Verteilung der Aktivitätskonzentration von Cs-137 im Oberflächenwasser der Nordsee von  $51^{\circ}30'$  bis  $62^{\circ}30'$  nördlicher Breite in den Jahren 2014 und 2015 dargestellt. Insgesamt sind die Konzentrationen sehr gering mit minimalen Erhöhungen im Skagerrak als Resultat des aus der Ostsee fließenden Oberflächenwassers. Der höchste hier gefundene Wert von  $7,6 \text{ Bq/m}^3$  ist sehr gering im Vergleich zu nachgewiesenen Aktivitätskonzentrationen in früheren Jahrzehnten. Ebenfalls leicht erhöht sind die Aktivitätskonzentrationen an der Englischen Ostküste. Dabei ist diese Erhöhung nicht auf aktuelle Einleitungen der Anlage Sellafield zurückzuführen, sondern auf Resuspension aus dem Sediment der Irischen See. Hier wurden in der Vergangenheit, vor allem in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts, große Mengen einiger künstlicher Radionuklide abgelagert, die seitdem aus diesem Puffer langsam wieder freigesetzt werden. Auch in der Umgebung der Anlage La Hague sind aktuelle Einleitungen kaum noch nachweisbar.

In den [Abbildungen B II 2.2-5](#) und [B II 2.2-6](#) ist die Verteilung der Aktivitätskonzentration von Sr-90 in der gesamten Nordsee in den Jahren 2014 und 2015 dargestellt. Über das gesamte Untersuchungsgebiet kann festgestellt werden, dass die gefundenen Aktivitätskonzentrationen einen historischen Tiefstand erreicht haben. Die Vergleichsprobe aus der Elbe bei Stade zeigt für dieses Radionuklid, wie auch in den Vorjahren, ebenfalls eine minimale Erhöhung, die als Spätfolge der atmosphärischen Nukleartests zu sehen ist. Sr-90 ist in der Umwelt relativ mobil und wird auch heutzutage noch im Einzugsgebiet der Elbe ausgewaschen.


Auf Grund technischer Probleme konnten die Tritiumanalysen aus den Jahren 2014 und 2015 zum Redaktionsschluss nicht fertiggestellt werden. Die bisher vorliegenden Ergebnisse zeigen keine auffälligen Werte.

In den [Abbildungen B II 2.2-7](#) und [B II 2.2-8](#) sind die Aktivitätskonzentrationen von Pu-(239+240) in der Nordsee und dem Englischen Kanal von  $47^{\circ}$  N bis  $62^{\circ}30'$  N in den Jahren 2013 und 2014 dargestellt. Charakteristisch sind die relativ hohen Aktivitätskonzentrationen an der Englischen Ostküste, die wie beim Cs-137 von resuspendiertem Sediment in der Irischen See stammen. Eine signifikante Abnahme der Konzentrationen dieses Radionuklids gegenüber den Vorjahren ist nicht zu erkennen. Auf einer Station am Ausgang des Englischen Kanals wurde die Wassersäule des Atlantiks bis in 3000 m Tiefe beprobt. Die hier gefundenen erhöhten Pu-Werte in der Wassersäule sind typisch für ozeanische Gewässer.


Aufschluss über die Herkunft des Plutoniums können Aktivitätsverhältnisse Pu-238/Pu-(239+240) geben, die in den [Abbildungen B II 2.2-9](#) und [B II 2.2-10](#) für die Jahre 2013 und 2014 dargestellt sind. Leider sind die Aktivitätsverhältnisse nicht mehr auf allen beprobten Stationen verfügbar, da die Aktivitätskonzentration des Pu-238 oft schon unter der Nachweisgrenze liegt (ca.  $2 \text{ mBq/m}^3$ ). Das Aktivitätsverhältnis des Plutoniums aus der Quelle Sellafield liegt um 0,15, während die Anlage La Hague Plutonium mit einem Verhältnis  $> 0,3$  freisetzt. Der überwiegende Teil der Nordsee wird demnach von Einleitungen der Anlage Sellafield markiert.



**Abbildung B II 2.2-3 Die Verteilung der Aktivitätskonzentration von Cs-137 (Bq/m<sup>3</sup>) im Wasser der Nordsee im August 2014**  
(Distribution of the activity concentration of Cs-137 (Bq/m<sup>3</sup>) in seawater of the North Sea in August 2014)



**Abbildung B II 2.2-4** Die Verteilung der Aktivitätskonzentration von Cs-137 (Bq/m<sup>3</sup>) im Wasser der Nordsee im August 2015  
*(Distribution of the activity concentration of Cs-137 (Bq/m<sup>3</sup>) in seawater of the North Sea in August 2015)*



**Abbildung B II 2.2-5** Die Verteilung der Aktivitätskonzentration von Sr-90 (Bq/m<sup>3</sup>) im Wasser der Nordsee im August 2014  
(Distribution of the activity concentration of Sr-90 (Bq/m<sup>3</sup>) in seawater of the North Sea in August 2014)







Abbildung B II 2.2-6 Die Verteilung der Aktivitätskonzentration von Sr-90 (Bq/m<sup>3</sup>) im Wasser der Nordsee im August 2015  
(Distribution of the activity concentration of Sr-90 (Bq/m<sup>3</sup>) in seawater of the North Sea in August 2015)




**Abbildung B II 2.2-7** Die Verteilung der Aktivitätskonzentration von Pu-(239+240) (Bq/m<sup>3</sup>) im Wasser der Nordsee im August 2013  
*(Distribution of the activity concentration of Pu-(239+240) (Bq/m<sup>3</sup>) in seawater of the North Sea in August 2013)*



**Abbildung B II 2.2-8** Die Verteilung der Aktivitätskonzentration von Pu-(239+240) (Bq/m<sup>3</sup>) im Wasser der Nordsee im August 2014  
*(Distribution of the activity concentration of Pu-(239+240) (Bq/m<sup>3</sup>) in seawater of the North Sea in August 2014)*




**Abbildung B II 2.2-9** Die Verteilung des Aktivitätsverhältnisses von PU-238/Pu-(239+240) ( $\text{kBq/m}^3$ ) im Wasser der Nordsee im August 2013  
(Distribution of the activity ratio of PU-238/Pu-(239+240) ( $\text{kBq/m}^3$ ) in sea water of the North Sea in August 2013)




**Abbildung B II 2.2-10 Die Verteilung des Aktivitätsverhältnisses von PU-238/Pu-(239+240) (kBq/m<sup>3</sup>) im Wasser der Nordsee im August 2014**  
*(Distribution of the activity ratio of PU-238/Pu-(239+240) (kBq/m<sup>3</sup>) in sea water of the North Sea in August 2014)*

In den [Abbildungen B II 2.2-11](#) und [B II 2.2-12](#) sind die Aktivitätskonzentrationen des Transurannuklids Am-241 in der Nordsee für die Jahre 2013 und 2014 dargestellt. Die Konzentrationen liegen deutlich unterhalb derer des Plutoniums, lediglich in der Elbe finden sich, wie in den Vorjahren, erhöhte Konzentrationen. Nach allen bisherigen Erkenntnissen sind die erhöhten Transurankonzentrationen in der Elbe auf natürliche Anreicherungsprozesse und nicht auf aktuelle Einleitungen zurückzuführen.

Die in den letzten Jahren gefundenen Aktivitätskonzentrationen waren in allen Fällen sehr gering und daher für Mensch und Umwelt unbedenklich. Dies gilt nicht nur für die Transurane, sondern für alle hier dargestellten Radionuklide in Nord- und Ostsee.



**Abbildung B II 2.2-11** Die Verteilung der Aktivitätskonzentration von Am-241 (Bq/m<sup>3</sup>) im Wasser der Nordsee im August 2013  
(Distribution of the activity concentration of Am-241 (Bq/m<sup>3</sup>) in seawater of the North Sea in August 2013)



**Abbildung B II 2.2-12 Die Verteilung der Aktivitätskonzentration von Am-241 (Bq/m<sup>3</sup>) im Wasser der Nordsee im August 2014**  
*(Distribution of the activity concentration of Am-241 (Bq/m<sup>3</sup>) in seawater of the North Sea in August 2014)*

## 2.2.2 Radionuklide in der Ostsee

### Ostseewasser

Die Ostsee erfuhr nach dem Unfall von Tschernobyl einen hohen Eintrag von Fallout, im Wesentlichen die Radionuklide Cs-137 und Cs-134. Die Schwerpunkte des Eintrages lagen in der südlichen Bottensee, dem Finnischen Meerbusen und - in geringerem Maße - in der Lübecker Bucht. Auf Grund des nur geringen Wasseraustausches mit der Nordsee dauert es Jahrzehnte, bis Schadstoffe aus der Ostsee entfernt werden. Dies ist seit über 25 Jahren auch für das Cs-137 aus dem Tschernobylunfall zu beobachten. Das ebenfalls eingetragene Cs-134 ist auf Grund der relativ kurzen Halbwertszeit von 2,07 Jahren in der Ostsee schon lange nicht mehr nachweisbar.

Die Ostsee ist das größte Brackwassermeer der Welt. Insgesamt besteht ein Süßwasserüberschuss, der mit dem salzarmen Oberflächenwasser über die Beltsee in die Nordsee transportiert wird. In der Tiefenschicht findet der Einstrom salzreichen Nordseewassers statt. Dieses Wechselspiel spiegelt sich auch in den Konzentrationen des Radionuklids Cs-137 wider. Im Oberflächenwasser befinden sich die höheren Konzentrationen aus dem Tschernobyl-Fallout, im Tiefenwasser finden wir durchweg niedrigere Konzentrationen bei höherem Salzgehalt.

[Abbildung B II 2.2-13](#) stellt den zeitlichen Verlauf der Aktivitätskonzentrationen von Cs-137 und Sr-90 im Oberflächenwasser an der Position Schleimündung in der westlichen Ostsee dar. Deutlich zu erkennen sind die höheren Konzentrationen beider Nuklide in den sechziger Jahren und von Cs-137 seit dem Tschernobyl-Unfall. Die Schwankungen der Cs-137-Konzentrationen sind durch den jahreszeitlich variierenden Ein- und Ausstrom des Ostseewassers bestimmt. Die Aktivitätskonzentration von Cs-137 liegt an der Wasseroberfläche der westlichen Ostsee zwischen etwa  $15 \text{ Bq/m}^3$  im westlichen und  $27 \text{ Bq/m}^3$  im östlichen Teil des im Juni 2015 überwachten Gebietes ([Abbildung B II 2.2-14](#)). Gegenüber dem Vorjahr ist wiederum eine leichte Abnahme festzustellen. Die Konzentrationen nehmen in west-östlicher Richtung nach wie vor leicht zu - in Richtung des Schwerpunktes des Tschernobyl-Fallouts. Obwohl die Kontamination der westlichen Ostsee sich in den letzten Jahren insgesamt deutlich verringert hat, liegt sie immer noch um mindestens den Faktor 10 über derjenigen der Deutschen Bucht. Während die Wassersäule der zentralen Ostsee im überwiegenden Teil bis hinunter zum Meeresboden eine sehr homogene Kontamination zeigt, lässt sich im Bodenwasser der Beltsee der Einstrom des Nordseewassers mit deutlich geringerem Gehalt an Cs-137 nachweisen. Im Bereich des Fehmarnbelt zeigen die Messwerte die größten Unterschiede in der Cs-137-Konzentration zwischen Oberflächen- und Bodenwasser.

Durch den im langjährigen Mittel sehr geringen Wasseraustausch der Ostsee mit der Nordsee durch die dänischen Meerengen ist die durch den Tschernobyl-Unfall eingetragene Aktivität im Wasser der Ostsee über einen längeren Zeitraum verblieben. Die Menge des Zuflusses an salzreichem und aktivitätsarmem Nordseewasser durch die Bodenschicht des Kattegat ist dabei von Jahr zu Jahr hochvariabel, abhängig von meteorologischen Ereignissen. Um diesen Einstrom besser zu charakterisieren, wurden sieben sogenannte Indikatorstationen entlang des Haupteinstrombereiches ausgewählt. Die Mittelwerte der Cs-137-Aktivitätskonzentration, jeweils getrennt für Oberflächen- und Bodenwasser, werden in [Abbildung B II 2.2-15](#) dargestellt.

Neben dem generellen Trend zu geringeren Konzentrationen kann man die Differenzen zwischen Oberflächen- und Bodenwasser sowie die Homogenität über die gewählte Einstromgrenze als Indikator für die unterschiedlichen Einstromsituationen heranziehen. In den letzten Jahren ist eine stetige Einstromsituation im Bodenwasser mit ausgeprägten Differenzen zwischen Oberfläche und Bodenwasser im Cs-137-Gehalt festzustellen, die von Jahren mit geringen Differenzen (2004, 2007, 2009, 2014, 2015) oder großer Inhomogenität (1999, 2006) unterbrochen wurde. Letztere werden als Jahre mit geringem oder unvollständigem Einstrom von Nordseewasser interpretiert. Eine Konzentrationsgrenze von  $15 \text{ Bq/m}^3$  entspricht der historischen Vor-Tschernobyl-Konzentration und wurde von HELCOM dementsprechend als ökologisches Qualitätsziel für die Ostsee festgelegt. Festzuhalten ist, dass im Bodenwasser des Fehmarnbelt schon 2015 eine Cs-137-Aktivitätskonzentration von deutlich unter  $15 \text{ Bq/m}^3$  gemessen wurde. Diese Konzentration wird allerdings bislang in kaum einem Seegebiet der Ostsee erreicht.

Kompensiert wird der Zufluss an Nordseewasser durch einen stetigen Ausfluss an Oberflächenwasser aus der Ostsee in den Skagerrak (siehe Abschnitt „Radionuklide im Nordseewasser“). Die Ostsee stellt dadurch seit einigen Jahren die stärkste Quelle für Cs-137 im Nordatlantik dar. Die Zeit für einen vollständigen Wasseraustausch der Ostsee wird mit 20 bis 30 Jahren angenommen.


Die räumliche Verteilung der Aktivitätskonzentration von Sr-90 ( $\text{Bq/m}^3$ ) im Oberflächen- und Bodenwasser auf einigen ausgewählten Stationen im Untersuchungsgebiet im Juni 2015 ist in [Abbildung B II 2.2-16](#) dargestellt. Die Verteilung von Sr-90 ist sehr homogen, weil sie vom globalen Kernwaffenfallout und nicht vom Tschernobyl-Unfall bestimmt wird.

Es ist festzuhalten, dass während der über 20-jährigen Laufzeit der internationalen Radioaktivitäts-Überwachungsprogramme (HELCOM-MORS EG) keinerlei Messwerte im Wasser der Ostsee gefunden wurden, die auf Einleitungen der nuklearen Anlagen der Ostseeanrainerstaaten zurückzuführen wären.

## Sedimente der Ostsee

Das Cs-137 aus dem Tschernobyl-Unfall wurde in den Sedimenten der westlichen und zentralen Ostsee regional sehr unterschiedlich deponiert. Die höchste Konzentration findet sich vielfach nicht mehr an der Sedimentoberfläche, sondern je nach Ort in Tiefen von 2 bis 8 cm. Dabei wurden im Jahr 2015 spezifische Aktivitäten von bis zu 104 Bq/kg Trockenmasse festgestellt, wie in den Vorjahren auf der Station BODDEN in 4-6 cm Tiefe.

In **Abbildung B II 2.2-17** ist das Inventar in  $\text{kBq/m}^2$  einiger ausgewählter Sedimentstationen der westlichen Ostsee bis in 24 cm Tiefe im Jahr 2015 dargestellt. Die höchsten Werte mit bis zu  $5,1 \text{ kBq/m}^2$  bzw.  $4,7 \text{ kBq/m}^2$  (Eckernförder Bucht bzw. Kieler Förde) sind in den wasseraustauscharmen Buchten, Bodden und dem als Senke fungierenden Arkonabecken zu finden. Es zeigt sich, dass auch über 25 Jahre nach dem Tschernobyl-Unfall noch beachtliche Depositionen gefunden werden können. Die Inventare hängen stark von der Feinkörnigkeit der Sedimente ab. Dabei sind die in diesem Teil der Ostsee gefundenen Inventare an Cs-137 wesentlich geringer als z. B. im Finnischen oder Bottnischen Meerbusen, jedoch höher als in fast allen Gebieten des Weltmeeres mit Ausnahme der Irischen See.



**Abbildung B II 2.2-13** Der zeitliche Verlauf der Cs-137- und Sr-90-Aktivitätskonzentrationen ( $\text{Bq/m}^3$ ) an der Position „Schleimündung“ ( $54^\circ 40' \text{N}$ ,  $010^\circ 05' \text{O}$ ) seit 1961  
*(Temporal trend of the activity concentration of Cs-137 and Sr-90 ( $\text{Bq/m}^3$ ) at the position „Schleimündung“ ( $54^\circ 40' \text{N}$ ,  $010^\circ 05' \text{E}$ ) since 1961)*




Abbildung B II 2.2-14 Verteilung der Aktivitätskonzentration von Cs-137 (Bq/m<sup>3</sup>) im Oberflächen- und Bodenwasser der westlichen Ostsee im Juni 2015  
 (Distribution of the activity concentration of Cs-137 (Bq/m<sup>3</sup>) in surface and bottom sea water of the western Baltic Sea in June 2015)




Abbildung B II 2.2-15 Zeitreihe der Mittelwerte der Cs-137-Aktivitätskonzentrationen an 7 Indikatorstationen in der westlichen Ostsee  
 (Timeseries of mean values of Cs-137-activity concentrations from 7 indicator stations in the western Baltic Sea)




Abbildung B II 2.2-16 Verteilung der Aktivitätskonzentration von Sr-90 ( $\text{Bq/m}^3$ ) im Oberflächen- und Bodenwasser der westlichen Ostsee im Juni 2015  
 (Distribution of the activity concentration of Sr-90 ( $\text{Bq/m}^3$ ) in surface and sub-surface sea water of the western Baltic Sea in June 2015)




Abbildung B II 2.2-17 Cs-137 Inventar ( $\text{kBq/m}^2$ ) in Sedimentkernen der westlichen Ostsee im Juni 2015. Das Inventar wird bis 24 cm Sedimenttiefe erfasst.  
 (Cs-137 inventory ( $\text{kBq/m}^2$ ) in sediment cores of the western Baltic Sea in June 2015. The inventory is calculated down to 24 cm depth)

## 2.3 Binnengewässer (*Inland water*)

### 2.3.1 Oberflächenwasser, Schwebstoff und Sediment der Binnengewässer (*Surface water, suspended matter, and sediment in inland water*)

In diesem Kapitel wird über die Ergebnisse der Messstellen der Länder sowie der Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) aus der großräumigen Überwachung der Binnengewässer gemäß dem Routinemessprogramm (RMP) zum Strahlenschutzvorsorgegesetz (StrVG) für das Jahr 2015 berichtet.

Die gemäß der Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwachung kerntechnischer Anlagen (REI) von den Messstellen der Länder und den Betreibern ermittelten Ergebnisse der Umgebungsüberwachung kerntechnischer Anlagen sind im nachfolgenden Kapitel zusammengefasst und bewertet.

Hinweise zu den insgesamt erhaltenen Ergebnissen von Wasser-, Schwebstoff- und Sedimentmessungen nach StrVG bzw. REI können der [Tabelle T II.27](#) entnommen werden.

Im Rahmen der Überwachung nach dem StrVG wurden im Berichtsjahr Messungen von Wasser-, Schwebstoff- und Sedimentproben aus 160 Gewässern mit insgesamt ca. 21 800 Einzelwerten durchgeführt. Zur Auswertung wurden für repräsentative Entnahmestellen Jahresmittelwerte der Aktivitätskonzentrationen bzw. spezifischen Aktivitäten berechnet und - zusammen mit den jeweiligen minimalen und maximalen Einzelwerten - den Mittelwerten des Vorjahres gegenübergestellt. Weiterhin sind die Anzahl der Werte (N) und die der Werte unterhalb der Nachweisgrenze (<NWG) aufgelistet. Bei gemischten Datenreihen sind die Jahresmittelwerte stets derart berechnet worden, dass möglichst realistische Aussagen erhalten wurden. Sind Jahresmittelwerte mit „<“ gekennzeichnet, so wurden auch die Werte der Nachweisgrenzen in die Mittelwertbildung einbezogen. Damit stellen diese Mittelwerte obere Grenzen dar, die die tatsächlichen mittleren Aktivitätsgehalte eher überschätzen. Waren alle Werte als Nachweisgrenzen mitgeteilt worden, ist in der Auftragung „nn“ angegeben. [Tabelle T II.28](#) enthält die Auswertungen für Fließgewässer und [Tabelle T II.29](#) die für Seen bzw. Talsperren. Zur Darstellung langfristiger Trendentwicklungen künstlicher Radionuklide in Binnengewässern sind die Jahresmittelwerte ausgewählter Entnahmestellen in den [Abbildungen B II 2.3-1](#) bis [B II 2.3-8](#) beispielhaft aufgezeigt.

Eine Bewertung der bei der großräumigen Überwachung nach dem StrVG im Berichtsjahr erhaltenen Messergebnisse ergibt für den radiologischen Gütezustand der Binnengewässer folgendes Bild:

**Oberflächenwasserproben** wiesen H-3-Konzentrationen im Jahresmittel überwiegend unterhalb der geforderten Nachweisgrenze des RMP von 10 Bq/l auf. Selbst in Flüssen, in die H-3 aus kerntechnischen Anlagen eingeleitet wurde, betragen die Jahresmittelwerte bis höchstens 31 Bq/l (Mosel). Die mittleren Konzentrationen von Sr-90 und Cs-137 lagen meist unter 0,01 Bq/l und somit ebenfalls unter den Nachweisgrenzenvorgaben des RMP. Die von kerntechnischen Anlagen eingeleiteten Spalt- und Aktivierungsprodukte waren - von H-3 abgesehen - im Fernbereich der Emittenten im Allgemeinen nicht mehr nachweisbar. I-131 trat sporadisch auf mit Einzelkonzentrationen bis 0,03 Bq/l. Die Bestimmungen von Alpha-Strahlern ergaben für U-234, U-235 und U-238 durchweg Werte, die den natürlichen Gehalten der Binnengewässer entsprechen. Für U-238 schwankten die Werte beispielsweise regional bis 0,06 Bq/l.

In **Schwebstoffproben** betragen die mittleren spezifischen Aktivitäten von Cs-137 vorwiegend unter 50 Bq/kg TM. Höhere Werte für Cs-137 wurden wiederum von einzelnen Seen berichtet; der maximale Jahresmittelwert lag bei 201 Bq/kg TM (Steinhuder Meer, Niedersachsen). Co-58 und Co-60 konnten in Mosel und Rhein nachgewiesen werden, wobei die Werte aber meist unter der Nachweisgrenze des RMP von 5 Bq/kg TM lagen. Für I-131 wurden Einzelwerte bis 44 Bq/kg TM (Mosel) gemessen.

In **Sedimentproben** betragen die mittleren spezifischen Aktivitäten von Cs-137 ebenfalls meist unter 50 Bq/kg TM. In einzelnen Seen traten auch hier immer noch höhere mittlere Gehalte an Cs-137 auf; der maximale Jahresmittelwert ergab sich zu 217 Bq/kg TM (Schollener See, Sachsen-Anhalt). Co-60 konnte in der Mosel nachgewiesen werden mit Werten deutlich unter der Nachweisgrenze des RMP von 5 Bq/kg TM.


Aus radiologischer Sicht ist der Gütezustand der Binnengewässer im Berichtsjahr mit dem der letzten Jahre vergleichbar. Die Schwankungen der mittleren spezifischen Aktivitäten bzw. Aktivitätskonzentrationen der langlebigen künstlichen Radionuklide können - vom radioaktiven Zerfall abgesehen - mit den in Gewässern ablaufenden dynamischen Austausch- und Transportprozessen erklärt werden. Diese können zu sehr inhomogenen und instationären Verteilungen der Radionuklide innerhalb der Gewässer führen. In Sedimenten variieren die Radionuklidgehalte - wie bei anderen Schadstoffen auch - mit der Korngrößenverteilung (siehe auch Grundlagenteil). Zu beachten ist außerdem, dass Radionuklide aus kerntechnischen Anlagen und von nuklearmedizinischen Anwendungen meist intermittierend in die Gewässer eingeleitet bzw. eingetragen werden.

#### **Strahlenexposition**

Die aus den verschiedenen Quellen in die Binnengewässer anthropogen eingetragenen Radionuklide können über die für den aquatischen Bereich sensitiven Expositionspfade „Trinkwasser“ und „Aufenthalt auf Spülfeldern“ eine zusätzliche interne bzw. externe Strahlenexposition von Personen bewirken. Nimmt man eine Kontamination von Oberflächenwasser mit H-3 von 10 Bq/l sowie mit Sr-90 und Cs-137 von jeweils 0,01 Bq/l an, so errechnet sich die zusätzliche effektive Dosis für Erwachsene (> 17 a; 350 l/a Konsum<sup>1</sup>) auf dem „Trinkwasser“-Pfad zu ca. 0,21 µSv/a, falls derartiges Wasser

unaufbereitet als Trinkwasser genutzt würde. Für Kleinkinder ( $\leq 1$  a; 215 l/a Konsum<sup>1</sup>) beträgt die zusätzliche effektive Dosis hier ca. 0,69  $\mu$ Sv/a. Allein der von dem natürlichen Radionuklid K-40 für einen mittleren Gehalt von 0,4 Bq/l zu erwartende Dosisbeitrag liegt mit ca. 0,87  $\mu$ Sv/a bzw. 5,3  $\mu$ Sv/a deutlich darüber.

Insbesondere Cs-137 war auch 2015 in Sedimenten noch deutlich nachweisbar. Würde Sediment mit einem Cs-137-Gehalt von 100 Bq/kg TM bei Ausbaumaßnahmen für die Schifffahrt gebaggert und an Land gelagert, so kann die auf dem Expositionspfad „Aufenthalt auf Spülfeldern“ für Standardbedingungen für Erwachsene ( $> 17$  a) zu erwartende zusätzliche effektive Dosis zu ca. 11  $\mu$ Sv/a abgeschätzt werden. Im Vergleich hierzu liegt der Dosisbeitrag der natürlichen Radionuklide K-40, Th-nat und U-nat bei typischen Gehalten von 500, 40 und 40 Bq/kg TM für diesen Expositionspfad mit insgesamt ca. 28  $\mu$ Sv/a wesentlich höher.



**Abbildung B II 2.3-1 H-3-Gehalte (Bq/l) in Oberflächenwasser aus dem Rhein (Jahresmittelwerte)**  
*(Contents of H-3 (Bq/l) in surface water from the Rhine - annual mean values)*

<sup>1</sup> Die angenommenen Trinkwasser-Verzehrmengen sind in der Strahlenschutzverordnung (Stand 2012), Anlage VII Teil B Tabelle 1 festgelegt.




Abbildung B II 2.3-2 H-3-Gehalte (Bq/l) in Oberflächenwasser ausgewählter Binnengewässer (Jahresmittelwerte)  
 (Contents of H-3 (Bq/l) in surface water from selected inland waters)







Abbildung B II 2.3-3 Aktivitätskonzentrationen (Bq/l) von Sr-90 in Oberflächenwasser ausgewählter Binnengewässer (Jahresmittelwerte)  
 (Sr-90 activity concentrations (Bq/l) in surface water from selected inland waters - annual mean values)




**Abbildung B II 2.3-4** Aktivitätskonzentrationen (Bq/l) von Cs-137 in Oberflächenwasser ausgewählter Binnengewässer (Jahresmittelwerte)  
*(Cs-137 activity concentrations (Bq/l) in surface water from selected inland waters - annual mean values)*




**Abbildung B II 2.3-5** Spezifische Aktivitäten (Bq/kg TM) von Co-60 in Schwebstoffproben ausgewählter Binnengewässer (Jahresmittelwerte)  
*(Co-60 specific activities for samples of suspended matter in Bq/kg TM from selected inland waters - annual mean values)*



**Abbildung B II 2.3-6** Spezifische Aktivitäten (Bq/kg TM) von Cs-137 in Schwebstoffproben ausgewählter Binnengewässer (Jahresmittelwerte)  
*(Cs-137 specific activities for samples of suspended matter in Bq/kg TM from selected inland waters - annual mean values)*



**Abbildung B II 2.3-7** Spezifische Aktivitäten (Bq/kg TM) von Co-60 in Sedimentproben ausgewählter Binnengewässer (Jahresmittelwerte)  
*(Co-60 specific activities for sediment samples in Bq/kg TM from selected inland waters - annual mean values)*



**Abbildung B II 2.3-8 Spezifische Aktivitäten (Bq/kg TM) von Cs-137 in Sedimentproben ausgewählter Binnengewässer (Jahresmittelwerte)**

*(Cs-137 specific activities for sediment samples in Bq/kg TM from selected inland waters - annual mean values)*

### 2.3.2 Oberflächenwasser und Sediment der Binnengewässer in der Umgebung der Anlagen nach dem Atomgesetz (Surface water and sediment from inland waters in the surroundings of facilities according to the Atomic Energy Act)

Dieses Kapitel enthält die Auswertung der Ergebnisse der Immissionsüberwachung des aquatischen Nahbereichs kerntechnischer Anlagen aus dem Berichtsjahr 2015 gemäß der Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwachung kerntechnischer Anlagen (REI). Insgesamt lagen ca. 7000 Einzelwerte von Messungen an Wasser-, Schwebstoff- und Sedimentproben vor. Die Auswertung erfolgte wie im vorigen Kapitel beschrieben.

Die Auswirkungen kerntechnischer Anlagen waren in **Oberflächenwasserproben** aus dem Nahbereich der jeweiligen Standorte in Einzelfällen nachweisbar (Tabelle T II.30). Erhöhte H-3-Konzentrationen wurden in Proben gemessen, die direkt an Auslaufbauwerken genommen wurden; die Mittelwerte betragen hier maximal 2860 Bq/l in der Ems (KKE Emsland). In Folge der Durchmischung entlang der Fließstrecke gingen die H-3-Konzentrationen aber rasch wieder zurück (siehe auch Kapitel 2.3.1). Die Aktivitätskonzentrationen anderer relevanter Spalt- und Aktivierungsprodukte unterschritten meist die Nachweisgrenze der REI von 0,05 Bq/l. Insbesondere Sr-90 und Cs-137 waren wegen der Vorbelastung aus anderen Quellen (Kernwaffen-Fallout und Reaktorunfall in Tschernobyl) nicht explizit aufzuzeigen. Dies gilt auch für I-131, das auf nuklearmedizinische Anwendungen zurückgeführt wurde. Transurane wurden nicht nachgewiesen.

In **Sedimentproben** - und vereinzelt Schwebstoffproben - aus dem Nahbereich kerntechnischer Anlagen lagen die mittleren spezifischen Aktivitäten der anlagentypischen Radionuklide unterhalb der Nachweisgrenze der REI von 5 Bq/kg TM. I-131 und Cs-137 wurden nachgewiesen, Einflüsse der jeweiligen kerntechnischen Anlagen waren aber auf Grund anderweitiger Vorbelastungen praktisch nicht aufzuzeigen bzw. auszuschließen. Für Alpha-Strahler wurden im Hirschkanal (FZ Karlsruhe) etwas erhöhte mittlere Werte der Gesamt-Alpha-Aktivität (Ges- $\alpha$ ) mit 505 Bq/kg TM und für Am-241 mit 10,1 Bq/kg TM gemessen; andere Transurane wurden nicht nachgewiesen.

## Strahlenexposition

Die durch Ableitungen radioaktiver Abwässer aus kerntechnischen Anlagen verursachte Aufstockung der Gehalte an Spalt- und Aktivierungsprodukten in Oberflächenwasser ist aus radiologischer Sicht vernachlässigbar. Geringfügig erhöhte H-3-Konzentrationen traten als Folge von Ableitungen aus Kernkraftwerken auf. Unter der Annahme, dass Oberflächenwasser mit 25 Bq/l H-3 unaufbereitet als Trinkwasser genutzt würde, ergibt sich die aus dem „Trinkwasser“-Pfad für Erwachsene ( $> 17$  a; 700 l/a Konsum) von H-3 resultierende effektive Dosis zu ca.  $0,3 \mu\text{Sv/a}$ . Für Kleinkinder ( $\leq 1$  a; 366 l/a Konsum<sup>1</sup>) beträgt der entsprechende Wert  $0,59 \mu\text{Sv/a}$ . Hierdurch würde der Dosisgrenzwert von  $300 \mu\text{Sv/a}$  nach § 47 der Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) zu ca.  $0,1$  bzw.  $0,2$  % ausgeschöpft werden.

Co-60 wurde vereinzelt in Sedimentproben gemessen. Für den Fall, dass Sediment mit  $10 \text{ Bq/kg TM Co-60}$  gebaggert und an Land gelagert werden würde, lässt sich die auf dem sensitiven Expositionspfad „Aufenthalt auf Spülfeldern“ zu erwartende zusätzliche externe effektive Dosis für Erwachsene ( $> 17$  a) für Standardbedingungen zu ca.  $3,1 \mu\text{Sv/a}$  abschätzen. Sie würde damit ebenfalls weit unter dem Dosisgrenzwert nach § 47 StrlSchV von  $300 \mu\text{Sv/a}$  liegen.

## 2.4 Böden (Soil)

### 2.4.1 Boden, Pflanzen und Futtermittel (Soil, plants, and animal feedstuffs)

Die Wanderung der Radionuklide Cs-137 und Sr-90 in den Boden hinein erfolgt nur sehr langsam. Da beide Radionuklide eine lange Halbwertszeit aufweisen, verändert sich ihre spezifische Aktivität im Boden gegenwärtig von Jahr zu Jahr nur geringfügig. Gelegentliche stärkere Schwankungen der Messwerte an einem Ort, wie sie in den Tabellen für Boden und Bewuchs ausgewiesen sind, gehen auf Probenentnahmeprobleme zurück. Die Kontamination des Bodens mit Cs-137 war natürlich auch im Jahr 2015 durch die Deposition nach dem Tschernobylunfall geprägt, während das Sr-90 zum überwiegenden Teil noch aus der Zeit der oberirdischen Kernwaffenversuche stammt.

In [Tabelle T II.35](#) sind Messwerte für als Weiden oder Wiesen genutzte Böden zusammengefasst. In [Tabelle T II.36](#) sind entsprechende Werte für Ackerböden und in [Tabelle T II.37](#) für Waldböden wiedergegeben. Für nicht genannte Bundesländer liegen jeweils keine vergleichbaren Daten vor.

In der Vegetationsperiode 2015 wurden verschiedene Pflanzenproben gammaspektrometrisch gemessen. Im Vordergrund standen dabei Proben solcher Pflanzen, die als Futtermittel dienen, insbesondere Weide- und Wiesenbewuchs. Die Kontamination pflanzlichen Materials ist gegenüber dem Vorjahr wieder etwas zurückgegangen, was vor allem auf Verdünnungs- und Bindungseffekte im Boden zurückzuführen ist.

In [Tabelle T II.38](#) sind für die genannten Aufwuchsarten die ermittelten Mittel- und Maximalwerte für Cs-137 und - sofern vorhanden - Sr-90 zusammengefasst. Zum Vergleich sind die entsprechenden Mittelwerte für die beiden Vorjahre aufgenommen worden. In einigen Ländern wurden weitere im Inland erzeugte und importierte Futtermittelrohstoffe überwacht. Entsprechende Messergebnisse sind in [Tabelle T II.39](#) und [Tabelle T II.40](#) zusammengestellt. In [Tabelle T II.41](#) sind Messergebnisse von pflanzlichen Indikatoren (Blätter, Nadeln, Gras, Farne) wiedergegeben. In [Tabelle T II.39](#), [Tabelle T II.40](#) und [Tabelle T II.41](#) sind die Ergebnisse aus Platzgründen nur summarisch für das Bundesgebiet und nicht für einzelne Länder aufgeführt.

### 2.4.2 Boden und Bewuchs in der Umgebung der Anlagen nach Atomgesetz (Soil and vegetation from the surroundings of facilities according to the Atomic Energy Act)

In der Umgebung kerntechnischer Anlagen ist die Situation in Bezug auf Radioaktivität im Boden nach wie vor durch die zurückliegenden Depositionen nach den Kernwaffenversuchen der sechziger Jahre und nach dem Tschernobylunfall im Jahre 1986 geprägt, wobei die aktuellen Aktivitätskonzentrationen auf einem sehr niedrigen Niveau liegen. Die Ergebnisse der Überwachung nach der Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwachung kerntechnischer Anlagen sind für Boden und Bewuchs in [Tabelle T II.42](#) und [Tabelle T II.43](#) zusammengefasst. Die vorliegenden Messwerte lassen im Vergleich mit anderen Orten in der Bundesrepublik keine Erhöhung der Radioaktivität erkennen.

<sup>1</sup> Die angenommenen Trinkwasser-Verzehrmengen sind in der Strahlenschutzverordnung (Stand 2012), Anlage VII Teil B Tabelle 1 festgelegt. Nach § 47 sind für den Betrieb kerntechnischer Anlagen für einen Säugling, der nicht gestillt wird, 55 Liter Trinkwasser mit einem Faktor 2 und 160 Liter Trinkwasser zur Zubereitung von Milchfertigprodukten mit einem Faktor 1,6 anzusetzen. Dies ergibt für das 95 %-Perzentil der Trinkwassermenge 366 Liter.

## 2.5 Lebensmittel, Grund- und Trinkwasser (*Foodstuff, groundwater and drinking water*)

### 2.5.1 Grundwasser und Trinkwasser (*Groundwater and drinking water*)

Bezüglich allgemeiner Aspekte der Radioaktivitätsüberwachung von Grund- und Trinkwasser wird auf den Grundlagen-  
teil II Abschnitt 2.5 verwiesen.

Die von den amtlichen Messstellen der Länder im Rahmen der Überwachung von Grund- und Trinkwasser nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz (StrVG) im Jahr 2015 erhobenen Daten für K-40, Cs-137, Sr-90, H-3 und die Uranisotope U-234, U-235 und U-238 sind in [Tabelle T II.44](#) zusammengefasst. Angegeben werden jeweils die Anzahl der untersuchten Proben insgesamt, die Anzahl der untersuchten Proben, die als kleiner Nachweisgrenze (NWG) bewertet wurden, der kleinste und der größte bestimmte tatsächliche Messwert sowie der daraus ermittelte arithmetische Mittelwert, sofern mindestens 50 % der Ergebnisse tatsächliche Messwerte sind. Zusätzlich wird der Median angegeben, bei dem Ergebnisse kleiner der Nachweisgrenze gleichrangig wie tatsächliche Messwerte mit dem Wert der erzielten Nachweisgrenze berücksichtigt wurden. Die im Rahmen der routinemäßigen Überwachung der Umweltradioaktivität nach Strahlenschutzvorsorgegesetz geforderten Nachweisgrenzen betragen für die gammaspektrometrischen Untersuchungen 50 mBq/l bezogen auf Co-60, für die H-3-Bestimmung 10 000 mBq/l, für die Sr-90-Bestimmung und für die Messung der Alphastrahler (Uran- und Plutoniumisotopen) je 10 mBq/l.

K-40 und die Uranisotope U-234, U-235 und U-238 sind natürlicher Bestandteil der grundwasserführenden Schichten und damit geogenen Ursprungs. Die Aktivitätskonzentrationen dieser Radionuklide im Grund- und Trinkwasser variieren in Abhängigkeit von regionalen geologischen Gegebenheiten in weiten Grenzen.

Cs-137 und Sr-90 stammen aus den Kernwaffenversuchen der Jahre 1950 bis 1980 und aus Kontaminationen in Folge der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl im Jahr 1986. Diese Radionuklide gelangten aus der Atmosphäre (Fallout) und mit dem Niederschlag (Washout) auf die Erdoberfläche und von dort in das Grund- und Trinkwasser.

H-3 entsteht durch die kosmische Strahlung in der oberen Atmosphäre (kosmogenes Radionuklid) und gelangt mit dem Niederschlag in den Wasserkreislauf. Darüber hinaus gelangt H-3 als genehmigte Ableitung mit der Abluft und dem Abwasser aus Anlagen nach dem Atomgesetz in die Umwelt.

#### **Grundwasser**

Im Jahr 2015 wurde Grundwasser aus 50 Probenahmestellen untersucht.

Die Aktivitätskonzentrationen für Cs-137 liegen ausschließlich unterhalb der bei den Messungen ermittelten Nachweisgrenzen von 0,7 mBq/l bis 62 mBq/l, die im Wesentlichen vom Volumen des zur Messung aufbereiteten Wassers abhängen. Der Median sämtlicher Nachweisgrenzen beträgt <7,6 mBq/l (2014: <7,2 mBq/l).

In 25 % der gemessenen Proben konnte Sr-90 mit Aktivitätskonzentrationen von 0,16 mBq/l bis 15 mBq/l (2014: 0,22 bis 12 mBq/l) nachgewiesen werden. Der Median aller Ergebnisse liegt bei <3,8 mBq/l (2014: <3,1 mBq/l).

In 53 von 59 auf H-3 untersuchten Grundwasserproben wurde als Ergebnis „kleiner Nachweisgrenze“ erhalten, wobei die Nachweisgrenzen zwischen 0,86 Bq/l und 10 Bq/l lagen. In den restlichen Proben wurden tatsächliche Messwerte deutlich unterhalb der mittleren Nachweisgrenzen von ca. 5 Bq/l angegeben. Der Median liegt bei <5,0 Bq/l (2014: <4,7 Bq/l).

#### **Trinkwasser**

Die 2015 untersuchten Roh- und Reinwässer stammten aus 79 bzw. 91 Probenentnahmestellen.

In der [Tabelle T II.44](#) wird zwischen Rohwasser (Grund- oder Oberflächenwasser als Zulauf der Wasserwerke) und Reinwasser (wird von den Wasserwerken als Trinkwasser in das Netz eingespeist) unterschieden. Für die weiteren Betrachtungen werden die Reinwasserwerte benutzt.

Für Cs-137 sind alle Ergebnisse als kleiner Nachweisgrenze bewertet worden, wobei die bei den Messungen erreichten Nachweisgrenzen zwischen 0,1 mBq/l und 51 mBq/l liegen. Im Jahr 2014 wurde für eine Probe eine tatsächlich gemessene Cs-137-Aktivitätskonzentration von 1,1 mBq/l angegeben. Der Median aller mitgeteilten Ergebnisse für das Jahr 2015 liegt bei <7,3 mBq/l (2014: <7,0 mBq/l).

In 44 % der untersuchten Proben konnte Sr-90 nachgewiesen werden. Die Aktivitätskonzentrationen liegen zwischen 0,81 mBq/l und 28 mBq/l (2014: 0,85 und 25 mBq/l), der Median sämtlicher Ergebnisse liegt bei 3,0 mBq/l (2014: 3,0 mBq/l). Diese Messwerte zeigen den aus dem Fallout der Kernwaffenversuche herrührenden Einfluss auf Oberflächenwasser, oberflächennahe Grundwässer und damit auch auf Trinkwässer.

Im Rahmen des Routinemessprogramms für Grundwasser und Trinkwasser wurden auch alphaspektrometrische Messungen von Uran- und Plutoniumisotopen durchgeführt. Die Messwerte für die Uranisotope U-238 und U-234 entsprechen deren geogenen Aktivitätskonzentrationen in Grundwässern in der Bundesrepublik Deutschland von bis zu 150 mBq/l. Aktivitätskonzentrationen von Plutoniumisotopen wurden nicht nachgewiesen. Die Medianwerte für das na-

türliche Radionuklid K-40 im Trink- und Grundwasser betragen in etwa 150 mBq/l und entsprechen den mittleren erreichten Nachweisgrenzen. Die maximal ermittelte Aktivitätskonzentration im Jahr 2015 betrug 5900 mBq/l (2014: 1100 mBq/l).

Die Strahlenexposition der Bevölkerung durch künstliche radioaktive Stoffe im Trinkwasser ist gegenüber der natürlichen Strahlenexposition sehr klein. Legt man die maximale aus den Messungen erreichte Nachweisgrenze für Cs-137 von 51 mBq/l und den Maximalwert für Sr-90 von 28 mBq/l zu Grunde, ergeben sich, mit einem angenommenen jährlichen Trinkwasserverzehr von 700 Liter für eine erwachsene Referenzperson gemäß StrlSchV Anlage VII Teil B, Ingestionsdosen von 0,46 bzw. 0,55  $\mu\text{Sv/a}$ . Für den Säugling (0 bis 1 Jahr) errechnen sich entsprechend einem angenommenen jährlichen Trinkwasserverzehr von 366 Liter Ingestionsdosen von 0,39 bzw. 2,4  $\mu\text{Sv/a}$ .

## 2.5.2 Grundwasser und Trinkwasser in der Umgebung von Anlagen nach Atomgesetz (*Groundwater and drinking water from the surroundings of facilities according to the Atomic Energy Act*)

Die von den amtlichen Messstellen der Länder nach der Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwachung kerntechnischer Anlagen im Jahr 2015 erhobenen Daten sind für K-40, Co-60, Cs-137, Sr-90 und H-3 sowie - wenn ermittelt - für die Rest-Beta- und Gesamt-Alpha-Aktivität in [Tabelle T II.45](#) zusammengefasst. Angegeben werden jeweils die Anzahl der untersuchten Proben, die Anzahl der untersuchten Proben mit dem Ergebnis kleiner Nachweisgrenze (<NWG), der kleinste und größte bestimmte tatsächliche Messwert sowie der daraus ermittelte arithmetische Mittelwert, sofern mindestens 50 % der Ergebnisse tatsächliche Messwerte (>NWG) sind. Zusätzlich wird der Median angegeben, bei dem das Ergebnis kleiner Nachweisgrenze gleichrangig wie ein tatsächlicher Messwert (=NWG) berücksichtigt wird.

### Grundwasser

Im Rahmen der Umgebungsüberwachung kerntechnischer Anlagen wurden der Leitstelle Messwerte von 146 Grundwassermessstellen mitgeteilt.

Für Cs-137 liegen von 289 untersuchten Grundwasserproben nahezu alle Messwerte unter den angegebenen Nachweisgrenzen von 0,53 mBq/l bis 94 mBq/l, ein tatsächlich gemessener Wert liegt bei 89 mBq/l (2014 war das Ergebnis für alle Proben kleiner Nachweisgrenze). Der Median aller Cs-137-Ergebnisse liegt bei <30 mBq/l (2014: <27 mBq/l).

In 68 % der untersuchten Proben wurde Sr-90 nachgewiesen. Die Werte für die Sr-90-Aktivitätskonzentrationen liegen zwischen 0,07 mBq/l und 19 mBq/l. Der Median liegt bei 2,8 mBq/l (2014: 3,9 mBq/l).

Die Gesamt-Alpha-Aktivitätskonzentrationen liegen zwischen 19 mBq/l und 150 mBq/l (2014: 15 bis 210 mBq/l), mit einem Median sämtlicher Ergebnisse von 43 mBq/l (2014: 44 mBq/l).

In 14 % der untersuchten Wasserproben wurde H-3 im Konzentrationsbereich von 0,86 Bq/l bis 22 Bq/l nachgewiesen (2014: 0,96 Bq/l bis 23 Bq/l), der Median aller Ergebnisse liegt bei 6,0 Bq/l (2014: <6,0 Bq/l). Einige Werte liegen damit deutlich über den derzeitigen Messergebnissen für H-3 im Niederschlag im Bereich von 0,5 bis 1,5 Bq/l (siehe [2.1.2 Radioaktive Stoffe im Niederschlag \(Gesamtdosition\)](#))

Die maximale H-3-Aktivitätskonzentration von 22 Bq/l (2014: 23 Bq/l) wurden in zwei Proben aus der Umgebung des Kernkraftwerkes Philippsburg gemessen. Auf dem Gelände des Freilagers für radioaktive Abfälle des Forschungszentrums Dresden-Rossendorf wurden wie in den Vorjahren Co-60-Aktivitätskonzentrationen im Grundwasser von bis zu 12 mBq/l (2014: 20 mBq/l) ermittelt. Die erhöhten Co-60-Aktivitätskonzentrationen im Grundwasser auf dem Betriebsgelände des Freilagers sind auf eine Kontamination des Untergrundes infolge von Leckagen an dem inzwischen nicht mehr genutzten Beton-Abklingbecken für kontaminierte Wässer zurückzuführen. Im Gegensatz zum Jahr 2014 lagen die H-3-Aktivitätskonzentrationen am Standort des Forschungszentrums Dresden-Rossendorf für das Jahr 2015 mit bis zu 6 Bq/l erstmalig unterhalb der geforderten Nachweisgrenze.

### Trinkwasser

Im Jahr 2015 wurden im Rahmen der Umgebungsüberwachung der Anlagen nach Atomgesetz 22 Rohwasser- und 33 Reinwasser-Entnahmestellen beprobt.

In der [Tabelle T II.45](#) wird zwischen Rohwasser (Grund- oder Oberflächenwasser als Zulauf der Wasserwerke) und Reinwasser (wird von den Wasserwerken als Trinkwasser in das Netz eingespeist) unterschieden. Für die weiteren Betrachtungen werden die Reinwasserwerte benutzt.

Für Cs-137 ist bei allen 94 untersuchten Wasserproben als Ergebnis „kleiner Nachweisgrenze“ angegeben worden, wobei die Nachweisgrenzen zwischen 0,22 mBq/l und 37 mBq/l liegen. Der Median aller angegebenen Nachweisgrenzen liegt bei <6,6 mBq/l (2014: <6,5 mBq/l).

Die Aktivitätskonzentration für Sr-90 (von 24 Proben 10 tatsächliche Messwerte) liegt zwischen 0,09 mBq/l und 3,0 mBq/l (2014: 0,07 mBq/l bis 6,0 mBq/l), mit einem Median aller Ergebnisse von <2,0 mBq/l (2014: <2,0 mBq/l).

In zwei von 107 gemessenen Proben wurde H-3 mit Aktivitätskonzentrationen von 9 und 14 Bq/l (2014 wurden Werte mit 14 und 17 Bq/l bestimmt) nachgewiesen; fünf weitere Messwerte im Bereich von 1 bis 3,5 Bq/l überschreiten lediglich die erreichte Erkennungsgrenze. Der Median aller Ergebnisse liegt wie im Vorjahr bei <5,3 Bq/l. Erhobene Werte für Reinwasser über den durchschnittlich erreichten Nachweisgrenzen von etwa 5 Bq/l können auf den Eintrag von

durch H-3-Emissionen kerntechnischer Anlagen geringfügig belastetes Oberflächenwasser (z. B. als Uferfiltrat) hindeuten. Alle H-3-Werte oberhalb 10 Bq/l stammen aus Einzelwasserversorgungen in der Nähe eines Altrheinarms, der in der Fließrichtung von Grund- und Oberflächenwasser des Karlsruher Institutes für Technologie, Campus Nord (KIT) liegt. Das Trinkwasser aus öffentlichen Wasserversorgungen in den Ortschaften beim KIT weist lediglich H-3-Konzentrationen von <10 Bq/l auf. Selbst unter der Annahme, dass der gesamte Trinkwasserbedarf mit Wasser aus den Einzelwasserversorgungen gedeckt würde, ergäbe sich nur eine unwesentliche Erhöhung gegenüber der natürlichen Strahlenexposition für die betroffenen Personen.


Die Strahlenexposition der Bevölkerung durch künstliche radioaktive Stoffe auf dem Weg über das Trinkwasser ist auf Grund der vorliegenden Daten gegenüber der natürlichen Strahlenexposition sehr gering.

### 2.5.3 Milch und Milchprodukte (Milk and milk products)

Die Kontamination von Milch und Milchprodukten mit dem vor und nach dem Tschernobylunfall deponierten Cs-137, die bereits in den Vorjahren ein sehr niedriges Niveau erreicht hatte, vermindert sich gegenwärtig von Jahr zu Jahr nur noch äußerst geringfügig. Cs-134 war wegen der kürzeren Halbwertszeit nicht mehr nachzuweisen. Die Sr-90-Aktivitätskonzentration ist gegenüber dem Jahr 2014 auf extrem niedrigem Niveau ebenfalls nahezu konstant geblieben.

Die Messwerte, die für Milch und Milchprodukte ermittelt wurden, können in diesem Bericht wegen dessen begrenzten Umfangs nur in komprimierter Form wiedergegeben werden. In [Tabelle T II.46](#) sind für die Radionuklide Sr-90 und Cs-137 die Anzahl der Messwerte N, die Mittelwerte und die Bereiche der Einzelwerte für Rohmilchproben aufgeführt. Zum Vergleich sind die Mittelwerte der beiden Vorjahre aufgenommen worden. Die Proben, an denen die Messungen vorgenommen wurden, stammen fast ausschließlich aus größeren Sammeltanks von Molkereien, so dass aus dieser Sicht eine Mittelung sinnvoll erschien. Allerdings fehlten zu den Messwerten in der Regel ergänzende Angaben, so dass bei der Mittelwertbildung keinerlei Wichtung durchgeführt werden konnte. Darüber hinaus überschätzen die Mittelwerte, die mit dem Zeichen „<“ gekennzeichnet sind, die Realität, weil in die Berechnungen zahlreiche Werte von Nachweisgrenzen eingegangen sind, die über den realen Werten lagen. Es verbleiben also einige Unsicherheiten, die es zu beachten gilt, wenn die in der Tabelle enthaltenen Jahresmittelwerte interpretiert werden. Die Mittelwerte für das Radionuklid Sr-90, die für Rohmilch in [Tabelle T II.46](#) angegeben werden, basieren auf Messergebnissen der Ländermessstellen und auf zusätzlichen Messungen der Leitstelle an Milchpulverproben aus dem gesamten Bundesgebiet, die monatlich das gesamte Jahr über durchgeführt wurden. [Abbildung B II 2.5-1](#) gibt einen Überblick über den Verlauf der Jahresmittelwerte des Sr-90- und Cs-137-Gehaltes der Milch für den Zeitraum von 1960 bis 2015.

[Tabelle T II.47](#) gibt für das gesamte Bundesgebiet einen Überblick über die Anzahl der Messwerte N und die Bereiche der Einzelwerte für wichtige Radionuklide in einigen Milchprodukten.



**Abbildung B II 2.5-1 Jahresmittelwerte der Sr-90- und Cs-137-Aktivitäten der Rohmilch in der Bundesrepublik Deutschland**  
(Annual mean values of Sr-90 and Cs-137 activities of raw milk in the Federal Republic of Germany)

#### 2.5.4 Milch in der Umgebung von Anlagen nach Atomgesetz (*Milk from the surroundings of facilities according to the Atomic Energy Act*)

Wie bei Boden und Bewuchs ist die Situation in der Umgebung der Anlagen nach Atomgesetz nach wie vor durch die zurückliegenden Depositionen nach den Kernwaffenversuchen der sechziger Jahre und nach dem Tschernobylunfall im Jahre 1986 geprägt. Die aktuellen Aktivitätskonzentrationen liegen auf einem sehr niedrigen Niveau. Die Ergebnisse der Überwachung nach der Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwachung kerntechnischer Anlagen sind in [Tabelle T II.48](#) zusammengefasst. Die vorliegenden Messwerte lassen im Vergleich mit Orten, die nicht in der Umgebung kerntechnischer Anlagen liegen, in der Bundesrepublik keine Erhöhung der Radioaktivität erkennen.

#### 2.5.5 Fische und Produkte des Meeres und der Binnengewässer (*Fish and seafood and fish from inland water*)

Im Folgenden werden Messergebnisse über spezifische Aktivitäten einzelner Radionuklide in Fischen, Krusten- und Schalentieren der Binnengewässer und der Meere für das Jahr 2015 vorgestellt und diskutiert.

##### **Methodik**

Bei der Auswertung der Daten wird im Allgemeinen nicht zwischen Fischarten unterschieden. Die Aktivitätsangaben von Fischen, Krusten- und Schalentieren sind in Bq/kg Feuchtmasse (FM) des jeweiligen Fleisches angegeben, außer es wird explizit auf eine andere Bezugsgröße hingewiesen.

Für die Auswertung der Daten aus dem Süßwasserbereich nach dem IMIS-Routinemessprogramm werden jeweils mehrere Bundesländer zu Regionen zusammengefasst:

- Norddeutschland mit Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg,
- Mitteldeutschland mit Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen sowie
- Süddeutschland mit Baden-Württemberg und Bayern.

Bei der Bestimmung der spezifischen Aktivität einer Umweltprobe kann es aus diversen Gründen vorkommen, dass der ermittelte Messwert unterhalb der Nachweisgrenze des Messverfahrens liegt. Die Anzahl solcher Messwerte im Datensatz ist in den Tabellen jeweils in der Spalte nn ausgewiesen. Für die statistische Auswertung der Messwerte in den oben genannten Regionen wird der Median als repräsentativer Mittelwertschätzer verwendet, weil die ermittelten Messwerte eher log-normalverteilt sind und der Mittelwert daher nicht verwendet werden darf. Um dabei auch die Messwerte unterhalb der Nachweisgrenze einbeziehen zu können, wird das Verfahren nach „Helsel und Cohn“ eingesetzt [1].


##### **Diskussion der Ergebnisse der Messstellen der Bundesländer und der Leitstelle**

Die mittleren Cs-137-Aktivitäten der Fische aus Binnenseen Nord- und Süddeutschlands ([Abbildung B II 2.5-2](#)) sind auch im Jahr 2015 etwa eine Größenordnung höher als die aus Fischteichen und Fließgewässern ([Tabelle T II.49](#)).


Der in der Region „Mitteldeutschland“ berichtete Maximalwert von 27,5 Bq/kg FM ([Tabelle T II.49](#)) geht auf eine Probe einer Renke aus dem Arendsee in Sachsen-Anhalt zurück. Die nächst kleineren Messwerte von 16,3 und 8,68 Bq/kg FM wurden in einem Hecht und einer Schleie aus dem Schollener See bestimmt. In den restlichen Proben konnte keine Cs-137-Aktivität oberhalb der Nachweisgrenze ermittelt werden. Die Ergebnisse der Messungen von Fischen aus sachsen-anhaltinischen Seen, die im Jahr 2007 begonnen wurden und höhere Cs-137-Werte zeigten, wurden bereits im entsprechenden Kapitel des Jahresberichts 2007 [2] erörtert und bewertet.

In Fischen aus Teichhaltung der Region Norddeutschland wurden seit 1990 regelmäßig höhere Cs-137-Mittelwerte als in der Region Süddeutschland beobachtet ([Abbildung B II 2.5-3](#)), was vermutlich darauf zurückzuführen ist, dass auch aus Seen genommene Proben den Fischen aus Teichhaltung zugeordnet wurden. Die ab 1994 vorliegenden Cs-137-Werte von Proben aus Fischteichen und Fließgewässern Mitteldeutschlands unterscheiden sich nicht von den in [Abbildung B II 2.5-3](#) und [Abbildung B II 2.5-4](#) dargestellten Verläufen für dieselben Gewässertypen Nord- und Süddeutschlands.


Für Forellen und Karpfen, den bedeutsamsten wirtschaftlich genutzten Fischarten der Binnengewässer, wurden die mittleren Cs-137-Aktivitäten (zusammengefasst aus allen Gewässern, Messungen aller Bundesländer) in [Tabelle T II.50](#) zusammengestellt. Der Vergleich der Cs-137-Werte ergibt, dass Forellen bis 1999 weniger Cäsium enthielten als Karpfen; ab 1999 sind auftretende Unterschiede nicht mehr signifikant (vgl. [Abbildung B II 2.5-5](#)).




**Abbildung B II 2.5-2**  
**Jahresmittelwerte der Cs-137-Aktivität in Fischen aus Binnenseen in Bq/kg FM**  
*(Annual mean values for Cs-137 activity in fish from lakes in Bq/kg WW)*




**Abbildung B II 2.5-3**  
**Jahresmittelwerte der Cs-137-Aktivität in Fischen aus Fischteichen in Bq/kg FM**  
*(Annual mean values for Cs-137 activity in fish from fish farms in Bq/kg WW)*



**Abbildung B II 2.5-4**  
**Jahresmittelwerte der Cs-137-Aktivität in Fischen aus Fließgewässern in Bq/kg FM**  
*(Annual mean values for Cs-137 activity in fish from rivers in Bq/kg WW)*



**Abbildung B II 2.5-5**  
**Jahresmittelwerte der Cs-137-Aktivität in Karpfen und Forellen in Bq/kg FM**  
*(Annual mean values for Cs-137 activity in carp and trout in Bq/kg WW)*



**Abbildung B II 2.5-6**  
**Jahresmittelwerte der Cs-137-Aktivität in Fischen aus Nord- und Ostsee in Bq/kg FM**  
*(Annual mean values for Cs-137 activity in fish from the North and Baltic Seas in Bq/kg WW)*

In [Tabelle T II.51](#) sind die mittleren Cs-137-Aktivitätswerte für Fische aus der Nord- und der Ostsee zusammengestellt. In Biota aus der Nordsee blieben die Messwerte im Jahr 2015 unterhalb von 0,25 Bq/kg. Der Median beträgt 0,08 Bq/kg. Auch im Jahr 2015 waren die Aktivitätskonzentrationen von Cs-137 in Fischen der Ostsee im Mittel höher als in denen der Nordsee ([Tabelle T II.51](#)). Das liegt am höheren Wasseraustausch der Nordsee im Vergleich zur Ostsee, wodurch der Eintrag von Cs-137 aus dem Reaktorunglück von Tschernobyl in Fischen aus der Nordsee seit Mitte der 1990er Jahre nicht mehr nachweisbar ist (siehe [Abbildung B II 2.5-6](#)). Im Gegensatz dazu dominiert der Eintrag aus dem Reaktorunglück von Tschernobyl noch immer die ermittelte Cs-137-Aktivität in Fischen aus der Ostsee. Die in [Abbildung B II 2.5-6](#) festzustellende Variation der Jahresmittelwerte in Fischproben der Ostsee ist im Wesentlichen auf den stark schwankenden Anteil von Fischproben aus der östlichen Ostsee zurückzuführen, in denen in vergangenen Jahren eine höhere Cs-137-Aktivität nachgewiesen wurde; so wurde im Jahr 2013 gar keine Fischprobe aus dem Bereich der östlichen Ostsee analysiert, was den sehr niedrigen Medianwert erklärt. Insgesamt nähern sich die aktuellen Messwerte von Fischen aus der Ostsee den vor dem Reaktorunfall von Tschernobyl gemessenen Werten immer weiter an [3].

In Proben von Garnelenfleisch und Miesmuscheln, die an der Nordseeküste entnommen wurden, wurde auch im Jahr 2015 keine Cs-137-Aktivität oberhalb der Nachweisgrenze ermittelt (vgl. [Tabelle T II.51](#)). Damit folgt der Konzentrationsverlauf in Krusten- und Schalentieren dem des Meerwassers der Nordsee (siehe [Kapitel 2.2.1](#)).

Die im Jahr 2015 in Proben aus Importen ermittelten Medianwerte für Cs-137 ([Tabelle T II.52](#)) lagen für alle Proben unterhalb der Nachweisgrenze.

Wegen der Reaktorkatastrophe von Fukushima im März 2011 werden Importe aus dem Pazifik weiterhin separat betrachtet. Die Ergebnisse der Untersuchungen der deutschen Landesmessstellen auf Cs-137 sind in [Tabelle T II.53](#) zusammengestellt, während die Werte für Cs-134 an denselben Proben alle unterhalb der Nachweisgrenze lagen (Daten nicht gezeigt). Die im Jahr 2015 in Seefischen aus dem Pazifik nachgewiesenen Aktivitäten von Cs-137 waren mit einem Median unterhalb der Nachweisgrenze und einem Maximalwert von 0,19 Bq/kg in derselben Größenordnung wie die von Seefischen der Nordsee (Vergleich [Tabelle T II.53](#) und [Tabelle T II.51](#)). In Fischereierzeugnissen aus dem Pazifik konnte erstmals keine spezifische Cs-137-Aktivität oberhalb der Nachweisgrenze ermittelt werden; in Krusten- und Schalentieren ist dieses bereits seit dem Jahr 2011 der Fall.

Die Ergebnisse der Sr-90-Analysen aus dem IMIS-Routinemessprogramm sind in [Tabelle T II.54](#) aufgeführt. Insgesamt bewegen sich die nachgewiesenen Sr-90-Aktivitätskonzentrationen auf einem sehr niedrigen Niveau. In der Bewertung ist generell zu beachten, dass bereits geringfügige Änderungen der Haut- bzw. Grätenanteile der analysierten Fischfleischproben einen erheblichen Einfluss auf die gemessenen Sr-90-Aktivitätskonzentrationen bewirken können. Für Fische aus Nord- und Ostsee lagen der Leitstelle für 2015 noch keine Ergebnisse von Sr-90-Bestimmungen vor.

### Messergebnisse der Leitstelle im Routinemessprogramm

Während diverser Reisen mit dem FFS „Walther-Herwig III“ wurden Fischproben aus Ostsee, Nordsee und der Grönlandsee genommen. Die Ergebnisse sind, geordnet nach Seegebieten, Probenotyp (Fischfleisch- oder Gesamtfischproben) und Radionukliden, in [Tabelle T II.55](#) zusammengestellt.

Die Messwerte für Fische aus der Nordsee unterscheiden sich kaum von den Hintergrundwerten (z. B. Grönlandsee oder Barentssee (siehe auch [4]). Dies ist ein Hinweis darauf, dass die Wiederaufarbeitungsanlagen Sellafield (UK, Irische See) und La Hague (FR, Engl. Kanal) verglichen mit den 1980er und 1990er Jahren, deutlich geringere Mengen radioaktiver Stoffe ins Meer einleiten.

### Literatur

- [1] Kanisch G, Kirchhoff K, Michel R, Rühle H, Wiechen A: „Genauigkeit von Messwerten, Empfehlungen zur Dokumentation“. Kapitel IV.4. In: Der Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (Hrsg.): Messanleitungen für die Überwachung der Radioaktivität in der Umwelt und zur Erfassung radioaktiver Emissionen aus kerntechnischen Anlagen. Stand: 1.10.2000, [www.bmub.bund.de/N45179](http://www.bmub.bund.de/N45179)
- [2] Der Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Bonn 2008: „Umweltradioaktivität und Strahlenbelastung. Jahresbericht 2007“ <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-20100331975>
- [3] HELCOM, 2013: Thematic assessment of long-term changes in radioactivity in the Baltic Sea, 2007-2010. Baltic Sea Environmental Proceedings No.135, 40 Seiten
- [4] Der Bundesminister für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, Bonn 2016: „Umweltradioaktivität und Strahlenbelastung. Jahresbericht 2014“ <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2016091514109>

### 2.5.6 Fische und Wasserpflanzen in der Umgebung von Anlagen nach Atomgesetz

#### *(Fish and aquatic plants from the surroundings of facilities according to the Atomic Energy Act)*

Im Berichtsjahr 2015 wurden für 27 kerntechnische Anlagen Werte  $\gamma$ -spektrometrischer Messungen (vor allem Cs-137) an 102 Fischfleischproben und 24 Proben von Wasserpflanzen gemeldet. Sr-90-Messungen wurden an 17 Fischfleischproben durchgeführt. Hinsichtlich der Fischarten ergab sich, dass Proben von 13 Süßwasserfischarten bzw. ihren Mischungen inkl. „Friedfisch“ und „Raubfisch“, vier mariner Arten aus Flussunterläufen bzw. Ästuaren sowie Fische ohne Artenbezeichnung untersucht wurden. Die statistische Auswertung der Daten wurde wie im vorangehenden [Kapitel 2.5.5](#) beschrieben durchgeführt. Die spezifischen Aktivitäten verschiedener Radionuklide, die in Fischen und Wasserpflanzen ermittelt wurden, sind in [Tabelle T II.56](#) - nach Fließgewässer und überwachter Anlage sortiert - zusammengestellt.

Die im Messprogramm für das außer Betrieb befindliche Kernkraftwerk Rheinsberg erhaltenen höheren Cs-137-Werte im Fisch sind darauf zurückzuführen, dass die Proben nicht aus einem Fließgewässer sondern aus Seen (Stechlinsee und kleiner Wannsee) entnommen wurden. Die im Vergleich höhere Cs-137-Aktivitäten in Fischen aus dem Greifswalder Bodden, die im Rahmen der Überwachung des sich im Rückbau befindlichen Kernkraftwerks Greifswald genommen werden, werden auf den Einfluss der Ostsee zurückgeführt (siehe dazu auch [Kapitel 2.5.5](#)).

Bei den in [Tabelle T II.56](#) enthaltenen Messdaten von Wasserpflanzen, die als Indikatoren für im Wasser vorhandene künstliche Radionuklide aus genehmigten Ableitungen kerntechnischer und klinischer Anlagen dienen, sind wie in den vorherigen Jahren keine Besonderheiten festzustellen.

## 2.5.7 Einzelebensmittel, Gesamtnahrung, Säuglings- und Kleinkindernahrung (*Individual foodstuffs, whole diet, baby and infant foods*)

### Einzelebensmittel

Das vor und nach dem Tschernobylunfall deponierte Cs-137 in Nahrungsmitteln führte auch 2015 zu Kontaminationen, die auf einem sehr niedrigen Niveau lagen. Im Vergleich zu den Vorjahren vermindert sich die Aktivitätskonzentration von Jahr zu Jahr nur noch äußerst geringfügig. Wegen der kürzeren Halbwertszeit war Cs-134 nicht mehr nachweisbar. Auf einem sehr niedrigen Niveau befindet sich ebenfalls die Sr-90-Aktivitätskonzentration. Daten zu Weizen aus dem Inland (Tabelle T II.57) und aus Import (Tabelle T II.58), sonstige Getreide (Tabelle T II.59), Kalbfleisch (Tabelle T II.60), Rindfleisch (Tabelle T II.61), Schweinefleisch (Tabelle T II.62) und sonstiges Fleisch (Tabelle T II.63) finden sich im Tabellenteil. Ebenfalls niedrige Aktivitätskonzentrationen finden sich in Kartoffeln (Tabelle T II.65) und Gemüse (Tabelle T II.66). Eine Übersicht über den zeitlichen Verlauf der spezifischen Aktivitäten von Sr-90 und Cs-137 in einigen ausgewählten Lebensmitteln seit Beginn der Messungen 1960 findet sich in Tabelle T II.70.

Eine Ausnahme bilden die meisten Wildfleischarten (Tabelle T II.64), Speisepilze (Tabelle T II.67) mit Ausnahme von Kulturpilzen, Wildbeeren (Tabelle T II.68) und Blütenhonig (Tabelle T II.69). Für diese Umweltbereiche liegt die Aktivitätskonzentration des Cs-137 erheblich höher als in anderen Lebensmitteln.

Die Messwerte für Einzelebensmittel, Gesamtnahrung, Säuglings- und Kleinkindernahrung können in diesem Bericht wegen dessen begrenzten Umfangs nur in komprimierter Form wiedergegeben werden (Tabelle T II.70, Tabelle T II.71 und Tabelle T II.72).

In den Tabellen sind für die Radionuklide Sr-90 und Cs-137 die Anzahl der Messwerte N, die Mittelwerte und die Bereiche der Einzelwerte aufgeführt. Bei den Messwerten fehlen in der Regel ergänzende Angaben, so dass bei der Mittelwertbildung keine Wichtung durchgeführt werden konnte. Darüber hinaus überschätzen die Mittelwerte, die mit dem Zeichen "<" gekennzeichnet sind, die Realität, weil in der Berechnung zahlreiche Werte von Nachweisgrenzen eingegangen sind, die über den realen Werten liegen. Aus diesen Gründen beinhaltet der gebildete Mittelwert einige Unsicherheiten, die bei der Interpretation der Jahresmittelwerte berücksichtigt werden müssen.

### Gesamtnahrung

Die Beprobung der Gesamtnahrung (siehe Tabelle T II.71) dient der Abschätzung der ingestionsbedingten Strahlendosis gesunder Erwachsener in der Bundesrepublik Deutschland. Dazu werden verzehrfertige Menüs der Gemeinschaftsverpflegung aus Kantinen, Heimen, Krankenhäusern und Restaurants vermessen. Daraus resultiert eine Mittelung der Verzehrmenge und der Zusammensetzung.




Abbildung B II 2.5-7 Jahresmittelwerte der Sr-90-, Cs-134 und Cs-137-Aktivitäten in der Gesamtnahrung  
(Annual mean values of Sr-90, Cs-134 and Cs-137 activities of whole diet)

Die mittlere tägliche Cs-137-Aktivitätszufuhr einer Person über die Nahrung kann für 2015 mit 0,23 Bq nach oben abgeschätzt werden und zeigt somit kaum eine Veränderung zum Vorjahr. [Abbildung B II 2.5-7](#) zeigt die Aktivitätszufuhr in Bq pro Tag (d) und Person (p) seit 1960. Da in diese Mittelung ein hoher Prozentsatz von Messwerten unterhalb der Nachweisgrenzen eingeht, wird der Wert der Aktivitätszufuhr überschätzt, was bei einer Interpretation des Wertes berücksichtigt werden muss. Für Sr-90, mit einer mittleren Aktivitätszufuhr von 0,12 Bq/(d • p), gilt die gleiche Betrachtungsweise wie für Cs-137, allerdings muss hier noch berücksichtigt werden, dass die Messwerte nahe oder unterhalb der Nachweisgrenzen der angewendeten Analyseverfahren liegen, was zu einer zusätzlichen Unsicherheit führt.

Die mittlere jährliche ingestionsbedingte Aktivitätszufuhr pro Person lässt sich somit für Sr-90 mit unter 43,80 Bq (Vorjahr 32,85 Bq) und für Cs-137 mit unter 83,95 Bq (Vorjahr 87,60 Bq) abschätzen.

#### 2.5.8 Pflanzliche Nahrungsmittel in der Umgebung von Anlagen nach Atomgesetz (*Foodstuffs of vegetable origin from the surroundings of facilities according to the Atomic Energy Act*)

Die Aktivitätskonzentrationen in Pflanzen in der Umgebung von Anlagen nach Atomgesetz liegen auf einem sehr niedrigen Niveau. Sie spiegeln damit die Situation bei den Böden wider, die nach wie vor durch die Depositionen nach den Kernwaffenversuchen und dem Unfall in Tschernobyl geprägt ist. Die Ergebnisse der Überwachung nach der Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwachung kerntechnischer Anlagen sind für Gemüse und Getreide in [Tabelle T II.73](#) und [Tabelle T II.74](#), für Obst in [Tabelle T II.75](#) und für Kartoffeln in [Tabelle T II.76](#) zusammengefasst. Die vorliegenden Messwerte lassen im Vergleich mit anderen Orten in der Bundesrepublik keine Erhöhung der Radioaktivität erkennen.

#### 2.6 Bedarfsgegenstände, Arzneimittel und deren Ausgangsstoffe (*Consumer goods, pharmaceutical products and their raw materials*)

Die Leitstelle für Arzneimittel und deren Ausgangsstoffe sowie Bedarfsgegenstände überwacht routinemäßig vor allem Arzneimittelpflanzen bzw. Pflanzen, die als Ausgangsstoffe für Arzneimittel und Tees dienen. Der Schwerpunkt der Überwachung liegt bei gammastrahlenden Radioisotopen, insbesondere Cs-137, einem Falloutbestandteil der oberirdischen Kernwaffenversuche sowie des Reaktorunfalls von Tschernobyl.

Die spezifischen Aktivitäten des Radionuklids Cs-137 können je nach Art und lokalen Gegebenheiten, z. B. der Bodenbeschaffenheit oder -kontamination in den Anbaugebieten, erheblich variieren.

Im Jahr 2015 wurden die in den vergangenen Jahren am höchsten belasteten Arzneimittelproben, wie Islandmoos, Bitterkleeblätter, Gänsefingerkraut und schwarzer Tee, stichprobenartig untersucht ([Tabelle T II.77](#)). Die Messdaten von pflanzlichen Ausgangsstoffen aus europäischen Ländern der Jahre 2000 – 2015 sind in [Tabelle T II.78](#), [Tabelle T II.79](#) und [Tabelle T II.80](#) dargestellt. Bitterkleeblätter und Islandmoos zählten in den vergangenen Jahren zu den pflanzlichen Ausgangsstoffen mit den höchsten Cs-137-Kontaminationen.

Die spezifischen Aktivitäten des natürlich vorkommenden Radionuklids K-40 lagen 2015 mit maximal 617 Bq/kg (TM) bei Gänsefingerkraut und minimal 62 Bq/kg (TM) bei Islandmoos im Rahmen der natürlichen Schwankungsbreite. Die Aktivitäten von K-40 schwanken im Wesentlichen entsprechend des Kaliumgehaltes der untersuchten Pflanzenproben, da der Gehalt dieses Elements in der Pflanze geregelt wird.

Zusätzlich wurden in der Leitstelle auch stichprobenartig Sonderproben untersucht. Die Ergebnisse sind in [Tabelle T II.81](#) zusammengefasst.

## 2.7 Abwasser und Klärschlamm (Waste water and sewage sludge)

Bezüglich allgemeiner Aspekte zur Radioaktivitätsüberwachung von Abwasser und Klärschlamm wird auf den Grundlagenteil II Abschnitt 2.7 verwiesen.

Dem Bericht für das Jahr 2015 liegen die Messergebnisse aus 90 Abwasserreinigungsanlagen zu Grunde. Die Messwerte für Abwässer beziehen sich auf gereinigte kommunale Abwässer (Klarwässer) aus den Abläufen der Kläranlagen und die Messwerte für Klärschlämme auf konditionierte oder stabilisierte Schlämme in der Form, in der sie die Kläranlagen verlassen, z. B. auf teilentwässerte Schlämme oder Faulschlämme.

In [Tabelle T II.82](#) sind die Ergebnisse für K-40, Co-60, Cs-137, I-131, Sr-90 und die Uranisotope U 234, U-235 und U-238 aus der allgemeinen Überwachung der Umweltradioaktivität von Abwasser und Klärschlamm für das Jahr 2015 zusammengefasst. Angegeben werden jeweils die Anzahl der untersuchten Proben insgesamt, die Anzahl der untersuchten Proben, die als kleiner Nachweisgrenze (NWG) bewertet wurden, der kleinste und größte bestimmte tatsächliche Messwert sowie der daraus ermittelte arithmetische Mittelwert, sofern mindestens 50 % der Ergebnisse tatsächliche Messwerte sind. Zusätzlich wird der Median angegeben, bei dem das Ergebnis kleiner Nachweisgrenze (<NWG) gleichrangig wie ein tatsächlicher Messwert (=NWG) berücksichtigt wird. Zum Vergleich werden die Medianwerte des Vorjahres ebenfalls mit angegeben. Die im Rahmen der routinemäßigen Überwachung der Umweltradioaktivität im Abwasser nach Strahlenschutzvorsorgegesetz (StrVG) geforderten Nachweisgrenzen betragen für die gammaspektrometrischen Untersuchungen, bezogen auf Co-60, für die Sr-90-Bestimmungen und für die Bestimmung von Alphastrahlern (Uran- und Plutoniumisotopen) jeweils 0,1 Bq/l, im Klärschlamm jeweils 5 Bq/kg TM.

K-40 und die Uranisotope U-234, U-235 und U-238 sind natürliche Bestandteile des Bodens und damit geogenen Ursprungs. Die Gehalte in Abwasser und Klärschlamm variieren in Abhängigkeit von regionalen geologischen Gegebenheiten in weiten Grenzen. Die Messwerte im Jahr 2015 lagen im üblichen Bereich, z. B. im Klärschlamm für K-40 bis 1300 Bq/kg TM (Vorjahr bis 1100 Bq/kg TM) und für U-234 und U-238 bis 230 bzw. 200 Bq/kg TM (Vorjahr 220 bzw. 140 Bq/kg TM). Wie stets wurde das in der oberen Atmosphäre durch Einwirkung der kosmischen Strahlung gebildete und daher an der Erdoberfläche allgegenwärtige kurzlebige Be-7 (Halbwertszeit: 53 Tage) im Klärschlamm mit spezifischen Aktivitäten bis zu 1600 Bq/kg TM (Vorjahr 1300 Bq/kg TM) bestimmt.

Das hauptsächlich in der Nuklearmedizin eingesetzte Radionuklid I-131 (Halbwertszeit: 8 Tage) wurde nur in einem Teil der Abwasser- und Klärschlammproben nachgewiesen (Medianwert für Klärschlamm: 27 Bq/kg TM; Maximalwert: 750 Bq/kg TM, Vorjahr 30 bzw. 780 Bq/kg TM), in Einzelfällen auch das sehr kurzlebige Technetium-99m (Tc-99m; Maximalwert Klärschlamm: 190 Bq/kg TM) in den Kläranlagen Hamburg-Köhlbrandhöft und Berlin-Ruhleben sowie Indium-111 in vereinzelt Kläranlagen (In-111; Maximalwert: 5,5 Bq/kg TM). In vier Proben der Kläranlage Hamburg-Köhlbrandhöft wurden sehr geringe Spuren von Plutonium gemessen (Maximalwert Pu-(239+240): 10 mBq/kg TM). Die Thalliumisotope Tl-201 und Tl-202 wurden im Berichtsjahr 2015 in keiner Abwasser- oder Klärschlammprobe nachgewiesen.


Von den infolge der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl 1986 in die Umwelt gelangten Spalt- und Aktivierungsprodukten sind für Abwässer und Klärschlämme nur noch Cs-137 und Sr-90 von Bedeutung, wobei die Kontaminationen teilweise und bei Sr-90 sogar hauptsächlich durch den Fallout aus der Zeit der atmosphärischen Kernwaffenversuche von 1945 bis etwa 1980 bedingt sind. Das kurzlebigere Cs-134 (Halbwertszeit ca. 2 Jahre) war bis 2010 dagegen nicht mehr nachzuweisen. Während im Jahr 2011 infolge der Havarien mehrerer Reaktoren des Kernkraftwerks in Fukushima Daiichi in einigen wenigen Klärschlammproben erstmals auch wieder Spuren von Cs-134 auftraten (Maximalwert 2011: 1,4 Bq/kg TM), ist dieses seit 2012 schon nicht mehr der Fall.

Die im Vergleich zu der Zeit vor der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl z. T. noch immer erhöhten Cs-137-Kontaminationen der Klärschlämme dürften vorwiegend auf mit dem Niederschlagswasser in die Kläranlagen eingeschwemmte kontaminierte Bodenpartikel zurückzuführen sein.

Die Aktivitätskonzentration von Cs-137 in Abwässern lag zu 99 % unterhalb der bei den Messungen erreichten Nachweisgrenze. Die tatsächlich gemessenen Cs-137-Aktivitätskonzentrationen lagen im Jahr 2015 zwischen 0,0019 und 0,0028 Bq/l; der Median sämtlicher Werte bei <0,024 Bq/l (2014: zwischen 0,0014 und 0,018 Bq/l). Die Aktivitätskonzentrationen für Sr-90 (43 % der Messwerte) lagen zwischen 0,001 und 0,069 Bq/l, bei einem Median aller Ergebnisse von 0,0066 Bq/l.

In den spezifischen Aktivitäten der Klärschlämme stellt man auf Grund regional unterschiedlichen Eintrags radioaktiver Stoffe nach der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl deutliche Unterschiede fest. Als Folge starker Niederschläge Anfang Mai 1986 treten die höchsten Werte etwa östlich bzw. südlich der Linie Radolfzell - Eichstätt - Regensburg - Zwiessel auf. In [Tabelle T II.82](#) werden daher die Daten der süddeutschen Länder ergänzt durch Angaben, bei denen jeweils zwischen den gering und den höher kontaminierten Landesteilen unterschieden wird, z. B. Nord-Bayern und Süd-Bayern. Die höchsten Kontaminationen in Süddeutschland (Jahresmittelwerte) zeigten im Jahr 2015 - wie seit bereits mehr als 15 Jahren - die Klärschlämme aus der Kläranlage Tannheim (Baden-Württemberg) mit 51 Bq/kg TM für Cs-137. Seit 2000 ergaben sich als Jahresmittelwerte für Cs-137 im Klärschlamm dieser Kläranlage folgende mittlere spezifische Aktivitäten: 140, 140, 110, 110, 98, 86, 71, 65, 56, 56, 47, 43, 46, 40, 31 und 31 Bq/kg TM.

In [Abbildung B II 2.6-1](#) sind für alle Bundesländer die Cs-137-Gehalte der Klärschlämme der letzten Jahre dargestellt.



**Abbildung B II 2.6-1 Cs-137 im Klärschlamm in Bq/kg TM (Jahresmittelwerte in den Bundesländern)**  
*(Cs-137 in sewage sludge in Bq/kg dry weight, annual mean values in the Federal states)*

In den vorangegangenen Jahren war eine kontinuierliche Abnahme der Kontamination der Klärschlämme zu erkennen. Im Zeitraum von 1988 bis 2015 wurden im südlichen Bayern anfangs noch stark abnehmende Jahresmittelwerte ermittelt, die sich auch in den letzten Jahren tendenziell weiterhin verringerten: 970, 520, 330, 220, 140, 130, 108, 89, 75, 68, 63, 43, 38, 37, 44, 30, 25, 24, 24, 20, 16, 21, 15, 19, 14, 14, 10 und 11 Bq/kg TM. Auf Grund des inzwischen erreichten sehr niedrigen Niveaus der spezifischen Aktivität der Klärschlämme sind die zu beobachtenden Schwankungen hauptsächlich durch die messtechnisch bedingte Unsicherheit der Messwerte erklärbar.

Zur Bewertung der Klärschlammkontamination aus radioökologischer Sicht ist vorrangig die landwirtschaftliche Nutzung der Klärschlämme zu betrachten. Wird z. B. Klärschlamm mit einer spezifischen Aktivität von etwa 31 Bq/kg TM (Jahresmittelwert der Kläranlage Tannheim) in einer Menge von 0,5 kg auf einer Fläche von einem Quadratmeter innerhalb von drei Jahren (gemäß Klärschlammverordnung) ausgebracht, entspricht dies einer mittleren jährlichen Aktivitätszufuhr von etwa 5 Bq/m<sup>2</sup> Cs-137. Dies bedeutet bei einer für das Einzugsgebiet einer entsprechenden Kläranlage typischen Flächenbelastung von zurzeit ca. 15 000 Bq/m<sup>2</sup> Cs-137 eine jährliche Aktivitätszufuhr in den Boden von weniger als 0,05 %. Hierbei ist aber anzumerken, dass eine solche berechnete Erhöhung der Cs-137-Aktivität durch den radioaktiven Zerfall von 2,3 % pro Jahr des bereits im Boden befindlichen Cs-137 in der Höhe um ein Vielfaches kompensiert wird.

## 2.8 Abfälle (Waste)

Bezüglich allgemeiner Aspekte zur Radioaktivitätsüberwachung von Abfällen wird auf den Grundlagenteil [II Abschnitt 2.8](#) verwiesen. Unter dem Begriff „Abfälle“ werden an dieser Stelle nicht nur Abfälle (zur Beseitigung), sondern auch wieder verwertbare Reststoffe verstanden, da Abfälle je nach Art der Behandlung auch wieder einer Nutzung zugeführt werden können. Zu überwachen sind nach dem Messprogramm für den Normalbetrieb folgende Medien:

- Sickerwasser und oberflächennahes Grundwasser von Hausmülldeponien,
- Asche, Schlacke, feste und flüssige Rückstände aus Rauchgasreinigungen von Verbrennungsanlagen für Klärschlamm und Hausmüll sowie
- in den Handel gelangender Kompost aus Kompostierungsanlagen.

Die im Jahr 2015 von den amtlichen Messstellen der Bundesländer übermittelten und in der Leitstelle ausgewerteten Daten für Cs-137, I-131, K-40 und H-3 sind in [Tabelle T II.83](#) zusammengefasst. Angegeben werden jeweils die Anzahl der untersuchten Proben insgesamt, die Anzahl der untersuchten Proben, die als Nachweisgrenze (NWG) bewertet wurden, der kleinste und größte bestimmte tatsächliche Messwert, sowie der daraus ermittelte, arithmetische Mittelwert, sofern mindestens 50 % der Ergebnisse tatsächliche Messwerte sind. Zusätzlich wird der Median angegeben, bei dem das Ergebnis kleiner Nachweisgrenze (<NWG) gleichrangig wie ein tatsächlicher Messwert (=NWG) berücksichtigt wird. Die im Rahmen des Strahlenschutzvorsorgegesetzes (StrVG) in der routinemäßigen Überwachung geforderten Nachweisgrenzen betragen für die gammaspektrometrischen Untersuchungen der festen Medien 5 Bq/kg TM und für die flüssigen Medien 0,1 Bq/l jeweilig bezogen auf Co-60. Für das Sickerwasser und oberflächennahe Grundwasser von Hausmülldeponien wird zusätzlich eine Nachweisgrenze von 10 Bq/l bei der H-3-Bestimmung gefordert.

In [Tabelle T II.83](#) erfolgt für Cs-137 eine zusätzliche Differenzierung zwischen Probenentnahmeorten nördlich und südlich der Linie Radolfzell - Eichstätt - Regensburg - Zwiesel, da diese etwa die Grenze zwischen den durch die Reaktor-katastrophe von Tschernobyl höher belasteten Gebieten in Bayern und im südöstlichen Baden-Württemberg und den weniger belasteten Gebieten in der übrigen Bundesrepublik bildet. Da eine regionale Abhängigkeit auf Grund der geringen Menge an Datenpunkten im südlichen Raum jedoch nicht valide zu stützen ist, werden in der Auswertung nur die Daten des gesamten Bundesgebietes betrachtet.

Im **Sickerwasser bzw. oberflächennahen Grundwasser von Hausmülldeponien** wurde in 33 % der untersuchten Proben Cs-137 nachgewiesen. Die Werte der Cs-137-Aktivitätskonzentration liegen zwischen 0,0097 und 0,24 Bq/l (2014: 0,01 Bq/l und 1 Bq/l). Der Median aller Ergebnisse liegt bei <0,053 Bq/l (2014: 0,039 Bq/l).

Bei dem natürlich vorkommenden Nuklid K-40 liegt die Aktivitätskonzentration im Bereich von 0,35 Bq/l bis 120 Bq/l, der Median sämtlicher Ergebnisse bei 14 Bq/l (2014: 0,42 bis 75 Bq/l, Median: 14 Bq/l).

H-3 wurde in 76 % der untersuchten Proben mit Werten zwischen 3,1 Bq/l und 230 Bq/l (2014: 6,5 bis 270 Bq/l) nachgewiesen.

Bei den **Abfällen der Verbrennungsanlagen** ergibt sich folgendes Bild:

Der Maximalwert der spezifischen Aktivität von Cs-137 in **Flugasche / Filterstaub** wurde in der Müllverbrennungsanlage Ingolstadt mit 160 Bq/kg TM (2014: 210 Bq/kg TM) gemessen. Der Median für sämtliche Ergebnisse liegt für Cs-137 bei 14 Bq/kg TM (2014: 15 Bq/kg TM). Die spezifische Aktivität des natürlich vorkommenden Nuklids K-40 liegt im Bereich von 300 Bq/kg TM bis 3200 Bq/kg TM, der Median aller mitgeteilten Ergebnisse bei 1200 Bq/kg TM (2014: 250 bis 2900 Bq/kg TM, Median: 1100 Bq/kg TM).

In je einer Probe aus Niedersachsen (0,37 Bq/kg TM) und Baden-Württemberg (2,0 Bq/kg TM) wurden spezifische Aktivitäten für Co-60 nachgewiesen (2014: Niedersachsen: 0,45 Bq/kg TM und 0,64 Bq/kg TM). Es gilt aber zu beachten, dass diese gemessenen spezifischen Aktivitäten noch unterhalb der geforderten Nachweisgrenze liegen.

In zahlreichen Proben konnte das in der Nuklearmedizin angewandte Nuklid I-131 mit Werten von 0,22 Bq/kg TM bis 31 Bq/kg TM nachgewiesen werden. Die spezifischen Aktivitäten umfassen damit einen breiteren Wertebereich als im Jahr 2014 mit 0,18 Bq/kg TM bis 13 Bq/kg TM. Der Median aller I-131-Ergebnisse beträgt <0,77 Bq/kg TM (2014: <0,68 Bq/kg TM).

Für **Rohschlacke mit und ohne Filterstaub** beträgt die maximale bestimmte spezifische Aktivität von Cs-137 32 Bq/kg TM (2014: 39 Bq/kg TM). Der Median aller Ergebnisse liegt bei 1,3 Bq/kg TM (2014: 1,5 Bq/kg TM).

K-40 wurde in allen Proben und I-131 lediglich in 13 % der Proben erfasst. Die spezifischen Aktivitäten wurden für K-40 zwischen 140 Bq/kg TM und 1500 Bq/kg TM (2014: 79 bis 2000 Bq/kg TM) und für I-131 zwischen 0,2 Bq/kg TM und 25 Bq/kg TM (2014: 0,94 bis 32 Bq/kg TM) angegeben.

Für den Berichtszeitraum sind alle Co-60-Werte als kleiner Nachweisgrenze bewertet worden. Im Jahr 2014 wurde für eine Probe eine tatsächlich gemessene spezifische Co-60-Aktivität von 0,25 Bq/kg TM angegeben. Der Median aller mitgeteilten Ergebnisse für das Jahr 2015 liegt bei <0,24 Bq/kg TM (2014: <0,23 Bq/kg TM).

Bei den **festen Rückständen aus Rauchgasreinigungsanlagen** (Gips und Sorptionsprodukte) konnte in 87 % der untersuchten Proben Cs-137 nachgewiesen werden. Der größte tatsächlich bestimmte Messwert lag bei 53 Bq/kg TM (2014: 57 Bq/kg TM). Der Median sämtlicher Ergebnisse des Bundesgebietes beträgt 1,9 Bq/kg TM (2014: 2,3 Bq/kg TM).

Die spezifischen K-40-Aktivitäten liegen im Bereich von 2,5 Bq/kg TM bis 1800 Bq/kg TM (2014: 3,3 bis 2400 Bq/kg TM) mit einem Median sämtlicher Ergebnisse von 230 Bq/kg TM (2014: 200 Bq/kg TM). Für I-131 wurden in 74 % der Proben spezifische Aktivitäten von 0,18 Bq/kg TM bis 440 Bq/kg TM (2014: 0,32 bis 620 Bq/kg TM) nachgewiesen.

Bei den **flüssigen Rückständen aus Rauchgasreinigungsanlagen** liegen die ermittelten Aktivitätskonzentrationen für Cs-137 im Bereich von 0,044 Bq/l bis 6,8 Bq/l (2014: 0,014 Bq/l bis 1,8 Bq/l). Der Median aller Ergebnisse liegt bei <0,096 Bq/l (2014: <0,097 Bq/l).

I-131 wurde in 24 von 32 untersuchten Proben mit Aktivitätskonzentrationen zwischen 0,14 Bq/l und 1600 Bq/l (2014: 0,1 und 950 Bq/l) angegeben, der Median sämtlicher Werte liegt bei 1,3 Bq/l (2014: 2,0 Bq/l).

Die Untersuchung des **Kompostes** ergab für Cs-137 spezifische Aktivitäten zwischen 0,21 Bq/kg TM und 210 Bq/kg TM (2014: 0,15 bis 49 Bq/kg TM). Eine Ursache für die ungewöhnlich hohe Cs-137-Aktivitätskonzentration von 210 Bq/kg TM aus der Kompostieranlage Schkopau konnte nicht gefunden werden. Der Median aller Ergebnisse liegt bei 5,4 Bq/kg TM (2014: 5,2 Bq/kg TM).


Die spezifische Aktivität des natürlich vorkommenden Nuklids K-40 liegt im Bereich von 15 Bq/kg TM bis 1000 Bq/kg TM, der Median aller erhobenen Daten bei 490 Bq/kg TM (2014: 6,1 bis 830 Bq/kg TM, Median: 480 Bq/kg TM).

Zur radiologischen Beurteilung des Kompostes aus Kompostierungsanlagen ist anzumerken, dass dieser im Gegensatz zur landwirtschaftlichen Nutzung des Klärschlammes vorzugsweise im Gartenbaubereich (Gärtnereien, Baumschulen, Parkanlagen usw.) verwendet wird. Die spezifische Cs-137-Aktivität des Kompostes liegt in der gleichen Größenordnung wie die von Boden, der durch die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl kontaminiert und danach spattendief umgegraben wurde. Bei einer Aufbringung von Kompost auf Gartenflächen wird bei Verwendung üblicher Kompostmengen die Kontamination nur geringfügig erhöht. Wegen des niedrigen Transfers von Cäsium über die Wurzel in die Pflanzen ist die resultierende zusätzliche Cs-137-Aktivität in gärtnerischen Produkten für die Strahlenexposition der Bevölkerung ohne Bedeutung.


## 2.9 Inkorporationsüberwachung der Bevölkerung (*Monitoring of incorporation among the population*)

Nach dem Unfall im Kernkraftwerk Tschernobyl im April 1986 wurden ab Mitte 1986 monatlich Ganzkörpermessungen an Referenzgruppen zur Bestimmung der Körperaktivitäten von Cs-137 und Cs-134 durchgeführt. Seit 1998 konnte bei den Messungen kein Cs-134 mehr nachgewiesen werden. Die Jahres- und Monatsmittelwerte für die einzelnen Referenzgruppen sind in den Tabellen [T II.84](#), [II.85](#) und [T II.86](#) zusammengefasst und in den Abbildungen [B II 2.8-1](#) bis [B II 2.8-4](#) dargestellt. Unter „Jahresmittelwert“ wird hier der Mittelwert über die Monate verstanden, in denen Messwerte vorliegen. Dargestellt sind die Ergebnisse der Ganzkörpermessstelle der Leitstelle Inkorporationsüberwachung des BfS am Standort Neuherberg für die Referenzgruppe München sowie der Messstelle des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT). Die übrigen Messstellen haben die Messungen an Referenzgruppen größtenteils eingestellt. Ein Trend für den Gehalt an Cs-137 im Körper kann nicht mehr angegeben werden, da fast alle Messwerte unterhalb der Nachweisgrenze liegen.


In den Abbildungen [B II 2.8-5](#) und [B II 2.8-6](#) sind die bisher vorliegenden Ergebnisse von Referenzgruppenmessungen (getrennt für Frauen und Männer) an verschiedenen Orten in Deutschland zusammengefasst dargestellt. Es ist die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt erreichte kumulierte Dosis aus inkorporiertem Cs-137 angegeben. Dieser Dosiswert ergibt sich aus der fortlaufenden Summierung der monatlichen effektiven Dosen. Allerdings liegen die Messergebnisse in den letzten Jahren überwiegend unterhalb der Erkennungsgrenze der Messanlagen, so dass die effektiven Dosen Maximalwerte darstellen. Für Männer aus dem Raum München z. B. beträgt diese kumulierte Dosis für die 25 Jahre seit dem Unfall in Tschernobyl maximal 0,23 mSv.




**Abbildung B II 2.8-1** Inkorporiertes Cs-134, Cs-137 und resultierende Strahlenexposition  
 Referenzgruppe: BfS-München, Frauen  
*(Incorporated radiocesium and resulting radiation exposure  
 Reference group: BfS Munich, women)*




**Abbildung B II 2.8-2** Inkorporiertes Cs-134, Cs-137 und resultierende Strahlenexposition  
 Referenzgruppe: BfS-München, Männer  
*(Incorporated radiocesium and resulting radiation exposure  
 Reference group: BfS Munich, men)*




**Abbildung B II 2.8-3** Inkorporiertes Cs-134, Cs-137 und resultierende Strahlenexposition  
Referenzgruppe: Karlsruhe, Frauen  
*(Incorporated radiocesium and resulting radiation exposure  
Reference group: Karlsruhe, women)*



**Abbildung B II 2.8-4** Inkorporiertes Cs-134, Cs-137 und resultierende Strahlenexposition  
Referenzgruppe: Karlsruhe, Männer  
*(Incorporated radiocesium and resulting radiation exposure  
Reference group: Karlsruhe, men)*




**Abbildung B II 2.8-5 Strahlenexposition aus inkorporiertem radioaktivem Cäsium**  
**Vergleich der Referenzgruppen: Frauen**  
*(Radiation exposure from incorporated radioactive cesium*  
*Comparison of reference groups: women)*



**Abbildung B II 2.8-6 Strahlenexposition aus inkorporiertem radioaktivem Cäsium**  
**Vergleich der Referenzgruppen: Männer**  
*(Radiation exposure from incorporated radioactive cesium*  
*Comparison of reference groups: men)*

### III BERUFLICHE STRAHLENEXPOSITIONEN (OCCUPATIONAL RADIATION EXPOSURES)

Bearbeitet vom Bundesamt für Strahlenschutz




**Abbildung B III-1** Mittlere Jahrespersonendosis und Anzahl der beruflich strahlenexponierten Personen mit Jahresdosen > 0 mSv in Deutschland im Jahr 2015 in ausgewählten Tätigkeitsbereichen  
(Mean annual personal dose and number of occupationally exposed persons with annual personal doses exceeding 0 mSv in selected fields of activity in Germany during the year 2015)

## 1. Personendosisüberwachung (Monitoring of personal dose)

### 1.1 Dosimeterüberwachte Personen (Monitoring with personal dosimeters)

Alle beruflich strahlenexponierten Personen, bei denen die Möglichkeit einer erhöhten Strahlenexposition von außen - mit Ausnahme der kosmischen Strahlung und beruflicher Radonexposition (siehe 2. „Überwachung des fliegenden Personals“) - besteht, werden mit Personendosimetern überwacht, die von vier behördlich bestimmten Messstellen ausgegeben und ausgewertet werden. Die Daten werden zentral an das Strahlenschutzregister des Bundesamtes für Strahlenschutz übermittelt. Nicht immer führt die Ausgabe eines Dosimeters an eine überwachte Person zu einer Dosisermittlung durch eine Messstelle (Dosimeter gehen verloren oder werden beschädigt, Filmplaketten werden falsch eingelegt oder außerhalb der Kassette bestrahlt u. a. m.). Wenn aus solchen Gründen die zuständige Messstelle für eine Person im Überwachungszeitraum keine Dosis ermitteln kann, dann teilt sie dies der zuständigen Aufsichtsbehörde mit. Diese kann dann anhand definierter Kriterien und unter Berücksichtigung der Expositionsumstände eine amtliche Ersatzdosis festsetzen. Es kommt auch vor, dass nach einer Dosisfeststellung eine Nachprüfung der Expositionsumstände veranlasst wird, weil z. B. die Überprüfungsschwelle von 6 mSv überschritten wurde (z. B.: Arbeitskittel mit Dosimeter hing im Röntgenraum und sein Besitzer war im Urlaub, Dosimeter wurde absichtlich im Direktstrahl bestrahlt). Auch in diesen Fällen, in denen der festgestellte Dosiswert keine Personendosis sondern eine Ortsdosis ist, wird von der Aufsichtsbehörde eine Ersatzdosis festgesetzt. Sofern in solchen Fällen Ersatzdosiswerte festgesetzt und dem Strahlenschutzregister mitgeteilt wurden, sind diese zu berücksichtigen. Die Gesamtzahl der überwachten Personen, aufgeteilt in die Bereiche „Medizin“ und „Nichtmedizin“, ist der [Abbildung B III 1.1-1](#) zu entnehmen.



**Abbildung B III 1.1-1 Anzahl der mit Dosimetern überwachten Personen  
(Number of persons monitored with dosimeters)**

Die amtliche Personendosimetrie bietet den zuständigen Aufsichtsbehörden die Möglichkeit, die Einhaltung der Grenzwerte der Körperdosis nach § 55 und 56 StrlSchV und § 31a und 31b RöV bei den beruflich strahlenschutzüberwachten Personen zu kontrollieren. Der Grenzwert der effektiven Dosis beträgt 20 mSv im Kalenderjahr und gilt für die Mehrzahl der mit Personendosimetern überwachten Personen; ausgenommen sind Jugendliche und Schwangere, für die strengere Grenzwerte gelten. Der Grenzwert von 20 mSv wurde im Jahr 2015 von zwei Personen überschritten. Bezogen auf die Gesamtzahl der Überwachten sind dies 0,0006 % ([Abbildung B III 1.1-2](#)). Nach Fertigstellung des Vorjahresberichtes wurden im Rahmen von Nachmeldungen Ersatzdosen festgelegt, die in acht Fällen den Grenzwert überschreiten, so dass im Jahr 2014 insgesamt 10 Überschreitungen zu verzeichnen sind.

Die Zusammenstellung der Fälle mit Jahrespersonendosen über 20 mSv gibt nur Aufschluss über den Stand der Einhaltung der Grenzwerte nach Strahlenschutz- und Röntgenverordnung. Ein quantitatives Bild der Strahlenexposition aller Überwachten vermitteln die Häufigkeitsverteilungen der Jahrespersonendosen. Die Jahrespersonendosis ist die Summe aller dem Strahlenschutzregister mitgeteilten, gültigen Personendosiswerte einer Person im Kalenderjahr. Die Dosisanteile durch natürliche externe Strahlenexposition werden dabei subtrahiert. In der [Abbildung B III 1.1-3](#) ist jeweils für den




Abbildung B III 1.1-2 Anzahl der Personen mit Ganzkörperjahresdosen über 20 mSv  
(Number of persons with annual personal doses above 20 mSv)





Abbildung B III 1.1-3 Verteilung der Jahrespersonendosen beruflich Strahlenexponierter im Jahr 2015  
(Distribution of the annual personal doses in the year 2015)

medizinischen und nichtmedizinischen Arbeitsbereich die Anzahl von Personen in verschiedenen Dosisintervallen angegeben. Liegt die Strahlenexposition während des ganzen Jahres unterhalb der unteren Erkennungsgrenze für Ganzkörperdosimeter von 0,05 mSv, dann wird von der Messstelle für die überwachte Person eine Jahrespersonendosis von 0 mSv festgelegt. Dies traf für den größten Teil der überwachten Personen zu. Eine messbare berufliche Strahlenexposition erhielten deshalb nur 15 % aller mit Personendosimetern überwachten Personen.

Die Jahreskollektivdosis ist die Summe aller dem Strahlenschutzregister gemeldeten gültigen Personendosiswerte im Kalenderjahr. **Abbildung B III 1.1-4** zeigt die Zeitreihe der Jahreskollektivdosis aller mit Personendosimetern überwachten Personen. Die mittlere Jahrespersonendosis im Jahr 2015 betrug 0,07 mSv. Bildet man den Mittelwert über jene Personen, die einer messbaren Strahlenexposition ausgesetzt waren (ca. 57 000 Personen), so ergibt sich für diese Gruppe der Exponierten eine mittlere Jahrespersonendosis von 0,46 mSv (Vorjahr: 0,50 mSv).

Ist vorauszusehen, dass im Kalenderjahr die Teilkörperdosis für die Hände, die Haut oder die Augenlinse festgelegte Dosiswerte überschreiten kann, so ist die Dosis für diese Körperteile durch weitere Dosimeter festzustellen. Diese Überwachung wurde im Jahr 2015 für die Hände bei ca. 22 500 Personen durchgeführt. Von diesen 22 500 Überwachten wiesen ca. 6500 Personen Teilkörperdosen von mehr als 0,5 mSv auf (untere Erkennungsgrenze für Teilkörperdosimeter). Im Jahr 2015 kam es in einem Fall zu einer Überschreitung von Grenzwerten für die Teilkörperdosis.




**Abbildung B III 1.1-4 Jahreskollektivdosis der mit Personendosimetern überwachten Personen**  
(*Annual collective dose of the persons monitored with personal doseimeters*)

## 1.2 Übersicht über beruflich strahlenexponierte Personen in kerntechnischen Anlagen


(*Overview of data for occupationally exposed persons employed in nuclear facilities*)

Eine wichtige Teilgruppe der mit Personendosimetern Überwachten ist das Eigen- und Fremdpersonal in kerntechnischen Anlagen, insbesondere in Kernkraftwerken zur Stromproduktion. Grundlage für die folgenden Zeitverläufe sind Erhebungen der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) im Auftrag des Bundesamtes für Strahlenschutz.

Schwankungen bei der Jahreskollektivdosis hängen überwiegend mit Änderungen bei der Anzahl des eingesetzten Fremdpersonals zusammen. In Jahren mit vermehrten Revisionen wird verstärkt Fremdpersonal eingesetzt, das dosisintensive Wartungsarbeiten durchführt. Die Werte verringerten sich ab dem Jahr 2012 gegenüber den Vorjahren. Ursache des Rückgangs ist das Abschalten der 8 Kernkraftwerke Biblis A und B, Neckarwestheim 1, Brunsbüttel, Isar 1, Unterweser, Philippsburg 1 und Krümmel. Jahrespersonendosen von mehr als 20 mSv traten 2015 bei Beschäftigten in Kernkraftwerken und sonstigen kerntechnischen Anlagen nicht auf. Die Daten für die letzten Jahre sind geschätzt, da eine Zuordnung des Personals zu den in Betrieb befindlichen Reaktoren erst nach Vorlage der o. g. GRS-Erhebung möglich ist. Angaben über die berufliche Strahlenexposition in Kernkraftwerken sind in den Abbildungen **B III 1.2-1** und **B III 1.2-2** enthalten.




**Abbildung B III 1.2-1 Anzahl Kernkraftwerke zur Stromerzeugung und eingesetztes Personal  
(Number of NPPs and occupationally exposed persons employed)**



**Abbildung B III 1.2-2 Erzeugte Energie, Kollektivdosis und Dosis pro Energie  
(Produced energy, collective dose and dose/energy)**

## 2. Überwachung des fliegenden Personals (*Aircraft crew monitoring*)

Mit der Strahlenschutzverordnung vom 20.07.2001 wurden die Anforderungen der EU-Richtlinie 96/29 Euratom in nationales Recht umgesetzt. Überwachungspflichtig ist damit auch Luftfahrtpersonal, das in einem Beschäftigungsverhältnis gemäß deutschem Arbeitsrecht steht und während des Fluges durch kosmische Strahlung eine effektive Dosis von mindestens 1 mSv im Kalenderjahr erhalten kann. Die Betreiber von Flugzeugen ermitteln mit Computerprogrammen die Dosiswerte der kosmischen Strahlenexposition, ordnen diese personenbezogen ihrem Personal zu und geben diese über das Luftfahrtbundesamt an das Strahlenschutzregister des BfS weiter.




**Abbildung B III 2-1 Anzahl Personen des fliegenden Personals und Jahreskollektivdosis  
(Number of aircraft crew personnel and annual collective dose)**

In Deutschland wurden im Jahr 2015 insgesamt 40 872 Personen (Vorjahr: 40 034) überwacht, die mittlere effektive Jahresdosis betrug wie im Vorjahr 1,9 mSv. Der höchste Jahrespersonendosiswert liegt bei 5,7 mSv. Die Verteilung ist in [Abbildung B III 2-1](#) wiedergegeben. Die Kollektivdosis für das Jahr 2015 beträgt ca. 76 Personen-Sv. Damit zählt das fliegende Personal bezüglich der Kollektivdosis und der mittleren Jahresdosis zu den am höchsten strahlenexponierten Berufsgruppen Deutschlands. Auch die Form der Dosisverteilung und ihre zeitliche Schwankung ([Abbildung B III 2-2](#)) ist nicht mit anderen Berufsgruppen vergleichbar. Wichtige Einflussgröße auf die Jahresdosis ist die zyklische Schwankung der Sonnenaktivität, die seit 2010 zu einem Rückgang der mittleren Dosis und der Kollektivdosis führt.

## 3. Überwachung von Arbeitsplätzen mit erhöhter Radonexposition (*Monitoring of radon enhanced workplaces*)

Für Personen, bei denen am Arbeitsplatz erheblich erhöhte Expositionen durch natürliche Strahlungsquellen auftreten können, ist eine Überwachung durchzuführen. Dies betrifft z. B. untertägige Bergwerke, Schauhöhlen und Anlagen der Wassergewinnung. Nach § 95 der Verordnung über den Schutz vor Schäden durch ionisierende Strahlen (Strahlenschutzverordnung - StrlSchV) hat derjenige, der in eigener Verantwortung eine Arbeit ausübt oder ausüben lässt, die einem der in der Anlage XI dieser Verordnung genannten Arbeitsfelder zuzuordnen ist, eine auf den Arbeitsplatz bezogene Abschätzung der Strahlenbelastung durchzuführen (§ 95 Abs. 1). Wird dabei eine erhöhte Strahlenexposition festgestellt, so ist die Arbeit bei der zuständigen Behörde anzeigebedürftig (§ 95 Abs. 2). Für Personen, die anzeigebedürftige Arbeiten ausführen, ist die Körperdosis zu ermitteln. Für die Beschäftigten der Wismut GmbH, die Arbeiten zur Stilllegung und Sanierung der Betriebsanlagen und Betriebsstätten des Uranerzbergbaues ausführen, werden die Daten der Körperdosis auf der Grundlage der Regelungen des § 118 Abs. 2 Satz 1 ermittelt.

Für Beschäftigte der Wismut GmbH werden die durch Inhalation von Radionukliden der Uranzerfallsreihe und die durch Gammastrahlung verursachten Körperdosen ermittelt. Dazu werden Messungen mit personengetragenen Messgeräten durchgeführt. Diese Messgeräte erfassen die Strahlenexpositionen durch Radonzerfallsprodukte, durch langlebige Alphastrahler und durch externe Gammastrahlung. Für Beschäftigte, die Arbeiten in anderen Betrieben (nach Anlage XI



**Abbildung B III 2-2 Verteilung der Jahrespersondosis für fliegendes Personal 2015**  
*(Distribution of the annual personal doses of aircraft crew personnel 2015)*

der StrlSchV) ausführen, wird die durch Inhalation von Radonzerfallsprodukten verursachte Körperdosis ermittelt. Hierzu werden repräsentative Messungen an Arbeitsplätzen durchgeführt. Für jeden Arbeitsplatz werden aus den Messergebnissen charakteristische Expositionsdaten abgeleitet, aus denen unter Berücksichtigung der jeweiligen Aufenthaltszeiten die Körperdosen der Beschäftigten berechnet werden.

Auf Grund dieser Regelungen wurden im Jahr 2015 dem Strahlenschutzregister im Bundesamt für Strahlenschutz für 300 Personen (Vorjahr: 329 Personen) Dosiswerte übermittelt. Von diesen 300 Personen führten 61 Personen (Vorjahr: 95 Personen) Sanierungsarbeiten in den Betrieben der Wismut GmbH aus. Die Kollektivdosis der 300 Beschäftigten betrug 1,1 Personen-Sv, die mittlere Jahrespersondosis 3,7 mSv (Vorjahr: 3,5 mSv). Im Jahr 2015 gab es eine Überschreitung (2014: drei Überschreitungen) des Grenzwertes von 20 mSv. Der höchste Wert der effektiven Jahresdosis betrug 25 mSv (Vorjahr: 29 mSv). Die Dosisverteilung zeigt [Abbildung B III 3-1](#).

#### 4. Inkorporationsüberwachung beruflich strahlenexponierter Personen *(Incorporation monitoring of occupationally exposed persons)*

Beruflich strahlenexponierte Personen, bei denen während ihrer Tätigkeit eine Aufnahme von radioaktiven Stoffen in den Körper nicht ausgeschlossen werden kann, werden in der Regel durch Aktivitätsmessungen in Ganz- und Teilkörperzählern bzw. durch Analyse ihrer Ausscheidungen überwacht. Von den Inkorporationsmessstellen wurden 1273 Personen im Jahr 2015 (Vorjahr: 1349) überwacht, die Kollektivdosis durch Inkorporation betrug 0,01 Personen-Sv. Die höchste Jahrespersondosis infolge von Inkorporation lag bei 4,4 mSv. Von den 1273 Überwachten hatten 44 Personen Dosiswerte oberhalb der Nachweisgrenze.




Abbildung B III 3-1 Verteilung der Jahrespersondosen durch natürlich erhöhte Radonexposition 2015  
(Distribution of annual personal doses from naturally enhanced radon exposure 2015)

## IV STRAHLENEXPOSITION DURCH MEDIZINISCHE MASSNAHMEN *(RADIATION EXPOSURES FROM MEDICAL APPLICATIONS)*

Bearbeitet vom Bundesamt für Strahlenschutz

# 1. Diagnostische Strahlenanwendungen (*Diagnostic applications of radiation*)

## 1.1 Röntgendiagnostik (*X-ray diagnostics*)

Bezüglich der Quellen für die Erfassung der Häufigkeit von Röntgenuntersuchungen wird auf den Gundlagenteil [IV Grundlagen zur Strahlenexposition durch medizinische Massnahmen](#) verwiesen. Im vorliegenden Bericht werden Daten der Jahre 2007 bis 2014 präsentiert. Für die Jahre 2007 bis 2012 ergeben sich Abweichungen zu den Ergebnissen früherer Berichte. Hauptsächlich liegt dies daran, dass für bestimmte Untersuchungsarten nicht mehr auf die Schätzungen eines Forschungsvorhabens zur Häufigkeit von Röntgenuntersuchungen im stationären Bereich für das Jahr 2002 zurückgegriffen wird. Die Daten dieses Forschungsvorhabens wurden bislang für Abschätzungen der Folgejahre extrapoliert. Ergebnisse eines Folgevorhabens für Daten des stationären Bereichs des Jahres 2012 liegen noch nicht vollständig vor. Daher wurde insbesondere für Computertomographien (CT) auf Daten des statistischen Bundesamtes zurückgegriffen, die ab 2007 zur Verfügung stehen und die von den bisher verwendeten extrapolierten Werten abweichen. Für konventionelle Röntgenuntersuchungen liegen keine vollständigen Daten des statistischen Bundesamtes vor. Für diesen Bereich müssen die Ergebnisse des neuen Forschungsvorhabens abgewartet werden.

Für die Abschätzung der kollektiven effektiven Dosis bzw. der mittleren effektiven Dosis pro Kopf wird über den betrachteten Zeitraum jeweils eine konstante Einzeldosis pro Untersuchungsart angenommen. Angesichts der großen Variabilitäten zwischen verschiedenen Anwendern von Röntgenstrahlung stellt dies nach den bisherigen Erfahrungen ein sinnvolles Prozedere dar. Dabei fließen in die Abschätzung Dosiswerte ein, die für häufige und/oder dosisintensive Röntgenuntersuchungen von den ärztlichen Stellen (ÄS) für den aktuellen Zeitraum regelmäßig zum Zweck der Aktualisierung der diagnostischen Referenzwerte an das BfS übermittelt werden.

In [Tabelle T IV.1](#) sind für häufige Röntgenuntersuchungen die Bereiche mittlerer Werte der effektiven Dosis dargestellt. Sie basieren größtenteils auf Dosiswerten, die von den ÄS für die Jahre 2007 bis 2009 an das BfS übermittelt wurden, jedoch auch auf stichprobenartigen Messungen des BfS in Krankenhäusern und Arztpraxen, auf Dosiserhebungen im Rahmen von Forschungsvorhaben, die vom BMUB gefördert wurden, und auf Literaturangaben. Es handelt sich dabei um Dosisangaben, die aus Messwerten von an Patientinnen und Patienten durchgeführten Untersuchungen ermittelt wurden, und nicht um theoretisch erreichbare Werte bei optimalen Untersuchungsbedingungen an einem idealisierten „Normalpatienten“.

### **Auswertung der Jahre 2007 bis 2014 – Untersuchungshäufigkeit**

Im Folgenden beinhaltet der Begriff „Untersuchung“ – gemäß internationaler Standards – alle Röntgenleistungen, die – bezogen auf ein Organ – zur Beantwortung einer klinischen Fragestellung mittels einer Röntgenmodalität (konventionelle Röntgenuntersuchung, Durchleuchtung, CT) notwendig sind. So wird z. B. bei einer Angiographie am Herzen nicht jeder Teilschritt (Kontrastmitteleinbringung, 1. Serie, 2. Serie, etc.) als getrennte Untersuchung gezählt sondern alle Teilschritte zusammen als eine Untersuchung. Zahnaufnahmen werden als gesonderte Untersuchungen gerechnet, wenn sie unterschiedliche Zähne bzw. Zahngruppen betreffen.

Für das Jahr 2014 wurde für Deutschland eine Gesamtzahl von etwa 135 Millionen Röntgenuntersuchungen abgeschätzt (ohne zahnmedizinischen Bereich: etwa 80 Mio. Röntgenuntersuchungen). Die Häufigkeit von Röntgenuntersuchungen in Deutschland nahm während des betrachteten Zeitraums 2007 bis 2014 geringfügig zu. Der Wert für die Gesamthäufigkeit für das Jahr 2014 liegt bei etwa 1,7 Röntgenuntersuchungen pro Einwohner und Jahr (siehe [Abbildung B IV 1.1-1](#)). Die Häufigkeit von zahnmedizinischen Röntgenuntersuchungen (Zähne und Kiefer) nahm zwischen 2007 und 2014 etwas stärker zu und beläuft sich aktuell auf etwa 0,7 Röntgenuntersuchungen pro Einwohner, was etwa 40 % der Gesamtanzahl aller Röntgenuntersuchungen entspricht. Röntgenuntersuchungen des Kiefers machen inzwischen etwa 20 % der zahnmedizinischen Röntgenuntersuchungen aus. Über den Zeitraum 2007 bis 2014 hat die Häufigkeit dieser Untersuchungen um etwa 30 % zugenommen. Neben den Röntgenuntersuchungen im zahnmedizinischen Bereich entfällt der größte Teil aller Röntgenuntersuchungen auf das Skelett (d. h. Schädel, Schultergürtel, Wirbelsäule, Beckengürtel, Extremitäten) und auf den Thorax (Brustkorb, siehe [Abbildung B IV 1.1-4](#)).

In der Trendanalyse ist die stetige Zunahme der Computertomographie (CT)-Untersuchungen am auffälligsten - insgesamt hat die Anzahl der CT-Untersuchungen zwischen 2007 und 2014 um etwa 40 % zugenommen (siehe [Abbildungen B IV 1.1-1](#) und [B IV 1.1-2](#)). Ein erheblicher Anstieg ist auch bei den bildgebenden Untersuchungsverfahren, die keine ionisierende Strahlung verwenden, zu verzeichnen, insbesondere bei der Magnetresonanztomographie (MRT, Zunahme um etwa 55 %, siehe [Abbildung B IV 1.1-2](#) und Kapitel 1.4). Welches der beiden Verfahren im Einzelfall anzuwenden ist, hängt von der diagnostischen Fragestellung, der klinischen Situation (Notfall) und natürlich auch der Verfügbarkeit ab.

Im Gegensatz zur CT-Häufigkeit hat die Anzahl der konventionellen Röntgenuntersuchungen des Schädels (um ca. 15 %), des Thorax (um ca. 20 %), der Wirbelsäule (um ca. 20 %) und des Bauchraumes einschließlich des Verdauungs- und des Urogenitaltrakts (um ca. 30 %) im Zeitraum 2007 bis 2014 abgenommen.

### Auswertung der Jahre 2007 bis 2014 – kollektive effektive Dosis

Die mittlere effektive Dosis aus Röntgenuntersuchungen pro Einwohner in Deutschland beläuft sich für das Jahr 2014 auf ca. 1,55 mSv. Über den Beobachtungszeitraum 2007 bis 2014 ist insgesamt ein ansteigender Trend für die mittlere effektive Dosis pro Einwohner und Jahr zu verzeichnen (siehe [Abbildung B IV 1.1-3](#)). Dieser Trend ist im Wesentlichen durch die Zunahme der CT-Untersuchungshäufigkeit und der damit einhergehenden Zunahme der effektiven Dosis pro Kopf bedingt. Demgegenüber bleibt die effektive Dosis pro Einwohner für die Summe der restlichen Untersuchungsverfahren über die Jahre 2007 bis 2012 nahezu konstant (siehe [Abbildung B IV 1.1-3](#)).

Die CT und die ebenfalls dosisintensive Angiographie (einschließlich interventioneller Maßnahmen) tragen nur etwa 10 % zu der Gesamthäufigkeit bei, ihr Anteil an der kollektiven effektiven Dosis betrug im Jahr 2012 jedoch mehr als 80 % (siehe [Abbildung B IV 1.1-4](#)).




Abbildung B IV 1.1-1 Häufigkeit von Röntgenuntersuchungen in Deutschland  
(Frequency of x-ray examinations in Germany)

mittlere Anzahl pro Einwohner und Jahr




Abbildung B IV 1.1-2 Vergleich der Häufigkeit von CT- und MRT-Untersuchungen in Deutschland  
(Comparison of frequencies of CT/MRT examinations in Germany)





Abbildung B IV 1.1-3 Mittlere effektive Dosis (in mSv) pro Einwohner und Jahr durch Röntgen- und CT-Untersuchungen in Deutschland  
(Mean effective dose (mSv) per capita and year due to x-ray and CT diagnostics in Germany)



**Abbildung B IV 1.1-4** Prozentualer Anteil der verschiedenen Röntgenmaßnahmen an der Gesamthäufigkeit und an der kollektiven effektiven Dosis 2014  
(Contribution of various x-ray diagnostic procedures to total frequency and to collective effective dose in 2014)

### Röntgenreihenuntersuchungen zur Früherkennung von Brustkrebs (Mammographie-Screening)

Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung und die häufigste Krebstodesursache bei Frauen. Im Jahr 2013 wurde laut Robert-Koch-Institut ([www.krebsdaten.de](http://www.krebsdaten.de)) bei etwa 71 700 Frauen eine Brustkrebsdiagnose gestellt (mittleres Erkrankungsalter: 64 Jahre). Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts verstarben im selben Jahr insgesamt etwa 17 900 Frauen an den Folgen einer Brustkrebserkrankung. Wird Brustkrebs frühzeitig erkannt, kann dies den Erfolg einer Therapie und damit die Überlebenschancen der Betroffenen erhöhen.

Die Röntgenuntersuchung der Brust (Mammographie) gilt als effektive Methode zur Früherkennung von Brustkrebs bei Frauen zwischen 50 und 69 Jahren. Daher hatte sich der Deutsche Bundestag bereits am 28.06.2002 für die Einführung eines organisierten und qualitätsgesicherten Mammographie-Screening-Programms (MSP) auf der Grundlage der europäischen Leitlinien ausgesprochen und die gemeinsame Selbstverwaltung der Ärzte und Krankenkassen gebeten, die hierzu erforderlichen Voraussetzungen - in Form von Richtlinien nach Maßgabe des Sozialrechts - zu schaffen.

Zur schrittweisen Einführung des MSP wurde 2003 die Kooperationsgemeinschaft Mammographie ([www.mammo-programm.de](http://www.mammo-programm.de)) gegründet. Im Jahr 2005 wurde die erste Screening-Einheit (SE) zertifiziert und konnte ihren Betrieb aufnehmen; 2009 hat die letzte der insgesamt 94 SE ihren Betrieb aufgenommen. Zielgruppe des MSP sind alle (symptomfreien) Frauen im Alter zwischen 50 und 69 Jahren. Die Screening-Mammographie-Untersuchung wird alle 2 Jahre angeboten. Anspruchsberechtigt sind etwa 10,5 Mio Frauen. Die Teilnehmerquote lag 2014 bei 54 % [1].

Würden die von den EU-Leitlinien geforderten 70 % der anspruchsberechtigten Frauen an der Screening-Maßnahme teilnehmen, beliefe sich unter der Annahme einer effektiven Dosis von 0,5 mSv pro Screening-Untersuchung die daraus resultierende kollektive effektive Jahresdosis auf etwa 1800 Personen-Sv pro Jahr. Dies entspricht weniger als 1,5 % der kollektiven effektiven Dosis der gesamten jährlichen Röntgendiagnostik in Deutschland. In den in [Abbildung B IV 1.1-4](#) gezeigten Anteilen, die aus Mammographien stammen, wurden zu etwa einem Drittel Mammographien berücksichtigt, die als „kurative Mammographien“ über die Kassen abgerechnet wurden, also als Mammographien, für die zur Abklärung eines Symptoms in der Brust eine Indikation für die Untersuchung bestand. Bei einem gewissen Prozentsatz dieser „kurativen Mammographien“ könnte es sich jedoch auch um Früherkennungs-Mammographien handeln, die außerhalb des Mammographie-Screening-Programms und damit ohne die hier gültige Qualitätssicherung durchgeführt wurden („opportunistisches Screening“). Die Anzahl der als „kurative Mammographie“ abgerechneten Untersuchungen hat in den ersten fünf Jahren nach Einführung des Mammographie-Screening-Programms im kassenärztlichen Bereich um ca. ein Drittel abgenommen und ist seither in etwa konstant.

Übergeordnetes Ziel des Mammographie-Screening-Programms ist die nachhaltige Verringerung der Brustkrebs-Mortalität. Im Jahr 2010 wurden vom BMUB in Kooperation mit dem BfS erste konkrete Schritte zur Evaluation der Brustkrebsmortalität in die Wege geleitet. An der Finanzierung des seit Juli 2012 laufenden Komplexen Vorhabens beteiligen sich das BMUB, das BMG sowie die Träger des Mammographie-Screening-Programms. Die Geldgeber sowie das BfS, das Robert-Koch-Institut, ein Vertreter der obersten Landesgesundheitsbehörden (AOLG) und die Patientenvertretung bilden ein so genanntes Steuerungsgremium. Die Aufgaben des Steuerungsgremiums sind u. a. die Schaffung der organisatorischen und finanziellen Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Abwicklung der Vorhaben zur Mortalitäts-evaluation sowie die Festlegung der Konzeption und des Inhalts der Evaluation des deutschen Mammographie-Screening-Programms. Das Steuerungsgremium wird hinsichtlich der Konzeption und Gestaltung der Inhalte des Forschungsvorhabens sowie der Projektbegleitung von einem Wissenschaftlichen Beirat unterstützt. Die administrative Abwicklung der Mortalitäts-evaluation erfolgt seitens des BMUB im Rahmen eines Ressort-Forschungsvorhabens über einen geplanten Zeitraum von zehn Jahren. Auf Grund der komplexen Situation in Deutschland mit seiner föderalen Struktur - z. B. liegen unterschiedliche Datenschutzbestimmungen mit jeweils hohem Schutzniveau in den einzelnen Bundesländern vor - wurde zunächst in einer Machbarkeitsstudie geprüft, auf welche Weise in Deutschland eine Evaluation der Brustkrebsmortalität organisatorisch und technisch realisiert werden kann. Die Machbarkeitsstudie begann im Juli 2012 mit einer Laufzeit von zwei Jahren (siehe Programmreport S. 128, [nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2016080114068](http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2016080114068)). An diese schloss sich eine erweiterte Machbarkeitsphase bis September 2016 an. Auf der Grundlage der Ergebnisse der beiden Machbarkeitsstudien wird derzeit der Einstieg in die eigentliche Hauptstudie vorbereitet.

### Literatur

- [1] Jahresbericht Evaluation 2014. Deutsches Mammographie-Screening-Programm. Kooperationsgemeinschaft Mammographie, Berlin, Dezember 2016  
([fachservice.mammo-programm.de/publikationen-und-stellungnahmen](http://fachservice.mammo-programm.de/publikationen-und-stellungnahmen))

## 1.2 Nuklearmedizin, Diagnostik (*Nuclear medicine diagnostics*)


Die Ergebnisse der aktuellen Auswertung der Daten zur Häufigkeit und Dosis von nuklearmedizinischen Untersuchungen beziehen sich auf den Fünfjahres-Zeitraum 2010 bis 2014. In die Abschätzung der kollektiven effektiven Dosis und deren Bewertung fließen die Resultate eines 2011 abgeschlossenen UFOPLAN-Vorhabens ein („Erhebung von Häufigkeit und Dosis für nuklearmedizinische Untersuchungsverfahren“) sowie aktuelle Literatur [1, 2]. Pro Jahr wurden 2010 bis 2014 in Deutschland im Mittel ca. 2,7 Millionen nuklearmedizinische Untersuchungen durchgeführt, was einer jährlichen Anwendungshäufigkeit von 33,6 Untersuchungen pro 1000 Einwohner entspricht. Am häufigsten wurden Szintigraphien der Schilddrüse und des Skeletts durchgeführt ([Abbildung B IV 1.2-1](#)). Bei [Abbildung B IV 1.2-1](#) ist zu beachten, dass die szintigraphischen Untersuchungen des Herzens in Ruhe und unter körperlicher Belastung einzeln gezählt wurden, auch wenn diese meistens im Rahmen einer Untersuchung hintereinander (während eines Tages oder über zwei Tage) stattfinden.

Es wurde eine über den Zeitraum 2010 bis 2014 gemittelte effektive Dosis von etwa 0,1 mSv pro Einwohner und Jahr abgeschätzt. Rund drei Viertel der kollektiven effektiven Dosis werden durch die Skelett-, die Myokard(Herz)- und die Schilddrüsenzintigraphie verursacht ([Abbildung B IV 1.2-1](#)).

Die mittleren effektiven Dosiswerte nuklearmedizinischer Untersuchungen waren bei Entzündungs- und Gehirnszintigraphien am höchsten (jeweils 7,7 mSv pro Untersuchung). Fasst man die Dosis durch Herzsintigraphien in Ruhe und unter Belastung zusammen, so erhält man ebenfalls eine vergleichsweise hohe Dosis von 8 mSv pro Untersuchung. Die am häufigsten angewendete Schilddrüsenzintigraphie weist eine recht niedrige effektive Dosis von durchschnittlich 0,9 mSv pro Untersuchung auf. Die bei Kindern relativ häufig durchgeführten Nierenuntersuchungen sind ebenfalls durch eine niedrige Strahlenexposition gekennzeichnet (durchschnittlich 0,7 mSv pro Untersuchung). Insgesamt betrug die mittlere effektive Dosis pro Untersuchung 2,4 mSv.

### Literatur

- [1] Kotzerke J, Oehme L, Lindner O, Hellwig D: Arbeitsausschuss PET der DGN: Positron Emissions Tomographie 2008 in Deutschland - Ergebnisse einer Umfrage und aktuelle Sachlage. Nuklearmedizin 49: 58-64, 2010  
[2] Hellwig D, Grgic A, Kotzerke J, Kirsch CM: Nuklearmedizin in Deutschland - Kennzahlen aus offiziellen Statistiken. Nuklearmedizin 50: 53-67, 2011



**Abbildung B IV 1.2-1** Prozentualer Anteil der nuklearmedizinischen Untersuchungen und ihr Anteil an der kollektiven effektiven Dosis in Deutschland 2010-2014  
*(Contribution from the different nuclear medicine examination procedures to the collective effective dose and the proportion of the overall frequency of application for the different examinations in Germany 2010-2014)*

### 1.3 Strahlenhygienische Bewertung der Strahlenexposition durch diagnostische Maßnahmen *(Evaluation of radiation exposures resulting from diagnostic procedures)*

Die nominelle Strahlenexposition der Bevölkerung durch röntgendiagnostische und nuklearmedizinische Untersuchungen betrug im Jahr 2014 etwa 1,6 mSv pro Einwohner und Jahr. Damit resultiert die zivilisatorische Strahlenexposition der Bevölkerung in Deutschland in der Hauptsache aus medizinischen Strahlenanwendungen. Ins Gewicht fällt dabei insbesondere die Röntgendiagnostik mit ca. 1,55 mSv pro Person im Jahr 2014. Verglichen damit ist die Exposition durch die nuklearmedizinische Diagnostik relativ gering (etwa 0,1 mSv).

Bei der Abschätzung des Strahlenrisikos wird von einem linearen Zusammenhang zwischen Dosis und Krebsrisiko ohne Annahme einer Schwellendosis (linear non threshold, LNT) ausgegangen. Da sich für den niedrigen Dosisbereich keine sicheren Angaben zum Verlauf der Dosis-Effekt-Kurve machen lassen, ist man auf eine Extrapolation der im höheren Dosisbereich beobachtbaren Wirkungen hin zu kleinen Dosen angewiesen. Die LNT-Hypothese stellt eine vorsorgliche Annahme für den praktischen Strahlenschutz dar. Unter dieser Annahme birgt jede strahlenmedizinische Untersuchung ein - wenn auch entsprechend geringes - zusätzliches Risiko für eine strahlenbedingte Krebserkrankung. Eine strahlenhygienische Bewertung muss jedoch berücksichtigen, dass medizinische Strahlenexpositionen nicht die gesamte Bevölkerung betreffen. Betroffen sind in erster Linie Patientinnen und Patienten, also der Teil der Bevölkerung, der aus der Strahlenexposition einen unmittelbaren diagnostischen oder therapeutischen Nutzen ziehen kann. Eine eingehende Nutzen-Risiko-Abwägung vor jeder Anwendung einer strahlendiagnostischen Maßnahme ist daher von zentraler Bedeutung (sogenannte „rechtfertigende Indikation“). Wird die sorgfältige Feststellung der rechtfertigenden Indikation durch den fachkundigen Arzt sowie eine Minimierung der Dosis vorausgesetzt, dann überwiegt für den Einzelnen der Nutzen der radiologischen Untersuchung das damit einhergehende Strahlenrisiko.

Weiterhin ist bei einer Bewertung der medizinischen Strahlenexposition einzubeziehen, dass es sich bei der Mehrheit der Patienten um ältere Menschen handelt, für die die Wahrscheinlichkeit einer strahlenbedingten Krebserkrankung deutlich geringer ist als für jüngere Personen. Angaben zur Altersverteilung von Personen, bei denen strahlendiagnostische Untersuchungen durchgeführt werden, sind über die KBV bzw. PKV bislang leider nicht zu erhalten. Für häufige und/oder dosisintensive Röntgenverfahren stellt jedoch das europäische Dose Datamed 2-Projekt [2] Informationen zur Altersverteilung zur Verfügung. Demnach werden dosisintensivere Untersuchungsverfahren, wie die Computertomographie oder Untersuchungen des Herzens oder der Blutgefäße, vor allem im höheren Alter durchgeführt. Beispielsweise werden mehr als 80 % aller CT-Untersuchungen des Abdomens oder des Beckens bei Patientinnen oder Patienten durchgeführt, die 50 Jahre oder älter sind. In jungen Jahren überwiegen Röntgenuntersuchungen des Skelettsystems.

Auch schwer erkrankte Patientinnen und Patienten werden häufig auf Grund ihrer Erkrankung - und dann in kurzer Zeit oftmals mehrfach - radiologisch untersucht. Im Vergleich zur Normalbevölkerung ist die Lebenserwartung dieser Patientinnen und Patienten oft deutlich verkürzt. In die strahlenhygienische Bewertung muss somit neben dem Alter insbesondere auch die Indikationsstellung einbezogen werden. Um zur Untersuchung dieser Fragestellung eine Datenbasis zu definieren, wurde vom BfS eine Machbarkeitsstudie initiiert: Für die zehn häufigsten Krebserkrankungen wurden für Patientinnen und Patienten, die zwischen 2000 und 2005 am Klinikum Großhadern (München) mindestens eine Röntgenuntersuchung erhalten haben, alle relevanten Patienten- und Untersuchungsdaten gesammelt. Nach den Ergebnissen dieser Studie entfallen – hochgerechnet auf Deutschland – mindestens 10 % der kollektiven effektiven Dosis aller Röntgenuntersuchungen auf Krebspatienten. Da für die Patientinnen und Patienten dieser Studie keine Röntgenuntersuchungen in anderen Einrichtungen berücksichtigt werden konnten, beträgt der tatsächliche Anteil vermutlich eher 15 bis 20 %. Weitere interessante Ergebnisse der Studie sind, dass der Anteil der CT an allen Röntgenuntersuchungen bei Krebspatienten weit höher ist als bei der durchschnittlichen Bevölkerung (über 80 % im Jahre 2005) und dass die mittlere kumulative Dosis durch Röntgenuntersuchungen bei Krebserkrankungen mit schlechter Prognose (z. B. Bauchspeicheldrüsenkarzinom) deutlich höher ist als bei Krebserkrankungen mit vergleichsweise guter Prognose (z. B. Brustkrebs).

Im europäischen Vergleich liegt Deutschland nach den vorliegenden Daten bezüglich der jährlichen Anzahl der Röntgenuntersuchungen pro Einwohner und Jahr im oberen Bereich.

Um auf EU-Ebene eine solide Grundlage für einen internationalen Vergleich zu erhalten, wurde Ende des Jahres 2004 die mit EU-Mitteln geförderte Arbeitsgruppe DOSE DATAMED gebildet, in der Deutschland durch das BfS vertreten wurde. Ziel des EU-Vorhabens war es, die Methoden zur Datenerfassung und -auswertung für die zehn teilnehmenden Länder zu analysieren sowie eine einheitliche Methode für die Bewertung im internationalen Vergleich zu entwickeln. Es zeigte sich, dass in allen zehn DOSE-DATAMED-Ländern Computertomographien, Angiographien und Interventionen den größten Teil zur kollektiven effektiven Dosis beitragen. Für alle Röntgenuntersuchungen zusammen genommen (ohne Zahnmedizin) unterscheiden sich die Länder bezüglich der Häufigkeit maximal um den Faktor 2,5 und bezüglich der effektiven Dosis pro Einwohner maximal um den Faktor 4,5 mit den höchsten Schätzwerten für Belgien, Deutschland und Luxemburg und den niedrigsten für Dänemark, die Niederlande und das Vereinigte Königreich. Die zum Teil beträchtlichen Unterschiede bei der Häufigkeit von Röntgenuntersuchungen und der zugehörigen mittleren effektiven Dosis pro Einwohner, die in den zehn Ländern beobachtet wurden, können zum großen Teil auf die verschiedenartigen Gesundheitssysteme der betrachteten Staaten zurückgeführt werden. Der Bericht über die vergleichende Bewertung sowie Empfehlungen zur Datenerfassung und -auswertung finden sich auf der Internet-Seite der Europäischen Kommission [1]. Im Jahr 2010 wurde ein EU-Folgeprojekt - Dose-Datamed-2 - initiiert, das zum Ziel hatte, die Datenbasis um weitere europäische Länder zu erweitern sowie den alten Datenbestand zu aktualisieren (siehe Abschlussbericht [2] bzw. die Dose-Datamed-2-Internetseite [www.ddmed.eu](http://www.ddmed.eu)). Das Dose Datamed 2-Projekt liefert umfangreiche Daten aus 36 europäischen Ländern für einen umfassenden Vergleich auf europäischer Ebene sowie Schätzungen für die Strahlenexposition der Bevölkerung in Europa infolge strahlendiagnostischer Maßnahmen. Werden alle 27 EU-Länder sowie die drei EFTA-Länder Norwegen, Island und die Schweiz als Gruppe betrachtet, so lauten die Schätzungen für die mittlere effektive Dosis infolge von Röntgenmaßnahmen beziehungsweise nuklearmedizinischer Maßnahmen 1,07 mSv beziehungsweise 0,07 mSv pro Einwohner.

Die hohe Pro-Kopf-Anzahl röntgendiagnostischer Maßnahmen für Deutschland spiegelt den Stand der hiesigen Gesundheitsversorgung wider. Eine Bewertung der vergleichsweise hohen Häufigkeit bzw. der resultierenden Dosis durch die medizinische Röntgendiagnostik darf den Nutzen für die Patientinnen und Patienten nicht unberücksichtigt lassen. Hier existiert sicherlich noch ein deutliches Einsparpotenzial ohne Beeinträchtigung der Patientenversorgung. Hierzu können die diagnostischen Referenzwerte zur Optimierung der medizinischen Exposition (bessere Qualität der Untersuchung, niedrigere Dosis) ebenso einen wesentlichen Beitrag leisten wie strengere Kriterien bei der Indikationsstellung zur Durchführung röntgendiagnostischer Maßnahmen, die Vermeidung von Doppeluntersuchungen (höhere Transparenz zwischen Arztpraxen; Röntgenpass) und die vermehrte Nutzung „alternativer“ diagnostischer Verfahren ohne die Verwendung ionisierender Strahlung (MRT, Sonographie). Nur bei gewissenhafter Indikationsstellung sowie Minimierung der Dosis durch qualitätssichernde Maßnahmen kann das Strahlenrisiko für die einzelne Patientin bzw. den einzelnen Patienten gegenüber dem Nutzen in den Hintergrund treten.

#### Literatur

- [1] European Commission, Radiation Protection No.154, European Guidance on Estimating Population Doses from Medical X-Ray Procedures. Final Report with two Annexes, Directorate-General for Energy and Transport (TREN-H4) 2008, [ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/154.zip](http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/154.zip)
- [2] European Commission, Radiation Protection No.180, Part 1: Medical Radiation Exposure of the European Population; Part 2: Diagnostic Reference Levels in Thirty-six European Countries. Directorate-General for Energy (Directorate D, Unit D 3) 2014, [ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/RP180.pdf](http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/RP180.pdf); [ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/RP180%20part2.pdf](http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/RP180%20part2.pdf)

## 1.4 Magnetresonanztomographie als alternatives Untersuchungsverfahren (*Magnetic Resonance Imaging as an alternative examination procedure*)

Für die Jahre 2007 bis 2014 ist für MRT-Untersuchungen (siehe [Abbildung B IV 1.1-2](#)) eine stetige Zunahme der Häufigkeit zu verzeichnen. (Anstieg der MRT-Untersuchungen von ca. 6,9 Mio. im Jahr 2007 auf ca. 10,6 Mio. im Jahr 2014). 2014 wurde etwa ein Fünftel aller MRT-Untersuchungen im Bereich des Schädels und jeweils etwa 30 % im Bereich der Wirbelsäule und der Extremitäten durchgeführt. Bemerkenswert ist die gleichzeitige Zunahme von MRT- und CT-Untersuchungen, wobei insgesamt mehr CT- als MRT-Untersuchungen durchgeführt werden. Jedoch ist die Anzahl der MRT-Untersuchungen im ambulanten Bereich mehr als viermal so hoch wie im stationären Bereich. CT-Untersuchungen im ambulanten Sektor bewegen sich hingegen in einer ähnlichen Größenordnung wie solche aus dem stationären Bereich.

## 2. Therapeutische Strahlenanwendungen (*Therapeutic applications of radiation*)

Die Zahl der jährlich auftretenden Neuerkrankungen an Krebs in Deutschland wird für das Jahr 2016 auf ca. 267 000 Erkrankungen bei Männern und auf ca. 232 000 bei Frauen geschätzt [1]. Das mittlere Erkrankungsalter liegt für Männer bei etwa 70 und für Frauen bei etwa 69 Jahren. Die Therapie einer Krebserkrankung erfolgt üblicherweise als Kombination von Chirurgie, Strahlentherapie und Chemotherapie, wobei die Strahlentherapie in den letzten Jahren eine immer größere Bedeutung erlangt hat.

### 2.1 Therapie mit ionisierender Strahlung (*Radiation therapy*)

Nach Angaben der „Strahlentherapie in Norddeutschland“ [2] wurden im Jahr 2013 in den sechs Bundesländern Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein (17,2 Mio. Einwohner, ca. 21 % der bundesdeutschen Bevölkerung, geschätzt etwa 104 000 Krebserkrankungen im Jahr 2013) ca. 71 200 Patientinnen und Patienten einer Strahlentherapie unterzogen. Etwa 14 % dieser Patientinnen und Patienten wurden wegen einer gutartigen Erkrankung therapiert. Somit wurde in etwa 60 % der Krebsfälle eine Strahlentherapie durchgeführt. Werden diese Zahlen auf Deutschland hochgerechnet, so erhielten im Jahr 2013 etwa 340 000 Patientinnen und Patienten eine Strahlentherapie, davon ca. 290 000 wegen einer bösartigen Erkrankung. Nach Angaben der „Strahlentherapie in Norddeutschland“ nimmt die Anzahl der Patienten, die eine Strahlentherapie erhielten, stetig zu, in den zehn Jahren zwischen 2004 und 2013 ist die Anzahl der Patienten um 50 % gestiegen. Leider sind für Deutschland zurzeit keine aktuelleren Zahlen verfügbar. Das BfS plant ein Ressortforschungsvorhaben, um aktuelle und valide Zahlen für Gesamtdeutschland zu erhalten.

### 2.2 Therapie mit offenen radioaktiven Stoffen (*Therapy with unsealed radioactive sources*)

In der Radionuklidtherapie wird die Möglichkeit genutzt, durch die Wahl geeigneter radioaktiver Arzneimittel direkt in bzw. an der (Tumor-)Zelle zu bestrahlen. Das bekannteste Beispiel ist die Behandlung mit dem Radionuklid Iod-131. Im Jahr 2008 wurden in Deutschland im stationären Bereich ca. 54 000 nuklearmedizinische Therapien, davon etwa 45 000 Radioiodtherapien durchgeführt [3]. Nach Daten der Krankenhausstatistik des statistischen Bundesamtes belief sich die Zahl der Radioiodtherapien im Jahr 2014 auf ca. 32 700; zu 70 % waren hiervon Frauen betroffen. Die Radio-synoviorthese, d. h. die Behandlung spezieller Gelenkserkrankungen, findet vorwiegend im ambulanten Bereich statt, wo sie im Jahr 2014 in ca. 62 000 Fällen durchgeführt wurde.

#### Literatur

- [1] Krebs in Deutschland 2011/2012. 10. Ausgabe. Robert Koch-Institut (Hrsg) und die Gesellschaft der epidemiologischen Krebsregister in Deutschland e. V. (Hrsg.). Berlin, 2015
- [2] Brodersen HJ: Strahlentherapie in Norddeutschland 13/14 - Radioonkologie in den Bundesländern Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein, 20. Auflage, 21. März 2014, [www.strahlentherapie-nord.de](http://www.strahlentherapie-nord.de)
- [3] Lorenz R, Dietlein M, Reiners C: Stationäre nuklearmedizinische Therapie in Deutschland. Nuklearmedizin 49: 49-57, 2010

### 3. Medizinische Forschung (*Medical research*)

Vom BfS wurden im Jahr 2015 nach § 23 StrlSchV und § 28 a RöV 333 Genehmigungen zur Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung (einschließlich Röntgenstrahlung) am Menschen in der medizinischen Forschung erteilt (Vorjahr 324).

### 4. Herzschrittmacher (*Pacemakers*)

Seit dem Jahr 1977 werden keine Herzschrittmacher mit Radionuklidbatterien mehr implantiert. Auf derartige Batterien kann verzichtet werden, seitdem entsprechende konventionelle Batterien mit einer hohen Lebensdauer verfügbar sind. In [Tabelle T IV.2](#) ist - wie in früheren Jahresberichten - die Anzahl der seit 1971 gemeldeten Implantationen und Explantationen für Herzschrittmacher mit Plutonium-238 angegeben.

Gemäß der aktuellen Datenlage und unter Berücksichtigung von PTB-Angaben und Informationen der Entsorgungsfirmen wurden in Deutschland von 1971 bis 1976 insgesamt 284 Implantationen angezeigt, von denen die Explantation für 282 Fälle dokumentiert ist. Das Register verzeichnete im Jahr 2015 noch zwei lebende Personen, die ihre 1972 implantierten Herzschrittmacher in sich tragen.

## V UMGANG MIT RADIOAKTIVEN STOFFEN UND IONISIERENDER STRAHLUNG

### *(THE HANDLING OF RADIOACTIVE MATERIALS AND SOURCES OF IONISING RADIATION)*

Bearbeitet vom Bundesamt für Strahlenschutz und vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

## 1. Grenzüberschreitende Verbringung radioaktiver Stoffe (*Border-crossing transport of radioactive material*)

### 1.1 Übersicht über die Ein- und Ausfuhrstatistik radioaktiver Stoffe (*Overview of statistics on the import and export of radioactive material*)

Mit dem Begriff „hochradioaktive Strahlenquellen (HRQ)“ werden ab dem Berichtsjahr 2009 Quellen bezeichnet, deren Aktivität den durch die Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) festgelegten, nuklidspezifischen Grenzwert überschreitet (Aktivität größer als 1/100 des A1-Wertes gemäß Anlage III, Tabelle 1, Spalte 3a, StrlSchV). In dieser Statistik sind umschlossene Strahlenquellen nicht mehr ab dem allgemeinen Limit von 1850 GBq erfasst, sondern ab den nuklidspezifischen Werten „Aktivität HRQ/1/100 A1“ der Spalte 3a der Anlage III der StrlSchV.

Die Gesamteinfuhr an Radionukliden in Gigabecquerel (GBq) nach Spalte 5 ([Tabelle T V.1](#)) ist gegenüber dem Vorjahr um ca. 13 % abgefallen, was in der um 20 % verringerten Einfuhr von Co-60, hauptsächlich aus Kanada, begründet ist (Spalte 4). Der Wert für die Gesamteinfuhr enthält zusätzlich die nicht gesondert aufgeführten sonstigen radioaktiven Gemische, wie z. B. kontaminierte Werkzeuge, die 2015 mit einer Gesamtaktivität von nur 11,01 TBq eingeführt wurden. Aktivierungsprodukte („Bestrahlungsproben“) wie z. B. aktivierte Anlagenteile, wurden 2015 nicht eingeführt.

Die Einfuhr von unbestrahlten Kernbrennstoffen und Ausgangsstoffen ist im Rahmen üblicher Schwankungen wieder etwas zurückgegangen.

Die Gesamtausfuhr von Radionukliden in GBq ([Tabelle T V.2](#)) erreicht im Jahr 2015 das Vorjahresniveau. Auch hier enthält die Summe in Spalte 5 die nicht gesondert aufgeführten sonstigen radioaktiven Gemische, wie z. B. kontaminierte Werkzeuge, mit 7,73 GBq.

Aktivierungsprodukte („Bestrahlungsproben“), wie z. B. aktivierte Anlagenteile, wurden 2015 mit nur 74 MBq, wie auch in den Vorjahren in nicht relevanten Aktivitäten, ausgeführt.

Bei den unbestrahlten Kernbrennstoffen und Ausgangsstoffen ist ein leichter Abfall festzustellen.

### 1.2 Einfuhrstatistik (*Import statistics*)

#### **Einfuhr offener und umschlossener Radionuklide ohne umschlossene Strahlenquellen ab A1/100**

[Tabelle T V.3](#) (a-b) gibt die Aktivitäten der eingeführten radioaktiven Stoffe wieder; ausgenommen sind hier umschlossene Strahlenquellen ab A1/100 und Aktivierungsprodukte sowie sonstige radioaktive Gemische.

Es zeigt sich in der Gesamtsumme ein 9-facher Zuwachs zum Vorjahr auf jetzt 2124 TBq, was mit der Summe aus 2007 vergleichbar ist ([Tabelle T V.1](#)). Diese Zunahme wird in der Hauptsache von H-3-Lieferungen aus Kanada bestritten.

In Form von Tritiumgaslichtquellen sind im Berichtszeitraum 3073 GBq im Wesentlichen aus der Schweiz, davon lediglich 400 GBq aus Norwegen, eingeführt worden (in den Werten für die Gesamteinfuhr von H-3 enthalten); H-3-Leuchtfarbe wurde abermals nicht bezogen.

#### **Einfuhr umschlossener Strahlenquellen ab A1/100**

[Tabelle T V.4](#) zeigt die Gesamtaktivitäten der Einfuhr an umschlossenen Strahlenquellen der Radionuklide Co-60, Se-75, Cs-137, Ir-192 und Cf-252 jeweils ab deren Werten für A1/100 gemäß Anlage III Spalte 3a StrlSchV.

Die Einfuhr ist hier 2015 auf das Niveau von 2013 gefallen. Es findet sich erwartungsgemäß der größte Posten wieder bei Co-60 mit diesmal sogar 93 % der in dieser Rubrik eingeführten Gesamtaktivität.

Co-60-Quellen kamen in der Hauptsache aus der Russischen Föderation und Kanada. Ein umfangreicherer Bezug neuer Quellen von dort ist hier zu erkennen.

#### **Einfuhr unbestrahlter Kernbrennstoffe und Ausgangsstoffe**

[Tabelle T V.5](#) zeigt die Gesamteinfuhr des Jahres 2015 von unbestrahlten Kernbrennstoffen und Ausgangsstoffen in Kilogramm. Es ist ein Rückgang auf etwa das Niveau des Jahres 2006 zu verzeichnen, der sich im Wesentlichen in der Spalte für Natururan findet.

Die Schwerpunkte liegen bei abgereichertem Uran und Natururan als größtem Posten, gefolgt von angereichertem Uran mit 3-10 % U-235.

Das in der Zeile für Belgien aufgeführte Plutonium ist wieder in MOX-Brennelementen aus Lieferungen von dort enthalten gewesen.

Das unter „sonstige“ (Länder) aufgeführte abgereicherte Uran stellt Abschirm- bzw. Transport- sowie Lagerbehälter für umschlossene Strahlenquellen dar und findet sich naturgemäß auch bei der Ausfuhr (vgl. 1.3).

### 1.3 Ausfuhrstatistik (Export statistics)

#### Ausfuhr offener und umschlossener Radionuklide ohne umschlossene Strahlenquellen ab A1/100

Die Gesamtausfuhr gemäß [Tabelle T V.6](#) (a-b) nahm von 121 035 GBq im Jahr 2014 auf 95 633 GBq ab. Das Nuklidspektrum ist gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben, lediglich Se-75 und Pm-147 sind hinzugekommen und Ba-133 entfallen.

5133 GBq H-3 waren im Berichtszeitraum in Gaslichtquellen enthalten. Ausfuhr von H-3-Leuchtfarbe wurden hingegen auch 2015 nicht registriert.

#### Ausfuhr umschlossener Strahlenquellen ab A1/100

Die Gesamtausfuhr an umschlossenen Strahlenquellen ab A 1/100 ([Tabelle T V.7](#)) ist in etwa gleich geblieben (1779 TBq im Jahr 2014; 1862 TBq im Jahr 2015). Gegenüber der Einfuhr findet sich der größte Posten der umschlossenen Strahlenquellen ab A1/100 bei Se-75 mit 34 % der in dieser Rubrik ausgeführten Gesamtaktivität. Se-75 zusammen mit Co-60 und Cs-137 (jeweils 23 %) sowie Ir-192 (20 %) bilden hier 99,9 % der Gesamtausfuhr. Weitere Radionuklide sind Sr-90 und Am-241 sowie ein Einzelelement betreffend die Ausfuhr einer Cf-252-Quelle in die USA.

#### Unbestrahlte Kernbrennstoffe und Ausgangsstoffe

[Tabelle T V.8](#) zeigt die Gesamtausfuhr an unbestrahlten Kernbrennstoffen und Ausgangsstoffen in Kilogramm.

Die Ausfuhrmenge ist 2015 mit 1 187 779 kg gegenüber 1 861 879 kg (2014) um 36,2 % gesunken. Die größten Posten finden sich so gleichzeitig bei abgereichertem Uran sowie bei angereichertem Uran mit >3-10 %igem Anteil an U-235.

Uran mit höheren Anreicherungsgraden ist im Berichtszeitraum ebenso wenig in relevanten Mengen ausgeführt worden wie Plutonium und Thorium.

Das unter „sonstige“ (Länder) aufgeführte abgereicherte Uran stellt Abschirm- bzw. Transport- sowie Lagerbehälter für umschlossene Strahlenquellen dar und findet sich naturgemäß auch bei der Einfuhr.

### 1.4 Genehmigungen und Anzeigen (Licenses and notifications)

[Tabelle T V.9](#) zeigt die Anzeigen und Genehmigungen im Jahr 2015. Diese Tabelle enthält seit dem Berichtsjahr 2006 die Rubrik „Einfuhr § 19 Abs. 1 StrlSchV“. Hier sind die Genehmigungen zur Einfuhr für jene hochradioaktiven Strahlenquellen (HRQ) aufgeführt, deren grenzüberschreitende Verbringung auf Grund des HRQ-Gesetzes vom 12. August 2005 i. V. m. § 20 der Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) nicht im Anzeigeverfahren zulässig und daher genehmigungspflichtig ist.

Die Genehmigungen zur Ausfuhr solcher HRQ sind sinngemäß in der Rubrik „Ausfuhr § 19 Abs. 2 StrlSchV“ enthalten, wo sich vor dem Inkrafttreten des HRQ-Gesetzes lediglich Genehmigungen für diejenigen sonstigen radioaktiven Stoffe fanden, deren Aktivität das  $10^8$ -fache der Freigrenzen gemäß Anlage III Tabelle 1 Spalte 2 StrlSchV pro Versandstück überschritt. Diese weiterhin bestehende Genehmigungspflicht richtet sich nur nach der Aktivität eines Versandstückes und zwar unabhängig davon, ob es sich um offene oder umschlossene radioaktive Stoffe handelt.

Ferner ist in der Tabelle seit dem Berichtsjahr 2002 die rechte Spalte „Genehmigungen nach § 108 StrlSchV“ für Konsumgüter gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 18 StrlSchV enthalten. Da nach § 108 StrlSchV genehmigte grenzüberschreitende Verbringungen derartiger Konsumgüter jedoch nicht von einem Meldeverfahren begleitet werden, wird in dieser Spalte lediglich die Anzahl der im Berichtszeitraum erteilten Genehmigungen angegeben, welche jeweils eine Gültigkeit von zwei Jahren haben. Im Berichtszeitraum waren dies 11 für die Einfuhr und ebenfalls 11 für die Ausfuhr.

Die vorliegende Statistik enthält keine Daten bezüglich innergemeinschaftlicher Verbringungen sonstiger radioaktiver Stoffe, da hierfür die Verordnung (Euratom) Nr. 1493/93 Anwendung findet. Ferner enthält die vorliegende Statistik auf Grund der "Atomrechtlichen Abfallverbringungsverordnung" (AtAV) keine Daten über radioaktive Abfälle und bestrahlte Kernbrennstoffe; Informationen hierüber sind vielmehr den regelmäßigen Berichten an die Kommission zu entnehmen.

Es wurden im Berichtszeitraum vom BAFA 32 Einfuhr- und 67 Ausfuhrgenehmigungen nach § 3 Abs. 1 AtG sowie 32 Einfuhr- und 51 Ausfuhrgenehmigungen für sonstige radioaktive Stoffe nach § 19 StrlSchV erteilt.

Mit der Neufassung der AtAV, seither „Verordnung über die Verbringung radioaktiver Abfälle oder abgebrannter Brennelemente (Atomrechtliche Bezirksverordnetenversammlung - AtAV)“ vom 30.04.2009 gilt diese zusätzlich auch für grenzüberschreitende Verbringungen bestrahlter Kernbrennstoffe.

Daten über gemäß der AtAV erfolgte Verbringungen bestrahlter Kernbrennstoffe sind somit ebenfalls den regelmäßigen Berichten an die Kommission zu entnehmen.

Im Jahr 2015 gingen 3455 (2014: 3502) Einfuhranzeigen sowie 4687 (2014: 4795) Ausfuhranzeigen nach § 20 StrlSchV ein. Die Zahl der bearbeiteten Belege ist damit im Vergleich zum Vorjahr geringfügig zurückgegangen.

Die Daten für die jeweils erfassten Radionuklidpositionen lassen sich nicht mehr mit Statistiken für die vorangegangenen Jahre vergleichen, da durch die Einfügung eines Multiplikators in das Erfassungssystem Quellen gleicher Aktivität zusammengefasst werden können (Bsp. 5 Quellen Ir-192 werden nicht mehr als 5 Positionen mit jeweils einer Quelle geführt, sondern als eine Position mit 5 x Ir-192).

## 2. Beförderung radioaktiver Stoffe (*Transport of radioactive material*)

Auf dem Gebiet des Transports radioaktiver Stoffe war das BfS im Berichtsjahr die zuständige Behörde zur Erteilung von Beförderungsgenehmigungen für alle Verkehrsträger gemäß § 4 Atomgesetz für Kernbrennstoffe und § 16 Strahlenschutzverordnung für Großquellen. Am 30.07.2016 ist das Gesetz zur Neuordnung der Organisationsstruktur im Bereich der Endlagerung in Kraft getreten. Aus der Gesetzesänderung resultiert auch eine Übertragung von Genehmigungs- und Zulassungsbefugnissen vom Bundesamt für Strahlenschutz auf das Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit. Dies hat auch zur Folge, dass die künftige Berichterstattung durch das Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit wahrgenommen wird.

Gemäß Gefahrgutbeförderungsgesetz und den darauf beruhenden Verordnungen war das BfS außerdem zuständig für die Erteilung von verkehrsrechtlichen Beförderungsgenehmigungen sowie für die Zulassung und Anerkennung von Transportbehältern.

Mit den Revisionen der Zulassungen der Transport- und Lagerbehälter CASTOR® V/52 und CASTOR® V/19 für Siedewasserreaktor- bzw. Druckwasserreaktor-Brennelemente im März und Dezember 2015 wurden die Voraussetzungen für das Erreichen der Kernbrennstofffreiheit der von Rückbaumaßnahmen betroffenen Reaktoren verbessert.

Des Weiteren wurde mit der Erteilung der neuen Revision der Zulassung des MOSAIK® II-15 im Juli 2015 die Voraussetzung für die Neufertigung und Nutzung dieser für den Transport und die Lagerung von schwach- und mittelaktiven Abfällen aus Kernkraftwerken (z. B. aus dem Rückbau) und sonstigen kerntechnischen Anlagen entwickelten Behälterbauart geschaffen.

Auf internationalem Gebiet wurde die Mitarbeit des BfS bei der Weiterentwicklung der Sicherheitsstandards zum Transport radioaktiver Stoffe bei der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) fortgesetzt.

Nach Aufforderung der IAEO, die 2012 herausgegebenen IAEO-Empfehlungen zum sicheren Transport radioaktiver Stoffe (Specific Safety Requirements No.SSR-6) sowie das erläuternde Material dazu (SSG-26) einem Überarbeitungs-/Überprüfungsprozess zu unterziehen, wurden Änderungs- und Ergänzungsvorschläge von der Arbeitsgruppe „Klasse 7“ des Gefahrgutverkehrsbeirats des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) unter Leitung des BfS erarbeitet und über das BMVI an die IAEO übersandt. Auf einem außerordentlichen Meeting bei der IAEO im September 2015 wurden alle dazu von den IAEO-Mitgliedsländern und internationalen Organisationen eingereichten Vorschläge überprüft und in einen neuen Entwurf für die IAEO-Transportempfehlungen eingearbeitet. Inhaltliche Änderungen sind insbesondere für den Transport großvolumiger radioaktiver Stoffe und bzgl. der Einführung des Alterungsmanagements vorgesehen.

Im Januar 2015 fand eine Informationsveranstaltung für die für den Transport radioaktiver Stoffe zuständigen Bundes- und Landesbehörden statt. Das BfS informierte dabei über den Inhalt der ab 1. Januar 2015 geltenden gefahrgutrechtlichen Regelungen in Umsetzung der IAEO-Transportempfehlungen, Ausgabe 2012, hierbei insbesondere über die Neustrukturierung der Vorschriften für spaltbare Stoffe und über die neuen behördlichen Genehmigungsverfahren für „spaltbar freigestellte Stoffe“.

Im Juni 2015 nahmen Vertreter des BfS an einer von der IAEO veranstalteten internationalen Konferenz über das Management von bestrahlten Brennelementen aus Leistungsreaktoren teil und berichteten über die deutschen Ansätze zur Erhaltung der Transportierbarkeit von Transport- und Lagerbehältern während der Zeit der Zwischenlagerung.

### 2.1 Übersicht über Beförderungsgenehmigungen und Transporte radioaktiver Stoffe (*Overview of shipment approvals and transport of radioactive material*)

Im Jahr 2015 wurden vom BfS insgesamt 80 Genehmigungen (Einzel-, Mehrfach- und allgemeine Genehmigungen) erteilt. Weitere Informationen über die vom BfS erteilten Beförderungsgenehmigungen nach § 4 AtG für Kernbrennstoffe sowie nach § 16 StlSchV für Großquellen und über die durchgeführten Kernbrennstofftransporte können der Homepage des BfS ([www.bfs.de](http://www.bfs.de)) entnommen werden.

2015 wurden insgesamt 405 Transporte mit Kernbrennstoffen (s. [Tabelle T V.10](#)) realisiert, davon entfallen 28 Transporte auf das Binnenland, 145 auf den Export, 62 auf den Import und 170 Transporte entfallen auf den Transitverkehr. Mit Großquellen wurden 11 Transporte durchgeführt.

Gemäß den gefahrgutrechtlichen Regelungen wurden 2015 vom BfS insgesamt 6 Zulassungen für Transportbehälter und 11 deutsche Anerkennungen ausländischer Zulassungen sowie 4 verkehrsrechtliche Beförderungsgenehmigungen (davon 3 als Sondervereinbarung) erteilt.

## 2.2 Beförderung radioaktiver Stoffe im Schienen- und Schiffsverkehr der Eisenbahnen (*Transport of radioactive material by the rail and shipping traffic*)

Daten des Eisenbahn-Bundesamtes

Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) fungiert als Aufsichtsbehörde für die Beförderung radioaktiver Stoffe im Schienen- und Schiffsverkehr der Eisenbahnen (§ 24, Abs. 1, AtG) und als Genehmigungsbehörde für die Beförderung von sonstigen radioaktiven Stoffen (§§ 16 StrlSchV) im Schienen- und Schiffsverkehr der Eisenbahnen.

Die gesamte Anzahl der im Jahr 2015 beförderten Wagenladungen mit radioaktiven Stoffen beläuft sich auf 294 Stück. Ein Vergleich zu den Vorjahren ist in [Tabelle T V.11](#) aufgeführt.

[Tabelle T V.12](#) gibt einen Überblick hinsichtlich der Anzahl der Transporte mit der Eisenbahn in Abhängigkeit der jeweiligen rechtlichen Grundlage der erteilten Beförderungsgenehmigung.

[Tabelle T V.13](#) listet die Anzahl der Wagenladungen des Jahres 2015 auf, spezifiziert nach der atomrechtlichen Bezeichnung der beförderten radioaktiven Stoffe und nach den gefahrgutrechtlichen UN-Nummern. Beförderungen nach § 4 AtG (Kernbrennstoffe) fanden nicht statt.

[Tabelle T V.14](#) zeigt die Gesamtaktivität für den Wagenladungsverkehr im Jahr 2015. Die Gesamtaktivität im Wagenladungsverkehr ist auf Grund der ausschließlichen Beförderung von sonstigen radioaktiven Stoffen in TBq angegeben.

[Tabelle T V.15](#) listet den Anteil der überprüften Wagenladungen sowie die bei den Überprüfungen festgestellte Mängelquote auf.

In [Tabelle T V.16](#) ist die Anzahl der Mängel, differenziert nach der Gefahrenkategorie, aufgelistet. Mängel mit radiologischer Relevanz traten nicht auf. Es wurden Verstöße gegen Kennzeichnungs- und Bezettelungsvorschriften festgestellt.

### 3. Umgang mit radioaktiven Stoffen, Betrieb von Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung, Röntgeneinrichtungen und Störstrahler (*Handling of radioactive materials, operation of devices for the production of ionising radiation, interfering radiation sources and X-ray devices*)

Nach § 3 Abs. 2 Nr. 34 der Strahlenschutzverordnung versteht man unter Umgang mit radioaktiven Stoffen deren Gewinnung, Erzeugung, Lagerung, Bearbeitung, Verarbeitung, sonstige Verwendung und Beseitigung (im Sinne § 2 AtG) soweit es sich nicht um Arbeiten im Sinne der StrlSchV, § 3 Abs. 1 Nr. 2 handelt.

#### 3.1 Anwender radioaktiver Stoffe (*User of radioactive sources*)

In [Tabelle T V.17](#) ist die Zahl der 2015 gültigen Genehmigungen nach §§ 7, 11, 15, 16, 106 StrlSchV und § 9 AtG in einer Übersicht, aufgeschlüsselt auf die Bundesländer, wiedergegeben.

Die Genehmigungen verteilen sich 2015 im Wesentlichen zu 73,9 % auf Umgang nach § 7 StrlSchV, zu 6,2 % auf Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung nach § 11 StrlSchV, zu 2,7 % auf Beförderung und zu 17,8 % auf Tätigkeiten in fremden Anlagen. Nur ca. 0,2 % der Genehmigungen betrafen § 9 AtG und 0,2 % den Zusatz radioaktiver Stoffe zu Konsumgütern.

Gemäß § 7 StrlSchV „Umgang mit sonstigen radioaktiven Stoffen“ waren im Jahr 2015 11 384 Genehmigungen in Deutschland gültig. Die Zahl der Inhaber dieser Genehmigungen ist in [Tabelle T V.18](#) aufgelistet und betrug insgesamt 7738, davon waren

- 25 % im Bereich der Medizin einschließlich der medizinischen Forschung und Lehre,
- 11 % im Bereich Forschung und Lehre außerhalb der Medizin,
- 56 % im Bereich Industrie, gewerbliche Wirtschaft und
- 8 % in sonstigen Bereichen, z. B. Behörden, registriert.

In [Tabelle T V.19](#) ist in einer Übersicht die Zahl der Verwender ausschließlich umschlossener radioaktiver Stoffe im Jahr 2015 dargestellt. Wie erwartet liegt die Zahl der Verwender umschlossener radioaktiver Stoffe im Bereich Industrie/gewerbliche Wirtschaft auch 2015 deutlich höher als in den anderen Bereichen.

Eine Übersicht über die Zahl der Inhaber von Genehmigungen zum Betrieb von Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlen nach § 11 StrlSchV im Jahr 2015 ist in [Tabelle T V.20](#) zusammengestellt.

Der Umfang und die Ergebnisse der Prüfung umschlossener radioaktiver Stoffe im Jahr 2015 kann einer Übersicht in [Tabelle T V.21](#) entnommen werden. Von den insgesamt 12 806 durchgeführten Dichtheitsprüfungen wurden 31 Präparate als undicht ermittelt. Davon betroffen waren u. a. drei Ra-226-Quellen, sieben Am-241-Quellen, fünf Fe-55-Quellen, eine Ni-63-Quelle, fünf Cs-137-Quellen, vier Strontium-90-Quellen und eine Tritium-Quelle. Eine genaue Aufschlüsselung ist ebenfalls [Tabelle T V.21](#) zu entnehmen.

In den [Tabelle T V.22](#) und [Tabelle T V.23](#) ist eine Übersicht über die Gesamtzahl der Genehmigungen und Anzeigen nach RöV im Jahr 2015, unterteilt auf die Bereiche „Humanmedizin, Zahnmedizin und Tiermedizin“ sowie „Technik/Nichtmedizin“, für die einzelnen Bundesländer dargestellt. Die Gesamtzahl der genehmigten Störstrahler betrug 1224 und ist für die Bundesländer in [Tabelle T V.23](#) gesondert aufgeführt. 22 % der nach § 3 Abs.1 RöV genehmigten Röntgeneinrichtungen werden für die technische Radiographie zur Grobstrukturanalyse eingesetzt. Im Jahr 2015 wurden im technischen Bereich 9702 Röntgeneinrichtungen gemäß § 4 Abs.1 RöV angezeigt.

#### 3.2 Industrieerzeugnisse und technische Strahlenquellen (*industrial products and radioactive sources*)

Radioaktive Stoffe unterschiedlicher Art und Aktivität können in Industrieerzeugnissen, wie z. B. wissenschaftlichen Instrumenten, elektronischen Bauteilen, Leuchtstoffröhren, Ionisationsrauchmeldern, Gasglühstrümpfen, Schweißelektroden und keramischen Gegenständen, enthalten sein. Der Umgang mit diesen radioaktiven Stoffen wird durch ein differenziertes Anzeige- und Genehmigungssystem geregelt, das auch einen genehmigungsfreien Umgang vorsieht, z. B. nach einer Bauartzulassung des Gerätes oder bei Unterschreiten gesetzlich festgelegter Aktivitätswerte.

Bei einigen technischen Prozessen werden Strahlenquellen zur Messung und Steuerung (z. B. für Füllstands-, Dicken- und Dichtemessung) oder zur Qualitätskontrolle bei der zerstörungsfreien Materialprüfung eingesetzt. Der Umgang mit diesen technischen Strahlenquellen bedarf in der Regel der Genehmigung oder einer Bauartzulassung.

Die StrlSchV regelt den Umgang mit diesen radioaktiven Stoffen und die RöV den Einsatz von Röntgeneräten, um sowohl die Arbeitnehmer als auch die Bevölkerung vor unnötiger Strahlenexposition zu schützen. Die mittlere effektive Dosis der Bevölkerung, die aus der Verwendung dieser Industrieerzeugnisse bzw. Konsumgüter resultiert, lag bisher unter 0,01 mSv pro Jahr. Es spricht nichts dafür, dass sich dieser Wert geändert hat.

### 3.3 Hochradioaktive Quellen (HRQ) (*High-activity sealed sources (HASS)*)

Bis zum Ende des Jahres 2015 wurden insgesamt 684 Genehmigungsinhaber mit ihren Stammdaten in das Register für hochradioaktive Strahlenquellen aufgenommen. 73 Bundes- und Landesbehörden wurde ein Zugang zum HRQ-Register erteilt.

Bis Ende 2015 wurden 153 000 Meldungen zu 40 000 registrierten Strahlenquellen in der Datenbank der hochradioaktiven Strahlenquellen gespeichert. Von diesen 40 000 registrierten Strahlenquellen waren nur knapp 30 % „hochradioaktive Strahlenquellen“ im Sinn der Strahlenschutzverordnung, da ein Großteil dieser Strahlenquellen sich entweder nicht mehr im Geltungsbereich der deutschen Strahlenschutzverordnung befand oder auf Grund des radioaktiven Zerfalls (insbesondere Nuklide mit einer geringen Halbwertszeit wie Ir-192 oder Se-75) wieder eine Aktivität unterhalb des HRQ-Grenzwertes aufwies.

[Tabelle T V.28](#) zeigt die Entwicklung des Datenbestandes im HRQ-Register seit 2006.

### 3.4 Störstrahler (*Source of stray radiation*)

Störstrahler sind Geräte, z. B. Elektronenmikroskope und Hochspannungsgleichrichter, oder Einrichtungen, bei deren Betrieb Röntgenstrahlen entstehen, die nicht genutzt werden. Sie unterliegen einer Genehmigungspflicht, falls keine Bauartzulassung vorliegt. Zu den Störstrahlern gehören auch Kathodenstrahlröhren in Bildschirmgeräten wie z. B. in Fernsehgeräten älterer Bauart. Die Höchstwerte der Ortsdosisleistung der Störstrahler sind in § 5, Absatz 2, Satz 1 der RöV auf 1  $\mu\text{Sv/h}$  in 0,1 m Abstand festgelegt.

Der Beitrag von Störstrahlern zur Strahlenexposition der Bevölkerung beträgt auch 2015 weniger als 0,01 mSv.

### 3.5 Konsumgüter und sonstige Anwendungen (*Consumer goods and other applications*)

Die StrlSchV verbietet zum Schutz des Verbrauchers den Zusatz von radioaktiven Stoffen bzw. die Aktivierung bei der Herstellung bestimmter Produkte wie z. B. Spielwaren, Schmuck, Lebensmittel und Tabakerzeugnisse.

Sie regelt den genehmigungsbedürftigen Zusatz von radioaktiven Stoffen und die genehmigungsbedürftige Aktivierung bei der Herstellung von bestimmten Industrieerzeugnissen bzw. Konsumgütern und die Rückführung von Produkten nach Beendigung des Gebrauchs.

Die Anwendung radioaktiver Stoffe und ionisierender Strahlung am Menschen in der medizinischen Forschung ist in der StrlSchV und in der RöV geregelt. Die Genehmigung dieser Anwendungen ist beim Bundesamt für Strahlenschutz zu beantragen.

### 3.6 Bestand radioaktiver Abfälle (*Stock of radioactive waste*)

Nachfolgend ist der Bestand an radioaktiven Abfällen mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung und Wärme entwickelnden radioaktiven Abfällen zum 31. Dezember 2015 aufgeführt. Die angegebenen Werte sind gerundet, so dass sich dadurch marginale Abweichungen ergeben können.

Auf Grund der Richtlinie 2011/70/Euratom und der daraus folgenden Erstellung eines Berichtes zum Nationalen Entsorgungsprogramm wurde die Datenerhebung insbesondere um die Angabe, ob die Abfälle für das Endlager Konrad vorgesehen sind, erweitert. Zudem werden die Abfälle in Massen und Volumina angegeben, abhängig vom Stand der Konditionierung.

Abfälle werden nach dem Stand ihrer Bearbeitung untergliedert in Rohabfälle (RA), d. h. Abfälle in ihrer Entstehungsform, und in „vorbehandelte Abfälle“ (VA), die z. B. eine Vorkonditionierung zur besseren Handhabung erhalten haben. Für die Zwischenlagerung werden die Abfälle in der Regel konditioniert. Aus dem Konditionierungsprozess entstehen die Abfallprodukte, die meist in Fässern, die einen Innenbehälter darstellen (P1), oder auch schon in Konradbehältern (G1) lagern. Soll das Abfallprodukt bis zur Endlagerung nicht weiter behandelt werden, kann in der Produktkontrolle durch das Bundesamt für Strahlenschutz festgestellt werden, dass dieses Abfallprodukt, bei Erfüllung der Endlagerungsbedingungen, für das Endlager Konrad geeignet ist. Aus dem Abfallprodukt der Kategorie P1 entsteht so ein „produktkontrolliertes Abfallprodukt“ (P2). Die Abfallprodukte der Kategorie P2 werden dann für die Endlagerung noch in Konradbehälter eingestellt (G1). Wird das Abfallgebilde (G1) vom BfS als endlagerfähig bestätigt, liegt ein „produktkontrolliertes Abfallgebilde“ (G2) vor, welches vom Endlager zur Einlagerung abgerufen werden kann. Eine Übersicht über die Mengen vernachlässigbar Wärme entwickelnder radioaktiver Stoffe für das Jahr 2015 liefert [Tabelle T V.24](#).

Das ursprüngliche Kategoriensystem mit unbehandelten Rohabfällen, Zwischenprodukten und konditionierten Abfällen wurde für die Berichterstattung durch das nachfolgende Kategoriensystem ersetzt. Die Zuordnung des früheren zum neuen Kategoriensystem wird in [Tabelle T V.25](#) dargestellt.

Insgesamt existierte bei allen Abfallverursachern am 31. Dezember 2015 ein Bestand an Rohabfällen und vorhandenen Abfällen - mit dem Endlagerziel Konrad oder einem anderen - von 21 059 t. Der Bestand an Abfallprodukten in Innenbehältern belief sich auf 16 764 m<sup>3</sup>, von denen 2363 m<sup>3</sup> schon produktkontrolliert sind. Dies beinhaltet zum derzeitigen Zeitpunkt mindestens den radiologischen Teil der Produktkontrolle. Der größte Bestand entfällt auf die Abfallprodukte in Konradbehältern mit 101 821 m<sup>3</sup>, von denen 2936 m<sup>3</sup> vollumfänglich produktkontrolliert sind und vom zukünftigen Endlager Konrad abgerufen werden könnten. Lediglich 145 m<sup>3</sup> an radioaktiven Abfällen können derzeit nicht im Endlager Konrad eingelagert werden.

Detaillierte Angaben zum Bestand der vernachlässigbar Wärme entwickelnden radioaktiven Abfälle ohne Differenzierung des Endlagerziels zum 31. Dezember 2015 für die einzelnen Abfallverursacherguppen sind in [Tabelle T V.26](#) aufgeführt.

Zu den Wärme entwickelnden Abfällen zählen Abfälle aus der Forschung und vor allem der Wiederaufarbeitung. Zu den Wärme entwickelnden radioaktiven Abfällen, ohne bestrahlte Brennelemente, zählen die HAW (high active waste)-Kokillen aus der Wiederaufbereitung in Frankreich (544 m<sup>3</sup>), die im Zwischenlager in Gorleben, und zirka 25 m<sup>3</sup> aus der Wiederaufarbeitung in Karlsruhe (WAK), die im Zwischenlager Nord gelagert werden. Eine Übersicht nach Verursacherguppen gibt ([Tabelle T V.27](#)).

Bis zum 31.12.2015 sind in Deutschland 15 302 Tonnen Schwermetall in Form von bestrahlten Brennelementen aus Leistungsreaktoren angefallen (Vorjahr: 15 047 tSM), davon rund 255 Tonnen Schwermetall im Jahr 2015. Hierin enthalten sind bestrahlte Brennelemente aus den in Betrieb befindlichen und den stillgelegten Kernkraftwerken sowie aus den Kernkraftwerken, die keine Genehmigung zum Leistungsbetrieb mehr besitzen. Von dieser Gesamtmenge wurden ca. 6670 Tonnen Schwermetall an die Wiederaufarbeitungsanlage AREVA NC (vormals COGEMA) in Frankreich, an die Wiederaufarbeitungsanlage Sellafield Ltd. (vormals BNFL) in Großbritannien und an die WAK in Karlsruhe abgegeben sowie in sonstigen Anlagen im europäischen Ausland entsorgt.

Zusätzlich sind bis zum 31.12.2015 in Deutschland ca. 190 Tonnen Schwermetall in Form von bestrahlten Brennelementen aus Versuchs- und Demonstrationsreaktoren angefallen, von denen rund 180 Tonnen Schwermetall wiederaufgearbeitet wurden.

#### 4. Strahlenunfälle und besondere Vorkommnisse (*Radiation accidents and unusual incidents*)

Durch die strengen Vorschriften im Strahlenschutzrecht sind meldepflichtige besondere Vorkommnisse mit Personenbeteiligung beim Umgang mit ionisierenden Strahlen und radioaktiven Stoffen selten. Derartige Vorkommnisse werden jährlich in diesem Bericht zusammengefasst ([Tabelle T V.29](#)).

Ein Großteil der für das Jahr 2015 gemeldeten Vorkommnisse sind Funde von radioaktivem Material, die meist durch eine nicht ordnungsgemäße Entsorgung des radioaktiven Stoffes verursacht wurden. Dabei kam es in keinem Fall zu einer radiologischen Gefährdung.

Ein Teil der gemeldeten Vorkommnisse trat im medizinischen Anwendungsbereich auf. Durch menschliche Fehler (z. B. falsche Einstellungen, Patientenverwechslungen, Übertragungsfehler) wurden im Jahr 2015 dreizehn Vorkommnisse mit unbeabsichtigten Expositionen in der Medizin bekannt.

## VI NICHTIONISIERENDE STRAHLUNG *(NON-IONISING RADIATION)*

Bearbeitet vom Bundesamt für Strahlenschutz

## 1. Elektromagnetische Felder - Forschung und aktuelle Themen (*Electromagnetic fields - research activities and current topics*)

### 1.1 Elektromagnetische Felder allgemein (*Electromagnetic fields in general*)

Mit der zunehmenden Technisierung der Umwelt steigt auch die Zahl künstlicher Quellen, die zu einer Exposition der Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen Feldern beitragen. Mit dem Begriff „elektromagnetische Felder“ werden statische und langsam veränderliche (niederfrequente) elektrische und magnetische Felder sowie hochfrequente elektromagnetische Felder zusammengefasst. Der Frequenzbereich erstreckt sich von 0 Hertz (Hz) bis 300 Gigahertz (GHz). Details sind im Grundlagenteil VI 1. [Physikalische Eigenschaften und Wirkungen nichtionisierender Strahlung](#) beschrieben.

Der Schutz der Bevölkerung vor gesundheitlichen Wirkungen elektromagnetischer Felder ist geregelt über gesetzliche Immissionsgrenzwerte, die von bestimmten Anlagen einzuhalten sind. Für elektrisch betriebene Geräte ist das Produktsicherheitsrecht anwendbar, dessen abstrakte Anforderungen in harmonisierten Normen konkretisiert sind.

Aktuelle Herausforderungen für den Strahlenschutz betreffen neue Technikentwicklungen und das gleichzeitige Einwirken elektromagnetischer Felder von mehreren Quellen.

Technische Weiterentwicklungen sind vor allem bei der drahtlosen Kommunikations- und Energieübertragungstechnik, der Sicherheitstechnik und der Elektrizitätsversorgung zu beobachten, aber auch bei Anwendungen elektromagnetischer Felder zu medizinischen oder kosmetischen Zwecken.

### 1.2 Statische elektrische und magnetische Felder (*Static electric and magnetic fields*)

Statische Magnetfelder üben Kräfte auf elektrisch geladene Teilchen im menschlichen Körper aus, wenn sich die Teilchen quer zum Magnetfeld bewegen. Das betrifft insbesondere den Blutstrom oder Bewegungen des Körpers im Magnetfeld. Ältere wissenschaftliche Untersuchungen haben für magnetische Flussdichten unterhalb von etwa 4 Tesla keine direkten negativen gesundheitlichen Auswirkungen auf den menschlichen Körper gefunden.

Personen, die als medizinisches Personal direkt in der Nähe von Magnetresonanztomographen (MRT) arbeiten, sowie Patienten sind starken statischen Magnetfeldern mit magnetischen Flussdichten von 1,5 bis 3 Tesla (T) ausgesetzt. In naher Zukunft ist mit der Einführung von 7-Tesla-Geräten in die klinische Praxis zu rechnen. Die Feldstärkewerte neuer Technologien (in der medizinischen Forschung) erreichen bereits Werte von mehr als 10 T. Ab einer Schwelle von etwa 2 - 4 T wird über vorübergehende Effekte wie Schwindel und Übelkeit berichtet. Mögliche gesundheitliche Risiken statischer Magnetfelder von 7-Tesla-Geräten wurden in drei Forschungsvorhaben des Umweltforschungsplans (UFO-PLAN) im Zeitraum 2008 bis 2011 untersucht. Die Ergebnisse dieser Forschungsvorhaben deckten keine gesundheitlichen Risiken während der Schwangerschaft und für das medizinische Personal auf. Eine Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit von Medizinerinnen, die Eingriffe an offenen MRT-Systemen durchführen, aber nicht dem vollen Magnetfeld ausgesetzt sind, ist ebenfalls nicht zu erwarten.

Statische Magnetfelder treten auch in der Umgebung von Anlagen zur Hochspannungsgleichstromübertragung (HGÜ) auf. Im Rahmen des Stromnetzausbaus ist der Neubau mehrerer HGÜ-Leitungsverbindungen in Deutschland vorgesehen. Die Anlagen müssen so errichtet und betrieben werden, dass an Orten, die zum vorübergehenden oder dauerhaften Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, ein Grenzwert von 500  $\mu$ T eingehalten wird. Dies dient dem Schutz der Träger von elektronischen Implantaten, wie z. B. Herzschrittmachern. Zudem sind bei der Errichtung und wesentlichen Änderung die Möglichkeiten auszuschöpfen, die von der Anlage ausgehenden elektrischen und magnetischen Felder nach dem Stand der Technik unter Berücksichtigung von Gegebenheiten im Einwirkungsbereich zu minimieren. Das BfS hat das BMUB 2015 bei der Erarbeitung einer konkretisierenden Verwaltungsvorschrift fachlich unterstützt.

Die zusätzlichen statischen Magnetfelder in der Nähe von HGÜ-Trassen werden voraussichtlich in der Größenordnung der Feldstärken des natürlichen Erdmagnetfeldes liegen. Angesichts der erwähnten Ergebnisse in wesentlich stärkeren Feldern der Magnetresonanztomographie ist mit einer Beeinträchtigung der Bevölkerung und der Umwelt nicht zu rechnen.

In der Nähe von Gleichstromtrassen werden auch statische elektrische Felder auftreten, die bisher wenig erforscht sind. Es wird auch verstärkt zur Ionisierung von Luftpartikeln kommen. Beide Phänomene müssen in naher Zukunft verstärkt erforscht werden.

### 1.3 Niederfrequente elektrische und magnetische Felder (*Low-frequency electric and magnetic fields*)

Das Schutzkonzept zur Vermeidung gesundheitlicher Wirkungen niederfrequenter elektrischer und magnetischer Felder zielt auf die Begrenzung der im Körper hervorgerufenen elektrischen Felder, die neben den auf Grund natürlicher Vorgänge auftretenden Feldern wirksam werden können. Die im Körper induzierte elektrische Feldstärke stellt die Basisgröße für den Strahlenschutz dar. Grenzwerte, zum Beispiel in der 26. BImSchV, werden davon abgeleitet. Diese Grenzwerte beziehen sich auf die außerhalb des menschlichen Körpers auftretenden elektrischen und magnetischen Felder. Auch in technischen Gerätesicherheitsnormen wird auf diese Werte Bezug genommen.

Epidemiologische Studien deuten bei beruflicher Exposition mit starken niederfrequenten Magnetfeldern darauf hin, dass verstärkt neurodegenerative Erkrankungen auftreten könnten. Es scheint vor allem bei der Alzheimer-Demenz und der amyotrophen Lateralsklerose (ALS, Schädigung der Nervenzellen, die Muskelbewegungen steuern), nicht aber bei der Parkinson-Krankheit und der Multiplen Sklerose einen statistischen Zusammenhang zu geben. In einem 2013 abgeschlossenen Forschungsvorhaben des BfS konnte im Tiermodell kein Zusammenhang zwischen einer Exposition mit niederfrequenten Magnetfeldern und den Mechanismen, die an der Entstehung und am Verlauf von Alzheimer-Demenz und ALS beteiligt sind, nachgewiesen werden.

#### Leukämie im Kindesalter

Auf Grund konsistenter Ergebnisse epidemiologischer Studien wird ein erhöhtes Risiko für Leukämie im Kindesalter bei Exposition mit niederfrequenten Magnetfeldern diskutiert. Die Studien zeigen einen statistisch signifikanten Zusammenhang bei einer erhöhten häuslichen Magnetfeldexposition von mehr als 0,3 - 0,4 Mikrottesla ( $\mu\text{T}$ ). Deshalb hat die der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zugeordnete Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) niederfrequente Magnetfelder 2002 als „möglicherweise krebserregend“ (Gruppe 2b) eingestuft (Gruppe 1: krebserregend, Gruppe 2a: wahrscheinlich krebserregend, Gruppe 2b: möglicherweise krebserregend, Gruppe 3: nicht klassifizierbar, Gruppe 4: wahrscheinlich nicht krebserregend). Die epidemiologischen Ergebnisse konnten jedoch durch tierexperimentelle Arbeiten und Untersuchungen an Zelllinien bisher nicht bestätigt werden. Sollte der beobachtete statistische Zusammenhang tatsächlich kausal sein, wären etwa 1 % der Leukämiefälle bei Kindern auf Magnetfeldexpositionen zurückführbar.

Bei der Entstehung von Leukämien im Kindesalter wird von einem multifaktoriellen Geschehen ausgegangen, d. h. mehrere Faktoren und äußere Einflüsse wirken beim Entstehen der Krankheit zusammen. Das BfS hat daher internationale Expertendiskurse initiiert, um zu klären, ob und wenn ja welchen Anteil ionisierende und nichtionisierende Strahlung an der Anzahl der Neuerkrankungen hat. Die in den Jahren 2008 und 2009 durchgeführten Expertengespräche zeigten deutlich, dass die Komplexität dieser Fragestellung mittel- bis langfristig angelegte, interdisziplinäre Forschung erfordert. Eine entsprechend umfassende Forschungsagenda wurde von eingeladenen Experten im Juli 2010 erarbeitet und veröffentlicht [1]. Im Jahr 2012 wurde diese Forschungsagenda in einem weiteren Expertengespräch, das zusammen mit der französischen Strahlenschutzbehörde IRSN ([www.irsn.fr](http://www.irsn.fr)) organisiert wurde, erweitert und vertieft [2].

Auf Basis der Forschungsagenda wurden vom BfS fünf Pilot- und Machbarkeitsstudien im Rahmen des UFOPLANS initiiert. Die Pilot- und Machbarkeitsstudien bilden unabdingbare Voraussetzungen für die weitere Forschung zur Entstehung der Leukämie im Kindesalter mit dem Ziel, im weiteren Verlauf den möglichen Einfluss von ionisierender Strahlung im Niedrigdosisbereich und von schwachen niederfrequenten Magnetfeldern abzuklären.

Die Ergebnisse der Pilot- und Machbarkeitsstudien untermauern das große Potential von koordinierten, interdisziplinären Forschungsansätzen unter Einbezug neuester technologischer Möglichkeiten. Eine gut funktionierende internationale Zusammenarbeit ist vor allem für die Erforschung seltener, komplexer Erkrankungen, wie in diesem Fall von Leukämien im Kindesalter, essentiell. Auf Basis der Ergebnisse aus den Pilotstudien ergeben sich einige Vorschläge für weiterführende Hauptstudien. Da einige dieser Studien dem Bereich Grundlagenforschung zuzuordnen sind, bemüht sich das BfS um Beteiligung anderer Ministerien.

Pilotstudie zum Vergleich der Inzidenz von Leukämien im Kindesalter in verschiedenen Ländern
Übersicht über vorhandene Tiermodelle, die für die Leukämieforschung angewandt werden können [3]
Machbarkeitsstudie zum Aufbau einer Geburtskohorte und zur Überprüfung genetischer Prädisposition bei kindlichen Leukämien (prospektive Forschungsansätze) [4]
Nachweis von chromosomalen Translokationen durch genomische PCR zur Identifizierung prä-leukämischer Zellen bei Kindern - Pilotstudie zur Entwicklung und Validierung geeigneter Sonden [5]
Pilotstudie: Sequenzierung und bioinformatische Auswertung von kindlichen Leukämie-Fällen (akute lymphoblastoide Leukämie ALL) [6]

#### Literatur

- [1] Ziegelberger G et al.: Research recommendations toward a better understanding of the causes of childhood leukemia. *Blood Cancer Journal* 1: e1, 2011
- [2] Laurier D et al.: Childhood leukaemia risks: from unexplained finding near nuclear installations to recommendations for future research. *J Radiol Prot* 34: R53-R68, 2014

- [3] Hauer J, Borkhardt A, Sanchez-Garcia I und Cobaleda C: Genetically Engineered Mouse Models of Human B-Cell Precursor Leukemias. *Cell Cycle* 13(18):2836-2846; doi: 10.4161/15384101.2014.949137, 2014
- [4] Ernst SA, Günther K, Frambach T, Zeeb, H: Prenatal recruitment of participants for a birth cohort study including cord blood collection: results of a feasibility study in Bremen, Germany. *GMS Ger Med Sci*; doi: 10.3205/000208, 2015
- [5] Fueller E, Schaefer D, Fischer U, Krell PFI, Stanulla M, et al.: Genomic Inverse PCR for Exploration of Ligated Breakpoints (GIPFEL), a New Method to Detect Translocations in Leukemia. *PLoS ONE* 9(8): e104419. doi:10.1371/journal.pone.0104419, 2014
- [6] Fischer U, Forster M, Rinaldi A, Risch T, et al.: Genomics and drug profiling of fatal TCF3-HLF-positive acute lymphoblastic leukemia identifies recurrent mutation patterns and therapeutic options. *Nature Genetics*, Advance Online Publication; doi:10.1038/ng.3362, 2015

#### 1.4 Hochfrequente elektromagnetische Felder (*High-frequency electromagnetic fields*)

Hochfrequente elektromagnetische Felder (>100 kHz – 300 GHz) kommen in unserem Alltag hauptsächlich bei Anwendungen vor, die zur drahtlosen Informationsübertragung bei Radio, Mobilfunk oder Fernsehen verwendet werden. Der wesentliche Parameter für Maßnahmen zum Schutz vor hochfrequenten elektromagnetischen Feldern ist die Gewebeerwärmung, da in wissenschaftlichen Untersuchungen erst bei einer dauerhaften Erhöhung der Körpertemperatur um 1°C gesundheitlich relevante Beeinträchtigungen beobachtet wurden.

Die möglichen gesundheitlichen Auswirkungen der hochfrequenten elektromagnetischen Felder, vor allem des Mobilfunks, waren auch im Jahr 2015 Gegenstand kontroverser öffentlicher und wissenschaftlicher Diskussionen. Dabei geht es um mögliche gesundheitliche Beeinträchtigungen infolge so genannter nicht-thermischer Wirkungen. Nicht-thermische Effekte sind biologische Effekte, die nicht mit einer Erwärmung erklärt werden können. Derartige Wirkungen, wie zum Beispiel Kraftwirkungen auf einzelne Zellen, sind zum Teil gut untersucht. Sie treten im Mobilfunkfrequenzbereich aber erst bei wesentlich höheren Intensitäten auf als die thermischen Wirkungen. Gesundheitliche Beeinträchtigungen infolge nicht-thermischer Wirkungen im Bereich niedriger Intensitäten hochfrequenter Felder konnten bisher - trotz jahrzehntelanger Forschung - wissenschaftlich nicht nachgewiesen werden.

Auch das in den Jahren 2002 bis 2008 durchgeführte Deutsche Mobilfunk-Forschungsprogramm ([www.emf-forschungsprogramm.de](http://www.emf-forschungsprogramm.de)) konnte in Übereinstimmung mit weiteren nationalen und internationalen Forschungsergebnissen die früheren Hinweise auf mögliche biologische Wirkungen bei Intensitäten unterhalb der in Deutschland geltenden Grenzwerte ([www.bfs.de/DE/themen/emf/hff/schutz/grenzwerte/grenzwerte.htm](http://www.bfs.de/DE/themen/emf/hff/schutz/grenzwerte/grenzwerte.htm), **Abbildung G VI 4.1**) nicht bestätigen.

Wissenschaftliche Unsicherheiten verbleiben jedoch hinsichtlich der Frage zu möglichen Langzeitriskien für Handynutzung von mehr als 13 Jahren und der Frage nach einer möglichen Alters- und Geschlechtsabhängigkeit bzw. der Existenz von empfindlicheren Bevölkerungsgruppen. Diese Unsicherheiten führten dazu, dass 2011 die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) auch hochfrequente elektromagnetische Felder in die Gruppe 2b („möglicherweise krebserregend“) eingestuft hat.

Eine weitere offene Frage ist die Alters- und Geschlechtsabhängigkeit der wiederholt beobachteten schwachen Effekte hochfrequenter elektromagnetischer Felder auf das EEG. Hierfür wurde auf Initiative des BfS das folgende Forschungsvorhaben 2014 initiiert und im Jahr 2015 fachlich betreut. Mit Ergebnissen ist Ende 2016 zu rechnen:

Einfluss hochfrequenter elektromagnetischer Felder von Mobilfunk-Endgeräten auf Gehirnaktivität, Schlaf und kognitive Leistungsfähigkeit älterer Frauen  
(siehe Programmreport 2015, S.176 ff <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2016080114068>)

Eine Pilotstudie des Fraunhofer Instituts aus dem Jahr 2010 fand bei Mäusen, die mit einer krebserregenden Substanz (ENU; Ethylnitrosoharnstoff) behandelt wurden, eine tumorfördernde Wirkung elektromagnetischer Felder des UMTS-Standards. Das BfS hat an der Jacobs University Bremen eine Folgestudie gefördert, die Ergebnisse der Pilotstudie wurden weitestgehend bestätigt. Ein möglicher Wirkmechanismus ist unbekannt und wird weiter untersucht.

Die folgenden Forschungsvorhaben wurden im Jahr 2015 durch das BfS initiiert:

Synergistische Wirkungen hochfrequenter elektromagnetischer Felder in Kombination mit kanzerogenen Substanzen - Kokanzergenität oder Tumorpromotion?

Weiterführende Untersuchungen zur Dosimetrie einer tierexperimentellen Studie an Labornagern mit hochfrequenten elektromagnetischen Feldern

#### **Selbstverpflichtung der Mobilfunknetzbetreiber - weiterführende Forschung**

Die Mobilfunknetzbetreiber haben sich im Dezember 2001 gegenüber der Bundesregierung dazu verpflichtet, den Verbraucher- und Gesundheitsschutz im Bereich des Mobilfunks zu verbessern. Schwerpunkte der hierzu abgebenen

Selbstverpflichtung liegen unter anderem auf der Verbesserung der Kommunikation und der finanziellen Unterstützung von Forschung.

Die alle zwei Jahre erstellten Gutachten dienen der Bundesregierung als Grundlage für die mit den Mobilfunkbetreibern geführten Gespräche zum Umsetzungsstand der Selbstverpflichtung. Das Jahresgutachten 2015, das insgesamt Neunte seit Abgabe der Selbstverpflichtung im Jahr 2001, bestätigt für den Bereich der Kooperation mit den Kommunen bei der Standortwahl ein im Zeitablauf seit 2007 stabiles Niveau, auch wenn aktuell leichte Verschlechterungen zu attestieren sind. Deutlich verschlechtert hat sich der Bereich Verbraucherinformation. Die Gutachter bemängeln den Informations- und Kenntnisstand der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Handyshops zur Strahlenleistung von Handys, angegeben als SAR-Wert (Spezifische Absorptionsrate). Auch sei Informationsmaterial als Printmedien in den Shops zu dieser Thematik nicht mehr vorhanden. Das Gutachten bestätigte aber auch das gute bis sehr gute Niveau von Verbraucherinformationen in den Online-Shops, auf den Internetseiten der Mobilfunknetzbetreiber sowie des Informationszentrums Mobilfunk (IZMF). Das IZMF hat zum Ende des Jahres 2015 seine Arbeit eingestellt.

Die im Rahmen der Selbstverpflichtung durch die Mobilfunkbetreiber anteilig finanzierten und mittlerweile abgeschlossenen Forschungsarbeiten des Deutschen Mobilfunk-Forschungsprogramms (Design, Vergabe und Interpretation der Forschungsergebnisse lagen ausschließlich in der Hand des BfS und wurden transparent durch das BfS kommuniziert) bezogen sich auf die Erforschung der Wirkung hochfrequenter elektromagnetischer Felder sowie auf die Ermittlung der Grundlagen für eine verbesserte Risikokommunikation. Der Schwerpunkt der fortführenden Forschung, die im Rahmen der freiwilligen Selbstverpflichtung durchgeführt wird, liegt nun in den Bereichen „Wissensmanagement“ und „Risikokommunikation“. In Anlehnung an das Verfahren, das sich bei der Umsetzung der Forschungsvorhaben im Rahmen des Deutschen Mobilfunk-Forschungsprogramms bewährt hat, wurden Forschungsvorhaben zu Wissensmanagement und Risikokommunikation speziell für den Bereich Mobilfunk gefördert.

Zwei Vorhaben wurden 2015/2016 begonnen und werden 2016/2017 fertiggestellt. Die Ergebnisse fließen direkt in die Risikokommunikation des BMUB und des BfS mit ein:

Das Informationsportal zum Thema elektromagnetische Felder (EMF-Portal), das vom Forschungszentrum für Elektromagnetische Umweltverträglichkeit (FEMU) am Universitätsklinikum Aachen betrieben wird, stellt einen wichtigen Baustein der Risikokommunikation des BMUB dar. Um für die interessierten Benutzer die Qualität dieses Portals sicherzustellen, wird das EMF-Portal über ein Vorhaben durch einen externen Auftragnehmer evaluiert. Mit der Evaluierung wurde 2015 begonnen und sie wird voraussichtlich im Frühjahr 2017 abgeschlossen sein.

Durch die verschiedenen Bewertungen des Risikopotenzials des Mobilfunks kommt es selbst in Fachkreisen zur Verunsicherung. Deshalb werden in diesem Vorhaben verschiedene Bewertungen von namhaften und auch von sogenannten Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs) vergleichend, jedoch nicht bewertend, gegenübergestellt. Mit Ergebnissen wird Ende 2016 gerechnet.

Evaluierung des EMF-Portals und Ableitung von Erkenntnissen und Empfehlungen für dessen weitere Gestaltung
--

Divergierende Risikobewertung im Bereich Mobilfunk
--

### **Funkdienst für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS-Funk)**

Der Ausbau des Funkdienstes für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS-Funk) ist weitestgehend abgeschlossen. Er basiert auf dem TETRA (Terrestrial Trunked Radio)-Standard, der im Vergleich zum Mobilfunk weniger untersucht ist.

Um beim Ausbau des BOS-Netzes die grundlegenden Anforderungen des Strahlenschutzes sowie der Information und Risikokommunikation angemessen zu berücksichtigen, hat das BfS mit der Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS) eine Vereinbarung geschlossen. Darin ist festgelegt, dass die BDBOS und das BfS zur Klärung offener wissenschaftlicher Fragen zur Risikobewertung von Feldern des TETRA-Standards kooperieren. Es wurden mehrere Studien durchgeführt.

Beim typischen Einsatz von TETRA-Funkgeräten im BOS-Netz wurde keine Überschreitung der geltenden Grenzwerte gefunden. Eine Exposition mit TETRA bis zu 6 W/kg hatte keinen Einfluss auf Schlafqualität, die kognitive Leistungsfähigkeit, das Wohlbefinden und das Auftreten verschiedener Symptome. Es zeigten sich geringfügige Veränderungen im EEG, die bekannten Beobachtungen beim Mobilfunk ähneln. Eine umfangreiche Literaturstudie hat gezeigt, dass die Erwärmung durch Mobilfunk-Endgeräte, die mit unterschiedlichen Standards arbeiten (GSM, UMTS, TETRA) sehr gering ist. Die unterschiedlichen Frequenzbereiche sind gut untereinander vergleichbar und haben nach dem heutigen wissenschaftlichen Kenntnisstand keine gesundheitsrelevanten Wirkungen.

Das folgende Forschungsvorhaben wurde im Jahr 2014 vom BfS initiiert und wird Anfang 2016 abgeschlossen:

Bewertender Review zu der Frage der Übertragbarkeit von Ergebnissen aus benachbarten Frequenzbereichen und ähnlichen Technologien auf TETRA am Beispiel der Thermoregulation und deren Einflussfaktoren.
--

### **Risikokommunikation**

Speziell für den Bereich „Mobilfunk“ wurden bereits im Rahmen des Deutschen Mobilfunk-Forschungsprogramms Forschungsvorhaben mit dem Ziel durchgeführt, die Wahrnehmung möglicher Risiken des Mobilfunks in der Gesellschaft

und die Risikowahrnehmung an sich zu erfassen sowie Möglichkeiten zur Verbesserung der Risikokommunikation zu diesem Thema aufzuzeigen.

Im Bereich der Niederfrequenz wurde die Risikowahrnehmung der Bevölkerung bereits in einem Forschungsvorhaben vor der Energiewende erfasst.

In einem abgeschlossenen Forschungsvorhaben wurden die Diskurse, die rund um den Stromnetzausbau laufen, untersucht. Das Hauptaugenmerk des BMUB / BfS in dieser Auseinandersetzung liegt auf den von der Bevölkerung befürchteten gesundheitlichen Auswirkungen der um eine Trasse auftretenden Magnetfelder. Die erhofften Ergebnisse für die Risikokommunikation im teilweise zähen Ringen um eine neue Stromtrasse konnten erzielt werden. Durch dieses Vorhaben wurde ein detaillierter Einblick in die an einigen Trassen herrschende Widerstandskultur gewonnen. Es wurde ein „Werkzeugkasten“ erstellt, der vom BfS und auch vom BMUB bei Veranstaltungen herangezogen werden kann.

Analyse des öffentlichen Diskurses zu gesundheitlichen Auswirkungen von Hochspannungsleitungen – Handlungsempfehlungen für die strahlenschutzbezogene Kommunikation beim Stromnetzausbau  
(siehe Programmreport 2015, S. 74 ff <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2016080114068>)

Um auf Anfragen bzgl. unterschiedlicher Grenz-, Referenz- und/oder Richtwerte in verschiedenen Ländern über den gesamten nichtionisierenden Bereich kompetent Auskunft zu geben, wurde ein Vorhaben initiiert, das weltweit die unterschiedlichen Regelungen der wichtigsten im nichtionisierenden Bereich agierenden Ländern auflistet. Ein Blick in das umfangreiche Werk zeigt, dass es sehr unterschiedliche Regelungen gibt. Eine kurze Zusammenfassung jeweils für den Optikbereich und für den EMF-Bereich wurde auf die BfS-Homepage gestellt.

Internationaler Vergleich der rechtlichen Regelungen im nicht-ionisierenden Bereich  
(siehe Programmreport 2015, S. 81 <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2016080114068>)

Die Risikokommunikation des BMUB und des BfS basiert auf den Ergebnissen aller anwendungsorientierten und im Bereich der Schwerpunkte „Wissensmanagement und Risikokommunikation“ der freiwilligen Selbstverpflichtung durchgeführten Forschungsvorhaben. Aktuell werden Maßnahmen ausgearbeitet, um die Information der Bevölkerung und ihr Verständnis über die Funktions- und Wirkungsweise der hochfrequenten und der niederfrequenten Felder - hier speziell im Bereich der Energieübertragung - zu verbessern. Ziel ist es unter anderem, die Erkenntnisse aus den wissenschaftlichen Untersuchungen über mögliche gesundheitliche Beeinträchtigungen durch HF und NF zielgruppengerecht und bevölkerungsnah zu vermitteln.

Im Bereich der Wirkungen der elektrischen, magnetischen und elektromagnetischen Felder besteht bei den Bürgerinnen und Bürgern nach wie vor ein erhebliches Informationsbedürfnis. Ein bedeutender Aspekt ist die Frage, auf welcher Grundlage gesundheitliche Risiken von Expositionen bewertet und Grenzwerte festgelegt werden. Um diese Grundlagen der Öffentlichkeit verständlich zu machen, ist ein möglichst umfassendes und ungefiltertes Informationsangebot notwendig. Dieses steht in Form des EMF-Portals, das maßgeblich im Rahmen von Forschungsvorhaben des UFOPLAns erstellt und verbessert wurde, im Internet frei zur Verfügung ([www.emf-portal.de](http://www.emf-portal.de)). In einem abgeschlossenen Vorhaben wurde das EMF-Portal vor allem für wissenschaftliche Experten verbessert und erweitert. Dazu wurden die englischsprachigen Angebote erweitert und die Nutzerfreundlichkeit für internationale Experten verbessert, Grundlagentexte in deutscher und englischer Sprache, die dem neuesten Stand von Wissenschaft und Technik entsprechen, ergänzen das Angebot.

Weiterentwicklung der Internet Informationsplattform „EMF-Portal“ und Ausbau zum WHO-Kollaborationszentrum  
(siehe Programmreport 2015, S. 66 <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2016080114068>)

### Runder Tisch Elektromagnetische Felder

Bereits im Jahr 2004 wurde unter Leitung des Bundesamtes für Strahlenschutz ein Runder Tisch eingerichtet. Der Runde Tisch ist ein unabhängiges Beratungs- und Diskussionsgremium, das mehr Transparenz bei der Vermittlung und Kommunikation von Erkenntnissen im Bereich Strahlenschutz schaffen soll. Ursprünglich wurde der Runde Tisch zum Deutschen Mobilfunk-Forschungsprogramm (DMF) eingerichtet mit dem Ziel, das BfS bei der Kommunikation des Programms, seiner Ziele und Ergebnisse zu unterstützen. Der Runde Tisch hat sich als Diskussions- und Beratungsgremium über das DMF hinaus bewährt. Nach Abschluss des DMF wurde er als „Runder Tisch Elektromagnetische Felder“ (RTEMF) fortgeführt. Das Themenspektrum wurde dabei auf den Bereich Niederfrequenz, speziell Stromnetzausbau, erweitert. Fragen, wie wissenschaftliche Forschungsergebnisse verständlich kommuniziert werden können, wie eine kritische Öffentlichkeit informiert und betroffene Bürgerinnen und Bürger rechtzeitig und angemessen in Entscheidungsprozesse eingebunden werden können, sind sowohl für den Mobilfunk als auch für den Stromnetzausbau zu betrachten. Der RTEMF hat sich als Forum etabliert, auf dem unterschiedliche Akteure ihre Sichtweisen und Erkenntnisse zu Fragen des Strahlenschutzes bei EMF diskutieren und austauschen können. Die Protokolle der Sitzungen und die aktuelle Mitgliederliste sind unter [www.emf-forschungsprogramm.de/runder\\_tisch.html/rtemf.html](http://www.emf-forschungsprogramm.de/runder_tisch.html/rtemf.html) einzu- sehen.


## Umweltzeichen „Blauer Engel“

Die Strahlenschutzkommission (SSK) hat bereits im Jahr 2001 empfohlen, „bei der Entwicklung von Geräten und der Errichtung von Anlagen die Minimierung von Expositionen zum Qualitätskriterium zu machen“. Für Verbraucher stellt die Nutzung strahlungsarmer Produkte eine Möglichkeit zur Vorsorge gegenüber möglichen aber nicht nachgewiesenen Wirkungen elektromagnetischer Felder dar.

In den Folgejahren sind unter Mitwirkung des BfS für unterschiedliche Verbraucherprodukte Vergabegrundlagen für das Umweltzeichen „Blauer Engel“ erarbeitet worden, in denen Anforderungen an die Strahlungseigenschaften beschrieben sind. Hersteller können die definierten Qualitätskriterien für die Geräteentwicklung nutzen.

Für strahlungsarme Handys gilt die Vergabegrundlage RAL-UZ 106: Geräte mit einem unter Laborbedingungen gemessenen SAR-Wert von höchstens 0,6 W/kg (also deutlich unter dem empfohlenen Expositionsgrenzwert von 2 W/kg), die zudem besonders umweltfreundlich konstruiert sind, können ausgezeichnet werden.

Das BfS stellt die unter standardisierten Bedingungen ermittelten SAR-Werte der auf dem deutschen Markt verfügbaren Mobiltelefone in einer Liste zusammen und veröffentlicht die Daten unter [http://www.bfs.de/SiteGlobals/Forms/Suche/BfS/DE/SARsuche\\_Formular.html](http://www.bfs.de/SiteGlobals/Forms/Suche/BfS/DE/SARsuche_Formular.html). Die Liste umfasst insgesamt 2505 klassische Mobiltelefone und Smartphones, wobei für 2221 Geräte ein SAR-Wert vorliegt. In **Tabelle T VI.1** erfolgt eine statistische Auswertung der Daten dieser 2221 Geräte aus der SAR-Liste ([www.bfs.de/DE/themen/emf/mobilfunk/schutz/vorsorge/blauer-engel.html](http://www.bfs.de/DE/themen/emf/mobilfunk/schutz/vorsorge/blauer-engel.html)).



**Abbildung B VI 1.4-1 Entwicklung des Anteils „strahlungsarmer“ Mobiltelefone (gemäß Strahlenschutzkriterium des Umweltzeichens „Blauer Engel“)**

*(Enhancement of the number of low-radiation mobile phones according to the radiation protection criterion of the ecolabel "Blue Angel")*

Tendenziell nimmt das Angebot strahlungsarmer Geräte zu, wie der Vergleich mit früheren Erhebungen zeigt (Abbildung B VI 1.4-1).

Die für die Bewertung herangezogenen SAR-Werte beschreiben die Exposition des Nutzers, wenn das Gerät zum Telefonieren am Ohr betrieben wird. Besonders Smartphones werden zunehmend, z. B. bei Datenübertragung, in unmittelbarer Nähe zu anderen Körperteilen verwendet. In der Prüfvorschrift für diese Expositionssituation ist die Messposition zur Ermittlung des SAR-Wertes nicht exakt festgelegt. Die Messergebnisse für verschiedene Geräte sind daher nur eingeschränkt vergleichbar. Das BfS gibt die bei den Herstellern abgefragten Werte zusammen mit den Messpositionen auf seiner Internetseite an und weist darauf hin, dass die Exposition bei geringeren Gebrauchsabständen höher als angegeben sein kann. Das BfS befürwortet eine Anpassung der entsprechenden Prüfvorschrift, um die Messergebnisse vergleichbarer zu machen und Geräte vom Markt fernzuhalten, die den international empfohlenen SAR-Höchstwert unter den neuen Nutzungsbedingungen nicht einhalten.

Da in der Vergabegrundlage für das Umweltzeichen „Blauer Engel“ noch keine spezielle Anforderung für den Betrieb am Körper enthalten ist, wird in **Tabelle T VI.1** der Anteil der Mobiltelefone aufgeführt, die analog zum Strahlenschutz-

kriterium des Blauen Engels einen SAR-Wert bis zu 0,6 Watt pro Kilogramm für den Anwendungsfall „body worn“ vorweisen.

Außer für Handys gibt es seit 2009 auch eine Vergabegrundlage für digitale Schnurlostelefone: Geräte, die im Standby das Sendesignal abschalten und weitere Kriterien zum vorsorglichen Strahlenschutz erfüllen, können ausgezeichnet werden. 2015 waren 7 Modelle eines deutschen Herstellers mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

Weitere Produkte, die ausgezeichnet werden können, wenn bestimmte Anforderungen an die Strahlungseigenschaften nachgewiesen werden, sind:

- Babyüberwachungsgeräte,
- Mikrowellenkochgeräte für den Hausgebrauch,
- Lampen,
- Router,
- programmierbare Heizkörperthermostate.

Hersteller strahlungsarmer Produkte nutzen den Blauen Engel leider bislang nur vereinzelt.

## 2. Optische Strahlung (*Optical radiation*)

### 2.1 Solares UV-Monitoring (*Solar UV-Monitoring*)

(ausführliche Informationen siehe [Teil Grundlagen - VI - 5.1 UV-Strahlung](#))

Im Rahmen des deutschlandweiten solaren UV-Messnetzes des BfS/UBA ([www.bfs.de/DE/themen/opt/uv/uv-index/uv-messnetz/uv-messnetz\\_node.html](http://www.bfs.de/DE/themen/opt/uv/uv-index/uv-messnetz/uv-messnetz_node.html)) wurde auch im Jahr 2015 an zehn repräsentativen Standorten in Deutschland kontinuierlich die bodennahe, solare UV-Strahlung spektral aufgelöst gemessen. Die Messdaten werden in der BfS-Messnetzzentrale in Neuherberg/Oberschleißheim gesundheitlich bewertet, dokumentiert und regelmäßig veröffentlicht.

Von den ermittelten Messwerten der bodennahen, solaren UV-Bestrahlungsstärke wird der so genannte UV-Index (UVI) abgeleitet. Der UVI beschreibt den am Erdboden auftretenden Tagesspitzenwert der sonnenbrandwirksamen (erythemwirksamen) UV-Bestrahlungsstärke und bezieht sich stets auf eine horizontale Fläche. Je höher der UVI an einem Tag ist, desto schneller kann bei ungeschützter Haut ein Sonnenbrand auftreten und desto eher sind Sonnenschutzmaßnahmen zu ergreifen ([www.bfs.de/DE/themen/opt/uv/schutz/schutz\\_node.html](http://www.bfs.de/DE/themen/opt/uv/schutz/schutz_node.html)). In den Sommermonaten werden sowohl die täglichen, aktuell gemessenen UVI-Werte als auch die 3-Tages-Prognosen der UVI-Werte vom BfS im Internet unter [www.bfs.de/uv-prognose](http://www.bfs.de/uv-prognose) veröffentlicht. In den Wintermonaten von Oktober bis März werden 3-Monats-Prognosen veröffentlicht. In Abbildung [B VI 2.1-1](#) sind für das Jahr 2015 die maximalen, medialen und minimalen UV-Index-Werte eines jeweiligen Monats für den Norden, die Mitte und den Süden Deutschlands dargestellt.

Man erkennt die große Schwankungsbreite der UVI-Werte innerhalb eines Monats, die vor allem wetterbedingt ist. Im Jahr 2015 traten dabei im Norden und in der Mitte Deutschlands in den Monaten Juni und Juli maximale UVI-Werte von 8 auf. In Süddeutschland wurde im Juni sogar ein UVI 9 sowie darüber hinaus auch im August ein UVI von 8 erreicht. Laut WHO (<http://www.who.int/uv/publications/en/UVIGuide.pdf>) sind ab einem UVI 3 Sonnenschutzmaßnahmen erforderlich, ab einem UVI 8 sind sie dringend erforderlich (siehe auch [www.bfs.de/DE/themen/opt/uv/schutz/einfuehrung/einfuehrung\\_node.html](http://www.bfs.de/DE/themen/opt/uv/schutz/einfuehrung/einfuehrung_node.html)).

Da solch hohe sonnenbrandwirksame UV-Bestrahlungsstärken in den Sommermonaten in Deutschland regelmäßig auftreten können und der Mensch über keinen unmittelbaren Sensor zur Registrierung von UV-Strahlung verfügt, ist die Gefahr groß, dass sich Menschen unbewusst hohen UV-Belastungen zu lange aussetzen und Sonnenbrände erleiden. Um dem damit erhöhten Hautkrebsrisiko vorzubeugen (siehe S3-Leitlinie Prävention von Hautkrebs, (<http://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/032-052OL.html>)), sind zeitnahe und flächendeckende Messungen der bodennahen solaren UV-Strahlung und die Veröffentlichung der davon abgeleiteten UVI-Werte wichtig und notwendig. Das UV-Monitoring dient somit über den wissenschaftlichen Anspruch hinaus der Aufklärung und zeitnahen Warnung und stellt damit ein effektives Tool der Hautkrebsprävention dar.




Abbildung B VI 2.1-1 Maximale, mediane und minimale UVI-Werte der Monate im Jahr 2015  
(Maximum, median and minimum UVI values per month in the year 2015)

## 2.2 Forschung (Research)

### UV-Exposition zur Vitamin-D-Bildung

Übermäßige UV-Belastung führt zu sofortigen sowie später auftretenden Gesundheitsschäden an Auge und Haut. Gleichzeitig wirkt sich UV-Strahlung gesundheitsfördernd aus, indem durch UV-B-Strahlung die Synthese von körpereigenem Vitamin D, ein für den Menschen lebensnotwendiges Vitamin, induziert wird. Die Tatsache, dass UV-B-Strahlung ein nachgewiesenes Kanzerogen ist, gleichzeitig aber auch für die körpereigene Vitamin-D-Synthese benötigt wird, führt zu international widersprüchlichen Empfehlungen hinsichtlich einer gesundheitsförderlichen UV-Exposition - also letztendlich hinsichtlich des richtigen UV-Schutz-Verhaltens.

Es wurde hierzu in den Jahren 2013 bis 2015 das Forschungsvorhaben

Optimierung der Empfehlungen zu UV-Strahlung und Vitamin-D-Status durch wissenschaftliche Erfassung alltagsrelevanter Einflüsse auf die Realisierung eines optimalen Vitamin-D-Status bei minimierter solarer UV-Exposition

durchgeführt. Nach Abschluss der Studien und Auswertung der Daten zeigte sich, dass keine verwertbaren Ergebnisse erarbeitet werden konnten. Das Projekt ist abgeschlossen.

### Internationale rechtliche Regelungen im Bereich „Nicht-ionisierende Strahlung“ - Optik

Weltweit existieren rechtliche Regelungen bezüglich Technik, Betrieb und Anwendung von Quellen nicht-ionisierender Strahlung. Eine Übersicht gebende Zusammenstellung fehlte, die eine wichtige Grundlage für die Harmonisierung dieser Aspekte zur Gewährleistung eines Verbraucherschützenden Strahlenschutzes weltweit bilden würde. Es wurde darum ein Forschungsvorhaben (Ausführung hierzu siehe Forschung elektromagnetische Felder) initiiert. Im zweiten Teil des Forschungsvorhabens wurde ein Ländervergleich rechtlicher Regelungen im Bereich optischer Strahlung durchgeführt. Das Projekt wurde 2015 abgeschlossen. Der Bericht ist im Rahmen der BFS-Schriftenreihe veröffentlicht.

Internationaler Vergleich der rechtlichen Regelungen im nichtionisierenden Bereich - Teil II - Ländervergleich der Regelungen im Bereich optischer Strahlung (siehe <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2016021914007>)

### Weiterführende molekularbiologische Untersuchung UV-bedingter DNA-Schäden

Im Rahmen des Umweltforschungsplans des BMUB wurde eine Untersuchung über Wechselwirkungen von UV-A- und UV-B-Strahlung bei aufeinander folgender (sequentieller) Exposition in menschlichen Hautzellen gefördert. Betrachtet wurden u. a. Wirkungen auf die DNA-Reparatur und auf die Genexpression. Ein Ergebnis des Projekts weist darauf hin, dass eine vorgeschaltete UV-A-Bestrahlung die Reparatur von UV-bedingten DNA-Schäden deutlich verlangsamt. Die im Rahmen dieses Projektes gewonnenen Daten fließen in das auf 5 Jahre angelegte BMBF-Verbundprojekt „KAUVIR - Kombination statt Addition: UV bis Infrarot-Strahlung in der Krebsentstehung und Alterung“ ein. KAU VIR startete im September 2014. Ausführende Stellen sind das Deutsche Krebsforschungszentrum, die Elbe Kliniken, Buxtehude, das IUF - Leibniz-Institut für umweltmedizinische Forschung, Düsseldorf und die Technische Universität Darmstadt (Förderkennzeichen: 02NUK036C). Es werden kombinatorische Wirkungen optischer Strahlung untersucht. Das BfS wird über die Ergebnisse des Verbundprojektes „KAUVIR“ informiert.

## 2.3 Rechtliche Regelung von Solarienbetrieben (Legal restrictions of solaria)

Die Kontrolle der Einhaltung der rechtlichen Vorgaben („Gesetz zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung bei der Anwendung am Menschen“ (NiSG) und „Verordnung zum Schutz vor schädlichen Wirkungen künstlicher ultravioletter Strahlung“ (UVSV)) liegt bei den Bundesländern.

Das BMUB und das BfS haben sich auch 2015 im Rahmen Ihrer Aufgabenbereiche für die Umsetzung der rechtlichen Regelungen zur Reduzierung der UV-Belastung für Nutzerinnen und Nutzer von Solarien eingesetzt. So unterstützte das BfS das BMUB 2015 bei der Durchführung eines Bund-Länder-Gesprächs zum Thema „Vollzug der UV-Schutz-Verordnung sowie des im NiSG geregelten Solariennutzungsverbots für Minderjährige“ im BMUB Bonn. Des Weiteren bot das BfS wie in den vorangegangenen Jahren auch 2015 mit Unterstützung des BMUB Informationsveranstaltungen für Vertreter von Landesbehörden an, die mit der Kontrolle von Solarien betreibenden Gewerben gemäß NiSG und UVSV betraut sind oder sein werden. 2015 übernahm das BfS ebenso wie 2014 den Unterricht zum Thema „Überwachung von Solarien“ für den Lehrgang zur/m Hygienekontrolleur/in der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf. Darüber hinaus unterstützen das BMUB und das BfS bei Bedarf die Behördenvertreter bei der Klärung von Fragen zu Kontrollmaßnahmen. Auf Grund bestehender Nachfrage werden weitere Informationsveranstaltungen folgen.

Gemäß UV-Schutz-Verordnung ist die Beratung von Nutzerinnen und Nutzern in Solarien durch qualifiziertes Fachpersonal gefordert. Schulungen und Fortbildungen von Fachpersonal in Solarien dürfen ausschließlich Schulungsstätten durchführen, die hierfür eigens durch die Deutsche Akkreditierungsstelle ([www.dakks.de](http://www.dakks.de)) akkreditiert wurden. Für die fachlichen Belange der Akkreditierungsverfahren nahm das BfS auch 2015 beratende Funktion ein.

## 2.4 Hautkrebspräventionsmaßnahmen (*Skin cancer prevention measure*)

### UV-Aktion des BfS

Seit 2010 führt das Bundesamt für Strahlenschutz im Rahmen seiner Informationskampagne „Sonne – aber sicher“ ([www.bfs.de/DE/themen/opt/uv/sonne/sonne\\_node.html](http://www.bfs.de/DE/themen/opt/uv/sonne/sonne_node.html)) bundesweit Aktionen zum UV-Schutz durch. Dazu zählen neben einer mobilen UV-Ausstellung auch das Bereitstellen zielgruppenspezifischer Unterrichtsmaterialien für Kindergärten, Grundschulen und Schulen der Sekundarstufe I. Die Unterrichtsmaterialien können ebenso wie sämtliche Informationsmaterialien zum Thema „UV-Strahlung“ kostenlos in gewünschter Stückzahl über das BfS bezogen werden.

Seit 2012 wird dieses Angebot durch Fortbildungen für Lehr- und Erziehungskräfte ergänzt. 2015 referierte das BfS zum Thema im Rahmen des 106. MNU-Bundeskongresses (Verband zur Förderung des Mathematischen und Naturwissenschaftlichen Unterrichts MNU) in Saarbrücken. Eine zweitägige Lehrerfortbildung wurde in Boppard für die Biologielehrer des Landes Brandenburg durchgeführt. Eine eintägige Lehrerfortbildung erfolgte auf Wunsch des Schulamtes Cottbus.

### Das UV-Schutz-Bündnis

2011 wurde auf Initiative des BfS das UV-Schutz-Bündnis ([www.bfs.de/DE/themen/opt/uv/schutz/buendnis/buendnis.html](http://www.bfs.de/DE/themen/opt/uv/schutz/buendnis/buendnis.html)) gegründet, in dem wichtige Partner auf dem Gebiet des UV-Schutzes zusammenwirken. Die Bündnispartner treten gemeinsam für einen verantwortlichen Umgang mit der Sonne und für einen gelebten UV-Schutz ein.

Anfang 2012 griff das UV-Schutz-Bündnis das Thema „UV-Exposition und Vitamin D“ auf. Das Bundesamt für Strahlenschutz initiierte zusammen mit dem UV-Schutz-Bündnis einen fachübergreifenden wissenschaftlichen Diskurs zur Harmonisierung der bis dato widersprüchlichen Empfehlungen bezüglich der UV-Exposition zur Bildung des körpereigenen Vitamin D. Auf Basis der wissenschaftlichen Erkenntnisse der letzten Jahrzehnte wurde 2014 die von 20 wissenschaftlichen Behörden, Fachgesellschaften und Fachverbände des Strahlenschutzes, der Gesundheit, der Risikobewertung, der Medizin und der Ernährungswissenschaften konsentiertere Empfehlung „UV-Exposition zur Bildung des körpereigenen Vitamin D“ veröffentlicht (<http://www.bfs.de/DE/themen/opt/uv/wirkung/akut/empfehlung.html>). Sie ist damit die weltweit erste interdisziplinäre Empfehlung zu diesem Thema. 2015 folgte die englische Fassung der Empfehlung, die international unter anderem im Rahmen des 3. Internationalen Hautkrebskongresses der WHO in Melbourne, Australien bekannt gemacht wurde.

Seit 2014 fokussiert sich die Arbeit der UV-Schutz-Bündnispartner in Ergänzung zu verhaltenspräventiven Maßnahmen auf die Förderung verhältnispräventiver Hautkrebspräventionsmaßnahmen. 2015 arbeiteten alle 18 Partnerorganisationen gemeinsam an der Erstellung eines Grundsatzpapiers. Es dient dem Ziel, im Freien und in Außenanlagen öffentlicher Einrichtungen sowie in den unterschiedlichen Lebenswelten<sup>1</sup> der Bevölkerung verhältnispräventive Maßnahmen zum Schutz vor übermäßiger UV-Belastung und vor weiteren, durch den Klimawandel zunehmenden, gesundheitsschädigenden Belastungen der Sonne (z. B. Hitzebelastung)<sup>2</sup> flächendeckend zu etablieren. Die Maßnahmenentwicklung und -etablierung soll dabei unter Berücksichtigung der notwendigen Synergien von Verhaltens- und Verhältnisprävention und des Aspekts der Umweltgerechtigkeit erfolgen. Das UV-Schutz-Bündnis wird sich mit diesem Papier an die Sozialversicherungsträger<sup>3</sup> und die Sozialpartner, an Träger öffentlicher Einrichtungen, ausbildende oder ausbildungskoordinerende Organisationen sowie an die Medien wenden und zu Fachgesprächen einladen. Es soll in einem gemeinsamen, kooperierenden Miteinander und unter Zuhilfenahme der den einzelnen Adressaten zur Verfügung stehenden Mittel und Möglichkeiten erreicht werden, dass Bürgerinnen und Bürger jeder Altersklasse Schutz vor übermäßiger UV-Belastung und - soweit dies mit UV-minimierenden Maßnahmen möglich ist - auch vor übermäßiger Hitzebelastung im Freien finden. Erste Fachgespräche sind für 2017 geplant.

<sup>1</sup> Lebenswelten im Sinne des §20 Absatz4 Nr2 PrävG und Sozialgesetz Buch V sind für die Gesundheit bedeutsame, abgrenzbare soziale Systeme insbesondere des Wohnens, des Lernens, des Studierens, der medizinischen und pflegerischen Versorgung sowie der Freizeitgestaltung einschließlich des Sports

<sup>2</sup> Eis D, Helm D, Laußmann D, Stark K (2010) Klimawandel und Gesundheit - Ein Sachstandsbericht. Robert Koch-Institut, Berlin  
([http://www.rki.de/DE/Content/Gesund/Umwelteinfluesse/Klimawandel/Klimawandel-Gesundheit-Sachstandsbericht.pdf?\\_\\_blob=publicationFile](http://www.rki.de/DE/Content/Gesund/Umwelteinfluesse/Klimawandel/Klimawandel-Gesundheit-Sachstandsbericht.pdf?__blob=publicationFile))

<sup>3</sup> Krankenkassen, Rentenversicherung, Unfallversicherung, private Krankenversicherungsunternehmen, Bund, Länder, Kommunen

# GRUNDLAGEN UND ALLGEMEINE ANGABEN

(Überarbeitungsstand 2016)

## *(BASICS AND GENERAL INFORMATION)*

### GESETZLICHE GRUNDLAGEN UND ERLÄUTERUNGEN

#### *(LEGAL BASIS AND EXPLANATIONS)*

Bearbeitet vom Bundesamt für Strahlenschutz

## HISTORISCHE UND GESETZLICHE GRUNDLAGEN DER ÜBERWACHUNG

### *(HISTORICAL AND LEGAL BASIS OF SURVEILLANCE)*

Die Auswirkungen der von 1945 bis 1980 durchgeführten oberirdischen Kernwaffentests sowie der großtechnische Einsatz der Kernenergie seit den 60er und 70er Jahren machten die Konzeption entsprechender Kontrollsysteme zur Umwelt- bzw. Umgebungsüberwachung notwendig. In der Bundesrepublik Deutschland regelt das Strahlenschutzvorsorgegesetz (StrVG) die Zuständigkeiten, Überwachungssysteme und Messprogramme für die Kontrolle der Radioaktivität in der Umwelt. Durch die Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) und das Atomgesetz (AtG) wird dies in der Umgebung kerntechnischer Anlagen geregelt.

Im Januar 2014 hat der Rat der Europäischen Union eine neue europäische Richtlinie veröffentlicht ( 79, Seite 154), die einen umfassenden Strahlenschutz gewährleisten soll. Diese sogenannten Euratom-Grundnormen müssen innerhalb von vier Jahren in nationales Recht umgesetzt werden. Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit erarbeitet aus diesem Anlass einen Gesetzesentwurf, mit dem das deutsche Strahlenschutzrecht auch modernisiert und möglichst vollzugsfreundlich gestaltet werden soll.

### **Überwachung der Umwelt**

Die Freisetzung radioaktiver Stoffe durch die oberirdischen Kernwaffenversuche ab 1945 lieferte einen nicht vernachlässigbaren Beitrag zur Strahlenexposition der Bevölkerung mit der Folge, dass schon in den 50er Jahren von der Bundesrepublik Deutschland Messsysteme zur Umweltüberwachung aufgebaut wurden:

- 1955 wurde der Deutsche Wetterdienst (DWD) gesetzlich verpflichtet, die Atmosphäre auf „radioaktive Beimengungen“ und deren Ausbreitung zu überwachen.
- Mit Artikel 35 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft (Euratom) vom 25. März 1957 wurden die Mitgliedstaaten verpflichtet, die notwendigen Einrichtungen zur ständigen Überwachung des Radioaktivitätsgehaltes von Luft, Wasser und Boden sowie zur Überwachung der Einhaltung der Strahlenschutz-Grundnormen zu schaffen. Artikel 36 des Euratom-Vertrages verpflichtet zur regelmäßigen Berichterstattung über die aktuelle Umweltradioaktivität. Die Verpflichtungen aus Artikel 35 und 36 des Euratom-Vertrages werden mittels der amtlichen Radioaktivitätsmessstellen des Bundes und der Länder erfüllt. Die Pflicht zur jährlichen Übermittlung der gemessenen Daten an die Europäische Kommission wird durch das BfS wahrgenommen.
- 1960 wurden in Vereinbarungen zwischen dem zuständigen Bundesressort (Bundesministerium für Atomkernenergie und Wasserwirtschaft) und den Ländern die Grundzüge der Überwachungsmaßnahmen festgelegt, die im Wesentlichen noch heute gültig sind.

Der Reaktorunfall von Tschernobyl am 26. April 1986 war Anlass, die Zuständigkeiten für die Umweltüberwachung neu zu regeln und das rechtliche Instrumentarium zur Schadensbegrenzung zu ergänzen. Ziel des daraufhin verabschiedeten Strahlenschutzvorsorgegesetzes (StrVG) vom 19. Dezember 1986 ist es, zum Schutz der Bevölkerung die Radioaktivität in der Umwelt zu überwachen und im Falle von Ereignissen „mit möglichen nicht unerheblichen radiologischen Auswirkungen“ die radioaktive Kontamination in der Umwelt und die Strahlenexposition des Menschen durch angemessene Maßnahmen so gering wie möglich zu halten.

Die §§ 2 und 3 des Strahlenschutzvorsorgegesetzes grenzen die Aufgabenzuständigkeit zwischen Bund und Ländern ab. Die großräumige Überwachung der Medien Luft und Wasser sowie die Ermittlung der Gamma-Ortsdosisleistung ist gemäß § 2 dem Bund zugewiesen. Die Überwachung der anderen Umweltmedien wird dagegen in Bundesauftragsverwaltung nach § 3 StrVG von den Messstellen der Länder wahrgenommen.

Auf dieser gesetzlichen Grundlage wurde in den nachfolgenden Jahren das Integrierte Mess- und Informationssystem zur Überwachung der Umweltradioaktivität (IMIS) geschaffen, in dem die nach den §§ 2 und 3 StrVG ermittelten Daten bundeseinheitlich zusammengeführt werden. Die Einzelheiten wurden 1995 in einer Allgemeinen Verwaltungsvorschrift (AVV-IMIS) geregelt.

1988 wurde im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU, heute BMUB) ein Routinemessprogramm zur Entnahme und Messung von Umweltproben zwischen den Bundes- und Länderbehörden abgestimmt und in den Folgejahren umgesetzt. Das Programm enthält verbindliche Vorgaben für die Durchführung der routinemäßigen Überwachungsmaßnahmen durch die zuständigen Behörden des Bundes und der Länder und stellt ein bundeseinheitliches Vorgehen sicher.

Ebenso wurde 1995 im Auftrag des damaligen BMU zwischen den Bundes- und Landesbehörden ein Intensivmessprogramm abgestimmt, das im Falle erhöhter Freisetzung radioaktiver Stoffe in die Umwelt an die Stelle des Routinemessprogramms tritt. Auf der Grundlage der §§ 2 und 3 StrVG werden hierin umfangreichere Aktivitätsmessungen in kürzeren zeitlichen Abständen vorgeschrieben, mit denen schnell die radiologische Lage erfasst und eventuell erforderliche Vorsorgemaßnahmen zur Minimierung der Strahlenexposition durch die jeweils zuständigen Bundes- bzw. Landesministerien empfohlen werden können.

Die Messprogramme für den Normalbetrieb (Routinemessprogramm) und den Intensivbetrieb (Intensivmessprogramm) sind Bestandteil der Neufassung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Integrierten Mess- und Informationssystem zur Überwachung der Umwelt (AVV-IMIS) vom 13. Dezember 2006.

## Überwachungsmaßnahmen auf europäischer Ebene - Höchstwertverordnung

Nach den Ereignissen im Kernkraftwerk Tschernobyl hat sich gezeigt, dass europaweit abgestimmte Höchstwerte für Radioaktivität in Nahrungs- und Futtermitteln für den auch im Falle einer radiologischen Notfallsituation zu gewährleistenden Gesundheitsschutz unerlässlich sind. Es wurden deshalb die Euratom-Verordnung Nr. 3954/87 zur Festlegung von Höchstwerten an Radioaktivität in Nahrungs- und Futtermitteln, die Euratom-Verordnung Nr. 944/89 (Nahrungsmittel von geringerer Bedeutung) und die Euratom-Verordnung Nr. 770/90 (Futtermittel) erlassen.

Diese Verordnungen legten das Verfahren zur Bestimmung der Höchstwerte für Radioaktivität in Nahrungsmitteln und in Futtermitteln fest, die nach einem nuklearen Unfall oder einer anderen radiologischen Notfallsituation auf den Markt gelangen können.

Die Höchstwertverordnung (Euratom) Nr. 3954/87 selbst wurde nach dem Unfallablauf im Kernkraftwerk Fukushima Daiichi 2011 von der EU nicht für den Erlass einer Durchführungsverordnung herangezogen. Bei der Festlegung der Werte war an einen kerntechnischen Unfall gedacht worden, durch den die Lebensmittelversorgung für Europa gefährdet sein könnte. Dieser Fall war durch die Lage im Kernkraftwerk Fukushima nicht gegeben.

Am 15. Januar 2016 wurde eine Neufassung der Höchstwertverordnung erarbeitet und vom Rat der Europäischen Union beschlossen (siehe Verordnung (Euratom) 2016/52, 75, Seite 154). Diese trat am 09.02.2016 in Kraft und ersetzt die o. g. Euratom-Verordnungen.

Mit der Neufassung der Euratom-Höchstwerte-Verordnung wurde eine flexible Regelung geschaffen, auf deren Basis die Kommission unter Beteiligung der Mitgliedstaaten im Falle eines nuklearen Unfalls oder eines anderen radiologischen Notfalls mittels Durchführungsverordnung europaweit einheitliche Höchstwerte für Radioaktivität in Nahrungs- und Futtermitteln in Kraft setzen kann. Die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der spezifischen Umstände des Unfalls ggf. niedrigere Höchstwerte als die maximal möglichen festzulegen, stellt eine wesentliche Verbesserung gegenüber der bestehenden Regelung dar.

## Überwachung der Umgebung kerntechnischer Anlagen

Zur Überwachung der Umweltradioaktivität erwuchs durch die Inbetriebnahme von Forschungsreaktoren in der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 1957 und 1958 und den späteren großtechnischen Einsatz der Kernspaltung zur Energiegewinnung zusätzlich die Aufgabe der Umgebungsüberwachung kerntechnischer Anlagen (Emission und Immission). Die rechtlichen Verpflichtungen dazu leiten sich aus dem Atomgesetz und der Strahlenschutzverordnung ab und werden sowohl von den Betreibern der Anlage selbst als auch von unabhängigen Messstellen der Länder umgesetzt. Die Messaufgaben sind seit 1993 in der Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwachung kerntechnischer Anlagen (REI) festgesetzt (Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwachung kerntechnischer Anlagen vom 07. Dezember 2005, GMBI 2006, S. 254, zuletzt geändert am 23. März 2006, GMBI 14-17, S. 253).

## Überwachung der Umgebung bei bergbaulichen und anderen Tätigkeiten in den neuen Bundesländern

In den neuen Bundesländern wurde gemäß Einigungsvertrag vom 31. August 1990 nach fortgeltendem Recht der ehemaligen DDR die Strahlenexposition durch Inhalation kurzlebiger Radonzerfallsprodukte im Bergbau und bei anderen Tätigkeiten, die nicht Umgang mit radioaktiven Stoffen oder Anwendung ionisierender Strahlung gemäß Strahlenschutzverordnung sind, überwacht. Die Art der Überwachung änderte sich durch das Inkrafttreten der Novelle der Strahlenschutzverordnung vom 20. Juli 2001 ( 14, Seite 151) nur unwesentlich.

**Tabelle G 1      Übersicht über die Verwaltungsbehörden des Bundes zur Überwachung der Umwelt- bzw. Umgebungsradioaktivität gemäß StrVG bzw. REI (Leitstellen)**  
*(Overview of the federal administrative authorities for the monitoring of environmental and ambient radioactivity in accordance with StrVG and REI)*

<b>Deutscher Wetterdienst,</b> Zentralamt Offenbach am Main	Messung von Luft und Niederschlag, Ausbreitungsprognose, Spurenanalyse
<b>Physikalisch-Technische Bundesanstalt,</b> Braunschweig	Spurenanalyse, Bereitstellung von Aktivitätsnormalen
<b>Bundesanstalt für Gewässerkunde,</b> Koblenz	Bundeswasserstraßen, oberirdische Gewässer Oberflächenwasser, Schwebstoff und Sediment
<b>Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie,</b> Hamburg	Nord- und Ostsee einschließlich Küstengewässer Meerwasser, Schwebstoff und Sediment
<b>Johann Heinrich von Thünen-Institut,</b> Institut für Fischereiökologie, Hamburg	Fische, Fischprodukte, Krusten- und Schalentiere, Wasserpflanzen, Plankton
<b>Max-Rubner-Institut,</b> Institut für Sicherheit und Qualität bei Milch und Fisch, Kiel	Boden, Bewuchs, Futtermittel und Nahrungsmittel pflanzlicher und tierischer Herkunft
<b>Bundesamt für Strahlenschutz, Salzgitter,</b> Fachbereich Strahlenschutz und Gesundheit, Fachbereich Strahlenschutz und Umwelt	Inkorporationsüberwachung der Bevölkerung Trinkwasser, Grundwasser, Abwasser, Klärschlamm und Abfälle Umweltradioaktivität, die aus bergbaulicher Tätigkeit in Gegenwart natürlich radioaktiver Stoffe (besonders Radon und seine Folgeprodukte) stammt Bedarfsgegenstände, Arzneimittel und deren Ausgangsstoffe Fortluftüberwachung kerntechnischer Anlagen Gamma-Ortsdosisleistung, Spurenanalyse, Zusammenfassung der vom Bund ermittelten Daten über Luft und Niederschlag Abwasserüberwachung kerntechnischer Anlagen

In Abschnitt 2, Seite 151 werden gesetzliche Grundlagen, die für die in diesem Bericht vorgestellten Daten relevant sind, in Auswahl vorgestellt.

## 1. Erläuterungen zu den verwendeten Begriffen (*Explanation of terms*)

### 1.1 Messgrößen der Umweltradioaktivität und der Strahlenbelastung (*Measures for environmental radioactivity and radiation exposure*)

Die beiden wesentlichen Größen in diesem Bericht im Bereich der ionisierenden Strahlung sind Becquerel und Millisievert. In Becquerel (Bq) wird die „Menge“ an Radioaktivität in einem bestimmten Medium, z. B. Umweltmedium (Umweltradioaktivität) angegeben, in Millisievert (mSv) die sich daraus ergebende Strahlenbelastung des Menschen. Den Zusammenhang zwischen beiden Größen untersuchen die Radioökologie und die Dosimetrie; die Vermeidung bzw. größtmögliche Einschränkung der Strahlenbelastung ist Ziel des Strahlenschutzes<sup>1</sup>.

Ein Becquerel pro Maßeinheit eines Umweltmediums – also z. B. pro Kubikmeter Luft, pro Liter Wasser oder pro Kilogramm – bedeutet, dass sich in der betrachteten Substanzmenge pro Sekunde ein Atom unter Abgabe von Strahlung in ein anderes umwandelt. Für die Strahlenbelastung (Dosis) ist wichtig, wo sich das Atom zum Zeitpunkt seines Zerfalls befindet (im Körper oder außerhalb) und welche Art von Strahlung (Alpha-, Beta- oder Gammastrahlung) es abgibt. Alphastrahlung hat eine hohe Schädenswirkung auf betroffene Körperzellen, aber nur eine geringe Reichweite von unter einem Millimeter. Alphastrahler müssen sich also im Körper befinden, um zu einer Strahlenbelastung zu führen. Das wichtigste Beispiel hierfür sind die Zerfallsprodukte des radioaktiven Edelgases Radon, die durch Ablagerungen in der menschlichen Lunge einen großen Teil der Strahlenbelastung des Menschen bewirken. Gammastrahlen haben demgegenüber eine Reichweite von mehreren Metern. Auf diese Weise können radioaktive Atome in der Umgebung zur Strahlenbelastung beitragen. Betastrahler liegen in ihrer Reichweite zwischen den beiden anderen Strahlenarten. Neben diesen Strahlenarten, die bei Atomumwandlungen entstehen, führen auch Röntgenstrahlen, die künstlich erzeugt werden, zu einer Strahlenbelastung.

Für viele Standardsituationen kann eine gegebene Radioaktivitätsmenge einfach in die sich ergebende Strahlenbelastung umgerechnet werden, indem man den Becquerel-Wert mit einem sog. Dosisfaktor multipliziert.

Im Dosisfaktor werden dabei verschiedene Wichtungen für die betroffenen Organe und die Strahlungsart berücksichtigt (siehe nächster Abschnitt „Die Strahlendosis und ihre Einheiten“). Endergebnis dieser Berechnungen ist die Strahlenbelastung als effektive Dosis in Millisievert. Dadurch, dass dieser Wert entsprechend der Strahlenwirkung gewichtet ist und damit direkt einem bestimmten Risiko zugeordnet werden kann, lassen sich die effektiven Dosen aus verschiedenen Quellen zu einem Wert für die Gesamtstrahlenbelastung eines Menschen addieren. Auf der Ebene der Dosisbetrachtung können dann die Beiträge aus natürlichen, zivilisatorisch veränderten und zivilisatorischen Strahlenquellen verglichen werden.

Im vorliegenden Bericht ist zusätzlich eine Mittelung über die Gesamtbevölkerung durchgeführt worden. Da die einzelnen Komponenten – besonders die Exposition durch medizinische Maßnahmen und durch Radon – individuell sehr stark variieren, kann die individuelle Strahlenexposition auch deutlich höher oder deutlich geringer sein als der ausgewiesene Mittelwert über die Gesamtbevölkerung.

### 1.2 Strahlendosis und ihre Einheiten (*Radiation dose and related units*)

Ionisierende Strahlung umfasst Teilchen- und Wellenstrahlung, die auf Grund ihres Energiegehalts beim Auftreffen auf Materie Elektronen aus den Atomhüllen herausschlagen kann und dadurch Ionen erzeugt. Zur quantitativen Beschreibung der Ursache einer Strahlenwirkung benutzt man den Begriff der Dosis. Da man diese Wirkung auf der atomaren, molekularen oder biologischen Ebene beschreiben kann, sind verschiedene Dosisbegriffe eingeführt worden.

Primär werden durch die Wechselwirkung von Strahlung mit Materie Ladungsträger (Ionen) erzeugt. Ein Maß für die erzeugte Ladung pro Masse ist die Ionendosis, die Einheit ist Coulomb pro Kilogramm (C/kg). Die alte Einheit dafür ist Röntgen (R).

Die auf das Material übertragene Energie pro Masseneinheit wird als Energiedosis bezeichnet. Sie wird in der Einheit Gray (Gy) gemessen. 1 Gray ist die Energiedosis, die bei der Übertragung der Energie von 1 Joule auf eine Masse von 1 kg entsteht (1 Gy = 1 J/kg). Entsprechend ist die Energiedosisleistung eine Energiedosis pro Zeiteinheit und wird in Gray pro Sekunde (Gy/s) oder Gray pro Stunde (Gy/h) gemessen.

$$1\text{Gy} = \frac{1\text{J}}{1\text{kg}}$$

Molekulare Veränderungen durch Ionisations- und Anregungsprozesse können der Ausgangspunkt für die Entwicklung biologischer Strahlenwirkungen sein. Allerdings ist das Ausmaß einer biologischen Strahlenwirkung nicht alleine von

<sup>1</sup> ALARA-Prinzip: „As low as reasonably achievable“

der Energiedosis (Strahlungsenergie pro Masseneinheit) abhängig, sondern auch von der Art und Energie der Strahlung (Strahlenqualität).

Für viele Standardsituationen kann eine gegebene Strahlensituation einfach in die sich ergebende Strahlenbelastung umgerechnet werden, indem man die Energiedosis mit einem Umrechnungsfaktor multipliziert. Dieser Strahlungswichtungsfaktor berücksichtigt, dass die verschiedenen Strahlenarten (z. B. Alphastrahlung verglichen mit Betastrahlung) unterschiedliche biologische Strahlenwirkungen haben. Bestrahlt man zwei gleiche biologische Objekte, z. B. tierische oder menschliche Gewebezellen in einem Fall mit Betastrahlung und im anderen Fall mit Alphastrahlung gleicher Energiedosis, so stellt man fest, dass die biologischen Strahlenwirkungen durch Alphastrahlen etwa 20-mal größer sind. Dies kann dadurch erklärt werden, dass Alphastrahlen eine größere Anzahl von Ionen pro Weglänge erzeugen, also dichter ionisieren. Die Dichte der Ionisierung wird mit der Größe „Linearer Energietransfer“ (LET) angegeben. Eine dichtere Ionisierung in einem kleinen Bereich ist schädlicher als eine lockere Ionisierung in einem größeren Bereich.

Durch diese Umrechnung erhält man zunächst die Organdosis. In Formeln lässt sich dies folgendermaßen ausdrücken:

$$H_{T,R} = w_R \times D_{T,R}$$

$D_{T,R}$  Energiedosis im Organ  $T$  durch die Strahlungsart  $R$

$w_R$  Strahlungs-Wichtungsfaktor

$H_{T,R}$  Organdosis im Organ  $T$  durch die Strahlungsart  $R$

Die Werte der Strahlungs-Wichtungsfaktoren sind in der Strahlenschutzverordnung von 2001 entsprechend [Tabelle G 1.1-1](#) festgelegt.

**Tabelle G 1.1-1 Strahlungs-Wichtungsfaktoren  $w_R$  nach StrlSchV, Anl. VI, Teil C**  
(Radiation weighting factors according to Radiation Protection Ordinance)

Strahlenart und Energiebereich	$w_R$
Photonen, alle Energien	1
Elektronen und Myonen, alle Energien	1
Neutronen, Energie	
<10 keV	5
10 KeV bis 100 keV	10
> 100 keV bis 2 MeV	20
> 2 MeV bis 20 MeV	10
> 20 MeV	5
Protonen außer Rückstoßprotonen > 2 MeV	5
Alphateilchen, Spaltfragmente, schwere Kerne	20

Für die Berechnung von Organdosen und der effektiven Dosis für Neutronenstrahlung wird die stetige Funktion

$$w_R = 5 + 17 \cdot e^{-1/6 \cdot (\ln(2 \cdot E_n))^2}$$

benutzt, wobei  $E_n$  der Zahlenwert der Neutronenenergie in MeV ist. Für die nicht in der Tabelle enthaltenen Strahlungsarten und Energien kann  $w_R$  dem mittleren Qualitätsfaktor Q in einer Tiefe von 10 mm in einer ICRU-Kugel (vgl. nächster Abschnitt) gleichgesetzt werden.

Die Einheit der Organdosis ist Sievert (Sv). Da der Strahlungs-Wichtungsfaktor dimensionslos ist, ist die Dimension der Organdosis ebenfalls Joule pro Kilogramm. Strahlendosen im Sievertbereich treten selten auf, es wird daher üblicherweise die Untereinheit Millisievert verwendet. Ein Sievert entspricht 1000 Millisievert.


Die verschiedenen Organe und Gewebe sind in Hinblick auf mögliche Strahlenschäden verschieden empfindlich. Um die Strahlenbelastungen verschiedener Organe vergleichen zu können, wurde deshalb die effektive Dosis eingeführt, die als Maß für die Gesamtbelastung eines Menschen durch ionisierende Strahlung dient. Die effektive Dosis ergibt sich aus der Organdosis durch Multiplikation mit dem Gewebe-Wichtungsfaktor.

$$E = w_T \times H_T$$

Die Gewebe-Wichtungsfaktoren sind in [Abbildung G 1.1-1](#) dargestellt, sie ergeben zusammengenommen den Wert eins.

Dadurch, dass dieser Wert entsprechend der Strahlenwirkung gewichtet ist und damit direkt einem bestimmten Risiko zugeordnet werden kann, lassen sich die effektiven Dosen aus verschiedenen Quellen zu einem Wert für die Gesamtstrahlenbelastung eines Menschen addieren. Auf der Ebene der Dosisbetrachtung können dann die Beiträge aus natürlichen, zivilisatorisch veränderten und zivilisatorischen Strahlenquellen verglichen werden.

Die Wirkung einer Strahlenart auf ein Organ kann also durch Multiplikation der Energiedosis mit dem Strahlungs-Wichtungsfaktor und dem Gewebe-Wichtungsfaktor in Zahlen gefasst werden. Soll die effektive Dosis für eine Strahlenex-



**Abbildung G 1.1-1 Gewebe-Wichtungsfaktoren nach Strahlenschutzverordnung (StrlSchV, Anl. VI, Teil C)**  
*(Tissue weighting factors according to Radiation Protection Ordinance)*

position durch mehrere Strahlungsarten berechnet werden, die mehrere Organe betreffen, so müssen die genannten Formeln zusammengefasst und eine Summierung über alle Komponenten durchgeführt werden:

$$E = \sum_T w_T H_T = \sum_T w_T \sum_R w_R D_{T,R}$$

### 1.3 Die Messung der Strahlendosen *(Measurement of radiation dose)*

Die bisher genannten Dosisgrößen Energiedosis, Organdosis und effektive Dosis werden als Körperdosen bezeichnet. Sie dienen dazu, die Ziele zu definieren, die im Strahlenschutz erreicht werden müssen. So ist z. B. bei beruflich strahlenexponierten Personen die effektive Dosis pro Jahr auf 20 mSv beschränkt. Die Körperdosen sind Schutzgrößen. Nur in den allerersten Fällen kann eine Dosis direkt im Körper eines Menschen gemessen werden. Ihre Einhaltung wird deshalb mit den Messgrößen überwacht. Diese sogenannten Äquivalentdosen sind also Dosisgrößen, die messbar oder berechenbar sind. Liegen die Messwerte dieser Größen unterhalb der Grenzen, werden auch die Schutzgrößen im zulässigen Bereich liegen.

Alle Messgrößen beziehen sich auf den menschlichen Körper oder als Ersatz auf ein Phantom aus gewebeäquivalentem Material (Dichte 1 g/cm<sup>3</sup>, Massenzusammensetzung 76,2 % Sauerstoff, 11,1 % Kohlenstoff, 10,1 % Wasserstoff und 2,6 % Stickstoff), der sogenannten ICRU-Kugel mit 30 cm Durchmesser, die von der ICRU (International Commission on Radiation Units and Measurements, Quantities and Units in Radiation Protection Dosimetry) im Jahr 1993 eingeführt worden ist.

Im Zusammenhang mit der Überwachung beruflich strahlenexponierter Personen wird der Begriff Personendosis verwendet. Die Strahlenschutzverordnung definiert als Messgrößen die Personendosis als Äquivalentdosis gemessen an einer repräsentativen Stelle der Oberfläche einer Person und unterscheidet die Tiefen-Personendosis H<sub>p</sub>(10) in einer Messtiefe von 10 mm und die Oberflächen-Personendosis H<sub>p</sub>(0,07) in einer Messtiefe von 0,07 mm. Die Tiefen-Personendosis wird z. B. von einem üblichen Ganzkörperdosimeter (Filmdosimeter) gemessen, das an der Vorderseite des Rumpfes getragen wird. Die Oberflächen-Personendosis ist z. B. für die Bestimmung durch ein Fingerdosimeter zur Überwachung der Hautdosis als Teilkörperdosis gedacht.

Eines der gebräuchlichsten Personendosimeter, das Filmdosimeter, beruht auf der Schwärzung fotografischer Filme. Nach Ablauf der Einsatzzeit eines Filmdosimeters, die in der Regel einen Monat beträgt, werden die Filme entwickelt, das Schwärzungsmuster optisch ausgewertet und daraus die Dosis bestimmt. Da die Filmschwärzung dauerhaft erhalten bleibt, können die Dosimeterfilme archiviert werden. Aus diesem Grunde werden Filmdosimeter bevorzugt bei der Überwachung beruflich strahlenexponierter Personen verwendet.

Bei der Dosisbestimmung ohne Vorhandensein einer Person wird die so genannte Ortsdosis bestimmt. Dies ist die Äquivalentdosis gemessen an einem bestimmten Punkt im Strahlungsfeld. Auch hier gibt es zwei Unterarten und zwar die Umgebungs-Äquivalentdosis H\*(10) und die Richtungs-Äquivalentdosis H'(0,07,Ω). Alle diese Messgrößen sind

Punktgrößen mit der Einheit Sievert (Sv) und ergeben sich aus der Energiedosis durch Multiplikation mit dem Qualitätsfaktor Q, der ähnlich wie der Strahlungs-Wichtungsfaktor die unterschiedliche biologische Wirksamkeit der verschiedenen Strahlenarten berücksichtigt.

Zur Bewertung der Strahlenexposition der Gesamtbevölkerung oder einzelner Bevölkerungsgruppen wird als Maß der Gesamtexposition die Kollektivdosis verwendet. Die Kollektivdosis ist das Produkt aus der Anzahl der Personen der exponierten Bevölkerungsgruppe und der mittleren Pro-Kopf-Dosis. Die Einheit der Kollektivdosis ist das Personen-Sievert.

#### 1.4 Äußere und innere Bestrahlung<sup>1</sup> (*External and internal radiation exposure*)

Bei einer Bestrahlung von außen (die Strahlenquelle befindet sich außerhalb des Organismus, externe Bestrahlung) ist die Eindringtiefe der verschiedenen Strahlenqualitäten in das menschliche Gewebe sehr unterschiedlich. Gammastrahlung hat wie Röntgenstrahlung die Fähigkeit, den gesamten Körper zu durchdringen und ihn mit geschwächter Intensität wieder zu verlassen, während Alpha- und Betastrahlung nur eine geringe Eindringtiefe besitzen. Bei Alphastrahlung ist die Eindringtiefe so gering, dass nur die äußere Zellschicht der Haut betroffen ist. Die Keimschicht der Haut (stratum germinativum), in der die Zellerneuerung stattfindet, liegt bei äußerer Alphastrahlung bereits außerhalb der Reichweite der Alphateilchen. Bei Betastrahlung liegt die Eindringtiefe im Gewebe im Bereich von einigen Millimetern, so dass es bei einer Bestrahlung von außen bei relativ hohen Strahlendosen beispielsweise zu Hautschäden und Schäden der Augenlinse, aber nicht zu Schäden in tiefer gelegenen Geweben kommen kann. Bei niedrigen Strahlendosen ist die Bestrahlung durch Alpha- und Betastrahlung von außen für das Strahlenrisiko ohne Bedeutung.

Radionuklide, bei deren Zerfall Alpha- bzw. Betastrahlung entsteht, sind jedoch dann in Risikobetrachtungen einzubeziehen, wenn sie mit der Nahrung oder dem Trinkwasser (Ingestion) oder durch Atmung (Inhalation) dem Körper zugeführt oder durch Wunden in den Körper aufgenommen werden. Die Bestrahlung erfolgt dann von innen. Zur Bestimmung der Strahlendosis ist es bei einer solchen Inkorporation der radioaktiven Stoffe notwendig, die Verteilung der Radionuklide und ihre Verweildauer im Organismus bzw. in einzelnen Organen sowie Geweben genau zu kennen. Diese Biokinetik, die sich vor allem aus dem Stoffwechselverhalten und anderen biologischen Vorgängen ergibt, muss bei der Dosisabschätzung für die Strahlenexposition von innen berücksichtigt werden. Neben physikalischen Eigenschaften der Strahlung und den physikalischen Halbwertszeiten der Radionuklide gehen zahlreiche, u. a. altersabhängige biokinetische Parameter in die Dosisermittlung ein.

Radionuklide mit einer langen physikalischen Halbwertszeit und einer zusätzlich langen Verweildauer (lange biologische Halbwertszeit) im Organismus tragen nach einer Inkorporation über eine entsprechend lange Zeit zur Strahlendosis bei. Daher wird bei der Berechnung der Strahlendosis nach Inkorporation derartiger Radionuklide die 50-Jahre-Folgedosis (Folgedosis bei Kindern vom jeweiligen Alter bis zum Alter von 70 Jahren, vgl. StrlSchV Anlage VI, Teil D) ermittelt. Das bedeutet, dass bei der Festlegung des Dosisfaktors die Dosisleistung (Strahlendosis in einem Zeitintervall, dividiert durch dieses Zeitintervall) über die auf die Inkorporation folgenden 50 Jahre (bzw. bis zum Alter von 70 Jahren) integriert (aufsummiert) wird. Unter diesen Annahmen sind Dosisfaktoren für die verschiedenen Inkorporationswege (z. B. Ingestion und Inhalation) sowie für verschiedene chemische Formen der inkorporierten Radionuklide (z. B. löslich und unlöslich) abgeschätzt worden.

Die Aktivität einer radioaktiven Substanz wird in Becquerel (Bq) angegeben. Die Anzahl der Becquerel bezeichnet die Anzahl der spontanen Kernumwandlungen je Sekunde ( $1 \text{ Bq} = 1/\text{s}$ ). Die frühere Einheit ist das Curie (Ci;  $1 \text{ Ci}$  ist gleich  $3,7 \cdot 10^{10} \text{ Bq}$ ). Kenngröße für die Exposition von innen ist der Dosisfaktor, d. h. der Quotient aus der in einem bestimmten Gewebe oder Organ erzeugten Organdosis und der dem Körper zugeführten Aktivität eines bestimmten Radionuklids, gemessen in Sievert pro Becquerel (Sv/Bq).

Die Konzentration der Ionisations- und Anregungsprozesse ionisierender Teilchen auf den Nahbereich der Teilchenbahnen hat bei mikroskopischer Betrachtungsweise auch die Bedeutung einer von Zelle zu Zelle statistisch variierenden Anzahl der Teilchendurchgänge; die Energiedosis gibt nur den räumlichen Mittelwert der massebezogenen Energiedeposition an. Bei einer Energiedosis von  $10 \text{ mGy}$  erfährt z. B. nur einer unter ca. 40 Zellkernen des Querschnitts  $60 \mu\text{m}^2$  den Durchgang eines Alphateilchens der Anfangsenergie  $5 \text{ MeV}$ . Erst bei wesentlich höheren Dosen – für Alphateilchen bei etwa  $500 \text{ mGy}$  – kommt es ebenso oft vor, dass ein Zellkern von einem bzw. von zwei oder mehr Alphateilchen getroffen wird, aber auch bei dieser Dosis ereignet sich in etwa 30 % aller Zellkerne kein Teilchendurchgang. Bei locker ionisierender Strahlung erfahren in diesem Dosisbereich bereits alle Zellkerne eine annähernd gleiche Anzahl von Teilchendurchgängen.

Mit abnehmender Dosis kommt man also in einen Bereich, in dem nicht mehr alle, sondern nur noch einzelne Zellen und Zellkerne (Durchmesser des Kernes einer menschlichen Zelle: etwa  $8 \mu\text{m}$ ) von einem Teilchendurchgang betroffen werden. Die Zahl der dann noch getroffenen Zellkerne nimmt bei weiterer Verminderung der Strahlendosis proportional zu dieser ab. Der Dosisbereich, in dem diese inhomogene Verteilung der Teilchendurchgänge aufzutreten beginnt, ist von der Strahlenqualität abhängig. Bei Strahlung mit niedrigem linearem Energietransfer (LET) liegt er tiefer als bei

<sup>1</sup> Aktualisierter Text aus: „Strahlenexposition und Strahlengefährdung durch Plutonium“, Veröffentlichungen der Strahlenschutzkommission, Band 14, Stuttgart - New York, 1989, S. 25 ff

Strahlung mit hohem LET. So tritt dieses Phänomen bei Röntgen- und Gammastrahlung im Dosisbereich unterhalb etwa 3 mGy und bei 14-MeV-Neutronen unterhalb etwa 50 mGy auf. Bei Alphastrahlung (z. B. nach Zerfall von Plutonium-239) erstreckt sich der Bereich der vereinzelt Teilchendurchgänge zu noch höheren Dosen (s. o.). Bei inkorporierten Radionukliden, die an Partikel (Schwebstoffe) gebunden sind oder in Zellen durch Phagozytose akkumuliert sind, kann in der unmittelbaren Nachbarschaft eine zusätzliche Inhomogenität der mikroskopischen Dosisverteilung auftreten. Diese Bedingungen sind bei Radionukliden, die bei ihrem Zerfall Alphateilchen emittieren, von besonderer Relevanz (hot particles).

## 1.5 Stochastische und deterministische Strahlenwirkung<sup>1</sup> (*Stochastic and deterministic radiation effects*)

Im Strahlenschutz werden stochastische und nicht-stochastische (deterministische) Strahlenwirkungen unterschieden. Beide Kategorien von Schadenstypen haben grundsätzlich verschiedene Dosis-Wirkungsbeziehungen. Bei den nicht-stochastischen Strahlenwirkungen muss zunächst eine Schwellendosis überschritten werden, bevor die beschriebenen Effekte induziert werden können. Oberhalb der Schwellendosis tritt der gesundheitliche Effekt auf und der Schweregrad dieses Effektes nimmt mit steigender Dosis zu. Der Entwicklung dieser Strahlenschäden liegt ein multi-zellulärer Mechanismus zu Grunde. Es müssen viele Zellen geschädigt werden, damit es zu einer Manifestation derartiger Effekte kommt. Zu diesen Strahlenwirkungen zählen alle akuten Strahleneffekte, wie Hautrötung (Erythem), Haar-ausfall oder verminderte Blutbildung.

Bei einem zweiten Typ von Strahlenwirkungen, den stochastischen Effekten, wird davon ausgegangen, dass es keine Schwellendosis gibt und dass die Wahrscheinlichkeit des Eintretens mit steigender Strahlendosis zunimmt. Auch bei kleinen Strahlendosen können also noch Wirkungen auftreten, wenn auch mit geringerer Wahrscheinlichkeit als bei höheren Dosen. Auf Grund des Absterbens von Zellen oder des ganzen Organismus kommen stochastische Effekte, wie z. B. die Krebsentstehung, bei sehr hohen Dosen immer weniger zum Tragen. Daher nimmt die Kurve der stochastischen Effekte bei sehr hohen Dosen wieder ab.

Für den Strahlenschutz sind die stochastischen Strahlenwirkungen von entscheidender Bedeutung. Ihr Auftreten unterliegt einer Zufallsverteilung, d. h. in einem Kollektiv gleich exponierter Personen werden sie mit einer durch den statistischen Erwartungswert nur angenähert voraussagbaren Häufigkeit beobachtet. Als „Risiko“ wird im Strahlenschutz die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer stochastischen Strahlenwirkung bei der Einzelperson bezeichnet. Der Zusammenhang zwischen Wahrscheinlichkeit der Krebsentstehung und Dosis wird durch den Risikokoeffizienten ausgedrückt.

Zu dieser Kategorie von Strahlenwirkungen zählen die Induktion von vererbbaaren Defekten und von malignen Erkrankungen (Leukämie und Krebs). Man geht davon aus, dass es sich bei den stochastischen Strahlenwirkungen um unizelluläre Prozesse handelt. Bei den vererbbaaren Defekten muss nur eine Keimzelle geschädigt werden, damit es nach deren Beteiligung an einer erfolgreichen Befruchtung u. U. zu einer Manifestation der Mutation in der Folgegeneration kommt. Bei der Induktion von Leukämie und Krebs wird angenommen, dass bereits die maligne Transformation einer Zelle eine derartige Erkrankung verursachen kann.

## 1.6 Genetische Strahlenwirkungen (*Genetic radiation effects*)

Wirken ionisierende Strahlen auf Keimdrüsen oder Keimzellen, können sie Schäden im Erbgut (Mutationen) verursachen, die zu genetisch bedingten Krankheiten (Erbschäden) führen. Diese können sich bei den Kindern und Kindeskindern der bestrahlten Personen in Form von Fehlbildungen, Stoffwechselstörungen, Immunschäden etc. auswirken, aber auch erst nach vielen Generationen sichtbar werden. Wie Krebserkrankungen sind auch genetisch bedingte Krankheiten keine spezifischen Folgen einer Strahlenexposition, sondern treten mit dem gleichen klinischen Erscheinungsbild auch spontan oder infolge anderer Umwelteinflüsse auf.

Ein Zusammenhang zwischen einer Strahlenexposition und dem Auftreten von genetischen Effekten konnte beim Menschen bisher nicht beobachtet werden. Das größte Kollektiv bestrahlter Eltern stellen die Atombomben-Überlebenden dar. Die Kinder dieser Eltern sind registriert und werden bis heute immer wieder auf genetische Effekte untersucht. Bisher wurde unter den Kindern und Kindeskindern der Atombomben-Überlebenden aber keine statistisch signifikante Erhöhung in der Häufigkeit von Erbkrankheiten gegenüber der unbestrahlten japanischen Bevölkerung beobachtet. Daher ist man bei Risikoabschätzungen darauf angewiesen, die Wirkungen relativ starker Bestrahlungen im Tierexperiment zu untersuchen und von diesen Ergebnissen auf die statistisch bisher nicht erfassbaren Wirkungen niedriger Strahlendosen beim Menschen zu schließen.

---

<sup>1</sup> Aktualisierter Text aus: „Strahlenexposition und Strahlengefährdung durch Plutonium“, Veröffentlichungen der Strahlenschutzkommission, Band 14, Stuttgart - New York, 1989, S. 25 ff

Die Internationale Strahlenschutz-Kommission (ICRP) geht davon aus, dass das genetische Risiko für bis zu zwei Generationen nach Bestrahlung der Eltern mit einer einmaligen Gonaden-Dosis von 1 Gy bei 500 Geburten zu einer zusätzlichen schweren Erkrankung führt, die durch eine strahlenbedingte Mutation verursacht wird. Bei chronischer Strahlenbelastung über mehrere Generationen wird davon ausgegangen, dass durch eine Gonaden-Dosis von 1 Gy ein zusätzlicher Fall einer Mutation bei 100 Geburten ausgelöst wird, die die Ursache für eine schwere Erkrankung ist.

Bei den Abschätzungen des genetischen Strahlenrisikos geht man von einer Verdoppelungsdosis in Höhe von 1 Gy im Falle einer chronischen Bestrahlung aus. D. h. eine Dosis von 1 Gy verdoppelt die spontane Mutationshäufigkeit für die Gesamtheit aller klinisch dominanten Mutationen, die bei etwa 2 % pro Generation liegt. Für den Fall einer akuten Bestrahlung liegt die Verdopplungsdosis bei 0,3 Gy. Von den röntgendiagnostischen Maßnahmen verursacht die Computer-Tomographie (CT) die höchste Strahlenexposition. Eine CT des Unterleibs bedingt etwa eine Keimdrüsensdosis von 35 mSv (Ovarien) bis 40 mSv (Hoden). Dies erhöht das spontane genetische Risiko von etwa 2 bis 3 % (für monogenetische und chromosomale Erkrankungen) um 0,07 % bei der Frau und 0,08 % beim Mann.

## 1.7 Induktion bösartiger Neubildungen (*Induction of malignant neoplasms*)

Während für die Abschätzung des genetischen Strahlenrisikos keine ausreichenden Erfahrungen beim Menschen vorliegen, kann man für die Abschätzung des Risikos für bösartige Neubildungen, d. h. Leukämien und solide Tumoren, auf eine Vielzahl von Daten aus epidemiologischen Untersuchungen beim Menschen zurückgreifen. In Betracht kommen hierfür vor allem Untersuchungen an

- Überlebenden nach den Atombombenabwürfen in Hiroshima und Nagasaki,
- Patienten mit medizinischen Strahlenexpositionen,
- Personen nach beruflichen Strahlenexpositionen,
- Personen mit hohen Radonexpositionen in Wohnungen,
- Personen mit signifikanten Strahlenbelastungen durch die Tschernobyl-Katastrophe.

Da sich eine strahlenbedingte Krebserkrankung nicht von einer „spontanen“ unterscheidet, kann diese im Einzelfall nicht allein auf Grund ihrer Erscheinungsform oder ihres klinischen Verlaufes als strahlenbedingte Erkrankung erkannt werden. Für die Risikoabschätzung beim Menschen sind daher epidemiologisch-statistische Untersuchungen von großer Bedeutung. Strahlenexponierte Personengruppen werden dabei vergleichbaren (etwa hinsichtlich Alter und Geschlecht) nicht-exponierten Personengruppen gegenübergestellt. Dann kann untersucht werden, ob und in welchem Ausmaß sich die Raten an malignen Erkrankungen nach Bestrahlung in beiden exponierten Gruppen unterscheiden. Erschwert werden diese Untersuchungen dadurch, dass die Erkrankungen mit einer erheblichen Latenzzeit (mindestens 2 Jahre bei Leukämien und Lymphomen, bis zu mehreren Jahrzehnten bei soliden Tumoren) auftreten können.

Es wurde in einer Reihe von Studien beobachtet, dass vor allem myeloische Leukämien (akute und chronische Erscheinungsformen), aber auch akute lymphatische Leukämien, nach Bestrahlung vermehrt auftreten. Hinweise auf eine strahlenbedingte Erhöhung des Risikos für chronisch-lymphatische Leukämien gibt es bisher nur aus wenigen Studien.

Neben der Frage, ob die Erkrankungsrate in einer exponierten Bevölkerungsgruppe höher liegt als in einer nicht exponierten, ist es besonders wichtig festzustellen, ob das Risiko von der Dosis abhängt, d. h. ob es eine Dosis-Wirkungs-Beziehung gibt. Bei Untersuchungen an den Überlebenden in Hiroshima und Nagasaki, der für die Risikoabschätzung wichtigsten Bevölkerungsgruppe, zeigen sich signifikante Dosis-Wirkungs-Beziehungen sowohl für Leukämien als auch für solide Tumoren. Für Kinder, die vorgeburtlich durch Röntgenstrahlen exponiert wurden, traten bei Expositionen über 10 mSv signifikant gehäuft kindliche Leukämien und in geringerem Maße auch solide Tumoren auf. Vergleichbare Beobachtungen konnten bei Kindern, die in Hiroshima und Nagasaki vorgeburtlich exponiert wurden, aber nicht gemacht werden. Die Abschätzungen zum Krebsrisiko von Kindern nach vorgeburtlicher Strahlenexposition müssen daher als unsicher bewertet werden. Nach unserem heutigen Verständnis über die Strahlenwirkungen auf Moleküle und Zellen ist davon auszugehen, dass auch geringe Strahlendosen bösartige Neubildungen hervorrufen können. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Zahl der Fälle dann so klein ist, dass das strahlenbedingte Risiko überlagert wird von Risikoschwankungen, die auf andere Faktoren zurückgehen wie Lebensgewohnheiten, genetische Prädispositionen usw., die ebenfalls das Risiko für bösartige Neubildungen beeinflussen. Das strahlenbedingte Risiko hebt sich dann nicht mehr aus den Schwankungen der „spontanen“ Rate heraus.

Neben dem Knochenmark (Induktion von Leukämie) und dem Brustgewebe zählen auch die Lunge und die Epithelien der Bronchien zu den strahlenempfindlichen Geweben hinsichtlich der Induktion von Tumoren. Eine erhöhte Rate an Lungentumoren ist bei Bergarbeitern beobachtet worden, die in Bergwerken mit hohem Radongehalt in der Luft tätig gewesen sind. Durch den radioaktiven Zerfall dieses mit der Atemluft eingeatmeten Edelgases und vor allem seiner ebenfalls eingeatmeten, an Schwebstoffen angelagerten radioaktiven Zerfallsprodukte kommt es zu einer lokalen Strahlenexposition der Bronchial- und Lungenepithelien. Hierbei wird die Exposition in überwiegendem Maße durch Alphastrahlung hervorgerufen. Der Zusammenhang zwischen Radon und Lungenkrebs wurde aber nicht nur bei den teilweise sehr hoch exponierten Bergarbeitern gefunden, sondern auch in vielen Studien zu Radon in Häusern. Zusammengefasst zeigen diese Studien, dass das Lungenkrebsrisiko annähernd linear und ohne Schwellenwert mit der Radonkonzentration in Innenräumen ansteigt.

## 1.8 Risikoabschätzung (*Risk assessment*)

Weltweit liegen zahlreiche epidemiologische Studien vor, in denen bei Personengruppen, die einer erhöhten Exposition durch ionisierende Strahlung ausgesetzt waren, Jahre und Jahrzehnte nach Bestrahlung Leukämien oder Krebs-erkrankungen häufiger als bei Personen ohne Strahlenexposition auftraten. Zu den untersuchten Personengruppen gehören die Überlebenden der Atombombenexplosionen in Hiroshima und Nagasaki sowie Patientengruppen, die wegen bestimmter Erkrankungen radiologisch oder nuklearmedizinisch untersucht bzw. behandelt wurden, und beruflich strahlenexponierte Personen wie die Uranbergarbeiter oder Beschäftigte in kerntechnischen Anlagen.

Nationale und internationale wissenschaftliche Gremien, wie die japanische Radiation Effects Research Foundation (RERF), das Wissenschaftliche Komitee der Vereinten Nationen zu den Auswirkungen der atomaren Strahlung (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation - UNSCEAR) und auch die deutsche Strahlenschutzkommission (SSK) schätzen auf Basis dieser epidemiologischen Studien das Risiko strahlenbedingter Krebs- und Leukämieerkrankungen ab. Da die Ergebnisse der epidemiologischen Untersuchungen nur für die untersuchten Personengruppen und die speziellen Bestrahlungssituationen gelten, müssen von diesen Ergebnissen unter Verwendung von Risikomodellen zur Krebsentstehung Aussagen zum allgemeinen Krebsrisiko abgeleitet werden. Die beobachteten Risiken müssen zum Beispiel von mittleren bis hohen Dosisbereichen auf den Bereich niedriger Dosen übertragen werden, von akuten Bestrahlungssituationen auf chronische, von einer begrenzten Beobachtungszeit auf die Lebenszeit der betroffenen Personen und von einer Bevölkerungsgruppe mit einer bestimmten spontanen Krebsrate auf eine andere Bevölkerungsgruppe mit einer unterschiedlichen spontanen Krebsrate.

Die genannten epidemiologischen Untersuchungen erlauben eine zuverlässige Abschätzung des strahlenbedingten Risikos bösartiger Erkrankungen für den Dosisbereich ab etwa 100 Millisievert. Es kann jedoch nicht geschlossen werden, dass unterhalb dieser Dosen keine Wirkung ionisierender Strahlung auftritt. Der Nachweis kleiner Risiken in epidemiologischen Studien ist sehr schwierig, da die Schwankungen des spontanen Krebsrisikos kleine strahlenbedingte Risikoerhöhungen möglicherweise überlagern. Für die Extrapolation von mittleren auf niedrige Dosen wird für das Risiko strahlenbedingter Krebserkrankungen aus Gründen der Vorsorge von einer linearen Dosis-Wirkungs-Beziehung ohne Schwellendosis ausgegangen. Grundsätzliche biophysikalische und strahlenbiologische Erkenntnisse stützen diese Annahme. Krebserkrankungen haben nach vorliegenden Erkenntnissen ihren Ursprung in einer einzelnen geschädigten Zelle. Da eine einzelne Energiedeposition durch die Strahlung in einer Zelle zur Krebsauslösung ausreicht und zelluläre Reparaturprozesse nicht immer vollkommen sind, muss auch im Dosisbereich unterhalb von 10 mSv von einer linearen Dosis-Wirkungs-Beziehung ausgegangen werden.

Für einzelne Krebsarten kann die lineare Extrapolation zwar dazu führen, dass das Risiko überschätzt wird, es lässt sich jedoch nicht ausschließen, dass unter bestimmten Bedingungen das Risiko für andere Krebsarten auch unterschätzt wird. Unter Berücksichtigung bestehender Unsicherheiten stellt die lineare Extrapolation das fachlich beste Abschätzverfahren dar. Für genetische Schäden wird auf Grund des gleichen Wirkmechanismus der Mutationsauslösung wie bei der Krebsinduktion ebenfalls eine lineare Dosis-Wirkungs-Beziehung ohne Schwellendosis angenommen. Obwohl hierfür keine direkten Beobachtungen beim Menschen vorliegen, wird diese Annahme durch tier- und zellexperimentelle Befunde gestützt.

Es gibt zwei Risikomodelle, die bei Risikoprojektionen und -transfer zu Grunde gelegt werden können: das absolute und das relative Risikomodell. Das absolute Risikomodell geht davon aus, dass die Strahlung eine bestimmte zusätzliche Zahl von Krebsfällen in Abhängigkeit von der Dosis auslöst. Beim relativen Risikomodell wird angenommen, dass der Strahlungseffekt darin besteht, dass sich die spontane Krebshäufigkeit bei allen Altersgruppen um einen bestimmten Faktor, der dosisabhängig ist, erhöht. Da die spontane Krebshäufigkeit proportional mit dem Alter ansteigt, wird unter der Annahme eines relativen Risikomodells infolgedessen bei höherem Alter eine größere Zahl strahlenbedingter Krebsfälle abgeschätzt.

Laut dem UNSCEAR-Bericht von 2010 [1] liegt das durchschnittliche zusätzliche Lebenszeitrisko an einem malignen Tumor zu sterben bei einer akuten Dosis von 1 Gray bei 4,3 bis 7,2 % und bei 100 Milligray bei 0,36 bis 0,77 %. Das heißt, es ist zu erwarten, dass von 100 Personen, die einer akuten Strahlendosis von 1 Gray ausgesetzt waren, etwa 4 bis 7 Personen auf Grund dieser Strahlenbelastung an einem bösartigen Tumor sterben, bei 100 Milligray wäre mit weniger als einem strahlenbedingten Krebstodesfall in dieser Gruppe zu rechnen. Das Risiko an Leukämie zu sterben liegt bei 1 Gray bei 0,6 bis 1,0 %. Im Gegensatz zu soliden Tumoren wird für Leukämien ein linear quadratischer anstelle eines linearen Zusammenhangs angenommen. Das Risiko bei 100 Milligray wird auf 0,03 bis 0,05 % geschätzt. Strahlenbedingte Krebserkrankungen sind vom Krankheitsbild nicht von den sogenannten spontan entstehenden Krebserkrankungen zu unterscheiden. In Deutschland haben etwa 25 % aller Todesfälle Krebs als Ursache, d. h., dass normalerweise von 100 Menschen etwa 25 an einer Krebserkrankung sterben.

### Literatur

- [1] United Nations, Report of the United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation 2010. Fifty-seventh session, includes Scientific Report: summary of low-dose radiation effects on health. S. 9.

## 1.9 Strahlenschutzmaßnahmen - Die Strahlenschutzverordnung (*Radiation protection measures - the Radiation Protection Ordinance*)

Der Möglichkeit einer Gesundheitsgefährdung von Personen durch die Wirkungen ionisierender Strahlung wird dadurch begegnet, dass beim Umgang mit radioaktiven Stoffen, bei ihrer Beförderung, ihrer Einfuhr und Ausfuhr, bei der Errichtung und dem Betrieb von Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlen Schutzmaßnahmen vorgesehen sind, die die Strahlenexposition der Bevölkerung oder einzelner Bevölkerungsgruppen auf ein Minimum reduzieren. Für die Bundesrepublik Deutschland ist nach der Strahlenschutzverordnung ( 14, Seite 151) „jede unnötige Strahlenexposition oder Kontamination von Mensch und Umwelt zu vermeiden“ und „jede Strahlenexposition oder Kontamination von Mensch und Umwelt unter Beachtung des Standes von Wissenschaft und Technik und unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles auch unterhalb der Grenzwerte so gering wie möglich zu halten“ (§ 6 Abs. 1 und 2 der StrlSchV). Weiterhin sind höchstzulässige Dosiswerte (Dosisgrenzwerte) für die Bevölkerung und für beruflich strahlenexponierte Personen in dieser Verordnung festgelegt. § 95 regelt die Exposition durch natürlich vorkommende radioaktive Stoffe an Arbeitsplätzen und § 103 den Schutz des fliegenden Personals vor Expositionen durch kosmische Strahlung.

§ 46 der StrSchV begrenzt die Strahlenexposition der Bevölkerung wie folgt:

- Für Einzelpersonen der Bevölkerung beträgt der Grenzwert der effektiven Dosis durch Strahlenexpositionen aus Tätigkeiten nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 ein Millisievert im Kalenderjahr.
- Unbeschadet des Absatzes 1 beträgt der Grenzwert der Organdosis für die Augenlinse 15 Millisievert im Kalenderjahr und der Grenzwert der Organdosis für die Haut 50 Millisievert im Kalenderjahr.
- Bei Anlagen oder Einrichtungen gilt außerhalb des Betriebsgeländes der Grenzwert für die effektive Dosis nach Absatz 1 für die Summe der Strahlenexposition aus Direktstrahlung und der Strahlenexposition aus Ableitungen. Die für die Strahlenexposition aus Direktstrahlung maßgebenden Aufenthaltszeiten richten sich nach den räumlichen Gegebenheiten der Anlage oder Einrichtung oder des Standortes; liegen keine begründeten Angaben für die Aufenthaltszeiten vor, ist Daueraufenthalt anzunehmen.

Für die Strahlenexposition der Bevölkerung durch mit Fortluft oder Abwasser emittierte radioaktive Stoffe sind in § 47, Abs. 1 Strahlenschutzverordnung Dosisgrenzwerte festgelegt:

„Für die Planung, die Errichtung und den Betrieb von Anlagen oder Einrichtungen gelten folgende Grenzwerte der durch Ableitungen radioaktiver Stoffe mit Luft oder Wasser aus diesen Anlagen oder Einrichtungen jeweils bedingten Strahlenexposition von Einzelpersonen der Bevölkerung im Kalenderjahr:

1. Effektive Dosis 0,3 Millisievert;
2. Organdosis für Keimdrüsen, Gebärmutter, Knochenmark (rot) 0,3 Millisievert;
3. Organdosis für Dickdarm, Lunge, Magen, Blase, Brust, Leber, Speiseröhre, Schilddrüse, andere Organe oder Gewebe gemäß Anlage VI Teil C Nr. 2 Fußnote 1, soweit nicht unter Nr. 2 genannt 0,9 Millisievert;
4. Organdosis für Knochenoberfläche, Haut 1,8 Millisievert.

Es ist dafür zu sorgen, dass radioaktive Stoffe nicht unkontrolliert in die Umwelt abgeleitet werden.“

## 1.10 Strahlenschutzmaßnahmen - Die Euratom-Grundnormen (*Radiation protection measures - Euratom Basic Safety Standards*)

Die Richtlinie 2013/59/Euratom des Europäischen Rates vom 5. Dezember 2013 ist am 17.1.2014 in Kraft getreten. In dieser Richtlinie werden einheitliche grundlegende Sicherheitsnormen für den Schutz von Personen, die beruflicher oder medizinischer Exposition oder der Exposition der Bevölkerung ausgesetzt sind, vor den Gefahren durch ionisierende Strahlung festgelegt.

Die Mitgliedstaaten verfügen über eine Frist von vier Jahren zur Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht.

Die neuen Euratom-Grundnormen zum Strahlenschutz erschließen neue Bereiche, zum Beispiel Schutzmaßnahmen gegen Radon oder die radiologische Bewertung von Baumaterialien. Andere Bereiche, zum Beispiel industrielle Tätigkeiten mit natürlich vorkommenden radioaktiven Materialien (NORM), werden strahlenschutzrechtlich stärker als bisher erfasst.

Den Mitgliedstaaten wird aber auch in weiten Teilen Flexibilität gewährt, beispielsweise

- bei der Entscheidung, ob und welche Sachverhalte dem neu eingeführten vereinfachten Genehmigungsverfahren (*registration*) unterworfen werden);
- bei der Ausgestaltung des neuen behördlichen Verfahrens zur Identifizierung und Bewertung radiologisch relevanter Baumaterialien;
- bei der Erstellung des Radonaktionsplans;
- bei der Entscheidung, welche Anforderungen zum beruflichen Strahlenschutz auf Radonarbeitsplätze anwendbar sein sollen, bei denen die Strahlenexposition eine effektive Dosis von 6 Millisievert im Jahr überschreiten kann;
- im Zusammenhang mit der Erteilung von Ableitungsgenehmigungen: in welchen Fällen die Durchführung einer all-

gemeinen Untersuchung (*generic screening assessment*) gefordert wird, die aufzeigt, dass Umweltkriterien zum Langzeitgesundheitsschutz des Menschen eingehalten werden.

Die Bundesländer werden intensiv an der Erarbeitung des Entwurfs des Strahlenschutzgesetzes, mit dem die Euratom-Grundnormen in deutsches Recht umgesetzt werden sollen, beteiligt.

2. Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Empfehlungen, Erläuterungen und sonstige Regelungen zum Strahlenschutz - Auswahl  
(*Laws, ordinances, guidelines, recommendations, explanatory text and other regulations concerning radiation protection - assortment*)

### Gesetze

1. Gesetz über die friedliche Verwendung der Kernenergie und den Schutz gegen ihre Gefahren (Atomgesetz - **AtG**) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juli 1985 (BGBl. I S. 1565), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 2015 (BGBl. I S. 2053)
2. Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln (Arzneimittelgesetz - **AMG**) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3394), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Oktober 2012 (BGBl. I S. 2192)
3. Gesetz zum vorsorgenden Schutz der Bevölkerung gegen Strahlenbelastung (Strahlenschutzvorsorgegesetz - **StrVG**) vom 19. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2610), zuletzt geändert durch Artikel 91 ZuständigkeitsanpassungsVO vom 21. August 2015 (BGBl. I S. 1474)
4. Gesetz über die Errichtung eines Bundesamtes für Strahlenschutz (**BAStrISchG**) vom 9. Oktober 1989 (BGBl. I S. 1830), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Mai 2000 (BGBl. I S. 636).
5. Gesetz über die Errichtung eines Bundesausfuhramtes (**BAufAmtG**) vom 28. Februar 1992, (BGBl. I S. 376), zuletzt geändert durch Artikel 129 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407)
6. Gesetz zur Neuordnung des Eisenbahnwesens (Eisenbahnneuordnungsgesetz - **ENeuOG**) vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, (1994, 2439)), zuletzt geändert durch Artikel 302 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407)
7. Gesetz zur Kontrolle hochradioaktiver Strahlenquellen vom 12. August 2005 (BGBl. I 2005, S. 2365), eingeflossen in das Atomgesetz (**AtG**)
8. Gesetz über Krebsregister (**KRG**) vom 4. November 1994 (BGBl. I, S. 3351), gültig bis 31.12.1999, teilweise fortgeltend in entsprechenden Ländergesetzen bzw. Staatsvertrag.
9. Gesetz zur Neugestaltung des Umweltinformationsgesetzes und zur Änderung der Rechtsgrundlagen zum Emissionshandel (**UIG**) vom 22. Dezember 2004 (BGBl. I 2004, Nr. 73, S. 3704)
10. Gefahrgutbeförderungsgesetz (**GGBefG**) vom 7. Juli 2009 (BGBl. I S. 1774, 3975)
11. Fortgeltendes Recht der Deutschen Demokratischen Republik auf Grund von Artikel 9 Abs. 2 in Verbindung mit Anlage II Kapitel XII Abschnitt III Nr. 2 und 3 des Einigungsvertrages (**EinigVtr**) vom 31. August 1990 (BGBl. II S. 885) in Verbindung mit Artikel 1 des Gesetzes zum Einigungsvertrag (**EinigVtrG**) vom 23. September 1990 (BGBl. II, S. 1226), soweit dabei radioaktive Stoffe, insbesondere Radonfolgeprodukte, anwesend sind:
  - Verordnung über die Gewährleistung von Atomsicherheit und Strahlenschutz (**VOAS**) vom 11. Oktober 1984 und Durchführungsbestimmung zur Verordnung über die Gewährleistung von Atomsicherheit und Strahlenschutz vom 11. Oktober 1984 (GBI DDR I 1984 Nr. 30, berichtigt GBI DDR I 1987 Nr. 18)
  - Anordnung zur Gewährleistung des Strahlenschutzes bei Halden und industriellen Absetzanlagen und bei Verwendung darin abgelagerter Materialien (**HaldAO**) vom 17. November 1980 (GBI DDR 1980 Nr. 34, S. 347)
12. Gesetz zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung bei der Anwendung am Menschen (**NiSG**) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2433), geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 11. August 2010 (BGBl. I S. 1163)

### Verordnungen

13. Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen (Röntgenverordnung - **RöV**) vom 8. Januar 1987 (BGBl. I S. 114) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. April 2003 (BGBl. I S. 604), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 4. Oktober 2011 (BGBl. I S. 2000).
14. Verordnung über den Schutz vor Schäden durch ionisierende Strahlen (Strahlenschutzverordnung - **StrISchV**) vom 20. Juli 2001 (BGBl. I S. 1714, (2002, 1459)), zuletzt geändert durch Artikel 5 Absatz 7 des Gesetzes vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212).
15. Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (**GGVSEB**) vom 17. Juni 2009 (BGBl. I S. 1389), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 4. März 2011 (BGBl. I S. 347)
16. Verordnung über das Verfahren bei der Genehmigung von Anlagen nach § 7 des Atomgesetzes (Atomrechtliche Verfahrensordnung - **AtVfV**) vom 18. Februar 1977, Neufassung vom 3. Februar 1995 (BGBl. I S. 180), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 9. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2819)
17. Verordnung über die Deckungsvorsorge nach dem Atomgesetz (Atomrechtliche Deckungsvorsorge-Verordnung - **AtDeckV**) vom 25. Januar 1977 (BGBl. I S. 220), zuletzt geändert durch Artikel 9 Abs. 12 des Gesetzes vom 23. November 2007 (BGBl. I S. 2631)

18. Kostenverordnung zum Atomgesetz (**AtKostV**) vom 17. Dezember 1981 (BGBl. I S. 1457), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 29. August 2008 (BGBl. I S. 1793)
19. Verordnung über Vorausleistungen für die Einrichtung von Anlagen des Bundes zur Sicherstellung und zur Endlagerung radioaktiver Abfälle (Endlagervorausleistungsverordnung - **EndlagerVLV**) vom 28. April 1982 (BGBl. I S. 562), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 6. Juli 2004 (BGBl. I S. 1476)
20. Verordnung über die Behandlung von Lebensmitteln mit Elektronen-, Gamma- und Röntgenstrahlen oder ultravioletten Strahlen (Lebensmittel-Bestrahlungsverordnung - **LMBestrV**) vom 14. Dezember 2000, (BGBl. I S. 1730), zuletzt geändert durch Artikel 359 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407)
21. Verordnung über radioaktive oder mit ionisierenden Strahlen behandelte Arzneimittel - **AMRadV** - vom 28. Januar 1987 in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Januar 2007 (BGBl. I S. 48).
22. Verordnung über den kerntechnischen Sicherheitsbeauftragten und über die Meldungen von Störfällen und sonstigen Ereignissen (atomrechtliche Sicherheitsbeauftragten- und Meldeverordnung - **AtSMV**) vom 14. Oktober 1992 (BGBl. I S. 1766), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 8. Juni 2010 (BGBl. I S. 755)
23. Die Verordnungen zur Übertragung von Mess- und Auswerteaufgaben nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz (StrVG§11Abs7V) wurden ersetzt durch Art. 1 Abs. 13 des ersten Gesetzes zur Änderung des Strahlenschutzvorsorgegesetzes vom 8. April 2008 (BGBl. I S. 686)
24. 26. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes; Verordnung über elektromagnetische Felder - 26. BImSchV in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2013 (BGBl. I S.3266)
25. Verordnung über die Verbringung radioaktiver Abfälle oder abgebrannter Brennelemente (Atomrechtliche Abfallverordnung (AtAV) vom 30. April 2009 (BGBl. I S. 1000), zuletzt geändert durch Artikel 76 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (BGBl. I S. 1594)
26. Verordnung über das Nachweisverfahren zur Begrenzung elektromagnetischer Felder (**BEMFV**) vom 20. August 2002 (BGBl. I, S. 3366), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 7. Juli 2005 (BGBl. I, Seite 1970)
27. UV-Schutz-Verordnung (**UVSV**) vom 20. Juli 2011 (BGBl. I S. 1412)
28. Durchführungsverordnung (EU) Nr. 284/2012 der Kommission vom 29. März 2012 mit Sondervorschriften für die Einfuhr von Lebens- und Futtermitteln, deren Ursprung oder Herkunft Japan ist, nach dem Unfall im Kernkraftwerk Fukushima und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 961/2011
29. Trinkwasserverordnung (**TrinkwV 2001**) in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. August 2013 (BGBl. I S. 2977), geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 18. November 2015 (BGBl. I S. 2076)

#### Allgemeine Verwaltungsvorschriften

30. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zu § 45 Strahlenschutzverordnung: Ermittlung der Strahlenexposition durch die Ableitung radioaktiver Stoffe aus kerntechnischen Anlagen oder Einrichtungen vom 21. Februar 1990 (BANz. Nr. 64a vom 31. März 1990)
31. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum integrierten Mess- und Informationssystem zur Überwachung der Radioaktivität in der Umwelt (IMIS) nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz (**AVV-IMIS**) vom 13. Dezember 2006
  - Anhang 1: Messprogramm für den Normalbetrieb (Routinemessprogramm)
  - Anhang 2: Messprogramm für den Intensivbetrieb (Intensivmessprogramm)
  - Anhang 3: Bundeseinheitliche Deskriptorenliste (BEDL)
32. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung der Überwachung von Lebensmitteln nach der Verordnung (Euratom) Nr. 3954/87 des Rates vom 22. Dezember 1987 zur Festlegung von Höchstwerten an Radioaktivität in Nahrungsmitteln und Futtermitteln im Falle eines nuklearen Unfalls oder einer anderen radiologischen Notstandssituation (AVV-Strahlenschutzvorsorge-Lebensmittelüberwachung - **AVV-StrahLe**) vom 28. Juni 2000 (GMBI. 2000, Nr. 25, S. 490)
33. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zu § 47 der Strahlenschutzverordnung (Ermittlung der Strahlenexposition durch die Ableitung radioaktiver Stoffe aus Anlagen oder Einrichtungen) vom 28. August 2012 (BANz AT 05.092012B1)

#### Richtlinien

34. Richtlinie für den Strahlenschutz des Personals bei der Durchführung von Instandhaltungsarbeiten in Kernkraftwerken mit Leichtwasserreaktor. Die während der Planung der Anlage zu treffende Vorsorge vom 10. Juli 1978 (GMBI. 1978, S. 418)
35. Richtlinie für den Strahlenschutz des Personals bei Tätigkeiten der Instandhaltung, Änderung, Entsorgung und des Abbaus in kerntechnischen Anlagen und Einrichtungen: Teil 2: Die Strahlenschutzmaßnahmen während des Betriebs und der Stilllegung einer Anlage oder Einrichtung - IWRS II vom 17. Januar 2005 (GMBI. 2005, Nr. 13, S. 258)
36. Richtlinie für die Bauartzulassung von Ionisationsrauchmeldern (IRM) vom 15. Februar 1992 (GMBI. 1992, S. 150)
37. Richtlinie zur Dichtheitsprüfungen von umschlossenen Strahlenquellen vom 04. April 2004 (GMBI. 2004, S. 410)

38. Richtlinie nach StrlSchV: „Strahlenschutz in der Medizin“ vom 24. Juni 2002 (GMBI. 2003, S. 227)
39. Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwachung kerntechnischer Anlagen (REI) vom 07. Dezember 2005 (GMBI. 2006, S. 254), zuletzt geändert am 23. März 2006 (GMBI 14-17, S. 253)
40. Richtlinie über die im Strahlenschutz erforderliche Fachkunde (Fachkunde-Richtlinie Technik nach Strahlenschutzverordnung) vom 21. Juni 2004 (GMBI. 2004, Nr. 40/41, S. 799), Änderung vom 19. April 2006 (GMBI. 2006, Nr. 38, S. 735)
41. Richtlinie über die im Strahlenschutz erforderliche Fachkunde und Kenntnisse beim Betrieb von Röntgeneinrichtungen zur technischen Anwendung und genehmigungsbedürftigen Störstrahlern (Fachkunde-Richtlinie Technik nach Röntgenverordnung) vom 27. Mai 2003 (GMBI. 2003, Nr. 31, S. 638)
42. Richtlinie für die Fachkunde von Strahlenschutzbeauftragten in Kernkraftwerken und sonstigen Anlagen zur Spaltung von Kernbrennstoffen vom 10. Dezember 1990 (GMBI. 1991, Nr. 4, S. 56)
43. Richtlinie für die Fachkunde von verantwortlichen Personen in Anlagen zur Herstellung von Brennelementen für Kernkraftwerke vom 30. November 1995 (GMBI. 1996, Nr. 2, S. 29)
44. Durchführung der Röntgenverordnung; Richtlinie Fachkunde und Kenntnisse im Strahlenschutz bei dem Betrieb von Röntgeneinrichtungen in der Medizin oder Zahnmedizin vom 22. Dezember 2005 (GMBI. 2006, Nr. 22, S. 414)
45. Richtlinie zur Durchführung der Qualitätssicherung bei Röntgeneinrichtungen zur Untersuchung oder Behandlung von Menschen nach den §§ 16 und 17 der Röntgenverordnung - Qualitätssicherungs-Richtlinie (**QS-RL**) - vom 20. November 2003 (GMBI. 2003, S. 731), zuletzt geändert am 15.06.2010 (GMBI. 2010, S. 1242)
46. Richtlinie nach StrlSchV und RöV: „Strahlenschutz in der Tierheilkunde“ vom 2. Februar 2005 (GMBI. 2005, S. 666)
47. Richtlinie zur Durchführung der RöV für die technische Prüfung von Röntgeneinrichtungen und genehmigungsbedürftigen Störstrahlern (**SV-RL**) vom 27. August 2003 (GMBI. S. 783), zuletzt geändert am 09.02.2010 (GMBI. 2010, S. 711)
48. Durchführung der Strahlenschutzverordnung (StrlSchV); Rahmenrichtlinie zu Überprüfungen nach § 66 Abs. 2 StrlSchV vom 11. Juni 2002 (GMBI. 2002, Nr. 30, S. 620)
49. Durchführung der Strahlenschutzverordnung (StrlSchV); Prüfungen nach § 66 Abs. 2 StrlSchV an Anlagen und Bestrahlungsvorrichtungen gemäß Nr. 3.3 und 4.1 der Rahmenrichtlinie zur Überprüfung nach § 66 Abs. 2 StrlSchV vom 11. Juni 2002 (GMBI. 2002, S.620) vom 13. Oktober 2004 (GMBI. 2004, Nr. 55-57, S. 1089)
50. Richtlinie für die Physikalische Strahlenschutzkontrolle zur Ermittlung der Körperdosen, Teil 1: Ermittlung der Körperdosis bei äußerer Strahlenexposition (§§ 40, 41, 42 StrlSchV; § 35 RöV) vom 8. Dezember 2003 (GMBI. 2004, Nr. 22, S. 410)
51. Richtlinie für die physikalische Strahlenschutzkontrolle zur Ermittlung der Körperdosen, Teil 2: Ermittlung der Körperdosis bei innerer Strahlenexposition (Inkorporationsüberwachung) (§§ 40, 41 und 42 StrlSchV) vom 12. Januar 2007 (GMBI. 2007, Nr. 31/32, S. 623), Anhänge 1 bis 6, Anhang 7.1, Anhang 7.2, Anhang 7.3, Anhang 7.4
52. Richtlinie nach StrlSchV und RöV: „Arbeitsmedizinische Vorsorge beruflich strahlenexponierter Personen durch ermächtigte Ärzte“ vom 18. Dezember 2003 (GMBI. 2004, S. 350), zuletzt geändert mit Wirkung vom 1. März 2004 durch Beschluß der Bund-Länderausschlüsse.
53. Richtlinie zur Begrenzung der Strahlenexposition durch natürliche Strahlenquellen bei Arbeiten vom 15. Dezember 2003 (GMBI. 2004, Nr. 22, S. 418)
54. Richtlinie Ärztliche und zahnärztliche Stellen (Qualitätsmaßnahmen bei medizinischen Anwendungen radioaktiver Stoffe und ionisierender Strahlung am Menschen) vom 1. März 2004
55. Richtlinie zur Durchführung der StrlSchV und der RöV über „Anforderungen an Personendosismessstellen nach Strahlenschutz- und Röntgenverordnung“ vom 10. Dezember 2001; (GMBI. 2002, S. 136)
56. Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwachung bei bergbaulichen Tätigkeiten (REI-Bergbau) vom 11. August 1997

### **Empfehlungen, Erläuterungen**

57. Durchführung der StrlSchV: Merkposten zu Antragsunterlagen in den Genehmigungsverfahren für Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlen nach § 11 Abs. 1 und 2 StrlSchV (GMBI. 2004 S. 9)
58. Empfehlung der Strahlenschutzkommission (SSK), Strahlenschutzgrundsätze zur Begrenzung der Strahlenexposition durch Radon und seine Zerfallsprodukte in Gebäuden vom 30. Juni 1994 (BAnz. Nr. 155, S. 8766 vom 18. August 1994)
59. Kontrolle der Eigenüberwachung radioaktiver Emission aus Kernkraftwerken vom 10. Mai 1978 (GMBI. 1978, S. 313) und vom 5. Februar 1996 (GMBI. 1996, S. 247)
60. Rahmenempfehlung für die Fernüberwachung von Kernkraftwerken vom 6. Oktober 1980 (GMBI. 1980, S. 577)
61. Musterbenutzungsordnung der Landessammelstellen für radioaktive Abfälle in der Bundesrepublik Deutschland vom 17. März 1981 (GMBI. 1981, S. 163)

62. Grundsätzliche Konzeption für den Ausbau der Landessammelstellen für radioaktive Abfälle vom 26. Oktober 1981 (GMBI. 1981, S. 511)
63. Durchführung der Strahlenschutzverordnung und der Röntgenverordnung: Berichterstattung über besondere Vorkommnisse vom 14. Dezember 1981 (GMBI. 1982, S. 61)
64. Empfehlung zur Berechnung der Gebühr nach § 5 AtKostV für die Fernüberwachung von Kernkraftwerken (KFÜ) vom 21. Januar 1983 (GMBI. 1983, S. 146)
65. Strahlenschutzkontrolle mittels biologischer Indikatoren: Chromosomenaberrationsanalyse beim Institut für Strahlenhygiene des Bundesgesundheitsamtes vom 21. März 1983 (GMBI. 1983, S. 176)
66. Rahmenempfehlungen für den Katastrophenschutz in der Umgebung kerntechnischer Anlagen vom 13. Januar 1989 (GMBI. 1989, S. 71), Neufassung v. 19./20.02.2015 nach Empfehlung der SSK v. 19.02.2015 (BAnz AT 04.01.2016 B4)
67. Radiologische Grundlagen für Entscheidungen über Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung bei unfallbedingten Freisetzungen von Radionukliden vom 13. Januar 1989 (GMBI. 1989, S. 94), Neufassung v. 13.02.2014 (BAnz AT 18.11.2014 B5)
68. Empfehlungen für die Aufzeichnung nach § 28 der RöV, 7. Bekanntmachung des BMA zur Röntgenverordnung vom 21. November 1989 (BArbBI 2/90, S. 137)

#### **Sicherheitsregeln des Kerntechnischen Ausschusses (KTA-Regeln)**

69. KTA-Regel 1503.1 (Fassung 6/02): Überwachung der Ableitung gasförmiger und a Schwebstoffen gebundener radioaktiver Stoffe, Teil 1: Überwachung der Ableitung radioaktiver Stoffe mit der Kaminfortluft bei bestimmungsgemäßem Betrieb (BAnz Nr. 55 v. 20. März 2003)
70. KTA-Regel 1504 (Fassung 6/1994): Überwachung der Ableitung radioaktiver Stoffe mit Wasser (BAnz Nr. 238a v. 20. Dezember 1994, berichtigt im BAnz 216a v. 19. November 1996)
71. KTA-Regel 1507 (Fassung 6/98): Überwachung der Ableitungen radioaktiver Stoffe bei Forschungsreaktoren (BAnz Nr. 172a vom 15. September 1998)
72. KTA Regel 1508 (Fassung 9/88): Instrumentierung zur Ermittlung der Ausbreitung radioaktiver Stoffe in der Atmosphäre (BAnz Nr. 37 a vom 22. Februar 1989)

#### **EU-Verordnungen, Richtlinien**

73. Verordnung (Euratom) Nr. 1493/93 des Rates vom 8. Juni 1993 über die Verbringung radioaktiver Stoffe zwischen den Mitgliedsstaaten (ABl. 1993, L 148 S. 1)
74. Verordnung (EWG) Nr. 737/90 des Rates vom 22. März 1990 über die Einfuhrbedingungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse mit Ursprung in Drittländern nach dem Unfall im Kernkraftwerk Tschernobyl (ABl. 1990, L 82 S 1)
75. Verordnung (Euratom) 2016/52 des Rates vom 15. Januar 2016 zur Festlegung von Höchstwerten an Radioaktivität in Lebens- und Futtermitteln im Falle eines nuklearen Unfalls oder eines anderen radiologischen Notfalls und zur Aufhebung der Verordnung (Euratom) Nr. 3954/87 des Rates und der Verordnungen (Euratom) Nr. 944/89 und (Euratom) Nr. 770/90 der Kommission
76. Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte, zuletzt geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG vom 22. Juli 1993 (L 220 vom 30. August 1993)
77. Richtlinie 2003/4/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2003 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen und zur Aufhebung der Richtlinie 90/313/EWG des Rates (ABl. 2003 L 41 S. 26)
78. Richtlinie 2008/68/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. September 2008 über die Beförderung gefährlicher Güter im Binnenland (ABl. L 260 vom 30.9.2008, S. 13), zuletzt geändert durch Entsch. 2009/240/EG der Kommission vom 4.3.2009 (ABl.Nr. L 7123)
79. Richtlinie 2013/59/Euratom des Rates vom 5. Dezember 2013 zur Festlegung grundlegender Sicherheitsnormen für den Schutz vor den Gefahren einer Exposition gegenüber ionisierender Strahlung (ABl.Nr. L 13/1)
80. Verordnung zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten, Verordnung (EU) Nr 305/2011 vom 03. März 2011
81. Richtlinie 2013/51/Euratom des Rates vom 22. Oktober 2013 zur Festlegung von Anforderungen an den Schutz der Gesundheit der Bevölkerung hinsichtlich radioaktiver Stoffe in Wasser für den menschlichen Gebrauch (ABl.Nr. L 296/12)

# I GRUNDLAGEN ZUR NATÜRLICHEN UMWELTRADIOAKTIVITÄT

*(BASIC INFORMATION ON NATURAL ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY)*

Bearbeitet vom Bundesamt für Strahlenschutz

## 1. Natürlich radioaktive Stoffe in der Umwelt (*Natural radioactive substances in the environment*)

Natürlich radioaktive Stoffe - natürliche Radionuklide - sind seit jeher Bestandteil unserer Umwelt. Ihrem Ursprung nach unterscheidet man drei Gruppen natürlich radioaktiver Stoffe:

- Radionuklide ohne Zerfallsreihen,
- Radionuklide der natürlichen Zerfallsreihen,
- Radionuklide, die ständig durch kosmische Strahlung erzeugt werden.

Die Radionuklide der ersten Gruppe haben ebenso wie die Ausgangsradionuklide der zweiten Gruppe (primordiale Radionuklide) Halbwertszeiten (HWZ) in der Größenordnung von Milliarden Jahren. Das wichtigste Radionuklid in dieser Gruppe ist Kalium-40, es kommt zu 0,0117 % als Bestandteil des Elementes Kalium in der Natur vor. Darüber hinaus sind mehr als 10 weitere Radionuklide ohne Zerfallsreihe bekannt, z. B. Rb-87, die aber keinen wesentlichen Beitrag zur natürlichen Strahlenexposition liefern.

Die für den Strahlenschutz wichtigen Radionuklide stammen aus den natürlichen Zerfallsreihen:

- Uran-Radium-Zerfallsreihe, ausgehend von U-238 mit einer HWZ von 4,5 Milliarden Jahren,
- Actinium-Zerfallsreihe, ausgehend von U-235 mit einer HWZ von 0,7 Milliarden Jahren,
- Thorium-Zerfallsreihe, ausgehend von Th-232 mit einer HWZ von 14 Milliarden Jahren.

Von diesen drei Zerfallsreihen liefern die Uran-Radium- und die Thorium-Zerfallsreihe den größten Beitrag zur natürlichen Strahlenexposition.

Zur dritten Gruppe gehören Radionuklide, die ständig durch die primäre kosmische Strahlung in der Atmosphäre erzeugt werden, z. B. H-3 (HWZ 12,3 Jahre), Be-7 (HWZ 53,3 Tage), Kohlenstoff-14 (HWZ 5 730 Jahre) und Na-22 (HWZ 2,6 Jahre).

Überall dort, wo Uran und Thorium im Erdboden vorhanden sind, entstehen als radioaktive Zerfallsprodukte Isotope des Edelgases Radon, die besonders mobil sind. Aus U-238 entsteht über Ra-226 das Rn-222 (HWZ 3,8 Tage); aus Th-232 über die Zwischenprodukte Ra-228 und Ra-224 das Rn-220 (HWZ 55,6 Sekunden) und aus dem U-235 das Rn-219 (HWZ 3,96 Sekunden). Auf Grund der längeren HWZ sind im Normalfall das Rn-222 und hierbei seine kurzlebigen Zerfallsprodukte (Po-218, Pb-214, Bi-214 und Po-214) für die Strahlenexposition von besonderer Bedeutung.

Abbildung G I 1-1 zeigt die Entstehung des Rn-222 und seiner Zerfallsprodukte in der bodennahen Luft.




Abbildung G I 1-1 Entstehung des Rn-222 und seiner Zerfallsprodukte aus U-238  
(*Production of Rn-222 and its decay products from U-238*)

1.1 Natürlich radioaktive Stoffe im Boden  
(*Natural radioactive substances in soil*)

Die Radioaktivität in Böden wird häufig durch den Gehalt an natürlichen Radionukliden im Ursprungsgestein bestimmt. Da in kieselsäurereichen Magmagessteinen die spezifische Aktivität primordialer Radionuklide gewöhnlich höher ist als in anderen Gesteinen, findet man in Böden mit hohen Anteilen an Verwitterungsprodukten der Magmagessteine auch höhere Werte dieser Radionuklide. Das radioaktive Gleichgewicht in den Böden kann durch verschiedene Prozesse, z. B. durch unterschiedliche Löslichkeit der Radionuklide, gestört werden. [Tabelle G I 1.1-1](#) zeigt typische Werte der spezifischen Aktivität in Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse (Bq/kg TM) für einige Bodenarten (Messungen des BfS).

**Tabelle G I 1.1-1 Typische Werte für die spezifische Aktivität verschiedener Bodenarten**  
(*Typical values for the specific activity of different soil consistencies*)

Bodenart	K-40	Th-232	U-238
	spez. Aktivität (Bq/kg TM)		
Fahlerde	650	50	35
Schwarzerde	400	40	20
Bleicherde	150	10	7
Moorboden	100	7	7

In [Tabelle G I 1.1-2](#) sind Ergebnisse von Messungen der spezifischen Ra-226-Aktivität von Bodenproben aus den Regionen des Uran- und Kupferschieferbergbaus in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt Messergebnissen aus dem norddeutschen Raum und anderen Gebieten Deutschlands gegenübergestellt. Auf Grund des Urangehaltes in den Gesteinen sind in den Böden der genannten Bergbauregionen die mittleren Werte der spezifischen Aktivität höher als in anderen Regionen. So beträgt die mittlere spezifische Ra-226-Aktivität in den Böden im Bergbaugesbiet etwa 70 Bq/kg, während als mittlerer Wert für das gesamte Bundesgebiet 40 Bq/kg ermittelt worden sind.

**Tabelle G I 1.1-2 Typische Bereiche der spezifischen Aktivität von Ra-226 in Böden**  
(*Typical areas for specific Ra-226 activity in soil*)

Gebiet	Wertebereich spez. Ra-226-Aktivität (Bq/kg TM)
Raum Mansfeld (Sachsen-Anhalt)	17 – 64 *
Raum Aue (Sachsen)	27 – 80 *
Erzgebirgisches Becken	18 – 130
Thüringer Bergbaugesbiet	21 – 170 **
Mecklenburg-Vorpommern	8 – 12
Brandenburg	9 – 15
übriges Bundesgebiet	10 – 200

\* Einzelwerte bis 300 Bq/kg

\*\* Einzelwerte bis 400 Bq/kg

1.2 Natürlich radioaktive Stoffe im Wasser  
(*Natural radioactive substances in water*)

Natürliche Radionuklide in Oberflächenwässern (einschließlich Meereswässern), Grund-, Quell- und Stollenwässern und insbesondere in Trinkwässern wurden im Rahmen von verschiedenen Umweltüberwachungsprogrammen und Forschungsvorhaben ermittelt. Typische Werte sind in [Tabelle G I 1.2-1](#) zusammengefasst.

Im Oberflächenwasser der Binnengewässer sind von den primordialen Radionukliden insbesondere K-40, U-238 mit Tochternukliden (TN), U-235 mit TN und Th-232 mit TN relevant. Bezüglich ihrer Aktivitätskonzentrationen weisen diese Radionuklide praktisch keine zeitliche Abhängigkeit auf. Ausgeprägt und typisch sind jedoch die regionalen Schwankungen, die mit den unterschiedlichen geologischen Verhältnissen in Deutschland zu erklären sind. Hinzu kommen noch die kosmogenen Radionuklide H-3 und Be-7 (siehe [Tabelle G I 1.2-1](#)).

**Tabelle G I 1.2-1 Natürliche radioaktive Stoffe in Wässern und Sedimenten**  
(*Natural radioactive substances in bodies of water and sediments*)

Kompartiment	Radionuklid	Wertebereich
		<b>Aktivitätskonzentration (mBq/l)</b>
<b>Grundwasser</b>	H-3	<40 - 400
	K-40	11 - 15 000
	U-238	1 - 200
	Ra-226	<4 - 400
	Rn-222 und kurzlebige Folgeprodukte	2000 - 1 500 000
	Th-232	0,4 - 70
<b>Oberflächenwasser der Binnengewässer</b> (Daten aus Routinemessprogramm zum StrVG)	H-3	- 1000*
	Be-7	- 500
	K-40	30 - 1000
	Th-232	<10 - 100
	U-235	< 10
	U-238	<10 - 100
		<b>spez. Aktivität (mBq/g)</b>
<b>Schwebstoff und Sediment der Binnengewässer</b> (Daten aus Routinemessprogramm zum StrVG)	Be-7	- 1000
	K-40	50 - 1000
	Th-232	<10 - 100
	U-235	<1 - 10
	U-238	<10 - 100
		<b>Aktivitätskonzentration (mBq/l)</b>
<b>Meerwasser</b> (Daten des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie und aus der Literatur)	H-3	20 - 100**
	Be-7	1,1 - 3,4
	C-14	5,5 - 6,7
	Si-32	0,0002 - 0,0033
	K-40	11 800 - 12 300
	Rb-87	104 - 105 [2]
	U-238	40 - 41 [3]
	Th-234	0,6 - 6,8
	U-234	41 - 43 [3]
	Th-230	0,001 - 0,0038 [4]
	Ra-226	0,8 - 8
	Pb-210	0,4 - 2
	Po-210	0,6 - 1,9
	Th-232	0,0004 - 0,029
	Ra-228	0,8 - 8
	Th-228	0,004 - 0,3
U-235	1,87 - 1,93 [3]	
		<b>spez. Aktivität (mBq/g)</b>
<b>Sediment der Nord- und Ostsee</b> (Werte des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie, für Th-234, U-234 und Th-230 wurde weitgehend radioaktives Gleichgewicht mit U-238 in den Sedimenten der Nordsee angenommen)	K-40	100 - 1000
	U-238	2,5 - 186
	Th-234	-
	U-234	-
	Th-230	-
	Ra-226	20 - 80
	Pb-210	100 - 300***
	Po-210	100 - 300***
Th-232	12 - 50	

\* kosmogener Anteil

\*\* Diese Konzentrationen sind nur in ozeanischem Tiefenwasser (Wasser ohne anthropogenen Einfluss) zu finden.

\*\*\* Dieser Wert gilt für Oberflächensedimente. Durch Eintrag von Rn-222-Folgeprodukten aus der Atmosphäre in das Meer ergibt sich ein Überschuss an Pb-210 bzw. Po-210 in Oberflächensedimenten gegenüber dem möglichen Zerfall aus Ra-226. Das Alter einer Sedimentablagerung kann damit über den Zerfall des Pb-210 in ungestörten Sedimenten ermittelt werden.

In Schwebstoffen und Sedimenten aus Binnengewässern sind K-40, U-238 mit TN, U-235 mit TN und Th-232 mit TN von Bedeutung. Auch hier weisen die spezifischen Aktivitäten die typischen regionalen Schwankungen auf. Das kosmogene Be-7 ist vor allem in Schwebstoffen und in jungen Sedimenten nachzuweisen; die Gehalte variieren stark und sind abhängig von der Entstehung in der Atmosphäre und der Art des Eintrages in die Gewässer.

Unter den natürlichen Radionukliden sind vor allem K-40, Rb-87 sowie die Radionuklide der U-238-, U-235- und Th-232-Zerfallsreihen zu nennen. Meerwasser enthält eine relativ hohe natürliche U-238-Konzentration von etwa 3,3 µg/l. Die kosmogenen Nuklide H-3 und Be-7 werden über die Atmosphäre in das Meer eingetragen. **Tabelle G I 1.2-1** gibt die Hintergrundkonzentrationen der wichtigsten natürlichen Radionuklide wieder. Für eine Strahlenexposition des Menschen durch Verzehr von Meerestieren spielt der  $\alpha$ -Strahler Po-210 die größte Rolle.

**Tabelle G I 1.2-2** gibt einen Überblick über die aus den vorliegenden Messdaten ermittelten Mediane und Wertebereiche der Aktivitätskonzentrationen relevanter natürlicher Radionuklide in Trinkwässern. Berücksichtigt wurden nur aufbereitete Wässer, sogenannte Reinwässer und Wässer, die ohne weitere Behandlung als Trinkwasser genutzt werden. Die zu Grunde liegenden Daten stammen aus dem BfS-Trinkwasser-Messprogramm von 2003-2007 [1] sowie früheren speziellen Untersuchungen der Leitstelle Trinkwasser im Institut für Wasser-, Boden- und Lufthygiene seit 1975, ab 1995 im BfS [5-8]. Für einige Isotope des Thoriums liegen überwiegend nur Werte aus Gebieten erhöhter natürlicher Radioaktivität (Erzgebirge/Vogtland) vor. Diese sind daher nur eingeschränkt repräsentativ für das gesamte Bundesgebiet. Neben den errechneten Medianwerten (50 %-Perzentilen) werden in diesen Fällen für das Gesamtgebiet geschätzte Medianwerte (in Klammern) angegeben. Die oberen Grenzen für die angegebenen Wertebereiche werden durch die 95 %-Perzentile gebildet, d. h. in 5 % der Fälle treten definitionsgemäß höhere Werte auf, die in Extremfällen um ein bis zwei Größenordnungen darüber liegen können.

**Tabelle G I 1.2-2 Konzentrationen wichtiger natürlicher Radionuklide im Trinkwasser**  
(Concentrations of the main natural radionuclides in drinking water)

Radionuklid	Medianwert	Wertebereich**
	spez. Aktivität (mBq/l)	
U-238	3,2	< 0,5 - 100
U-234	5,3	< 0,5 - 170
U-235	0,15	< 0,2 - 4,6
Ra-226	4,8	< 0,5 - 33
Ra-226 (Mineralwasser)	23	< 0,5 - 310
Th-232	0,5 (0,1)*	< 0,1 - 4
Th-228	1 (0,2)*	< 0,2 - 6
Ra-228	4,6	< 0,5 - 26
Rn-222	5900	<1000 - 122 000
Pb-210	2,3	< 0,2 - 24
Po-210	1,4	< 0,1 - 10
Kalium-40	70	3 - 800
Kalium-40 (Mineralwasser)	1500	30 - 16 000

\* Bei den in Klammern angegebenen Werten handelt es sich um Schätzwerte, die sich aus dem Verhältnis der Werte aus Gebieten erhöhter Radioaktivität (Erzgebirge/Vogtland) zum Gesamtgebiet der Bundesrepublik Deutschland ergeben (für Ra-226 beträgt der Faktor etwa 4).

\*\* Die oberen Grenzen für die angegebenen Wertebereiche werden durch die 95 %-Perzentile gebildet.

Aus den Messungen der Rn-222-Konzentrationen in Trinkwässern Deutschlands (Gesamtbestand der vorliegenden 2476 Daten) ergibt sich ein Median von 5,9 Becquerel pro Liter (Bq/l) bei einem 95 %-Perzentil von etwa 120 Bq/l. Etwa 10 % der Werte liegen oberhalb von 50 Bq/l; der höchste Wert betrug 1850 Bq/l. Die Messungen der Radon-222-Konzentrationen erfolgten zum größten Teil bei Endverbrauchern, z. B. in Privathaushalten, zum kleineren Teil in Wasserversorgungsanlagen; bei letzteren ergab sich ein Median von 7,5 Bq/l [1].

Das ozeanische Meerwasser besitzt einen Salzgehalt von etwa 35 Promille. Im Salz des Meeres sind auch natürliche Radionuklide enthalten, deren Konzentrationen zum Teil proportional zum Salzgehalt in den Küstengewässern abnehmen oder auch durch geochemische Prozesse aus der Wassersäule abgereichert werden.

### Literatur

- [1] Beyermann M, Bünger T, Gehrcke K, Obrikat D (2009): Strahlenexposition durch natürliche Radionuklide im Trinkwasser in der Bundesrepublik Deutschland, BfS-SW-Bericht, BfS-SW-06/09, urn:nbn:de:0221-20100319945, Salzgitter, 2009
- [2] Riley JP, Tongudai M; Caesium and Rubidium in Sea Water, Chem Geol 1966,1:291-294
- [3] Owens SA, Buesseler KO, Sims KWW: Re-evaluating the 238U-salinity relationship in seawater; Implications for the 238U-234Th disequilibrium method, Marine Chemistry 2011, 127:31-39

- [4] Hsieh YT, Henderson GM, Thomas AL: Combining seawater <sup>232</sup>Th and <sup>230</sup>Th concentrations to determine dust fluxes to the surface ocean, *Earth and Planetary Science Letters* (2011), 312:280–290 doi: 10.1016/j.epsl.2011.10.022
- [5] Gans I, Fusban, HU, Wollenhaupt H, Kiefer J, Glöbel B, Berlich J, Porstendorfer J (1987): Radium 226 und andere natürliche Radionuklide im Trinkwasser und in Getränken in der Bundesrepublik Deutschland, *WaBoLu-Hefte 4/1987*, Bundesgesundheitsamt, ISSN 0175-4211, ISBN 3-89254-020-9, Berlin, 1987
- [6] Bünge T, Rühle H: Natürlich radioaktive Stoffe im Trinkwasser ausgewählter Gebiete in Sachsen und Thüringen, in: Winter M, Wicke A (Hrsg.): *Umweltradioaktivität, Radioökologie, Strahlenwirkungen*, 25. Jahrestagung des Fachverbands für Strahlenschutz, Binz/Rügen 28. - 30. September 1993, Tagungsband I, S. 85-92, Publikationsreihe Fortschritte im Strahlenschutz, Verlag TÜV Rheinland, Köln, 1993
- [7] Bünge T: Der Gehalt natürlicher Radionuklide (Uran, Radium, Thorium u. a.) im Trinkwasser. In: Aurand K, Rühle H (Hrsg.): *Radon in Trinkwasser*. Schriftenreihe des Vereins für Wasser-, Boden- und Lufthygiene, Band 101, S.125, Eigenverlag WaBoLu, Berlin, 1997
- [8] Rühle H, Bünge T, Viertel H: Flächendeckende Untersuchungen über den Radongehalt des Trinkwassers in der Bundesrepublik Deutschland, in: *BfS-Jahresbericht 1998*, ISSN 0940-7650, Salzgitter, 1999

**1.3 Natürlich radioaktive Stoffe in der bodennahen Atmosphäre**  
*(Natural radioactive substances in the atmosphere close to ground level)*

In der bodennahen Luft befinden sich die für die Strahlenexposition wichtigen radioaktiven Isotope des Edelgases Radon (siehe Abschnitt 1) und deren Zerfallsprodukte. Die übrigen Radionuklide der Uran- und Thoriumzerfallsreihen sind bei den natürlicherweise auftretenden Staubkonzentrationen für die Strahlenexposition von untergeordneter Bedeutung. Dasselbe gilt für die kosmogenen Radionuklide (z. B. H-3, Be-7, C-14, Na-22).

Die Konzentrationen der beim Zerfall der Isotope des Ra-226 und des Ra-224 in den Gesteinen und Böden entstehenden Edelgasisotope Rn-222 und Rn-220 in der Luft sind abhängig von der Exhalationsrate des Untergrundes, von meteorologischen und orographischen Bedingungen sowie von der Höhe über dem Erdboden. Wegen der kurzen Halbwertszeit von etwa 4 Sekunden spielt das Rn-219 für die Strahlenexposition keine Rolle.

Für den größten Teil Deutschlands liegt die Konzentration des Rn-222 in der Luft im Freien im Bereich von 5 - 30 Bq/m<sup>3</sup>. In Gebieten mit besonderen geologischen Bedingungen und bei orographischen Bedingungen, die den Luftaustausch erschweren (z. B. in Tallagen) können auch höhere Konzentrationen auftreten. Ein Wert von 50 Bq/m<sup>3</sup> markiert den oberen Bereich der natürlich vorkommenden Rn-222-Konzentration in der bodennahen Atmosphäre. Bedingt durch Freisetzungen aus speziellen bergbaulichen Hinterlassenschaften sind auch höhere Konzentrationen möglich (siehe Teil III, 2.2).

Die Konzentrationen des entsprechenden Radonisotops der Th-232-Zerfallsreihe, Rn-220, sind in Deutschland deutlich niedriger als die des Rn-222. Als durchschnittliche Konzentration wird der Wert 0,15 Bq/m<sup>3</sup> geschätzt. Auf die Radonkonzentration in Gebäuden wird im nachfolgenden Abschnitt 2.2 näher eingegangen.

Einen Überblick über die Wertebereiche der Aktivitätskonzentrationen der übrigen Radionuklide der Zerfallsreihen, die für die Strahlenexposition von Bedeutung sind, gibt die [Tabelle G I 1.3-1](#). Sie fasst die Ergebnisse zusammen, die in den Jahren 1974 bis 1992 von der PTB in Braunschweig und Berlin sowie der GSF in München (heute Helmholtzzentrum München) in der bodennahen Luft gemessen wurden. Der angegebene Wertebereich für die Pb-210-Aktivitätskonzentration resultiert aus Messungen der GSF in München von 1976 bis 1999 sowie der PTB von 1976 bis 2003 in Braunschweig und von 1983 bis 1991 in Berlin.

**Tabelle G I 1.3-1 Aktivitätskonzentrationen der langlebigen Radionuklide der Uran- und Thoriumzerfallsreihen in der bodennahen Luft (Jahresmittelwerte)**  
*(Activity concentrations of the long-lived radionuclides of the uranium and thorium decay series in air close to ground level - annual mean values)*

U-238	U-234	Th-230	Ra-226	Pb-210	Po-210	Th-232	Ra-228	Th-228
$\mu\text{Bq/m}^3$								
0,8 - 2,0	1,4 - 2,0	0,6 - 1,7	<1,3 - 6,3	200 - 670	26 - 48	0,4 - 1,2	0,6	1,0 - 1,2

#### 1.4 Natürlich radioaktive Stoffe in der Nahrung (*Natural radioactive substances in foodstuff*)

Die Aufnahme der natürlichen Radionuklide hängt von deren Gehalt in der Nahrung und ihrem metabolischen Verhalten ab. Das mit der Nahrung aufgenommene K-40 führt zu einer mittleren spezifischen Aktivität von 40 - 60 Bq/kg Körpergewicht. Aus der Uran- und Thorium-Zerfallsreihe tragen vor allem Pb-210 und Po-210 mit einer mittleren altersgewichteten jährlichen Zufuhr von 30 Bq bzw. 58 Bq (Zahlenwerte nach UNSCEAR 2000 [1]) zur Strahlenexposition bei.

In den Jahren 2000 bis 2003 sind umfangreiche Untersuchungen der natürlichen Radioaktivität in Nahrungsmitteln in der gesamten Bundesrepublik vom Bundesamt für Strahlenschutz durchgeführt worden. [Tabelle G I 1.4-1](#) gibt einen Überblick über die Mittelwerte und die Wertebereiche in Deutschland gemessener Gehalte natürlich radioaktiver Stoffe in Nahrungsmittelgruppen.

**Tabelle G I 1.4-1 Spezifische Aktivität natürlich radioaktiver Stoffe in Nahrungsmitteln (Median-Werte)**  
(*Specific activity of natural radioactive substances in foodstuffs - median values*)

Produkt	U-238	U-234	Ra-226	Pb-210	Po-210	Th-230	Th-232	
	spezifische Aktivität (Bq/kg) bzw. (Bq/l)							
Milch	0,002	0,005	0,004	0,011		0,001	0,001	
Fische (Süßwasser)	0,004	0,006	0,007	0,032				
Fleisch (Rind)	0,001	0,001	0,008	0,018	0,100			
Getreide	0,011	0,011	0,160	0,365		0,010	0,009	0,190
Obst	0,002	0,005	0,014	0,040		0,001	0,001	0,018
Blattgemüse	0,012	0,011	0,037	0,130		0,006	0,004	0,056
Wurzelgemüse	0,005	0,002	0,030	0,022		0,006	0,004	0,045
sonstiges Gemüse	0,002	0,004	0,010	0,028		0,001	0,001	0,020

Die spezifische Aktivität natürlich radioaktiver Stoffe in der Gesamtnahrung des Menschen (feste und flüssige Form), die in der gemischten Kost unterschiedlicher Gemeinschaftseinrichtungen über einen längeren Zeitraum bestimmt wurde, zeigt [Tabelle G I 1.4-2](#). Die durchschnittliche jährliche Aufnahme natürlich radioaktiver Stoffe mit der Nahrung kann aus diesen repräsentativen Daten abgeschätzt werden.

**Tabelle G I 1.4-2 Spezifische Aktivität natürlich radioaktiver Stoffe in der Gesamtnahrung (gemischte Kost aus Gemeinschaftseinrichtungen)**  
(*Specific activity of natural radioactive substances in the general diet (mixed diet from public institutions)*)

Radionuklid	Mittelwert	Wertebereich
	spezifische Aktivität (Bq/kg FM)	
U-238	0,008	0,001 - 0,020
U-234	0,012	0,004 - 0,036
Th-230	0,002	0,001 - 0,004
Th-232	0,001	0,001 - 0,004
Pb-210	0,029	0,010 - 0,115
Ra-226	0,021	0,006 - 0,042
Ra-228	0,030	0,019 - 0,069

Die natürliche Radioaktivität in Nahrungsmitteln ist vor allem durch das radioaktive Kaliumisotop K-40 bedingt. Das Element Kalium enthält von Natur aus 0,0117 Prozent K-40 mit einer spezifischen Aktivität von 30,92 Bq/g Kalium. Dieser Anteil bleibt immer gleich. Damit der Stoffwechsel funktionieren kann, muss im menschlichen Körper ständig ein konstanter Anteil Kalium vorhanden sein. Dieser Bedarf wird vollständig durch die Ernährung gedeckt. Je nach Alter, Geschlecht und anderen Faktoren liegt die K-40-Aktivität des menschlichen Körpers etwa zwischen 40 und 60 Becquerel pro Kilogramm Körpergewicht. [Tabelle G I 1.4-3](#) gibt einen Überblick über die mittlere Aktivität natürlich radioaktiver Stoffe im Menschen.

**Tabelle G I 1.4-3 Natürlich radioaktive Stoffe im Menschen (nach UNSCEAR [1,2])**  
*(Natural radioactive substances in man - (UNSCEAR)[1,2])*

Radionuklide	Aktivität (Bq)
H-3	20
C-14	3500
K-40	4000
Rb-87	600
U-238	0,5
Ra-226	1,2
Pb-210	18
Po-210	15
Th-232	0,2
Th-228	0,4
Ra-228	0,4

### 1.5 Natürliche Strahlenexposition *(Natural radiation exposure)*

Die natürliche Strahlenexposition setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen, wobei zwischen der äußeren Strahlenexposition terrestrischen und kosmischen Ursprungs und der inneren Strahlenexposition durch die Aufnahme radioaktiver Stoffe über Inhalation und Ingestion unterschieden wird.

#### Äußere Strahlenexposition

Ein wesentlicher Beitrag zur äußeren Strahlenexposition stammt von der terrestrischen Komponente der  $\gamma$ -Strahlung, die auf den Gehalt der Böden an Radionukliden der Thorium- und der Uran-Radium-Reihe sowie an K-40 zurückzuführen ist.

Im Freien ist die Strahlenexposition von der spezifischen Aktivität in der obersten Bodenschicht bis zu 50 cm Tiefe abhängig. Im Mittel wurden für die terrestrische Komponente der  $\gamma$ -Ortsdosisleistung im Freien 57 Nanosievert pro Stunde (nSv/h) in der damals verwendeten Messgröße „Photonenäquivalenzdosis“ bestimmt. Dies entspricht etwa 0,1 Millisievert pro Jahr (mSv/a als mittlerer effektiver Dosis in Deutschland. Höhere  $\gamma$ -Ortsdosisleistungen, lokal auch über 200 nSv/h, wurden insbesondere über an der Oberfläche anstehenden Granitmassiven und über natürlichen Böden dieser Regionen, z. B. in Sachsen und Thüringen, im Bayerischen Wald und im Schwarzwald gemessen.

In Gebäuden wird die externe Strahlenexposition vorwiegend von der spezifischen Aktivität der verwendeten Baustoffe und nur zu einem geringen Teil durch die Beschaffenheit des Untergrundes bestimmt (Mittelwert der  $\gamma$ -Ortsdosisleistung: 80 nSv/h, Wertebereich von 20 - 700 nSv/h).

Die durch die terrestrische Strahlung verursachte effektive Dosis der Bevölkerung beträgt im Bundesgebiet im Mittel etwa 0,4 Millisievert pro Jahr (mSv/a), davon entfallen auf den Aufenthalt im Freien ca. 0,1 mSv/a und auf den Aufenthalt in Gebäuden etwa 0,3 mSv/a, wobei die höhere Dosis hauptsächlich der längeren Aufenthaltsdauer geschuldet ist.

Zur externen Strahlenexposition trägt weiterhin die kosmische Strahlung bei. Sie besteht primär aus der hochenergetischen Teilchenstrahlung der Galaxis und einer solaren Komponente, die in den äußeren Luftschichten der Erde die sekundäre kosmische Strahlung erzeugen. Den wesentlichen Anteil zur Strahlenexposition liefert die direkt ionisierende Komponente der sekundären kosmischen Strahlung, die in Meereshöhe eine  $\gamma$ -Ortsdosisleistung von 32 nSv/h erzeugt; sie nimmt mit der Höhe über dem Meeresspiegel zu (Verdopplung bei jeweils 1500 m Höhenzunahme). Die effektive Dosisleistung der Neutronenkomponente beträgt demgegenüber nur 3,6 nSv/h, sie steigt mit zunehmender Höhe stark an und beträgt in üblichen Reiseflughöhen das Tausendfache. Insgesamt ergibt sich für die kosmische Strahlenexposition in Meereshöhe eine mittlere effektive Dosis von ca. 0,3 mSv/a.

#### Innere Strahlenexposition

Wesentlich zur inneren Strahlenexposition trägt die Inhalation des Rn-222 und seiner kurzlebigen Zerfallsprodukte bei. Das Radon selbst verursacht eine vergleichsweise geringe Strahlenexposition. Den weitaus größten Beitrag (90 - 95 %) liefern seine kurzlebigen Zerfallsprodukte, die meist an Aerosole angelagert oder in nicht angelagerter Form beim Einatmen im Atemtrakt und in der Lunge abgeschieden werden und dort durch  $\alpha$ -Strahlung die Strahlenexposition hervorrufen. Der wesentlichste Teil der gesamten effektiven Dosis, die der Mensch durch natürliche Strahlenquellen erhält, resultiert aus der Strahlenexposition durch Radon-Zerfallsprodukte.

Unter durchschnittlichen Bedingungen beträgt die jährliche effektive Dosis aus der Radonexposition in Gebäuden im Mittel bei der Verwendung der derzeit geltenden Dosiskonversionskoeffizienten etwa 0,9 mSv und im Freien etwa 0,2 mSv. Allerdings muss auf den großen Variationsbereich der Radonkonzentrationen verwiesen werden.


Die effektive Dosis, die durch Inhalation der übrigen Radionuklide der Zerfallsreihen zustande kommt, beträgt nur 5  $\mu\text{Sv/a}$  und wird vor allem durch Pb-210 verursacht. Für die Exposition durch Rn-220 wird im UNSCEAR Report 2000 eine jährliche effektive Dosis von 0,1 mSv angegeben [1].

Die innere Strahlenexposition durch Kalium-40 wird durch den Kaliumgehalt des Körpers bestimmt, da 0,0117 % des natürlichen Isotopengemisches von Kalium auf das radioaktive Isotop K-40 entfallen. Der Kalium-Gehalt im Körper eines Erwachsenen mit 73 kg beträgt 132 g. Das entspricht einer Aktivität von 4000 Bq (s. [Tabelle G I 1.4-3](#)). Daraus ergibt sich eine jährliche effektive Dosis von 0,165 mSv. Eine entsprechende Berechnung für Kinder ergibt 0,185 mSv pro Jahr. Dieser Wert ist wenig beeinflussbar, da er durch die biologischen und chemischen Prozesse sowie die natürliche relative Häufigkeit von K-40 bedingt ist.

Für die übrigen Radionuklide wird die innere Strahlenexposition aus der Zufuhr (Aufnahme der Radionuklide mit der Nahrung) berechnet. Auf Grund der unterschiedlichen geologischen Bedingungen liegen die Gehalte natürlicher Radionuklide in den Umweltmedien und deshalb auch in den Nahrungsmitteln in einem großen Wertebereich. Für die Radionuklidzufuhr ergibt sich deshalb auch ein großer Bereich. Für die mittleren Verhältnisse in Deutschland wird in Anlehnung an den UNSCEAR-Report 2000 abgeschätzt, dass sich durch die Aufnahme natürlich radioaktiver Stoffe mit Nahrung und Trinkwasser ein altersgewichteter Mittelwert für die jährliche effektive Dosis von 0,3 mSv ergibt.

### Gesamte Strahlenexposition

Aus der Inhalation und Ingestion natürlich radioaktiver Stoffe ergibt sich im Mittel ein Wert von etwa 1,4 mSv pro Jahr. Für die Summe aus äußerer und innerer Strahlenexposition durch natürliche Radionuklide erhält man einen mittleren Wert von ca. 1,8 mSv pro Jahr. Die externe kosmische Strahlung trägt zusätzlich mit 0,3 mSv pro Jahr zur Gesamt-Strahlenexposition bei. Bei üblichen Lebens- und Ernährungsgewohnheiten in Deutschland ergibt sich unter Verwendung der in den Euratom-Grundnormen festgelegten Dosisfaktoren für eine Person der Bevölkerung rechnerisch eine jährliche effektive Dosis von 2,1 mSv. In Anbetracht der Variationsbereiche der einzelnen Komponenten, insbesondere der Exposition durch Radon und den nach der Direktive 96/29 Euratom zu betrachtenden sechs Altersgruppen ergibt sich für die durchschnittlichen Verhältnisse eine effektive Dosis im Bereich zwischen 2 und 3 mSv. Im UNSCEAR Report von 2008 wird für die durchschnittlichen Verhältnisse in der nördlichen Hemisphäre ein vergleichbarer Zahlenwert von 2,4 mSv angegeben. Die sich nach dem UNSCEAR Report für die einzelnen Komponenten ergebenden Anteile an der Gesamtexposition sind in [Abbildung G I 1.5-1](#) graphisch dargestellt [1,2].



**Abbildung G I 1.5-1 Mittlere jährliche effektive Dosis der Bevölkerung der nördlichen Hemisphäre durch natürliche Strahlenquellen (UNSCEAR 2008)**  
*(Mean annual effective dose of the population from natural radiation sources in the northern hemisphere - UNSCEAR 2008)*

### Literatur

- [1] United Nations: Sources, Effects and Risks of Ionizing Radiation. UNSCEAR 1982, 1988, 1993, 2000 Report to the General Assembly, with Scientific Annexes. New York 1982, 1988, 1993, 2000
- [2] United Nations, Effects of Ionizing Radiation. UNSCEAR 2008 Report to the General Assembly, with 2 Scientific Annexes. Volume I <http://www.unscear.org/unscear/en/publications.html>

## 2. Zivilisatorisch veränderte natürliche Umweltradioaktivität (*Technologically enhanced natural environmental radioactivity*)

### 2.1 Hinterlassenschaften und Rückstände aus Bergbau und Industrie (*Relics and residues of mining and industry*)

Mineralische Rohstoffe und Kohlen können Uran- und Thoriumgehalte aufweisen, die über denen liegen, die in oberflächennahen Gesteinen und Böden vorkommen. Bei der Gewinnung, Aufbereitung und Verarbeitung dieser Stoffe wird die natürliche Radioaktivität oft in den Rückständen angereichert. So sind über Jahrhunderte im Bergbau und in der Industrie zahlreiche Rückstände mit erhöhter natürlicher Radioaktivität entstanden, die in großen Mengen in der Umwelt abgelagert wurden. Aspekte des Umwelt- und Strahlenschutzes wurden dabei meist nicht beachtet.

Aus diesen Ablagerungen, wie Halden und Absetzbecken, können die natürlichen Radionuklide in die Umweltmedien freigesetzt werden und in Abhängigkeit von den Standortbedingungen zu erhöhten Strahlenexpositionen der Bevölkerung führen. Auch andere Hinterlassenschaften (z. B. Schächte, Stollen sowie ehemalige Betriebsflächen) können Ursache einer erhöhten Strahlenexposition der Bevölkerung sein.

Infolge der geologischen Situation in Deutschland liegt der Schwerpunkt der aus der Sicht des Strahlenschutzes zu berücksichtigenden Hinterlassenschaften in den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, wo sowohl der historische Bergbau (Silber, Kupfer, Zinn u. a. Nichteisenmetalle) als auch der Uranbergbau betrieben wurde und zu zahlreichen Halden, Schächten und anderen Hinterlassenschaften geführt hat.

#### Hinterlassenschaften der Uranproduktion in Sachsen und Thüringen

Viele der Hinterlassenschaften der Uranproduktion, die nach Ende des 2. Weltkrieges in Sachsen und Thüringen begann, befanden sich zum Zeitpunkt der Wiederherstellung der deutschen Einheit in der Zuständigkeit der SDAG Wismut. Ende 1990 wurde die Uranproduktion auch aus Gründen des Umwelt- und des Strahlenschutzes eingestellt. Mit der Verwahrung und Sanierung der Hinterlassenschaften wurde die Wismut GmbH beauftragt, die eigens zu diesem Zweck gegründet wurde und deren alleiniger Gesellschafter die Bundesrepublik ist. Die Wismut GmbH hat ihren Sitz in Chemnitz und gliedert sich in die folgenden Bereiche:

- Aue/Königstein (Standorte Schlema – Alberoda, Pöhla, Königstein und Gittersee in Sachsen) und
- Ronneburg (Standorte Ronneburg und Seelingstädt (Thüringen) sowie Crossen (Sachsen)).

Die untertägigen Verwahrungs- und Sanierungsarbeiten sind nahezu abgeschlossen. Derzeit befindet sich die Flutung der Grubenfelder in Schlema / Alberoda im ostsächsischen Bergbaugesamt bei Königstein und im aufgefüllten ehemaligen Tagebau um Ronneburg in Anpassung an die witterungsbedingten Einflüsse ebenfalls in der letzten Phase. Die aufwändige Wasserbehandlung der austretenden Grubenwässer wird in den nächsten Jahrzehnten aber weiterhin notwendig sein.

Schwerpunkt der übertägigen Arbeiten ist die Sanierung von Halden und Absetzanlagen, wobei die Gestaltung der Landschaft um Ronneburg und den Kurort Bad Schlema beispielhaft die Rekultivierung und Einbindung der ehemaligen Bergbauflächen in die Landschaft dokumentieren. Die Verwahrung der ehemaligen Absetzanlagen der Erzaufbereitung (Konturierung, Endabdeckung und Behandlung der Sickerwässer) schreitet kontinuierlich voran.

Die bei den Verwahrungs- und Sanierungsarbeiten der Wismut GmbH zwangsläufig anfallenden Ableitungen von Radionukliden der Uran-/Radiumzerfallsreihe mit der Fortluft (im Wesentlichen Abwetter von Untertage) und mit den Schacht- oder Abwässern in die Umwelt werden von den zuständigen Behörden genehmigt. Die Genehmigungen enthalten sowohl Festlegungen über die bei den Ableitungen einzuhaltenden jährlichen Ableitungsmengen als auch einzuhaltende Maximalkonzentrationen für einzelne Radionuklide.

Die Überwachung der Ableitung radioaktiver Stoffe mit der Fortluft und dem Abwasser sowie die Überwachung der Konzentration dieser radioaktiven Stoffe in den Umweltmedien Luft, Boden, Lebens- und Futtermittel, Wasser und Sedimente erfolgt seit 1997 nach den Vorgaben der Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwachung bei bergbauartigen Tätigkeiten (REI Bergbau). Die Kontrolle der Emissions- und Immissionsüberwachung des Sanierungsunternehmens, der Wismut GmbH, wird von unabhängigen Messstellen vorgenommen, die von den zuständigen Landesbehörden beauftragt werden.

In **Teil B - I - 2.1.1** werden die Werte der jährlichen Ableitungen radioaktiver Stoffe mit Fortluft und Abwasser (Genehmigungswerte und Werte der Ableitungen) angegeben und vor dem Hintergrund der langjährigen Entwicklung diskutiert.

Um einen Überblick über die Immissionssituation in den betroffenen Regionen zu geben, werden darüber hinaus auch Daten von Messstellen zur Überwachung

- der Luft (Werte der Rn-222-Konzentration in der bodennahen Atmosphäre) und
- der Oberflächengewässer (Werte der Urankonzentration und Ra-226-Aktivitätskonzentration in Vorflutern mit regionaler und überregionaler Bedeutung)

angegeben und bewertet. Die Bewertung dieser Daten orientiert sich jeweils am geogen bedingten Konzentrationsniveau der natürlichen Radioaktivität und berücksichtigt ebenfalls den langjährigen Trend.

Über die Emissions- und Immissionsüberwachung hinaus führt die Wismut GmbH ein umfangreiches Monitoring durch, das an den jeweiligen Stand der Sanierungsarbeiten angepasst wird. Aufgaben dieses Monitorings sind sowohl die Überwachung der Schutzgüter Boden, Wasser und Luft als auch die Überwachung geotechnischer, bergschadenskundlicher und seismischer Besonderheiten in den betroffenen Regionen.

### Hinterlassenschaften des historischen Bergbaus in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Als einigungsbedingte Sonderaufgabe beauftragte die Bundesregierung das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) durch das StrVG mit den erforderlichen Untersuchungen, um die radiologische Situation in den betroffenen Regionen insgesamt zu klären. In den Jahren 1991 – 1999 wurde das Projekt „Radiologische Erfassung, Untersuchung und Bewertung bergbaulicher Altlasten - Altlastenkataster“ durchgeführt [1]. Im Ergebnis dieses Projektes zeigte sich, dass in diesen Ländern infolge des Bergbaus insgesamt etwa 130 Mio. m<sup>3</sup> Haldenmaterial, etwa 20 Mio. m<sup>3</sup> Schlacken und etwa 30 Mio. m<sup>3</sup> Aufbereitungsrückstände abgelagert wurden, die Ursache erhöhter Strahlenexpositionen sein können und deshalb für den Strahlenschutz relevant sind („radiologisch relevante“ Hinterlassenschaften).

Die im Projekt erhobenen Daten und Informationen zu den bergbaulichen Hinterlassenschaften stehen den für den Vollzug des Strahlenschutzrechtes zuständigen Landesbehörden als Grundlage für die nur fall- und standortbezogen zu treffende Entscheidung über Nutzungsmöglichkeiten oder Sanierungsnotwendigkeit zur Verfügung. In Sachsen werden die wichtigsten Altstandorte im Rahmen eines zwischen Bund und Freistaat abgeschlossenen Verwaltungsabkommens saniert.

### Hinterlassenschaften aus der Industrie

Im Ergebnis der intensiven industriellen Entwicklung, die sich seit Mitte des 19. Jahrhunderts in Deutschland vollzog, entstand eine Vielzahl von Rückständen mit erhöhter natürlicher Radioaktivität, für die keine Verwendungsmöglichkeiten bestanden und die auf kostengünstigste Weise durch Deponierung in der Umwelt beseitigt wurden. Gesichtspunkte des Umweltschutzes, des Grundwasserschutzes, aber auch des Strahlenschutzes waren nicht bekannt oder/und wurden nicht berücksichtigt. Es entstanden Deponien mit ganz unterschiedlichen Ausmaßen, in denen diese Rückstände teilweise mit anderen Materialien (z. B. Hausmüll) vermischt wurden.

**Tabelle G I 2.1-1 Abschätzung der Menge von industriellen Hinterlassenschaften mit erhöhter natürlicher Radioaktivität (> 0,2 Bq/g) 2003**  
(*Estimation of the amount of industrial relics with increased natural radioactivity (> 0,2 Bq/g) 2003*)

Industriebereich / Prozess	Art der Rückstände				
	Schlämme	Schlacken	Scales <sup>1</sup>	Flugaschen	Gips
Primärförderung von Rohöl und Erdgas	-	-	500 – 12 000 m <sup>3</sup>	-	-
Verarbeitung von Rohphosphat zur Herstellung von Phosphorsäure und Düngemitteln	-	-	-	-	4 – 25 Mio. m <sup>3</sup>
Roheisenmetallurgie einschließlich Rauchgasreinigung	2 – 3 Mio. m <sup>3</sup>	2 – 3 Mio. m <sup>3</sup>	-	-	-
Aufbereitung von Bauxit zur Aluminiumgewinnung (Bayer-Verfahren)	14 – 35 Mio. m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Rauchgasreinigung bei der Verbrennung von Steinkohle	-	-	-	2 – 20 Mio. m <sup>3</sup>	-
Aufbereitung von Grundwasser zu Trinkwasser (Eisen- und Manganfällung)	2 – 7 Mio. m <sup>3</sup>	-	12 000 – 25 000 m <sup>3</sup>	-	-
<b>Summe</b>	<b>18 – 45 Mio. m<sup>3</sup></b>	<b>2 – 3 Mio. m<sup>3</sup></b>	<b>12 500 – 37 000 m<sup>3</sup></b>	<b>2 – 20 Mio. m<sup>3</sup></b>	<b>4 – 25 Mio. m<sup>3</sup></b>
<b>Gesamt</b>	<b>ca. 25 – 100 Mio. m<sup>3</sup></b>				

<sup>1</sup>Reinigungsschlämme und Ablagerungen an Pumpen, Rohren und Filtern

Zu den möglichen Mengen solcher Rückstände gibt es nur eine grobe Schätzung des BfS, die auf industriegeschichtlichen Recherchen aufbaut. Danach wird das Gesamtvolumen der in Deutschland seit Beginn der Industrialisierung abgelagerten Rückstände von sechs Industriebereichen dominiert und kann eine Größenordnung von 100 Mio. m<sup>3</sup> erreichen. Da nur wenige Standorte mit Ablagerungen solcher Rückstände bekannt und ausreichend untersucht sind, sind kaum zuverlässige Aussagen über deren radiologische Bedeutung möglich. [Tabelle G I 2.1-1](#) gibt einen Überblick über die Industriebereiche und die jeweils abgeschätzte Menge der deponierten Rückstände.

**Aktuelle Rückstände aus Industrie und Bergbau mit erhöhter natürlicher Radioaktivität**

Im Bergbau und bei industriellen Prozessen, die Erze oder mineralische Rohstoffe verarbeiten, können Rückstände anfallen, die Radionuklide der Uran- und Thorium-Zerfallsreihen in Konzentrationen enthalten, die über denen in oberflächennahen Gesteinen und Böden liegen. Häufig reichern sich die Radionuklide prozessbedingt in bestimmten Rückständen (z. B. Stäube und Schlämme der Rauchgasreinigung bei der Primärverhüttung in der Eisen- und Nichteisenmetallurgie) oder in technischen Geräten und Einrichtungen (z. B. Verkrustungen der Rohre und Pumpen in der Erdgas- und Erdölförderung) besonders an. Da solche Rückstände entweder in andere Wirtschaftsprozesse gelangen (z. B. Verwertung von Schlacken im Haus- und Straßenbau) oder beseitigt werden (z. B. Verbringung auf Deponien), können sich erhöhte Strahlenexpositionen der allgemeinen Bevölkerung oder der mit der Verwertung bzw. Beseitigung befassten Arbeitnehmer ergeben. In Abhängigkeit von den Eigenschaften der Rückstände, den Verwertungs- und Beseitigungsprozessen und den Standortgegebenheiten können diese Strahlenexpositionen in der Größenordnung der mittleren natürlichen Strahlenexposition und auch deutlich darüber liegen. Die Rückstände und die von ihnen ausgehenden Strahlenexpositionen müssen daher im Hinblick auf den vorsorgenden Gesundheitsschutz im System des Strahlenschutzes angemessen berücksichtigt werden.

In der Bundesrepublik Deutschland wurden mit der Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) von 2001 weitreichende und detaillierte strahlenschutzrechtliche Anforderungen an die Verwertung und Beseitigung von Rückständen mit erhöhter natürlicher Radioaktivität gestellt (StrlSchV Teil 3 Kapitel 3). Grundsätzlicher Maßstab der Regelungen ist die Einhaltung eines Richtwerts für den Bevölkerungsschutz in Höhe von 1 mSv/a. Die Regelungen stehen im Einklang mit den diesbezüglichen europäischen Vorgaben in der Richtlinie 96/29/Euratom zu den Grundnormen im Strahlenschutz und setzen diese in deutsches Recht um. Sie gelten bisher ausschließlich für im Geltungsbereich der Strahlenschutzverordnung angefallene Rückstände. Mit der Novelle der Strahlenschutzverordnung von 2011 fallen auch aus dem Ausland bezogene Rückstände unter die Regelungen des Teils 3. Künftig wird die Liste der relevanten Rückstände erweitert, wenn die neue Richtlinie 2013/59/Euratom bis 2018 im deutschen Recht zu aktualisieren ist. Rückstände mit erhöhter natürlicher Radioaktivität sowie deren Verbleib werden grundsätzlich durch die zuständigen Landesbehörden, denen der Vollzug der Strahlenschutzaufsicht obliegt, erfasst.

Im Auftrag des BfS wurden Schätzungen der jährlich in der Bundesrepublik Deutschland zu erwartenden Rückstandsmengen durchgeführt. [Tabelle G I 2.1-2](#) gibt hierzu eine Übersicht.

**Tabelle G I 2.1-2 Abschätzung der jährlichen Mengen industrieller Rückstände mit erhöhter natürlicher Radioaktivität (> 0,2 Bq/g, 2003)**  
*(Estimation of the annual amount of industrial residues with enhanced natural radioactivity, > 0.2 Bq/g, 2003)*

Zuordnung der Rückstände gemäß Strahlenschutzverordnung (StrlSchV)	Masse [t/a]
Ablagerungen aus der Erdöl- und Erdgasindustrie	20 – 60
Anlagenteile mit Ablagerungen aus der Erdöl- und Erdgasindustrie	20 – 400
Schlämme aus der Erdöl- und Erdgasindustrie	50 – 250
Rückstände aus der Aufbereitung von Phosphorgipsen	100
Rotschlämme aus der Bauxitverarbeitung	600000
Rückstände aus der Tantal-Produktion	unbekannt
Pyrochlorschlacken	30
Sinterstäube aus der Roheisenmetallurgie	5000
Hochofenschlämme aus der Roheisenmetallurgie	30000
Stäube aus der Nichteisen-Primärmetallurgie	30000
Sonstige uran- und thoriumhaltige Rückstände	100

Insbesondere bei der Förderung und Verarbeitung von Erdöl und Erdgas können Rückstände mit vergleichsweise hohen Konzentrationen an natürlichen Radionukliden anfallen. Es handelt sich um Inkrustierungen in Aggregaten und Rohrleitungen, die sich über lange Betriebszeiträume absetzen und die die im geförderten Erdgas bzw. Erdöl mitgeführte Radioaktivität aufnehmen. Die Rückstände werden - ggf. nach Gewinnung noch enthaltener Wertstoffe - beseitigt, d. h. deponiert. Hierfür wird geprüft, ob die in der Strahlenschutzverordnung für den betreffenden Beseitigungsweg (z. B. Deponierung unter Tage) angegebenen Überwachungsgrenzen (spezifische Aktivität in Bq/g) und sonstigen Anforderungen eingehalten sind. Ist dies der Fall, können die Rückstände ohne weitere Strahlenschutzmaßnahmen beseitigt werden. Der vorgeschriebene Dosisrichtwert wird dann eingehalten.

Allerdings liegen die spezifischen Aktivitäten bei Rückständen aus der Erdgas- und Erdölverarbeitung meist erheblich über den Überwachungsgrenzen. Sie können einige 10 bis mehrere 100 Bq/g (Radium-226, Radium-228), in Ausnahmefällen sogar um 1000 Bq/g betragen. Soweit jedoch der Inhaber der Rückstände für den vorgesehenen Beseitigungsweg nachweisen kann, dass der Richtwert für die Bevölkerungsexposition in Höhe von 1 mSv/a eingehalten wird und hierfür keine fortgesetzten Strahlenschutzmaßnahmen nach den üblichen abfallrechtlichen Randbedingungen erforderlich sind, entlässt die zuständige Strahlenschutzbehörde auf Antrag die Rückstände aus der Strahlenschutzüberwachung. Ist die Entlassung aus der Überwachung nicht möglich, verbleiben die Rückstände im Regime des Strahlenschutzes. Die zuständige Landesbehörde kann in diesen Fällen anordnen, wie die Rückstände zu beseitigen sind und welche Schutzmaßnahmen Anwendung finden müssen. Auch bei anderen neuen Bereichen zur Nutzung natürlicher Ressourcen, deren Rückstände in der Strahlenschutzverordnung noch nicht aufgeführt werden, laufen vergleichbare Prozesse ab wie bei der Erdöl-/Erdgasförderung. Dazu gehört die Nutzung der tiefen Geothermie, bei der in den Rohren und Anlagen ebenfalls Ablagerungen entstehen. Wie erste Erfahrungen zeigen, weisen diese hinsichtlich der möglichen Radionuklidanreicherungen erhebliche Unterschiede auf, die durch die jeweils genutzten geologischen Formationen in Deutschland bedingt sind.

### Literatur

- [1] Ettenhuber E, Gehrcke K.: „Radiologische Erfassung, Untersuchung und Bewertung bergbaulicher Altlasten“, Abschlussbericht, BfS-SCHR-22/2001

## 2.2 Radon in Gebäuden (Radon in buildings)

Radon und seine Zerfallsprodukte werden vom Menschen mit der Atemluft im Freien und in Gebäuden aufgenommen. Während das Edelgas Radon zum größten Teil wieder ausgeatmet wird, werden seine Zerfallsprodukte (von Bedeutung sind hier die radioaktiven Schwermetalle Po-218, Bi-214, Pb-214 und Po-214) im Atemtrakt angelagert. Die dort beim radioaktiven Zerfall auftretende Strahlung führt zu einer Exposition, die in Deutschland - bei Anwendung der derzeitigen Dosiskonversionsfaktoren - zu einer mittleren effektiven Dosis von insgesamt 1,1 Millisievert pro Jahr (mSv/a) führt. Davon werden der Strahlenexposition durch Radon in Gebäuden 0,9 mSv/a zugerechnet. Andere Organe werden durch Radon und seine Zerfallsprodukte nach derzeitiger Kenntnis weitaus weniger belastet.

In einer Reihe internationaler Studien wurde der Zusammenhang zwischen einer langjährigen Exposition durch Radon in Wohnungen und dem Auftreten von Lungenkrebs untersucht. Auf der Grundlage zusammenfassender Auswertungen dieser Studien in Europa und Nordamerika kommt die deutsche Strahlenschutzkommission [1] zu folgender Bewertung:

- Es zeigt sich ein klarer Anstieg des Lungenkrebsrisikos mit steigender Radonkonzentration,
- dieser Zusammenhang ist auch für lebenslange Nichtraucher nachweisbar,
- eine signifikante Risikoerhöhung wurde ab einem Konzentrationsintervall von 100 – 199 Becquerel pro Kubikmeter ( $\text{Bq/m}^3$ ) festgestellt,
- es wird von einer linearen Expositions-Wirkungs-Beziehung ohne Schwellenwert ausgegangen.

Radon gilt als einer der wichtigsten kanzerogenen Innenraumschadstoffe. Die Radonkonzentration in Gebäuden variiert in Deutschland in einem breiten Bereich. Der bundesweite Jahresmittelwert in Wohnräumen beträgt ungefähr  $50 \text{ Bq/m}^3$  Raumluft. Während die Hälfte der Messwerte unter dem Median von rund  $40 \text{ Bq/m}^3$  liegt, wurden in einigen Fällen auch Konzentrationen von einigen Tausend Becquerel pro Kubikmeter gemessen.

Regionale Unterschiede der Radonkonzentration in Gebäuden werden vor allem durch das Radonangebot des Baugrundes bestimmt, das von der Geologie des Grundgebirges, der Art und Mächtigkeit der Bedeckung und tektonischen Störungen abhängig ist. Ein Maß für das Radonangebot ist die Radonkonzentration in der Bodenluft. Radonfreisetzungen aus den Baustoffen spielen demgegenüber eine untergeordnete Rolle. Die letztendlich im einzelnen Gebäude vorkommende Radonkonzentration hängt von der Bauweise, vor allem von der Dichtheit des Hauses gegenüber dem Baugrund, der inneren Struktur des Gebäudes und dem technisch vorgegebenen sowie individuell bestimmten Heizungs-/Lüftungsverhalten ab.

Durch Bergbau kann über vermehrte Wegsamkeiten in Form von Schächten und Stollen sowie Rissbildungen im Deckgebirge das Radonangebot aus dem Untergrund erhöht werden. Wenn in einem Gebäude in diesem Gebiet Undichtigkeiten entstehen, muss zusätzlich noch mit einem höheren Radoneintritt gerechnet werden.

Generell sollte die Radonkonzentration in Aufenthaltsräumen möglichst niedrig sein. Diesem Bestreben sind jedoch im Allgemeinen praktische Grenzen dadurch gesetzt, dass der Beitrag des in der Außenluft vorkommenden Radons zur Innenraumkonzentration und die Radonfreisetzungen aus den Baustoffen der bestehenden Häuser kaum beeinflussbar sind. Die Summe beider Komponenten liefert für Aufenthaltsräume einen Anteil, der üblicherweise nicht über  $100 \text{ Bq/m}^3$  Innenraumluft liegt. Höhere Radonkonzentrationen in Gebäuden werden in Deutschland vor allem durch das in der Bodenluft des Baugrundes vorhandene und in das Gebäude eindringende Radon bestimmt. Bei einem Neubau kann mit vertretbaren baulichen Mitteln erreicht werden, dass Konzentrationen in Aufenthaltsräumen den Zielwert von  $100 \text{ Bq/m}^3$  nicht überschreiten. Dies gilt auch in der Mehrzahl der Fälle bei bestehenden Häusern. Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ist aus dem Spektrum der verfügbaren Maßnahmen die für den Einzelfall geeignete auszuwählen.

Sowohl die bisher in über 60 000 Häusern durchgeführten Radonmessungen als auch die Untersuchungen der Bodenluft zeigen, dass es große Gebiete gibt, in denen auf Grund der geologischen Verhältnisse keine erhöhten Radonkonzentrationen in Gebäuden vorkommen und in denen deshalb keine besonderen Maßnahmen gegen den Eintritt von Bodenradon erforderlich sind.




Abbildung G I 2.2-1 Übersichtskarte der Radonkonzentration in der Bodenluft in 1 m Tiefe (Daten von 2001)  
(Overview of Radon concentration in soil air at 1 m depth - data from 2001)

Aktuelle Daten zu Radon in Gebäuden sind in [Teil B - I - 2.2](#) dargestellt.

#### Literatur

- [1] Lungenkrebsrisiko durch Radonexposition in Wohnungen, verabschiedet auf der 199. Sitzung der Strahlenschutzkommission am 21./22. April 2005  
In: Gumprecht D, Heller H (Hrsg): Empfehlungen der Strahlenschutzkommission 2005. Veröffentlichung der Strahlenschutzkommission, Band 59, Bonn, 2007

### 2.3 Radioaktive Stoffe in Baustoffen und Industrieprodukten (Radioactive substances in building materials and industrial products)

Zur vollständigen Bewertung der Strahlenexposition, die in Gebäuden auftreten kann, werden seit mehr als 25 Jahren in Deutschland Untersuchungen über den Gehalt natürlicher Radionuklide in Baustoffen und industriellen Rückständen durchgeführt. Es wurden die spezifischen Aktivitäten des Ra-226, Th-232 und K-40 in mehr als 1500 Proben von Natursteinen, Baustoffen und Industrieprodukten bestimmt.

Wie die [Tabelle G I 2.3-1](#) zeigt, variiert die spezifische Aktivität natürlicher Radionuklide auch innerhalb der einzelnen Materialarten in einem großen Bereich. Unter den Natursteinen besitzen vor allem kieselsäurereiche Magmageseine vergleichsweise hohe spezifische Aktivitäten natürlicher Radionuklide.

Von den natürlichen Radionukliden in Baustoffen geht im Wesentlichen eine äußere Exposition durch Gammastrahlung und eine innere Strahlenexposition durch Inhalation von in die Raumluft freigesetztem Radon und den daraus entstehenden Zerfallsprodukten aus.

In Deutschland erfolgt auf Grund der Vorgaben des Kreislaufwirtschaftsgesetzes zunehmend eine Verwendung von Rückständen in der Baustoffindustrie.

Bestimmte Rückstände aus industriellen Verarbeitungsprozessen können jedoch erhöhte Gehalte natürlicher Radionuklide aufweisen. Bei Verwendung dieser Rückstände, z. B. bei ihrem Einsatz als Sekundärrohstoff im Bauwesen, sind erhöhte Strahlenexpositionen der Bevölkerung nicht auszuschließen. Um dies zu vermeiden, werden im Teil A der Anlage XII der Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) (siehe [Seite 151](#)) die Rückstände genannt, bei deren Verwendung oder Deponierung Gesichtspunkte des Strahlenschutzes beachtet werden sollten. Durch die ebenfalls in Anlage XII der StrlSchV festgelegten Überwachungsgrenzen für die Verwertung dieser Materialien wird sichergestellt, dass der für Einzelpersonen der Bevölkerung geltende Richtwert der effektiven Dosis von 1 mSv/a hierdurch nicht überschritten wird.

Mit den Festlegungen der StrlSchV wird ein wichtiges Instrumentarium zum Vollzug des Strahlenschutzes im Rahmen der Baugesetzgebung zur Verfügung gestellt. Gemäß EU-Bauprodukteverordnung (siehe [Seite 154](#)) darf ein Bauprodukt in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union nur dann in Verkehr gebracht werden, wenn es unter anderem die Grundanforderungen an Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz erfüllt. Auf der Grundlage der Landesbauordnungen ist die Verwendbarkeit der Bauprodukte geregelt. Mit dem Mandat M/366 [1] hat die Europäische Kommission die europäischen Normungsinstitute CEN und CENELEC mit der Entwicklung harmonisierter Untersuchungsmethoden von gefährlichen Substanzen im Sinne der oben genannten Richtlinie beauftragt.

**Tabelle G I 2.3-1 Spezifische Aktivität natürlicher Radionuklide in Baustoffen und Industrieprodukten**  
(Specific activity of natural radionuclides in building materials and industrial products)

Baustoffe und sonstige Materialien	Ra-226		Th-232		K-40	
	Mittelwert (Bereich)		Mittelwert (Bereich)		Mittelwert (Bereich)	
spezifische Aktivität (Bq/kg TM)						
<b>Baustoffe natürlichen Ursprungs</b>						
Granit	100	(30 - 500)	120	(17 - 311)	1000	(600 - 4000)
Granodiorit	56	(40 - 73)	44	(37 - 104)	850	(380 - 990)
Syenit	30		31		670	
Dolerit	20	(10 - 29)	30	(8 - 44)	290	(22 - 380)
Gneis	75	(50 - 157)	43	(22 - 50)	900	(830 - 1500)
Diabas	16	(10 - 25)	8	(4 - 12)	170	(100 - 210)
Basalt	26	(6 - 36)	29	(9 - 37)	270	(190 - 380)
Granulit	10	(4 - 16)	6	(2 - 11)	360	(9 - 730)
Grauwacke	41	(26 - 51)	35	(13 - 46)	760	(700 - 780)
Phonolit	56		104		1270	
Amphibolit	8		9	(8 - 9)	260	(180 - 310)
Serpentinit	3		7		180	
Quarzporphyr	54	(15 - 86)	77	(53 - 98)	1300	(1000 - 2100)
Porphyrtuff	47	(44 - 52)	206	(130 - 240)	720	(22 - 1700)
Orthophyr	17		22		1300	
Lamprophyr	17	(6 - 30)	12	(7 - 21)	270	(130 - 330)
Augitporphyrit	55	(46 - 61)	67	(57 - 79)	1100	(1000 - 1300)
Hornblendeschiefer	13		14		380	

Baustoffe und sonstige Materialien	Ra-226		Th-232		K-40	
	Mittelwert (Bereich)		Mittelwert (Bereich)		Mittelwert (Bereich)	
spezifische Aktivität (Bq/kg TM)						
Frucht-/Phycodenschiefer	38	(34 - 45)	59	(56 - 73)	780	(760 - 930)
Oolit	19		31		580	
Augit	65		51		970	
Kalkstein/Marmor	24	(4 - 41)	5	(2 - 20)	90	(< 40 - 240)
Travertin	4		19		20	
Sandstein, Quarzit	20	(13 - 70)	25	(15 - 70)	500	(< 40 - 1100)
Kies, Sand, Kiessand	15	(1 - 39)	16	(1 - 64)	380	(3 - 1200)
Gips, Anhydrit	10	(2 - 70)	7	(1 - 100)	70	(6 - 380)
Flintstein	6		1		1	
Kaolin	90	(30 - 200)	100	(70 - 200)	600	(200 - 1000)
Lava	42	(20 - 70)	42	(25 - 60)	720	(490 - 890)
Tuff, Bims	100	(<20 - 200)	100	(30 - 300)	1000	(500 - 2000)
Ton, Lehm	40	(<20 - 90)	60	(18 - 200)	1000	(300 - 2000)
<b>Finalbaustoffe, Bindemittel</b>						
Ziegel/Klinker	50	(10 - 200)	52	(12 - 200)	700	(100 - 2000)
Beton	30	(7 - 92)	23	(4 - 71)	450	(50 - 1300)
Kalksandstein, Porenbeton	15	(6 - 80)	10	(1 - 60)	200	(40 - 800)
Leichtbeton (nicht spezifiziert)	30	(<20 - 90)	30	(< 20 - 80)	1100	(700 - 1600)
Leichtbetonsteine mit Zuschlag aus:						
Bims	80	(20 - 200)	90	(30 - 300)	900	(500 - 2000)
Blähton, Blähschiefer	30	(< 20 - 80)	30	(< 20 - 60)	400	(40 - 700)
Schlacke	100	(20 - 700)	100	(20 - 200)	500	(300 - 1000)
Ziegelsplitt	40	(30 - 70)	60	(30 - 100)	500	(400 - 600)
Hohlblocksteine	40	(15 - 59)	25	(4 - 52)	320	(60 - 800)
Holzwohle-Leichtbauplatten	21	(19 - 25)	12	(11 - 14)	210	(50 - 360)
Wandfliesen	50	(15 - 100)	55	(25 - 130)	560	(250 - 1000)
Asbestzement	20	(< 20 - 40)	20	(11 - 40)	100	(< 40 - 300)
Schamotte	60	(20 - 100)	70	(40 - 200)	400	(200 - 600)
Ofenkacheln	74		70		310	
Schlackenwolle	94		31		110	
Schlämme	9		2		26	
Zement (nicht spezifiziert)	97	(23 - 330)	20	(11 - 37)	320	(110 - 500)
Portlandzement	30	(10 - 50)	20	(10 - 40)	200	(100 - 700)
Hüttenzement	60	(20 - 100)	80	(30 - 200)	100	(< 40 - 200)
Tonerdenschmelzzement	150	(100 - 200)	150	(100 - 200)	40	
Kalk, Kalkhydrat	30	(13 - 60)	41	(2 - 93)	150	(20 - 600)
Fertigmörtel, Fertigputz	30	(< 20 - 100)	30	(< 20 - 100)	300	(< 40 - 500)
<b>Mineralische Roh- und industrielle Abfallstoffe, sonstige Materialien</b>						
Schlacken						
Cu-Schlacke, alte Produktion	1500	(860 - 2100)	48	(18 - 78)	520	(300 - 730)
Cu-Schlacke, neue Produktion	770	(490 - 940)	52	(41 - 60)	650	(530 - 760)
P-Schlacke	53	(32 - 86)	74	(65 - 82)	170	(58 - 270)
Ni-Schlacke	52		78		76	
Ni-Mn-Schlacke	311		37		710	
Al-Schlacke	14	(12 - 16)	8	(6 - 9)	750	(360 - 960)
Fe-Cr-Si-Schlacke	9		6		10	
Sn-Schlacke	1100	(1000 - 1200)	300	(230 - 340)	330	
Siemens-Martin-Schlacke	20		7		22	
Pb-Schlacke	270		36		200	
S-Schlacke	12	(8 - 15)	< 10		58	(30 - 85)

Baustoffe und sonstige Materialien	Ra-226		Th-232		K-40	
	Mittelwert (Bereich)		Mittelwert (Bereich)		Mittelwert (Bereich)	
spezifische Aktivität (Bq/kg TM)						
Frischschlacke	19	(17 - 23)	6	(5 - 8)	20	(10 - 34)
Thomasschlacke (Belgien)	19		-		-	
Stahlschlacke	10	(6 - 13)	4	(1 - 7)	11	(1 - 21)
Kupolofenschlacke	110		47		210	
Verblasofenschlacke	1000	(980 - 1100)	286	(260 - 310)	-	
Kesselschlacke	68	(24 - 110)	54	(7 - 120)	200	(20 - 330)
Hochofenschlacke	100	(40 - 200)	100	(30 - 300)	500	(200 - 1000)
Bergbauabraum	700	(36 - 5900)	70	(27 - 100)	700	(40 - 1200)
Aufbereitungsrückstände (Nichturanindustrie)	170	(9 - 310)	84	(3 - 250)	130	(1 - 280)
Braunkohlenfilterasche (Ostdeutschland)	82	(4 - 200)	51	(6 - 150)	147	(12 - 610)
Flugasche (nicht spezifiziert)	200	(26 - 1110)	100	(14 - 300)	700	(170 - 1450)
Chemiegips aus:						
Apatit	60	(40 - 70)	< 20		-	
Phosphorit	550	(300 - 1100)	20	(< 4 - 160)	110	(< 40 - 300)
Rauchgasentschwefelung	8	(3 - 70)	6	(4 - 20)	50	(< 20 - 80)
Flussspat	35		8		280	
Schwerspat	180		17		350	
Feldspat	60	(40 - 100)	100	(70 - 200)	3000	(2000 - 4000)
Bauxit (Ungarn)	170		100		< 20	
Bauxit (Zaire)	240		120		< 30	
Bauxit (Guayana)	33		170		66	
Bauxit (Rotschlamm)	200	(< 20 - 800)	400	(50 - 1000)	400	(< 20 - 1000)
Eisenerz (Brasilien)	22		4		-	
Eisenerz (Indien)	21		2		27	
Rohphosphat (nicht spezifiziert)	1000	(100 - 2000)	40	(< 20 - 100)	500	(< 40 - 900)
Apatit (GUS)	30		60		100	
Phosphorit (GUS)	390		25		230	
Phosphat (Marokko)	1800		26		-	
Phosphat (GUS - Kola)	59		64		-	
Magnetit (Erzgebirge)	44		3		52	
Mikrolithkonzentrat (Mosambique)	120 000		11 000		-	
Tantalitkonzentrat (Mosambique)	14 000		3900		-	
Monazitsand (Indien, Sri Lanka)	600	(30 - 1000)	2000	(50 - 300)	40	(< 40 - 70)
Monazitkonzentrat (Mosambique)	36 000		84 000		-	
Silberkonzentrat (Erzgebirge)	140		150		5200	
Blähton und Blähschiefer	40	(< 20 - 70)	70	(30 - 90)	600	(70 - 800)
Hüttenbims	170	(110 - 230)	43	(24 - 62)	190	(180 - 190)
Porensinter	37		51		690	
Düngemittel (nicht spezifiziert)	400	(< 20 - 1000)	20	(< 20 - 30)	4000	(< 40 - 8000)
Superphosphate						
(Deutschland)	375	(230 - 520)	30	(15 - 44)	96	(52 - 140)
(USA)	785	(780 - 790)	34	(20 - 48)	-	
(GUS)	110		44		120	
(Belgien)	910		< 25		< 180	
PK-Dünger (Deutschland)	370		15		5900	
PN-Dünger						
(Deutschland)	310		30		41	
(GUS)	460	(100 - 820)	29	(10 - 48)	-	

Baustoffe und sonstige Materialien	Ra-226		Th-232		K-40	
	Mittelwert (Bereich)		Mittelwert (Bereich)		Mittelwert (Bereich)	
spezifische Aktivität (Bq/kg TM)						
(USA)	115	(20 - 210)	39	(15 - 63)	-	
NPK-Dünger						
(Deutschland)	270		15		5200	
(GUS)	9		54		1200	
(Belgien)	210		< 15		5900	
Koks	30	(20 - 30)	< 20		70	(40 - 80)
Steinkohle	32	(5 - 150)	21	(5 - 63)	225	(7 - 700)
Braunkohle	10	(< 1 - 51)	8	(< 1 - 58)	22	(< 4 - 220)
Bitumen, Teer	< 20		< 20		110	(37 - 260)

#### Literatur

- [1] Europäische Kommission, Mandat M/366 EN concerning the execution of the standardisation work for the development of horizontal standardised assessment methods for harmonised approaches relating to dangerous substances under the construction products directive, Brüssel, 16. März 2005

## II GRUNDLAGEN ZUR KÜNSTLICHEN UMWELTRADIOAKTIVITÄT

### *(BASIC INFORMATION ON ARTIFICIAL RADIOACTIVITY IN THE ENVIRONMENT)*

Bearbeitet vom Bundesamt für Strahlenschutz, vom Deutschen Wetterdienst, der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, von der Bundesanstalt für Gewässerkunde, dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, vom Johann Heinrich von Thünen-Institut und vom Max-Rubner-Institut

## 1. Quellen künstlicher Radioaktivität (Sources of artificial radioactivity)

### 1.1 Kernwaffenversuche (Nuclear weapons tests)

Die Umweltradioaktivität bedingt durch Kernwaffenversuche ist seit Inkrafttreten des internationalen „Vertrages über die Einstellung von Kernwaffenversuchen in der Atmosphäre, im Weltraum und unter Wasser“ im Jahr 1963 ständig zurückgegangen. Dennoch sind langlebige Radionuklide wie Sr-90 und Cs-137 auch heute noch in der Umwelt vorhanden. [Tabelle G II 1.1-1](#) und [Abbildung G II 1.1-1](#) geben einen Überblick aller bekannt gewordenen Kernwaffenversuche in den Jahren 1945 - 2016. Die Zahl der Kernwaffenversuche kann bei Verwendung unterschiedlicher Informationsquellen differieren.

Nach langjährigen Bemühungen der internationalen Staatengemeinschaft wurde am 24. September 1996 der Vertrag über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, CTBT) zur Unterzeichnung aufgelegt. Er verbietet nukleare Versuchsexplosionen und soll die Weiterentwicklung und Verbreitung dieser Waffen verhindern. Die Vertragsorganisation mit Sitz in Wien (CTBTO) baut zurzeit mit Hilfe der Signatarstaaten ein weltweites Überwachungssystem mit einem Netz von 321 Messstationen (Internationales Messnetz, IMS) auf. Es ist in der Lage, eine nukleare Explosion von einer Kilotonne TNT-Äquivalent an jedem Ort der Erde mit hoher Wahrscheinlichkeit zu entdecken, zu identifizieren und auch zu lokalisieren. Dieses System beinhaltet 170 seismographische Stationen, 11 Hydroakustik- und 60 Infraschallstationen sowie 80 Spurenmessstationen für Radioaktivität in Luft. Das Radioaktivitätsmessnetz wird ergänzt durch 16 Radionuklidlaboratorien, deren wichtigste Aufgaben die Qualitätssicherung und die unabhängige Nachmessung von Proben bei außergewöhnlichen Messergebnissen der Radionuklidstationen sind. Das BfS ist im Auftrag des Auswärtigen Amtes für die Radionuklidmesstechnik und Bewertung von Radionukliddaten der CTBTO auf nationaler Ebene zuständig. Es ist für den Betrieb der deutschen Radionuklidstation auf dem Schauinsland bei Freiburg verantwortlich und in Zusammenarbeit mit der Vertragsorganisation an der Weiterentwicklung der Messtechnik und Optimierung des Verifikationssystems beteiligt. Mit seinem Edelgaslabor unterstützt es die CTBTO bei dem Aufbau eines Qualitätssicherungsprogramms für das Edelgasmessnetz.

Die einzige Radionuklidstation in Mitteleuropa befindet sich an der Station Schauinsland des BfS (Radionuklidstation 33, RN 33) in der Nähe von Freiburg. Dort sind seit 2003 automatische Messsysteme mit hoher Empfindlichkeit sowohl für den Nachweis von schwebstoffgebundener Radioaktivität als auch für den Nachweis der radioaktiven Xenonisotope Xe-135, Xe-133m, Xe-133 und Xe-131m in Betrieb. Der Probenentnahmezeitraum dieser kontinuierlichen Überwachungssysteme beträgt jeweils 24 Stunden. Die Daten beider Messsysteme der Radionuklidstation werden über Satellitenverbindung alle 2 Stunden an das internationale Datenzentrum der Vertragsorganisation in Wien geschickt. Das Messsystem für den Nachweis der aerosolpartikelgebundenen Radioaktivität (RASA) wurde im Dezember 2004 und das Edelgasmesssystem im November 2013 von der CTBTO zertifiziert. Beide sind seitdem offizieller Bestandteil des IMS.


Seit 2006 hat nur noch Nordkorea (DPRK) unterirdische Kernwaffenversuche durchgeführt (2006, 2009, 2013, 2016), diese Tests wurden mit den seismischen Stationen des IMS registriert. Der Nachweis einer Freisetzung von Radionukliden in die Atmosphäre konnte dabei in zwei Fällen erbracht werden (2006, 2013). Dieser Nachweis gelingt jedoch nicht in allen Fällen, da bei unterirdischen Kernwaffenversuchen eine Freisetzung ggf. stark verzögert und auch nur in sehr geringem Ausmaß erfolgen kann.

#### **Zivile und wissenschaftliche Nutzung des internationalen Messnetzes**

Neben den im März 2011 durch die Erdbeben und den Tsunami bei den Wellentechnologien verursachten Signalen wurden in der Folge des Reaktorunfalls in Fukushima an allen auf der Nordhalbkugel gelegenen Radionuklidmessstationen des IMS künstliche Radionuklide nachgewiesen. Die Messergebnisse an den Stationen des IMS trugen in den ersten Wochen nach dem Unglück sowohl zu einer Bewertung des Unfalls als auch zur Information über die Ausbreitung der radioaktiven Wolke, deren Zusammensetzung und Verdünnung bei. Das Verifikationsmessnetz zeigte in diesem Stresstest sehr deutlich seine Wichtigkeit für eine zivile (z. B. Notfallschutz) und wissenschaftliche Nutzung der Daten auf.

Tabelle G II 1.1-1 Anzahl der Kernwaffenversuche in den Jahren 1945 - 2016  
(Number of nuclear weapons tests in the years 1945 - 2016)

Jahr	Anzahl der Kernwaffenversuche in												
	USA		UdSSR/ Russland		Großbritannien		Frankreich		China		Indien	Pakis- tan	Nord- korea
	atmo- sph.	unter- ird.	atmo- sph.	unter- ird.	atmo- sph.	unter- ird.	atmo- sph.	unter- ird.	atmo- sph.	unter- ird.	unter- ird.	unter- ird.	unter- ird.
1945	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1946	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1948	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1949	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1951	16	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1952	10	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1953	11	-	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1954	6	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1955	14	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1956	17	-	9	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
1957	23	5	16	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
1958	52	14	34	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
1960	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
1961	-	10	58	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
1962	40	57	78	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-
1963	-	45	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
1964	-	48	-	9	-	2	-	3	1	-	-	-	-
1965	-	39	-	15	-	1	-	4	1	-	-	-	-
1966	-	49	-	19	-	-	5	1	3	-	-	-	-
1967	-	42	-	23	-	-	3	-	2	-	-	-	-
1968	-	72	-	23	-	-	5	-	1	-	-	-	-
1969	-	61	-	24	-	-	-	-	1	1	-	-	-
1970	-	60	-	21	-	-	8	-	1	-	-	-	-
1971	-	28	-	29	-	-	5	-	1	-	-	-	-
1972	-	32	-	31	-	-	3	-	2	-	-	-	-
1973	-	27	-	22	-	-	5	-	1	-	-	-	-
1974	-	25	-	27	-	1	7	-	1	-	1	-	-
1975	-	23	-	35	-	-	-	2	-	1	-	-	-
1976	-	20	-	27	-	1	-	5	3	1	-	-	-
1977	-	23	-	36	-	-	-	9	1	-	-	-	-
1978	-	20	-	55	-	2	-	11	2	-	-	-	-
1979	-	15	-	52	-	1	-	10	-	-	-	-	-
1980	-	14	-	43	-	3	-	12	1	-	-	-	-
1981	-	16	-	37	-	1	-	12	-	-	-	-	-
1982	-	18	-	34	-	1	-	10	-	1	-	-	-
1983	-	19	-	37	-	1	-	9	-	2	-	-	-
1984	-	18	-	52	-	2	-	8	-	2	-	-	-
1985	-	17	-	10	-	1	-	8	-	-	-	-	-
1986	-	14	-	0	-	1	-	8	-	-	-	-	-
1987	-	16	-	39	-	1	-	8	-	1	-	-	-
1988	-	18	-	29	-	-	-	8	-	1	-	-	-
1989	-	15	-	11	-	1	-	9	-	-	-	-	-
1990	-	10	-	8	-	1	-	6	-	2	-	-	-
1991	-	9	-	-	-	1	-	6	-	-	-	-	-
1992	-	8	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
1993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
1995	-	-	-	-	-	-	-	5	-	2	-	-	-
1996	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
1998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	-
2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Summe	197	908	219	750	21	24	45	160	22	22	6	6	5



**Abbildung G II 1.1-1 Orte der bisher durchgeführten Kernexplosionen (verändert nach UNSCEAR)**  
*(Locations of nuclear explosions to date - modified according to data of UNSCEAR)*

## 1.2 Tschernobyl - Strahlenexposition durch den Reaktorunfall *(Chernobyl - radiation exposure from the accident)*

### Tschernobyl

Seit der Jahrtausendwende trägt nur noch Cs-137 mit 30 Jahren Halbwertszeit nennenswert zur Strahlenexposition durch den Reaktorunfall in Tschernobyl bei. Dieser Beitrag von gut 10 Mikrosievert pro Jahr ( $\mu\text{Sv/a}$ ) ist hauptsächlich auf die Bodenstrahlung zurück zu führen. Der Beitrag zur inneren Strahlenbelastung ist dagegen mit weniger als  $1 \mu\text{Sv/a}$  gering. Bei einer mittleren Bodenbelastung von z. B. 3000 Becquerel pro Quadratmeter ( $\text{Bq/m}^2$ ) beträgt die Strahlenexposition durch Bodenstrahlung im Freien etwa  $10 \mu\text{Sv}$ , in Gebäuden etwa  $2 \mu\text{Sv}$  pro Jahr. Dem liegt ein Abschirmfaktor in Gebäuden von 0,15 zu Grunde. Bei einer Aufenthaltsdauer von täglich 5 Stunden im Freien ergibt sich daraus eine durchschnittliche Strahlenbelastung von  $5 \mu\text{Sv/a}$  (zum Vergleich: 1986 ca.  $70 \mu\text{Sv}$ , siehe [Tabelle G II 1.2-1](#)). In Gebieten, die eine höhere Ablagerung aufweisen, z. B. in höher kontaminierten Gebieten im Bayerischen Wald, kann die Jahresdosis bei einer Bodenbelegung von  $70\,000 \text{Bq/m}^2$  [1] nach wie vor  $90 \mu\text{Sv}$  pro Jahr erreichen. Die durch externe Strahlung natürlich Radionuklide verursachte effektive Dosis (siehe Grundlagenteil 1.1, "Natürlich radioaktive Stoffe im Boden") beträgt im Vergleich dazu im Mittel  $400 \mu\text{Sv}$  pro Jahr (ohne kosmische Strahlung).

Insgesamt ergibt sich für die Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland eine durch Radionuklide aus dem Reaktorunfall von Tschernobyl verursachte mittlere effektive Dosis, die schon seit einigen Jahren unter  $15 \mu\text{Sv}$  liegt. Diese Strahlenexposition wird zu mehr als 90 % durch die Bodenstrahlung von abgelagertem Cs-137 verursacht und wird entsprechend der Halbwertszeit dieses Radionuklids von ca. 30 Jahren in den folgenden Jahren um etwa 2,3 % pro Jahr zurückgehen. Im Vergleich zur mittleren effektiven Dosis durch natürliche Strahlenquellen von  $2100 \mu\text{Sv}$  pro Jahr ist der Dosisbeitrag durch Tschernobyl in Deutschland sehr gering (siehe [Tabelle Seite 12](#)).

### Literatur

- [1] Fielitz U: „Untersuchungen zum Verhalten von Radiocäsium in Wildschweinen und anderen Biomedien des Waldes“, In: BMUB, Schriftenreihe Reaktorsicherheit und Strahlenschutz, BMUB-2005-675  
[www.bmub.bund.de/fileadmin/bmu-import/files/strahlenschutz/schriftenreihe\\_reaktorsicherheit\\_strahlenschutz/application/pdf/schriftenreihe\\_rs675.pdf](http://www.bmub.bund.de/fileadmin/bmu-import/files/strahlenschutz/schriftenreihe_reaktorsicherheit_strahlenschutz/application/pdf/schriftenreihe_rs675.pdf)

**Tabelle G II 1.2-1 Mittlere effektive Dosis durch den Reaktorunfall in Tschernobyl für Erwachsene in Deutschland**  
(Mean effective dose to adults in Germany from the Chernobyl accident)

Jahr	externe Strahlenexposition (mSv/a)	interne Strahlenexposition (mSv/a)	gesamte Strahlenexposition (mSv/a)
1986	ca. 0,07 <sup>a</sup>	ca. 0,04 <sup>b</sup>	ca. 0,11
1987	ca. 0,03	ca. 0,04 <sup>c</sup>	ca. 0,07
1988	ca. 0,025	ca. 0,015 <sup>d</sup>	ca. 0,04
1989	ca. 0,02	ca. 0,01	ca. 0,03
1990	ca. 0,02	< 0,01	ca. 0,025
1991-1993	< 0,02	< 0,01	ca. 0,02 <sup>e</sup>
1994	< 0,02	< 0,01	< 0,02
1995-1999	< 0,015	< 0,001	< 0,02
ab 2000	< 0,012	< 0,001	< 0,015

- a) Im Münchener Raum um etwa den Faktor 4, im Berchtesgadener Raum und anderen hoch belasteten Gebieten um etwa den Faktor 10 höher; dies gilt in etwa auch für die folgenden Jahre
- b) In Bayern um etwa den Faktor 4, in Südbayern um etwa den Faktor 6 höher
- c) In Bayern um etwa den Faktor 3, in Südbayern um etwa den Faktor 6 höher
- d) Die regionalen Unterschiede sind nicht mehr so stark ausgeprägt wie in den Vorjahren
- e) Die mittlere effektive Dosis wird ab 1991 fast ausschließlich durch die Bodenstrahlung des deponierten Cs-137 verursacht

### 1.3 Fukushima

Ausführliche Darstellungen zur Auswirkung des Unfalls in Fukushima im Jahr 2011 enthalten die Berichtsteile der Jahresberichte über „Umweltradioaktivität und Strahlenbelastung“ des BMUB für die Jahre 2011 und 2012. Im Folgenden wird eine aktualisierte Übersicht gegeben.



Am 11. März 2011 um 14:46 Ortszeit wurde Japan von einem Erdbeben der Stufe 9,0 mit Epizentrum vor der Küste der Präfektur Miyagi erschüttert. Als Folge des dadurch ausgelösten Tsunamis wurde die Küstenregion verwüstet. Hierbei wurde auch die Strom- und Notstromzufuhr für die Blöcke 1 - 3 des Kernkraftwerks unterbrochen, so dass in der Folge die Reaktorkerne dieser Blöcke zerstört wurden. Durch den Unfall wurden große Mengen radioaktiver Stoffe freigesetzt und teilweise durch den Wind in Richtung Pazifik, teilweise aber auch ins Landesinnere transportiert. Weiterhin wurden radioaktive Stoffe in großem Maße in den Pazifik abgeleitet. Der Unfall wurde auf der Internationalen Bewertungsskala für Nukleare Ereignisse INES in Stufe 7, der höchsten Stufe, eingeordnet [1].

Die Auswirkungen des Ereignisses waren in Deutschland mit Mitteln der Spurenanalytik kurzzeitig messbar, die Aktivitätswerte in Luft, Niederschlag und Nahrungsmitteln fielen aber schon im Laufe des Jahres 2011 wieder unter die Nachweisgrenzen. Die Kontamination durch den Unfall in Fukushima lag drei bis vier Größenordnungen (d. h. um den Faktor tausend bis zehntausend) unter den als Folge des Unfalls in Tschernobyl gemessenen Werten [2]. In Deutschland waren seit der zweiten Jahreshälfte 2011 keine erhöhten Radionuklidaktivitäten aus der Fukushima-Katastrophe mehr nachweisbar. In Zeitreihen ist der Einfluss des Fukushima-Ereignisses erkennbar, z. B. in [Abbildung B II 2.1-1](#) und [Abbildung B II 2.1-6](#). Eine zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse der Spurenmessstellen im Rahmen der Ereignisse von Fukushima befindet sich in Teil III im „Bericht der Leitstellen des Bundes und des Bundesamtes für Strahlenschutz“ [3] und [4]. Weiterführende aktuelle Informationen sind auf der Internetseite des Bundesamtes für Strahlenschutz veröffentlicht ([www.bfs.de/DE/themen/kt/unfaelle/fukushima/fukushima.html](http://www.bfs.de/DE/themen/kt/unfaelle/fukushima/fukushima.html)).

#### Radionuklide in der Luft

Um Messergebnisse mit hoher zeitlicher Auflösung zu erhalten, wurde der Zeittakt für die Probenentnahme der aerosolgebundenen Radionuklide an den vier Spurenmessstellen, die auch Bestandteil des EU-Sparse Network sind ([Abbildung G II 1.3-1](#), s.a. Bericht der Leitstellen des Bundes und des Bundesamtes für Strahlenschutz Teil II, Kapitel 5 [3]), ab dem 23.03.11 von wöchentlicher auf tägliche Probenentnahme umgestellt. Die PTB (Braunschweig) und das BfS (Schauinsland/Freiburg) verfügen über einen zweiten Hochvolumensammler am jeweiligen Probenentnahmeort, der DWD (Potsdam und Offenbach) an seiner Station in Offenbach. Diese zusätzlichen Sammler wurden weiterhin im wöchentlichen Rhythmus betrieben. Dies hatte den Vorteil, dass neben Messungen mit einer hohen zeitlichen Auflösung und entsprechend höheren Nachweisgrenzen (NWG bezogen auf Co-60: ca. 20  $\mu\text{Bq}/\text{m}^3$  bis 30  $\mu\text{Bq}/\text{m}^3$ ) auch zusätzlich solche mit der gewohnten Empfindlichkeit (NGW bezogen auf Co-60: ca. 0,3  $\mu\text{Bq}/\text{m}^3$ ) durchgeführt werden konnten.


Als Ergebnis der Messungen sind in [Abbildung G II 1.3-1](#) der zeitliche Verlauf der Aktivitätskonzentrationen von I-131 und Cs-137 an den Spurenmessstellen in Braunschweig, Potsdam, Offenbach und auf dem Schauinsland dargestellt.



**Abbildung G II 1.3-1** Aktivitätskonzentrationen von I-131 und Cs-137 an den deutschen Spurenmessstellen, die Bestandteil des EU-Sparse Network sind  
*(Activity concentrations of I-131 and Cs-137 in ground-level air at those German sampling sites, which are part of the EU-Sparse Network)*

In Ergänzung zu den Messungen der aerosolgebundenen Radionuklide wurden, ebenfalls auf der Basis verkürzter Probenentnahmezeiträume, an der Messstationen Offenbach (DWD) und auf dem Schauinsland (BfS) die Aktivitätskonzentrationen des Edelgases Xenon bestimmt. Hier zeigte sich ebenfalls im Zeitraum vom 23.03.11 bis zum 01.04.11 eine signifikante Erhöhung, in den folgenden Wochen sanken die Aktivitätskonzentrationen wieder auf das Niveau vor dem Unfall in Fukushima.

Neben den Messungen der bodennahen Luft wurden auf der Basis der meteorologischen Prognosen am 23. und am 30.03.11 im deutschen Luftraum Messflüge durch den DWD durchgeführt. Der erste Messflug ergab keine Messwerte oberhalb der Nachweisgrenzen. Während des zweiten Messfluges am 30.03.11 wurden für I-131 Aktivitätskonzentrationen von 1,7 mBq/m<sup>3</sup> in einer Flughöhe von 10 000 m und 2,6 mBq/m<sup>3</sup> in einer Flughöhe von 6000 m festgestellt, also ähnliche Werte wie in der bodennahen Luft (s. o.).



**Abbildung G II 1.3-2** Aktivitätskonzentrationen verschiedener Radionuklide aus Fukushima in der bodennahen Luft im Zeitraum März 2011 bis Mai 2011 am Probenentnahmeort Braunschweig  
*(Activity concentrations of several radionuclides from Fukushima in ground-level air at the sampling site Braunschweig in the period March 2011 to May 2011)*

Ergänzend zu den täglichen direkten Messungen der Luftfilter wurden in der PTB ausgewählte Tagesproben aus den beiden Maxima der Luftkontamination in Braunschweig von Ende März und Anfang April 2011 zusätzlich der nach Routine-Messprogramm (RMP) vorgesehenen, zeitaufwändigen Probenbearbeitung unterzogen. Dieses zeitaufwändige Verfahren ermöglicht auch die Bestimmung von schwerer flüchtigen Radionukliden, deren Aktivitätskonzentrationen unterhalb der Nachweisgrenzen liegen, die bei der direkten Messung einer frischen Luftstaubprobe erreichbar sind. Die Ergebnisse dieser ergänzenden Messungen zeigt die [Abbildung G II 1.3-2](#). In dieser sind die schwerer flüchtigen künstlichen Radionuklide, die nur mit diesem Verfahren nachgewiesen werden konnten, durch ein nachgestelltes '#' gekennzeichnet. Im Vergleich zu den Aktivitätskonzentrationen der im Luftstaub enthaltenen natürlichen Radionuklide sind diese radiologisch bedeutungslos.

Auch an der Messstation Schauinsland des BfS wurden im Rahmen der Ereignisse von Fukushima neben den Tagesproben zusätzlich Wochenproben mit einem zweiten Hochvolumensammler entnommen. Auf Grund des - gegenüber den Tagesproben - höheren Luftvolumens und längeren Messzeiten wurde für diese Proben eine höhere Nachweisempfindlichkeit erreicht. Mit diesem Verfahren konnten so, wie bei den zusätzlichen Messungen der PTB, weitere Radionuklide nachgewiesen werden (z. B. Te-129m, Cs-136), die in den „Schnellmessungen“ für tagesaktuelle Messwerte nicht zugänglich waren.

### Radionuklide im Niederschlag

Ein Einfluss auf den Jahresmittelwert durch deponierte Radionuklide resultierend aus der Freisetzung in Fukushima/Japan zeigte sich in Niederschlagsproben nicht.

### Radionuklide im Meerwasser

Bei den Untersuchungen im Jahr 2011 konnte kein Eintrag aus dem Fukushima-Unfall in Nord- und Ostsee nachgewiesen werden. Der Eintrag aus den Emissionen aus Fukushima in Nord- und Ostsee war sehr gering, so dass ein Nachweis im Meerwasser, Schwebstoff oder Sediment von vornherein sehr unwahrscheinlich war.

## Radionuklide in Binnengewässern

Wie im Jahr 2011 waren auch in den Folgejahren relevante Auswirkungen des Reaktorunfalls von Fukushima nicht zu verzeichnen. Lediglich in einer Sedimentprobe wurde im RMP Cs-134 mit unter 0,5 Bq/kg TM nachgewiesen, was auf einen geringfügigen früheren Eintrag hindeuten könnte. Bei anderen Radionukliden, insbesondere I-131 und Cs-137, ist ein diesbezüglicher Einfluss wegen der anderweitigen Einträge bzw. Vorbelastungen nicht explizit darstellbar.

## Radionuklide in Blattgemüse, Milch und Weidenbewuchs

Nach den ersten Meldungen von Spuren der künstlichen Radionuklide I-131 und Cs-137 in Luftfilterproben der BfS-Messstation Schauinsland, begann die Leitstelle in Kiel repräsentative Umweltmedien aus der Umgebung regelmäßig zu untersuchen. Die repräsentativen Umweltmedien waren Rohmilch (stellvertretend für Nahrungsmittel tierischer Herkunft), Winterlauch (stellvertretend für pflanzliche Nahrungsmittel) bzw. Weidebewuchs (stellvertretend für Futtermittel). Nach dem Erscheinen des ersten Berichts [2] zum Sonderthema Fukushima im Jahr 2011 wurden im weiteren Verlauf des Jahres 2011 23 Werte für I-131 und 24 Werte für Cs-134 in verschiedenen Umweltbereichen im IMIS erfasst, die wahrscheinlich Folge des Reaktorunfalls in Fukushima sind. Die Mehrzahl der Werte wurde in Weide- und Wiesenbewuchs bestimmt. 17 Werte wurden für I-131 und 11 Werte für Cs-134 abgegeben. Sie lagen zwischen 0,07 und 1,94 Bq I-131/kg FM (Mittelwert 0,55 Bq/kg FM) und zwischen 0,04 und 0,08 Bq Cs-134/kg FM. Die Proben wurden im Zeitraum 05. bis 26.04.2011 genommen. In zwei Grasproben (als Indikatoren) vom 05.04.2011 und 18.05.2011 wurden 5,9 bzw. 0,32 Bq I-131/kg TM bestimmt. In diesem Umweltmedium variierten die Cs-134-Werte im Bereich 0,13 und 0,62 Bq/kg TM mit einem Mittelwert von 0,29 Bq/kg TM bei 8 Proben. Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Massenbezüge (FM/TM ca. 5) stimmen die Werte aus beiden Umweltbereichen überein.

Vereinzelte Messwerte für I-131 und Cs-134 bei anderen Probenarten sind auch wahrscheinlich durch den Fukushima-Unfall zu erklären: Blattgemüse mit 0,9 Bq I-131/kg FM (eine Probe), Wildpilze mit 0,2 Bq Cs-134/kg FM (eine Probe), sowie eine Ackerbodenprobe mit 0,12 Bq I-131/kg TM und eine andere mit 0,9 Bq Cs-134/kg TM. In Nadeln (2 Proben) wurden 0,1 Bq Cs-134/kg TM und in Blättern (1 Probe) 0,34 Bq Cs-134/kg TM gefunden.

Im Jahr 2012 war bei lediglich 2 Maronenproben ein möglicher Beitrag aus dem Fukushima-Unfall erkennbar. Bei diesen Proben lagen die Cs-137/Cs-134-Aktivitätsverhältnisse bei 600 bzw. 5500, d. h. geringer als der Erwartungswert für das Jahr 2012 von ca. 6100 bis 6500.

## Radionuklide in importierten Fischereierzeugnissen

Nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima im März 2011 wurde ein europaweites Schnellwarnsystem zur Überwachung der Radioaktivität in importierten Lebensmitteln aus dem pazifischen Raum eingerichtet. Danach werden in die EU eingeführte Waren aus Japan stichprobenartig auf die Aktivitäten von Cs-134 und Cs-137 kontrolliert und die ermittelten Werte mit denen verglichen, die vor dem Export aus den betroffenen Regionen Japans erhoben und für jede Sendung dokumentiert werden müssen. Die Ergebnisse der Untersuchungen der deutschen Landesmessstellen auf Cs-137 sind im Berichtsteil jeweils im Abschnitt „Fische und Produkte des Meeres und der Binnengewässer“ zusammengestellt, während die Werte für Cs-134 an denselben Proben alle unterhalb der Nachweisgrenze lagen und nicht berichtet werden. Die im Jahr 2014 in Seefischen aus dem Pazifik nachgewiesenen Aktivitäten von Cs-137 waren mit einem Median von 0,09 Bq/kg (27 Messungen, Wertebereich 0,07 bis 0,21 Bq/kg FM) in derselben Größenordnung wie die von Seefischen in der Nordsee, allerdings sind die Maximalwerte der Proben aus der Nordsee höher (z. B. 6,8 Bq/kg FM im Jahr 2014). Auch in Fischereierzeugnissen aus dem Pazifik war die ermittelte spezifische Cs-137-Aktivität im Jahr 2014 mit 0,11 Bq/kg auf diesem Niveau. In Krusten- und Schalentieren konnten keine Cs-137-Aktivitäten oberhalb der Nachweisgrenze ermittelt werden.

## Bewertung des in Deutschland beobachteten Einflusses der Freisetzungen in Fukushima

Die Messergebnisse künstlicher Radionuklide aus den Freisetzungen der zerstörten Reaktoren des Kraftwerks Fukushima stellten keine gesundheitliche Gefährdung für die Menschen und die Umwelt in Deutschland und Europa dar, da sie ein Vielfaches unterhalb der Strahlenbelastung durch natürliche Radionuklide lagen. Auch in Importproben von Krusten- und Schalentieren aus Japan konnten keine Cs-137-Aktivitäten oberhalb der Nachweisgrenze ermittelt werden. Japanischer Seefisch wies Cs-137-Aktivitäten in der gleichen Größenordnung wie Seefisch aus der Nordsee auf.

## Konsequenzen aus dem Reaktorunglück in Fukushima

Der Reaktorunfall im Jahr 2011 im japanischen Fukushima gab sowohl national als auch international Anlass, die Bewältigung dieser Krise und die damit verbundenen radiologischen Konsequenzen eingehend zu analysieren. Von verschiedenen Seiten wurden Fragen nach entsprechenden Konsequenzen für den Notfallschutz gestellt.

Internationale Gremien und Organisationen wie ICRP und IAEA haben ihre Empfehlungen und Standards weiterentwickelt und dabei neue Erkenntnisse aus dem Reaktorunfall einfließen lassen.

Eine der wichtigsten Erkenntnisse ist es, dass die Gesundheit der Bevölkerung in Japan nicht so sehr durch die radiologischen Folgen, sondern vor allem durch die sozialen und mentalen Konsequenzen (z.B. Stigmatisierung, Traumatisierung und psychische Schäden) beeinträchtigt wird. Die existierenden Schutzkonzepte sind bisher zu wenig auf die Vermeidung oder Minimierung dieser nicht-radiologischen Folgen ausgelegt.

Auch die Rechtfertigung von einschneidenden Schutzmaßnahmen wie „Evakuierung“ wird international intensiv diskutiert. Diese Maßnahme dient der Vermeidung von hohen Strahlenexpositionen der Bevölkerung, kann aber auch mit erheblichen Gefahren verbunden sein. In Japan starben infolge von Evakuierungen mehr als 50 Personen (insbesondere bei der Evakuierung von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen), während keine Todesfälle auf Grund akuter Strahlenexposition aufgetreten sind.

Bei der Planung der Bewältigung einer Notfallsituation muss in viel stärkerem Maße als bisher die Nachunfallphase und die Rückkehr zu normalem Leben berücksichtigt werden. Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass im Notfall der Umgang mit Langzeitfolgen leichter möglich ist, wenn bereits die Planungen auch Fragen der medizinischen Nachsorge, der Rückführung von evakuierten Bevölkerungsgruppen und der Behandlung von radioaktiven Abfällen berücksichtigen. In einigen Ländern, z.B. Frankreich (CODIRPA), existieren hier schon fortgeschrittene Konzepte.

Programme zur Gesundheitsüberwachung nach kerntechnischen Unfällen mit großräumigen Auswirkungen müssen vorgeplant werden. Schnelle Screening-Programme - insbesondere zur Erfassung der Schilddrüsenexposition bei Kindern - sind wichtig, zum einen um die exponierten Personen zu identifizieren und einer angemessenen Nachsorge zuzukommen zu lassen, zum anderen um den nicht-kontaminierten Personen die Sorge vor Langzeit-Schäden zu nehmen. Allerdings muss bei diesen Programmen die umfassende Beratung der Untersuchten einen wesentlich höheren Stellenwert als bisher einnehmen. Eine langfristige Gesundheitsüberwachung sollte nur für die Personen durchgeführt werden, die dies entweder explizit wünschen oder die eine Strahlenexposition erhalten haben, bei der radiologische Gesundheitsfolgen zu erwarten sind.

Die Kommunikation radiologischer Risiken und die Begründung angemessener Notfallschutzmaßnahmen für die Bevölkerung muss in der Zukunft deutlich verbessert werden. In Japan hat sich gezeigt, dass die Kommunikation in vielen Fällen nicht zielführend war und die Bevölkerung sich oftmals nicht ausreichend informiert fühlte. Grundlegende Strahlenschutzkonzepte und Begründungen für das Ergreifen - oder auch Nicht-Ergreifen - von Schutzmaßnahmen müssen in klarer und einfacher Sprache so adressiert werden, dass die Informations-Bedürfnisse der Bevölkerung erfüllt werden. Dazu muss auch - zusammen mit der Bevölkerung - die Frage „Was ist sicher?“ geklärt werden.

Die Europäische Kommission hat Ende 2012 eine Studie zur Überprüfung des anlagenexternen kerntechnischen Notfallschutzes in der Europäischen Union (EU) und in einigen Nachbarländern in Auftrag gegeben. Wichtigste Schlussfolgerungen waren:

- Die europäischen Länder erfüllen im Allgemeinen internationale Standards und Anforderungen.
- Allerdings weist der Notfallschutz in Europa trotzdem eine Reihe von Defiziten auf, insbesondere das Fehlen von Strategien für langfristige Notfallschutz-Maßnahmen, sowie die mangelnde Übereinstimmung von Notfallschutz-Regelungen bei grenzüberschreitenden Unfallfolgen.
- Obwohl der Notfallschutz in allen Ländern im Wesentlichen dieselben Ziele verfolgt, gibt es zahlreiche Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern in der praktischen Umsetzung, die das Vertrauen der Bevölkerung in den Notfallschutz untergraben können.
- Die für den Notfallschutz benötigten Ressourcen sind erheblich, insbesondere für kleinere Länder. Es gibt aber Möglichkeiten zur verbesserten gemeinsamen Nutzung von Ressourcen (wie z. B. von Hubschrauber-Messsystemen).

Die 2014 veröffentlichten neuen Euratom-Grundnormen berücksichtigen auch schon neue internationale Erkenntnisse aus dem Unfall in Fukushima und formulieren entsprechende Anforderungen, wie z.B.:

- Katalog von Unfallszenarien für den Notfallschutz als Planungsgrundlage,
- nachträgliche Rekonstruktion der Dosis von betroffenen Einzelpersonen der Bevölkerung und von Einsatzkräften,
- vorgeplante Strategie zur Bewältigung der Nachunfallphase.

Eine Arbeitsgruppe der europäischen Organisationen WENRA (Western European Nuclear Regulators' Association) und HERCA (Heads of the European Radiological protection Competent Authorities) hat einen gemeinsamen europäischen Ansatz für das Notfallmanagement bei Kernkraftwerksunfällen entwickelt. Dieser Ansatz behandelt insbesondere die Harmonisierung von Maßnahmen in Nachbarländern bei grenzüberschreitenden Unfällen. Außerdem sind Empfehlungen enthalten für den speziellen Fall, dass schnelle Entscheidungen über Schutzmaßnahmen getroffen werden müssen und nur wenige Informationen verfügbar sind. Der Ansatz soll die vorhandenen Konzepte für das Notfallmanagement in den europäischen Ländern ergänzen.

In Deutschland hat die Strahlenschutzkommission (SSK) die Erkenntnisse aus dem Reaktorunfall analysiert und Empfehlungen für die Weiterentwicklung des Notfallschutzes erarbeitet. Dabei sind auch viele Empfehlungen und Erkenntnisse aus der internationalen und europäischen Diskussion aufgegriffen und weitergeführt worden. Die Planung des Notfallschutzes in Deutschland soll künftig verschiedene Szenarien explizit berücksichtigen. Dazu gehören Unfälle in Kernkraftwerken im Inland und im Ausland, aber auch weitere Unfälle und Ereignisse wie z.B. radiologische Notfälle, Transportunfälle und Unfälle in kerntechnischen Anlagen, die keine Kernkraftwerke sind. Am meisten Beachtung erfahren hat dabei die Empfehlung, bei der Planung auch schwerste Unfälle nach Kategorie 7 der INES Skala der IAEA zu berücksichtigen. Die bisherige Sichtweise, dass solche Ereignisse zu unwahrscheinlich sind, um sie zwingend in der Planung zu berücksichtigen, wurde revidiert. Das BfS hat dann auf der Basis dieser Vorgaben umfangreiche repräsentative Ausbreitungsrechnungen durchgeführt und kam zu dem Ergebnis, dass die bisherigen Planungsradien erheblich auszuweiten sind. [Tabelle G 1.3-1](#) gibt dies wieder.

**Tabelle G I.3-1 Änderungen der Planungsgebiete für den Notfallschutz in der Umgebung von Kernkraftwerken (Änderungen gegenüber dem Stand von 2008 sind hervorgehoben)**  
*Changes in planning areas around NPPs for emergency protection*

Planungsgebiet	bisheriger Stand (2008)	neuer Stand (2014)
<b>Zentralzone</b>	bis etwa 2 km: – Aufenthalt in Gebäuden – Einnahme von Jodtabletten – sofortige Evakuierung	bis etwa <b>5 km</b> : – Aufenthalt in Gebäuden – Einnahme von Jodtabletten – sofortige Evakuierung
<b>Mittelzone</b>	bis etwa 10 km: – Aufenthalt in Gebäuden – Einnahme von Jodtabletten – Evakuierung	bis etwa <b>20 km</b> : – Aufenthalt in Gebäuden – Einnahme von Jodtabletten – Evakuierung
<b>Außenzone</b>	bis etwa 25 km: – Einnahme von Jodtabletten	bis etwa <b>100 km</b> : – Einnahme von Jodtabletten – Aufenthalt in Gebäuden
<b>Fernzone</b>	bis etwa 100 km: – Einnahme Jodtabletten nur Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sowie Schwangere	<b>gesamtes Staatsgebiet</b> : – Versorgung von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren sowie Schwangeren mit Jodtabletten

Der Arbeitskreis V der Ständigen Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder (IMK) hat ebenfalls Empfehlungen aus den Erfahrungen mit dem Unfall in Fukushima abgeleitet. Besondere Bedeutung hat die Forderung der IMK nach einem einheitlichen radiologischen Lagebild. Wegen der unausweichlichen länderübergreifenden Auswirkungen bei den meisten Szenarien sehen sowohl Bund wie auch die Länder ein gesamtstaatlich konsistentes Handeln nur dann gegeben, wenn Schutzmaßnahmen auf der Basis einer Lagedarstellung erfolgen, die für alle Behörden gleichermaßen gilt. Die Einrichtung eines radiologischen Lagezentrums des Bundes wird in den nächsten Jahren einen wichtigen Meilenstein in der Neuordnung des Notfallschutzes darstellen.

#### Literatur

- [1] Bejdakic E et al: Die Katastrophe im Kernkraftwerk Fukushima nach dem Seebeben vom 11. März 2011, BfS-SK-Bericht BfS-SK-18/12, urn:nbn:de:0221-20120302761, Salzgitter, März 2012
- [2] Masson O, Baeza A, Bieringer J, Brudecki K, Bucci S, Cappai M, Carvalho FP, Connan O, Cosma C, Dalheimer A, Depuydt G, De Geer L.E, De Vismes A, Gini L., Groppi F, Guðnason K., Gurriaran R, Hainz D, Halldórsson O, Hammond D, Holý K, Homoki ZS, Ioannidou A, Isajenko K, Katzlberger C, Kettunen M, Kierepko R, Kontro R, Kwakman PJM, Lecomte M, Leppäne, AP. Lind B, Lujaniene G, Mc Ginnity P, Mc Mahon C, Malá H, Manenti S, Manolopoulou M, Mattila A, Mairing A, Mietelski JW, Møller B, Nielsen SP, Overwater R.M.W., Pálsson S.E., Papastefanou C., Penev I., Pham, M., Povinec P.P., Ramebäck H., Reis M.C., Ringer W, Rodriguez A, Rulík P, Saey PRJ, Samsonov V, Schlosser C, Sgorbati G, Silobritiene BV, Söderström C, Sogni R, Solier L., Sonck M, Steinhauser G, Steinkopff T, Steinmann P, Stoulos S, Sýkora I, Tooloutalaie N, Tositti L., Tschiersch J, Ugron A, Vagena E, Vargas A, Wershofen H, Zhukova O: Tracking of airborne radionuclides from the damaged Fukushima Dai-Ichi nuclear reactors by European networks. Environ. Sci. Technol., 45 (18), pp 7670-7677, 2011 (DOI: 10.1021/es2017158)
- [3] BMUB (Hrsg): Umweltradioaktivität in der Bundesrepublik Deutschland, Stand 2011. Bericht der Leitstellen des Bundes und des Bundesamtes für Strahlenschutz ISSN 1864-2810 urn:nbn:de:0221-201204188048, Bonn 2012
- [4] BMUB (Hrsg): Umweltradioaktivität in der Bundesrepublik Deutschland : Bericht der Leitstellen des Bundes und des Bundesamtes für Strahlenschutz; Stand 2014, urn:nbn:de:0221-2015103013753, Bonn, April 2015

#### 1.4 Anlagen nach Atomgesetz - Allgemeine Angaben *(Facilities according to the Atomic Energy Act - general data)*

Der aktuelle Bestand kerntechnischer Anlagen in der Bundesrepublik Deutschland ist in [Teil B - II -1.4](#) dargestellt. Für die Ableitung radioaktiver Stoffe aus kerntechnischen Anlagen und die daraus resultierende Strahlenexposition der Bevölkerung gelten die Vorschriften der Strahlenschutzverordnung (StrlSchV). Die Begrenzung der Ableitung radioaktiver Stoffe ist in § 47 StrlSchV geregelt. Für die Planung, die Errichtung, den Betrieb, die Stilllegung, den sicheren Einschluss und den Abbau von Anlagen oder Einrichtungen sind hier jeweils Grenzwerte für die durch Ableitungen radioaktiver Stoffe mit Luft und Wasser aus diesen Anlagen oder Einrichtungen bedingte Strahlenexposition von Einzelpersonen der Bevölkerung im Kalenderjahr festgelegt. Für die effektive Dosis beispielsweise beträgt der Grenzwert jeweils 300 µSv über Luft bzw. Wasser, für die Schilddrüsendosis 900 µSv pro Jahr.

Bei kerntechnischen Anlagen werden von der zuständigen Genehmigungsbehörde im atomrechtlichen Genehmigungsverfahren zusätzlich Höchstwerte für die Ableitung radioaktiver Stoffe mit Fortluft und Abwasser festgelegt. In einem radioökologischen Gutachten ist dabei nachzuweisen, dass auch bei voller Ausschöpfung dieser Genehmigungswerte

die Dosisgrenzwerte nach § 47 StrlSchV nicht überschritten werden. Darüber hinaus besteht nach § 6 StrlSchV die Verpflichtung, jede Strahlenexposition auch unterhalb der Grenzwerte so gering wie möglich zu halten.

Die Ableitungen aus Anlagen oder Einrichtungen sind nach § 48 StrlSchV zu überwachen und nach Art und Aktivität spezifiziert der zuständigen Aufsichtsbehörde mindestens jährlich mitzuteilen. Die Anforderungen der Emissions- und Immissionsüberwachung sind in der „Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwachung kerntechnischer Anlagen“ (REI) aufgeführt. Ziel dieser Richtlinie ist es, eine Beurteilung der aus der Ableitung radioaktiver Stoffe mit Fortluft und Abwasser resultierenden Strahlenexposition des Menschen zu ermöglichen und die Kontrolle der Einhaltung der Emissions- und Dosisgrenzwerte zu gewährleisten.

Die im Rahmen der Emissionsüberwachung bei Kernkraftwerken erforderlichen Messungen, die Dokumentation der Messergebnisse und die Berichterstattung an die jeweils zuständige Aufsichtsbehörde sind gemäß den sicherheitstechnischen Regeln des Kerntechnischen Ausschusses (KTA) 1503.1 (Überwachung der Ableitung radioaktiver Stoffe mit der Kaminfortluft bei bestimmungsgemäßem Betrieb) und 1504 (Überwachung der Ableitung radioaktiver Stoffe mit Wasser) durchzuführen. Die Überwachung der Emissionen der Forschungsreaktoren erfolgt gemäß der KTA-Regel 1507 (Überwachung der Ableitungen radioaktiver Stoffe bei Forschungsreaktoren).

Die Messprogramme gliedern sich in die Teile „Überwachungs- und Bilanzierungsmessungen des Betreibers“ und „Kontrolle der Bilanzierungsmessungen des Betreibers durch einen unabhängigen Sachverständigen“. Dabei hat der Betreiber einer kerntechnischen Anlage sämtliche Ableitungen von Radionukliden zu erfassen und zu bilanzieren, um eine Grundlage für die Beurteilung der Strahlenexposition in der Umgebung der Anlage zu schaffen. Die von den Betreibern vorzunehmenden Messungen werden durch Kontrollmessungen behördlich eingeschalteter Sachverständiger (Landesmessstellen, Bundesamt für Strahlenschutz) entsprechend der Richtlinie zur „Kontrolle der Eigenüberwachung radioaktiver Emissionen aus Kernkraftwerken“ überprüft. Betreiber und Sachverständige sind gehalten, zur internen Kontrolle der Messqualität an vom Bundesamt für Strahlenschutz in Zusammenarbeit mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt durchgeführten Ringvergleichen teilzunehmen. Beim Ringvergleich werden identische Proben von verschiedenen Laboratorien untersucht. Ein Vergleich der Ergebnisse ermöglicht Aussagen über Messqualität und -genauigkeit der verschiedenen Labore.

Die Überwachung der Emissionen wird ergänzt durch die Überwachung der Immissionen in der Umgebung kerntechnischer Anlagen. Auch bei der Umgebungsüberwachung ist ein Messprogramm vom Betreiber der Anlage und ein ergänzendes und kontrollierendes Programm von unabhängigen Messstellen durchzuführen. Diese Überwachungsprogramme sind für die jeweilige kerntechnische Anlage unter Berücksichtigung örtlicher und anlagenspezifischer Gegebenheiten zu erstellen. Für die Beurteilung der Immissionsverhältnisse in der Umgebung von Kernkraftwerken sind die für die Ausbreitung radioaktiver Stoffe bedeutsamen meteorologischen Einflussgrößen gemäß der KTA-Regel 1508 (Instrumentierung zur Ermittlung der Ausbreitung radioaktiver Stoffe in der Atmosphäre) zu messen und zu registrieren. Die Ergebnisse der Immissionsüberwachung dienen der Beweissicherung, der Beurteilung der Einhaltung der Dosisgrenzwerte im bestimmungsgemäßen Betrieb sowie zur Beurteilung von Störfallauswirkungen.

Über diese Überwachungsprogramme hinaus verfügen die atomrechtlichen Aufsichtsbehörden mit der Kernreaktor-Fernüberwachung über Systeme zur laufenden Kontrolle sicherheitsrelevanter Betriebs-, Emissions- und Immissionsdaten, um sich von der Einhaltung der den Strahlenschutz betreffenden rechtlichen Verpflichtungen der Betreiber zu überzeugen.

Die bilanzierten Jahreswerte der Ableitung radioaktiver Stoffe mit Fortluft und Abwasser aus kerntechnischen Anlagen, dem Endlager Morsleben und der Schachanlage Asse II sind in [Teil B - II - 1.5](#) zusammengefasst.

Die Messwerte aus der Schachanlage Asse II (Daten der Betreiber) werden hier seit dem Berichtsjahr 2007 auch dargestellt. In der Schachanlage Asse II wurden in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Kali- und Steinsalze abgebaut. Von 1965 bis zum 31.12.2008 betrieb das Helmholtz Zentrum München (vormals GSF) das Bergwerk im Auftrag des Bundesforschungsministeriums nach Bergrecht und nutzte es, um die Handhabung von radioaktiven Abfällen in einem Endlager zu erproben. Zwischen 1967 und 1978 wurden etwa 47 000 m<sup>3</sup> radioaktive Abfälle in der Schachanlage Asse II eingelagert.

Im September 2008 hat das Bundeskabinett entschieden, die Schachanlage Asse II zukünftig verfahrensrechtlich wie ein Endlager zu behandeln und den Betrieb einschließlich der Stilllegung dem BfS zu übertragen.

Der Betrieb und damit der Übergang der Gesamtverantwortung auf das BfS erfolgte zum 1.1.2009.

## 2. Allgemeine und anlagenbezogene Umweltüberwachung (Immissionen) (*Activity measurements and monitoring networks*)

Die Notwendigkeit zur Überwachung der Radioaktivität in der Umwelt ergab sich ursprünglich als Folge der erforderlichen Untersuchungen des radioaktiven Fallout der Kernwaffenversuche in den 50er und 60er Jahren. Zur Umsetzung der Verpflichtungen des Euratomvertrags von 1957 und im Zuge der großtechnischen friedlichen Nutzung der Kernenergie wurde die Überwachung ausgeweitet und zunehmend gesetzlich geregelt, zusätzlich wurde ab 1990 - nach der Wiedervereinigung – die Überwachung der bergbaulichen Altlasten in den neuen Bundesländern integriert.

Nach Inbetriebnahme von Forschungsreaktoren und dem großtechnischen Einsatz der Kernspaltung zur Energiegewinnung in Deutschland in den 60er Jahren wurde zusätzlich zur Überwachung der Umweltradioaktivität die Umge-

bungsüberwachung kerntechnischer Anlagen bezüglich Emissionen und Immissionen von Radionukliden erforderlich. Die einzelnen Messaufgaben für die Betreiber und die behördlichen Messstellen sind in der „Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwachung kerntechnischer Anlagen“ (REI) festgesetzt. Diese im Jahr 1993 verabschiedete Richtlinie wurde nach der Novellierung der Strahlenschutzverordnung im Jahr 2001 überarbeitet und gilt seit dem 01.01.2006 in der neuen Fassung.

Die Überwachung der Radioaktivität in der Umwelt erfolgt zum Schutz der Bevölkerung und soll eine Beurteilung ermöglichen, in welchem Maße der Mensch und die Umwelt ionisierender Strahlung durch Kontaminationen ausgesetzt sind.

### Überwachung der Umweltradioaktivität

Gegenstand der in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Integrierten Mess- und Informationssystem zur Überwachung der Radioaktivität in der Umwelt nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz (AVV-IMIS) festgelegten Messprogramme zur Überwachung der Radioaktivität in der Umwelt sind radioaktive Stoffe künstlichen und natürlichen Ursprungs, die infolge von Tätigkeiten des Menschen in die Umwelt gelangen und so zu einer erhöhten Strahlenexposition führen können. Insbesondere müssen die Programme für die Überwachung der Aktivitätskonzentration bzw. der spezifischen Aktivitäten von Radionukliden in Umweltmedien die langfristigen Auswirkungen von Kernwaffenexplosionen und die großräumigen und globalen Folgen des Betriebes von Anlagen des Kernbrennstoff-Kreislaufes im In- und Ausland berücksichtigen. Die Überwachung dieser Kontaminationen erfolgt großräumig; in Teilbereichen werden auch entsprechende Veränderungen des Pegels der Umweltradioaktivität durch Anwendung von Radioisotopen in Medizin, Forschung und Industrie mit erfasst. Zur Gewinnung von Referenzwerten für die Beurteilung von Ereignissen mit möglichen, nicht unerheblichen radiologischen Auswirkungen ist die routinemäßige Durchführung der Überwachung der Aktivitätskonzentrationen bzw. der spezifischen Aktivitäten von Radionukliden in Umweltmedien erforderlich. Diese Messaufgabe wird von Verwaltungsbehörden des Bundes und der Länder erfüllt. Diese Messungen decken auch die Anforderungen des engmaschigen Überwachungsnetzes (dense network) der EU in der „Empfehlung der Kommission zur Anwendung des Artikels 36 Euratom-Vertrag betreffend die Überwachung des Radioaktivitätsgehaltes der Umwelt zur Ermittlung der Exposition der Gesamtbevölkerung“ [1] ab.

Dabei ist Aufgabe des Bundes die großräumige Ermittlung der Radioaktivität in den Umweltbereichen, in denen sich der Transport radioaktiver Stoffe vollzieht, sowie des daraus resultierenden integralen und nuklidspezifischen Strahlenpegels im Bundesgebiet. Dies erfolgt insbesondere durch die Ermittlung der Radioaktivität in Luft und Niederschlag, auf dem Boden, in den Bundeswasserstraßen, in Nord- und Ostsee einschließlich der Küstengewässer sowie durch Messung der externen Strahlenbelastung. Zur kontinuierlichen Ermittlung von Aktivitätskonzentrationen in der Luft und im aquatischen Bereich bzw. der Gamma-Ortsdosisleistung werden von den zuständigen Bundesbehörden eigene, automatische Messnetze betrieben, die bei Überschreitung bestimmter Schwellenwerte eine Frühwarnung absetzen können und eine ständig eingerichtete Rufbereitschaft aktivieren. Somit ist ein frühzeitiges und schnelles Erkennen des Eintrags von künstlicher Radioaktivität in die Umwelt möglich. In Ergänzung zu den Messungen, die der Erhebung der Referenzwerte dienen, werden im Bereich Luft Messungen im Rahmen der Spurenanalyse durchgeführt. Diese Messungen mit Hilfe empfindlichster Methoden dienen der Ermittlung der Aktivitätskonzentrationen von Radionukliden in der Luft, um kurz- und langfristige Änderungen auf niedrigstem Aktivitätsniveau verfolgen zu können.

Die Länder ermitteln in ihren ca. 50 Messlabors die Radioaktivität

- in Lebensmitteln,
- in Futtermitteln,
- in Trinkwasser, Grundwasser und in oberirdischen Gewässern,
- in Abwässern, im Klärschlamm, in Abfällen,
- in und auf dem Boden sowie
- in Pflanzen.

Die Probenentnahmen erfolgen in regelmäßigen Zeitabständen an festgelegten Orten, die möglichst repräsentativ für einen größeren Bereich sind.

Zur Erfüllung der Anforderungen des „weitmaschigen Überwachungsnetzes“ (sparse network) der EU[1] ist ein ergänzendes Messprogramm ausgewiesen. Dazu wird Deutschland für die Probenentnahme in vier geographische Regionen (Nord, Mitte, Süd und Ost) eingeteilt. Das „weitmaschige Überwachungsnetz“ soll für jede Region und für jedes Probenmedium zumindest eine für diese Region repräsentative Messstelle oder Probenentnahmestelle umfassen. An diesen Orten sollen hoch empfindliche Messungen durchgeführt werden, die ein klares Bild über die tatsächlichen Niveaus und Trends der Aktivitätswerte vermitteln. Die zu untersuchenden Umweltmedien sind Luft (Aerosolpartikel) und Oberflächenwasser, Trinkwasser, Milch und Gesamtnahrung.

Die Emissionsüberwachung kerntechnischer Anlagen nach der REI dient der Erfassung der aus Ableitungen radioaktiver Stoffe mit Luft und Wasser resultierenden Strahlenexposition des Menschen und einer Kontrolle der Einhaltung von maximal zulässigen Aktivitätsabgaben sowie von Dosisgrenzwerten. Die Emissionsüberwachung wird durch Messungen der Immissionsüberwachung in der Umgebung kerntechnischer Anlagen ergänzt. Die Messungen im Rahmen der Emissions- und Immissionsüberwachung werden vom Genehmigungsinhaber durchgeführt; zusätzlich erfolgen als Kontrolle Messungen durch unabhängige Messstellen.

Nach § 48 Abs. 1 StrlSchV ist u. a. dafür zu sorgen, dass die Ableitung radioaktiver Stoffe überwacht und nach Art und Aktivität spezifiziert wird (Emissionsüberwachung). Zu diesem Zweck werden die Ableitungen radioaktiver Stoffe mit Luft und Wasser erfasst. Aus den Ergebnissen der Emissionsüberwachung wird die Strahlenexposition in der Umgebung des Emittenten ermittelt. Die Überwachung von Ableitungen radioaktiver Stoffe mit Spezifikation nach Art und Aktivität ist Grundlage für die Beurteilung der Einhaltung der maximal zulässigen Aktivitätsabgaben. Die Emissionsüberwachung muss sowohl für den bestimmungsgemäßen Betrieb (§ 47 Abs.1 StrlSchV) als auch für den Störfall/Unfall eine Beurteilung erlauben, ob die Dosisgrenzwerte oder Eingreifrichtwerte der Strahlenschutzvorsorge und des Katastrophenschutzes überschritten werden. Für eine schnelle Verfügbarkeit von Messwerten zur Abschätzung radiologischer Auswirkungen werden auch hier automatisch arbeitende Messeinrichtungen eingesetzt.

Ergänzend zu den Messungen zur Überwachung der Ableitungen aus kerntechnischen Anlagen werden Messungen in der Umgebung durchgeführt (Immissionsüberwachung). Sie dienen als zusätzliche Kontrolle der Einhaltung von Dosisgrenzwerten und damit indirekt auch der Ableitungen. Die hierzu erforderlichen Nachweisgrenzen für Dosisleistungsmessungen und Radionuklidbestimmungen sind abhängig von den Dosisbeiträgen durch äußere und innere Bestrahlung zur Gesamtdosis festzulegen. Bei der Immissionsüberwachung werden die Umweltmedien Luft, Niederschlag, Boden, Bewuchs, Milch, Oberflächenwasser der Binnengewässer, Fische, Wasserpflanzen, Grund- und Trinkwasser und pflanzliche Nahrungsmittel beprobt und gemessen.

Messungen im bestimmungsgemäßen Betrieb sollen langfristige Veränderungen infolge von betrieblichen Ableitungen radioaktiver Stoffe mit Luft und Wasser an den Stellen aufzeigen, die für die verschiedenen Expositionspfade relevant sind. Daher werden primär die radioaktiven Stoffe in den Transportmedien Luft und Wasser regelmäßig erfasst. Darüber hinaus werden Untersuchungen in den Ernährungsketten und in einzelnen Bereichen der Umwelt an Stellen, an denen sich langfristig bevorzugt radioaktive Stoffe ansammeln können (z. B. im Sediment von Gewässern), sowie an Referenzorten (z. B. außerhalb des Nahbereichs von Anlagen) durchgeführt. Die zu überwachenden Nahrungsmittel pflanzlicher oder tierischer Herkunft sollen für die Umgebung des Standortes typisch sein und einen wesentlichen Beitrag zu der gesamten Ingestionsdosis erwarten lassen.

In den Transportmedien Luft und Wasser sind die Gamma-Ortsdosis und die Gamma-Ortsdosisleistung zu messen; ferner sind Messungen von gasförmigen Stoffen (z. B. elementares Radioiod) und von Aerosolen zur Bestimmung der Radioaktivitätskonzentration in Luft sowie der Radioaktivität im Niederschlag durchzuführen. Weiterhin werden Oberflächen-, Grund- und Trinkwasser überwacht, wobei die Überwachung des Oberflächenwassers in der Regel durch die Bestimmung der Radioaktivität im Sediment, in Wasserpflanzen und in Fisch ergänzt wird.

Die Probenentnahme- und Messorte sind anlagenspezifisch. Sie befinden sich bevorzugt dort, wo auf Grund der Verteilung der emittierten radioaktiven Stoffe in der Umwelt durch Aufenthalt oder durch Verzehr dort erzeugter Lebensmittel ein maßgeblicher Dosisbeitrag zu erwarten ist. Zum Vergleich werden Probenentnahme- und Messorte berücksichtigt, an denen keine Beeinflussung der Messwerte durch den Betrieb der Anlage zu erwarten ist (Referenzorte).

### **Nachweisgrenzen bei radiometrischen Verfahren**

Die Nachweisgrenze ist ein auf der Basis statistischer Verfahren festgelegter Kennwert zur Beurteilung der Nachweismöglichkeit eines Messverfahrens. Der Wert der Nachweisgrenze gibt an, welcher kleinste Beitrag einer Größe bei dem gewählten Messverfahren bei vorgegebener Fehlerwahrscheinlichkeit noch nachgewiesen werden kann.

In der Kernstrahlungsmesstechnik ist die Nachweisgrenze ein spezieller, berechneter Wert einer Größe (z. B. Aktivität, Aktivitätskonzentration, spezifische Aktivität), der mit einem vorgegebenen Richtwert (bisweilen als geforderte Nachweisgrenze bezeichnet) verglichen wird, um zu entscheiden, ob ein Messverfahren für einen bestimmten Messzweck geeignet ist.

Die Nachweisgrenze einer Größe ist somit ein Charakteristikum des Messverfahrens für diese Größe, einschließlich der Messeinrichtung. Sie hängt von verschiedenen Parametern des Messverfahrens ab. Dazu gehören das Ansprechvermögen des Detektors, die räumliche Anordnung von Messpräparat und Detektor (Messgeometrie), die Messdauer, die Strahlungsart und das Vorgehen, wie z. B. Menge oder Anteil der Probe im Messpräparat. Sie ist auch abhängig von den Unsicherheiten anderer einzelner Beiträge, wie etwa dem Volumen bei der Aktivitätskonzentration, zum Wert der Messgröße.

Die geforderte Nachweisgrenze einer Messgröße, wie sie im gesetzlichen und untergesetzlichem Regelwerk vorgeschrieben ist, gibt den zulässigen Höchstwert der Nachweisgrenze der relevanten Messgröße bei dem verwendeten Verfahren an. Die wirkliche Nachweisgrenze bei dem verwendeten Verfahren ist meist wesentlich kleiner als die gesetzlich geforderte Nachweisgrenze. Letztere wird in vielen Fällen von vorgegebenen Grenz- bzw. Richtwerten anderer Größen, z. B. des Grenzwertes der Dosisleistung, der Dosis oder einer Aktivitätskonzentration, abgeleitet.

Die geforderten Nachweisgrenzen sind abhängig vom Überwachungsziel des jeweiligen Messprogramms. So sind z. B. für die Erfassung von Referenzwerten im Rahmen der Umweltüberwachung niedrigere Nachweisgrenzen erforderlich als zur Kontrolle von Eingreifrichtwerten bei einem möglichen Ereignisfall. Darüber hinaus sind die Nachweisgrenzen innerhalb einzelner Messprogramme abhängig vom untersuchten Umweltmedium bzw. der Probenmatrix und der Strahlungsart des nachzuweisenden Radionuklids [2].

## Literatur

- [1] Empfehlung der Kommission vom 08. Juni 2000 zur Anwendung des Artikels 36 Euratom-Vertrag betreffend die Überwachung des Radioaktivitätsgehaltes der Umwelt zur Ermittlung der Exposition der Gesamtbevölkerung, Amtsblatt Nr. L 191 vom 27.07.2000, S.0037- 0040
- [2] Glossar der Messanleitungen für die Überwachung radioaktiver Stoffe in der Umwelt und externer Strahlung; ISSN 1865-8725, [www.bmub.bund.de/themen/atomenergie-strahlenschutz/strahlenschutz/radioaktivitaet-in-der-umwelt/messanleitungen/](http://www.bmub.bund.de/themen/atomenergie-strahlenschutz/strahlenschutz/radioaktivitaet-in-der-umwelt/messanleitungen/)

### 2.1 Luft und Niederschlag, Gamma-Ortsdosisleistung (*Air and precipitation, ambient gamma dose rate*)

Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS), der Deutsche Wetterdienst (DWD) und die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) sind mit der Überwachung der Radioaktivität in der Atmosphäre gesetzlich beauftragt.

Die Bundesmessnetze des BfS und des DWD sowie dessen radiochemisches Zentrallabor in Offenbach sind Bestandteile des Integrierten Mess- und Informationssystems zur Überwachung der Radioaktivität in der Umwelt (IMIS) in Deutschland. Das IMIS wird vom BfS im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit fachlich und technisch betreut. In der Routine werden dort täglich Messergebnisse hinsichtlich ihrer Plausibilität geprüft bzw. die auf Plausibilität geprüften Messergebnisse aus den Messnetzen des BfS und des DWD bereitgestellt. Diese werden im Internet allen Bürgern und Bürgerinnen zugänglich gemacht ([www.bfs.de/DE/themen/ion/notfallschutz/messnetz/imis/imis.html](http://www.bfs.de/DE/themen/ion/notfallschutz/messnetz/imis/imis.html)).

Zur kontinuierlichen Überwachung der Gamma-Ortsdosisleistung (ODL) betreibt das BfS ein automatisches Messnetz mit ca. 1800 Messstellen [odlinfo.bfs.de](http://odlinfo.bfs.de). Zusätzlich werden an der Messstation Schauinsland kontinuierlich die Aktivitätskonzentrationen von alpha- und beta-Strahlern sowie gasförmiger radioaktiver Iodisotope in der bodennahen Luft überwacht (ABI-Station, Alpha-Beta-Iod). Weiterhin verfügt das BfS über 6 Messfahrzeuge, die mit Messsystemen zur In-situ-Gamma-Spektrometrie ausgerüstet sind. Diese werden zur nuklidspezifischen Bestimmung der Beiträge der Bodenaktivität (natürlichen und insbesondere künstlichen Ursprungs) zur Gamma-Ortsdosisleistung an den Messstellen (Sondenstandorte) des ODL-Messnetzes eingesetzt. Im Ereignisfall dienen sie zur schnellen Ermittlung der Aktivität frisch auf dem Boden deponierter Radionuklide.

Das Radioaktivitätsmessnetz des DWD umfasst 41 **Messstationen** mit nuklidspezifisch messenden Gamma-Schrittfilteranlagen zur kontinuierlichen Überwachung der partikelgebundenen Radionuklide und Messgeräte zur Erfassung der Aktivitätskonzentrationen partikelgebundener künstlicher Alpha- und Beta-Strahler sowie Probenentnahmesysteme für gasförmiges Iod, Aerosolpartikel und Niederschlag. An zusätzlich 7 Messstationen werden Messgeräte zur Erfassung der Aktivitätskonzentrationen partikelgebundener künstlicher Alpha- und Beta-Strahler sowie Probenentnahmesysteme für gasförmiges Iod betrieben. Zur Bestimmung der nuklidspezifischen Deposition sind 38 Stationen dieses Messnetzes mit stationären Messsystemen zur In-situ-Gamma-Spektrometrie ausgerüstet. Die Betaaktivität im Niederschlag wird täglich an 40 Messstellen gemessen. An 20 dieser **Messstationen** werden gamma-spektrometrisch die Aktivitätskonzentrationen des gasförmigen Iods, der partikelgebundenen Radionuklide und der Radionuklide im Niederschlag ermittelt. Im Bedarfsfall stehen Niederschlagsproben von 7 weiteren Messorten zur Verfügung. Detaillierte Angaben zu den in Deutschland betriebenen Messnetzen und Messdaten finden sich im Internet unter [www.bfs.de/DE/themen/ion/notfallschutz/messnetz/imis/imis.html](http://www.bfs.de/DE/themen/ion/notfallschutz/messnetz/imis/imis.html)) bzw. [www.dwd.de/radioaktivitaet](http://www.dwd.de/radioaktivitaet).

Die Überwachung der Radioaktivität in der Umwelt auf dem Niveau sehr geringer Aktivitätskonzentrationen bzw. spezifischer Aktivitäten und die Beobachtung von Langzeittrends sind Ziele der Spurenanalyse. Derartige Untersuchungen werden **gemäß AVV IMIS** in der bodennahen Luft und im Niederschlag vom BfS, dem DWD und der PTB durchgeführt. Hierzu werden die Aktivitätskonzentrationen von Radionukliden in der bodennahen Luft und im Niederschlag mittels Alpha-Spektrometrie, Gamma-Spektrometrie und integraler Messung der Beta-Aktivität bestimmt, wobei den Messungen teilweise sehr aufwändige radiochemische Aufbereitungsschritte vorangehen. Die erhobenen Daten werden nicht nur in IMIS verwendet, sondern auch im Rahmen der europaweiten Überwachung der Radioaktivität in der Umwelt für die EU-Berichterstattung der Europäischen Kommission bereitgestellt.

Gemäß der Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwachung kerntechnischer Anlagen (REI) werden in der bodennahen Luft in der Umgebung von Kernkraftwerken die Aktivitätskonzentrationen von gasförmigem I-131 und schwebstoffgebundenen Radionukliden gammaspektrometrisch bestimmt. Darüber hinaus erfolgt die kontinuierliche Erfassung der Gamma-Ortsdosisleistung, die durch Messungen der  $\gamma$ -Ortsdosis mit integrierenden Dosimetern ergänzt wird. Für Brennelementfabriken, Zwischen- und Endlager ist im bestimmungsgemäßen Betrieb neben der Überwachung der  $\gamma$ -Ortsdosis die Überwachung der Aktivitätskonzentration von Alphastrahlern (integral bzw. nuklidspezifisch) in der bodennahen Luft und im Niederschlag vorgesehen. Zusätzlich wird die Neutronenstrahlung in der Umgebung erfasst. Bei der Umgebungsüberwachung von Endlagern wird, abhängig von den mittleren integralen Aktivitätskonzentrationen im Fortluftstrom, ggf. eine gammaspektrometrische Bestimmung der Aktivitätskonzentration schwebstoffgebundener Radionuklide durchgeführt.

Die Emissionsüberwachung kerntechnischer Anlagen nach der REI dient der Erfassung der aus Ableitungen radioaktiver Stoffe mit Luft und Wasser resultierenden Strahlenexposition des Menschen und einer Kontrolle der Einhaltung von maximal zulässigen Aktivitätsabgaben sowie von Dosisgrenzwerten. Auf die Bestimmung der Strahlenexposition aus

Emissionsdaten muss deshalb zurückgegriffen werden, weil die Aktivitätskonzentrationen der aus kerntechnischen Anlagen abgeleiteten Radionuklide in den Umweltmedien Luft und Wasser sowie in den Nahrungsmitteln im Allgemeinen so gering sind, dass sie messtechnisch nicht nachgewiesen werden können. Die Aktivitätsableitungen sind dagegen genügend genau erfassbar.

Die bilanzierten Ableitungen radioaktiver Stoffe mit der Fortluft werden in verschiedene Nuklidgruppen zusammengefasst. Dies sind die Gruppen radioaktive Edelgase, an Schwebstoffe gebundene Radionuklide (mit einer Halbwertszeit > 8 Tage), I-131, C-14 (C-14-Dioxid-Anteil) und H-3. Auf Grund der unterschiedlichen Beiträge der einzelnen Radionuklide zur Strahlendosis ist die Kenntnis der Nuklidzusammensetzung innerhalb der einzelnen Gruppen erforderlich. Hierzu werden Einzelnuklidbestimmungen für die Edelgase und die an Schwebstoff gebundenen Radionuklide durchgeführt. Letztere beinhalten neben den gammaspektrometrisch erfassbaren Radionukliden auch die Betastrahler Sr-89 und Sr-90 sowie die Alphastrahler Pu-238, Pu-(239+240), Am-241 sowie Cm-242 und Cm-244.

Die Messungen im Rahmen der Emissions- und Immissionsüberwachung werden vom Genehmigungsinhaber durchgeführt; zusätzlich erfolgen als Kontrolle Messungen durch unabhängige Messstellen.

Die aktuellen Messdaten der  $\gamma$ -Ortsdosisleistung, die an ca. 1800 Messstellen kontinuierlich beobachtet werden, sind auf der Internetseite [www.imis.bfs.de/geozg/](http://www.imis.bfs.de/geozg/) abrufbar. Eine Übersicht über die Messergebnisse im Berichtszeitraum sowie die in diesem Zeitraum ermittelten Aktivitätskonzentrationen künstlicher Radionuklide in Luft und Niederschlag sind in **Teil B - II - 2.1** zusammengestellt. Ebenfalls werden dort die aktuellen Daten bezüglich der Ableitung radioaktiver Stoffe mit der Fortluft kerntechnischer Anlagen berichtet.

## 2.2 Nord- und Ostsee (North Sea and Baltic Sea)

### Meerwasser

Die Kontamination von Nord- und Ostsee durch künstliche Radionuklide unterscheidet sich vom terrestrischen Bereich hinsichtlich der Quellen, der langen Transportwege und der besonderen Mechanismen ihres Verhaltens im marinen Milieu.

Grundlage der Bewertung sind jährlich mehrere Überwachungsfahrten mit Forschungsschiffen des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) sowie zahlreiche Wasserproben, die regelmäßig auch von anderen Schiffen des Bundes an festgelegten Positionen entnommen werden. Schwerpunktmäßig werden die Radionuklide Cs-137 bzw. Cs-134, Sr-90, H-3, Pu-(239+240), Pu-238 und Am-241 untersucht.

Auf Grund der sehr geringen Konzentrationen im Meerwasser müssen die Radionuklide vor der Messung teils sehr aufwändig aus großvolumigen Proben durch chemische Verfahren von der Matrix abgetrennt und von begleitenden verhältnismäßig hohen Konzentrationen natürlicher Radionuklide gereinigt werden.

In Nord- und Ostsee können grundsätzlich künstliche Radionuklide aus folgenden Quellen nachgewiesen werden:

- Globaler Fallout aus den atmosphärischen Kernwaffentests der 50er und 60er Jahre,
- Ableitungen aus den Wiederaufarbeitungsanlagen in Sellafield (UK) und La Hague (F),
- Fallout aus dem Reaktorunfall von Tschernobyl 1986 und
- Ableitungen aus kerntechnischen Einrichtungen wie Kernkraftwerken und Forschungsreaktoren.

Seit Beginn der siebziger Jahre bestimmen die kontrollierten und genehmigten Einleitungen radioaktiver Abwässer aus den europäischen Wiederaufarbeitungsanlagen für Kernbrennstoffe La Hague (Frankreich) in den Englischen Kanal und Sellafield (Großbritannien) in die Irische See die Aktivitätskonzentrationen künstlicher Radionuklide in der Nordsee. Diese Kontaminationen werden von Meeresströmungen in andere Meeresgebiete verfrachtet und konnten dort auch über Entfernungen von mehreren Tausend Kilometern nachgewiesen werden. Entsprechend der langen Transportzeiten sind nur langlebige Radionuklide mit Halbwertszeiten größer als ein Jahr von Interesse. Die künstliche Radioaktivität in der Ostsee wurde bis zum Unfall im Kernkraftwerk Tschernobyl im Wesentlichen durch den Fallout der atmosphärischen Kernwaffentests der sechziger Jahre sowie den Einstrom kontaminierten Nordseewassers aus dem Skagerrak und Kattegat durch die Beltsee bestimmt.

Einleitungen aus Kernkraftwerken oder anderen kerntechnischen Einrichtungen spielen für das Aktivitätsinventar des Meeres kaum eine Rolle. Sie sind nur in unmittelbarer Umgebung dieser Anlagen nachzuweisen. Dies gilt auch für die bis 1982 durchgeführte Versenkung schwach-radioaktiver Abfälle in mehr als 4000 m Tiefe im Nordostatlantik. Auch die früheren Versenkungen radioaktiver Abfälle durch die ehemalige UdSSR in der Barents- und Karasee sowie das 1989 gesunkene russische Atom-U-Boot „*Komsomolets*“ in etwa 1700 m Tiefe in der Norwegensee führen zu keiner erhöhten Belastung dieser Meeresgebiete oder gar der Nordsee.

Die Einleitungen aus den Wiederaufarbeitungsanlagen La Hague und Sellafield lagen in den 70er Jahren um mehrere Größenordnungen höher als in den letzten Jahren. Erhebliche Anstrengungen der Betreiber auf internationalen Druck hin führten dazu, dass die Einleitungen beider Wiederaufarbeitungsanlagen für fast alle Radionuklide extrem stark reduziert wurden. Dies führt auch im Wasser der Nordsee zu deutlich geringeren Konzentrationen der meisten künstlichen Radionuklide. So nahm bis Ende der neunziger Jahre die Aktivitätskonzentration von Cs-137 in der mittleren Nordsee

mit einer durch den Transport bedingten Zeitverzögerung von zwei bis drei Jahren kontinuierlich ab und hat heutzutage nahezu die Hintergrundkonzentration des globalen Fallouts im Wasser des Nordatlantiks erreicht.

Durch den im langjährigen Mittel sehr geringen Wasseraustausch der Ostsee mit der Nordsee durch die dänischen Meerengen ist die durch den Tschernobyl-Unfall eingetragene Aktivität im Wasser der Ostsee über einen längeren Zeitraum verblieben. Die Menge des Zuflusses an salzreichem und aktivitätsarmem Nordseewasser durch die Bodenschicht des Kattegat ist dabei von Jahr zu Jahr hochvariabel, abhängig von meteorologischen Ereignissen und den Ein- und Ausstromereignissen durch die Beltsee. Der zeitliche Verlauf schwankt weniger stark im Bereich der Arkonasee, wo der Ein- und Austrom weniger deutlich zum Ausdruck kommt. Kompensiert wird der Zufluss an Nordseewasser durch einen stetigen Ausfluss an Oberflächenwasser aus der Ostsee in den Skagerrak. Die Ostsee stellt dadurch seit einigen Jahren die stärkste Quelle für Cs-137 im Nordatlantik dar. Die Zeit für einen vollständigen Wasseraustausch der Ostsee wird mit 20 bis 30 Jahren angenommen. Inzwischen nimmt folglich auch in der Ostsee die Cs-137-Aktivitätskonzentration deutlich ab. Es wird geschätzt, dass der Vor-Tschernobylzustand in der zentralen Ostsee mit einer Aktivitätskonzentration von  $15 \text{ Bq/m}^3$  frühestens im Jahr 2030 erreicht werden wird.

Der in Europa sehr geringe radioaktive Niederschlag aus dem Unfall des Kernkraftwerkes Fukushima Daiichi war in Nord- und Ostsee weder im Wasser noch im Sediment nachweisbar.

### Sedimente

Sedimente reichern Stoffe aus der Wassersäule an. Sie sind damit eine wesentliche Senke für den Verbleib der in das Meer eingetragenen Schadstoffe. Je nach chemischen Eigenschaften der Elemente und je nach Schwebstoffbeschaffenheit reichern sich auch radioaktive Stoffe durch Sedimentation am Meeresboden an. Für eine Reihe von Nukliden bedeutet diese Anreicherung einen nur langsam reversiblen Prozess, durch den die Radioaktivität der Wassersäule vermindert und in der Meeresbodenoberfläche konzentriert wird. Je nach chemischen und physikalischen Gegebenheiten können die abgelagerten Radionuklide aber auch resuspendiert werden und somit in die Wassersäule zurückgelangen.

Das Sediment vor allem der Irischen See, aber auch in geringerem Maße der kontinentalen Küste, ist durch Einleitungen der Wiederaufarbeitungsanlagen von La Hague und Sellafield in den siebziger Jahren stark kontaminiert worden. Durch natürliche Vorgänge wie Stürme und Bioturbation, aber auch durch menschliche Einflüsse wie Grundnetz- und Baumkurrenfischerei werden abgelagerte Radionuklide wieder in die Wasserphase und anschließend wieder in Lösung gebracht. Diesen Vorgang bezeichnet man als Resuspension. Der Eintrag resuspendierter Sedimente der Irischen See in die Nordsee ist seit Ende der 90er Jahre eine deutlich stärkere Quelle für Cs-137 und Transurannuklide als die vergleichbaren Einleitungen der Anlage Sellafield und stellt für Transurannuklide mit Abstand die stärkste Quelle im Welt-ozean dar.

Die Oberflächensedimente der Ostsee weisen mehrfach höhere spezifische Aktivitäten als diejenigen der Nordsee auf. Diese Aussage gilt in den meisten Fällen auch für natürliche Radionuklide. Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, dass sich Radionuklide eher an feinkörnigen Sedimenten, die in der Ostsee häufiger sind als in der Nordsee, anlagern, zum anderen liegt dies auch darin begründet, dass die geringere Turbulenz im Wasser der Ostsee zur Sedimentation dieser feineren Partikel führt. Auch die höhere Flächendeposition des Tschernobyl-Eintrags auf das Gebiet der westlichen Ostsee spiegelt sich in den erhöhten Aktivitäten wider (aktuelle Messdaten siehe [Teil B - II - 2.2](#)).


## 2.3 Binnengewässer (inland water)

Die deutschen Binnengewässer werden nach den Vorgaben des StrVG großräumig auf radioaktive Stoffe hin überwacht. Zuständig hierfür sind die Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) für die Bundeswasserstraßen und die Länder für die übrigen Binnengewässer. Darüber hinaus wird die aquatische Umgebung kerntechnischer Anlagen von den amtlichen Messstellen der Länder speziell nach den Bestimmungen der StrISchV mit der REI überwacht.

Der radiologische Gütezustand der Gewässer wird von den Radionuklidgehalten in den Kompartimenten Oberflächenwasser, Schwebstoff und Sediment geprägt, von denen auch die Wasserflora und -fauna beeinflusst werden. Mit der Überwachung der dynamischen Kompartimente Oberflächenwasser und Schwebstoff können Einträge und Veränderungen radioaktiver Kontaminationen in Gewässern relativ kurzzeitig und empfindlich erfasst und verfolgt werden. Bei Fließgewässern ist zu beachten, dass Radionuklide - in gelöster Form oder partikular gebunden - mit Wasser bzw. Schwebstoffen über weite Strecken verfrachtet werden können. Schwebstoffe sedimentieren bevorzugt in Stillwasserbereichen, wie sie z. B. Häfen, Buhnenfelder, Altarme, Stauhaltungen und Uferböschungen darstellen, und können dort zu einer Kontamination des Sediments führen. Sedimente sind als das eigentliche Langzeitspeichermedium (Senke) für radioaktive und andere Kontaminationen in den Gewässern zu betrachten. Zur Darstellung der langfristigen Kontamination von Gewässern sind Untersuchungen von Sedimenten daher besonders angezeigt. Durch Resuspension oder Remobilisierung von Sedimenten - beispielsweise bei Hochwasserereignissen - ist eine spätere Weiterverfrachtung bereits abgelagerter Radionuklide in andere Gewässerbereiche möglich. Diese Umlagerung kann wiederum über Schwebstoffmessungen verfolgt werden (s. [Abbildung G II 2.2-1](#)).

Bei den Radionukliden in Binnengewässern handelt es sich zum einen um Radionuklide natürlichen, d. h. kosmogenen, primordialen und radiogenen Ursprungs: H-3, Be-7, K-40 sowie die Nuklide der Thorium- und Uran-Zerfallsreihen. Zum anderen werden künstliche Radionuklide nachgewiesen: H-3 stammt neben dem natürlichen Anteil aus dem Fallout der Kernwaffenversuche der 50er und 60er Jahre sowie aus Ableitungen kerntechnischer Anlagen und Isotope verarbeitender Betriebe. Die langlebigen Spaltprodukte Sr-90 und Cs-137 wurden hauptsächlich durch den Fallout der atmosphärischen Kernwaffenversuche und als Folge des Reaktorunfalls von Tschernobyl 1986 in die Gewässer eingetragen. Eine relevante Beeinflussung durch das Fukushima-Ereignis war nicht aufzeigbar. In geringem Ausmaß treten weiterhin die Aktivierungsprodukte Co-58 und Co-60 aus kerntechnischen Anlagen auf. Das vergleichsweise kurzlebige I-131 stammt meist aus nuklearmedizinischen Anwendungen.

Die Konzentration der natürlichen Radionuklide unterliegt im Allgemeinen keinen kurzfristigen Veränderungen und bedarf daher nicht der ständigen Überwachung, obwohl diese derzeit den Hauptanteil an der Strahlenexposition durch Radionuklide in der Umwelt beiträgt. Im Rahmen der o. g. Überwachungsaufgaben werden daher besonders die künstlichen Radionuklide regelmäßig überwacht, um ihre zeitlichen Veränderungen und ihre möglichen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt zu verfolgen. Die diesbezüglichen Ergebnisse für die jährliche Berichterstattung sind in [Teil B - II - 2.2](#) dieses Berichts jeweils für Überwachung nach dem StrVG bzw. der REI zusammengefasst und erläutert.



**Abbildung G II 2.2-1**  
**Vereinfachtes Modell zum Austausch und Transportverhalten radioaktiver (und anderer) Stoffe in Fließgewässern**  
*(Simplified model to evaluate the exchange and transport behavior of radioactive and other substances in rivers)*

## 2.4 Böden (Soils)

Die Wanderung der Radionuklide Cs-137 und Sr-90 in den Boden hinein erfolgt nur langsam. Da beide Radionuklide eine lange Halbwertszeit aufweisen, verändert sich ihre spezifische Aktivität im Boden gegenwärtig nur geringfügig. Gelegentliche stärkere Schwankungen der Messwerte an einem Ort gehen auf Probenentnahmeprobleme zurück. Die Kontamination des Bodens mit Cs-137 ist durch die Deposition nach dem Tschernobylunfall geprägt, während das Sr-90 zum überwiegenden Teil noch aus der Zeit der oberirdischen Kernwaffenversuche stammt.

In [Teil B - II - 2.4.1](#) werden Messwerte von als Weiden oder Wiesen genutzte Böden, von Ackerböden und Waldböden erhoben und dargestellt.

In der Vegetationsperiode werden verschiedene Pflanzenproben gamma-spektrometrisch gemessen. Im Vordergrund stehen dabei Proben solcher Pflanzen, die als Futtermittel dienen, insbesondere Weide- und Wiesenbewuchs. Die Kontamination des pflanzlichen Materials geht leicht zurück, was vor allem auf Verdünnungs- und Bindungseffekte im Boden zurückzuführen ist.

Auch in der Umgebung kerntechnischer Anlagen ist die radioökologische Situation nach wie vor durch die zurückliegenden Depositionen nach den Kernwaffenversuchen der sechziger Jahre und nach dem Tschernobylunfall 1986 geprägt. Die aktuellen Messwerte aus der Umgebung kerntechnischer Anlagen sind in [Teil B - II - 2.4.2](#) zusammengefasst.

## 2.5 Lebensmittel, Grund- und Trinkwasser (*Foodstuff, groundwater, and drinking water*)

Lebensmittel, Grund- und Trinkwasser werden in Deutschland im Rahmen der routinemäßigen Überwachung der Umweltradioaktivität nach Strahlenschutzvorsorgegesetz (StrVG) und entsprechend der Umgebungsüberwachung von kerntechnischen Anlagen nach der Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwachung (REI) untersucht.

### Grundwasser und Trinkwasser

Gemäß dem Routinemessprogramm (RMP) zum StrVG und der Umgebungsüberwachung von kerntechnischen Anlagen nach REI werden von den amtlichen Messstellen der Bundesländer radioaktivitätsbezogene Messdaten zu Grund- und Trinkwasser erhoben und über das Integrierte Mess- und Informationssystem (IMIS) dem Bund übermittelt. Vorwiegend erfolgen gammaspektrometrische Untersuchungen (z. B. Cs-137, Co-60, K-40), des Weiteren werden über radiochemische Verfahren die Aktivitätskonzentrationen für H-3 und Sr-90 sowie - entsprechend des RMP - der Uran- und Plutoniumisotope ermittelt. Die Messergebnisse des Berichtsjahres sind in [Teil B - II - 2.5.1](#) (RMP) und [Teil B - II - 2.5.2](#) (REI) dokumentiert.

Die Überwachung von Grundwasser wird im RMP an ca. 50 Probenentnahmestellen (Wasserwerke und Notbrunnen) und im Rahmen der REI an ca. 150 Probenentnahmeorten vorgenommen. Untersucht werden vorrangig Grundwässer aus Notbrunnen oder Grundwassermessstellen, die in der Regel nicht für die Trinkwassergewinnung herangezogen werden. Die Auswahl der Probenentnahmeorte berücksichtigt geologische Gegebenheiten und insbesondere die unterschiedliche Beeinflussung der Grundwässer durch Niederschlag und Oberflächenwasser.

Die Trinkwasserüberwachung wird an Reinwässern sowie an ungeschützten und geschützten Rohwässern aus Wasserwerken vorgenommen. Reinwasser ist das vom Wasserwerk an den Verbraucher abgegebene Trinkwasser, das aus der Reinigung von Rohwasser resultiert. Ungeschütztes Rohwasser ist Oberflächenwasser aus Flüssen, Seen und Talsperren. Geschützte Rohwässer umfassen Karst- und Kluftgrundwässer einschließlich Stollenwässer, Porengrundwässer und mit aufbereitetem oder nicht aufbereitetem Oberflächenwasser künstlich angereicherte Grundwässer. Das RMP sieht die Überwachung von etwa 80 Reinwässern vor, die aus der Aufbereitung von jeweils ca. 40 ungeschützten und geschützten Rohwässern stammen. Zusätzlich werden bei der Umgebungsüberwachung von ca. 50 Probenentnahmeorten Rein- bzw. Rohwasserproben analysiert.

Die Aktivitätskonzentrationen von Radionukliden sind im Grund- und Trinkwasser wesentlich niedriger als in pflanzlichen Nahrungsmitteln und im Boden.

### Fische und Fischereiprodukte aus Meeren und Binnengewässern

Die Ermittlung der Aktivitätskonzentrationen von Radionukliden in aquatischen Organismen ist eine Gemeinschaftsaufgabe des Bundes und der Bundesländer. Die Messstellen der Bundesländer ermitteln unter dem Aspekt der Lebensmittelüberwachung im Rahmen des Routinemessprogramms (RMP) StrVG spezifische Aktivitäten in Fischen, Krustentieren und Schalentieren aus den Bereichen der Binnengewässer, der Meere sowie in entsprechender importierter Ware. Zusätzlich werden durch die Leitstelle des Bundes im Nordatlantik und seinen Randmeeren, insbesondere der Nord- und Ostsee, jährlich mindestens zwei Beprobungskampagnen zur Bewertung der großräumigen Verteilung von Radionukliden durchgeführt.

Im Normalbetrieb werden die Fischproben in der Leitstelle nach Veraschung auf die gammaspektrometrisch detektierbaren natürlichen Radionuklide sowie auf künstliche wie Cs-137 und Cs-134 untersucht. Aschen ausgewählter Proben werden aufwändig radiochemisch aufbereitet, um in ihnen die Aktivitätskonzentrationen von Sr-90, Pu-(239+240), Pu-238 und Am-241 zu ermitteln.

Radioaktive Stoffe in der aquatischen Umwelt werden, vergleichbar mit terrestrischen Ökosystemen, entlang von Nahrungsketten, also z. B. aus dem Wasser über Algen und wirbellose Tiere bis zu Fisch und Top-Prädatoren wie Meeressäugern angereichert. Die Quellen künstlicher Radionuklide in Fisch sind dabei dieselben wie für Meerwasser und Binnengewässer ([Teil - B - II - 2.2](#)). Die in den Fischen ermittelten Aktivitätskonzentrationen richten sich neben Eigenheiten der betrachteten Fische (z. B. nach deren Lebensgewohnheiten, Wachstumsstadium, etc.) auch nach den Eigenschaften des jeweiligen Gewässers (z. B. Eintragsmenge von Radionukliden, Größe, Wasseraustausch). So sind beispielsweise die höheren Aktivitätskonzentrationen von Cs-137 in Fisch aus der Ostsee im Vergleich zu denen aus der Nordsee (siehe [Tabelle G II 2.4-1](#) die Folge des höheren Eintrages durch die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl verbunden mit einem geringen Wasseraustausch. Durch Letztere reduziert sich die Kontamination des Wassers langsamer als in anderen Meeren ([Teil - B - II - 2.2](#)), was sich auch bei den Organismen widerspiegelt. Die Aktivitätskonzentrationen von Cs-137 in Fischen sind allerdings nicht über die ganze Ostsee konstant, sondern nehmen von West nach Ost zu. So liegen die aktuellen Messwerte von Fischen aus der Kieler Bucht im Bereich der vor dem Reaktorunfall von Tschernobyl gemessenen Werte [1]

Aus dem Vergleich der Medianwerte des Zeitraumes 1995 bis 2010 ist zudem erkennbar, dass die spezifischen Aktivitäten von Cs-137 aus dem Fallout der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl in den Fischen der meisten Binnenseen und Fischteiche mit effektiven Halbwertszeiten von etwa acht Jahren abnehmen ([Tabelle G II 2.4-1](#)). Detaillierte Angaben dazu sind in [2] zu finden.

**Tabelle G II 2.4-1 Cs-137-Aktivitätskonzentration in Fischen unterschiedlicher Habitate im Zeitraum von 1995 bis 2014**  
(Activity concentrations of Cs-137 in fish of different habitats between 1995 and 2014)

Gewässer	Region	Median der spez. Cs-137-Aktivität in Bq/kg FM			
		1995-1999	2000-2004	2005-2009	2010-2014
Binnenseen	Norddeutschland	5,55	2,92	2,13	1,72
	Mitteldeutschland	0,26	0,16	0,23	0,12
	Süddeutschland	7,48	2,13	0,96	1,65
Fischteiche	Norddeutschland	0,73	0,63	0,26	0,20
	Mitteldeutschland	0,40	0,21	0,15	0,14
	Süddeutschland	0,35	0,20	0,18	0,14
Fließgewässer	Norddeutschland	0,55	0,89	0,33	0,21
	Mitteldeutschland	0,27	0,24	0,15	0,09
	Süddeutschland	0,30	0,14	0,19	0,15
Meer	Nordsee	0,45	0,29	0,18	0,14
	Ostsee	6,58	4,16	4,13	3,86

Zur Umgebungsüberwachung kerntechnischer und klinischer Anlagen (nach REI) dienen neben Fischen auch Algen und höhere Wasserpflanzen als Indikatoren. Die Daten werden von den Messstellen der Länder und den Betreibern der jeweiligen Anlage jährlich, nach Fließgewässer, kerntechnischer Anlage und Radionuklid gruppiert, zusammengefasst und übermittelt; die entsprechenden Daten sind in [Teil B - II - 2.5.6](#) zu finden.

### Lebensmittel

Für Lebensmittel liegen die nach dem Tschernobylunfall deponierten Cs-137-Kontaminationen auf einem sehr niedrigen Niveau. Über die Jahre betrachtet verändern sich die Aktivitätskonzentrationen nur noch äußerst geringfügig. Wegen der kürzeren Halbwertszeit ist Cs-134 nicht mehr in Lebensmitteln nachweisbar. Auf einem sehr niedrigen Niveau befinden sich ebenfalls die Sr-90-Aktivitätskonzentrationen.

Eine Ausnahme bilden die meisten Wildfleischarten, Wildspeisepilze, Wildbeeren und Blütenhonig. Hier liegt die Aktivitätskonzentration des Cs-137 erheblich höher als in anderen Lebensmitteln. Die Ursache hierfür liegt in der höheren Verfügbarkeit des Cs-137 in Waldböden, da es sich um organisches Material mit einem geringen Gehalt an Tonmineralien handelt und der Waldboden auch nicht umgepflügt wird.

Zusätzliche Messungen der Leitstelle für Boden, Bewuchs, Futtermittel und Nahrungsmittel pflanzlicher und tierischer Herkunft an Milchpulverproben aus dem gesamten Bundesgebiet, die monatlich das gesamte Jahr über durchgeführt werden, fließen ebenfalls in die Berichterstattung über Umweltradioaktivität ein.

Die Messwerte für Einzellebensmittel, Gesamtnahrung, Säuglings- und Kleinkindernahrung werden in diesem Bericht nur in komprimierter Form wiedergegeben. Die aktuellen Daten hierzu finden Sie in [Teil B - II - 2.5.7](#).

Messwerte von Aktivitätskonzentrationen in pflanzlichen Nahrungsmitteln in der Umgebung kerntechnischer Anlagen sind in [Teil B - II - 2.5.8](#) dargestellt.

### Literatur

- [1] Umweltradioaktivität in der Bundesrepublik Deutschland - Bericht der Leitstellen des Bundes und des Bundesamtes für Strahlenschutz, Stand 2014: Daten und Bewertung, Kap. 10, <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2015103013753>
- [2] Umweltradioaktivität in der Bundesrepublik Deutschland 2004 und 2005: Daten und Bewertung; Bericht der Leitstellen des Bundes und des Bundesamtes für Strahlenschutz, Kap. 12, <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-201004061288>

## 2.6 Bedarfsgegenstände, Arzneimittel und deren Ausgangsstoffe (Commodities, medicinal products and their raw materials)

Die Leitstelle für Arzneimittel und deren Ausgangsstoffe sowie Bedarfsgegenstände ist nach § 11 Abs. 9 Nr. 15 StrVG unter anderem für die Zusammenfassung, Aufbereitung und Dokumentation der Radioaktivitätsmessdaten der genannten Produktgruppen zuständig. Die Leitstelle überwacht routinemäßig in größerem Umfang vor allem Arzneimittelpflanzen bzw. Pflanzen, die als Ausgangsstoffe für Arzneimittel dienen. Der Schwerpunkt der Überwachung liegt bei gammastrahlenden Radionukliden, insbesondere Cs-137. Die untersuchten Ausgangsstoffe für Arzneimittel pflanzlicher Herkunft stammen mehrheitlich aus verschiedenen europäischen Ländern.

Die Jahresmittelwerte der Konzentrationen von Cs-137, K-40 und gegebenenfalls weiterer Radionuklide in den untersuchten Proben werden jährlich tabellarisch zusammengefasst (siehe [Teil B - II - 2.6](#)). Die gemessenen Aktivitäten des

Radionuklide Cs-137 weisen je nach Art und lokalen Gegebenheiten, z. B. der Bodenbeschaffenheit oder -kontamination in den Anbaugebieten, erhebliche Variabilitäten auf. Hohe spezifische Aktivitäten werden etwa in Islandmoos aus den vom Tschernobyl-Fallout betroffenen Gebieten Europas gemessen. In der Regel werden in den gammaspektrometrisch untersuchten Pflanzenproben außer Cs-137 keine weiteren künstlichen Radionuklide nachgewiesen, d. h. die Messwerte liegen unterhalb der Nachweisgrenze.

Die Aktivitäten des natürlich vorkommenden Radionuklids K-40 schwanken im Wesentlichen entsprechend dem Kaliumgehalt der untersuchten Proben, da der Gehalt dieses Elements in Lebewesen geregelt wird.

Die Strahlenexposition, die aus der Anwendung der untersuchten Proben resultiert, ist im Vergleich zur natürlichen Strahlenexposition (in Deutschland durchschnittlich 2,1 mSv pro Jahr) als sehr gering ( $<10 \mu\text{Sv/a}$ ) einzuschätzen.

Bei konkretem Verdacht werden Bedarfsgegenstände untersucht, die unmittelbar mit dem menschlichen Körper oder mit Lebensmitteln in Kontakt kommen können.

## 2.7 Abwasser und Klärschlamm (*Waste water and sewage sludge*)

Im Rahmen der Überwachung der Umweltradioaktivität durch die amtlichen Messstellen der Länder nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz (StrVG) sind auch kommunale bzw. häusliche Abwässer und die bei der biologischen Abwasserreinigung in Kläranlagen anfallenden Klärschlämme zu untersuchen. Beide Umweltmedien sind im aquatischen Bereich neben Oberflächengewässern sowie Grund- und Trinkwässern von Bedeutung, da zwischen ihnen intensive Wechselwirkungen bestehen. Beispielsweise werden die in den Kläranlagen gereinigten Abwässer in natürliche Gewässer als Vorfluter abgeleitet, wobei diese Wässer ggf. als Uferfiltrat wiederum als Trinkwasser genutzt werden.

Das Routinemessprogramm (RMP) sieht die Überwachung von etwa 90 Abwasserreinigungsanlagen in Deutschland vor. Untersucht werden gereinigte kommunale Abwässer (Klarwässer) aus den Abläufen der Kläranlagen und Klärschlämme, vorzugsweise konditionierte oder stabilisierte Schlämme in der Form, in der sie die Kläranlagen verlassen (teilentwässerte Schlämme oder Faulschlämme). Vorwiegend erfolgen gammaspektrometrische Untersuchungen (Cs-137, I-131, Co-60, K-40, Tc-99m). Darüber hinaus werden über radiochemische Verfahren die Aktivitäten von Sr-90 sowie Plutonium- und Uranisotopen bestimmt. Die Messergebnisse des Berichtsjahres werden in Teil B - II - 2.7 dokumentiert.

Abwässer und Klärschlämme sind radioökologisch von besonderer Bedeutung, da sich in der Umwelt befindliche künstliche und natürliche Radionuklide dort sehr stark anreichern können. Dies zeigte sich nach dem Kernkraftwerksunfall in Tschernobyl im Jahr 1986. Unmittelbar nach dem Unfall wurde das gesamte Spektrum der freigesetzten, mit der Luft nach Mitteleuropa verfrachteten und mit dem Fallout bzw. Washout infolge von starken Niederschlägen auf der Erdoberfläche abgelagerten Spalt- und Aktivierungsprodukte nachgewiesen (z. B. I-131, Ru-103, Ru-106, Ce-139, Te-132, Cs-134, Cs-137, Sr-90, Co-60, Co-57). Die festgestellten Aktivitätskonzentrationen (z. B. in Berlin) in der Größenordnung von mehreren  $10^5 \text{ Bq/kg}$  im Klärschlamm variierten je nach dem elementaren (chemischen) Charakter und der Halbwertszeit der Radionuklide in weiten Grenzen, vgl. [1-5].

### Literatur

- [1] Gans I, Rühle H, Bünger Th und Beckmann D: Radioaktivitätsüberwachung von Abwasser und Klärschlamm unter besonderer Berücksichtigung des Reaktorunfalls in Tschernobyl, Bundesgesundheitsblatt 29, 305-314, 1986
- [2] Gans I, Abelmann S, Bünger Th, Fusban H-U, Rühle H, Rughöft S, Viertel H: Langfristige Auswirkung des Reaktorunfalls in Tschernobyl auf Abwasser und Klärschlamm in der Bundesrepublik Deutschland, Korrespondenz Abwasser 38, 711-721, 1991
- [3] Der Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (Hrsg.): Auswirkungen des Reaktorunfalls in Tschernobyl auf die Bundesrepublik Deutschland, Veröffentlichungen der Strahlenschutzkommission - Band 7, Gustav Fischer Verlag Stuttgart New York, 1998
- [4] Der Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (Hrsg.): Radionuklide in Wasser-Schwefstoff-Sediment-Systemen und Abschätzung der Strahlenexposition, Veröffentlichungen der Strahlenschutzkommission - Band 9, Gustav Fischer Verlag Stuttgart New York, 1988
- [5] Abwassertechnische Vereinigung e.V. (Hrsg.): Radioaktivität in Abwasser und Klärschlamm, ATV-Merkblatt M 267 vom August 1995, Kapitel 4 – 6, Hennef, 1995

## 2.8 Abfälle (*Waste*)

Bei vielen häuslichen, kommunalen und gewerblichen Tätigkeiten, industriellen und sonstigen technischen Prozessen einschließlich Verbrennungsvorgängen fallen Abfälle an. Letztere sind durch Ablagerung auf Deponien schadlos zu beseitigen, jedoch ist auf Grund der abfallrechtlichen Vorschriften in der Regel eine vorherige Behandlung (z. B. thermische Verwertung von Hausmüll oder Klärschlamm, Kompostierung organischer Abfälle) vorzunehmen oder zu prüfen, inwieweit diese Stoffe (z. B. Bauschutt, Glas, Metallschrott, Papier) oder einzelne Bestandteile wieder in den Stoffkreis-

lauf zurückgeführt werden. Abfälle (und Reststoffe) sind daher stets im Zusammenhang zu betrachten, weil nahezu alle Abfälle wieder verwertbare Reststoffe enthalten.

In der Überwachung der Umweltradioaktivität durch die amtlichen Messstellen der Länder nach dem StrVG werden nur solche Abfälle untersucht, die von radioökologischer Bedeutung sein können. In diesem Zusammenhang sind insbesondere Flugaschen / Filterstäube aus Klärschlamm- und Müllverbrennungsanlagen sowie die in diesen Anlagen bei der Rauchgasreinigung anfallenden Schlämme zu berücksichtigen. In den bei der Verbrennung von Klärschlamm anfallenden Flugaschen findet eine weitere sehr starke Aufkonzentrierung fast aller im Klärschlamm enthaltenen Radionuklide statt. Dies zeigten die Messergebnisse an Filterstäuben in Berliner Klärschlammverbrennungsanlagen nach dem Kernkraftwerksunfall in Tschernobyl im Jahr 1986, vgl. hierzu Kap. 2.7 und die dort zitierte Literatur.

Entsprechend des Routinemessprogramms werden in Deutschland Verbrennungsanlagen für Klärschlamm und Hausmüll (Umweltbereiche: Filterasche/Filterstaub, Schlacke, feste Rückstände und Abwässer aus der Rauchgaswäsche) überwacht. Da auf Grund veränderter Technologien kaum noch Abwässer aus Rauchgasreinigungsanlagen anfallen, werden von den Messstellen stattdessen jetzt vorwiegend Prozesswässer beprobt. Weiterhin werden oberflächennahe Grund- und Sickerwässer von Hausmülldeponien sowie aus Kompostierungsanlagen der als Produkt abgegebene Kompost untersucht. Im Wesentlichen erfolgen nur gammaspektrometrische Untersuchungen (Cs-137, I-131, K-40). Im Sickerwasser von Deponien wird darüber hinaus auch H-3 bestimmt. Die Messergebnisse des Berichtsjahres werden in [Teil B - II - 2.8](#) dokumentiert.

## 2.9 Inkorporationsüberwachung der Bevölkerung (*Monitoring of incorporation among the population*)

Nach dem Unfall im Kernkraftwerk Tschernobyl im April 1986 wurden ab Mitte 1986 monatlich Ganzkörpermessungen an Referenzgruppen zur Bestimmung der Cs-137- und Cs-134-Aktivität durchgeführt, wobei ab dem Jahr 1998 kein Cs-134 mehr nachgewiesen werden konnte. Die Jahres- und Monatsmittelwerte für die einzelnen Referenzgruppen sind im [Teil B - II - 2.9](#) zusammengefasst.

### III GRUNDLAGEN ZUR BERUFLICHEN STRAHLENEXPOSITION *(BASIC INFORMATION ON OCCUPATIONAL RADIATION EXPOSURE)*

Bearbeitet vom Bundesamt für Strahlenschutz

In der Bundesrepublik Deutschland begann die gesetzlich geregelte Überwachung beruflich strahlenexponierter Personen Ende der 60er Jahre. In der ehemaligen DDR begann die gesetzliche Überwachung beruflich strahlenexponierter Personen im Jahr 1957. Nach der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten wurden etwas über 300.000 Personen überwacht.

Eine Ausdehnung des überwachten Personenkreises erfolgte mit der Umsetzung der Richtlinie 96/29/Euratom in nationales Recht durch Novellierung der Strahlenschutzverordnung mit Wirkung zum 1. August 2001 und der Änderung der Röntgenverordnung zum 1. August 2002. Durch die Novellierungen ist auch die Überwachung von Personen vorgeschrieben, die am Arbeitsplatz einer erhöhten Exposition durch kosmische oder natürliche terrestrische Strahlung oder Radon ausgesetzt sind, z. B. des fliegenden Personals sowie von Arbeitskräften in Wasserwerken oder im Bergbau. Hierdurch nahm die Anzahl der überwachten Personen um weitere 40 000 zu.

Die Überwachung der beruflichen Strahlenexposition in Deutschland gliedert sich im Wesentlichen in vier Bereiche: Personendosisüberwachung mit Dosimetern, Überwachung des fliegenden Personals, Überwachung von Arbeitsplätzen mit erhöhter Radonexposition und Inkorporationsüberwachung beruflich strahlenexponierter Personen.

Die Meldungen aus diesen vier Bereichen werden zentral im Strahlenschutzregister des Bundesamtes für Strahlenschutz zusammengeführt und dort u. a. auf Einhaltung der Dosisgrenzwerte personenbezogen ausgewertet. Der gesetzlich festgelegte Grenzwert der Jahresdosis beträgt einheitlich für die Summe aus allen Bereichen 20 mSv pro Jahr.

Ausführliches Datenmaterial zum beruflichen Strahlenschutz findet sich u. a. im jährlichen BfS-Bericht „Die berufliche Strahlenexposition in Deutschland: Bericht des Strahlenschutzregisters“ (<http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2015100213555>).

### 1. Personendosisüberwachung mit Dosimetern (*Monitoring with personal dosimeters*)

Alle beruflich strahlenexponierten Personen, bei denen die Möglichkeit einer erhöhten Strahlenexposition von außen besteht, werden mit Personendosimetern überwacht, die von vier behördlich bestimmten Messstellen ausgegeben und ausgewertet werden. Die Daten werden zentral an das Strahlenschutzregister des Bundesamtes für Strahlenschutz übermittelt.

Aktuelle Daten über die berufliche Strahlenexposition sind im [Teil B - III - 1](#) enthalten.

### 2. Überwachung des fliegenden Personals (*Aircraft crew monitoring*)

Die Betreiber von Flugzeugen ermitteln mit amtlich zugelassenen Rechenprogrammen die Dosis des Flugpersonals und geben diese Werte über das Luftfahrt-Bundesamt an das Strahlenschutzregister des BfS weiter. Das Strahlenschutzregister führt für fliegendes Personal regelmäßig detaillierte Auswertungen durch, die als separater Bericht des BfS veröffentlicht werden (<http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-201108016029>).

Die aktuellen Daten zur Überwachung des fliegenden Personals sind in [Teil B - III - 2](#) dargestellt.

### 3. Überwachung von Arbeitsplätzen mit erhöhter Radonexposition (*Monitoring of radon enhanced workplaces*)

Nach § 95 der StrlSchV hat derjenige, der in eigener Verantwortung eine Arbeit ausübt oder ausüben lässt, die einem der in der Anlage XI dieser Verordnung genannten Arbeitsfelder zuzuordnen ist, eine auf den Arbeitsplatz bezogene Abschätzung der Strahlenexposition durchzuführen (§ 95 Abs. 1). Wird dabei eine erhöhte Strahlenexposition festgestellt, so ist die Arbeit bei der zuständigen Behörde anzeigebedürftig (§ 95 Abs. 2) und für die betroffenen Personen ist die Körperdosis zu ermitteln. Dazu werden repräsentative Messungen an Arbeitsplätzen durchgeführt und die Körperdosis der Beschäftigten berechnet.

Für die Beschäftigten der Wismut GmbH, die Arbeiten zur Stilllegung und Sanierung der Betriebsanlagen und Betriebsstätten des Uranerzbergbaues durchführen, werden die durch Inhalation von Radionukliden der Uranzerfallsreihe und die durch äußere Gammastrahlung verursachten Körperdosen ermittelt. Dazu werden Messungen mit personengerechten Geräten durchgeführt.

Die aktuellen Daten zur Überwachung von Arbeitsplätzen mit erhöhter Radonexposition sind in [Teil B - III - 3](#) dargestellt.

### 4. Inkorporationsüberwachung beruflich strahlenexponierter Personen (*Incorporation monitoring of occupationally exposed persons*)

Beruflich strahlenexponierte Personen, bei denen während ihrer Tätigkeit eine Aufnahme von radioaktiven Stoffen nicht ausgeschlossen werden kann, werden in der Regel durch Aktivitätsmessungen in Ganz- und Teilkörperzählern bzw. durch Analyse ihrer Ausscheidungen überwacht. Im Jahr 2002 begannen zuständige Inkorporationsmessstellen mit der Übermittlung von Daten an das Strahlenschutzregister.

Diese jährlich gemessenen Daten der Inkorporationsmessstellen sind im [Teil B - III - 4](#) dieses Berichts dargestellt.

## IV GRUNDLAGEN ZUR STRAHLENEXPOSITION DURCH MEDIZINISCHE MASSNAHMEN

*(BASIC INFORMATION ON RADIATION EXPOSURES  
FROM MEDICAL APPLICATIONS)*

Bearbeitet vom Bundesamt für Strahlenschutz

## 1. Diagnostische Strahlenanwendungen (*Diagnostic applications of radiation*)

In der diagnostischen Medizin werden bei der Anwendung ionisierender Strahlung und radioaktiver Stoffe sowohl hinsichtlich der Indikationsstellung einer Untersuchung als auch bezüglich der Qualität ihrer Durchführung hohe Anforderungen gestellt. Nach den Strahlenschutzgrundsätzen der Röntgenverordnung (RöV) und der Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) muss jede Anwendung im Einzelfall gerechtfertigt sein, d. h. der Nutzen muss das mit der Anwendung verbundene Strahlenrisiko für den Patienten überwiegen („rechtfertigende Indikation“). Dabei ist auch zu prüfen, ob durch diagnostische Maßnahmen ohne Anwendung ionisierender Strahlung oder radioaktiver Stoffe („alternative“ Diagnoseverfahren wie Ultraschalluntersuchungen oder die Magnet-Resonanz-Tomographie) die medizinische Fragestellung nicht ebenso beantwortet werden kann. Darüber hinaus ist die durch ärztliche Untersuchungen bedingte medizinische Strahlenexposition soweit einzuschränken, wie dies mit den Erfordernissen der medizinischen Wissenschaft zu vereinbaren ist.

Im Bewusstsein des Strahlenrisikos und aus Sorge um die Sicherheit der Patienten hat die Europäische Union in der Richtlinie 97/43/Euratom die Mitgliedstaaten verpflichtet, die Strahlenexposition der Bevölkerung und einzelner Bevölkerungsgruppen regelmäßig zu erfassen. In der StrlSchV und in der RöV wird diese Aufgabe dem Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) übertragen. Dadurch wird eine wichtige Möglichkeit geschaffen, um sowohl den Status quo als auch zeitliche Veränderungen bei der medizinischen Anwendung ionisierender Strahlung zu erfassen. Auch nach Umsetzung der neuen Richtlinie 2013/59/EURATOM in nationales Recht wird die regelmäßige Ermittlung der Bevölkerungsdosis als Amtsaufgabe des BfS bestehen bleiben.

Die aktuellen Daten zu Häufigkeit und Dosis von Röntgen- und nuklearmedizinischen Untersuchungen sind in [Teil B - IV - 1.1](#) bzw. [1.2](#) dargestellt. In [Teil B - IV - 1.3](#) erfolgt eine strahlenhygienische Bewertung der Daten. In [Teil B - IV - 1.4](#) wird abschließend eine Abschätzung der Häufigkeit alternativer bildgebender Diagnoseverfahren gegeben.

### 1.1 Röntgendiagnostik (*X-ray diagnostics*)

#### Untersuchungsarten und Strahlenexposition

Die Mehrzahl der Untersuchungsverfahren in der Röntgendiagnostik ist mit einer relativ niedrigen Strahlenexposition verbunden. Das sind im Wesentlichen die Untersuchungen, bei denen nur Röntgenaufnahmen angefertigt werden („konventionelle Röntgenaufnahmen“). Dabei wird für den Bruchteil einer Sekunde Röntgenstrahlung auf den zu untersuchenden Körperteil gerichtet und die den Körper durchdringende Strahlung mit einem digitalen Speichermedium oder - nur noch in seltenen Fällen - mit einem Film-Folien-System sichtbar gemacht. Dichte Strukturen wie Knochen werden hierbei hell dargestellt, weniger dichte Gewebe wie Fettgewebe dagegen dunkel.

Zur Untersuchung von Bewegungsvorgängen (z. B. Herzbewegung) oder zur genaueren Beurteilung von sich überlagernden Strukturen (z. B. des Magen-Darm-Traktes) ist bei einigen Untersuchungen zusätzlich eine Röntgendurchleuchtung notwendig. Dabei durchdringt Röntgenstrahlung den Körper und erzeugt auf einem Leuchtschirm eine Bildserie, die mittels elektronischer Bildverstärkung auf einen Monitor übertragen wird. Zu diesen Untersuchungsverfahren gehört auch die Angiographie (d. h. die Darstellung von Gefäßen nach Gabe eines Röntgenkontrastmittels). Mit Angiographien können interventionelle Maßnahmen einhergehen, d. h. Verfahren, bei denen unter Durchleuchtungskontrolle Heilmaßnahmen, wie z. B. die Aufdehnung verengter oder verschlossener Blutgefäße, durchgeführt werden. Der große Vorteil dieser Methode ist, dass oftmals risikoreiche Operationen – insbesondere bei älteren Patienten – vermieden werden können. Bei Röntgendurchleuchtungen ist die Strahlendosis für den Patienten im Vergleich zu einer konventionellen Röntgenaufnahme zum Teil deutlich höher.

Die Computertomographie (CT) ist ein Schnittbildverfahren der Röntgendiagnostik, bei der der Röntgenstrahler und ein gegenüberliegender Strahlendetektor kreis- oder spiralförmig um den Körper des Patienten fahren und eine Vielzahl von Röntgenaufnahmen aus unterschiedlichen Richtungen (Projektionen) erzeugen. Aus diesen Projektionsbildern werden mit Hilfe eines Computerprogramms überlagerungsfreie Querschnittsbilder erzeugt. Mehrschicht- Computertomographen (MS-CT) erfassen gleichzeitig mehrere Schichten in einem Untersuchungsvorgang, wodurch die Untersuchungszeit deutlich verkürzt werden konnte. Dies ist für den Patienten weniger belastend und es erlaubt zusätzlich, auch funktionelle Fragestellungen zu beantworten. Die CT hat eine sehr große diagnostische Aussagekraft, die mit keinem anderen Röntgenverfahren erreicht wird. Auf Grund der vergleichsweise hohen Strahlenexposition ist jedoch eine besonders strenge Stellung der rechtfertigenden Indikation durch den anwendenden Arzt erforderlich. Bereiche mittlerer Werte der effektiven Dosis für die Gruppe der einfachen Röntgenaufnahmen sowie für die komplexeren Verfahren sind in [Tabelle T IV.1](#) zusammengestellt.

#### Erhebung der medizinischen Strahlenexposition

Das BfS erhebt bereits seit Anfang der 1990er Jahre Daten zur medizinischen Strahlenexposition in Deutschland und wertet diese aus.

Ärztliche Leistungen werden über spezielle Gebührensatzungen abgerechnet, die die ärztlichen Maßnahmen und damit auch die hier interessierenden radiologischen Maßnahmen beschreiben. Da ca. 98 % der deutschen Bevölkerung gesetzlich oder privat krankenversichert sind, kann die Häufigkeit von radiologischen Untersuchungen gut mit Hilfe dieser Gebührensatzungen abgeschätzt werden. Diese werden dem BfS von der Kassenärztlichen und Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KBV, KZBV) und durch den Verband der privaten Krankenversicherung (PKV) zur Verfügung gestellt (KBV bzw. KZBV: Ziffern nach dem Einheitlichen Bewertungsmaßstab EBM, ab 2. Quartal 2005 EBM 2000plus, bzw. BEMA; PKV: Ziffern nach der Gebührenordnung für Ärzte GOÄ). Mittlerweile hat sich ein regelmäßiger und strukturierter Datentransfer eingespielt. In Deutschland finden die weitaus meisten radiologischen Untersuchungen im ambulanten Bereich statt (ca. 80 %). Mithilfe der vollständigen Häufigkeitsstatistiken der KBV und KZBV kann somit bereits der größte Teil der Röntgendiagnostik abgeschätzt werden. Die PKV-Daten umfassen nur eine Stichprobe in der Größenordnung von etwa einem Promille aller in einem Jahr abgerechneten Röntgenleistungen. Schätzungen für den ambulanten Bereich sind für Privatversicherte daher mit größeren Unsicherheiten behaftet. Hochgerechnet entfällt etwa ein Achtel der insgesamt in Deutschland erbrachten ambulanten Röntgenleistungen auf die PKV.

Für den stationären Bereich stehen ab dem Jahr 2007 Daten des statistischen Bundesamtes zur Verfügung (Statistiken der Operationen- und Prozedurenschlüssel OPS). Darüber hinaus fließen die Resultate eines Ressortforschungsvorhabens ein (bundesweite Erhebungen zur Häufigkeit von Röntgenuntersuchungen im stationären Bereich für 2012).

Häufigkeiten und kollektive Dosen von Röntgenuntersuchungen, die durch Unfallversicherungsträger abgerechnet oder im Auftrag der Bundeswehr durchgeführt wurden, können lediglich grob abgeschätzt werden; eine konservative Schätzung für diesen Bereich fließt jedoch ebenfalls bei den in [Teil B - IV - 1.1](#) präsentierten Gesamtzahlen zur Häufigkeit und effektiven Dosis ein.

Für die Abschätzung der kollektiven effektiven Dosis werden für die verschiedenen Untersuchungsarten - wie Untersuchungen des Thorax, der Extremitäten, der Wirbelsäule etc. - jeweils das Produkt von Häufigkeit und effektiver Dosis pro Untersuchung ermittelt und anschließend aufsummiert.

Insgesamt wurde für die Analyse der Daten ein standardisiertes Verfahren entwickelt, mit dem eine einheitliche Auswertung von Zeitreihen und damit Trendanalysen möglich sind. Im Bewusstsein, dass systematische Fehler unvermeidbar sind, wird durch die Standardisierung angestrebt, diese Fehler zumindest möglichst konstant zu halten, um dadurch insbesondere Trends möglichst frühzeitig und sicher erfassen zu können.

## 1.2 Nuklearmedizin, Diagnostik (*Nuclear medicine, diagnostics*)

In der nuklearmedizinischen Diagnostik werden den Patienten radioaktiv markierte Stoffe (Radiopharmaka) verabreicht, die sich je nach ihren chemischen Eigenschaften im Stoffwechsel des Menschen unterschiedlich verhalten und sich in unterschiedlicher Konzentration in den Organen oder Geweben des Menschen vorübergehend anreichern. Sie sind auf Grund ihrer radioaktiven Markierung mit geeigneten Messgeräten, in der Regel mit einer Gammakamera, von außen in ihrer zeitlichen und räumlichen Verteilung im Patienten darstellbar. Die diagnostische Anwendung von radioaktiven Arzneimitteln ermöglicht die Untersuchung nahezu sämtlicher Organsysteme des Menschen. Sie liefert Aussagen zur Funktion interessierender Organsysteme sowohl hinsichtlich allgemeiner Stoffwechselstörungen als auch örtlich umschriebener Krankheitsherde in einzelnen Organen. Daher ist sie eine wichtige Ergänzung zur vorwiegend morphologisch ausgerichteten Bildgebung, die die Form und Struktur untersuchter Organe oder Gewebe darstellt (z. B. Röntgendiagnostik). Auf Grund seiner günstigen physikalischen Eigenschaften und der guten Verfügbarkeit wird für eine Vielzahl von diagnostischen Anwendungen in der Nuklearmedizin das Nuklid Technetium-99m ( $Tc-99m$ ) als radioaktiver Marker verwendet. Die häufigsten nuklearmedizinischen Verfahren sind klassische Szintigraphien, z. B. der Schilddrüse und des Skeletts.

Mit der Einführung der Positronenemissionstomographie (PET) ist es in Verbindung mit speziell entwickelten radioaktiven Substanzen, wie z. B. Fluor-18-Desoxyglukose (FDG), möglich geworden, zell- und molekularbiologische Teilfunktionen des Körpers mit hoher räumlicher Auflösung bildlich darzustellen. Die PET ist ein innovatives Schnittbildverfahren, das – gegebenenfalls in Kombination mit der Computertomographie (PET/CT) – die Leistungsfähigkeit der Diagnostik in der Neurologie, Kardiologie und vor allem in der Onkologie deutlich verbessert hat.

### Erhebung der medizinischen Strahlenexposition

Ähnlich der Vorgehensweise bei der Röntgendiagnostik werden für den ambulanten kassenärztlichen Bereich vollständige Datensätze bezüglich der Abrechnungen nuklearmedizinischer Untersuchungsleistungen von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) verwendet. Die Gesamthäufigkeiten der nuklearmedizinischen Untersuchungen von privaten ambulanten und stationären Patienten werden aus den Abrechnungsstatistiken des Verbandes der privaten Krankenversicherung (PKV) bestimmt. Die Häufigkeit der Einzeluntersuchungen der privaten Patienten und die fehlenden Daten der stationären Kassenpatienten werden auf der Basis von relativen Häufigkeitsdaten der Untersuchungsarten abgeschätzt, die im Rahmen eines Ressortforschungsvorhabens ermittelt wurden. In dieses Forschungsvorhaben gingen sämtliche nuklearmedizinischen Untersuchungen der Jahre 2007 und 2008 aus 48 nuklearmedizinischen Einrichtungen (23 Praxen, 25 Krankenhäuser) ein.

Die kollektive effektive Dosis pro nuklearmedizinischer Radiotracer-Applikation und die effektive Dosis pro Kopf werden nach den ICRP-Publikationen 80 und 106 bestimmt. Mittlere effektive Dosiswerte für diese Untersuchungen wurden mit

Hilfe der Daten der 48 Einrichtungen des oben genannten Forschungsvorhabens bezüglich der verwendeten Radiopharmaka und applizierten Aktivitäten abgeschätzt.

Aktuelle Daten zur Häufigkeit und Dosis nuklearmedizinischer Untersuchungen sind in [Teil B - IV - 1.2](#) enthalten.

### 1.3 Strahlenhygienische Bewertung der Strahlenexposition durch diagnostische Maßnahmen (*Evaluation of exposures resulting from radio-diagnostic procedures*)

Die strahlenhygienische Bewertung aktueller Daten ist in [Teil B - IV - 1.3](#) dargestellt.

### 1.4 Alternative Untersuchungsverfahren (*Alternative examination procedures*)

Bei den so genannten alternativen Untersuchungsverfahren – Untersuchungen ohne Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung – stehen neben der Endoskopie die Sonographie (Ultraschall) und die Magnetresonanztomographie (MRT) im Vordergrund.

Voraussetzung für die MRT sind hohe statische Magnetfelder. Durch die Einstrahlung von elektromagnetischen Hochfrequenz-Feldern in Kombination mit niederfrequenten Magnetfeldern in der Größenordnung von einigen Millitesla werden Schnittbilder erzeugt, die im Vergleich zur CT einen hohen Weichteilkontrast besitzen. Das Verfahren eignet sich somit hervorragend zur bildlichen Unterscheidung von gesunden bzw. krankhaft veränderten Gewebestrukturen. Durch die Entwicklung von ultraschnellen Bildgebungstechniken gelang es in den letzten Jahren weiterhin, die anfangs sehr lange Untersuchungsdauer auf wenige Minuten bzw. Sekunden zu reduzieren. Dadurch besteht die Möglichkeit, auch funktionelle Gewebeinformationen zu erhalten, wie z. B. über Angiogenese (Ausbildung neuer Gefäßstrukturen) und Mikrozirkulation. Gegenüber der Positronenemissionstomographie (PET), einem nuklearmedizinischen Schnittbildverfahren, s. o., das vergleichbare funktionelle Informationen liefert, ist die hohe räumliche Auflösung der MRT und die Tatsache, dass bei der MRT keine radioaktiven Stoffe oder ionisierenden Strahlen verwendet werden, ein großer Vorteil. Letzteres gilt auch im Vergleich zu einer funktionellen Untersuchung mit der CT. Aus Sicht des Strahlenschutzes sollte nach Möglichkeit die MRT-Untersuchung einer CT-Untersuchung vorgezogen werden, wenn sich dadurch ähnlich zuverlässige Diagnosen stellen lassen.

Für die Abschätzung der Häufigkeiten von MRT-Untersuchungen wurden - analog zu den röntgendiagnostischen Verfahren - die Daten der KBV, PKV sowie des statistischen Bundesamtes verwendet. Dagegen wird die Abschätzung der Häufigkeit von Ultraschalluntersuchungen mithilfe von Leistungs-Positionen als nicht sinnvoll erachtet, da Sonographien häufig über Pauschalen abgerechnet werden. Entsprechend werden hierzu keine Ergebnisse vorgestellt.

Eine Abschätzung der MRT-Häufigkeit ist in [Teil B - IV - 1.4](#) gegeben.

### 1.5 Qualitätssicherung (*Quality assurance*)

Mit Inkrafttreten der StrlSchV im Jahr 2001 und der überarbeiteten Regelungen der RöV im Jahr 2002 wurde die rechtliche Basis für verschiedene Maßnahmen geschaffen, die das Ziel haben, die medizinische Strahlenexposition zu reduzieren und den Strahlenschutz der Patienten zu verbessern.

So wird beispielsweise ausdrücklich gefordert, dass vor jeder Anwendung ionisierender Strahlung oder radioaktiver Stoffe am Menschen durch einen fachkundigen Arzt festzustellen ist, dass der gesundheitliche Nutzen der Anwendung das Strahlenrisiko überwiegt. Der Fachausdruck hierfür ist die „rechtfertigende Indikation“. Die korrekte Feststellung der rechtfertigenden Indikation wird in regelmäßigen Abständen von den ärztlichen Stellen überprüft.

Darüber hinaus sind – als Mittel zur Optimierung des Strahlenschutzes in der radiologischen und nuklearmedizinischen Diagnostik – diagnostische Referenzwerte (DRW) zu beachten. Die DRW werden vom BfS für häufige oder dosisintensive Verfahren festgesetzt, um dem Arzt eine Orientierungshilfe zu geben, welche Dosiswerte – gemittelt über eine größere Anzahl von Untersuchungen – eingehalten bzw. nicht überschritten werden sollen. Die Einhaltung der DRW wird ebenfalls in regelmäßigen Abständen von den ärztlichen Stellen überprüft. Werden die DRW wiederholt und ungerne rechtfertigt nicht eingehalten bzw. überschritten, so ist es die Aufgabe der ärztlichen Stellen, zusammen mit dem verantwortlichen Arzt mögliche Fehlerquellen zu identifizieren. Ziel ist es, durch eine persönliche Beratung zu einer Verbesserung der Untersuchungsqualität zu gelangen. Mittel- und langfristig erwarten BMUB und BfS, dass durch die Einführung der DRW die medizinische Strahlenexposition reduziert werden kann.

Durch die Pflicht, Patienten nach früheren radiologischen Untersuchungen zu befragen sowie radiologische Bilder an nachbehandelnde Ärzte weiterzugeben, sollen Wiederholungsuntersuchungen vermieden werden. Auch der Röntgenpass soll dazu beitragen, unnötige Röntgenuntersuchungen zu vermeiden. Leider haben sich die Erwartungen an die Einführung eines Röntgenpasses bisher noch nicht erfüllt, da sich die Pflicht, Röntgenpässe aktiv anzubieten, in der Praxis noch nicht ausreichend durchgesetzt hat.

Die Einführung dosissparender Untersuchungstechniken wie z. B. die Verwendung von Belichtungsautomatiken, gepulster Durchleuchtung, des „Last Image Hold“ bei Durchleuchtungen und interventionellen Eingriffen (d. h., das letzte Durchleuchtungsbild bleibt nach Abschaltung der Röntgenstrahlung auf dem Monitor erhalten), der Einsatz der Strom-

und Spannungsmodulation sowie iterativer Rekonstruktionsalgorithmen bei tomographischen Verfahren und digitaler Detektortechnik, insbesondere von digitalen Vollfelddetektorsystemen (DR-Systeme), trägt ebenso zum Erreichen niedriger Dosiswerte je Röntgenuntersuchung bei wie die vorgeschriebenen Qualitätssicherungsmaßnahmen in den Röntgeneinrichtungen.

CT und interventionelle Maßnahmen sind zwar dosisintensive radiologische Verfahren, stellen aber durch eine wesentlich genauere und umfangreichere Diagnosestellung bzw. durch den Ersatz risikoreicher alternativer Therapieformen einen großen diagnostischen und therapeutischen Nutzen für die einzelnen Patienten dar. Die „Leitlinien der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung in der Röntgendiagnostik bzw. Computertomographie“ beschreiben, welche Bildqualität für bestimmte Untersuchungen erforderlich ist und wie diese mit möglichst geringer Dosis erreicht werden kann. Die ärztlichen Stellen überwachen deren Einhaltung und geben Hinweise zur Herabsetzung der Dosis und Verbesserung der Bildqualität. Aus den Jahresberichten mehrerer ärztlicher Stellen ist zu ersehen, dass sowohl leichte als auch schwere Qualitätsmängel seit der Einführung der Qualitätsüberwachung und der Beratung durch die ärztlichen Stellen kontinuierlich seltener geworden sind.

Auch bei Ausschöpfung aller Maßnahmen der technischen Qualitätssicherung ist die streng an der notwendigen diagnostischen Fragestellung orientierte rechtfertigende Indikation mit einer damit verbundenen möglichen Reduktion der Untersuchungshäufigkeit die wirksamste Methode, die Strahlenexposition der Patienten zu verringern.

## 2. Therapeutische Strahlenanwendungen (*Therapeutic applications of radiation*)

Die Strahlentherapie (Radiotherapie) stellt - neben Operation und Chemotherapie - die dritte Säule der modernen Krebstherapie dar. Häufig kommen sogenannte multimodale Therapiekonzepte zum Einsatz. Dabei werden verschiedene Behandlungsmöglichkeiten miteinander kombiniert. Beispielsweise kann einer operativen Tumorentfernung eine Radiochemotherapie folgen, also eine Strahlentherapie kombiniert mit einer Chemotherapie.

### 2.1 Strahlentherapie (*Radiotherapy*)

Im Vergleich zur radiologischen und nuklearmedizinischen Diagnostik ist die Anwendung der Strahlentherapie, von wenigen Ausnahmen abgesehen, auf einen relativ kleinen, aber schwer erkrankten Teil der Bevölkerung (meist Patienten mit einer Krebserkrankung) beschränkt. Zur Behandlung des bösartigen Tumors wird eine hohe Strahlendosis in einem definierten Körperbereich („Zielvolumen“) appliziert. Gleichzeitig soll das benachbarte gesunde Gewebe so weit wie möglich geschont werden. Da in der Strahlentherapie diese hohen Dosen notwendig sind, um im erkrankten Bereich die gewünschte deterministische Wirkung zu erzielen, ist das in der Diagnostik angewendete Konzept der effektiven Dosis nicht geeignet, um eine therapeutische Strahlenexposition zu charakterisieren.

Wichtige technische Entwicklungen der letzten Zeit, wie z. B. die individuell optimierte Bestrahlungsplanung auf Basis dreidimensionaler Bilddatensätze, erlauben es, die applizierte Strahlentherapiedosis immer besser auf das Zielvolumen zu konzentrieren. Dadurch ist inzwischen auch die hoch dosierte Bestrahlung irregulär geformter Tumoren in enger Nachbarschaft zu wichtigen gesunden Organen mit guter Verträglichkeit möglich.

Zu den wichtigen Techniken gehören u. a. die bildgeführte Radiotherapie (IGRT image guided radiotherapy), bei der beispielsweise vor jeder einzelnen strahlentherapeutischen Behandlung CT-ähnliche Kontrollen der korrekten Patientenpositionierung erfolgen können, sowie die intensitätsmodulierte Radiotherapie (IMRT), bei der die Strahlendosis innerhalb eines jeden Bestrahlungsfeldes verändert (moduliert) werden kann. Eine mit diesen Techniken erreichbare bessere Konzentration der Strahlentherapie-Dosis auf das Zielvolumen („Konformität“) kann für den behandelten Patienten bedeuten, dass sich seine Heilungschancen erhöhen, während unerwünschte Nebenwirkungen seltener auftreten.

Die am häufigsten in der Strahlentherapie eingesetzte Bestrahlungsart ist die in sog. Linearbeschleunigern erzeugte, von außen durch die Haut des Patienten applizierte Photonenstrahlung (perkutane Bestrahlung). In zunehmendem Maße kommt an neu errichteten Zentren auch Teilchenstrahlung (Protonen, Schwerionen) zum Einsatz, deren grundsätzlich vorteilhafte physikalische Eigenschaften eine bessere Schonung gesunden Körpergewebes erwarten lassen. Hinsichtlich des resultierenden Nutzen-Risiko-Verhältnisses wird sie derzeit noch im Rahmen klinischer Studien bewertet. Als weitere Alternative steht die sog. Brachytherapie zur Verfügung, bei der eine radioaktive Strahlenquelle in direkter räumlicher Nähe zum Zielvolumen platziert wird.

Unverzichtbar für die Strahlentherapie ist eine ständige Qualitätssicherung, die auch eine sorgfältige Überprüfung des Behandlungserfolges (Nachsorge) über einen ausreichend langen Zeitraum beinhaltet.

Leitlinien zu den Methoden der Strahlentherapie sowie die einzelnen Bestrahlungsindikationen werden u. a. von der Deutschen Gesellschaft für Radioonkologie e. V. DEGRO herausgegeben.

In den von der Deutschen Krebsgesellschaft herausgegebenen „Kurzgefassten interdisziplinären Leitlinien“ wird detaillierter auf die Prinzipien der Strahlentherapie sowie auf die einzelnen Bestrahlungsindikationen eingegangen.

Aktuelle Daten sind in [Teil B - IV - 2.1](#) dargestellt.

## 2.2 Nuklearmedizinische Therapie (*Therapy with radiopharmaceuticals*)

Die Radionuklidtherapie nutzt die Möglichkeit, durch die Wahl geeigneter radioaktiver Arzneimittel direkt in bzw. an der Tumorzelle zu bestrahlen. Als bekanntestes Beispiel sei hier das Radionuklid I-131 angeführt, das sich größtenteils im Schilddrüsengewebe anreichert und dort mit seiner Strahlung z. B. Schilddrüsenzellen, die übermäßig Schilddrüsenhormone produzieren, oder Tumorzellen vernichtet. Weitere wichtige Anwendungen der nuklearmedizinischen Therapie sind:

- die Radiosynoviorthese, d. h. ein Therapieverfahren zur weitgehenden Wiederherstellung der ursprünglichen Gelenkinnenhaut durch lokale Strahlenanwendung (z. B. bei Gelenkerkrankungen mit wiederkehrenden Gelenkgüssen) sowie
- die palliative Behandlung schmerzhafter Knochenmetastasen (Ziel: Schmerzlinderung bei nicht heilbarer Erkrankung).

Zunehmende Bedeutung gewinnt die Radioimmuntherapie, bei der spezifisch gegen Tumorzellen gerichtete Antikörper radioaktiv markiert werden, um die Tumorzellen gezielt durch Strahlung zu zerstören (z. B. bei Lymphomen). Weitere neuere Anwendungsbereiche nuklearmedizinischer Therapie sind z. B. die MIBG- (Methyljodbenzylguanidin) und Radiopeptid-Therapie bei neuroendokrinen Tumoren sowie die minimal-invasive selektive interne Radiotherapie (SIRT) bei inoperablen bösartigen primären Lebertumoren und Lebermetastasen.

Die Deutsche Gesellschaft für Nuklearmedizin (DGN) gibt Leitlinien heraus, die neben Empfehlungen zur klinischen Qualitätskontrolle in der Diagnostik auch Empfehlungen für die nuklearmedizinische Therapie beinhalten.

## 3. Medizinische Forschung (*Medical research*)

Sowohl für die Grundlagenforschung als auch die Erprobung neuer diagnostischer und therapeutischer Methoden bzw. Mittel sind Studien am Menschen unerlässlich. Studienteilnehmer, bei denen zum Zweck der medizinischen Forschung ionisierende Strahlung (einschließlich Röntgenstrahlung) und radioaktive Stoffe angewendet werden sollen, werden in Deutschland in besonderer Weise, nämlich durch eine Genehmigungspflicht, geschützt. Für die Erteilung dieser Genehmigungen ist seit 2001 das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) zuständig. Aktuelle Daten sind in [Teil B - IV - 3](#) dargestellt.

## 4. Herzschrittmacher (*Pacemakers*)

Seit 1977 werden keine Herzschrittmacher mit Radionuklidbatterien mehr implantiert. Auf derartige Batterien kann verzichtet werden, nachdem nichtnukleare Batterien für Herzschrittmacher mit einer Funktionsdauer bis zu 10 Jahren entwickelt wurden.

Eine Notwendigkeit, derzeit noch im Patienten implantierte Herzschrittmacher mit Radionuklidbatterien (nur noch Plutonium-238) aus Gründen der Strahlenexposition vorzeitig zu explantieren, ist nicht gegeben.

Dem Bundesamt für Strahlenschutz sind alle Explantationen von Herzschrittmachern mit Radionuklidbatterien schriftlich zu melden. Fernerhin fordert das Bundesamt für Strahlenschutz mit Zustimmung der Genehmigungsbehörden der Länder Erfahrungsberichte bei allen Kliniken, die Explantationen von Schrittmachern mit Radionuklidbatterien durchführen, an.

Die gemeldeten Implantationen und Explantationen von Herzschrittmachern mit Radionuklidquellen sind in [Teil B - IV - 4](#) zusammengefasst.

## V GRUNDLAGEN ZUM UMGANG MIT RADIOAKTIVEN STOFFEN UND IONISIERENDER STRAHLUNG

*(BASIC INFORMATION ON THE HANDLING OF RADIOACTIVE MATERIALS AND SOURCES OF IONISING RADIATION)*

Bearbeitet vom Bundesamt für Strahlenschutz

## 1. Grenzüberschreitende Verbringung radioaktiver Stoffe (*Border-crossing transport of radioactive material*)

### Rechtsgrundlagen

Nach § 3 Abs. 1 des Gesetzes über die friedliche Verwendung der Kernenergie und den Schutz gegen ihre Gefahren (Atomgesetz - AtG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juli 1985 (BGBl. I S. 1565), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 2015 (BGBl. I S. 2053), bedarf derjenige, der Kernbrennstoffe ein- oder ausführt, einer Genehmigung. § 19 Abs. 1 und 2 der Verordnung über den Schutz vor Schäden durch ionisierende Strahlen (Strahlenschutzverordnung - StrlSchV) vom 20. Juli 2001 (BGBl. I S. 1714; 2002 I S. 1459), die zuletzt durch Artikel 5 Absatz 7 des Gesetzes vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212) geändert worden ist, regelt die Genehmigungspflicht der Ein- und Ausfuhr sonstiger radioaktiver Stoffe einschließlich hochradioaktiver Strahlenquellen. Die Voraussetzungen für die Erteilung einer Genehmigung der Ein- und Ausfuhr von Kernbrennstoffen bzw. sonstiger radioaktiver Stoffe sind in § 3 Abs. 2 und 3 AtG bzw. § 22 Abs. 1 und 2 StrlSchV festgelegt. § 20 StrlSchV normiert die unter bestimmten Voraussetzungen mögliche genehmigungsfreie, jedoch anzeigepflichtige grenzüberschreitende Verbringung von sonstigen radioaktiven Stoffen oder kleinen Massen an Kernbrennstoffen. Ausnahmen von der Genehmigungs- bzw. Anzeigepflicht werden in § 21 Abs. 1 StrlSchV geregelt. Zuständige Behörde für die Erteilung dieser Ein- und Ausfuhr genehmigungen und die Bearbeitung der Anzeigen nach deren zollamtlicher Abfertigung (Nicht-EU-Staaten) ist nach § 22 Abs. 1 AtG das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Für die Genehmigung der Beförderung von Kernbrennstoffen und Großquellen ist nach § 23 Abs. 1 Nr. 3 AtG das Bundesamt für Strahlenschutz zuständig. Großquellen im Sinne des Gesetzes sind gemäß § 23 Abs. 2 AtG radioaktive Stoffe, deren Aktivität je Beförderungs- oder Versandstück den Aktivitätswert von 1000 Terabequerel ( $10^{15}$  Bq) übersteigt.

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau- und Reaktorsicherheit (BMUB) lässt sich im Rahmen seiner Fachaufsicht (§ 22 Abs. 3 AtG) u. a. jährlich über den Umfang und die Entwicklung der Ein- und Ausfuhr von Kernbrennstoffen, von sonstigen radioaktiven Stoffen und umschlossenen Strahlenquellen berichten.

### Verfahren

Gemäß § 2 Abs. 1 S.1 AtG unterscheidet man im Hinblick auf radioaktive Stoffe zwischen Kernbrennstoffen und sonstigen radioaktiven Stoffen. Kleine Massen von Kernbrennstoffen gelten nach § 2 Abs. 3 S. 1 AtG als sonstige radioaktive Stoffe.

*Kernbrennstoffe (ohne Kernbrennstoffe nach § 2 Abs. 3 AtG)*

In der Bundesrepublik Deutschland ist die Ausfuhr von Kernbrennstoffen gemäß § 3 Abs. 1 AtG immer genehmigungspflichtig. Die Einfuhr ist grundsätzlich genehmigungspflichtig, es sei denn, die Kernbrennstoffe werden nur in Kleinmengen (welche je nach Anteil des spaltbaren Materials gestaffelt sind) in das Bundesgebiet verbracht und es ist dafür Vorsorge getroffen, dass die zu verbringenden Kernbrennstoffe nach der Einfuhr erstmals an Personen/Institutionen abgegeben werden, denen eine Genehmigung nach §§ 6, 7 oder 9 AtG erteilt ist. In diesen Fällen besteht lediglich eine Anzeigepflicht (§ 20 Abs. 3 StrlSchV).

*Sonstige radioaktive Stoffe, Kernbrennstoffe nach § 2 Abs. 3 AtG (max. 15 g oder max. 15 g/100 kg spaltbar)*

Aus § 19 Abs. 2 Nr. 2 StrlSchV ergibt sich die Genehmigungspflicht für die grenzüberschreitende Verbringung sonstiger radioaktiver Stoffe, deren Aktivität je Versandstück das  $10^8$ -fache der in dieser Norm festgeschriebenen Freigrenzen beträgt oder überschreitet und für Kernbrennstoffe im Sinne des § 2 Abs. 3 AtG. Der Regelungsbereich von § 19 Abs. 2 Nr. 2 StrlSchV beschränkt sich auf die Ausfuhr sonstiger radioaktiver Stoffe und Kernbrennstoffe nach § 2 Abs. 3 AtG aus dem Geltungsbereich dieser Verordnung in einen Nicht-EU-Staat.

Aus § 20 Abs. 1 Nr. 2 StrlSchV lassen sich die Konstellationen entnehmen, in denen lediglich eine Anzeige der grenzüberschreitenden Verbringung erforderlich ist. So bedarf insbesondere die Ausfuhr sonstiger radioaktiver Stoffe oder von Kernbrennstoffen gemäß § 2 Abs. 3 AtG, die nicht von dem Genehmigungsvorbehalt von § 19 Abs. 2 Nr. 2 StrlSchV erfasst sind, in einen Staat, der nicht Mitgliedstaat der Europäischen Union ist, einer Anzeige gegenüber dem BAFA. Ferner ist die Einfuhr sonstiger radioaktiver Stoffe oder von Kernbrennstoffen nach § 2 Abs. 3 AtG aus einem Nicht-EU-Staat grundsätzlich anzeigepflichtig, siehe § 20 Abs. 1 Nr. 1 StrlSchV.

§ 21 Abs. 1 StrlSchV fasst die Fälle zusammen, in denen weder eine Genehmigungspflicht noch eine Anzeigepflicht für die grenzüberschreitende Verbringung von radioaktiven Stoffen besteht. So gelten die dargestellten Genehmigungs- und Anzeigevorbehalte nicht für Stoffe, die in der Anlage I (genehmigungsfreie Tätigkeiten) Teil B Nr. 1 bis 6 genannt sind, siehe § 21 Abs. 1 Nr. 1 StrlSchV. Ferner ist eine zollamtlich überwachte Durchfuhr von sonstigen radioaktiven Stoffen und Kernbrennstoffen nach § 2 Abs. 3 AtG anzeige- und genehmigungsfrei, siehe § 21 Abs. 1 Nr. 2 StrlSchV. Zudem entfällt die Genehmigungs- und Anzeigepflicht insbesondere dann, wenn sonstige radioaktive Stoffe oder Kernbrennstoffe im Sinne des § 2 Abs. 3 AtG lediglich zur eigenen Nutzung im Rahmen eines genehmigten Umgangs vorübergehend grenzüberschreitend verbracht werden, siehe § 21 Abs. 1 Nr. 3 StrlSchV. Schließlich ist die grenzüberschreitende Verbringung von Konsumgütern, denen radioaktive Stoffe zugesetzt oder die aktiviert worden sind, unter den in § 108 S. 2 StrlSchV genannten Voraussetzungen genehmigungs- und anzeigefrei, § 21 Abs. 1 Nr. 4 StrlSchV.

### Hochradioaktive Strahlenquellen

Seit der Änderung der Strahlenschutzverordnung durch das Gesetz zur Kontrolle hochradioaktiver Strahlenquellen vom 18./19. August 2005 (BGBl. I S. 2365) werden bei den umschlossenen radioaktiven Stoffen zusätzlich solche unterschieden, die hochradioaktiv sind. Die Grenze für die Unterscheidung ist vom entsprechenden Radionuklid abhängig und wird in der neu eingeführten Spalte 3a in Tabelle 1 in Anlage III zur Strahlenschutzverordnung angegeben. Beispielsweise gilt eine Cobalt-60-Strahlenquelle ab einer Aktivität von 4 GBq als hochradioaktiv. Brennelemente und verfestigte hochradioaktive Spaltproduktlösungen aus der Aufarbeitung von Kernbrennstoffen sind keine hochradioaktiven Strahlenquellen, siehe § 3 Abs. 2 Nr. 29 b) bb) StrlSchV. § 19 Abs. 1 und 2 StrlSchV regelt eine Genehmigungspflicht für die Einfuhr und die Ausfuhr hochradioaktiver Strahlenquellen aus bzw. in Staaten, die nicht Mitgliedsstaat der EU sind, sofern die Strahlenquelle die in § 19 Abs. 1 und 2 StrlSchV festgelegte Aktivität überschreitet, der Schutzbehälter der Strahlenquelle nicht die nach § 68 Abs. 1a StrlSchV erforderliche Kennzeichnung aufweist oder die nach § 69 Abs. 2 S. 4 StrlSchV vorgeschriebene Dokumentation nicht beigefügt ist.

Die, auch nur vorübergehende, Verbringung hochradioaktiver Strahlenquellen mit einer Aktivität unterhalb der in § 19 Abs. 1 und 2 StrlSchV festgelegten bedarf stets einer Anzeige, § 20 Abs. 1 S. 1 StrlSchV.

#### Anzeigeverfahren

Die nach § 20 Abs. 1 StrlSchV einer Anzeigepflicht unterliegende grenzüberschreitende Verbringung ist gegenüber dem BAFA anzuzeigen. Dabei ist für die Anzeige das vom BAFA vorgegebene Formular zu verwenden. Die Anzeige ist beim BAFA auf der dazu vorgesehenen Internetseite und spätestens im Zusammenhang mit der Zollabfertigung bei den zuständigen Zolldienststellen abzugeben. Die zuständige Zolldienststelle vergleicht die Anzeige mit den Frachtpapieren und bestätigt ggf. die Übereinstimmung der Angaben. Werden grobe Unregelmäßigkeiten festgestellt, wird die Sendung zurückgewiesen. In allen Fällen werden Unregelmäßigkeiten auf der Anzeige vermerkt, die dem BAFA auf elektronischem Wege übersandt wird.

#### Genehmigungsverfahren

Das BAFA prüft die Genehmigungsanträge auf Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Atom- und des Strahlenschutzrechts und erteilt die entsprechenden Genehmigungen. Die Durchführung der Ein- und Ausfuhr wird vom Zollamt auf der mitgeführten Genehmigung bestätigt, Abweichungen werden vermerkt. Bei groben Verstößen werden die Sendungen zurückgewiesen. Das BAFA erhält eine Durchschrift mit dem entsprechenden Zollvermerk.

#### Aufgabenverteilung und Zusammenarbeit der Behörden beim Vollzug

Das BAFA überprüft bei Kernbrennstoffen und Ausgangsstoffen sowohl Anzeigen als auch Genehmigungen im Nachhinein auf Übereinstimmung mit den Bestandsänderungsberichten, die gemäß Euratom-Verordnung Nr. 3227/76 monatlich von den Betreibern für die Europäische Union (EU) zu erstellen und dem BAFA in Kopie zuzuleiten sind. Darüber hinaus gehen vom BAFA monatlich Ausdrucke mit den wesentlichen Angaben zu allen Ein- und Ausfuhren von radioaktiven Stoffen an die jeweils zuständigen atomrechtlichen- bzw. strahlenschutzrechtlichen Aufsichtsbehörden der Bundesländer.

Ferner übermittelt das BAFA Angaben über erteilte Genehmigungen nach § 3 Abs. 1 AtG oder § 19 Abs. 1 S. 1 StrlSchV für die Einfuhr hochradioaktiver Strahlenquellen aus einem Staat, der nicht Mitgliedstaat der EU ist, unverzüglich dem vom BfS zu führenden Register über hochradioaktive Strahlenquellen.

Zusätzlich unterrichtet das BAFA das BMUB, sobald im Rahmen eines Ein-, Aus- oder Durchfuhrvorgangs Staaten berührt sind, die das Übereinkommen über den physischen Schutz von Kernmaterial **nicht** unterzeichnet haben. Die Überwachung der grenzüberschreitenden Verbringungen obliegt dem Bundesministerium der Finanzen oder den von ihm bestimmten Zolldienststellen (§ 22 Abs. 2 AtG).

#### Verfahren nach dem Außenwirtschaftsrecht:

- Außenwirtschaftsgesetz (AWG) bzw. Außenwirtschaftsverordnung (AWV)
- EG-Dual-Use-Verordnung

Zuständiges Ressort ist das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi); betroffen sind im Zusammenhang des vorliegenden Berichtes Waren der Kategorien 0 und 1 des Anhangs 1 der EG-Dual-UseVO. Die Anträge werden an das BAFA gerichtet und dort unter Beachtung aller relevanten Vorschriften und der internationalen Verträge bzw. Abkommen in einem abgestuften Verfahren unmittelbar oder nach Abstimmung mit den Ressorts entschieden.

#### Verordnung (Euratom) Nr. 1493/93 des Rates vom 8. Juni 1993 über die Verbringung radioaktiver Stoffe zwischen den Mitgliedsstaaten (ABl. L 148/1)

Diese Verordnung ist direkt geltendes Gemeinschaftsrecht, das keiner Umsetzung in nationales Recht bedurfte. Der Rat beabsichtigte damit, den Wegfall der Grenzkontrollen innerhalb der EU zu kompensieren und die Aufsichtsmöglichkeiten der Mitgliedsstaaten zu verbessern. Diese Verordnung gilt für die Verbringung umschlossener und anderer Strahlenquellen von einem Mitgliedsstaat in einen anderen, wenn Menge und Konzentration die Werte nach Art. 3.2 Buchstaben a) und b) der Richtlinie 96/29/Euratom überschreiten. Die Verordnung gilt nicht für

- Ausgangsstoffe und Kernbrennstoffe, weil hier die Euratom-Kernmaterialüberwachung für ausreichend erachtet wird und (nicht mehr) für

- radioaktive Abfälle, weil diese seit dem 1.1.1994 durch die Richtlinie 92/3/Euratom, zwischenzeitlich durch die Richtlinie 2006/117/Euratom aufgehoben und ersetzt, erfasst werden.

Die Regelungen der Verordnung sind nicht so strikt wie die der Richtlinie 2006/117/Euratom mit ihrem lückenlosen Konsultationsverfahren. Der Besitzer von umschlossenen und anderen Strahlenquellen, der diese von einem Mitgliedstaat in einen anderen verbracht hat, muss der zuständigen Behörde des Bestimmungsmitgliedstaates binnen 21 Tagen nach jedem Quartalsende durch die Verordnung festgeschriebene Angaben über die im Quartal erfolgten Lieferungen übermitteln. In Deutschland liegt die Zuständigkeit beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Eine Verbringung von umschlossenen Strahlenquellen muss zudem der Empfänger seiner zuständigen Behörde zusätzlich vorher ankündigen, wobei sich diese Erklärung auch auf mehrere Verbringungen erstrecken kann. Die Verbringung darf in jedem Fall erst durchgeführt werden, wenn der Empfänger der radioaktiven Stoffe dem Besitzer die behördlich bestätigte Erklärung zugeleitet hat (Art. 4 der Verordnung).

### **Richtlinie 2003/122/Euratom zur Kontrolle hoch radioaktiver umschlossener Strahlenquellen und herrenloser Strahlenquellen (ABI. L 346 v. 22. Dezember 2003)**

Um eine bessere Kontrolle u. a. auch bei der Weitergabe von hochradioaktiven Strahlenquellen zu erreichen, hat der Rat der Europäischen Union am 22. Dezember 2003 die Richtlinie zur Kontrolle hochradioaktiver umschlossener und herrenloser Strahlenquellen (Richtlinie 2003/122/Euratom des Rates) erlassen. Die Richtlinie enthält über umfangreiche Buchführungs-, Kennzeichnungs- und Unterrichtungspflichten des Besitzers auch die Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur Einrichtung eines Systems, das es ihnen ermöglicht, von einzelnen Weitergaben von Strahlenquellen angemessenen Kenntnis zu erhalten.

Seit 18./19. August 2005 ist in Deutschland das Gesetz zur Kontrolle hochradioaktiver Strahlenquellen in Kraft (BGBl. I S. 2365). Dieses Gesetz setzt die Richtlinie 2003/122/Euratom um. Kern des deutschen Gesetzes ist die Einrichtung eines bundesweiten Zentralregisters für hochradioaktive, umschlossene Strahlenquellen. Durch die zentrale Erfassung dieser Quellen wird sichergestellt, dass zuständige Aufsichts- sowie Sicherheitsbehörden jederzeit Informationen über Art, Aktivität, Besitzherrschaft, Einsatzort etc. aller in Deutschland eingesetzten hochradioaktiven Strahlenquellen erhalten können.

Das Register für hochradioaktive Strahlenquellen (HRQ-Register) wird im Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) betrieben. In diesem Register werden alle Strahlenquellen, deren Aktivität größer oder gleich den Aktivitätswerten der Anlage III Tabelle 1 Spalte 3a der StrlSchV ist, zentral erfasst. Inhalt und Struktur der zu erfassenden Daten sind innerhalb der EU einheitlich festgelegt.

### **Richtlinie 2006/117/Euratom des Rates vom 20. November 2006 über die Überwachung und Kontrolle der Verbringungen radioaktiver Abfälle und abgebrannter Brennelemente (ABI. L 337 vom 5. Dezember 2006, S. 21)**

Das Europäische Parlament hat 1988 aus konkretem Anlass eine umfassende Gemeinschaftsregelung gefordert, um grenzüberschreitende Verbringungen radioaktiver Abfälle von ihrer Entstehung bis zur Lagerung einem System strenger Kontrolle und Genehmigungen zu unterwerfen. In der Bundesrepublik Deutschland ist gemäß § 9a AtG die inländische Endlagerung vorgeschrieben.

Am 3. Februar 1992 hat der Rat die Richtlinie 92/3/Euratom zur Überwachung und Kontrolle der Verbringung radioaktiver Abfälle von einem Mitgliedstaat in einen anderen, in die Gemeinschaft und aus der Gemeinschaft (ABI. L 35 vom 12. Februar 1992, S. 24) erlassen, weil weder die Richtlinie 84/631/EWG über die in der Gemeinschaft vorzunehmende Überwachung und Kontrolle gefährlicher Abfälle, noch die Grundnormen für den Gesundheitsschutz Regelungen für radioaktive Abfälle enthielten.

Die Richtlinie 92/3/Euratom wurde durch die Richtlinie 2006/117/Euratom aufgehoben und ersetzt, um u. a. das Verfahren für die Verbringung radioaktiver Abfälle von einem Mitgliedstaat in einen anderen zu vereinfachen und die Übereinstimmung mit anderen Gemeinschaftsvorschriften und internationalen Rechtsvorschriften, insbesondere mit dem „Gemeinsamen Übereinkommen über die Sicherheit der Behandlung abgebrannter Brennelemente und über die Sicherheit der Behandlung radioaktiver Abfälle“ sicherzustellen. Zudem galt die Richtlinie 92/3/Euratom nicht für bestrahlte Brennelemente. Mit Erlass der Richtlinie 2006/117/Euratom wird der Anwendungsbereich dahingehend erweitert und zwar unabhängig davon, ob diese Brennelemente für die Rezyklierung (Wiederaufbereitung) vorgesehen sind oder nicht.

Die Mitgliedstaaten waren verpflichtet, die Richtlinie 2006/117/Euratom bis zum 25. Dezember 2008 in nationale Rechtsvorschriften umzusetzen.

### **Atomrechtliche Abfallverbringungsverordnung (AtAV) vom 31.07.1998 (BGBl. I, Seite 1918)**

Die Atomrechtliche Abfallverbringungsverordnung vom 31.07.1998 setzte die Richtlinie 92/3/Euratom vom 3. Februar 1992 zur Überwachung und Kontrolle der Verbringung radioaktiver Abfälle in nationales Recht um. Die Richtlinie diente der Kompensation des Wegfalls von Kontrollen an den Binnengrenzen der Europäischen Gemeinschaften und vereinheitlicht die Anforderungen für die Einfuhr aus Drittländern und Ausfuhr in Drittländer, die nicht Mitglied der Europäischen Gemeinschaft sind.

Für die formelle Umsetzung in eine nationale Rechtsverordnung war eine Änderung des Atomgesetzes erforderlich. Im Rahmen der am 1. Mai 1998 in Kraft getretenen Atomgesetznovelle wurde eine entsprechende Ermächtigungsvorschrift für die formelle Umsetzung dieser Richtlinie durch die Atomrechtliche Abfallverbringungsverordnung (AtAV) in das Atomgesetz aufgenommen. Mit Inkrafttreten der AtAV entfällt für die nach dieser Verordnung abzuwickelnden Verbringungen die Anwendung der Strahlenschutzverordnung (§ 19) für radioaktive Abfälle. Dieser Umstand ist nunmehr nach Inkrafttreten der Strahlenschutzverordnung vom 20. Juli 2001 in den §§ 19-22 StrlSchV berücksichtigt worden, indem die radioaktiven Abfälle aus dem Regelungsbereich ausgenommen wurden.

Zur Umsetzung der Richtlinie 2006/117/Euratom des Rates vom 20. November 2006 über die Überwachung und Kontrolle der Verbringungen radioaktiver Abfälle und abgebrannter Brennelemente (ABl. L 337 vom 5. Dezember 2006, S. 21) wurde die AtAV vom 31.07.1998 im Jahre 2009 durch eine Neufassung abgelöst. Die Vielzahl der durch die Richtlinie 2006/117/Euratom vorgegebenen Änderungen kamen einer Neugestaltung der AtAV gleich, weshalb man sich für den Weg der Änderung der AtAV in Form einer Ablösungsverordnung entschieden hat.

Die Neufassung der AtAV, jetzt **Verordnung über die Verbringung radioaktiver Abfälle oder abgebrannter Brennelemente (Atomrechtliche Abfallverordnung (AtAV) vom 30. April 2009 (BGBl. I S. 1000)**, unterscheidet sich von der AtAV vom 31.07.1998 im Wesentlichen durch die Erweiterung des Anwendungsbereichs auf bestrahlte Brennelemente, die Vereinfachung/Präzisierung des Verfahrens und die Einführung fester Fristen zur Bearbeitung von Anträgen, die Einführung eines automatischen Zustimmungsverfahrens (erforderliche Zustimmungen von Mitgliedstaaten gelten als erteilt, wenn in Gang gesetzte Fristen abgelaufen sind), die Aktualisierung des einheitlichen Begleitscheins (Antrags-, Zustimmungs- und Genehmigungsformular etc.) sowie die Neufassung der Kriterien bei Verbringungen in Drittländer.

Der Antrag zur Verbringung radioaktiver Abfälle wird nach § 6 AtAV beim BAFA gestellt. Dieses konsultiert die entsprechenden Stellen der beteiligten Staaten.

### Jahresstatistik der Ein- und Ausfuhr radioaktiver Stoffe

Die vom BAFA erstellten Ein- und Ausfuhrstatistiken radioaktiver Stoffe sind in [Teil B - V - 1](#) dieses Berichtes tabellarisch dargestellt und kommentiert.

## 2. Beförderung radioaktiver Stoffe (*Transport of radioactive material*)

Für den Transport radioaktiver Stoffe hat der Gesetzgeber im Rahmen des Atom- und Gefahrgutrechts umfassende Regelungen erlassen. Zweck der Vorschriften ist es, die mit der Beförderung radioaktiver Stoffe verbundenen Gefahren, insbesondere die schädliche Wirkung ionisierender Strahlung für Leben, Gesundheit und Sachgüter auszuschließen bzw. auf das zulässige Maß zu reduzieren.

Aktuelle Angaben über Beförderungsgenehmigungen und Transporte radioaktiver Stoffe sind in [Teil B - V - 2](#) enthalten.

## 3. Umgang mit radioaktiven Stoffen, Betrieb von Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung, Röntgeneinrichtungen und Störstrahler (*Handling of radioactive material, operation of devices for the production of ionising radiation and X-ray devices*)

Als Umgang mit radioaktiven Stoffen wird nach § 3 Abs. 2 Nr. 34 Strahlenschutzverordnung deren Gewinnung, Erzeugung, Lagerung, Bearbeitung, Verarbeitung, sonstige Verwendung und Beseitigung, soweit es sich nicht um Arbeiten im Sinne der StrlSchV § 3 Abs. 1 Nr. 2 handelt, bezeichnet.

Die Strahlenschutzverordnung trifft gemäß § 2 Abs. 1 Regelungen für die Errichtung und den Betrieb von Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlen mit einer Teilchen- oder Photonengrenzenergie von mindestens 5 Kiloelektronenvolt.

Die Röntgenverordnung (RöV) gilt gemäß § 1 RöV für Röntgeneinrichtungen und Störstrahler, in denen Röntgenstrahlung mit einer Grenzenergie von mindestens 5 Kiloelektronenvolt erzeugt werden kann und bei denen die Beschleunigung der Elektronen auf eine Energie von 1 Megaelektronenvolt begrenzt ist.

### 3.1 Anwender radioaktiver Stoffe (*User of radioactive sources*)

Die Zahl der Anwender radioaktiver Stoffe in der Bundesrepublik Deutschland ist auf vier Bereiche aufgeschlüsselt:

- Medizin einschließlich medizinischer Forschung und Lehre,
- Forschung und Lehre außerhalb der Medizin,

- Industrie und gewerbliche Wirtschaft und
- sonstige (z. B. Behörden).

Die Entwicklung der Anzahl der Anwender radioaktiver Stoffe ist in [Teil B - V - 3.1](#) wiedergegeben.

### 3.2 Radioaktive Stoffe in Konsumgütern und Industrieerzeugnissen (*Radioactive substances in consumer goods and industrial products*)

Zum Schutz des Verbrauchers ist nach der Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) bei einigen Produkten der Zusatz radioaktiver Stoffe unzulässig bzw. deren Aktivierung nur unter stark eingeschränkten Bedingungen (§ 105 StrlSchV) zulässig. Dies betrifft z. B. Lebensmittel, Spielwaren, Schmuck, kosmetische Produkte und Futtermittel. Bei bestimmten Industrieerzeugnissen und Konsumgütern bedarf der Zusatz radioaktiver Stoffe, deren Aktivierung sowie der Import und Export dieser Produkte einer Genehmigung. Außer bei Gütern mit geringer Aktivität ist ein Rücknahmekonzept Voraussetzung. Die Strahlenschutzverordnung verpflichtet den Hersteller zur kostenlosen Rücknahme des Konsumgutes und den Verbraucher zur Rückführung der Produkte nach der Nutzung.

Nach der StrlSchV können Vorrichtungen, in die radioaktive Stoffe eingefügt sind, auch genehmigungsfrei verwendet werden, wenn diese eine Bauartzulassung besitzen. Diese Möglichkeit ist allerdings an eine Reihe von Auflagen gebunden, z. B. hinsichtlich des Verwendungszwecks, der Art und Aktivität der Radionuklide, der Umhüllung radioaktiver Stoffe oder der Dosisleistung an der Oberfläche des Produkts. Bauartzugelassene Vorrichtungen sind keine Konsumgüter. Genehmigungsfrei verwendet werden demnach:

- Geräte oder andere Vorrichtungen, die umschlossene radioaktive Stoffe enthalten, und deren Bauart das BfS nach Prüfung unter Beteiligung der Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung (BAM) zugelassen hat (z. B. Ionisationsrauchmelder) und
- bestimmte Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung.

Unter diese Regelungen fällt eine große Zahl von Erzeugnissen, die vorwiegend in Wissenschaft und Technik verwendet werden. Die in diesen Produkten eingesetzten radioaktiven Stoffe sind nach dem gegenwärtigen Stand der Technik Hilfsmittel, die erst eine bestimmte Leistung eines Gerätes ermöglichen. Es handelt sich z. B. um technische Speziallampen, die dazu beitragen, Energie zu sparen oder Ionisationsrauchmelder, die das Funktionieren lebensrettender Warnvorrichtungen garantieren.

#### **Werkstoffprüfungen, Füllstandsmessungen, Dicken- und Dichtemessungen**

Nach der StrlSchV muss im Allgemeinen die Verwendung von umschlossenen Strahlenquellen für Werkstoffprüfungen, Füllstandsmessungen, Dicken- und Dichtemessungen von der zuständigen Behörde genehmigt werden. Die in der Materialprüfung Beschäftigten gehören zum Kreis der beruflich strahlenexponierten Personen. Für Werkstoffprüfungen ist Ir-192 das weitaus am häufigsten verwendete Radionuklid. Es ist besonders geeignet für Prüfungen an 1 bis 7 cm dicken Eisenteilen und besitzt eine sehr hohe spezifische Aktivität, so dass die Strahlenquelle in ihren Abmessungen sehr klein gehalten werden kann. Das am zweithäufigsten verwendete Radionuklid Co-60 wird vorzugsweise bei Eisenteilen mit Dicken zwischen 5 und 15 cm eingesetzt. Die heute üblicherweise eingesetzten Aktivitäten liegen im Bereich von 0,1 bis 5 Terabecquerel.

Füllstandmessgeräte arbeiten in der Regel mit Gammastrahlern (Co-60 und Cs-137) mit einer Aktivität bis zu 300 Gigabecquerel. Die Messung beruht auf der von der Dichte abhängigen Absorption der ionisierenden Strahlung. Quelle und Detektor sind im Allgemeinen so gut abgeschirmt, dass praktisch kein Kontrollbereich entsteht. Außerdem sind die Geräte meistens an schwer zugänglichen Stellen eingebaut, die von Arbeitsplätzen weit entfernt sind, so dass keine erhöhte Exposition der Arbeitskräfte auftreten kann.

Zur Dicken- und Dichtemessung werden im Wesentlichen die Radionuklide Kr-85, Sr-90 und Pm-147 als Betastrahler sowie Co-60 und Cs-137 als Gammastrahler benutzt. Die Aktivitäten können bis zu 50 Gigabecquerel betragen. Geräte mit Betastrahlung werden in der Papier-, Textil-, Gummi- und Kunststoffindustrie eingesetzt, solche mit Gammastrahlung in der Holz-, Schaumstoff- und Stahlindustrie zur Dickenmessung, in der Lebensmittelindustrie und in der chemischen Industrie zur Dichtemessung.

#### **Strahlenexposition durch den Umgang mit radioaktiven Stoffen und Störstrahlern**

Ein mögliches Risiko für die Bevölkerung durch den Umgang mit Industrieerzeugnissen hängt nicht nur von der Art und Menge der verwendeten Radionuklide sowie deren Verarbeitung ab, sondern auch von der Verbreitung der Erzeugnisse. Der Umgang mit diesen Erzeugnissen, d. h. die Herstellung, die Bearbeitung, die Lagerhaltung, der Gebrauch sowie der Handel und die Beseitigung wird daher in der Bundesrepublik Deutschland durch ein differenziertes Anzeige- und Genehmigungssystem geregelt. Unter bestimmten Voraussetzungen wird ein genehmigungsfreier Umgang ermöglicht, insbesondere für Geräte oder andere Vorrichtungen mit umschlossenen radioaktiven Stoffen, deren Bauart vom BfS zugelassen worden ist oder deren Aktivität festgelegte Freigrenzen nach Anlage III Tabelle 1 StrlSchV unterschreitet.

Neben den gesetzlichen Sicherheitsvorkehrungen ist der Grundsatz zu beachten, dass mit der Anwendung ein gerechtfertigter Vorteil verbunden sein muss.

### 3.3 Hochradioaktive Strahlenquellen (HRQ) (*High-activity sealed sources (HASS)*)

Seit 17. August 2005 ist in Deutschland das Gesetz zur Kontrolle hochradioaktiver Strahlenquellen in Kraft (BGBl I S. 2365). Das Gesetz setzt die Richtlinie 2003/122/Euratom um, in der für die Mitgliedstaaten der EU einheitliche Vorgaben zur Kontrolle dieser Strahlenquellen verbindlich festgelegt sind. Kern des deutschen Gesetzes ist die Einrichtung eines bundesweiten Registers für hochradioaktive umschlossene Strahlenquellen. Durch die zentrale Erfassung dieser Quellen wird sichergestellt, dass zuständige Aufsichts- sowie Sicherheitsbehörden jederzeit Informationen über Art, Aktivität, Besitzherrschaft, Standort etc. aller in Deutschland eingesetzten hochradioaktiven Strahlenquellen erhalten können.

Das Register für hochradioaktive Strahlenquellen (HRQ- Register) wird vom BfS betrieben. In diesem Register werden alle Strahlenquellen, die in Deutschland im Verkehr sind und deren Aktivität die jeweils durch die Strahlenschutzverordnung vorgegebene, nuklidspezifische Aktivität überschreitet (Aktivität größer als 1/100 des  $A_1$ -Wertes gemäß StrlSchV, Anlage III, Tabelle 1, Spalte 3a: z. B. Ir-192 > 10 GBq, Co-60 > 4 GBq) zentral erfasst. Inhalt und Struktur der zu erfassenden Daten sind durch die o. g. Richtlinie der Euratom innerhalb der EU einheitlich festgelegt. Der aktuelle Erfassungsstand ist aus [Teil B - V - 3.3](#) zu entnehmen.

In Deutschland existiert für umschlossene Strahlenquellen ein breites Anwendungsfeld. Während hochradioaktive Strahlenquellen in der Medizin überwiegend in der Strahlentherapie eingesetzt werden, verwendet die Industrie sie häufig für die zerstörungsfreie Werkstoffprüfung, z. B. für Schweißnahtprüfungen an Rohrleitungen mittels mobiler Strahlenquellen (Cs-137 oder zunehmend Ir-192 und Se-75). Andere Einsatzbereiche liegen in der Forschung. Hier wird u. a. Co-60 für die Erzeugung von Gammastrahlungsfeldern und Cf-252 für die Erzeugung von Neutronenstrahlungsfeldern verwendet.

### 3.4 Betrieb von Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung, Röntgeneinrichtungen und Störstrahler (*Operation of devices for the production of ionising radiation, X-ray devices and parasitic X-ray emitters*)

Im nichtmedizinischen Bereich werden eine Vielzahl unterschiedlicher Anlagen und Vorrichtungen eingesetzt, bei denen ionisierende Strahlung bzw. Röntgenstrahlung genutzt wird. Hierzu gehören u. a. Röntgenstrahler zur Grobstrukturanalyse (z. B. Gepäckdurchleuchtungsanlagen auf Flughäfen), Vorrichtungen zur Materialanalyse (Röntgenfluoreszenzanalysatoren) oder aber auch tiermedizinische Röntgeneinrichtungen.

Der Betrieb dieser Anlagen und Vorrichtungen ist genehmigungspflichtig, es sei denn, diese Geräte sind bauartzugelassen. Die Inbetriebnahme bauartzugelassener Vorrichtungen ist bei der zuständigen Aufsichtsbehörde anzuzeigen. Bei der Anzeige sind zusätzlich organisatorische Voraussetzungen für Strahlenschutzmaßnahmen nachzuweisen. Bei Röntgeneinrichtungen, deren Bauart zugelassen werden soll, ist der erforderliche Strahlenschutz durch die konstruktive Ausführung der Röntgeneinrichtung zu gewährleisten. Der Nachweis der Wirksamkeit des konstruktiven Strahlenschutzes erfolgt u. a. durch die Prüfung der Einhaltung festgelegter Werte der Ortsdosisleistung sowie durch Prüfung der eingesetzten Sicherheitsmaßnahmen.

Weitere Quellen ionisierender Strahlung sind die so genannten Störstrahler. Störstrahler sind Geräte, bei deren Betrieb Röntgenstrahlen entstehen, ohne dass diese zu diesem Zweck betrieben werden.

Zu diesen gehören Elektronenmikroskope, Mikrowellenklystrons, Thyratrons, Hochspannungsgleichrichter und spezielle Fernseheinrichtungen, sofern diese Geräte mit einer Spannung zur Beschleunigung der Elektronen über 30 kV arbeiten und keine Bauartzulassung besitzen. Auch Radargeräte gehören zu den Störstrahlern im Sinne der Röntgenverordnung.

Zu den Störstrahlern, die auch ohne Bauartzulassung genehmigungs- und anzeigefrei betrieben werden können, gehören die Kathodenstrahlröhren zur Wiedergabe von Bildern, z. B. in Fernseh- und Datensichtgeräten, wobei letztere in den vergangenen Jahren durch neuere Entwicklungen weitgehend vom Markt verdrängt wurden. Obwohl die Betrachtungsabstände bei Datensichtgeräten nur etwa 0,5 m (ca. 3 m bei Fernsehgeräten) betragen und die zu unterstellende Betrachtungszeit mit acht Stunden im Vergleich zu Fernsehgeräten sehr viel länger ist, verursachen diese Geräte eine Strahlenexposition, die für die betroffenen Personen nur wenige Prozent der natürlichen Strahlenexposition beträgt.

### 3.5 Bestand radioaktiver Abfälle (*Stock of radioactive waste*)

In der Bundesrepublik Deutschland fallen radioaktive Abfälle an:

- beim Betrieb von Kernkraftwerken,
- aus der Stilllegungsphase von Kernkraftwerken, von Forschungs-, Demonstrations- und Unterrichtsreaktoren

- sowie von weiteren kerntechnischen Einrichtungen,
- bei der Grundlagenforschung und der angewandten Forschung,
- bei der Urananreicherung sowie bei der Herstellung von Brennelementen (kerntechnische Industrie),
- bei der Radioisotopenanwendung in sonstigen Forschungseinrichtungen, Universitäten, Gewerbe- und Industriebetrieben, Krankenhäusern oder Arztpraxen,
- bei sonstigen Abfallverursachern wie im militärischen Bereich.

Zukünftig sind darüber hinaus auch abgebrannte Brennelemente - insbesondere aus Leichtwasserreaktoren - und solche Abfälle zu berücksichtigen, die bei einer eventuellen Konditionierung dieser Brennelemente für die direkte Endlagerung anfallen werden. Ebenso ist der bei der Wiederaufarbeitung abgebrannter Brennelemente angefallene radioaktive Abfall, der zum Teil noch nach Deutschland zurückgeführt werden muss, zu berücksichtigen.

Der Bestand an radioaktiven Abfällen für die einzelnen Abfallverursachergruppen wird sowohl für radioaktive Abfälle mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung als auch für wärmeentwickelnde radioaktive Abfälle jährlich ermittelt. Teil B - V - 3.6 enthält die zusammengefassten aktuellen Daten

### 3.6 Freigabe schwach radioaktiver Stoffe

Beim Rückbau von Kernkraftwerken fallen große Materialmengen an, von denen der überwiegende Teil während des Betriebs und der Stilllegung nicht oder nur schwach radioaktiv kontaminiert oder aktiviert wurde. Den Hauptanteil bilden Baustoffe, die nach der Freigabe, d. h. der Entlassung aus der strahlenschutzrechtlichen Überwachung, wieder dem konventionellen Stoffkreislauf zugeführt werden können. Nach StrlSchV ist Freigabe sinngemäß definiert als Verwaltschaftsakt, durch den radioaktive Stoffe, bewegliche Gegenstände, Gebäude, Bodenflächen sowie Anlagen oder Anlagenteile, die aktiviert oder mit radioaktiven Stoffen kontaminiert sind, aus dem Geltungsbereich des Atomgesetzes entlassen werden.

Zur Frage, unter welchen Bedingungen schwach radioaktive Stoffe freigegeben werden können, hat sich international ein Konsens gebildet, wonach eine Freigabe solcher Stoffe dann verantwortet werden kann, wenn sie für Einzelpersonen der Bevölkerung nur zu geringfügigen Strahlenbelastungen, die allenfalls im Bereich von 10 Mikrosievert ( $\mu\text{Sv}$ ) im Kalenderjahr liegen, führt. Dieses Kriterium ist in der StrlSchV als Voraussetzung einer Freigabeentscheidung fixiert worden. Die zuständige Behörde kann davon ausgehen, dass das Freigabekriterium erfüllt ist, wenn die Höhe der Radioaktivität im freizugebenden Material (ausgedrückt z. B. in Becquerel pro Gramm Material, Bq/g) die entsprechenden radionuklidspezifischen Freigabewerte unterschreitet. Freigabewerte finden sich in Anlage III, Tabelle 1 der StrlSchV. Es kann somit direkt über eine Messung der Aktivität des freizugebenden Materials entschieden werden, ob durch eine Freigabe eine Überschreitung der Strahlenexposition von 10  $\mu\text{Sv}$  pro Person im Kalenderjahr zu erwarten wäre oder nicht. Die Errechnung der tabellierten Freigabewerte geschieht mittels komplexer radioökologischer Modelle, die verschiedene Expositionsszenarien, beispielsweise solche, die einen Deponiearbeiter betreffen, beinhalten. Über den Wert entscheidet in der Regel das restriktivste Szenarium, so dass alle weiteren Szenarien hierdurch automatisch abgedeckt sind (konservativer Ansatz). Freigabewerte liegen oft nahe an der technischen Nachweisgrenze für ionisierende Strahlung. Typische Szenarienrechnungen sind beispielsweise im Bericht der Strahlenschutzkommission (SSK) [1] von 1998 beschrieben.

Mit der Novelle der Strahlenschutzverordnung im Jahr 2001 wurde die Freigabe von radioaktiven Stoffen zur Verwendung als nicht radioaktive Stoffe erstmals ausführlich und umfassend geregelt. Das der Freigabe zu Grunde liegende Konzept war im Hinblick auf die eingeschränkte Freigabe zur Deponierung unter anderem auf der Basis der im Jahr 2001 gültigen und prognostizierten Bedingungen der konventionellen Abfallwirtschaft aufgebaut. Zwischenzeitlich haben sich das europäische und das deutsche Abfallrecht im Hinblick auf die Eigenschaften des zu entsorgenden Abfalls bedeutend verändert. Diese veränderten Voraussetzungen für die Entsorgung konventioneller Abfälle machten es erforderlich, die Modellrechnungen zur Herleitung der Freigabewerte anzupassen. Gleichzeitig konnten einige Unklarheiten der Freigaberegulungen beseitigt und Erfahrungen aus dem Vollzug positiv eingebracht werden. Hinsichtlich der Ausbreitung der Radionuklide über den Wasserpfad wurde der Einfluss der Oberflächen- und der Basisabdichtung der Deponie ausdrücklich im Modell berücksichtigt. Derartige Verbesserungen fanden im Jahr 2011 Eingang in die Änderungsverordnung zur StrlSchV. Die aktuellen Änderungen und Ergänzungen der Freigaberegulierung passen das bestehende Konzept den neuen Erfordernissen an und verbessern das Schutzniveau.

Die neue EU-Richtlinie 2013/59/Euratom enthält u. a. Aktivitätskonzentrationswerte für die Freistellung oder Freigabe von Materialien, die für jede Menge und jede Art von Feststoff als Standardwerte dienen können. Sie basieren auf den von der IAEA in der „Safety Reports Series No.44“ [2] empfohlenen Werten. Diese Aktivitätskonzentrationswerte können z. B. für die uneingeschränkte Freigabe genutzt werden. Die Richtlinie muss in den kommenden Jahren in nationales Recht umgesetzt werden.

- [1] SSK, Freigabe von Materialien, Gebäuden und Bodenflächen mit geringfügiger Radioaktivität aus anzeige- oder genehmigungspflichtigem Umgang. Empfehlung der Strahlenschutzkommission, Heft 16, Bonn 1998
- [2] Safety Reports Series No.44: „Derivation of Activity Concentration Values for Exclusion, Exemption and Clearance“, IAEA, Wien, 2005

#### 4. Meldepflichtige besondere Vorkommnisse (*Exceptional events subject to reporting*)

Die besonderen Vorkommnisse beim Umgang mit radioaktiven Stoffen, Betrieb von Beschleunigern, bei der Beförderung radioaktiver Stoffe und beim Betrieb von Röntgengeräten werden jährlich im [Teil B - V - 4](#) dieses Berichtes zusammengestellt.

## VI GRUNDLAGEN ZUR NICHTIONISIERENDEN STRAHLUNG

*(BASIC INFORMATION ON NON-IONISING RADIATION)*

Bearbeitet vom Bundesamt für Strahlenschutz

## 1. Physikalische Eigenschaften und Wirkungen nichtionisierender Strahlung (Physical characteristics and effects of non-ionising radiation)

Durch die fortschreitende technische Entwicklung ist die Bevölkerung zunehmend nichtionisierender Strahlung ausgesetzt. Dies sind vor allem niederfrequente elektrische und magnetische Felder, die durch die Elektrizitätsversorgung und –nutzung entstehen, sowie hochfrequente elektromagnetische Felder der drahtlosen Kommunikationsnetze. Weiterhin tragen in den Netzen betriebene Geräte, zum Beispiel Mobiltelefone und Tablet-Computer, maßgeblich zur Exposition bei. Der Ausbau der Mobilfunk- und Stromnetze in Deutschland sowie die Einführung und zunehmende Verbreitung neuer Technologien (Elektromobilität, Induktionsherde, Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung HGÜ, Ganzkörperscanner, kabellose Ladestationen, Smart Meter usw.) regt die öffentliche Diskussion über mögliche gesundheitliche Risiken durch die in den verschiedenen Frequenzbereichen emittierte Strahlung an. Eine vergleichsweise neue Entwicklung stellt die Anwendung nichtionisierender Strahlung am Menschen zu kosmetischen Zwecken dar. Optische Strahlungsquellen wie Laser oder IPL-Systeme (IPL = Intense Pulsed Light) werden zum Beispiel für die dauerhafte Entfernung von Haaren (Epilation) oder für die Entfernung von Tätowierungen eingesetzt.

Den Bereich der nichtionisierenden Strahlung (NIR) bilden

- statische elektrische und magnetische Felder,
- niederfrequente elektrische und magnetische Felder (Frequenzbereich über 0 bis 100 Kilohertz (kHz)) und
- hochfrequente elektromagnetische Felder (100 kHz bis 300 GHz) sowie die
- optische Strahlung, zu der
  - die ultraviolette (UV) Strahlung mit Wellenlängen zwischen 100 und 400 Nanometern (nm),
  - das sichtbare Licht (VIS) mit Wellenlängen zwischen 400 nm und 780 nm und
  - die infrarote (IR) Strahlung mit Wellenlängen zwischen 780 nm und 1 mm gehören (Abbildung G VI 1-1).

Weiterhin wird Ultraschall der nichtionisierenden Strahlung zugerechnet. Im Unterschied zu den vorgenannten Feld- und Strahlungsarten ist Ultraschall keine elektromagnetische sondern eine mechanische Erscheinung.

Im Gegensatz zur ionisierenden Strahlung fehlt der nichtionisierenden Strahlung die Energie, um in biologischen Systemen durch Ionisierungsvorgänge schädliche Radikale zu bilden. Die Wirkung niederfrequenter elektrischer und magnetischer sowie hochfrequenter elektromagnetischer Felder basiert auf Kräften, die auf elektrische Ladungen ausgeübt werden. Starke niederfrequente Felder können im Körper elektrische Felder induzieren, die zur Stimulation von Nerven und Muskelzellen führen. Hochfrequente Felder können oberhalb der Grenzwerte zu gesundheitlich relevanten Temperaturerhöhungen im Organismus führen. Die optische Strahlung liegt dagegen mit ihrem Frequenzspektrum bereits in einem deutlich höherenergetischen Bereich an der Grenze zur ionisierenden Strahlung. In diesem Bereich treten zunehmend auch molekularbiologische Wirkungen auf.




Abbildung G VI 1-1 Das elektromagnetische Spektrum  
(The electromagnetic spectrum)

## 2. Statische Felder (*Static fields*)

Der Begriff „Statische Felder“ umfasst elektrische Felder, die z. B. in Gleichspannungsanlagen auftreten, und Magnetfelder, wie z. B. das natürliche Erdmagnetfeld.

Ein statisches elektrisches Feld übt Kräfte auf elektrische Ladungen aus und führt damit zu einer Ladungsverteilung an der Körperoberfläche. Dadurch bewirkte Bewegungen von Körperhaaren oder Mikroentladungen treten bei elektrischen Feldstärken ab 20 Kilovolt pro Meter (kV/m) auf. Unangenehme Empfindungen werden ab 25 kV/m erzeugt. Statische elektrische Felder können zu elektrischen Aufladungen von nicht geerdeten Gegenständen führen. Als indirekte Wirkung kommt es beim Berühren eines solchen Gegenstands zu Ausgleichsströmen im Körper. Bei Feldstärken oberhalb von 5 bis 7 kV/m können solche Phänomene durch Funkenentladungen Schreckreaktionen auslösen. Im privaten wie beruflichen Alltag sind für derartige Funkenentladungen vor allem elektrostatische Aufladungen verantwortlich, nicht jedoch elektrische Gleichfelder von Gleichspannungsanlagen. Bisher konnten keine gesundheitlich relevanten Wirkungen statischer elektrischer Felder gefunden werden. Dies erklärt, weshalb keine Grenzwertregelungen für elektrische Gleichfelder vorliegen.

Die möglichen Wirkungsmechanismen statischer Magnetfelder sind einerseits Kraftwirkungen auf Teilchen und Gegenstände, z. B. metallische Implantate, die ein eigenes Magnetfeld besitzen oder magnetisierbar sind, und andererseits die Erzeugung elektrischer Spannungen in bewegten Körperteilen (z. B. Blutströmung). An der Aorta führt dieser Mechanismus z. B. zu einer Potenzialdifferenz von bis zu 16 Millivolt (mV) bei einem statischen Magnetfeld von 1 Tesla (T). Es ist auch abgeschätzt worden, dass die magnetohydrodynamische Interaktion in einem 5 T-Feld die Flussrate in der Aorta um bis zu 7 % verringern kann. Akute Schädwirkungen einer Exposition durch statische Magnetfelder bis 2 T auf die menschliche Gesundheit lassen sich experimentell nicht nachweisen. Konservative Analysen bekannter Wechselwirkungsmechanismen legen nahe, dass auch eine langfristige Exposition durch Magnetflussdichten von bis zu 400 Millitesla (mT) keine schädlichen Folgen für die Gesundheit hat.

Quellen statischer Felder sind z. B. Gleichspannungsanlagen, elektrifizierte Verkehrssysteme, die mit Gleichstrom betrieben werden (z. B. Straßenbahnen), Magnetschwebbahnen, Lautsprecheranlagen, Heizdecken, Dauermagneten wie z. B. an Namensschildern, und auch die sog. „Magnetheilmittel“ wie Magnetpflaster, Magnetkissen, -decken, -bänder oder -gürtel.

Die Wahrnehmung statischer Magnetfelder durch manche Tierarten spielt für ihre Orientierung eine große Rolle und ist wissenschaftlich erwiesen. Sie tritt bei Feldstärken in der Größenordnung des geomagnetischen Feldes (im Mittel 40 Mikrottesla ( $\mu$ T)) auf. Für den Menschen konnte eine derartige Wahrnehmung bisher nicht nachgewiesen werden.

In der bildgebenden medizinischen Diagnostik wird das magnetische Resonanzverfahren (Magnetresonanztomographie - MRT, englisch: nuclear magnetic resonance – NMR) angewendet. Neben medizinisch-diagnostischen Aspekten liegt der Vorteil der MRT in der Vermeidung ionisierender Strahlung. Hierbei ist der Patient statischen und zeitlich veränderlichen Magnetfeldern sowie hochfrequenten elektromagnetischen Feldern ausgesetzt. Bis heute sind keine Schwellen für eine gesundheitliche Schädigung durch statische Magnetfelder bekannt. Bei Flussdichten im Bereich von 2 bis 7 T sind nach dem derzeitigen Kenntnisstand keine schädlichen Wirkungen zu erwarten, jedoch besteht bei Bewegungen im Feld die Möglichkeit von akut auftretenden Befindlichkeitsstörungen (Übelkeit, Schwindel,...). Nach dem heutigen wissenschaftlichen Erkenntnisstand gelten die von der SSK empfohlenen Richtwerte für statische Magnetfelder als sicher [1]. Sie liegen bei Normalbetrieb der Geräte des magnetischen Resonanzverfahrens (MR) bei 2 T, für den kontrollierten Betrieb der Geräte bei 2 bis 4 T und beim Forschungsbetrieb ab 4 T.

Seit der Novellierung der 26. BImSchV sind auch Immissionen von Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsanlagen (HGÜ) gesetzlich geregelt ([Tabelle G VI 3.1](#) und [Abbildung G VI 3.1](#)). Die Begrenzung ist so gewählt, dass Störbeeinflussungen von implantierten Körperhilfen wie zum Beispiel Herzschrittmachern durch statische Magnetfelder vermieden werden.

### Literatur

- [1] Grunst M: Berichte der Strahlenschutzkommission, Heft 36, Empfehlungen zur sicheren Anwendung magnetischer Resonanzverfahren in der medizinischen Diagnostik, Bonn, 2003, ISBN 3-437-22177-9

## 3. Niederfrequente Felder (*Low-frequency fields*)

Der Bereich der niederfrequenten Felder umfasst elektrische und magnetische Wechselfelder mit Frequenzen von 1 Hertz (Hz) bis 100 Kilohertz (kHz). Niederfrequente Felder der Stromversorgung werden derzeit im Zusammenhang mit dem im Rahmen der Energiewende notwendigen Aus- und Umbau der Stromnetze verstärkt diskutiert. An der Körperoberfläche bewirken hohe elektrische Feldstärken eine mit der Frequenz wechselnde Aufladung der Körperbehaarung, die einen relativ hohen elektrischen Widerstand hat. Dadurch wird bei entsprechend hohen elektrischen Feldstärken eine Vibration des Haarschafts angeregt, die über die Berührungsezeptoren in der Haut registriert wird. Im Wesentlichen führen niederfrequente elektrische Felder zu elektrischen Strömen an der Körperoberfläche, was bei hohen Feldstärken zu einer direkten Stimulation von peripheren Rezeptoren in der Haut führen kann. Durch elektrische Aus-

gleichvorgänge zwischen Kleidung und Haut kann ein wahrnehmbares Kribbeln auftreten. Wirken magnetische Felder auf den Menschen ein, kommt es im Organismus zur Induktion von Wirbelströmen, die bei Überschreitung von bestimmten Schwellenwerten Nerven- und Muskelzellen erregen können.

Im Alltag ergibt sich die Exposition der Bevölkerung im niederfrequenten Bereich hauptsächlich aus den elektrischen und magnetischen Feldern, die durch die Stromversorgung (50 Hz), mit Netzstrom elektrisch betriebene Geräte und elektrifizierte Verkehrssysteme wie Eisenbahnen (16,7 Hz) entstehen. Felder im Frequenzbereich einiger Kilohertz entstehen zum Beispiel durch die integrierten Vorschaltgeräte in Kompaktleuchtstofflampen.

In der 26. BImSchV (26. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes; Verordnung über elektromagnetische Felder; gültig seit 1. Januar 1997, neugefasst durch Bek. v. 14.8.2013) sind Grenzwerte für niederfrequente Felder von ortsfesten Niederfrequenzanlagen geregelt (Tabelle G VI 3.1 und Abbildung G VI 3.1. Sie sind abgeleitet von der Begrenzung der im menschlichen Körper induzierten elektrischen Feldstärke, zum Beispiel 20 mV/m für 50 Hz: Grundlage sind entsprechende Empfehlungen der ICNIRP im Dokument „Guidelines for limiting exposure to time-varying electric and magnetic fields (1 Hz - 100 kHz)“. Für die Stromnetzfrequenz 50 Hz betragen die Grenzwerte 100 µT und 5 kV/m. Bisher gibt es keinen wissenschaftlichen Nachweis für gesundheitsschädigende Effekte auf Grund von Expositionen unterhalb der in der Verordnung festgelegten Grenzwerte.

**Tabelle G VI 3.1 Grenzwerte für feststehende Niederfrequenz- und Gleichstromanlagen (26. BImSchV)**  
(Limit values for fixed low-frequency and DC installations - 26<sup>th</sup> BImSchV)

Frequenz f (Hertz)	elektrische Feldstärke E (Kilovolt pro Meter)	magnetische Flussdichte B (Mikrotesla)
0	-	500*
1-8	5	40.000/f <sup>2</sup>
8 - 25	5**	5.000/f
25 - 50	5	200***
50 - 400	250/f	200
400 - 3.000	250/f	80.000/f
3.000 - 10.000.000	0,083	27

\* Seit der Novellierung der 26. BImSchV sind auch Immissionen von Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsanlagen (HGÜ) gesetzlich geregelt. Die Begrenzung ist so gewählt, dass Störbeeinflussungen von implantierten Körperhilfen wie zum Beispiel Herzschrittmachern durch statische Magnetfelder vermieden werden.


\*\* Für Bahnstromanlagen (Frequenz 16,7 Hertz) bedeutet die Novellierung eine Absenkung der Grenzwerte für die elektrische Feldstärke von früher 10 Kilovolt pro Meter auf jetzt 5 Kilovolt pro Meter. Für Anlagen, die vor dem 22. August 2013 errichtet wurden, gilt für eine Übergangsfrist von 5 Jahren ab Inkrafttreten der Änderungsverordnung noch der alte Grenzwert

\*\*\* Niederfrequenzanlagen mit einer Frequenz von 50 Hertz (Hz) (das heißt Anlagen der öffentlichen Elektrizitätsversorgung) dürfen die Hälfte des Grenzwerts der magnetischen Flussdichte nicht überschreiten. Für diese Anlagen gilt damit weiterhin der vor der Novellierung gültige Grenzwert von 100 Mikrotesla.

In Öffentlichkeit und Wissenschaft wird kontrovers diskutiert, ob niederfrequente Felder bei chronischer Exposition zu Erkrankungen wie Krebs führen können. So wurde in epidemiologischen Studien konsistent eine zwar geringe, aber statistisch signifikante Risikoerhöhung für eine spezielle Form der Leukämie im Kindesalter (ALL, Akute Lymphatische Leukämie) bei einer über einen längeren Zeitraum andauernden, zeitlich gemittelten Magnetfeldexposition von mehr als 0,3 – 0,4 µT beschrieben. Untersucht wurde vor allem die häusliche Magnetfeldexposition, zu der externe Quellen wie Hochspannungsleitungen einen unterschiedlich großen Beitrag leisten. Eine Ursache-Wirkungs-Beziehung ist durch den beobachteten statistischen Zusammenhang nicht nachgewiesen. Durch experimentelle Untersuchungen wie Tierstudien oder Zellkulturstudien werden die Ergebnisse der epidemiologischen Studien bisher nicht gestützt. Auf Basis dieser Datenlage hat die WHO niederfrequente Magnetfelder als möglicherweise krebserregend (Gruppe 2B) eingestuft (Gruppe 1: krebserregend, Gruppe 2A: wahrscheinlich krebserregend, Gruppe 2B: möglicherweise krebserregend, Gruppe 3: nicht klassifizierbar, Gruppe 4: wahrscheinlich nicht krebserregend).

Wenn ein ursächlicher Zusammenhang gegeben wäre, könnten der in Deutschland durchgeführte Studie von Schüz et al. von 2001 zufolge etwa 1 % der Leukämiefälle im Kindesalter durch eine erhöhte Exposition gegenüber niederfrequenten Magnetfeldern erklärt werden. Bei der Entstehung von Leukämien im Kindesalter wird derzeit von einer Kombination genetischer und umweltbedingter Faktoren ausgegangen. Zur Aufklärung der Ursachen ist weitere Forschung erforderlich.

Ebenfalls diskutiert wird ein möglicher Zusammenhang von niederfrequenten Magnetfeldern und neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer und amyotrophe Lateralsklerose (ALS, eine Erkrankung des motorischen Nervensystems, die zu einer fortschreitenden Schädigung der Nervenzellen führt, die für die Muskelbewegungen verantwortlich sind). Einige epidemiologische Studien deuten auf ein erhöhtes Erkrankungsrisiko bei einer relativ hohen, überwiegend beruflich bedingten Exposition mit niederfrequenten magnetischen Feldern hin. Eine epidemiologische Studie an der all-



**Abbildung G VI 3.1 Grenzwerte für feststehende Niederfrequenz- und Gleichstromanlagen (26. BImSchV)**  
*(Limit values for fixed low-frequency and DC installations - 26<sup>th</sup> BImSchV)*

gemeinen Bevölkerung aus der Schweiz, der allerdings nur sehr geringe Fallzahlen zugrunde liegen, zeigte ein erhöhtes Risiko für die Alzheimer-Krankheit bei Personen, die in einer Entfernung von weniger als 50 m zu einer Hochspannungsleitung wohnen. Eine weitere epidemiologische Studie aus Dänemark findet ein erhöhtes Risiko für die Alzheimer-Krankheit nur bei Personen, die in einer Entfernung von weniger als 50 m zu einer Hochspannungsleitung wohnen und älter als 75 Jahre sind. Es ist nicht geklärt, ob es sich bei diesen statistischen Zusammenhängen um einen ursächlichen Zusammenhang zwischen den niederfrequenten Feldern und dem Auftreten neurodegenerativer Erkrankungen handelt. Die Ergebnisse der epidemiologischen Studien lassen sich bisher nicht durch Laboruntersuchungen bestätigen. Auch ist bislang kein biologischer Wirkmechanismus bekannt, der die Studienergebnisse erklären beziehungsweise wissenschaftlich untermauern könnte.

Das Bundesamt für Strahlenschutz setzt sich aufgrund der vorhandenen wissenschaftlichen Unsicherheiten für Vorsorgemaßnahmen ein. Dazu gehört die Initiierung und Förderung weiterführender Forschung sowie die Bereitstellung verständlicher und verlässlicher Informationen. Die beste Vorsorge besteht darin, die Belastung durch niederfrequente elektrische und magnetische Felder so gering wie möglich zu halten. Deshalb sollten z. B. neue Stromtrassen aus Sicht des Strahlenschutzes so geplant werden, dass sie möglichst nicht zu einer zusätzlichen Exposition führen. Ist das nicht möglich, sollte die Belastung so gering wie möglich gehalten werden.

#### 4. Hochfrequente Felder *(High-frequency fields)*

Hochfrequente elektromagnetische Felder (Frequenz >100 kHz – 300 GHz) kommen im Alltag hauptsächlich bei Anwendungen zur drahtlosen Informationsübertragung vor. Hierzu gehören zum Beispiel Mobilfunkanwendungen, terrestrische Radio- und Fernsehübertragungen oder drahtlose lokale Computernetzwerke (WLAN). Hochfrequente elektromagnetische Felder dringen, abhängig von der Frequenz, unterschiedlich tief in das Gewebe ein und verursachen eine Gewebeerwärmung (thermischer Effekt). In der Medizin wird dieser Effekt zu Therapiezwecken genutzt (z.B. Diathermie, Hyperthermie).


Bei der in Abschnitt 2 erwähnten medizinischen Diagnosemethode MRT werden hochfrequente Felder zur Anregung des Kernspin-Systems genutzt.

Die Bewertung der wissenschaftlichen Forschungsergebnisse der letzten Jahrzehnte zeigt, dass ausschließlich die Gewebeerwärmung (thermischer Effekt) eine nachgewiesene Wirkung hochfrequenter elektromagnetischer Felder ist. Erst bei einer Erhöhung der Körpertemperatur um deutlich mehr als 1 °C konnten in wissenschaftlichen Untersuchungen gesundheitlich bedeutende Beeinträchtigungen beobachtet werden. Somit ist der Parameter für Maßnahmen zum Schutz vor hochfrequenten elektromagnetischen Feldern die Gewebeerwärmung.

Die Absorption hochfrequenter Felder wird durch die spezifische Absorptionsrate (SAR) beschrieben. Die SAR beschreibt die Energie, die in einer bestimmten Zeit aus einem hochfrequenten elektromagnetischen Feld aufgenommen und vor allem in Wärme umgewandelt wird, bezogen auf die Masse des absorbierenden Körpers oder Gewebes. Die SAR korreliert mit dem zu erwartenden Temperaturanstieg im Gewebe. International wird für die allgemeine Bevölkerung eine Begrenzung auf max. 0,08 W/kg, gemittelt über den ganzen Körper und 6 Minuten, empfohlen. Zum Beispiel beim Telefonieren mit einem Handy ist nur ein Teil des Körpers den Hochfrequenzfeldern ausgesetzt. Da bei einer solchen Teilkörperexposition hohe lokale Werte der SAR auftreten können, während die SAR für den gesamten Körper kaum erhöht ist, wurden für die lokale SAR zusätzliche Begrenzungen empfohlen. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass vor allem die Blutzirkulation einen raschen Temperatúrausgleich bewirkt, beträgt der empfohlene Höchstwert für den Kopf und den Körperrumpf 2 W/kg (gemittelt über 10 g Gewebe und 6 Minuten). Für die Extremitäten wird eine Begrenzung auf 4 W/kg empfohlen. Wenn die empfohlenen Höchstwerte eingehalten werden, sind die nach dem aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand nachgewiesenen gesundheitlichen Gefahren ausgeschlossen.

Aus dem empfohlenen Höchstwert für die über den ganzen Körper gemittelte SAR können Grenzwerte für Feldstärkewerte z. B. in der Umgebung von Mobilfunkanlagen abgeleitet werden. Solche Grenzwerte sind in Deutschland in der 26. BImSchV (Tabelle G VI 4.1 und Abbildung G VI 4.1) für Sendeanlagen an Standorten mit einer äquivalenten isotropen Gesamtstrahlungsleistung von 10 Watt (W) oder mehr verankert.

Volt pro Meter bzw.  
Ampere pro Meter



**Abbildung G VI 4.1 Grenzwerte der 26. BImSchV für hochfrequente Felder von ortsfesten Anlagen**  
*((Limit values of the 26th BImSchV for high-frequency fields of fixed installations))*

**Tabelle G VI 4.1 Grenzwerte der 26. BImSchV für hochfrequente Felder von ortsfesten Anlagen**  
*(Limit values of the 26th BImSchV for high-frequency fields of fixed installations)*

Frequenz f (MHz)	elektrische Feldstärke E (V/m) *	magnetische Feldstärke H (A/m)*
0,1 - 1	87	0,73/f
1 - 10	87/√f	0,73/f
10 - 400	28	0,073
400 - 2000	1,375 √f	0,0037 √f
2000 - 300.000	61	0,16

\* Effektivwerte, gemittelt über 6-Minuten-Intervalle

Zur Gewährleistung der Einhaltung der Grenzwerte dient das Verfahren zur Erteilung von Standortbescheinigungen durch die Bundesnetzagentur (BNetzA; [www.bundesnetzagentur.de](http://www.bundesnetzagentur.de)) auf der Grundlage der Verordnung über das Nachweisverfahren zur Begrenzung elektromagnetischer Felder (BEMFV). Die BNetzA ermittelt für bescheinigungspflichtige Anlagen einen standortbezogenen Sicherheitsabstand. Wenn der standortbezogene Sicherheitsabstand innerhalb des Bereichs liegt, in dem der Anlagenbetreiber über den Zutritt und Aufenthalt von Personen bestimmen kann, erteilt die BNetzA eine Standortbescheinigung. Die Anlage darf nur betrieben werden, wenn sich im kontrollierbaren Bereich keine Personen befinden, es sei denn aus betriebstechnischen Gründen. Besondere Regelungen können zum Beispiel für Amateurfunkanlagen oder bestimmte Rundfunksender anwendbar sein.

Die Bundesnetzagentur stellt auf Ihren Internetseiten seit 2003 eine EMF-Datenbank zur Verfügung (<http://emf2.bundesnetzagentur.de/karte.html>). Der Öffentlichkeit ist damit eine Online-Recherche von Messorten der EMF-Messreihen und von Standorten mit Funkanlagen, für die die BNetzA eine Standortbescheinigung erteilt hat, möglich.

Während der thermische Effekt hochfrequenter elektromagnetischer Felder unumstritten ist, werden die sogenannten nicht-thermischen Effekte von Hochfrequenzfeldern kontrovers diskutiert. Darunter versteht man biologische Effekte, die nicht mit einer Erwärmung erklärt werden können. Verschiedene nicht-thermische Effekte wie z. B. Veränderungen in der Ionendurchlässigkeit der Zellmembranen wurden an einzelnen Zellen und Zellkulturen beschrieben. Die Ergebnisse des 2008 abgeschlossenen Deutschen Mobilfunk-Forschungsprogramms zeigten in Übereinstimmung mit dem internationalen wissenschaftlichen Kenntnisstand, dass die zu Beginn des Forschungsprogramms vorgelegenen einzelnen Hinweise auf biologische und gesundheitliche Effekte durch hochfrequente elektromagnetische Felder unterhalb der geltenden Grenzwerte wissenschaftlich nicht bestätigt werden konnten. Offen sind jedoch Fragen zu möglichen Langzeitwirkungen bei einer intensiven Handynutzung von über 15 Jahren, und ob bestimmte Bevölkerungsgruppen, z.B. in Abhängigkeit von Alter und Geschlecht, empfindlicher auf hochfrequente elektromagnetische Felder reagieren.

Die Internationale Krebsforschungsagentur (IARC) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat den aktuellen Stand des Wissens über hochfrequente elektromagnetische Felder und Krebserkrankungen im Mai 2011 bewertet und diese Felder in die Gruppe 2B „möglicherweise krebserregend“ der IARC-Skala eingestuft. Die Klassifizierung basiert auf begrenzten Anhaltspunkten aus epidemiologischen Beobachtungsstudien am Menschen zu Hirntumoren und auf begrenzten Anhaltspunkten aus Laborstudien an Versuchstieren.

Das Bundesamt für Strahlenschutz setzt sich aus diesem Grund für die Umsetzung von Vorsorgemaßnahmen ein, die sich auf die Sicherstellung einer möglichst geringen Exposition durch hochfrequente elektromagnetische Felder, auf Information der Bevölkerung und auf die Koordinierung weiterführender Forschung beziehen.

## 5. Optische Strahlung (Optical radiation)

Als optische Strahlung bezeichnet man einen Teilbereich des elektromagnetischen Spektrums mit Wellenlängen zwischen 100 nm und 1 mm. Dabei umfasst die optische Strahlung die Bereiche:

- Ultraviolette Strahlung (UV)
- sichtbares Licht (VIS)
- Infrarot-Strahlung (IR)

Die ultraviolette (UV-) Strahlung ist der energiereichste Teil der optischen Strahlung. Sie umfasst den Wellenlängenbereich von 100 bis 400 Nanometer (nm). Sie grenzt im höherenergetischen Bereich unmittelbar an den Bereich der ionisierenden Strahlung, im niederenergetischen Bereich an das sichtbare Licht an. Die UV-Strahlung ist für den Menschen nicht sichtbar und kann auch nicht mit anderen Sinnesorganen wahrgenommen werden. Als sichtbares Licht bezeichnet man den Bereich des elektromagnetischen Spektrums, den Menschen sehen können. Die Wellenlängen reichen dabei von 400 bis 780 nm. Infrarotstrahlung (IR-Strahlung) wird auch als Wärmestrahlung bezeichnet. Sie schließt sich in Richtung größerer Wellenlängen – von 780 nm bis 1 mm – an das sichtbare Licht an.

Optische Strahlung wirkt auf Mensch und Natur positiv und negativ. Hauptzielorgane optischer Strahlung sind die Augen und die Haut. Ein wichtiger Faktor für die Wirkung optischer Strahlung ist die Wellenlänge. Sie bestimmt die Eindringtiefe im Gewebe und die Wechselwirkungen mit den relevanten Zielmolekülen.

Auf Grund nachgewiesener gesundheitlicher Risiken ist vor allem hinsichtlich der UV-Strahlung ein vernünftiger und umsichtiger Umgang mit optischer Strahlung notwendig.

## 5.1 UV-Strahlung (UV-radiation)

Gemäß der Klassifizierung der „International Commission on Illumination“ (<http://www.cie.co.at>) wird der Gesamtbereich der UV-Strahlung in Teilbereiche unterteilt (s. [Tabelle G VI 5.1-1](#)). Diese Einteilung orientiert sich an den in den verschiedenen Bereichen dominierenden unterschiedlichen Wirkungen der UV-Strahlung.

Geamtbereich	100 - 400 nm
UV-C-Bereich	100 - 280 nm
UV-B-Bereich	280 - 315 nm
UV-A-Bereich	315 - 400 nm

**Tabelle G VI 5.1-1 Teilbereiche des UV-Spektrums  
(Sub-ranges of the UV radiation spectrum)**

### UV- Quellen

Die wichtigste natürliche UV-Strahlenquelle ist die Sonne. Der UV-Anteil am Erdboden variiert in hohem Maße und ist vornehmlich vom Sonnenstand (geographische Breite, Tages- und Jahreszeit), vom atmosphärischen Gesamtzongehalt und der Bewölkung abhängig. Die UV-Strahlung wird im Wesentlichen durch das Ozon in der Stratosphäre und Troposphäre absorbiert. Diese Filterfunktion ist für die UV-Strahlung stark wellenlängenabhängig und setzt bei ca. 330 nm ein. Mit kleiner werdender Wellenlänge fällt die UV-Bestrahlungsstärke sehr stark ab (sogenannte UV-B-Kante). Unterhalb von ca. 290 nm ist die spektrale UV-Bestrahlungsstärke an der Erdoberfläche selbst im Sommer in unseren Breitengraden nicht mehr nachweisbar. Durch eine Verringerung der Ozonkonzentration in der Atmosphäre erhöht sich zum einen der Betrag der spektralen Bestrahlungsstärke. Zum anderen verschiebt sich die UV-B-Kante zu kürzeren Wellenlängen hin, das heißt, dass zusätzliche sehr energiereiche UV-Strahlung den Erdboden erreicht. Da die biologische Wirkung dieses Strahlungsanteils sehr groß ist, können auch kleine Änderungen des Ozongehaltes in der Stratosphäre ein durchaus ernst zu nehmendes Gefährdungspotenzial haben.

UV-Strahlung kann auch künstlich erzeugt werden. Hierzu können unterschiedliche technisch-physikalische Verfahren angewendet werden. Bedeutend sind die Erzeugung mittels Gasentladung und die Temperaturstrahler. Viele technische Strahler stellen eine Mischform aus beiden dar. Die Quellen künstlich erzeugter UV-Strahlung im Alltag sind vielfältig, da die UV-Strahlung in zahlreichen technischen und medizinischen Verfahren Anwendung findet.

### UV-Monitoring / UV-Index

Nicht zuletzt wegen der Vorgänge in der Ozonschicht der Atmosphäre ist die solare UV-Strahlung ein wichtiger Umweltparameter geworden, der weltweit ständig überwacht wird.

Seit den 1990er Jahren betreiben in Deutschland das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) und das Umweltbundesamt (UBA) zusammen mit weiteren assoziierten Institutionen ein aus zehn Stationen bestehendes Messnetz zur Erfassung der solaren UV-Strahlung. In der BfS-Station in München-Neuherberg befindet sich die Messnetzzentrale, in der die gesamten Messdaten des Messnetzes gespeichert, die Daten qualitätsgesichert und gesundheitlich bewertet werden. Das UBA betreibt drei Stationen in Zingst (Ostsee), Langen (Rheingraben bei Frankfurt) und Schauinsland (Schwarzwald). Weitere, dem UV-Messverbund assoziierte Institutionen sind: Deutscher Wetterdienst (DWD) mit einer Station in Lindenberg (Brandenburg), das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) in Kulmbach, die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) in Dortmund, die Christian-Albrechts-Universität Kiel (CAU) mit einer Messstation in Westerland auf Sylt sowie das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim (GAA-Hi) mit Stationen in Rinteln und auf Norderney. Bei der Auswahl der Messstationen wurden insbesondere die in Deutschland vorhandenen Unterschiede hinsichtlich der geografischen Breite, der Höhenlagen, des Klimas und der Lufttrübung berücksichtigt.

Ziel des Messnetzes ist es, die sonnenbrandwirksame UV-Bestrahlungsstärke an der Erdoberfläche kontinuierlich und spektral aufgelöst zu erfassen, die Bevölkerung darüber zu informieren und entsprechende Schutzempfehlungen zu geben (s. <http://www.bfs.de/DE/themen/opt/uv/schutz/einfuehrung/einfuehrung.html>). Des Weiteren werden die spektral erfassten UV-Daten herangezogen, um Erkenntnisse über den Zusammenhang zwischen der stratosphärischen Ozonkonzentration und den an der Erdoberfläche in Deutschland erfassten UV-Bestrahlungsstärken zu gewinnen.

Die Messung der solaren UV-Strahlung erfolgt an allen Stationen das ganze Jahr über zwischen Sonnenauf- und Sonnenuntergang in sechsminütigem Zeitabstand. Aus den gemessenen Spektren wird der UV-Index (UVI) als Tageshöchstwert der sonnenbrandwirksamen Bestrahlungsstärke gemittelt über 30 Minuten errechnet. Für die tägliche Berichterstattung werden in der Messnetzzentrale in München-Neuherberg jeweils zur Mittagszeit die UV-Daten aller Stationen ausgewertet und in Form der aktuellen UV-Index-Werte unter [www.bfs.de/DE/themen/opt/uv/uv-index/aktuell/aktuell\\_node.htm](http://www.bfs.de/DE/themen/opt/uv/uv-index/aktuell/aktuell_node.htm) der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus werden von April bis September montags,

mittwochs und freitags für zehn Vorhersagegebiete in Deutschland 3-Tages-UV-Prognosen erstellt und unter [www.bfs.de/uv-prognose](http://www.bfs.de/uv-prognose) präsentiert. Diese 3-Tages-Prognosen sind auch über einen auf derselben Internetseite angebotenen Newsletter erhältlich. Im Winter werden von Oktober bis März nur die maximal möglichen UV-Index-Werte bei wolkenlosen Bedingungen eines Monats veröffentlicht, da die UV-Belastung in dieser Zeit in Deutschland gering ist.

### Anwendungen

UV-Strahlung findet in zahlreichen Verfahren Anwendung. In der Medizin wird künstlich erzeugte UV-Strahlung zur Behandlung verschiedener Hautkrankheiten eingesetzt, wobei der Arzt den eigentlichen Nutzen für den Patienten gegenüber dem Risiko gesundheitlicher Schädigungen durch UV-Strahlung abwägt. In Solarien wird UV-Strahlung zu kosmetischen Zwecken angewendet.

Energiereiche kurzwellige UV-C-Strahlung wird zur Desinfektion in biologischen und medizinischen Labors oder auch in Teichpumpen verwendet, da UV-C so energiereich ist, dass Viren und Bakterien sowie Kleinstlebewesen abgetötet werden.

In der biologischen Forschung nutzt man durch UV-Strahlung anregbare Farbstoffe, um biologische Stoffwechselvorgänge an lebenden Zellen zu beobachten oder um Bestandteile von Zellen, wie zum Beispiel das Erbgut, während biologischer Arbeitsschritte in der Forschung sichtbar zu machen.

In der Mineralogie wird künstlich erzeugte UV-Strahlung zur Analyse mineralischer Bestandteile von Proben angewendet. In der Forensik dient sie der Analyse von Indizien und Tatorten, indem mit UV-Strahlung biologische Spuren wie Blut, Sperma oder Speichel nachgewiesen werden. Künstlich erzeugte UV-Strahlung wird auch in der Materialprüfung, zur Aushärtung von Stoffen (unter UV-Licht härtende Materialien in der Zahnheilkunde), in der Elektronik, der Fotolithographie und zur chlorfreien Bleiche von Zellstoffen verwendet. Eine weitere Anwendung ist das Sichtbarmachen von Sicherheitsmerkmalen wie zum Beispiel auf Ausweisungspapieren oder Zahlungsmitteln.

In Schulungen wird künstlich erzeugte UV-Strahlung zur Visualisierung von mit Fluoreszenzfarbstoffen markierten Substanzen eingesetzt – zum Beispiel zur Kontrolle, ob Hautschutzmittel richtig aufgetragen wurden oder zur Demonstration von Kreuzkontamination (Keimübertragung) innerhalb von Hygiene-Schulungen.

Auch in der Kunst wird künstlich erzeugte UV-Strahlung gerne verwendet. UV-A-Strahlung, umgangssprachlich auch als „Schwarzlicht“ bekannt, ist vor allem in Diskotheken und für Showeffekte üblich.

### Wirkungen

Natürliche wie künstlich erzeugte UV-Strahlung wirkt auf unseren Körper ein und ruft die gleichen akuten und langfristigen Wirkungen an Augen und Haut hervor. Daher wird die Verwendung von UV-Strahlung zu kosmetischen Zwecken, zum Beispiel in Solarien, aus Sicht des Strahlenschutzes als sehr bedenklich eingestuft. In Deutschland gelten für den gewerblichen Betrieb von Solarien gesetzliche Regelungen (<http://www.bfs.de/DE/themen/opt/uv/solarien/recht/regelung.html?nn=6056076>).

Wie UV-Strahlung auf Auge und Haut wirkt, hängt unter anderem davon ab, wie tief UV-Strahlung in das Gewebe eindringt. Dies ist zum einen von der Wellenlänge und zum anderen von den Gewebeeigenschaften abhängig. UV-A mit Wellenlängen von 315 nm bis 400 nm dringt tiefer ein als die kurzwelligere UV-B-Strahlung mit Wellenlängen von 280 nm bis 315 nm. UV-B-Strahlung dringt bis in die Oberschicht der Haut ein, UV-A dringt tiefer bis in die Lederhaut ein. Im Auge dringt UV-Strahlung hauptsächlich bis in die Linse vor. Nur 1 – 2 % der UV-A-Strahlung erreicht die Netzhaut (Retina). Die Durchlässigkeit des Auges ist für UV-Strahlung auch noch altersabhängig: von Geburt an bis zum 30. Lebensjahr kann zusätzlich zu den Verhältnissen im Erwachsenenauge auch UV-Strahlung mit Wellenlängen um 320 nm die Retina erreichen. Entsprechend kann das kindliche Auge gegenüber UV-Strahlung empfindlicher sein als das Erwachsenenauge ([Abbildung G VI 5.1-1](#)).

UV-Strahlung wird vom Gewebe aufgenommen (absorbiert) und bewirkt dort Veränderungen. Unter anderem schädigt UV-Strahlung die Erbsubstanz (DNS) - auch in geringer Dosis und lange bevor ein Sonnenbrand entsteht. Reparatursysteme in den Zellen beseitigen diese Schäden in aller Regel wieder. Aber häufige, lang anhaltende und intensive UV-Bestrahlungen sowie Sonnenbrände überlasten diese Systeme. Die Wahrscheinlichkeit, dass die gesetzten Schäden nicht vollständig beziehungsweise nicht fehlerfrei repariert und zu bleibenden Erbgutveränderungen (Mutationen) werden, steigt. Dermaßen geschädigte Zellen können zu Krebszellen entarten - das Hautkrebsrisiko steigt. Dass Hautkrebs UV-induziert ist, zeigt sich darin, dass in Hautkrebszellen UV-spezifische DNS-Mutationen wie Cyclobutylthymindimere (CPD) nachgewiesen werden können. Die IARC hat im Jahr 2009 die UV-Strahlung der Sonne und künstlich erzeugte UV-Strahlung in Solarien in die höchste Risikogruppe 1 "krebserregend für den Menschen" eingestuft ([Abbildung G VI 5.1-2](#)).




Abbildung G VI 5.1-1 Eindringtiefe von UV-Strahlung im menschlichen Auge  
(Penetration depth of UV in the human eye)





Abbildung G VI 5.1-2 Eindringtiefe von UV-Strahlung in der menschlichen Haut  
(Penetration depth of UV radiation in the human skin)

UV-Strahlung hat kurzfristige (akute) und langfristige (chronische) Wirkungen. Erstere treten unmittelbar oder Minuten, Stunden und Tage nach UV-Belastung auf, während letztere als Spätfolgen nach Jahren beziehungsweise Jahrzehnten sichtbar werden.

Zu den akuten Effekten an den Augen gehören Hornhautentzündung (Photokeratitis), Bindehautentzündung (Photoconjunktivitis) sowie photochemische Netzhautschäden. An der Haut treten akut die Pigmentierung (Bräunung) der Haut mit Bildung einer Lichtschwiele, Hautrötung/Sonnenbrand (Erythem), Sonnenallergie sowie fototoxische Reaktionen auf. Die Unterdrückung des Immunsystems (Immunsuppression) ist eine akute, über die Haut vermittelte, systemische Wirkung.

Die einzig bekannte positive biologische Wirkung von UV-Strahlung ist die Bildung des körpereigenen Vitamin D durch UV-B-Strahlung. Hierfür genügt nach derzeitigen Erkenntnissen, Gesicht, Hände und Arme unbedeckt und ohne Sonnenschutz zwei- bis dreimal pro Woche der Hälfte der minimalen sonnenbrandwirksamen UV-Dosis, 0,5 MED, aussetzen, also der Hälfte der Zeit, in der man sonst ungeschützt einen Sonnenbrand bekommen würde. Für Menschen mit Hauttyp II bedeutet dies bei einem UV-Index von 7 ([Abbildung G VI 5.1-3, http://www.bfs.de/DE/themen/opt/uv/uv-index/uv-index\\_node.html](http://www.bfs.de/DE/themen/opt/uv/uv-index/uv-index_node.html)) rein rechnerisch eine Bestrahlungszeit von nur ca. 12 Minuten. Längere Bestrahlungen führen laut wissenschaftlichen Studien nicht zu einem Mehr an Vitamin D, sondern erhöhen nur das Risiko für UV-bedingte Gesundheitsschäden.



**Abbildung G VI 5.1-3 Der UV-Index**  
(The UV index)

Ob ein Sonnenbrand auftritt, hängt zum einen von der UV-Dosis und zum anderen von der Empfindlichkeit der Haut gegenüber UV-Strahlung ab. Die Empfindlichkeit wiederum hängt in hohem Maße von der Bräunungsfähigkeit und der daraus resultierenden Pigmentierung der Haut ab. Weltweit werden entsprechend sechs Hauttypen unterschieden ([Tabelle G VI 5.1-2](#)). Die Hauttypen I bis IV nennt man die europäischen Hauttypen, da sie typisch für die europäische Bevölkerung sind. Hauttyp V ist typisch für Bewohner Arabiens, Nordafrikas, Indiens und für dunkle Asiaten, Hauttyp VI haben die Ureinwohner Zentralafrikas und Australiens.

**Tabelle G VI 5.1-2 Definition der Hauttypen**  
(*Definition of skin type*)

Hauttypen	Phänotyp	Bräunung	Sonnenbrandcharakteristik
Hauttyp I	sehr helle, extrem empfindliche Haut, helle Augen, rotblondes Haar, sehr häufig Sommersprossen	bräunt nie	bekommt sehr schnell Sonnenbrand - bei einem UV-Index von 8 bereits nach etwa 15 Minuten
Hauttyp II	helle, empfindliche Haut, blaue, graue, grüne oder braune Augen, blonde bis braune Haare, häufig Sommersprossen	bräunt kaum bis mäßig	bekommt oft einen Sonnenbrand - bei einem UV-Index von 8 bereits nach etwa 20 Minuten
Hauttyp III	helle bis hellbraune Haut, graue oder braune Augen und dunkelblonde bis braune Haare, Sommersprossen selten	bräunt mäßig	Sonnenbrand kann bei einem UV-Index von 8 nach etwa 30 Minuten auftreten
Hauttyp IV	hellbraune, olivfarbene Haut, braune bis dunkelbraune Augen und dunkelbraunes Haar	bräunt schnell	Sonnenbrand kann bei einem UV-Index von 8 nach etwa 40 Minuten auftreten
Hauttyp V	dunkelbraune Haut, dunkelbraune Augen, dunkelbraunes bis schwarzes Haar	-	Sonnenbrand kann bei einem UV-Index von 8 nach etwa 60 Minuten auftreten
Hauttyp VI	dunkelbraune bis schwarze Haut, dunkelbraune Augen und schwarze Haare	-	Sonnenbrand kann bei einem UV-Index von 8 nach etwa 80 Minuten auftreten

Die erforderliche Bestrahlung zum Erreichen einer Hautrötung (Erythem) wird als minimale sonnenbrandwirksame (erythemwirksame) Dosis (MED) bezeichnet. Sie beträgt beispielsweise für den Hauttyp II etwa 250 J/m<sup>2</sup>. Nach Ausbildung des UV-Eigenschutzes (Pigmentierung und Hornschichtverdickung) erhöht sich die aktuelle MED.

Fototoxische Reaktionen der Haut, die Hauterkrankungen zur Folge haben können, können durch eine Reihe von Substanzen, die in Medikamenten, aber auch in pflanzlichen Heilmitteln sowie in Kosmetika enthalten sein können, hervorgerufen werden (Tabelle G VI 5.1-3). Man spricht von einer fotosensibilisierenden Wirkung dieser Substanzen.

**Tabelle G VI 5.1-3 Die Lichtempfindlichkeit steigernde Medikamente und chemische Stoffe**  
(*Pharmaceuticals and chemical substances increasing sensitivity to light*)

Substanz	Anwendungsform
Antiseptika	Seifen
optische Aufheller	Waschmittel
Chloroquin	Antimalariamittel/Antirheumatika
Chlorothiazide	Diuretika (Arzneimittel, die zur Wasserausschwemmung eingesetzt werden)
Furocumarine	Zitrusfrüchte, Sellerie, Herkulesstaude (Bärenklau)
Sulfonamide	Antibiotika/Chemotherapeutika
Tetracyclin	Antibiotika
Triacetyldiphenylisatin	Abführmittel

Auch bestimmte Pflanzen und Lebensmittel können fotosensibilisierende Stoffe enthalten. Beispiele hierfür sind Zitrusfrüchte, Sellerie und die Herkulesstaude (auch "Bärenklau" genannt). Werden diese Pflanzen gegessen oder berührt, kann das bei anschließender Bestrahlung mit UV-Strahlung (Sonne oder Solarium) zu mehr oder weniger schwerwiegenden Hauterkrankungen führen. Bei dafür empfindlichen Personen können durch das Zusammenwirken von UV-A-Strahlung und fotosensibilisierenden Stoffen auch allergische Hautreaktionen ausgelöst werden.

Langfristige Effekte (Spätfolgen) an den Augen treten in erster Linie an der Augenlinse auf, die einen großen Anteil der in das Auge eindringenden UV-Strahlung absorbiert. Übermäßige UV-Bestrahlung ist einer der auslösenden Faktoren für den "Grauen Star" (Katarakt). Ein geringer Anteil der UV-A-Strahlung dringt bis zur Netzhaut vor. Daher wird UV-Strahlung auch als Ursache für Netzhautveränderungen und Makuladegeneration (Makula = Gelber Fleck = Ort des schärfsten Sehens) diskutiert. Weitere Krankheitsbilder, bei denen eine Abhängigkeit von UV-Strahlung mit großer Wahrscheinlichkeit vorliegt oder vermutet wird, sind das Pterygium (conjunctivae), die Pinguekula (harmlose Degeneration der Bindehaut) und die Plattenepithelkarzinome der Augenlinse bzw. der Bindehaut sowie okuläre Melanome.

Bei der Haut kann übermäßige UV-Bestrahlung vorzeitige Hautalterung und im schlimmsten Fall Hautkrebs zur Folge haben. Im Fall der vorzeitigen Hautalterung verursacht UV-A-Strahlung unter anderem die Bildung sogenannter "freier Radikale", die wiederum unter anderem eine Schädigung des Kollagens im Bindegewebe bewirken. Gleichzeitig wird die Neubildung von Kollagen verhindert. In der Folge nimmt die Straffheit der Haut ab. Gleichzeitig quellen elastische

Fasern auf, was zu einem Verlust der Dehnbarkeit der Haut führt. Es kommt zu dauerhaften Bindegewebsschädigungen und Faltenbildung. Ein Risikofaktor für vorzeitige Hautalterung sind unter anderem Sonnenbäder.

Die schwerwiegendste Spätfolge übermäßiger UV-Bestrahlung ist Hautkrebs. Unter dem Begriff "Hautkrebs" wird eine Vielzahl verschiedener Krebserkrankungen, die an der Haut entstehen oder sichtbar sind, zusammengefasst. Man unterscheidet zwischen dem "hellen" und dem "schwarzen" Hautkrebs. Helle Hautkrebsarten sind das Basalzellkarzinom und das Plattenepithelkarzinom sowie dessen Vorstufen. Betroffen sind vor allem ältere Menschen. Beim Basalzellkarzinom (oder Basaliom) handelt es sich um einen langsam wachsenden Tumor, der nur sehr selten Metastasen (Tochtergeschwülste) bildet. Er tritt vorwiegend an Hautpartien wie Gesicht, Ohren und Kopfhaut auf, die der direkten UV-Strahlung ausgesetzt sind. Die Sterblichkeit ist sehr niedrig. Da der Tumor aber lokal Gewebe zerstört, stellt die Therapie häufig ein großes kosmetisches Problem dar. Das Plattenepithelkarzinom (auch als "Spinaliom" oder "Stachelzellkrebs" bezeichnet) ist ein in das umliegende Gewebe hineinwuchernder ("invasiver"), lokal zerstörender Tumor, der ab einer bestimmten Größe auch Metastasen bilden und zum Tode führen kann. Er tritt ebenfalls an Hautpartien wie Gesicht, Handrücken und Unterarmen auf, die der direkten UV-Strahlung ausgesetzt sind. Der schwarze Hautkrebs (malignes Melanom) betrifft alle Altersstufen und ist für die meisten Todesfälle unter allen Hautkrebsarten verantwortlich. Das Melanom ist ein unterschiedlich wachsender, in der Regel braun gefärbter Tumor, der häufig und in einem ziemlich frühen Stadium Metastasen bildet und an beliebigen Hautpartien auftreten kann. Bei Früherkennung ist der Tumor überwiegend heilbar, bei verzögerter Therapie oft tödlich. Hautkrebsarten haben in der hellhäutigen Bevölkerung weltweit stärkere Zuwachsraten als alle anderen Krebserkrankungen. In Deutschland erkrankt jeder siebte Mann und jede neunte Frau bis zum Alter von 75 Jahren an Hautkrebs (helle Hautkrebsarten und schwarzer Hautkrebs) - Tendenz steigend: Alleine in Deutschland verdoppelt sich die Neuerkrankungsrate (Inzidenz) alle 10 bis 15 Jahre. Für den "schwarzen Hautkrebs" (malignes Melanom) nimmt die Inzidenz stärker zu als für alle anderen Krebsarten – und immer mehr jüngere Menschen, vor allem Frauen, erkranken daran. Am malignen Melanom versterben pro Jahr in Deutschland über 2500 Menschen.

Bei den Risikofaktoren wird für alle Hautkrebsarten zwischen konstitutionellen (angeborenen), erworbenen und Expositions-Risikofaktoren unterschieden. Der angeborene Risikofaktor für die hellen Hautkrebsarten ist der Hauttyp. Zu den erworbenen Risikofaktoren zählen die chronisch UV-geschädigte Haut, das Vorhandensein aktinischer Keratosen (rötliche, auch hautfarbene, fest haftende Rauigkeiten der Hautoberfläche; Vorstufen des Plattenepithelkarzinoms), die Erkrankung an einem hellen Hautkrebs in der eigenen Krankheitsvorgeschichte, Unterdrückung des Immunsystems zum Beispiel in Folge einer Organtransplantation oder eine durch Strahlentherapie geschädigte Haut. Expositions-Risikofaktor für das Basalzellkarzinom ist in erster Linie die intermittierende (wiederkehrende) UV-Belastung nicht an UV gewöhnter Haut. Für das Plattenepithelkarzinom ist es die lebenslang erworbene UV-Dosis (kumulative Dosis). Angeborene Risikofaktoren für den schwarzen Hautkrebs (malignes Melanom) sind der Hauttyp und die Anzahl angeborener, insbesondere großer und sehr großer Pigmentmale. Zu den wichtigsten erworbenen Risikofaktoren für das maligne Melanom zählen die Anzahl erworbener Pigmentmale, die Anzahl klinisch atypischer Pigmentmale, eine vorangegangene Erkrankung an einem malignen Melanom und malignes Melanom bei Verwandten 1. Grades (Eltern, Kinder). Als Expositions-Risikofaktoren für das maligne Melanom gelten intermittierende UV-Expositionen (z. B. Urlaube mit hoher Sonnenexposition) und Sonnenbrände. Auch die Exposition im Sonnenstudio ist ein Risikofaktor. So erhöht sich das Risiko, an einem malignen Melanom zu erkranken, um ca. 2 % mit jeder Nutzung und mit dem erstmaligen Nutzen in jungen Jahren (vor dem 35. Lebensjahr) gegenüber Niemals-Nutzung um 60 %.

Durch einen vernünftigen Umgang mit der Sonne kann das Risiko, an Hautkrebs zu erkranken, vermindert werden. Geeignete Schutzmaßnahmen ([http://www.bfs.de/DE/themen/opt/uv/schutz/tipps/tipps\\_node.html](http://www.bfs.de/DE/themen/opt/uv/schutz/tipps/tipps_node.html)) sollten darum bei jeder Tätigkeit im Freien und besonders auch im Urlaub angewendet werden. Eine Orientierungshilfe, ab wann welche Schutzmaßnahmen erforderlich sind, um sich vor zu viel UV-Strahlung zu schützen, bietet der UV-Index (UVI)(s. Abbildung G VI 5.1-3: Je höher der UVI an einem Tag ist, desto schneller kann bei ungeschützter Haut ein Sonnenbrand auftreten, und desto eher und konsequenter sollten Sonnenschutzmaßnahmen ergriffen werden.

## 5.2 Sichtbares Licht (Visible light)

Als „Licht“ wird der vom Menschen visuell wahrnehmbare Teil des elektromagnetischen Spektrums bezeichnet. Er liegt zwischen UV-Strahlung und Infrarot und macht etwa 45-50 % der eingestrahnten Sonnenenergie aus. Die Pflanzen nutzen Wellenlängen des Lichts für die Photosynthese. Die meisten Menschen können Wellenlängen zwischen circa 400 und circa 780 nm sehen, wobei die Grenzen nicht scharf zu ziehen sind. Insbesondere für den kurzwelligen Teil des sichtbaren Spektrums (Blauviolet) nimmt die Durchlässigkeit der Linse mit dem Alter ab. Licht ist nicht nur die Voraussetzung dafür, dass wir unsere Umwelt sehen können, es ist auch biologisch wirksam und beeinflusst so genannte circadiane Rhythmen wie den Schlaf-Wach-Rhythmus und die Stimmung. Im Auge dringen die Wellenlängen des sichtbaren Lichts bis zur Netzhaut (Retina) vor, in der Haut bis in die Lederhaut.

### Lichtquellen

Die wichtigste natürliche Lichtquelle ist die Sonne. Zusätzlich prägt eine Vielzahl künstlicher Lichtquellen unseren Alltag. In der Allgemeinbeleuchtung ersetzen Kompaktleuchtstofflampen und Licht emittierende Dioden (LED) zunehmend

Glühlampen und Halogenlampen. Auch in Medizin und Kosmetik wird mit Licht emittierenden Lasern, „Blitzlampen“ oder LEDs gearbeitet.

Laser (Abkürzung für Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation = Lichtverstärkung durch stimulierte Strahlungsemission) liefern kohärente, monochromatische Strahlung mit großer Energie- und Leistungsdichte sowie ausgeprägter Richtungscharakteristik. Laserstrahlen können circa 100-mal besser fokussiert werden als die Strahlung anderer Strahlungsquellen. Das menschliche Auge fokussiert diesen Strahl zusätzlich um mehrere Größenordnungen. Es trifft also sehr viel Energie auf eine kleine Fläche.

Bei den vorwiegend zu kosmetischen Zwecken eingesetzten, auch als „Blitzlampen“ bezeichneten Quellen für intensives gepulstes Licht (IPL) handelt es sich meist um Hochdruck-Xenon-Kurzbogenlampen. Ihre Strahlung ist nicht-kohärent und breitbandig. Ihr Spektrum umfasst in der Regel Wellenlängen von 250 - 1400 nm. Dieser Bereich wird anwendungsbezogen durch Filter meist auf Wellenlängen des sichtbaren Lichts und anteiliges Infrarot eingeeengt.

Licht emittierende Dioden (LED) wandeln elektrische Energie in optische Strahlung um. Je nach verwendetem Halbleiter-Material wird UV, sichtbares Licht unterschiedlicher Farbe oder Infrarot abgestrahlt. Jede einzelne LED gibt nur eine schmale Bandbreite an Wellenlängen ab, die Strahlung ist „quasimonochromatisch“. Die Abstrahlung erfolgt gerichtet, allerdings nicht so fokussiert wie beim Laser.

Kompaktleuchtstofflampen (Energiesparlampen) gehören zur Gruppe der (Gas-)Entladungslampen. Wenn Strom fließt, ionisiert sich das Füllgas im Inneren der Lampe und erzeugt UV-Strahlung. Die UV-Strahlung regt einen Leuchtstoff an der Innenseite der Röhre an, so dass sichtbares Licht entsteht.

Bei Glühlampen und Halogenlampen wird ein Glühdraht erhitzt, der Licht, vor allem aber Wärme abstrahlt. Letzteres ist der Grund für die vergleichsweise schlechte Energiebilanz. Anders als Leuchtstofflampen und LEDs geben Glühlampen und Halogenlampen („Vollspektrum-Strahler“) ein kontinuierliches Strahlungsspektrum ab, mit dem Schwerpunkt im langwelligeren (roten) Bereich. Bei der Farbwiedergabe schneiden Glühlampen und Halogenlampen etwas besser ab als Energiesparlampen oder LEDs. Allerdings erreichen auch die neuen Leuchtmittel Farbwiedergabewerte von Ra = 80-90 (Glühlampen Ra = 100).

### Anwendung

Das Hauptanwendungsgebiet künstlicher Lichtquellen ist die Beleuchtung von Räumen. Die Innenbeleuchtung umfasst Wohnräume, Arbeitsstätten aller Art sowie öffentliche Räume. Zur Außenbeleuchtung gehören im Wesentlichen die Straßenbeleuchtung und die Beleuchtung von Sportstätten. Verschiedene Normen, die zum größten Teil auf europäischer Ebene harmonisiert sind, regeln die einzelnen Anwendungsgebiete und legen quantitative und qualitative Anforderungen für Beleuchtungsanlagen fest. Mit Hilfe so genannter Tageslichtlampen sollen negative Folgen von Lichtmangel gemildert werden, z.B. die so genannte „Winterdepression“.

Einen für den Strahlenschutz relevanten Bereich stellt die zunehmende Anwendung starker optischer Strahlenquellen wie Laser der Klassen 3B und 4 oder Blitzlampen vor allem in der Kosmetik dar. Haarentfernung (Epilation), Entfernung von Tätowierungen, Entfernung von Altersflecken oder Gefäßveränderungen oder Faltenreduktion sind typische Anwendungen, die häufig von Personen ohne medizinische Ausbildung durchgeführt werden. Häufig sollen biologische Wirkungen erzielt werden, die eine Überschreitung von Grenzwerten erforderlich machen, d.h. es bestehen Risiken für die Augen und die Haut. Behandlungsfehler können zu Verbrennungen, Narbenbildung oder bleibenden Verfärbungen (Über- oder Unterpigmentierungen) der Haut führen. Werden pigmentierte Hautveränderungen oberflächlich verändert, kann die rechtzeitige Erkennung von Hautkrebs verzögert oder gar verhindert werden. Professionelle Anwenderinnen und Anwender, die starke optische Strahlenquellen am Menschen einsetzen, benötigen demzufolge umfassende Fach- und Sachkenntnisse, die derzeit nicht rechtlich verbindlich geregelt sind.

Auch für den Heimgebrauch steht eine breite Palette an Geräten zur Verfügung, in denen unter Umständen sogar starke Laser der Klassen 3B und 4 verbaut sein können. In den meisten Fällen handelt es sich allerdings um IPL-Systeme. Kontaktsensoren sollen bei diesen Geräten dafür sorgen, dass bei Verlust des Hautkontakts keine für die Augen gefährliche Strahlung mehr aus den Geräten austritt. Mögliche Schäden an der Haut bleiben davon jedoch unberührt. Die Verantwortung für die Strahlenquellen liegt in der Hand von Laien. Eine gerätespezifische Norm wird derzeit erarbeitet.

Das Gesetz zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung bei der Anwendung am Menschen (NiSG) ermächtigt die Bundesregierung die Rahmenbedingungen festzulegen, unter denen Anlagen, die nichtionisierende Strahlung aussenden können, zu kosmetischen oder sonstigen Anwendungen außerhalb der Heil- oder Zahnheilkunde betrieben werden dürfen. Desweiteren kann sie Anforderungen an die erforderliche Fachkunde von Anwenderinnen und Anwendern festlegen.

### Wirkungen

Die visuelle Wirkung von Licht auf den Menschen entsteht durch Reizung spezieller Rezeptorzellen in der Netzhaut des Auges („Stäbchen“ und „Zapfen“). Die auf die Rezeptoren einwirkenden Reize werden über den Sehnerv in die für die Verarbeitung visueller Signale verantwortlichen Bereiche des Gehirns weitergeleitet. Die Zapfen dienen dem Farbsehen, die lichtempfindlicheren Stäbchen ermöglichen Nacht- oder Dämmerungssehen – allerdings nur in Schwarz-Weiß.

Für die Wirkung von Licht als „Zeitgeber“ (melanopische Wirkung) ist maßgeblich ein dritter, ebenfalls in der Retina lokalisierter Rezeptortyp verantwortlich, die photosensitiven retinalen Ganglienzellen (psRGC). Dieser Rezeptortyp re-

agiert vor allem (aber nicht nur) auf blaues Licht und vermittelt die Unterdrückung der Ausschüttung des „Schlafhormons“ Melatonin aus der Pinealdrüse. Tagsüber fördert Licht auf diese Weise Wachheit, wirkt sich positiv auf die Leistungsfähigkeit und die Stimmung aus und beeinflusst auch den Schlaf-Wach-Rhythmus positiv. Abends und nachts, wenn der steigende Melatoninspiegel den Schlaf fördert und der Körper sich auf eine Ruhephase einstellt, kann Licht, vor allem wenn es einen hohen Blaulichtanteil hat, dem entgegenwirken.

Übersteigt die Bestrahlungsstärke bestimmte Werte, kann Licht vor allem die Augen, bei entsprechender Bestrahlungsstärke auch die Haut, photochemisch oder thermisch schädigen. Im langwelligen Teil des sichtbaren Spektrums und im Infrarot stehen thermische Wirkungen im Vordergrund, d. h. die Schäden entstehen im Wesentlichen durch Erhitzung. Bei Anwendungen im kosmetischen Bereich wird die eingestrahlte Energie meist genutzt, um bestimmte Zielstrukturen thermisch zu schädigen bzw. zu zerstören („selektive Photothermolyse“). Im kurzwelligen Teil des sichtbaren Spektrums und bei UV-Strahlung dominieren photochemische Effekte. Die aufgenommene Energie wird in chemische Reaktionsenergie umgesetzt. Wird die Energie auf Sauerstoff übertragen, können chemisch reaktive Sauerstoff-Formen entstehen, die ihrerseits Zellstrukturen und auch die Erbsubstanz DNS schädigen können. Eine bleibende Netzhautschädigung kann z. B. die Folge sein, wenn zu lange ungeschützt in die Sonne gesehen wird. (Abbildung G VI 5.1-1).

Blendung kommt durch eine Überforderung der Anpassungsmöglichkeiten des Auges bei zu hoher Lichtintensität zustande. Die Sehfähigkeit wird für eine gewisse Zeit eingeschränkt. Hinzu kommen in gewissem Maße Schutzreaktionen wie Abwend- und Lidschlussreflexe. Auch wenn die Blendung vorübergehender Natur ist: Das Risiko für Unfälle kann dadurch deutlich erhöht werden. Die Blendung von Fahrzeugführern oder Piloten durch z. B. Laserpointer ist somit alles andere als ungefährlich.

### 5.3 Infrarotstrahlung (*Infrared Radiation*)

Infrarotstrahlung (IR) wird auch als Wärmestrahlung bezeichnet und bildet den energieärmsten Teil des optischen Spektrums. IR-Strahlung wird nach der International Commission of Illumination (CIE) und der Norm DIN 5031 in drei Bänder eingeteilt: IR-A mit Wellenlängen zwischen 780 und 1400 nm, IR-B mit Wellenlängen zwischen 1400 und 3000 nm und IR-C mit Wellenlängen zwischen 3000 und 1 000 000 nm.

#### IR-Quellen

Die wichtigste natürliche Quelle für IR-Strahlung ist die Sonne. IR-Strahlung hat einen Anteil von circa 50 % an der Sonnenstrahlung, die den Erdboden erreicht. Außerdem gibt die durch die Sonneneinstrahlung erwärmte Erde IR-Strahlung ab. Die Absorption der Strahlung durch die in der Atmosphäre enthaltenen natürlichen und künstlichen Gase wie Wasser, Kohlendioxid, Ozon, Methan und Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) führt zur zusätzlichen Erwärmung der Erde. Dieser Prozess ist für den Wärmehaushalt der Erde von entscheidender Bedeutung.

Die Entdeckung bzw. der Nachweis der IR-Strahlung gelang dem deutschen Astronomen William Herschel erstmalig im Jahre 1800, als er das Sonnenlicht mit einem Prisma spektral zerlegte und dabei jenseits des roten, d. h. langwelligsten Bereichs des sichtbaren Lichts eine nicht sichtbare aber wärmende Strahlung feststellte. Die Fähigkeit zur Erwärmung von Stoffen dient auch heute noch zum Nachweis der Infrarotstrahlung. Mit Hilfe von so genannten Infrarotkameras ist es möglich, Infrarotstrahlung sichtbar zu machen.

#### Anwendung der Infrarotstrahlung

Die Anwendung von Infrarotstrahlung ist vielfältiger Natur. Infrarotkameras können unter anderem zur berührungslosen Temperaturmessung verwendet werden. Bekannter ist ihr Einsatz in so genannten Nachtsichtgeräten. Infrarot-Leuchtdioden können beispielsweise in optischen Brandmeldern Wärme erkennen. Viele „Bewegungsmelder“ müssten eigentlich „Wärmemelder“ heißen. Sie reagieren auf die Körperwärme sich nähernder Personen, d.h. auf Infrarotstrahlung. Auch für Heizzwecke werden Infrarotstrahler verwendet, zunehmend auch als großflächige Systeme wie Wandpanels oder Heizfolien. Für Wärmebehandlungen in der Industrie werden Infrarotöfen eingesetzt, z. B. für Trocknungsprozesse oder zur Kunstharz-Polymerisation. In der Elektronik wird IR-Strahlung für die drahtlose Kommunikation eingesetzt. Infrarotfernbedienungen, Infrarotschnittstellen für Computer und Lichtschranken arbeiten im Wellenlängenbereich zwischen 880 und 950 nm, da in diesem Bereich Fotodioden und Fototransistoren die höchste Empfindlichkeit aufweisen. In der Medizin aber auch im Wellness-Bereich, z. B. in Infrarot-Wärmekabinen, werden zur Wärmebehandlung des menschlichen Körpers IR-Bestrahlungslampen eingesetzt.

#### Wirkung von Infrarotstrahlung

IR-Strahlung wird von der Körperoberfläche aufgenommen und dringt je nach Wellenlänge unterschiedlich tief in das Gewebe ein. IR-A dringt im Auge bis zur Netzhaut und in der Haut bis in die Unterhaut vor, während IR-B und IR-C bereits an der Oberfläche der Haut und der Hornhaut des Auges absorbiert werden. Durch Wärmeleitung kann jedoch auch eine Erwärmung tiefer gelegener Körperschichten erfolgen.

Infrarotstrahlung mit relativ niedriger Intensität wird als angenehm empfunden. Eine unbestritten positive Wirkung ist die Wärmewirkung, auf der der Einsatz der IR-Strahlung z. B. in der Medizin zur Förderung der Durchblutung und zum Lösen von Muskelverkrampfungen beruht.

Höhere Intensitäten der IR-Strahlung sind jedoch mit gesundheitlichen Gefahren verbunden. Die körpereigenen Thermo- und Schmerzrezeptoren stellen nur in begrenztem Umfang einen effektiven Schutzmechanismus dar. Hohe thermische Belastungen durch IR-Strahlung können zu Störungen im Wärmehaushalt des Gesamtorganismus führen. Die mildeste Folge einer thermischen Überbeanspruchung ist der Hitzekrampf, eine Muskelverkrampfung, die durch einen Verlust von Körpersalzen infolge verstärkten Schwitzens zustande kommt. Durch rechtzeitiges Trinken salzhaltiger Getränke kann ein Hitzekrampf vermieden werden. Häufigste Ursache für gesundheitliche Schäden durch IR-Strahlung im Alltag ist eine zu lange und intensive Sonnenbestrahlung. Ein Sonnenstich z. B. kann auftreten, wenn besonders der ungeschützte Kopf und der Nacken längere Zeit der Sonne ausgesetzt werden. Kinder sind besonders empfindlich. Ausgedehnte Sonnenbäder sind zusätzlich zum gesundheitlichen Risiko der UV-Strahlung deshalb auch aus diesem Grund nicht zu empfehlen. Bei längerem Aufenthalt in der Sonne sollte in jedem Fall auf leichte, luftige Kleidung und eine Kopfbedeckung geachtet werden, die Luftzirkulation ermöglichen.

Steigt die Temperatur im Körperinneren (Kerntemperatur) auf ca. 40° C, kommt es durch die Erweiterung oberflächennaher Blutgefäße zu einem Blutdruckabfall mit Mangel durchblutung des Gehirns und Bewusstlosigkeit (Hitzekollaps). Die gefährlichste Wirkung von IR-Strahlung ist der Hitzschlag. Dabei führt ein Anstieg der Kerntemperatur auf über 41° C zu einem Kreislaufkollaps. Auf Grund der hohen Temperatur können dabei alle Organe thermisch geschädigt werden.

Infrarot-Strahlung mit hoher Intensität (beispielsweise Laserstrahlung) ist gefährlich für Augen und Haut. Im Auge kann der kurzwellige IR-Anteil (IR-A) unbemerkt bis zur Netzhaut gelangen und dort irreversible Schäden verursachen. Bei chronischer Bestrahlung mit starken IR-Quellen kann die Linse getrübt werden. Ein Beispiel dafür ist der so genannte „Glasbläserstar“. Weiterhin wissenschaftlich untersucht wird das Zusammenwirken von Infrarot und UV-Strahlung, insbesondere im Zusammenhang mit Hautalterungsprozessen und der Frage, ob Infrarotstrahlung die Art und Weise beeinflusst, wie Hautzellen mit UV-Schäden umgehen. Zu diesem Thema fördert das BMBF das mehrjährige Forschungsprojekt „Kombination statt Addition: UV bis IR-Strahlung in der Krebsentstehung und Alterung“ (KAUVIR).

## 6. Grenzwerte (*Limit values*)

Immissionsgrenzwerte für ortsfeste Niederfrequenz- und Gleichstromanlagen mit Nennspannungen über 1000 bzw. 2000 Volt sind in der 26. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über elektromagnetische Felder – 26. BImSchV) festgeschrieben. Weiterhin enthält die Verordnung Grenzwerte für Immissionen von ortsfesten Hochfrequenzanlagen, die an Standorten mit Gesamtstrahlungsleistungen von 10 W EIRP oder mehr betrieben werden. Die Grenzwerte schließen die wissenschaftlich nachgewiesenen Gesundheitswirkungen elektrischer, magnetischer und elektromagnetischer Felder, die von den Anlagen ausgehen, sicher aus. Die Grenzwerte beruhen auf Empfehlungen nationaler und internationaler Expertengremien. Andere feldemittierende Quellen, vor allem Verbraucherprodukte wie beispielsweise Mobiltelefone oder Induktionskochherde, unterliegen den Vorschriften des Produktsicherheitsrechts. Hierzu gehören auch Quellen, die optische Strahlung emittieren. Speziell für UV-Bestrahlungsgeräte, die zu kosmetischen Zwecken oder für sonstige Anwendungen am Menschen außerhalb der Heil- oder Zahnheilkunde gewerblich oder im Rahmen sonstiger wirtschaftlicher Unternehmungen eingesetzt werden, sind Grenzwerte in der Verordnung zum Schutz vor schädlichen Wirkungen künstlicher ultravioletter Strahlung festgelegt. Die Regelung betrifft in Sonnenstudios und vergleichbaren Einrichtungen betriebene Solarien (UV-Bestrahlungsgeräte).

Sowohl im niederfrequenten wie im hochfrequenten Bereich liegt die Exposition der Bevölkerung im Mittel weit unter den zum Schutz der Gesundheit empfohlenen Grenzwerten. Vergleichsweise hohe Expositionen können beim Betrieb von Geräten nahe am oder mit Kontakt zum Körper auftreten. Expositionen gegenüber niederfrequenten Magnetfeldern unterhalb der empfohlenen Grenzwerte wurden in einigen epidemiologischen Studien mit einem leicht erhöhten Risiko für kindliche Leukämien in Verbindung gebracht. Im Hochfrequenzbereich bestehen noch Bewertungsunsicherheiten vor allem bei Langzeitwirkungen über einen Zeithorizont von mehr als fünfzehn Jahren hinaus. Nationale und internationale Organisationen, wie z. B. die SSK, empfehlen deshalb, dass weiterhin Forschung betrieben werden muss, um mögliche biologische Wirkungen zu untersuchen und deren gesundheitliche Relevanz abschätzen zu können. Aus Vorsorgegründen sollten unnötige Expositionen zudem vermieden und unvermeidbare Expositionen möglichst gering gehalten werden.

Für den Schutz der Bevölkerung bei Exposition durch natürliche optische Strahlung gibt es keine Grenzwerte. Für die Exposition mit UV-Strahlung existieren Schwellenwerte für die UV-Dosis (Bestrahlung pro Zeiteinheit), bei deren Überschreitung mit einem Sonnenbrand zu rechnen ist (Tabelle G VI 6.1). Diese liegt beispielsweise bei Hauttyp II bei einem Wert von 250 J/m<sup>2</sup> (schädigende UV-Strahlendosis pro m<sup>2</sup> Haut, siehe Abschnitt 5.1 UV-Strahlung).

**Tabelle G VI 6.1** Schwellenwerte für die minimalen erythemwirksame Dosis (MED) für verschiedene Hauttypen in  $J/m^2$   
*(Thresholds of the minimal erythemal dose (MED) for different skin types in  $J / m^2$ )*

UV-Hauttyp	Minimale Erythemdosis in $J/m^2$
I	200
II	250
III	350
IV	450
V	800
VI	>1000

Die Internationale Kommission zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung (ICNIRP) gibt Grenzwertempfehlungen für die unterschiedlichen Wellenlängen künstlich erzeugter optischer Strahlung und die gesundheitsrelevanten Endpunkte. Die empfohlenen Werte sollen sowohl beruflich exponierte Personen als auch die Allgemeinbevölkerung vor der Schädigung durch optische Strahlung aus künstlichen Quellen schützen. Für den beruflichen Bereich sind auf diesen Empfehlungen basierende Expositionsgrenzen durch die Richtlinie 2006/25/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Mindestvorschriften zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch physikalische Einwirkungen (künstlich erzeugte optische Strahlung) sowie durch die Arbeitsschutzverordnung zu optischer Strahlung aus künstlichen Quellen (OStrV) rechtlich geregelt.

Aktuelle Themen im Bereich Nichtionisierende Strahlung finden Sie in [Teil B - VI](#).

## TABELLEN

(Überarbeitungsstand 2016)

*(TABLES)*

I. Tabellen zur natürlichen Umweltradioaktivität  
(Tables on natural environmental radioactivity)

**Tabelle T I.1 Ableitung radioaktiver Stoffe mit der Fortluft in die Atmosphäre im Zeitraum 1998 bis 2015 (Messwerte der Wismut GmbH)**

(Discharge of radioactive substances into the atmosphere with exhaust air during the period from 1998 to 2015 – Values measured by the Wismut GmbH)

Zeitraum	Fortluftmengen in $10^9 \text{ m}^3/\text{a}$	gesamte Ableitung radioaktiver Stoffe			
		Rn-222 in TBq/a *		langlebige $\alpha$ -Strahler in MBq/a *	
1998	22,1	664,7	(1201,1)	31,3	(137,1)
1999	20,8	491,3	(926,2)	30,3	(107,4)
2000	18,3	380,4	(798,2)	10,0	(99,9)
2001	14,2	316,4	(557,4)	5,3	(101,1)
2002	11,8	260,5	(447,4)	13,9	(101,1)
2003	8,6	168,4	(298,4)	13,2	(83,1)
2004	8,3	147,3	(268,1)	14,0	(82,9)
2005	7,9	105,3	(298,1)	14,7	(79,9)
2006	6,2	80,3	(268,0)	6,53	(78,3)
2007	5,0	65,2	(269,0)	5,4	(78,4)
2008	3,6	92,9	(267,6)	4,9	(77,8)
2009	3,1	98,8	(267,6)	3,1	(77,8)
2010	2,6	101,2	(267,6)	4,55	(77,8)
2011	2,1	98,6	(267,6)	2,85	(77,8)
2012	2,0	97,3	(287,6)	2,67	(74,5)
2013	1,5	89,1	(121,6)	1,44	(4,0)
2014	1,5	91,1	(121,6)	1,7	(3,6)
2015	1,5	98,1	(121,6)	1,8	(3,6)

\* Genehmigungswerte in Klammern

Tabellen

**Tabelle T I.2 Ableitung radioaktiver Stoffe mit der Fortluft in die Atmosphäre 2014 und 2015 (Messwerte der Wismut GmbH)**

(Discharge of radioactive substances into the atmosphere with exhaust air in 2014 and 2015 - Values measured by the Wismut GmbH)

Betriebs- teile der Sanierungs- betriebe	Anzahl der Abwet- terschächte und Wetterbohr- löcher		Abwetter- bzw. Abluftmengen in $10^9 \text{ m}^3/\text{a}$		Ableitung radioaktiver Stoffe			
					Rn-222 in TBq/a *		langlebige $\alpha$ -Strahler in MBq/a *	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Schlema/Alberoda	1	1	1,27	1,29	98 (120)	91 (120)	1,8 (2,0)	1,7 (2,0)
Dresden-Gittersee	1	1	0,20	0,23	0,12 (1,6)	0,12 (1,6)	0** (1,6)	0** (1,6)
Königstein	-	-	-	-	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)

\* Genehmigungswerte in Klammern  
\*\* Die Emissionen wurden nicht bilanziert, da die Konzentrationswerte unterhalb der Nachweisgrenze lagen.

**Tabelle T I.3 Flüssige Ableitung radioaktiver Stoffe in die Oberflächengewässer im Zeitraum 1998 bis 2015 (Messwerte der Wismut GmbH)**

*(Liquid discharge of radioactive substances into surface waters during the period from 1998 to 2015 – Values measured by the Wismut GmbH)*

Zeitraum	Abwassermenge in 10 <sup>6</sup> m <sup>3</sup> /a	gesamte Ableitung radioaktiver Stoffe			
		Uran in t/a*		Ra-226 in GBq/a*	
1998	14,7	3,8	(12,8)	4,8	(14,8)
1999	14,7	3,8	(9,4)	2,7	(13,6)
2000	16,1	4,1	(11,3)	3,6	(15,4)
2001	14,3	2,8	(13,1)	0,7	(16,7)
2002	18,4	4,5	(8,4)	0,8	(7,0)
2003	14,6	3,1	(8,2)	0,3	(6,8)
2004	13,9	2,8	(8,2)	0,2	(6,7)
2005	14,8	2,2	(8,0)	0,3	(6,7)
2006	16,3	2,4	(9,0)	0,3	(7,9)
2007	19,2	3,1	(9,0)	0,4	(8,2)
2008	20,2	3,0	(9,1)	0,3	(8,4)
2009	20,9	3,2	(9,5)	0,4	(8,5)
2010	25,0	4,4	(9,7)	0,6	(8,5)
2011	19,5	3,1	(10,5)	0,5	(8,8)
2012	16,1	2,6	(10,7)	0,7	(9,0)
2013	21,1	3,2	(11,1)	0,6	(9,0)
2014	18,1	1,9	(11,4)	0,4	(9,2)
2015	18,0	2,1	(9,9)	0,2	(7,3)

\* Genehmigungswerte in Klammern

**Tabelle T I.4 Flüssige Ableitung radioaktiver Stoffe in die Oberflächengewässer 2014 und 2015 (Messwerte der Wismut GmbH)**  
*(Liquid discharge of radioactive substances into surface waters for the years 2014 and 2015 - Values measured by the Wismut GmbH)*

VORFLUTER Betriebs- teile der Sanierungs- betriebe	Abwassermenge in 10 <sup>6</sup> m <sup>3</sup> /a *		Ableitung radioaktiver Stoffe			
			Uran in t/a *		Ra-226 in GBq/a *	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014
<b>ZWICKAUER MULDE (SACHSEN)</b>	<b>6,307</b> <b>(-)</b>	<b>6,308</b> <b>(-)</b>	<b>1,362</b> <b>(7,205)</b>	<b>1,312</b> <b>(7,205)</b>	<b>0,1705</b> <b>(4,352)</b>	<b>0,1582</b> <b>(4,352)</b>
Schlema/Alberoda	5,808 (-)	5,757 (-)	1,289 (7,179)	1,228 (7,179)	0,161 (4,313)	0,149 (4,313)
Crossen	0,385 (-)	0,443 (-)	0,073 (-)	0,083 (-)	0,0026 (-)	0,0019 (-)
Pöhl	0,114 (-)	0,108 (-)	0,0005 (0,026)	0,0008 (0,026)	0,0069 (0,039)	0,0073 (0,039)
<b>ELBE (SACHSEN)</b>	<b>2,680</b> <b>(5,869)</b>	<b>2,477</b> <b>(5,869)</b>	<b>0,200</b> <b>(1,708)</b>	<b>0,154</b> <b>(1,708)</b>	<b>0,024</b> <b>(2,278)</b>	<b>0,017</b> <b>(2,278)</b>
Königsstein	2,680 (5,869)	2,477 (5,869)	0,200 (1,708)	0,154 (1,708)	0,024 (2,278)	0,017 (2,278)
<b>PLEISSE (THÜRINGEN)</b>	<b>0,052</b> <b>(0,250)</b>	<b>0,046</b> <b>(0,250)</b>	<b>0,004</b> <b>(0,025)</b>	<b>0,004</b> <b>(0,025)</b>	<b>0,0003</b> <b>(0,030)</b>	<b>0,0002</b> <b>(0,030)</b>
Ronneburg	0,052 (0,250)	0,046 (0,250)	0,004 (0,025)	0,004 (0,025)	0,0003 (0,030)	0,0002 (0,030)
<b>WEISSE ELSTER (THÜRINGEN)</b>	<b>8,966</b> <b>(12,965)</b>	<b>9,258</b> <b>(12,843)</b>	<b>0,501</b> <b>(2,444)</b>	<b>0,456</b> <b>(2,426)</b>	<b>0,200</b> <b>(2,593)</b>	<b>0,186</b> <b>(2,569)</b>
Ronneburg (WBA)	7,201 (9,636)	7,198 (9,514)	0,343 (1,445)	0,264 (1,427)	0,196 (1,927)	0,180 (1,903)
Seelingstädt	1,765 (3,329)	2,060 (3,329)	0,158 (0,999)	0,192 (0,999)	0,004 (0,666)	0,006 (0,666)

\* Genehmigungswerte in Klammern

Tabellen

**Tabelle T I.5 Errechnung der Genehmigungswerte für flüssige Ableitungen**  
*(Calculation of authorised limits for liquid discharges)*

Betriebs- teile der Sanierungs- betriebe	genehmigte Wasser- menge in m <sup>3</sup> /h		genehmigte max. Konzentration	genehmigter Jahres- mittelwert der Konzentration
Pöhl	20	multipliziert mit	0,2 mg/l Uran, 0,3 Bq/l Radium-226	
Königsstein	650			0,3 mg/l Uran, 0,4 Bq/l Radium-226
WBA Ronneburg	1100		0,15 mg/l Uran, 0,2 Bq/l Radium-226	
Seelingstädt	380			0,3 mg/l Uran, 0,2 Bq/l Radium-226
WBA Schlema	1200		0,5 mg/l Uran, 0,4 Bq/l Radium-226	
Crossen	-			0,5 mg/l Uran, 0,2 Bq/l Radium-226

**Tabelle T I.6 Rn-222-Konzentration in der bodennahen Atmosphäre an bergbaulich beeinflussten Messstellen (Winter 2014/2015 und Sommer 2015; Messwerte der Wismut GmbH)**  
*(Radon-222 concentrations in the atmosphere close to ground level at sampling locations influenced by mining activities - winter 2014/2015 and summer 2015 - Values measured by the Wismut GmbH)*

Gebiet	Anzahl der Messstellen	Anzahl der Messstellen mit Rn-222-Konzentrationen			Maximum Bq/m <sup>3</sup>
		≤ 30 Bq/m <sup>3</sup>	31 - 80 Bq/m <sup>3</sup>	> 80 Bq/m <sup>3</sup>	
<b>Winter 2014/2015</b>					
Schlema/Alberoda	70	21	43	6	375
Pöhla	5	5	0	0	24
Seelingstädt	22	17	5	0	65
Crossen	27	24	3	0	41
Königstein	8	8	0	0	21
Gittersee	6	5	1	0	32
Ronneburg	27	27	0	0	28
<b>Sommer 2015</b>					
Schlema/Alberoda	71	18	32	21	309
Pöhla	5	4	1	0	69
Seelingstädt	22	16	4	2	102
Crossen	27	21	6	0	62
Königstein	8	7	1	0	40
Gittersee	5	3	2	0	42
Ronneburg	26	18	8	0	43

**Tabelle T I.7 Rn-222-Konzentration in der bodennahen Atmosphäre an bergbaulich nicht beeinflussten Messstellen (Mittelwerte 1991 – 2015 und Schwankungsbreite der Mittelwerte der einzelnen Jahre; Messwerte der Wismut GmbH)**  
*(Radon-222 concentrations in the atmosphere close to ground level at sampling locations not influenced by mining activities - mean values 1991 - 2015 and range of variation of the mean values for the individual years - Values measured by the Wismut GmbH)*

Gebiet	Winter (Rn-222-Konzentrationen in Bq/m <sup>3</sup> )			Sommer (Rn-222-Konzentrationen in Bq/m <sup>3</sup> )		
	Minimum	Maximum	Mittelwert 1991 – 2015	Minimum	Maximum	Mittelwert 1991 – 2015
Schlema/Alberoda	20	40	26	22	39	31
Pöhla *	14	35	21	18	29	24
Seelingstädt	11	39	21	15	37	24
Crossen	13	35	22	17	37	26
Königstein	11	31	18	13	36	21
Gittersee	15	34	24	22	47	33
Ronneburg	11	40	21	16	37	26

\* Im Gebiet Pöhla wurden mit Abschluss der wesentlichen Sanierungsarbeiten die Messungen an bergbaulich unbeeinflussten Messstellen im Winterhalbjahr 2005/06 eingestellt.

**Tabelle T I.8 Medianwerte der jährlichen Uran- und Radiumkonzentrationen in den Vorflutern sächsischer und thüringischer Bergbauggebiete 2014 und 2015 (Messwerte der Wismut GmbH)**  
*(Median values for annual uranium and radium concentrations in the receiving streams of mining areas in Saxony and Thuringia in the years 2014 and 2015 - Values measured by the Wismut GmbH)*

Betrieb	Probenentnahmestelle	Messpunkt	Uran in mg/l		Ra-226 in mBq/l	
			2015	2014	2015	2014
<b>sächsische Bergbauggebiete</b>						
Königstein	Quellgebiet Eselsbach	k-0018	0,021	0,018	<10	<10
	Eselsbach nach Einmündung Teufelsgrundbach	k-0024	0,017	-*	<10	-*
	Elbe Rathen	k-0028	0,001	0,001	<10	<10
Gittersee	Kaitzbach vor Halde	g-0076	0,016	0,018	14	14
	Kaitzbach nach Einleitung	g-0077	0,033	0,052	14	15
Aue	Zwickauer Mulde in Aue	m-131	0,002	0,001	13	12
	Zwickauer Mulde bei Hartenstein	m-111	0,007	0,007	<10	10
Pöhl	Luchsbach vor Schachtanlage	m-115	0,001	<0,001	<10	<10
	Luchsbach nach WBA-Auslauf	m-165A	0,016	0,016	17	17
Crossen	Zwickauer Mulde Wehr Mühlgraben	M-201	0,004	0,006	12	10
	Zwickauer Mulde Brücke Schlunzig	M-205	0,007	0,008	11	10
	Oberrothenbacher Bach	M-204	0,330	0,240	12	12
	Zinnborn	M-232	0,190	0,130	113	120
<b>thüringische Bergbauggebiete</b>						
Seelingstädt	Weißer Elster aus dem Oberlauf	E-312	0,002	0,002	<10	<10
	Weißer Elster nach Einmündung Pöltzschbach	E-314	0,006	0,003	<10	<10
	Lerchenbach (Culmitzsch)	E-369	0,100	0,110	10	<10
	Fuchsbach vor Mündung	E-383	0,035	0,039	10	<10
	Weißer Elster nach Einmündung Fuchsbach	E-321	0,005	0,004	<10	<10
Ronneburg	Gessenbach	e-416	0,021	0,021	12	<10
	Vereinigte Sprotte	s-609	0,004	0,004	<10	<10
	Wipse	e-437	0,027	0,017	22	21
	Weißer Elster	e-419	0,005	0,005	<10	<10
* Messstelle trocken						

**Tabelle T I.9** Geschätzte Anzahl der Ein- und Zweifamilienhäuser mit Radonkonzentrationen über verschiedenen Schwellenwerten in Aufenthaltsräumen  
*(Estimated number of one- and two-family houses with radon concentration above various threshold values in living rooms)*

Radonkonzentration Bq/m <sup>3</sup>	relative Häufigkeit in %	tausend Häuser
> 100	10 – 12	1300 – 1600
> 200	1,6 – 3,1	220 – 420
> 400	0,3 – 0,9	40 – 140
> 1000	0,03 – 0,2	4 – 25

**Tabelle T I.10** Ergebnisse der Radionuklidbestimmungen in Baustoffgruppen  
*(Results of radionuclide assessments by building material categories)*

Produkte	spezifische Aktivität (Bq/kg)						
	Probenzahl	K-40		Th-228		Ra-226	
		min.	max.	min.	max.	min.	max.
Gipsprodukte	5	<20	120	1,6	5,8	3,8	13
Kalksandsteine	3	35	180	2,8	7,2	4,1	10
Mineralwolle	7	49	350	4,7	64	16	80
Ziegel	27	470	1200	37	98	38	63
Zement/Mörtel	11	135	380	11	21	11	35
Fliesen/Keramik	5	295	620	39	97	67	110
Porenbeton	10	97	350	4,8	19	8	26
Mörtel	7	120	310	6	31	11	53
Putze	19	12	220	0,9	31	2	22
Estrich	5	210	295	11	34	11	26
Leichtbeton	7	710	850	28	83	27	98
Beton	3	230	560	10	47	13	25

II. Tabellen zur künstlichen Umweltradioaktivität  
(Tables on artificial radioactivity in the environment)

**Tabelle T II.1 Kernkraftwerke in der Bundesrepublik Deutschland**  
(Nuclear power plants in the Federal Republic of Germany)

Standort kerntechnische Anlage	Bezeichnung	Typ <sup>a</sup>	elektr. Brutto- leistung (MW)	Bruttostrom- erzeugung 2015* (MWa)	Beginn/Ende des nuklearen Betriebes	Vorfluter
Karlsruhe	MZFR	D <sub>2</sub> O-DWR	58	0	1965/1984	Rhein
Rheinsberg	KKR	WWER	70	0	1966/1990	Stechlinsee
Gundremmingen A	KRB-A	SWR	252	0	1966/1977	Donau
Jülich	AVR	HTR	15	0	1966/1988	Rur/Maas
Lingen	KWL	SWR	268	0	1968/1977	Ems
Obrigheim	KWO	DWR	357	0	1968/2005	Neckar
Karlsruhe	KNK II	NaR	20	0	1971/1991	Rhein
Würgassen	KWW	SWR	670	0	1971/1994	Weser
Stade	KKS	DWR	672	0	1972/2003	Elbe
Greifswald 1 - 5	KGR 1-5	WWER	je 440	0	1973/1990	Ostsee
Biblis A	KWB A	DWR	1225	0	1974/2011	Rhein
Biblis B	KWB B	DWR	1300	0	1976/2011	Rhein
Neckarwestheim 1	GKN 1	DWR	840	0	1976/2011	Neckar
Brunsbüttel	KKB	SWR	806	0	1976/2011	Elbe
Isar 1	KKI 1	SWR	912	0	1977/2011	Isar
Unterweser	KKU	DWR	1410	0	1978/2011	Weser
Philippsburg 1	KKP 1	SWR	926	0	1979/2011	Rhein
Grafenrheinfeld	KKG	DWR	1345	498	1981/6-2015	Main
Krümmel	KKK	SWR	1402	0	1983/2011	Elbe
Hamm-Uentrop	THTR-300	HTR	307	0	1983/1988	Lippe
Gundremmingen B	KRB-II-B	SWR	1344	1241	1984	Donau
Grohnde	KWG	DWR	1430	1192	1984	Weser
Gundremmingen C	KRB-II-C	SWR	1344	1181	1984	Donau
Philippsburg 2	KKP 2	DWR	1468	1290	1984	Rhein
Mülheim-Kärlich	KMK	DWR	1302	0	1986/1988	Rhein
Brokdorf	KBR	DWR	1480	1276	1986	Elbe
Isar 2	KKI 2	DWR	1485	1268	1988	Isar
Emsland	KKE	DWR	1406	1251	1988	Ems
Neckarwestheim 2	GKN 2	DWR	1400	1280	1988	Neckar

a SWR = Leichtwasser-Siedewasserreaktor; DWR = Leichtwasser-Druckwasserreaktor; D<sub>2</sub>O-DWR = Schwerwasser-Druckwasserreaktor; HTR = gasgekühlter Hochtemperaturreaktor; NaR = natriumgekühlter Reaktor; WWER = Leichtwasser-Druckwasserreaktor sowjetischer Bauart

\* Daten aus Atomwirtschaft, atw 2016, Kernkraftwerke in Deutschland Betriebsergebnisse 2015

Tabellen

**Tabelle T II.2 Forschungsreaktoren (ausgenommen Nullleistungsreaktoren) in Deutschland**  
*(Research reactors - not including reactors with zero output - in Germany)*

Standort	Betreiber	Bezeichnung des Reaktors	therm. Leistung * (MW)	Beginn/Ende des nuklearen Betriebes
Garching	Technische Universität München, Forschungs-Neutronenquelle Heinz-Maier-Leibnitz	FRM I	4	1957/2000
		FRM II	20	2004
Rosendorf	Forschungszentrum Dresden-Rosendorf, Verein für Kernverfahrenstechnik und Analytik Rosendorf (VKTA)	RFR	10	1957/1991
Geesthacht	GKSS-Forschungszentrum	FRG 1	5	1958/2010
		FRG 2	15	1963/1993
Karlsruhe	Forschungszentrum Karlsruhe (KIT)	FR 2	44	1961/1981
Jülich	Forschungszentrum Jülich	FRJ 1	10	1962/1985
		FRJ 2	23	1962/2006
Mainz	Johannes Gutenberg-Universität	FRMZ	0,1	1965
Braunschweig	Physikalisch-Technische Bundesanstalt	FMRB	1	1967/1995
Neuherberg	Helmholtz Zentrum München – Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt (früher GSF - Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit)	FRN	1	1972/1982
Hannover	Medizinische Hochschule	FRH	0,25	1973/1996
Berlin	Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie (früher Hahn-Meitner-Institut Berlin, HMI)	BER II	10	1973
Heidelberg	Deutsches Krebsforschungszentrum	HD II	0,25	1978/1999

\* im Dauerbetrieb

**Tabelle T II.3 Zwischenlager für abgebrannte Brennelemente in Deutschland**  
(Interim storage facilities of spent nuclear fuels in Germany)

Standort	Erteilung der Genehmigung nach AtG	Beginn des Betriebes	Stellplätze gesamt (Ende 2015 belegt)	Stellplätze gesamt (Ende 2014 belegt)
SZL Biblis	22.09.2003	18.05.2006	135 (52)	135 (51)
SZL Brokdorf	28.11.2003	05.03.2007	100 (29)	100 (26)
SZL Brunsbüttel	28.11.2003 <sup>a</sup>	05.02.2006	80 (9)	80 (9)
SZL Grafenrheinfeld	12.02.2003	27.02.2006	88 (21)	88 (21)
SZL Grohnde	20.12.2002	27.04.2006	100 (27)	100 (22)
SZL Gundremmingen	19.12.2003	25.08.2006	192 (42)	192 (42)
SZL Isar	22.09.2003	12.03.2007	152 (35)	152 (34)
SZL Krümmel	19.12.2003	14.11.2006	80 (21)	80 (19)
SZL Lingen	06.11.2002	10.12.2002	125 (38)	125 (32)
SZL Neckarwestheim	22.09.2003	06.12.2006	151 (53)	151 (44)
SZL Philippsburg	19.12.2003	19.03.2007	152 (40)	152 (36)
SZL Unterweser	22.09.2003	18.06.2007	80 (27)	80 (16)
AVR-Behälterlager Jülich (SZL)	17.06.1993 <sup>b</sup>	23.08.1993	158 (152)	158 (152)
Nasslager Obrigheim	26.10.1998	Mitte 1999	980 (342) <sup>c</sup>	980 (342) <sup>c</sup>
TBL Ahaus (ZL)	10.04.1987	25.06.1992	420 (56) <sup>d</sup>	420 (56) <sup>d</sup>
TBL Gorleben (ZL)	05.09.1983	25.04.1995	420 (113)	420 (113)
TBL im ZLN Rubenow (ZL)	05.11.1999	11.12.1999	80 (74)	80 (74)
SZL Obrigheim (beantragt)	beantragt	-	15	15

a Genehmigung aufgehoben, Aufbewahrungsanordng der Aufsichtsbehörde bis 2018  
b Genehmigung inzwischen ausgelaufen, siehe: Bredberg I, Hutter J, Kühn K, Niedzwiedz, K, Philippczyk F, Thömmes A: Statusbericht zur Kernenergienutzung in der Bundesrepublik Deutschland 2015. BfS-SK-Bericht BfS-SK-27/16, [urn:nbn:de:0221-2016051914042](http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0221-2016051914042), Salzgitter, Mai 2016  
c Positionen für Brennelemente, Transfer nach Neckarwestheim geplant  
d Im Transportbehälterlager Ahaus waren im Berichtsjahr wie auch im Vorjahr 329 Behälter auf 56 Stellplätzen deponiert, siehe: Statusbericht zur Kernenergienutzung in der Bundesrepublik Deutschland 2015 (a. a. O.)

SZL Standort-Zwischenlager  
TBL Transportbehälterlager  
ZLN Zwischenlager Nord  
AVR Arbeitsgemeinschaft Versuchsreaktor Jülich  
ZL Zwischenlager

Tabellen

**Tabelle T II.4 Schachanlage Asse II und Endlager Morsleben für radioaktive Abfälle in Deutschland**  
(Asse II mine and the Morsleben radioactive waste repository in Germany)

Standort	Betreiber	Bezeichnung	Beginn des Betriebes	Inventar * (Stand 31.12.2015)	Inventar (Stand 31.12.2014)
Morsleben	Bundesamt für Strahlenschutz	ERAM	1971	37 130 m <sup>3</sup> / 9,1 E13 Bq	37 122 m <sup>3</sup> / 9,3 E13 Bq
Remlingen	Bundesamt für Strahlenschutz (bis 2009 Helmholtz Zentrum München)	Schachanlage Asse II	1967	2,4 E15 Bq**	2,5 E15 Bq

\* Die Volumendifferenz zum Vorjahr ergibt sich aus der Einlagerung radioaktiver Betriebsabfälle, die im ERAM angefallen sind. Ohne Berücksichtigung des Abklingverhaltens seit Beginn der Einlagerung ergibt sich für die Gesamtaktivität ein Wert von 3,8 E14 Bq. Das Inventar beinhaltet nicht die derzeit zwischengelagerten Abfälle.  
\*\* berechnet mit der Datenbank „Assekat ISS 9.2“ und dem darin implementierten Programm „PAI“ (Stand: Februar 2010)

**Tabelle T II.5 Grenznahe kerntechnische Anlagen im benachbarten Ausland**  
(Nuclear facilities in neighbouring countries located close to the German border)

Land	Anlage/Standort	Entfernung (ca.) zur deutschen Grenze
Schweiz	Kernkraftwerk Beznau (2 Blöcke)	ca. 6 km
	Paul Scherrer Institut Villigen/Würenlingen	ca. 7 km
	Kernkraftwerk Mühleberg	ca. 70 km
	Kernkraftwerk Gösgen	ca. 20 km
	Kernkraftwerk Leibstadt	ca. 0,5 km
Frankreich	Kernkraftwerk Fessenheim (2 Blöcke)	ca. 1,5 km
	Kernkraftwerk Cattenom (4 Blöcke)	ca. 12 km
Niederlande	Kernkraftwerk Dodewaard (Betrieb beendet)	ca. 20 km
	Urananreicherungsanlage Almelo	ca. 15 km

**Tabelle T II.6 Strahlenexposition in der Umgebung von Kernkraftwerken durch die Aktivitätsableitung radioaktiver Stoffe mit der Fortluft**  
(Radiation exposures in the surroundings of nuclear power plants due to the discharge of radioactive substances with exhaust air)

Kerntechnische Anlagen	oberer Wert *					
	der effektiven Dosis				der Schilddrüsens dosis	
	für Erwachsene in $\mu\text{Sv}$		für Kleinkinder in $\mu\text{Sv}$		für Kleinkinder in $\mu\text{Sv}$	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014
KKR Rheinsberg**	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
KWL Lingen	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
KWO Obrigheim	0,4	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6
KKS Stade	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
KWW Würgassen	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
KGR Greifswald**	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
KWB Biblis A, B	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
GKN Neckarwestheim 1, 2	1	0,9	2	2	2	2
KKB Brunsbüttel	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
KKI Isar 1, 2	0,4	1	0,7	2	0,6	2
KKU Unterweser	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
KKP Philippsburg 1, 2	0,2	0,4	0,4	0,7	0,4	0,7
KKG Grafenrheinfeld	0,2	0,3	0,4	0,5	0,4	0,5
KKK Krümmel	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
KRB Gundremmingen A, B, C	2	2	3	3	3	3
KWG Grohnde	0,7	0,3	1	0,5	1	0,5
THTR-300 Hamm-Uentrop	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
KMK Mülheim-Kärlich	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
KBR Brokdorf	0,7	0,6	1	1	1	1
KKE Emsland	0,4	0,3	0,7	0,5	0,6	0,5

\* berechnet für eine Referenzperson an den ungünstigsten Einwirkungsstellen  
\*\* unvollständige Berechnung für Expositionspfade, bei denen Radionuklide in den Vorjahren akkumuliert wurden, da Werte für die Aktivitätsableitung radioaktiver Stoffe mit der Fortluft vor 1990 (Greifswald) bzw. vor 1984 (Rheinsberg) nicht vorliegen

**Tabelle T II.7 Strahlenexposition in der Umgebung von Kernkraftwerken durch die Ableitung radioaktiver Stoffe mit dem Abwasser**  
*(Radiation exposures in the surroundings of nuclear power plants due to the discharge of radioactive substances with waste water)*

Kerntechnische Anlagen	oberer Wert der effektiven Dosis für Erwachsene in $\mu\text{Sv}$		oberer Wert der effektiven Dosis für Kleinkinder in $\mu\text{Sv}$	
	2015	2014	2015	2014
	KRB Gundremmingen A, B und C	0,3	0,2	0,3
KWO Obrigheim	0,2	0,1	0,3	0,2
KKS Stade	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
KWB Biblis A und B	0,2	1,0	0,4	1,4
GKN Neckarwestheim 1 und 2	0,5	0,4	0,8	0,7
KKB Brunsbüttel	0,2	0,1	<0,1	<0,1
KKI Isar 1 und 2	0,2	0,3	0,3	0,5
KKU Unterweser	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
KKP Philippsburg 1 und 2	0,3	0,2	0,6	0,3
KKG Grafenrheinfeld	<0,1	0,3	0,1	0,4
KKK Krümmel	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
KWG Grohnde	0,1	0,2	0,2	0,4
KMK Mülheim-Kärlich	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
KBR Brokdorf	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
KKE Emsland	0,9	0,9	1,5	1,6
KKR Rheinsberg *	0,2	0,2	0,2	0,2
KGR Greifswald *	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1

\* Bei der Berechnung der Strahlenexposition konnten für Expositionspfade, bei denen die effektive Dosis durch langjährige Ablagerungen von Radionukliden bedingt ist, nur die seit 1990 mit dem Abwasser abgeleiteten radioaktiven Stoffe berücksichtigt werden.

Tabellen

**Tabelle T II.8 Strahlenexposition in der Umgebung von Forschungszentren durch die Aktivitätsableitung radioaktiver Stoffe mit der Fortluft**  
*(Radiation exposures in the surroundings of research centres due to the discharge of radioactive substances with exhaust air)*

Forschungseinrichtung	oberer Wert					
	der effektiven Dosis in $\mu\text{Sv}$				der Schilddrüsendosis in $\mu\text{Sv}$	
	für Erwachsene		für Kleinkinder		für Kleinkinder	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) früher Forschungszentrum Karlsruhe (einschl. Wiederaufarbeitungsanlage) *	6	11	5	8	5	6
Forschungszentrum Jülich (einschl. Versuchsreaktor AVR) *	2	0,7	4	1	4	1
Forschungszentrum Dresden-Rossendorf (FZD) Gesamtstandort *	0,1	0,6	0,2	1	0,1	0,7
GKSS-Forschungszentrum Geesthacht *	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie (früher Hahn-Meitner-Institut Berlin, HMI), (einschl. Zentralstelle für radioaktive Abfälle)*	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2
Garching, FRM I und FRM II	0,6	0,3	1	0,5	1	0,5

\* entnommen aus den Jahresberichten 2015 der Forschungszentren in Karlsruhe, Jülich, Dresden-Rossendorf, Geesthacht und Berlin

**Tabelle T II.9 Strahlenexposition in der Umgebung von Forschungszentren durch die Ableitung radioaktiver Stoffe mit dem Abwasser\***

*(Radiation exposures in the surroundings of research centres due to the discharge of radioactive substances with waste water)*

Forschungseinrichtung	oberer Wert der effektiven Dosis für Erwachsene in $\mu\text{Sv}$	
	2015	2014
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) (einschl. Wiederaufarbeitungsanlage)	<0,1	<0,1
Forschungszentrum Jülich (einschl. Versuchsreaktor AVR)	1,3	3,3
GKSS-Forschungszentrum Geesthacht	<0,1	<0,1

\* nach Angaben der Forschungszentren

**Tabelle T II.10 Strahlenexposition in der Umgebung der Kernbrennstoff verarbeitenden Betriebe durch die Ableitung radioaktiver Stoffe mit der Fortluft und dem Abwasser**

*(Radiation exposures in the surroundings of processing facilities for nuclear fuels due to the discharge of radioactive substances with exhaust air and waste water)*

Betrieb	Ableitung mit der Fortluft oberer Wert						Ableitung mit dem Abwasser oberer Wert der effektiven Dosis für Erwachsene und Kleinkinder in $\mu\text{Sv}$	
	der effektiven Dosis in $\mu\text{Sv}$				der Knochenoberfläche in $\mu\text{Sv}$			
	für Erwachsene		für Kleinkinder		für Kleinkinder			
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
ANF GmbH (Lingen)	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
URENCO (Gronau)	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,1	<0,1	<0,1

**Tabelle T II.11 Strahlenexposition in der Umgebung der Kernbrennstoff verarbeitenden Betriebe durch die Direktstrahlung\***

*(Radiation exposures in the surroundings of processing facilities for nuclear fuels due to direct radiation)*

Betrieb	Direktstrahlung			
	Gamma-Ortsdosis in $\text{mSv/a}$		Neutronen-Ortsdosis in $\text{mSv/a}$	
	2015	2014	2015	2014
ANF GmbH (Lingen)	0,64 (MP4)	0,64 (MP4)	<0,05 (alle MP, I.HJ) <0,05 (alle MP, II.HJ)	<0,05 (alle MP, I.HJ) <0,05 (alle MP, II.HJ)
URENCO (Gronau)	0,93 (MP5)	0,93 (MP5)	<0,05 (alle MP, I.HJ) 0,05 (MP9, II.HJ)	0,12 (MP9)

\* höchster gemessener Wert des Betreibers am Anlagenzaun einschließlich des natürlichen Untergrunds  
MP = Messpunkt      HJ = Halbjahr      <= kleiner Nachweisgrenze

**Tabelle T II.12 Strahlenexposition in der Umgebung des Endlagers Morsleben und der Schachtanlage Asse II durch die Ableitung radioaktiver Stoffe mit der Fortluft und dem Abwasser**  
*(Radiation exposure in the surroundings of the final repositories due to the discharge of radioactive substances with exhaust air and waste water)*

	Fortluft oberer Wert in $\mu\text{Sv}$				Abwasser oberer Wert in $\mu\text{Sv}$ der effektiven Dosis	
	der effektiven Dosis		der Organdosis*		2015	2014
	2015	2014	2015	2014		
<b>Endlager Morsleben</b>						
Erwachsene	0,2	0,2	6	5	<0,1	<0,1
Kleinkinder (Altersgruppe 1 bis 2 Jahre) mit Muttermilch ernährte Säuglinge	0,6	0,5	5	5	<0,1	<0,1
	1	1	10	10	<0,1	<0,1
<b>Schachtanlage Asse II**</b>						
Erwachsene	0,1	19	2	9	-	-
Kleinkinder (Altersgruppe 1 bis 2 Jahre)	0,2	31	2	25	-	-
Säuglinge ( $\leq 1$ Jahr)	0,4	34	4	41	-	-

\* Knochenoberfläche  
\*\* keine Ableitungen mit dem Abwasser

Tabellen

**Tabelle T II.13 Strahlenexposition durch Direktstrahlung\* aus zentralen Zwischenlagern**  
*(Radiation exposure due to direct radiation from interim storage facilities)*

Zwischenlager	Gamma-Ortsdosis in $\text{mSv/a}$		Neutronen-Ortsdosis in $\text{mSv/a}$	
	2015	2014	2015	2014
Transportbehälterlager Ahaus	0,45 (MP3,9)	0,46 (MP9)	<0,05 (alle MP, I.HJ) <0,05 (alle MP, II.HJ)	<0,05 (alle MP, I.HJ) <0,05 (alle MP, II.HJ)
Zentrales Zwischenlager Nord (Rubenow)	0,94 (MP15)	0,94 (MP15)	0,099 (MP17)	<0,116 (MP24)
Transportbehälterlager Gorleben	0,859 (MP6)	0,835 (MP6)	0,30 (MP14)**	0,30 (MP8,13,14) **

\* höchster gemessener Wert des Betreibers am Anlagenzaun einschließlich des natürlichen Untergrunds  
\*\* Messwert der unabhängigen Messstelle (NLWKN) im Bereich der ungünstigsten Einwirkungsstelle des TBL Gorleben an der Grenze des Betriebsgeländes einschließlich des natürlichen Untergrunds (MP 8,13,14 liegen in der Nähe des MP 6 des Betreibers)  
MP Messpunkt, HJ = Halbjahr                      <= kleiner Nachweisgrenze,

**Tabelle T II.14 Einzelnuclid-Aktivitätskonzentrationen in der bodennahen Luft**  
(Activity concentrations of individual nuclides in ground-level air)

a) Messungen des Deutschen Wetterdienstes, Offenbach/Main  
Probenentnahmestellen: Schleswig, Offenbach/Main, Potsdam und Aachen

Zeitraum	Aktivitätskonzentration in $\mu\text{Bq}/\text{m}^3$							
	Schleswig		Offenbach am Main		Berlin/Potsdam **		Aachen	
	Be-7	Cs-137	Be-7	Cs-137	Be-7	Cs-137	Be-7	Cs-137
2006 *	2913	<4,6	3910	0,5	3746	1,1	3932	<3,4
2007 *	3021	<3,3	3684	0,3	3312	0,6	3711	<2,9
2008 *	2900	<1,2	3950	0,3	3580	0,4	3890	<2,5
2009 *	2710	<0,9	3830	0,5	3730	0,6	3320	2,6
2010 *	2570	<1,4	3530	<0,4	2580	3,7	3490	<2,7
2011 *	2618	<10,45	3592	5,72	3299	11	3374	<5,56
2012 *	2461	<1,5	3261	<0,3	3149	<0,4	3108	<0,9
2013 *	2430	<2,4	3130	<0,5	2510	<2,2	2960	<0,9
2014 *	2728	<1,2	3151	<0,6	2677	2,3	3137	<1,1
2015 *	2410	<1,0	3344	<0,3	3061	0,4	2625	<0,9
Januar	2064	<0,8	2302	0,3	2164	0,2	2174	<0,8
Februar	1620	<0,9	2310	0,5	2008	0,4	1763	<0,9
März	2585	<0,9	2578	0,4	3228	0,5	1988	<0,9
April	2442	<1,0	3608	0,2	3010	0,3	2572	<1,1
Mai	2288	<1,0	4700	<0,2	3638	0,6	3448	<1,2
Juni	2243	<1,0	4183	<0,2	3688	0,4	3160	<1,1
Juli	2482	<1,2	4102	<0,2	3606	0,2	2662	<1,2
August	3783	<1,6	4213	<0,2	4675	1,0	3520	<1,2
September	2028	<1,1	3103	<0,2	2823	<0,2	2173	<0,9
Oktober	2812	<1,1	2714	0,6	2596	<1,0	2220	<0,7
November	1683	<0,8	2635	0,2	2263	0,2	2443	<0,7
Dezember	2886	<0,9	3678	0,4	3038	0,3	3378	<0,6

\* Jahresmittelwerte: aus den Monatsmittelwerten berechnet und gerundet  
\*\* Im Mai 2010 wurde die DWD-Station Berlin nach Potsdam verlegt < Messwert kleiner Nachweisgrenze

b) Messungen des Helmholtz Zentrums München, Probenentnahmestelle: München-Neuherberg

Zeitraum	Aktivitätskonzentration in $\mu\text{Bq}/\text{m}^3$				
	Be-7	Na-22	Cs-134	Cs-137	Pb-210
2006 *	3010	<0,29	<0,07	1,06	431
2007 *	3010	<0,32	k. A.	0,93	357
2008 *	3050	<0,28	k. A.	0,87	328
2009 *	3180	0,28	k. A.	0,97	373
2010 *	3640	<0,34	k. A.	1,30	499
2011 *	3940	<0,38	k. A.	3,02	676
2012 *	3470	<0,33	k. A.	0,94	441
2013 *	2800	<0,28	<0,1	0,97	451
2014 *	3200	<0,29	<0,08	0,86	474
2015	3520	<0,29	<0,08	0,99	528
Januar	2240	<0,18	<0,07	1,19	330
Februar	2070	<0,20	<0,07	1,56	474
März	3180	0,29	<0,08	1,09	451
April	3900	0,37	<0,07	0,81	373
Mai	3950	0,46	<0,07	1,21	327
Juni	3950	0,33	<0,08	0,34	408
Juli	5090	0,41	<0,09	0,37	543
August	5460	0,42	<0,10	0,64	731
September	3250	0,23	<0,08	0,40	388
Oktober	2280	<0,19	<0,08	1,11	731
November	2910	<0,20	<0,09	1,08	669
Dezember	4020	<0,23	<0,09	2,07	910

\* Jahresmittelwerte: aus den Monatsmittelwerten berechnet und gerundet  
k. A. keine Angaben <Messwert kleiner Nachweisgrenze

c) Messungen der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, Probenentnahmestelle: Braunschweig

Zeitraum	Aktivitätskonzentration in $\mu\text{Bq}/\text{m}^3$				
	Be-7	Na-22	K-40	Cs-137	Pb-210
2006 *	3810	0,5	11	0,58	438
2007 *	3641	0,4	9,1	0,40	309
2008 *	3604	0,4	9	0,32	280
2009 *	3270	0,3	8,6	0,34	287
2010 *	3347	0,3	9,1	0,43	338
2011 *	3556	0,4	10	5,27	416
2012 *	3182	0,3	7,8	0,30	325
2013 *	3065	0,3	8,6	0,40	327
2014 *	3116	0,3	9,7	0,37	487
2015 *	3010	0,3	9,4	0,2	401
Januar	2409	0,2	7,4	0,21	204
Februar	2024	0,2	6,4	0,37	442
März	2764	0,3	8,3	0,43	378
April	3089	0,4	8,4	0,28	257
Mai	3474	0,5	10,3	0,23	221
Juni	3505	0,5	11,9	0,13	265
Juli	3244	0,4	10,4	0,14	277
August	4285	0,4	12,0	0,58	518
September	2732	0,2	8,3	0,12	370
Oktober	2798	0,2	10,9	0,88	833
November	2354	0,2	6,1	0,18	406
Dezember	3438	0,3	11,8	0,30	637

\* Jahresmittelwerte: aus den Monatsmittelwerten berechnet und gerundet



d) Messungen des Bundesamtes für Strahlenschutz, Probenentnahmestelle: Messstation Schauinsland

Zeitraum	Aktivitätskonzentration in $\mu\text{Bq}/\text{m}^3$			
	Be-7	Na-22	Cs-137	Pb-210
2006 *	4960		0,40	
2007 *	4770		0,34	
2009 *	5080		0,35	
2010 *	4350		<0,30	
2011 *	5310	0,47	2,7**	555
2012 *	4660	0,43	0,26	428
2013 *	4020	0,34	0,24	504
2014 *	4480	0,36	0,25	521
2015 *	4490	0,35	0,18	589
Januar	2420	0,15	<0,12	206
Februar	2860	0,23	0,17	405
März	3990	0,35	0,34	531
April	5020	0,54	0,19	497
Mai	5570	0,59	0,10	487
Juni	4870	0,49	0,11	586
Juli	6340	0,55	0,25	791
August	4730	0,30	0,13	1040
September	4250	0,23	0,12	513
Oktober	3900	0,20	0,35	815
November	4080	0,30	0,10	469
Dezember	5810	0,31	<0,12	724

\* Jahresmittelwerte: aus den Monatsmittelwerten berechnet und gerundet  
 \*\* Durch Emissionen aus Fukushima beeinflusst < Messwert kleiner Nachweisgrenze



e) Messungen des Bundesamtes für Strahlenschutz, Probenentnahmestellen: Freiburg, Schauinsland

Zeitraum	Aktivitätskonzentration in $\text{mBq}/\text{m}^3$			
	Freiburg		Schauinsland	
	Kr-85	Xe-133	Kr-85	Xe-133
2006 *	1710	6,0	1660	6,5
2007 *	1590	9,3	1550	6,6
2008 *	1610	5,5	1570	5,0
2009 *	1760	3,9	1650	4,2
2010 *	1610	3,3	1600	3,1
2011 *	1610	42,7**	1620	39,7**
2012 *	1620	2,5	1490	3,2
2013 *	1752	2,4	1720	5,0
2014 *	1761	2,4	1727	3,5
2015 *	1701	2,5	1715	3,4
Januar	1650	2,4	1660	3,9
Februar	1500	2,7	1540	2,6
März	1600	3,0	1610	3,9
April	1750	4,7	1890	2,1
Mai	1850	1,6	1740	2,6
Juni	1860	2,3	1860	3,0
Juli	2220	2,1	2340	3,1
August	1740	2,0	1730	5,0
September	1740	2,1	1790	2,2
Oktober	1500	3,2	1490	6,5
November	1500	1,2	1480	2,8
Dezember	1500	<1,0	1450	<1,7

\* Jahresmittelwerte: aus den Monatsmittelwerten berechnet und gerundet  
 \*\* Durch Emissionen aus Fukushima beeinflusst < Messwert kleiner Nachweisgrenze

**Tabelle T II.15 Deposition von Einzelnucliden mit dem Niederschlag**  
(Deposition of individual nuclides with precipitation)

Messungen des Deutschen Wetterdienstes

Zeitraum	Offenbach am Main			Potsdam		
	l/m <sup>2</sup>	Deposition in Bq/m <sup>2</sup>		l/m <sup>2</sup>	Deposition in Bq/m <sup>2</sup>	
		Be-7	Cs-137		Be-7	Cs-137
2006	620,3	860	<0,56	451,5	361	<1,56
2007	677,3	458	<0,57	846,5	191,95	<1,45
2008	557,5	369	<0,83	568,0	83,4	<1,38
2009	782,5	190	<0,85	631,2	175	<1,30
2010	807,2	365	<0,91	623,5	68,3	<1,26
2011	584,0	<468,2	<1,0	606,7	<101,9	<1,5
2012	667,7	718	<0,71	605,6	376,4	<1,15
2013	703,7	616,7	<0,77	680,6	349,3	<1,12
2014	729,5	761,4	<0,82	540,9	257,4	<1,01
2015	427,0	389,4	<0,80	566,1	254,7	<1,01
Januar	71,9	68,4	<0,06	71,3	44,1	<0,08
Februar	20,3	13,3	<0,04	13,3	5,1	<0,07
März	17,8	13,2	<0,05	30,6	6,9	<0,08
April	21,4	25,5	<0,11	18,7	15,7	<0,08
Mai	16,3	25,3	<0,06	17,5	9,3	<0,08
Juni	48,5	46,9	<0,06	72,9	25,4	<0,09
Juli	21,6	21,8	<0,07	72,1	35,2	<0,09
August	56,4	53,0	<0,06	76,1	54,6	<0,10
September	56,0	49,8	<0,08	31,8	9,3	<0,08
Oktober	20,7	16,3	<0,09	63,3	24,1	<0,08
November	53,8	38,8	<0,07	74,1	15,7	<0,09
Dezember	22,3	17,1	<0,06	24,4	10,1	<0,08

< Messwert kleiner Nachweisgrenze

Tabellen

Zeitraum	Aachen			Schleswig		
	l/m <sup>2</sup>	Deposition in Bq/m <sup>2</sup>		l/m <sup>2</sup>	Deposition in Bq/m <sup>2</sup>	
		Be-7	Cs-137		Be-7	Cs-137
2006	799,3	950	<0,83	768,6	537	<1,01
2007	950,1	735	<0,9	1004,7	319	<0,99
2008	909,2	442	<0,76	952,7	155,4	<0,88
2009	578,9	632	<0,74	822,9	331	<0,9
2010	780,0	313	<0,84	930,1	412,3	<0,97
2011	715,9	<375,6	<0,9	1071,8	<192,0	<0,8
2012	840,0	1032,2	<0,83	935,6	484,6	<0,88
2013	695,1	721,3	<0,85	811,3	378,4	<0,96
2014	818,4	686,3	<0,86	962,2	377,6	<0,91
2015	759,1	510,8	<0,76	566,1	254,7	<1,01
Januar	85,7	39,8	<0,08	71,3	44,1	<0,08
Februar	43,1	23,8	<0,06	13,3	51,2	<0,07
März	58,4	30,9	<0,05	30,6	6,1	<0,08
April	29,2	13,9	<0,04	18,7	15,7	<0,08
Mai	62,6	43,4	<0,07	17,5	9,3	<0,08
Juni	48,4	42,7	<0,07	72,9	25,4	<0,09
Juli	72,3	43,9	<0,06	72,1	35,2	<0,09
August	94,3	34,4	<0,06	76,1	54,6	<0,10
September	70,0	61,3	<0,07	31,8	9,3	<0,08
Oktober	36,6	43,9	<0,05	63,3	24,1	<0,08
November	103,1	81,2	<0,06	74,1	15,7	<0,09
Dezember	55,4	51,5	<0,09	24,4	10,1	<0,08

< Messwert kleiner Nachweisgrenze

**Tabelle T II.16 Jahresmittelwerte der Aktivitätskonzentrationen des gasförmigen I-131**
*(Annual mean values for activity concentrations of gaseous I-131)*

 (in mBq/m<sup>3</sup>, Messwerte der Betreiber)

Probenentnahmestelle	N	I-131 (mBq/m <sup>3</sup> )						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
BER Berlin	2	<0,5	<0,38	<0,38	<0,39	<0,44	<0,64	<0,62
KKB Brunsbüttel	2	<0,29	<0,29	<0,3	<0,31	<0,32	<0,31	<0,28
KBR Brokdorf	2	<0,39	<0,35	<0,7	<0,59	<0,37	<0,24	<0,18
KKK Krümmel	3	<0,31	<0,27	<0,26	<0,28	<0,28	<0,33	<0,35
GKSS Geesthacht	1	<0,19	<0,19	<0,19	<0,19	<0,19	<0,17	<0,16
KKS Stade	1	*	*	*	*	*	*	*
KKU Unterweser	2	<2,0	<2,0	-	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0
KWG Grohnde	3	<1,7	<1,4	-	<1,1	<1,1	<1,4	<1,6
KKE Emsland	2	<0,35	<0,32	-	<0,33	<0,34	<0,33	<0,33
KWW Würgassen	3	*	*	*	*	*	*	*
FZ Jülich	3	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
THTR Hamm-Uentrop	2	*	*	*	*	*	*	*
KWB Biblis	2	<0,63	<0,61	<0,58	<0,52	<0,43	<0,36	<0,34
KKP Philippsburg	4	<0,5	<0,48	<0,53	<0,5	<0,50	<0,61	<0,57
KWO Obrigheim	3	*	*	*	*	*	*	*
GKN Neckarwestheim	2	<0,64	<0,72	<0,64	<0,56	<0,59	<0,57	<0,57
FZ Karlsruhe		-	-	*	*	<0,18	<0,19	<0,23
KKI Isar	3	<0,25	<0,27	<0,26	<0,25	<0,25	<0,24	<0,26
KKG Grafenrheinfeld	3	[<0,48] <sup>9</sup>	<0,45	<0,61	<0,49	<0,50	<0,34	<0,31
KRB Gundremmingen II	3	[<0,34] <sup>9</sup>	<0,37	<0,36	<0,29	<0,24	<0,21	<0,17
KGR Greifswald	2	*	*	*	*	*	*	*
VKTA Rossendorf	1	-	-	*	0,034	<0,034	<0,062	<0,072
KKR Rheinsberg		-	*	*	*	*	*	*
KMK Mülheim-Kärlich	2	-	*	*	*	*	*	*

N Zahl der Messstationen - keine Messwerte  
 [ ]<sup>1</sup> unvollständige Messreihe (i: Anzahl der Monate) \* Messungen eingestellt

**Tabelle T II.17 Jahresmittelwerte der Aktivitätskonzentrationen von Co-60**  
(Annual mean values for activity concentrations of Co-60)

(in mBq/m<sup>3</sup>, Messwerte der Betreiber)

Probenentnahmestelle	N	Co-60 (mBq/m <sup>3</sup> )						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
BER Berlin	2	<0,29	<0,28	<0,27	<0,3	<0,25	<0,27	<0,24
KKB Brunsbüttel	2	<0,05	<0,06	<0,08	<0,23	<0,06	<0,059	<0,063
KBR Brokdorf	2	<0,18	<0,18	<0,24	<0,24	<0,15	<0,079	<0,054
KKK Krümmel	3	<0,07	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,038	<0,037
GKSS Geesthacht	1	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,037	<0,035
KKS Stade	1	<0,2	<0,21	-	<0,2	<0,24	-	-
KKU Unterweser	2	<0,4	<0,4	-	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4
KWG Grohnde	3	<0,14	<0,13	-	<0,11	<0,12	<0,14	<0,15
KKE Emsland	2	<0,19	<0,18	-	<0,21	<0,23	<0,21	<0,24
KWW Würgassen	2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	*
FZ Jülich	3	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4
THTR Hamm-Uentrop	2	*	*	*	*	*	*	*
KWB Biblis	3	<0,19	<0,19	<0,17	<0,16	<0,13	<0,11	<0,11
KKP Philippsburg	4	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,032	<0,028
KWO Obrigheim	3	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,053
GKN Neckarwestheim	2	<0,12	<0,14	<0,11	<0,14	<0,14	<0,14	<0,14
FZ Karlsruhe	3	<0,007	<0,006	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007
KKI Isar	3	<0,21	<0,23	<0,21	<0,21	<0,21	<0,2	<0,27
KKG Grafenrheinfeld	3	[<0,06] <sup>9</sup>	<0,058	<0,066	<0,069	<0,07	<0,068	<0,1
KRB Gundremmingen II	3	[<0,18] <sup>9</sup>	<0,2	<0,19	<0,16	<0,13	<0,10	<0,21
KGR Greifswald	2	[<0,08] <sup>9</sup>	<0,0007	[<0,0008] <sup>9</sup>	<0,001	[<0,00095] <sup>9</sup>	<0,00095	<0,12
VKTA Rossendorf	3	<0,013	<0,015	<0,011	<0,006	<0,006	<0,01	<0,011
KKR Rheinsberg	2	<0,10	<0,1 +	*	*	*	*	*
KMK Mülheim-Kärlich	2	<0,19	<0,19	<0,21	<0,21		<0,17	<0,14

N Zahl der Messstationen - keine Messwerte  
 [ ]<sup>i</sup> unvollständige Messreihe (i: Anzahl der Monate) \* Messungen eingestellt + ab Q2 eingestellt

Tabellen

**Tabelle T II.18 Umgebungsstrahlung bei Kernkraftwerken und Forschungsreaktoren**  
(Ambient radiation from nuclear power plants and research reactors)

( $\gamma$ -Ortsdosisleistung in nSv/h, Messwerte der Betreiber)

Probenentnahmestelle	N	$\gamma$ -Ortsdosisleistung in nSv/h						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
BER Berlin	2	[73] <sup>9</sup>	70	70	69	69	69	68
KKB Brunsbüttel	2	83	91	88	89	86	94 <sup>MT</sup>	93
KBR Brokdorf	2	58	56	74 <sup>MT</sup>	85	86	89	88
KKK Krümmel	3	53	54	64 <sup>MT</sup>	74	74	74	77
GKSS Geesthacht	1	88	84	84	84	85	83	84
KKS Stade	1	104	104	a	105	[105] <sup>11</sup>	a	*
KKU Unterweser	2	104	101	a	95	96	[99] <sup>9</sup>	91
KWG Grohnde	3	84	92 <sup>MT</sup>	a	97	97	93	93
KKE Emsland	2	76	74	a	72	73	72	71
KWW Würgassen	3	*	*	*	*	*	*	*
FZ Jülich	12	97 <sup>MT</sup>	109	111	111	109	107	106
THTR Hamm-Uentrop	2	103 <sup>l</sup>	101 <sup>l</sup>	99 <sup>l</sup>	98 <sup>l</sup>	97 <sup>l</sup>	90 <sup>l</sup>	80 <sup>r</sup>
KWB Biblis	3	106	105	105	105	103 <sup>m</sup>	106 <sup>m</sup>	106 <sup>m</sup>
KKP Philippsburg	4	100	98	95	105	100	106	105
KWO Obrigheim	2	120	119	120	120	120	119	118
GKN Neckarwestheim	2	121	126	130	130	130	131	125
FZ Karlsruhe	6	84	102 <sup>MT</sup>	104	105	105	108	107
KKI Isar	3	[94] <sup>9</sup>	92	93	93	92	93	92
KKG Grafenrheinfeld	3	[105] <sup>9</sup>	102	105	103	102	102	101
KRB Gundremmingen II	3	[66] <sup>9</sup>	65	78 <sup>MT</sup>	89	92	92	89
KGR Greifswald	20	83 <sup>j</sup>	81 <sup>j</sup>	[82] <sup>9j</sup>	84 <sup>j</sup>	[82] <sup>6j</sup>	83 <sup>j</sup>	83 <sup>j</sup>
VKTA Rossendorf	3	119 <sup>k</sup>	111 <sup>k</sup>	112 <sup>k</sup>	117 <sup>k</sup>	116 <sup>k</sup>	118	114
KKR Rheinsberg	4	99 <sup>z</sup>	98 <sup>z</sup>	*	*	*	*	*
KMK Mülheim-Kärlich	2	115	114	[113] <sup>3</sup>	114	114	115	116

N Zahl der Messstationen \* Messungen eingestellt  
 [ ]i unvollständige Messreihe (i: Anzahl der Monate) MT Austausch des Messsystems  
 a Daten liegen nicht vor  
 j Anzahl der Messstationen auf 6 reduziert, gemäß überarbeitetem Umgebungsüberwachungsprogramm  
 k Anzahl der Messstationen auf 2 reduziert, gemäß überarbeitetem Immissionsüberwachungsprogramm  
 z Anzahl der Messstationen auf 2 reduziert (Bedingungen des Restbetriebes)  
 l leicht erhöhte ODL-Messwerte an einer Messstelle durch Bodenbearbeitung im Umfeld der Messstelle (Einbringung von Kalksteinschotter)  
 m Anzahl der Messstationen auf 2 reduziert; Messstation Ibersheim ab 01.04.2013 ersatzlos entfallen  
 r Rückbau der in 2008 eingebrachten Kalksteinschotterfläche im Umfeld einer Messstelle im Juli 2014

**Tabelle T II.19 Deposition mit dem Niederschlag bezogen auf Co-60**  
(Deposition of radioactivity related to Co-60)

Probenentnahmestelle	N	Aktivität in Bq/m <sup>2</sup> oder in Bq/l							
		2012	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2015
		(Bq/l)	(Bq/m <sup>2</sup> )	(Bq/l)	(Bq/m <sup>2</sup> )	(Bq/l)	(Bq/m <sup>2</sup> )	(Bq/l)	(Bq/m <sup>2</sup> )
BER Berlin	1		<0,41		<0,41		<0,4		<0,42
KKB Brunsbüttel	2		<0,72		<0,70		<0,69		<0,80
KBR Brokdorf	2		<1,6	0,005	<1,1		<0,86		<0,93
KKK Krümmel	4		<0,46		<0,54		<0,45		<0,70
GKSS Geesthacht	2		<1,2		<1,3		<1,2		<1,3
KKS Stade	1		-		<1,8		*		*
KKU Unterweser	2		<0,44		[<0,49] <sup>9</sup>		<0,34		<0,41
KWG Grohnde	2		<1,6		<1,7		<2,4		<2,3
KKE Emsland	2		<0,59		<0,72		<0,65		<0,76
KWW Würgassen	2	<0,0058				<0,0059			
FZ Jülich	1	<0,05		<0,05		<0,05		<0,05	
THTR Hamm-Uentrop	*		*		*		*		*
KWB Biblis	2		<1,0		<1,1		<0,94		<2,1
KKP Philippsburg	4		<1,1		<1,5		<1,4		<0,99
KWO Obrigheim	2		<2,3		<2,5		<2,3		<2,6
GKN Neckarwestheim	2		<2,1		<2,1		<2,2		<2,8
FZ Karlsruhe	3		<2,8		<2,6		<2,6		<2,7
KKI Isar	3		<2,6		<2,4		<2,1		<1,8
KKG Grafenrheinfeld	2		<0,62		<0,75		<0,72		<0,82
KRB Gundremmingen II	2		<2,1		<1,9		<1,7		<1,4
KGR Greifswald	2		<4,9		[<1,6] <sup>6</sup>		<2,4		<1,7
VKTA Rossendorf	2		<0,3		<0,34		<0,6		<0,55
KKR Rheinsberg	2		<0,18		<0,18		<0,18		<0,17
KMK Mülheim-Kärlich	2		<0,92		[<0,94] <sup>6</sup>		<0,72		<0,44

[ ]<sup>i</sup> unvollständige Messreihe (i: Anzahl der Monate)      N Zahl der Messstationen  
\* Messungen eingestellt      - keine Messwerte

Tabellen

**Tabelle T II.20 Aktivitätsableitung radioaktiver Stoffe mit der Fortluft aus Kernkraftwerken im Jahr 2015**  
(Discharges of radioactive substances with exhaust air from nuclear power plants in the year 2015)

Kernkraftwerk	Aktivitätsableitung in Bq				
	radioaktive Edelgase	an Schwebstoffen gebundene Radionuklide <sup>a)</sup>	I-131	C-14 (als Kohlenstoffdioxid)	H-3
KKR Rheinsberg <sup>b)</sup>	-	7,2 E+05	-	-	-
KRB Gundremmingen A <sup>c) i)</sup>	-	nn	-	2,9 E+07	4,2 E+07
KWL Lingen <sup>c)</sup>	-	nn	-	nn	nn
KWO Obrigheim <sup>d)</sup>	-	nn	-	1,7 E+09	5,8 E+09
KKS Stade <sup>e)</sup>	-	nn	-	nn	8,7 E+08
KWW Würgassen <sup>f)</sup>	-	nn	-	4,8 E+07	1,1 E+09
KGR Greifswald <sup>b)</sup>	-	nn	-	-	-
KWB Biblis A <sup>g)</sup>	nn	nn	nn	5,6 E+09	2,7 E+11
KWB Biblis B <sup>g)</sup>	nn	nn	nn	5,6 E+09	2,6 E+11
GKN Neckarwestheim 1 <sup>g)</sup>	nn	3,3 E+04	nn	4,0 E+08	1,2 E+11
KKB Brunsbüttel <sup>g)</sup>	nn	3,3 E+06	nn	nn	6,2 E+08
KKI Isar 1 <sup>g)</sup>	nn	nn	nn	6,0 E+09	1,1 E+10
KKU Unterweser <sup>g)</sup>	3,8 E+10	nn	nn	6,2 E+08	5,6 E+11
KKP Philippsburg 1 <sup>g)</sup>	3,3 E+10	8,7 E+06	nn	3,8 E+09	9,8 E+10
KKG Grafenrheinfeld <sup>j)</sup>	3,1 E+10	1,0 E+05	nn	1,1 E+11	1,9 E+11
KKK Krümmel <sup>g)</sup>	nn	nn	nn	1,3 E+09	nn
KRB Gundremmingen B, C	3,4 E+12	2,3 E+05	3,0 E+07	8,5 E+11	6,9 E+11
KWG Grohnde	1,8 E+11	nn	nn	8,1 E+10	1,7 E+11
THTR Hamm-Uentrop <sup>h)</sup>	-	nn	-	nn	4,6 E+07
KKP Philippsburg 2	3,4 E+11	3,0 E+04	nn	3,9 E+10	1,2 E+12
KMK Mülheim-Kärlich <sup>h)</sup>	-	nn	-	2,8 E+08	nn
KBR Brokdorf	2,3 E+11	nn	3,4 E+04	1,7 E+11	1,1 E+11
KKI Isar 2	2,7 E+11	nn	nn	9,5 E+10	1,5 E+11
KKE Emsland	1,4 E+11	nn	nn	1,9 E+11	8,3 E+11
GKN Neckarwestheim 2	1,5 E+11	nn	nn	1,5 E+11	2,1 E+11

a) Halbwertszeit > 8 Tage, ohne I-131, einschließlich Sr-89, Sr-90 und Alphastrahler  
b) Betrieb beendet 1990  
c) Betrieb beendet 1977  
d) Betrieb beendet 2005  
e) Betrieb beendet 2003  
- Messung/Angabe nicht erforderlich  
nn nicht nachgewiesen (Messwerte der Aktivitätskonzentration bzw. Aktivitätsableitung unter der Erkennungsgrenze)  
f) Betrieb beendet 1994  
g) Betrieb beendet 2011  
h) Betrieb beendet 1988  
i) einschließlich Ableitungswerte aus dem Technologiezentrum (TZG)  
j) Anlage seit 27.06.2015 dauerhaft im Nichtleistungsbetrieb

**Tabelle T II.21 Aktivitätsableitung radioaktiver Edelgase mit der Fortluft aus Kernkraftwerken im Jahr 2015**  
*(Discharges of radioactive noble gases with exhaust air from nuclear power plants in the year 2015)*

Radio-nuklid	Aktivitätsableitung in Bq							
	Rheins-berg	Gundremmingen A / Lingen	Obrigheim	Würgas-sen	Stade	Greifswald	Biblis A	Biblis B
Ar-41	-	-	-	-	-	-	nn	nn
Kr-85m	-	-	-	-	-	-	nn	nn
Kr-85	-	-	-	-	-	-	nn	nn
Kr-87	-	-	-	-	-	-	nn	nn
Kr-88	-	-	-	-	-	-	nn	nn
Kr-89	-	-	-	-	-	-	nn	nn
Xe-131m	-	-	-	-	-	-	nn	nn
Xe-133m	-	-	-	-	-	-	nn	nn
Xe-133	-	-	-	-	-	-	nn	nn
Xe-135m	-	-	-	-	-	-	nn	nn
Xe-135	-	-	-	-	-	-	nn	nn
Xe-137	-	-	-	-	-	-	nn	nn
Xe-138	-	-	-	-	-	-	nn	nn

Radio-nuklid	Aktivitätsableitung in Bq							
	Neckar-westheim 1	Brunsbüttel	Isar 1	Unterwe-ser	Philippsburg 1	Grafen-rheinfeld	Krümmel	Gundrem-mingen B, C
Ar-41	nn	nn	nn	nn	nn	3,1 E10	nn	2,3 E11
Kr-85m	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	5,6 E09
Kr-85	nn	nn	nn	nn	2,7 E10	nn	nn	9,7 E10
Kr-87	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	6,8 E09
Kr-88	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	4,8 E11
Kr-89	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	3,2 E11
Xe-131m	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	9,3 E10
Xe-133m	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	8,5 E08
Xe-133	nn	nn	nn	nn	6,2 E09	nn	nn	2,1 E11
Xe-135m	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	3,7 E11
Xe-135	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	3,6 E11
Xe-137	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	8,1 E11
Xe-138	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	3,3 E11

Radio-nuklid	Aktivitätsableitung in Bq							
	Grohnde	Hamm-Uentrop	Philippsburg 2	Mühleim-Kärlich	Brokdorf	Isar 2	Emsland	Neckar-westheim 2
Ar-41	2,5 E08	-	1,5 E11	-	1,7 E11	7,0 E10	1,4 E11	8,1 E10
Kr-85m	nn	-	1,9 E08	-	6,9 E09	4,4 E07	nn	nn
Kr-85	nn	-	nn	-	nn	1,9 E11	nn	5,5 E10
Kr-87	nn	-	3,3 E08	-	4,9 E09	6,5 E07	nn	4,4 E08
Kr-88	nn	-	3,3 E08	-	nn	8,6 E07	nn	4,6 E08
Kr-89	nn	-	3,9 E08	-	nn	nn	nn	nn
Xe-131m	nn	-	1,8 E11	-	nn	5,6 E09	nn	5,8 E09
Xe-133m	2,0 E09	-	3,1 E09	-	nn	5,0 E08	nn	2,9 E09
Xe-133	1,6 E11	-	1,7 E09	-	5,9 E09	4,2 E08	nn	1,4 E08
Xe-135m	nn	-	2,8 E07	-	nn	1,4 E07	nn	9,4 E07

Tabellen

Radio-nuklid	Aktivitätsableitung in Bq							
	Grohnde	Hamm-Uentrop	Philippsburg 2	Mühleim-Kärlich	Brokdorf	Isar 2	Emsland	Neckar-westheim 2
Xe-135	2,5 E10	-	7,9 E07	-	4,2 E10	1,0 E08	nn	2,0 E08
Xe-137	nn	-	5,8 E08	-	nn	1,8 E08	nn	2,3 E08
Xe-138	nn	-	2,3 E08	-	nn	2,4 E08	nn	nn
- Messung/Angabe nicht erforderlich								
nn nicht nachgewiesen (Messwerte der Aktivitätskonzentration bzw. Aktivitätsableitung unter der Erkennungsgrenze)								

**Tabelle T II.22 Aktivitätsableitung von an Schwebstoffen gebundenen Radionukliden mit der Fortluft aus Kernkraftwerken im Jahr 2015 (I-131: Tabelle T II.20)**  
*(Discharges of radioactive particulates with exhaust air from nuclear power plants in the year 2015 - I-131: Table T II.20)*

Radio-nuklid	Aktivitätsableitung in Bq							
	Rheinsberg	Gundrem-mingen A	Lingen	Obrigheim	Würgas-sen	Stade	Greifs-wald	Biblis A
Cr-51	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Mn-54	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Co-57	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Co-58	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Fe-59	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Co-60	6,6 E04	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Zn-65	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Sr-89	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Sr-90	5,3 E04	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Zr-95	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Nb-95	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Ru-103	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Ru-106	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Ag-110m	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Sb-124	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Sb-125	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Te-123m	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Cs-134	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Cs-137	3,8 E05	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Ba-140	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
La-140	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Ce-141	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Ce-144	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Eu-152	1,1 E05	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Eu-154	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Eu-155	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Pu-238	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Pu-(239 +240)	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Am-241	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Pu-241	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Cm-242	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Cm-244	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn

Radio-nuklid	Aktivitätsableitung in Bq								
	Biblis B	Neckar-westheim 1	Brunsbüttel	Isar 1	Unter-weser	Philipps-burg 1	Grafen-rheinfeld	Krüm-mel	Gundrem-mingen B, C
Cr-51	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Mn-54	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Co-57	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Co-58	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Fe-59	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Co-60	nn	3,3 E04	1,3 E06	nn	nn	6,6 E05	1,0 E05	nn	nn
Zn-65	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Sr-89	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	2,1 E05
Sr-90	nn	nn	nn	nn	nn	1,2 E05	nn	nn	2,2 E04
Zr-95	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Nb-95	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Ru-103	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Ru-106	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Ag-110m	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Sb-124	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Sb-125	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Te-123m	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Cs-134	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Cs-137	nn	nn	1,9 E06	nn	nn	8,0 E06	nn	nn	nn
Ba-140	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
La-140	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Ce-141	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Ce-144	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Eu-152	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Eu-154	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Eu-155	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Pu-238	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Pu-(239+240)	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Am-241	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Pu-241	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Cm-242	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Cm-244	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn

Radio-nuklid	Aktivitätsableitung in Bq							
	Grohnde	Hamm-Uentrop	Philippsburg 2	Mülheim-Kärlich	Brokdorf	Isar 2	Emsland	Neckar-westheim 2
Cr-51	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Mn-54	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Co-57	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Co-58	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Fe-59	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn

Radio-nuklid	Aktivitätsableitung in Bq							
	Grohnde	Hamm-Uentrop	Philippsburg 2	Mülheim-Kärlich	Brokdorf	Isar 2	Emsland	Neckar-westheim 2
Co-60	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Zn-65	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Sr-89	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Sr-90	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Zr-95	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Nb-95	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Ru-103	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Ru-106	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Ag-110m	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Sb-124	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Sb-125	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Te-123m	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Cs-134	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Cs-137	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Ba-140	nn	nn	3,0 E04	nn	nn	nn	nn	nn
La-140	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Ce-141	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Ce-144	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Eu-152	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Eu-154	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Eu-155	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Pu-238	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Pu-(239+240)	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Am-241	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Pu-241	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Cm-242	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Cm-244	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn

nn nicht nachgewiesen (Messwerte der Aktivitätskonzentration bzw. Aktivitätsableitung unter der Erkennungsgrenze)

**Tabelle T II.23** Aktivitätsableitung von radioaktiven Edelgasen, I-131 und an Schwebstoffen gebundenen Radionukliden (ohne I-131, einschließlich Strontiumisotope und Alphastrahler) mit der Fortluft und Gesamt-Bruttostromerzeugung der Kernkraftwerke in den Jahren 2005 bis 2015  
*(Discharges of radioactive noble gases, of I-131 and radioactive particulates (excluding I-131, including strontium and alpha sources) with exhaust air from nuclear power plants in the years from 2005 to 2015)*

Jahr	Aktivitätsableitung in Bq			Bruttostromerzeugung in MWa
	radioaktive Edelgase	I-131	an Schwebstoffen gebundene Radionuklide	
2005	2,8 E13	1,7 E08	1,5 E08	18 612*
2006	1,7 E13	2,3 E08	1,3 E08	19 105*
2007	2,2 E13	1,9 E08	8,7 E07	16 043*
2008	1,6 E13	5,7 E07	1,1 E08	21 497*
2009	1,3 E13	6,6 E07	6,8 E07	21 507*

Jahr	Aktivitätsableitung in Bq			Bruttostrom- erzeugung in MWa
	radioaktive Edelgase	I-131	an Schwebstoffen gebundene Radio- nuklide	
2010	2,3 E13	8,7 E07	4,6 E07	16 045*
2011	1,9 E13	3,9 E07	3,3 E07	12 325*
2012	9,1 E12	2,3 E07	1,5 E07	11 354*
2013	9,9 E12	4,0 E07	6,6 E06	11 106*
2014	1,2 E13	3,6 E07	5,0 E06	11 087*
2015	4,8 E12	3,0 E07	1,3 E07	10 478*

\* Quelle: atw, International Journal for Nuclear Power, Betriebsergebnisse, Berlin

**Tabelle T II.24 Aktivitätsableitung radioaktiver Stoffe mit der Fortluft aus Forschungszentren und Forschungsreaktoren von Universitäten im Jahr 2015**  
(Discharges of radioactive substances with exhaust air from research centres and research reactors from universities in the year 2015)

Forschungszentrum	Aktivitätsableitung in Bq					
	radioaktive Edelgase	an Schwebstoffen gebundene Radionuklide <sup>a)</sup>	I-131	I-129	C-14	H-3
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) (einschließlich Wiederaufarbeitungsanlage)	6,6 E11	1,8 E06 <sup>b)</sup>	nn	7,6 E05	1,5 E09	1,3 E12
Forschungszentrum Jülich (einschließlich Versuchsreaktor AVR)	1,5 E09	4,3 E06	nn	nn	2,4 E10	3,3 E11
Forschungszentrum Dresden-Rossendorf (FZD)	4,1 E10	8,2 E03	nn	nn	2,1 E08	9,9 E10
Helmholtz-Zentrum Geesthacht (früher GKSS-Forschungszentrum Geesthacht)	nn	nn	nn	-	3,4 E07	6,6 E09
Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie (früher Hahn-Meitner-Institut Berlin, HMI, einschließlich Zentralstelle für radioaktive Abfälle)	3,9 E11	4,1 E+02	6,6 E+05	-	5,9 E08	5,7 E09
Garching, FRM I	-	nn	nn	-	nn	5,7 E08
Garching, FRM II	3,6 E11	nn	nn	-	4,9 E09	4,2 E11
Forschungsreaktor Mainz	1,1 E11	nn	nn	-	-	2,7 E06

a) Halbwertszeit > 8 Tage, ohne I-131, einschließlich Strontiumisotope und Alphastrahler  
b) davon Alphastrahler: 1,5 E04 Bq - Messung/Angabe nicht erforderlich  
nn nicht nachgewiesen (Messwerte der Aktivitätskonzentration bzw. Aktivitätsableitung unter der Erkennungsgrenze)

**Tabelle T II.25 Aktivitätsableitung alphastrahlender radioaktiver Stoffe mit der Fortluft aus Kernbrennstoff verarbeitenden Betrieben**  
*(Discharges of alpha emitting radioactive substances with exhaust air from processing facilities for nuclear fuels)*

Betrieb	Aktivitätsableitung in Bq	
	2015	2014
ANF GmbH (Lingen)	<1,5 E04	<1,5 E04
URENCO D (Gronau)	2,9 E04	3,2 E04
< Messwert kleiner Erkennungsgrenze; der angegebene Wert entspricht der Erkennungsgrenze		

**Tabelle T II.26 Aktivitätsableitung radioaktiver Stoffe mit der Fortluft aus der Schachanlage Asse II und dem Endlager Morsleben**  
*(Discharges of radioactive substances with exhaust air from the Asse mine II and the radioactive waste repository Morsleben)*

Radionuklid	Aktivitätsableitung in Bq	
	2015	2014
<b>Morsleben</b>		
H-3	1,4 E10	1,4 E10
C-14	1,1 E09	1,2 E09
Rn-222 <sup>a)</sup> an Schwebstoffen gebundene Radionuklide	2,2 E10 2,8 E06	2,8 E10 2,9 E06
<b>Schachanlage Asse II</b>		
H-3	1,3 E10	1,7 E10
C-14	8,8 E08	1,4 E09
Rn-222 (Gas) an Schwebstoffen gebundene Radionuklide	8,3 E10 6,2 E05	1,3 E11 7,6 E05
a) gleichgewichtsäquivalente Radon-222-Aktivitätskonzentration		

**Tabelle T II.27 Übersicht über die für 2015 insgesamt ausgewerteten Messwerte von Wasser-, Schwebstoff- und Sedimentmessungen nach StrVG und REI mit den jeweiligen maximalen gemessenen Werten und den zugehörigen Gewässern und Bezugszeiten**

*(Overview of all measuring results for surface water, suspended matter, and sediment evaluated in 2015, in accordance with the StrVG and REI, along with the respective maximal measured values and the corresponding water sources and reference times)*

Kompartiment Nuklid	Anzahl der Messungen	maximaler Einzelmesswert	Gewässer	Entnahmeort bzw. KT-Anlage	Datum/ Zeitraum	Überwa- chungspro- gramm
<b>Oberflächenwasser (Bq/l)</b>						
Gα	222	0,75	Ems	Terborg, km 24,65	Februar	StrVG
Gβ	114	6,6	Salzbach	ERAM Morsleben	Dezember	REI
H-3	1709	6740	Ems	KKE Emsland, Aus- laufbauwerk	I. Quartal	REI
Co-60	1716	0,009	Isar	Forschungsneutronen- quelle HML	I. Quartal	REI
Sr-90	311	0,018	Stechlinsee	Neuglobsow	13.08.	StrVG
I-131	851	0,28	Weschnitz	Biblis, KWB Biblis	17.11.	REI
Cs-137	1660	0,058	Arendsee	Arendsee	August	StrVG
Pu-(239+240)	106	0,000017	Elbe	Hamburg Bunthaus, km 609,80	Januar	StrVG
<b>Schwebstoff (Bq/kg TM)</b>						
Co-58	73	5,2	Mosel	Perl, km 241,96	Oktober	StrVG
Co-60	560	7,2	Mosel	Perl, km 241,96	Juni	StrVG
I-131	278	44	Mosel	Perl, km 241,96	September	StrVG
Cs-137	560	292	Steinhuder Meer	Wunstorf	I. Quartal	StrVG
<b>Sediment (Bq/kg TM)</b>						
Gα	4	573	Hirschkanal	KIT Karlsruhe	III. Quartal	REI
Gβ	4	1650	Hirschkanal	KIT Karlsruhe	IV. Quartal	REI
Co-60	1146	3,1	Donau	KRB Gundremm., km 2548,5	III. Quartal	REI
I-131	518	87	Rhein	KKP Philippsburg, Auslaufbauwerk	I. Quartal	REI
Cs-137	1150	322	Schollener See	Schollene	23.02.	StrVG
Am-241	19	21,6	Hirschkanal	KIT Karlsruhe	05.05.	REI

**Tabelle T II.28 Überwachung von Oberflächenwasser, Schwebstoff und Sediment aus Fließgewässern nach StrVG**

(Monitoring of surface water, suspended matter, and sediment from rivers in accordance with the StrVG)

GEWÄSSER Kompartiment	Nuklid	Probenentnahmeort, Flusskilometer	Anzahl 2015		Aktivitätskonzentration/spez. Aktivität			
			N	<NWG	Einzelwerte 2015		Jahresmittelwerte	
					min. Wert	max. Wert	2015	2014
<b>RHEIN</b>								
Oberflächenwasser (Bq/l)	H-3	Weil, km 172,97	12	0	0,87	3,36	1,84	1,89
		Koblenz, km 590,3	12	0	2,03	4,75	3,46	3,13
		Wesel, km 814,0	12	0	2,55	4,73	3,71	3,85
	Sr-90	Weil, km 172,97	4	0	0,0027	0,0046	0,0036	0,0036
		Koblenz, km 590,3	3	2	0,0028	<0,0050	<0,0042	0,0036
		Wesel, km 814,0	3	0	0,0024	0,0052	0,0037	0,0041
	Cs-137	Weil, km 172,97	12	10	0,0010	<0,0024	<0,0018	0,0015
		Koblenz, km 590,3	12	7	0,0007	0,011	<0,0027	0,0012
		Wesel, km 814,0	12	5	0,0005	<0,0023	0,0013	<0,0017
Schwebstoff (Bq/kg TM)	Co-60	Weil, km 172,97	12	10	<0,42	<2,05	<0,85	<1,24
		Koblenz, km 590,3	12	12	<0,35	<1,07	nn	nn
		Wesel, km 814,0	10	10	<0,54	<5,09	nn	nn
	Cs-137	Weil, km 172,97	12	0	2,83	9,82	7,41	7,67
		Koblenz, km 590,3	12	0	4,96	9,03	6,84	6,99
		Wesel, km 814,0	10	0	6,90	12,1	9,0	10,6
	I-131	Weil, km 172,97	12	4	2,67	<21,0	7,3	8,7
		Koblenz, km 590,3	12	2	1,96	10,7	5,0	6,7
Sediment (Bq/kg TM)	Co-60	Weil, km 170,3	8	8	<0,26	<0,64	nn	nn
		Worms, km 444,50-446,60	11	11	<0,17	<0,73	nn	nn
		Koblenz, km 591,3	4	4	<0,42	<0,55	nn	nn
	Cs-137	Düsseldorf, km 740,3-748,9	16	16	<0,20	<1,66	nn	nn
		Weil, km 170,3	8	0	2,25	6,00	3,25	4,48
		Worms, km 444,50-446,60	11	0	0,37	14,7	4,9	2,65
		Koblenz, km 591,3	4	0	5,32	7,07	6,19	6,22
		Düsseldorf, km 740,3-748,9	16	0	0,91	42,8	8,8	7,9
<b>NECKAR</b>								
Oberflächenwasser (Bq/l)	H-3	Lauffen, km 125,2	12	0	2,09	26,4	10,1	6,3
		Rockenau, km 61,4	12	0	4,47	11,5	7,9	6,3
	Sr-90	Lauffen, km 125,2	3	0	0,0016	0,0043	0,0028	0,0040
		Rockenau, km 61,4	4	0	0,0031	0,0047	0,0040	0,0029
	Cs-137	Lauffen, km 125,2	12	9	0,0011	0,0022	<0,0018	<0,0014
		Rockenau, km 61,4	12	9	0,0013	<0,0023	<0,0018	<0,0014
Schwebstoff (Bq/kg TM)	Co-60	Rockenau, km 61,4	4	4	<0,25	<1,04	nn	nn
	Cs-137	Obertürkheim, km 189,5	-					
		Rockenau, km 61,4	4	0	6,01	9,42	7,36	7,69
Sediment (Bq/kg TM)	Co-60	Guttenbach, km 72,0-77,2	18	18	<0,14	<0,72	nn	nn
	Cs-137	Lauffen, km 125,2-130,1	21	0	1,25	7,14	4,85	5,80
		Neckarzimmern, km 85,8-86,2	6	0	5,82	7,02	6,48	9,2
		Guttenbach, km 72,0-77,2	18	0	0,51	8,94	4,89	5,53
<b>MAIN</b>								
Oberflächenwasser (Bq/l)	H-3	Wipfeld, km 316,1	12	0	0,73	7,27	2,81	5,2
		Eddersheim, km 15,3	12	0	0,66	4,39	1,88	3,5
	Sr-90	Wipfeld, km 316,1	4	0	0,0027	0,0050	0,0044	0,0034
		Eddersheim, km 15,3	4	0	0,0025	0,0045	0,0036	0,0034
	Cs-137	Wipfeld, km 316,1	11	6	0,0012	0,0046	<0,0021	0,0016
		Eddersheim, km 15,3	12	5	0,0008	<0,0046	0,0012	<0,0022
Schwebstoff (Bq/kg TM)	Co-60	Garstadt, km 323,7	4	4	<0,63	<2,01	nn	<13,5
	Cs-137	Hallstadt, km 388,3	4	0	15,3	19,7	17,8	19,4
		Garstadt, km 323,7	4	0	11,8	18,3	15,1	14,0
Sediment (Bq/kg TM)	Co-60	Garstadt, km 316,2-324,8	10	10	<0,12	<0,89	nn	nn
	Cs-137	Hallstadt, km 388,2	4	0	5,85	12,7	9,7	11,6
		Garstadt, km 316,2-324,8	10	0	1,29	19,7	11,9	11,4

GEWÄSSER Komparti- ment	Nuklid	Probenentnahmeort, Flusskilometer	Anzahl 2015		Aktivitätskonzentration/spez. Aktivität			
					Einzelwerte 2015		Jahresmittelwerte	
			N	<NWG	min. Wert	max. Wert	2015	2014
<b>MOSEL</b>								
Oberflächen- wasser (Bq/l)	H-3	Wincheringen, km 222,2	12	0	24,0	42,8	31,1	35,5
		Koblenz, km 2,0	12	0	9,21	17,0	12,6	14,9
	Sr-90	Wincheringen, km 222,2	3	1	0,0032	<0,0055	0,0036	0,0039
		Koblenz, km 2,0	4	1	0,0023	0,0032	0,0028	0,0038
	Cs-137	Wincheringen, km 222,2	12	5	<0,0001	0,0031	0,0021	0,0014
Koblenz, km 2,0		12	7	<0,0007	<0,0022	<0,0017	<0,0019	
Schwebstoff (Bq/kg TM)	Co-58	Perl, km 241,96	7	0	1,04	5,16	2,76	1,68
		Co-60	11	1	<0,36	7,24	3,98	2,10
	Cs-137	Koblenz, km 2,0	12	12	<0,42	<2,47	nn	nn
		Perl, km 241,96	11	0	8,29	16,0	11,9	12,0
		Koblenz, km 2,0	12	0	7,47	18,6	12,2	12,1
	I-131	Perl, km 241,96	11	1	2,51	44,2	11,6	13,4
		Koblenz, km 2,0	12	7	<2,02	<81,3	<13,3	5,6
Sediment (Bq/kg TM)	Co-60	Perl, km 239,7-242,0	21	13	<0,21	1,82	<0,66	<0,60
		Trier, km 184,1-196,1	14	14	<0,18	<0,92	nn	nn
		Koblenz/Güls km 4,05	4	4	<0,38	<0,67	nn	nn
	Cs-137	Perl, km 239,7-242,0	21	0	2,61	14,5	7,1	9,9
		Trier, km 184,1-196,1	14	0	4,70	11,9	9,1	13,0
		Koblenz/Güls, km 4,05	4	0	7,58	29,9	15,0	9,2
<b>SAAR</b>								
Oberflächen- wasser (Bq/l)	H-3	Kanzem, km 5,0	11	0	0,63	1,72	0,95	0,92
	Sr-90		3	0	0,0023	<0,0044	0,0025	0,0046
		Cs-137		11	4	0,0007	0,0025	0,0014
Schwebstoff (Bq/kg TM)	Cs-137	Kanzem, km 5,0	12	0	11,8	21,8	16,2	16,9
		I-131	12	6	9,58	<49,0	<19,3	<33
<b>DONAU</b>								
Oberflächen- wasser (Bq/l)	H-3	Ulm-Wiblingen, km 2590,8	4	4	<5,3	<5,3	nn	nn
		Regensburg, km 2381,3	12	0	0,87	1,65	1,20	1,18
		Vilshofen, km 2249,0	10	0	1,24	4,00	2,21	2,64
	Sr-90	Regensburg, km 2381,3	4	0	0,0024	0,0059	0,0044	0,0042
		Vilshofen, km 2249,0	3	0	0,0034	0,0060	0,0051	0,0045
	Cs-137	Ulm-Wiblingen, km 2590,8	4	4	<0,0027	<0,0097	nn	nn
		Regensburg, km 2381,3	12	4	0,0008	0,0034	0,0018	0,0016
Schwebstoff (Bq/kg TM)	Cs-137	Ulm-Wiblingen, km 2590,8	3	0	47,1	71,5	57,9	59,6
		Regensburg, km 2381,3	4	0	19,5	62,4	40,5	45,5
		Vilshofen, km 2249,0	11	0	10,2	32,6	24,0	26,8
Sediment (Bq/kg TM)	Cs-137	Ulm-Wiblingen, km 2590,8	4	0	53,2	60,9	57,4	60,5
		Regensburg, km 2379,1-2381,4	6	0	4,71	35,0	15,3	10,5
	Cs-137	Straubing, km 2326,7	4	0	29,8	50,1	38,1	34,5
		Grünau, km 2205,5	2	0	18,6	23,4	21,0	18,0
<b>ISAR</b>								
Oberflächen- wasser (Bq/l)	H-3	Pullach, km 162,0	4	4	<5,2	<5,2	nn	nn
		Plattling, km 9,1	4	4	<5,2	<5,2	nn	<8,1
	Cs-137	Pullach, km 162,0	4	4	<0,0045	<0,0068	nn	nn
		Plattling, km 9,1	4	4	<0,0041	<0,0058	nn	nn
Schwebstoff (Bq/kg TM)	Cs-137	Pullach, km 162,0	4	0	10,7	17,5	13,6	17,1
		Plattling, km 9,1	4	0	21,6	25,1	22,9	19,1
Sediment (Bq/kg TM)	Cs-137	Pullach, km 162,0	4	0	16,3	20,5	18,5	18,4
		Plattling, km 9,1	5	1	1,25	36,3	9,5	2,67

GEWÄSSER Kompartiment	Nuklid	Probenentnahmeort, Flusskilometer	Anzahl 2015		Aktivitätskonzentration/spez. Aktivität				
			N	<NWG	Einzelwerte 2015		Jahresmittelwerte		
					min. Wert	max. Wert	2015	2014	
<b>EMS</b>									
Oberflächenwasser (Bq/l)	H-3	Geeste, km 106,3	11	0	1,89	43,4	15,2	17,3	
		Terborg, km 24,64	12	0	1,82	12,4	6,1	6,3	
	Co-60	Terborg, km 24,64	12	12	<0,0016	<0,0020	nn	<0,0017	
		Geeste, km 106,3	3	0	0,0029	0,0044	0,0035	0,0040	
	Sr-90	Terborg, km 24,64	4	1	0,0030	<0,0058	0,0038	0,0032	
		Geeste, km 106,3	10	6	0,0007	0,0041	<0,0019	0,0018	
Cs-137	Terborg, km 24,64	12	0	0,0080	0,017	0,012	0,018		
	Co-60	Terborg, km 24,64	4	4	<0,61	<0,95	nn	nn	
Schwebstoff (Bq/kg TM)	Cs-137	Geeste, km 106,3	4	0	13,5	18,9	16,0	17,0	
		Terborg, km 24,64	4	0	5,10	6,72	5,85	6,19	
		Sediment (Bq/kg TM)	Cs-137	Herbrum, km 212,75	6	0	3,15	8,82	5,12
<b>WESER / UNTERWESER / JADEBUSEN</b>									
Oberflächenwasser (Bq/l)	H-3	Rinteln, km 163,2	12	0	2,26	7,59	3,40	5,9	
		Langwedel, km 329,4	12	0	1,42	5,08	2,13	3,40	
		Blexen, km 430,00	12	0	1,65	3,01	2,14	3,69	
	Sr-90	Rinteln, km 163,2	4	1	0,0023	<0,0065	0,0031	0,0025	
		Langwedel, km 329,4	1	0	0,0029	0,0029	0,0029	0,0032	
		Blexen, km 430,0	2	0	0,0032	0,0041	0,0037	0,0033	
	Cs-137	Rinteln, km 163,2	12	5	0,0013	0,0039	0,0021	0,0014	
		Langwedel, km 329,4	12	8	<0,0014	<0,0022	<0,0017	0,0011	
		Blexen, km 430,0	10	0	0,0017	0,0049	0,0032	0,0034	
Schwebstoff (Bq/kg TM)	Co-60	Wilhelmshaven/Jadebusen	4	4	<0,41	<0,85	nn	nn	
		Rinteln, km 163,2	4	0	6,10	8,57	7,07	8,94	
	Cs-137	Langwedel, km 329,4	12	0	6,06	14,4	8,6	8,4	
		Wilhelmshaven/Jadebusen	4	0	3,70	5,50	4,66	4,66	
Sediment (Bq/kg TM)	Co-60	Nordenham, km 422,9	4	4	<0,35	<0,75	nn	-	
		Minden, km 204,40	4	0	6,19	192	54	7,48	
		Nordenham, km 422,9	4	0	3,15	5,69	4,38	-	
<b>ELBE</b>									
Oberflächenwasser (Bq/l)	H-3	Dresden, km 58,0	8	0	3,90	7,11	5,23	5,12	
		Tangermünde, km 389,10	12	0	2,91	5,48	4,10	4,38	
		HH (Bunthaus), km 609,8	5	0	2,51	4,38	3,09	3,25	
		Cuxhaven, km 724,5	12	0	3,08	4,09	3,61	3,36	
	Sr-90	Dresden, km 58,0	3	0	0,0025	0,0038	0,0032	0,0031	
		Tangermünde, km 389,10	3	0	0,0022	0,0056	0,0036	0,0031	
		HH (Bunthaus), km 609,8	5	3	0,0022	<0,0031	<0,0026	0,0040	
		Cuxhaven, km 724,5	4	1	0,0031	0,0065	0,0047	0,0023	
	Cs-137	Dresden, km 58,0	8	1	0,0010	0,0034	0,0018	0,0013	
		Tangermünde, km 389,10	12	3	0,0011	0,0072	0,0026	0,0015	
		HH (Bunthaus), km 609,8	5	1	0,0011	0,0026	0,0018	<0,0014	
		Cuxhaven, km 724,5	11	2	0,0012	0,0036	0,0019	0,0020	
Pu-(239+240)	HH (Bunthaus), km 609,8	4	1	<0,000002	0,000017	0,000012	0,000012		
Schwebstoff (Bq/kg TM)	Cs-137	Dresden, km 58,0	8	0	11,6	29,4	20,0	20,2	
		Geesthacht, km 586,0	4	0	10,2	16,2	14,0	11,6	
		HH (Bunthaus), km 609,8	4	0	7,79	14,7	10,6	11,7	
		Cuxhaven, km 724,5	4	0	0,19	0,55	0,33	0,47	
	I-131	HH (Bunthaus), km 609,8	4	3	<0,97	<2,20	<1,61	nn	
Sediment (Bq/kg TM)	Cs-137	Dresden, km 58,0	3	0	12,3	16,2	14,8	16,1	
		Arneburg, km 403,5	4	0	2,83	11,1	7,2	15,0	
		HH (Bunthaus), km 609,8	4	0	13,1	16,8	15,5	14,1	
		Cuxhaven, km 726,3	5	0	2,63	4,39	3,51	2,63	

GEWÄSSER Kompartiment	Nuklid	Probenentnahmeort, Flusskilometer	Anzahl 2015		Aktivitätskonzentration/spez. Aktivität			
					Einzelwerte 2015		Jahresmittelwerte	
			N	<NWG	min. Wert	max. Wert	2015	2014
<b>ODER</b>								
Oberflächenwasser (Bq/l)	H-3	Eisenhüttenstadt, km 553,2	11	0	0,64	1,07	0,81	0,90
		Schwedt, km 690,55	11	0	0,65	0,90	0,77	0,85
	Sr-90	Eisenhüttenstadt, km 553,2	1	0	0,0044	0,0044	0,0044	0,0039
		Schwedt, km 690,55	2	0	0,0018	0,0048	0,0033	0,0041
		Eisenhüttenstadt, km 553,2	10	3	0,0018	0,0066	0,0033	0,0032
Cs-137	Schwedt, km 690,55	12	3	0,0015	<0,010	0,0042	0,0042	
	Schwedt, km 690,55	12	3	0,0015	<0,010	0,0042	0,0042	
Schwebstoff (Bq/kg TM)	Cs-137	Eisenhüttenstadt, km 553,2	4	0	13,4	19,4	15,4	18,6
		Schwedt, km 690,55	-	-	-	-	-	-
Sediment (Bq/kg TM)	Cs-137	Eisenhüttenstadt, km 553,2	2	0	16,9	18,9	17,9	22,6
		Hohensaaten, km 667,5	7	0	4,61	16,7	11,9	11,1
<b>SPREE</b>								
Oberflächenwasser (Bq/l)	H-3	Berlin-Sophienwerder, km 0,6	4	4	<1,24	<2,45	nn	nn
		Berlin-Schöneeweide, km 27,2	10	0	0,60	0,86	0,73	0,79
	Sr-90	Berlin-Schöneeweide, km 27,2	2	0	0,0025	0,0036	0,0030	0,0033
		Berlin-Sophienwerder, km 0,6	4	2	0,0008	<0,0013	0,0008	0,0020
		Berlin-Schöneeweide, km 27,2	10	4	0,0013	0,0121	0,0039	0,0016
Schwebstoff (Bq/kg TM)	Cs-137	Berlin-Schöneeweide, km 27,2	9	0	17,5	33,9	27,4	22,9
		Berlin, km 9,20 (Einmündung Landwehrkanal)	4	0	1,56	10,6	5,9	6,1
	I-131	Berlin-Schöneeweide, km 27,2	5	5	<26	<147	nn	<79
		Berlin, km 9,20 (Einmündung Landwehrkanal)	4	4	<1,24	<2,39	nn	<2,9
Sediment (Bq/kg TM)	Cs-137	Fürstenwalde, km 74,7	-	-	-	-	-	
		Berlin, km 9,20 (Einmündung Landwehrkanal)	4	0	14,7	18,2	16,9	15,2
<b>HAVEL</b>								
Oberflächenwasser (Bq/l)	H-3	Zehdenick, km 15,1	12	0	0,55	0,91	0,73	0,79
	Sr-90		3	0	0,0038	0,0048	0,0042	0,0035
	Cs-137		12	5	0,00003	0,0041	0,0022	0,0016
Schwebstoff (Bq/kg TM)	Cs-137	Zehdenick, km 15,1	4	0	30,3	36,8	33,2	35,2
Sediment (Bq/kg TM)	Cs-137	Zehdenick, km 15,1	6	0	13,3	24,5	17,5	29,7
<b>SAALE</b>								
Oberflächenwasser (Bq/l)	H-3	Halle/Planena, km 104,5	12	0	0,62	0,95	0,80	0,92
		Camburg, km 187,0	4	4	<3,18	<3,43	nn	nn
	Sr-90	Halle/Planena, km 104,5	4	0	0,0019	0,0045	0,0032	0,0027
		Camburg, km 187,0	4	3	0,0030	<0,0074	<0,0050	nn
		Halle/Planena, km 104,5	12	9	0,0006	<0,0022	<0,0017	<0,0018
Cs-137	Camburg, km 187,0	4	4	<0,018	<0,023	nn	nn	
	Camburg, km 187,0	4	4	<0,018	<0,023	nn	nn	
Schwebstoff (Bq/kg TM)	Cs-137	Halle/Planena, km 104,5	3	0	7,56	12,9	10,5	11,2
		Camburg, km 187,0	4	0	29,3	34,3	32,3	23,1
Sediment (Bq/kg TM)	Cs-137	Halle/Planena, km 105,5	6	0	10,7	12,2	11,4	7,8
		Dorndorf-Stednitz, km 192,0	4	0	13,6	16,4	14,7	12,4
<b>PEENE</b>								
Oberflächenwasser (Bq/l)	H-3	Anklam, km 96,1	11	0	0,65	0,94	0,77	0,83
	Sr-90		4	0	0,0016	0,0061	0,0029	0,0046
	Cs-137		10	2	0,0013	0,0037	0,0023	0,0013
Schwebstoff (Bq/kg TM)	Cs-137	Anklam, km 96,1	4	0	23,4	30,0	27,2	29,4
Sediment (Bq/kg TM)	Cs-137	Anklam, km 96,1	10	0	23,2	37,9	27,7	28,4

GEWÄSSER Kompartiment	Nuklid	Probenentnahmeort, Flusskilometer	Anzahl 2015		Aktivitätskonzentration/spez. Aktivität			
			N	<NWG	Einzelwerte 2015		Jahresmittelwerte	
					min. Wert	max. Wert	2015	2014
<b>TRAVE/UNTERTRAVE</b>								
Oberflächen- wasser (Bq/l)	H-3	Travemünde, km 26,9	10	0	0,87	1,22	1,05	0,99
	Sr-90		3	0	0,0020	0,0046	0,0030	0,0047
	Cs-137		10	1	0,0012	0,015	0,006	0,007
Schwefstoff (Bq/kg TM)	Cs-137	Travemünde, km 26,9	1	0	15,2	15,2	15,2	28,2
<b>NORD-OSTSEE-KANAL</b>								
Oberflächen- wasser (Bq/l)	H-3	Kiel-Holtenau, Einmündung Nord-Ostsee-Kanal	12	0	0,90	1,23	1,14	1,06
	Sr-90		3	1	<0,0045	0,0072	0,0064	0,0041
	Cs-137		10	1	0,0014	0,0082	0,0051	0,008
Schwefstoff (Bq/kg TM)	Cs-137	Kiel-Holtenau, Einmündung Nord-Ostsee-Kanal	4	0	16,1	31,7	22,9	24,9
nn nicht nachweisbar/nachgewiesen - Messung/Angabe nicht erforderlich								

**Tabelle T II.29 Überwachung von Oberflächenwasser, Schwefstoff und Sediment aus Seen und Talsperren nach StrVG**

(Monitoring of surface water, suspended matter, and sediment from lakes and dams in accordance with the StrVG)

LAND/Gewässer Kompartiment	Nuklid	Proben- entnahmeort	Anzahl 2015		Aktivitätskonzentration/spez. Aktivität			
			N	<NWG	Einzelwerte 2015		Jahresmittelwerte	
					min. Wert	max. Wert	2015	2014
<b>BADEN-WÜRTTEMBERG / BAYERN / Bodensee</b>								
Oberflächenwasser (Bq/l)	H-3	Langenargen	8	8	<5,3	<5,3	nn	nn
		Nonnenhorn	4	4	<5,2	<5,2	nn	nn
	Cs-137	Langenargen	8	8	<0,0042	<0,010	nn	nn
		Nonnenhorn	4	4	<0,0045	<0,0080	nn	nn
Schwefstoff (Bq/kg TM)	Cs-137	Nonnenhorn	4	0	4,93	8,13	7,18	6,60
Sediment (Bq/kg TM)	Cs-137	Nonnenhorn	4	0	9,23	12,3	10,5	3,44
<b>BAYERN / Chiemsee</b>								
Oberflächenwasser (Bq/l)	H-3	Seeon-Seebruck	4	4	<5,2	<5,2	nn	nn
	Sr-90		4	0	0,0043	0,0047	0,0045	0,0058
	Cs-137		4	4	<0,0079	<0,0094	nn	nn
Schwefstoff (Bq/kg TM)	Cs-137	Seeon-Seebruck	4	0	24,0	45,6	37,4	36,9
Sediment (Bq/kg TM)	Cs-137	Seeon-Seebruck	4	0	7,04	13,6	9,4	13,9
<b>Starnberger See</b>								
Oberflächenwasser (Bq/l)	H-3	Starnberg	4	4	<5,2	<5,2	nn	nn
	Sr-90		4	0	0,0057	0,0098	0,0071	0,0088
	Cs-137		4	4	<0,0068	<0,0084	nn	nn
Sediment (Bq/kg TM)	Cs-137	Starnberg	4	0	88,6	134	113	118
<b>BERLIN / Müggelsee</b>								
Oberflächenwasser (Bq/l)	H-3	PE-Stelle41035	4	4	<1,24	<2,45	nn	nn
	Sr-90		4	0	0,0030	0,0068	0,0044	0,0043
	Cs-137		4	3	<0,0014	<0,0036	<0,0025	0,0023
Schwefstoff (Bq/kg TM)	Cs-137	PE-Stelle41035	4	1	0,82	<4,48	2,49	2,57
Sediment (Bq/kg TM)	Cs-137	PE-Stelle 41035	4	0	20,3	45,1	29,7	31,7

LAND/Gewässer Kompartiment	Nuklid	Proben- entnahmeort	Anzahl 2015		Aktivitätskonzentration/spez. Aktivität			
					Einzelwerte 2015		Jahresmittelwerte	
			N	<NWG	min. Wert	max. Wert	2015	2014
<b>Stößensee</b>								
Oberflächenwasser (Bq/l)	H-3	Siemenswerder	4	4	<1,24	<2,45	nn	nn
	Sr-90		4	0	0,0027	0,0041	0,0034	0,0032
	Cs-137		4	2	<0,0010	0,0020	0,0019	0,0024
Schwebstoff (Bq/kg TM)	Cs-137	Siemenswerder	4	1	<2,95	5,45	4,76	6,9
	I-131		4	4	<2,01	<3,12	nn	<2,4
Sediment (Bq/kg TM)	Cs-137	Siemenswerder	4	0	32,8	39,7	36,8	71,9
<b>BRANDENBURG / Stechlinsee</b>								
Oberflächenwasser (Bq/l)	H-3	Neuglobsow	4	4	<5,29	<5,67	nn	nn
	Sr-90		4	0	0,007	0,018	0,012	0,032
	Cs-137		4	3	0,0080	<0,012	<0,011	nn
Sediment (Bq/kg TM)	Cs-137	Neuglobsow	4	0	9,6	12,0	11,4	11
<b>Neuendorfer See</b>								
Oberflächenwasser (Bq/l)	H-3	Alt-Schadow	4	4	<8,55	<9,11	nn	nn
	Sr-90		4	0	0,003	0,004	0,003	0,004
	Cs-137		4	4	<0,0089	<0,022	nn	nn
Schwebstoff (Bq/kg TM)	Cs-137	Alt-Schadow	3	0	10	17	14	14
Sediment (Bq/kg TM)	Cs-137	Alt-Schadow	4	0	0,60	0,90	0,75	0,9
<b>HESSEN / Marbach-Talsperre</b>								
Oberflächenwasser (Bq/l)	H-3	Erbach	4	4	<6,57	<7,09	nn	nn
	Sr-90		4	2	0,005	<0,007	0,005	<0,008
	Cs-137		4	4	<0,007	<0,017	nn	nn
Schwebstoff (Bq/kg TM)	Cs-137	Erbach	4	0	23,0	31,9	26,7	26,8
Sediment (Bq/kg TM)	Cs-137	Erbach	4	0	2,93	14,3	7,6	5,44
<b>MECKLENBURG-VORPOMMERN / Borgwallsee</b>								
Oberflächenwasser (Bq/l)	H-3	Lüssow	4	4	<5,04	<7,41	nn	nn
	Cs-137		4	4	<0,011	<0,019	nn	nn
Schwebstoff (Bq/kg TM)	Cs-137	Lüssow	4	0	3,37	11,3	8,3	3,50
Sediment (Bq/kg TM)	Cs-137	Lüssow	4	0	3,98	7,32	5,88	8,4
<b>Schweriner See</b>								
Oberflächenwasser (Bq/l)	H-3	Schwerin	4	4	<4,85	<7,41	nn	nn
	Sr-90		4	2	0,0024	<0,0047	0,0025	0,0060
	Cs-137		4	4	<0,0091	<0,022	nn	nn
Schwebstoff (Bq/kg TM)	Cs-137	Schwerin	4	0	37,5	69,1	56,0	63,4
Sediment (Bq/kg TM)	Cs-137	Schwerin	4	0	22,2	31,1	26,2	30,6
<b>NIEDERSACHSEN / Sösetalsperre</b>								
Oberflächenwasser (Bq/l)	H-3	Osterode am Harz	4	2	1,07	1,55	1,31	1,33
	Sr-90		4	0	0,0014	0,0017	0,0016	0,0019
	Cs-137		4	4	<0,0005	<0,0018	nn	nn
Schwebstoff (Bq/kg TM)	Cs-137	Osterode am Harz	4	0	23,3	31,6	26,6	33,6
Sediment (Bq/kg TM)	Cs-137	Osterode am Harz	4	0	25,7	79,0	48,2	53,2

LAND/Gewässer Kompartiment	Nuklid	Proben- entnahmeort	Anzahl 2015		Aktivitätskonzentration/spez. Aktivität			
			N	<NWG	Einzelwerte 2015		Jahresmittelwerte	
					min. Wert	max. Wert	2015	2014
<b>Steinhuder Meer</b>								
Oberflächenwasser (Bq/l)	H-3	Wunstorf	4	2	1,02	<1,45	1,07	1,28
	Cs-137		4	0	0,0040	0,0102	0,0063	0,0093
Schwebstoff (Bq/kg TM)	Cs-137	Wunstorf	4	0	157	292	201	210
Sediment (Bq/kg TM)	Cs-137	Wunstorf	4	0	55,1	108	83	146
<b>NORDRHEIN-WESTFALEN / Möhne-Stausee</b>								
Oberflächenwasser (Bq/l)	H-3	Möhnesee	4	4	<3,09	<3,14	nn	nn
	Sr-90		1	0	0,0035	0,0035	0,0035	nn
	Cs-137		4	4	<0,0060	<0,010	nn	nn
<b>Dreilägerbach-Talsperre</b>								
Oberflächenwasser (Bq/l)	H-3	Roetgen	4	4	<10	<10	nn	nn
	Cs-137		4	4	<0,0003	<0,0004	nn	nn
Sediment (Bq/kg TM)	Cs-137	Roetgen	4	0	3,78	6,13	5,39	6,0
<b>RHEINLAND-PFALZ / Laacher See</b>								
Oberflächenwasser (Bq/l)	H-3	Maria Laach	4	4	<2,2	<2,3	nn	<2,5
	Cs-137		4	0	0,019	0,024	0,022	0,025
Sediment (Bq/kg TM)	Cs-137	Maria Laach	4	0	50	55	52	50
<b>SACHSEN / Talsperre Pöhl</b>								
Oberflächenwasser (Bq/l)	H-3	Thoßfell	4	4	<6,7	<7,4	nn	nn
	Cs-137		4	4	<0,062	<0,0075	nn	nn
Schwebstoff (Bq/kg TM)	Cs-137	Thoßfell	4	1	<9,86	24,8	21,4	24,7
Sediment (Bq/kg TM)	Cs-137	Thoßfell	4	0	38,3	55,7	44,3	40,9
<b>SACHSEN-ANHALT / Arendsee</b>								
Oberflächenwasser (Bq/l)	H-3	Arendsee	4	4	<5,0	<5,0	nn	nn
	Cs-137		4	0	0,030	0,058	0,045	0,035
Sediment (Bq/kg TM)	Cs-137	Arendsee	4	0	47,5	65,8	59,6	62,3
<b>Schollener See</b>								
Oberflächenwasser (Bq/l)	H-3	Schollene	4	4	<5,0	<5,0	nn	nn
	Cs-137		4	3	<0,010	0,024	<0,014	0,021
Sediment (Bq/kg TM)	Cs-137	Schollene	4	0	137	322	217	311
<b>SCHLESWIG-HOLSTEIN / Schaalsee</b>								
Oberflächenwasser (Bq/l)	H-3	Seedorf	4	4	<10	<10	nn	nn
	Sr-90		4	4	<0,010	<0,010	nn	nn
	Cs-137		4	4	<0,013	<0,016	nn	nn
Sediment (Bq/kg TM)	Cs-137	Seedorf	4	0	105	140	122	137
<b>Wittensee</b>								
Oberflächenwasser (Bq/l)	H-3	Groß Wittensee	4	4	<10	<10	nn	nn
	Cs-137		4	4	<0,012	<0,017	nn	nn
Sediment (Bq/kg TM)	Cs-137	Groß Wittensee	4	0	113	233	163	222
<b>THÜRINGEN / Talsperre Ohra</b>								
Oberflächenwasser (Bq/l)	H-3	Luisenthal	4	4	<3,15	<3,43	nn	nn
	Cs-137		4	4	<0,017	<0,022	nn	nn
nn nicht nachweisbar/nachgewiesen					- Messung/Angabe nicht erforderlich			

**Tabelle T II.30 Überwachung der Gewässer in der Umgebung kerntechnischer Anlagen gemäß der REI**  
(Monitoring of bodies of water in the surroundings of nuclear facilities in accordance with the REI)

Tabellen

GEWÄSSER/ KT-Anlage Komparti- ment	Nuklid	Probenentnahmestelle	Anzahl 2015		Aktivitätskonzentration/spez. Aktivität			
			N	<NWG	Einzelwerte 2015		Jahresmittelwerte	
					min. Wert	max. Wert	2015	2014
<b>RHEIN / KKW Beznau und KKW Leibstadt (Schweiz)</b>								
Oberflächen- wasser (Bq/l)	H-3	vor Aare-Einmündung	4	4	<5,3	<5,3	nn	nn
		vor KKW Leibstadt	4	4	<5,3	<5,3	nn	nn
		nach KKW Leibstadt	4	4	<5,3	<5,3	nn	nn
	Co-60	vor Aare-Einmündung	4	4	<0,0036	<0,0084	nn	nn
		vor KKW Leibstadt	4	4	<0,0052	<0,0074	nn	nn
		nach KKW Leibstadt	3	3	<0,0041	<0,0059	nn	nn
Cs-137	vor Aare-Einmündung	4	4	<0,0038	<0,0073	nn	nn	
	vor KKW Leibstadt	4	4	<0,0049	<0,0066	nn	nn	
	nach KKW Leibstadt	3	3	<0,0036	<0,0056	nn	nn	
Sediment (Bq/kg TM)	Co-60	vor Aare-Einmündung	2	2	<0,16	<0,20	nn	nn
		vor KKW Leibstadt	2	2	<0,15	<0,22	nn	nn
		nach KKW Leibstadt	2	2	<0,19	<0,23	nn	nn
	Cs-137	vor Aare-Einmündung	2	0	2,85	3,51	3,18	3,12
		vor KKW Leibstadt	2	0	3,14	4,10	3,62	3,56
		nach KKW Leibstadt	2	0	2,45	2,50	2,47	2,54
<b>RHEIN / KKW Fessenheim (Frankreich)</b>								
Oberflächen- wasser (Bq/l)	H-3	Weil	13	13	<5,32	<5,32	nn	<5,4
		Neuf Brisach	13	13	<5,32	<5,32	nn	<5,3
	Co-60	Weil	13	13	<0,0075	<0,034	nn	nn
		Neuf Brisach	13	13	<0,0086	<0,028	nn	nn
	Cs-137	Weil	13	13	<0,0069	<0,031	nn	nn
		Neuf Brisach	13	13	<0,0072	<0,027	nn	nn
Sediment (Bq/kg TM)	Co-60	Neuenburg/Grißheim, km 206,5	2	2	<0,16	<0,21	nn	nn
		Breisach, km 232,0	2	2	<0,23	<0,28	nn	nn
	Cs-137	Neuenburg/Grißheim km 206,5	2	0	0,83	1,83	1,33	2,03
		Breisach, km 232,0	2	0	2,57	3,99	3,28	2,97
<b>RHEIN / HIRSCHKANAL / KIT Karlsruhe</b>								
Oberflächen- wasser (Bq/l)	Gα	Hirschkanal	50	0	0,011	0,040	0,028	0,030
	Gβ		50	5	0,063	0,216	0,120	0,112
	H-3		62	55	1,64	<5,32	<3,12	<2,94
	Co-60		4	4	<0,0031	<0,011	nn	nn
	Cs-137		4	4	<0,0034	<0,011	nn	nn
Sediment (Bq/kg TM)	Gα	Hirschkanal	4	0	427	573	505	437
	Gβ		4	0	1280	1650	1428	1560
	Co-60		8	8	<0,29	<1,91	nn	nn
	Cs-137		8	0	49,4	198	84	98
	Am-241		8	4	4,82	21,6	10,1	9,5
<b>RHEIN / KKP Philippsburg</b>								
Oberflächen- wasser (Bq/l)	H-3	vor Auslaufbauwerk	16	7	1,4	<6,9	3,6	3,7
		Auslaufbauwerke I u. II	32	0	3,85	108	29	37
	Co-60	vor Auslaufbauwerk	8	8	<0,0032	<0,030	nn	nn
		Auslaufbauwerke I u. II	16	16	<0,0031	<0,031	nn	nn
	Cs-137	vor Auslaufbauwerk	8	8	<0,0025	<0,030	nn	nn
Auslaufbauwerke I u. II		16	16	<0,0028	<0,034	nn	nn	
Sediment (Bq/kg TM)	Co-58	Auslaufbauwerk	-					0,98
	Co-60	vor Auslaufbauwerk	4	4	<0,41	<0,87	nn	nn
		Auslaufbauwerk	4	0	0,66	1,70	1,06	1,56
	Cs-137	vor Auslaufbauwerk	4	0	6,81	11,4	8,9	8,8
Auslaufbauwerk		4	0	7,38	9,06	8,27	7,9	

GEWÄSSER/ KT-Anlage Kompartiment	Nuklid	Probenentnahmestelle	Anzahl 2015		Aktivitätskonzentration/spez. Aktivität			
			N	<NWG	Einzelwerte 2015		Jahresmittelwerte	
					min. Wert	max. Wert	2015	2014
<b>RHEIN / KWB Biblis (außer Betrieb) und BE-Zwischenlager</b>								
Oberflächen- wasser (Bq/l)	H-3	vor Auslaufbauwerk	8	5	<3,91	7,84	<5,85	<5,73
		Auslaufbauwerke A u. B	16	4	<3,91	22,9	12,0	47
	Co-60	vor Auslaufbauwerk	8	8	<0,018	<0,026	nn	nn
		Auslaufbauwerke A u. B	16	16	<0,019	<0,031	nn	nn
		Auslaufbauwerke A u. B	16	16	<0,017	<0,026	nn	nn
Sediment (Bq/kg TM)	Co-60	vor Auslaufbauwerk	2	2	<0,38	<0,41	nn	nn
		nach Auslaufbauwerk	2	2	<0,41	<0,43	nn	nn
	Cs-137	vor Auslaufbauwerk	2	0	7,8	8,0	7,9	9,1
		nach Auslaufbauwerk	2	0	12,0	12,0	12,0	11,5
<b>RHEIN / KMK Mühlheim-Kärlich (stillgelegt)</b>								
Oberflächen- wasser (Bq/l)	H-3	vor Auslaufbauwerk	4	4	<8,7	<8,7	nn	nn
		Auslaufbauwerk	4	0	3,9	5,7	4,8	3,2
	Co-60	vor Auslaufbauwerk	4	4	<0,011	<0,013	nn	nn
		Auslaufbauwerk	4	4	<0,008	<0,015	nn	nn
	Cs-137	vor Auslaufbauwerk	4	4	<0,011	<0,014	nn	nn
Auslaufbauwerk		4	4	<0,007	<0,015	nn	nn	
Sediment (Bq/kg TM)	Co-60	vor Auslaufbauwerk	2	2	<0,37	<0,41	nn	nn
		nach Auslaufbauwerk	2	2	<0,40	<0,42	nn	nn
	Cs-137	vor Auslaufbauwerk	2	0	11	11	11	8,1
		nach Auslaufbauwerk	2	0	8,4	12	10	6,2
<b>NECKAR / GKN Neckarwestheim</b>								
Oberflächen- wasser (Bq/l)	H-3	vor Auslaufbauwerk	12	12	<4,4	<5,3	nn	nn
		Auslaufbauwerk	12	3	4,2	490	229	201
	Co-60	vor Auslaufbauwerk	12	12	<0,0058	<0,044	nn	nn
		Auslaufbauwerk	12	12	<0,0078	<0,050	nn	nn
	Cs-137	vor Auslaufbauwerk	12	12	<0,0052	<0,044	nn	nn
Auslaufbauwerk		12	12	<0,0064	<0,052	nn	nn	
Sediment (Bq/kg TM)	Co-60	vor Auslaufbauwerk	2	2	<0,24	<0,37	nn	nn
		nach Auslaufbauwerk	4	4	<0,32	<0,47	nn	nn
	Cs-137	vor Auslaufbauwerk	2	0	1,26	3,88	2,57	2,55
		nach Auslaufbauwerk	4	0	2,64	7,34	4,30	4,76
<b>NECKAR / KKO Obrigheim (stillgelegt)</b>								
Oberflächen- wasser (Bq/l)	H-3	Guttenbach	9	0	6,5	10,5	8,1	-
	Co-60	Guttenbach	9	9	<0,0040	<0,022	nn	-
		Guttenbach	9	9	<0,0034	<0,021	nn	-
Sediment (Bq/kg TM)	Co-60	vor Auslaufbauwerk	2	2	<0,39	<0,52	nn	nn
		nach Auslaufbauwerk	3	3	<0,27	<0,50	nn	nn
	Cs-137	vor Auslaufbauwerk	2	0	<0,38	1,51	1,51	1,31
		nach Auslaufbauwerk	3	0	2,40	7,60	4,53	5,40
<b>MAIN / KKG Grafenrheinfeld (außer Betrieb)</b>								
Oberflächen- wasser (Bq/l)	H-3	vor Auslaufbauwerk	8	8	<6,8	<10	nn	nn
		Auslaufbauwerk	8	0	11,5	79,4	45,0	116
	Co-60	vor Auslaufbauwerk	8	8	<0,030	<0,049	nn	nn
		Auslaufbauwerk	8	8	<0,032	<0,050	nn	nn
	Cs-137	vor Auslaufbauwerk	4	4	<0,028	<0,046	nn	nn
Auslaufbauwerk		4	4	<0,031	<0,043	nn	nn	
Sediment (Bq/kg TM)	Co-60	vor Auslaufbauwerk	4	4	<1,2	<1,4	nn	nn
		nach Auslaufbauwerk	4	4	<1,2	<1,5	nn	nn
	Cs-137	vor Auslaufbauwerk	4	0	18	22	20	22
		nach Auslaufbauwerk	4	0	18	24	21	21

GEWÄSSER/ KT-Anlage Kompartiment	Nuklid	Probenentnahmestelle	Anzahl 2015		Aktivitätskonzentration/spez. Aktivität			
			N	<NWG	Einzelwerte 2015		Jahresmittelwerte	
					min. Wert	max. Wert	2015	2014
<b>MAIN / Siemens GmbH Karlstein</b>								
Sediment (Bq/kg TM)	Co-60	oberhalb Kläranl. Schleifbach	1	1	<0,19	<0,19	nn	nn
		unterh. Kläranl. Schleifbach	1	1	<0,17	<0,17	nn	nn
	Cs-137	oberhalb Kläranl. Schleifbach	1	0	0,70	0,70	0,70	0,72
		unterh. Kläranl. Schleifbach	1	0	0,30	0,30	0,30	0,39
<b>MOSEL / KKW Cattenom (Frankreich)</b>								
Oberflächen- wasser (Bq/l)	H-3	Palzem, km 230	12	0	23	45	31	41
	Co-60		12	12	<0,011	<0,021	nn	nn
		Cs-137		12	12	<0,012	<0,021	nn
Sediment (Bq/kg TM)	Co-60	Palzem, km 230	1	1	<0,44	<0,44	nn	nn
	Cs-137		1	0	7,9	7,9	7,9	5,0
<b>DONAU / KRB Gundremmingen</b>								
Oberflächen- wasser (Bq/l)	H-3	vor Auslaufbauwerk	8	8	<2,99	<6,78	nn	nn
		Auslaufbauwerk I	8	0	76	150	99	95
	Co-60	vor Auslaufbauwerk	8	8	<0,003	<0,033	nn	nn
		Auslaufbauwerk I	8	4	0,0041	<0,033	0,0052	0,0067
		Auslaufbauwerk I	8	8	<0,0033	<0,032	nn	nn
Cs-137	vor Auslaufbauwerk	8	8	<0,0036	<0,034	0,0058	0,0051	
	Auslaufbauwerk I	8	4	0,0036	<0,034	0,0058	0,0051	
Sediment (Bq/kg TM)	Co-60	vor Auslaufbauwerk	4	4	<0,19	<0,44	nn	nn
		nach Auslaufbauwerk	4	1	<0,12	3,08	2,17	3,90
	Cs-137	vor Auslaufbauwerk	4	0	27,9	50,3	35,5	35,9
		nach Auslaufbauwerk	4	0	12,4	37,6	27,8	36,6
<b>ISAR / KKI Isar 1 und 2</b>								
Oberflächen- wasser (Bq/l)	H-3	vor Auslaufbauwerk	8	8	<3,03	<9,20	nn	nn
		Auslaufbauwerke	16	8	<3,03	259	146	255
	Co-60	vor Auslaufbauwerk	8	8	<0,0032	<0,040	nn	nn
		Auslaufbauwerke	16	16	<0,0031	<0,048	nn	nn
		Auslaufbauwerke	16	16	<0,0031	<0,048	nn	nn
Cs-137	vor Auslaufbauwerk	4	4	<0,0034	<0,0042	nn	nn	
	Auslaufbauwerke	8	8	<0,0034	<0,0044	nn	nn	
Sediment (Bq/kg TM)	Co-60	vor Auslaufbauwerk	4	4	<0,22	<0,41	nn	nn
		nach Auslaufbauwerk	4	4	<0,14	<0,30	nn	nn
	Cs-137	vor Auslaufbauwerk	4	0	31,0	38,0	34,4	37,3
		nach Auslaufbauwerk	4	0	20,7	36,6	30,7	28,5
<b>ISAR / FRM II Forschungsneutronenquelle HML München</b>								
Oberflächen- wasser (Bq/l)	H-3	nach FRM II, km 130,3	8	0	10,0	130	48	64
	C-14		8	8	<0,11	<4,9	nn	<2,5
	Co-60		8	7	<0,0049	<0,050	<0,029	<0,030
	Cs-137		8	8	<0,0053	<0,059	nn	nn
	U-235		1	1	0,0030	0,0030	0,0030	<0,0015
	Pu-238		1	1	<0,0003	<0,0003	nn	nn
	Am-241		1	1	<0,0011	<0,0011	nn	nn
Sediment (Bq/kg TM)	Co-60	nach FRM II, km 124,6	4	4	<0,10	<0,15	nn	nn
	Cs-137		4	0	13,3	23,6	17,3	21,7
	U-235		1	0	1,14	1,14	1,14	1,48
	Pu-238		1	1	<0,12	<0,12	nn	nn
	Am-241		1	1	<0,18	<0,18	nn	nn
<b>EMS / KKE Emsland</b>								
Oberflächen- wasser (Bq/l)	H-3	vor Auslaufbauwerk	8	5	0,98	<7,0	<4,1	<4,2
		Auslaufbauwerk	8	0	652	6740	2860	1800
	Co-60	vor Auslaufbauwerk	8	8	<0,0068	<0,032	nn	nn
		Auslaufbauwerk	8	8	<0,0067	<0,034	nn	nn
	Cs-137	vor Auslaufbauwerk	4	4	<0,0058	<0,0095	nn	nn
Auslaufbauwerk		4	4	<0,0056	<0,011	nn	nn	

GEWÄSSER/ KT-Anlage Kompartiment	Nuklid	Probenentnahmestelle	Anzahl 2015		Aktivitätskonzentration/spez. Aktivität			
			N	<NWG	Einzelwerte 2015		Jahresmittelwerte	
					min. Wert	max. Wert	2015	2014
Sediment (Bq/kg TM)	Co-60	vor Auslaufbauwerk, km 84,7	4	4	<0,25	<0,52	nn	nn
		nach Auslaufbauwerk, km 106,3	4	4	<0,60	<1,02	nn	nn
	Cs-137	vor Auslaufbauwerk, km 84,7	4	0	21,6	25,9	24,3	
		nach Auslaufbauwerk, km 106	4	0	24,2	26,7	25,5	20,9 27,8
<b>WESER / KWW Würgassen (stillgelegt)</b>								
Oberflächenwasser (Bq/l)	H-3	Auslaufbauwerk	-					<1,4
	Co-60	Auslaufbauwerk	-					nn
Sediment (Bq/kg TM)	Co-60	Herstelle, km 47,2	-					
		Auslaufbauwerk	-					
	Cs-137	Wehrden, km 60,2	-					
		Herstelle, km 47,2	-					
		Auslaufbauwerk	-					
		Wehrden, km 60,2	-					
<b>WESER / KWG Grohnde</b>								
Oberflächenwasser (Bq/l)	H-3	vor Auslaufbauwerk	7	4	1,01	<5,28	<3,48	<3,46
		Auslaufbauwerk	7	0	17,2	29,6	23,3	38,7
	Co-60	vor Auslaufbauwerk	7	7	<0,0053	<0,049	nn	nn
		Auslaufbauwerk	7	7	<0,0096	<0,049	nn	nn
	Cs-137	vor Auslaufbauwerk	7	7	<0,0042	<0,041	nn	nn
		Auslaufbauwerk	7	7	<0,0078	<0,041	nn	nn
Sediment (Bq/kg TM)	Co-60	Grohnde, km 122	3	3	<0,30	<0,65	nn	nn
		Hess. Oldendorf, km 147	3	3	<0,33	<0,49	nn	nn
	Cs-137	Grohnde, km 122	3	0	7,79	11,6	9,5	10,5
		Hess. Oldendorf, km 147	3	0	6,10	8,57	7,68	7,1
<b>UNTERWESER / KKK Unterweser (außer Betrieb)</b>								
Oberflächenwasser (Bq/l)	H-3	vor Auslaufbauwerk	8	4	1,51	<10,0	1,98	3,3
		Auslaufbauwerk	8	4	1,32	<10	3,40	44
	Co-60	vor Auslaufbauwerk	8	8	<0,0065	<0,050	nn	nn
		Auslaufbauwerk	8	8	<0,0081	<0,050	nn	nn
	Cs-137	vor Auslaufbauwerk	4	3	<0,0056	<0,0072	<0,0063	nn
		Auslaufbauwerk	4	4	<0,0068	<0,014	nn	nn
Sediment (Bq/kg TM)	Co-60	vor Auslaufbauwerk, km 44,1	4	3	0,25	<0,50	<0,41	nn
		nach Auslaufbauwerk, km 60,0	4	4	<0,31	<0,53	nn	nn
	Cs-137	vor Auslaufbauwerk, km 44,1	4	0	5,28	7,03	5,99	4,6
		nach Auslaufbauwerk, km 60,0	4	0	3,23	5,61	4,23	3,1
<b>RUR / Forschungszentrum Jülich</b>								
Oberflächenwasser (Bq/l)	H-3	Selhausen	8	8	<10	<10	nn	nn
		Jülich-Süd	8	5	<10	<10	nn	<11
	Co-60	Selhausen	8	8	<0,05	<0,05	nn	nn
		Jülich-Süd	8	8	<0,05	<0,05	nn	nn
	Gα	Selhausen	4	4	<0,05	<0,05	nn	nn
		Jülich-Süd	4	4	<0,05	<0,05	nn	nn
Sediment (Bq/kg TM)	Co-60	Selhausen	2	2	<1,4	<2,1	nn	nn
		Jülich-Süd	2	2	<1,3	<1,8	nn	nn
	Cs-137	Selhausen	2	0	7,2	12	10	11
		Jülich-Süd	2	0	8,6	13	11	10
<b>GOORBACH / Urananreicherungsanlage Gronau</b>								
Oberflächenwasser (Bq/l)	Gα	Hauptentwässerungsleitungen	4	2	<0,098	0,20	0,17	0,16
		Retentionsanlage	8	7	<0,095	<0,20	<0,17	nn
		Goorbach, unterhalb der Straßenkreuzung	4	4	<0,20	<0,20	nn	nn

GEWÄSSER/ KT-Anlage Kompartiment	Nuklid	Probenentnahmestelle	Anzahl 2015		Aktivitätskonzentration/spez. Aktivität			
			N	<NWG	Einzelwerte 2015		Jahresmittelwerte	
					min. Wert	max. Wert	2015	2014
Sediment (Bq/kg TM)	Ra-226	Dinkel, nach Kläranlage	2	0	53	55	54	83
	Ra-228	Gronau	2	0	34	36	35	46
<b>AHAUSER AA / Brennelement-Zwischenlager Ahaus</b>								
Oberflächen- wasser (Bq/l)	Gα	Ahauser Aa	4	4	<0,70	<0,70	nn	nn
	Rβ		4	4	<0,11	<0,11	nn	nn
	H-3		4	4	<10	<10	nn	nn
	Co-60		4	4	<0,05	<0,05	nn	nn
Sediment (Bq/kg TM)	Co-60	Einleitung Moorbach	3	3	<1,1	<1,7	nn	nn
		Ahauser Aa	4	4	<1,0	<1,4	nn	nn
	Cs-137	Einleitung Moorbach	3	0	16	22	19	19
		Ahauser Aa	4	0	15	21	17	25
		Retentionsbecken	4	1	3,58	6,04	4,86	7,0
	Ra-226	Retentionsbecken	4	0	6,55	12,1	9,4	9,9
<b>ELBE / Forschungszentrum Geesthacht</b>								
Oberflächen- wasser (Bq/l)	H-3	vor Auslaufbauwerk, km 578,6	8	8	<5,4	<10	nn	nn
		nach Auslaufbauwerk, km 579,6	8	8	<5,4	<10	nn	nn
	Co-60	vor Auslaufbauwerk, km 578,6	8	8	<0,012	<0,040	nn	nn
		nach Auslaufbauwerk, km 579,6	8	8	<0,013	<0,034	nn	nn
	Cs-137	vor Auslaufbauwerk, km 578,6	8	8	<0,011	<0,044	nn	nn
		nach Auslaufbauwerk, km 579,6	8	8	<0,011	<0,034	nn	nn
Sediment (Bq/kg TM)	Co-60	vor Auslaufbauwerk, km 578,6	6	6	<0,61	<1,0	nn	nn
		nach Auslaufbauwerk, km 579,6	6	6	<0,52	<1,1	nn	nn
	Cs-137	vor Auslaufbauwerk, km 578,6	6	4	0,89	1,53	<1,05	<0,9
		nach Auslaufbauwerk, km 579,6	6	5	<0,55	<1,08	<0,66	<0,57
<b>ELBE / KKK Krümmel (außer Betrieb)</b>								
Oberflächen- wasser (Bq/l)	H-3	vor Auslaufbauwerk	16	16	<5,4	<6,5	nn	nn
		Auslaufbauwerk	16	16	<5,4	<6,5	nn	nn
	Co-60	vor Auslaufbauwerk	24	24	<0,0069	<0,041	nn	nn
		Auslaufbauwerk	24	24	<0,0069	<0,042	nn	nn
	Cs-137	vor Auslaufbauwerk	24	24	<0,0071	<0,046	nn	nn
	Auslaufbauwerk	24	24	<0,0072	<0,041	nn	nn	
Sediment (Bq/kg TM)	Co-60	vor Auslaufbauwerk	8	8	<0,10	<0,80	nn	nn
		Auslaufbauwerk	8	8	<0,09	<1,0	nn	nn
	Cs-137	vor Auslaufbauwerk	8	4	0,38	<0,91	0,45	<0,77
		Auslaufbauwerk	8	4	0,19	<0,96	0,23	0,43
<b>ELBE / KBR Brokdorf</b>								
Oberflächen- wasser (Bq/l)	H-3	vor Auslaufbauwerk	16	12	4,13	27	<7,0	<6,0
		Auslaufbauwerk	16	1	<5,6	41,4	22,8	25,1
	Co-60	vor Auslaufbauwerk	16	16	<0,0082	<0,035	nn	nn
		Auslaufbauwerk	16	16	<0,0087	<0,041	nn	nn
	Cs-137	vor Auslaufbauwerk	16	16	<0,0081	<0,032	nn	nn
	Auslaufbauwerk	16	16	<0,0089	<0,048	nn	nn	
Sediment (Bq/kg TM)	Co-60	vor Auslaufbauwerk	4	4	<0,89	<0,96	nn	nn
		nach Auslaufbauwerk	4	4	<0,65	<1,1	nn	nn
	Cs-137	vor Auslaufbauwerk	4	3	0,51	<1,1	<0,9	0,9
		nach Auslaufbauwerk	4	1	0,81	2,5	1,7	1,7

GEWÄSSER/ KT-Anlage Kompartiment	Nuklid	Probenentnahmestelle	Anzahl 2015		Aktivitätskonzentration/spez. Aktivität			
			N	<NWG	Einzelwerte 2015		Jahresmittelwerte	
					min. Wert	max. Wert	2015	2014
<b>ELBE / KKS Stade (stillgelegt)</b>								
Oberflächenwasser (Bq/l)	H-3	vor Auslaufbauwerk, km 628,9	16	0	1,14	3,55	2,31	3,2
		nach Auslaufbauwerk, km 660,6	4	0	2,04	3,61	2,90	3,2
	Co-60	vor Auslaufbauwerk, km 628,9	16	16	<0,0011	<0,0090	nn	nn
		nach Auslaufbauwerk, km 660,6	4	4	<0,0010	<0,0020	nn	nn
	Cs-137	vor Auslaufbauwerk, km 628,9	16	9	0,0009	<0,0087	<0,0030	<0,0034
		nach Auslaufbauwerk, km 660,6	4	0	0,0008	0,0018	0,0013	0,0012
Sediment (Bq/kg TM)	Co-60	vor Auslaufbauwerk, km 654	4	4	<0,27	<0,52	nn	nn
		nach Auslaufbauwerk, km 660	4	4	<0,21	<0,57	nn	nn
	Cs-137	vor Auslaufbauwerk, km 654	4	0	5,34	6,85	5,86	5,2
		nach Auslaufbauwerk, km 660	4	0	3,88	5,22	4,55	4,5
<b>ELBE / KKB Brunsbüttel (außer Betrieb)</b>								
Oberflächenwasser (Bq/l)	H-3	vor Auslaufbauwerk	24	24	<4,05	<6,93	nn	nn
		Auslaufbauwerk	24	24	<4,03	<6,93	nn	nn
	Co-60	vor Auslaufbauwerk	24	24	<0,0090	<0,022	nn	nn
		Auslaufbauwerk	24	24	<0,0092	<0,022	nn	nn
	Sr-90	vor Auslaufbauwerk	12	0	0,0020	0,0031	0,0025	0,0025
		Auslaufbauwerk	12	0	0,0020	0,0030	0,0025	0,0024
Cs-137	vor Auslaufbauwerk	24	24	<0,0092	<0,022	nn	nn	
	Auslaufbauwerk	24	24	<0,0091	<0,093	nn	nn	
Sediment (Bq/kg TM)	Co-60	vor Auslaufbauwerk	4	4	<0,68	<1,4	nn	nn
		nach Auslaufbauwerk	4	4	<0,49	<1,3	nn	nn
	Cs-137	vor Auslaufbauwerk	4	0	2,5	3,8	3,1	2,3
		nach Auslaufbauwerk	4	2	<0,52	2,5	1,8	1,1
<b>ELBE / GNS Gorleben</b>								
Oberflächenwasser (Bq/l)	H-3	Schnackenburg, km 474,6	4	0	3,93	4,88	4,39	4,16
		Dömitz, km 504,4	4	0	3,47	4,54	3,75	4,59
	Co-60	Schnackenburg, km 474,6	4	4	<0,0008	<0,0023	nn	nn
		Dömitz, km 504,4	4	4	<0,0010	<0,0020	nn	nn
	Cs-137	Schnackenburg, km 474,6	8	2	0,0003	<0,0021	0,0007	0,0005
		Dömitz, km 504,4	8	2	0,0002	0,0015	0,0006	0,0008
	Pu-238	Schnackenburg, km 474,6	2	2	<0,0005	<0,0005	nn	nn
		Dömitz, km 504,4	2	2	<0,0007	<0,0007	nn	nn
	Pu-239	Schnackenburg, km 474,6	2	2	<0,0005	<0,0005	nn	nn
		Dömitz, km 504,4	2	2	<0,0007	<0,0007	nn	nn
Sediment (Bq/kg TM)	Co-60	Schnackenburg, km 474,6	4	4	<0,13	<0,39	nn	nn
		Dömitz, km 504,4	4	4	<0,18	<0,33	nn	nn
	Cs-137	Schnackenburg, km 474,6	4	0	3,99	6,07	5,11	5,9
		Dömitz, km 504,4	4	0	2,56	4,37	3,49	2,7
	Pu-238	Schnackenburg, km 474,6	2	2	<0,10	<0,10	nn	nn
		Dömitz, km 504,4	2	2	<0,05	<0,11	nn	nn
	Pu-239	Schnackenburg, km 474,6	2	2	<0,10	<0,10	nn	nn
		Dömitz, km 504,4	2	2	<0,05	<0,11	nn	nn

GEWÄSSER/ KT-Anlage Komparti- ment	Nuklid	Probenentnahmestelle	Anzahl 2015		Aktivitätskonzentration/spez. Aktivität			
			N	<NWG	Einzelwerte 2015		Jahresmittelwerte	
					min. Wert	max. Wert	2015	2014
<b>ELBE / KALTER BACH / WESENITZ / Forschungsstandort Rossendorf</b>								
Oberflächen- wasser (Bq/l)	H-3	Kalter Bach	8	7	<4,3	9,8	<6,7	<7,6
		Wesenitz	2	2	<6,7	<7,0	nn	nn
	Co-60	Kalter Bach	8	8	<0,0027	<0,017	nn	nn
		Wesenitz	2	2	<0,0066	<0,0068	nn	nn
		Wesenitz	2	2	<0,0062	<0,0064	nn	nn
Sediment (Bq/kg TM)	Co-60	Kalter Bach	4	2	<0,47	0,58	0,57	<0,37
		Wesenitz	2	2	<0,48	<0,56	nn	nn
	Cs-137	Elbe, unterhalb d. Wesenitz	2	2	<0,28	<0,32	nn	nn
		Kalter Bach	4	0	12	16	15	7
		Wesenitz	2	0	3,8	11	7	8,3
Elbe, unterhalb d. Wesenitz	2	0	0,68	0,83	0,76	1,4		
<b>ALLER / Endlager Morsleben</b>								
Oberflächen- wasser (Bq/l)	H-3	vor Salzbach	4	4	<5,0	<5,0	nn	nn
		nach Salzbach	4	4	<5,0	<5,0	nn	nn
	Co-60	vor Salzbach	4	4	<0,006	<0,007	nn	nn
		nach Salzbach	4	4	<0,006	<0,008	nn	nn
	Cs-137	vor Salzbach	4	4	<0,006	<0,007	nn	nn
		nach Salzbach	4	4	<0,005	<0,007	nn	nn
	Gß	vor Salzbach	12	0	0,31	0,52	0,41	0,39
nach Salzbach		12	0	0,36	0,60	0,46	0,42	
Sediment (Bq/kg TM)	Co-60	Belsdorf	1	1	<0,19	<0,19	nn	nn
		Schwanefeld	1	1	<0,25	<0,25	nn	nn
	Cs-137	Belsdorf	1	0	3,7	3,7	3,7	4,3
		Schwanefeld	1	0	2,6	2,6	2,6	4,1
<b>diverse Vorfluter / Schachanlage Asse II</b>								
Oberflächen- wasser (Bq/l)	Rß	Vorfluter b. Vahlberg	-					nn
		Vorfluter b. Wittmar	-					nn
		Vorfluter b. Remlingen	-					0,12
	Co-60	Vorfluter b. Vahlberg	8	8	<0,056	<0,093	nn	nn
		Vorfluter b. Wittmar	12	12	<0,038	<0,10	nn	nn
		Vorfluter b. Remlingen	12	12	<0,059	<0,10	nn	-
	Cs-137	Vorfluter b. Vahlberg	8	8	<0,052	<0,091	nn	nn
		Vorfluter b. Wittmar	12	12	<0,034	<0,093	nn	nn
		Vorfluter b. Remlingen	12	12	<0,055	<0,090	nn	-
	Pb-210	Vorfluter b. Vahlberg	8	8	<0,71	<1,5	nn	nn
Vorfluter b. Wittmar		12	12	<0,52	<1,5	nn	nn	
Vorfluter b. Remlingen		12	12	<0,72	<1,2	nn	nn	
Sediment (Bq/kg TM)	Co-60	Altenau, Kuckucksmühle	1	1	<1,54	<1,54	nn	nn
		Altenau, Wendesser Mühle	1	1	<1,28	<1,28	nn	nn
	Cs-137	Altenau, Kuckucksmühle	1	0	1,76	1,76	1,76	nn
		Altenau, Wendesser Mühle	1	1	<1,76	<1,76	nn	nn
	Pb-210	Altenau, Kuckucksmühle	1	1	<90	<90	nn	nn
Altenau, Wendesser Mühle	1	1	<149	<149	nn	nn		
<b>HAVEL / KKR Rheinsberg (stillgelegt)</b>								
Oberflächen- wasser (Bq/l)	H-3	50m vor Auslauf	5	5	<5,3	<9,0	nn	nn
		50m nach Auslauf	5	5	<5,3	<9,0	nn	nn
	Co-60	50m vor Auslauf	15	15	<0,0028	<0,015	nn	nn
		50m nach Auslauf	15	15	<0,0020	<0,015	nn	nn
	Cs-137	50m vor Auslauf	15	14	<0,0018	<0,015	<0,007	<0,008
50m nach Auslauf		15	13	<0,0017	<0,013	<0,007	<0,008	
Sediment (Bq/kg TM)	Co-60	50m vor Auslauf	2	2	<0,09	<0,11	nn	nn
		50m nach Auslauf	2	2	<0,10	<0,14	nn	nn
	Cs-137	50m vor Auslauf	2	0	11	12	12	12
		50m nach Auslauf	2	0	1,3	1,7	1,5	1,0



**Tabelle T II.32 Abgabe radioaktiver Stoffe mit dem Abwasser aus Forschungszentren**  
*(Discharges of radioactive substances with waste water from research centres)*

Forschungszentrum	Aktivität in Bq					
	Spalt- und Aktivierungsprodukte (außer H-3)		H-3		α-Strahler	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) (einschließlich Wiederaufarbeitungsanlage)	3,1 E+06	2,8 E+06	4,0 E+11	8,6 E+10	9,9 E+05	nn
Forschungszentrum Jülich (einschließlich Versuchsreaktor AVR)	2,0 E+08	1,5 E+08	1,2 E+11	8,5 E+11	nn	nn
GKSS Forschungszentrum Geesthacht	7,4 E+06	1,0 E+07	4,2 E+08	4,5 E+08	7,1 E+02	1,9 E+04
Helmholtz-Zentrum Berlin (früher Hahn-Meitner-Institut Berlin, HMI)	4,0 E+04	5,1 E+04	2,5 E+08	7,5 E+08	nn	2,0 E+04
Garching FRM I	-	-	-	-	-	-
Garching FRM II	4,8 E+07	1,2 E+08	5,2 E+10	2,9 E+10	nn	nn
Forschungszentrum Dresden-Rossendorf (FZD)	1,9 E+06	6,1 E+06	3,3 E+07	8,2 E+07	9,6 E+03	4,6 E+04
nn nicht nachgewiesen (Aktivitätsableitung liegt unterhalb der Nachweisgrenze)						
- keine Ableitung von Abwasser						

Tabellen

**Tabelle T II.33 Ableitungen radioaktiver Stoffe (Alpha-Aktivität) mit dem Abwasser aus Kernbrennstoff verarbeitenden Betrieben**  
*(Discharges of radioactive substances - alpha activity - with waste water from nuclear fuel production plants)*

Betrieb	Aktivität in Bq	
	α-Strahler	
	2015	2014
ANF GmbH (Lingen)	nn	nn
URENCO (Gronau)	3,9 E+03	nn
nn nicht nachgewiesen (Aktivitätsableitung liegt unterhalb der Nachweisgrenze)		

**Tabelle T II.34 Ableitungen radioaktiver Stoffe mit dem Abwasser aus dem Endlager Morsleben**  
*(Discharges of radioactive substances with waste water from the radioactive waste repository Morsleben)*

Radionuklid	Aktivität in Bq	
	2015	2014
H-3	1,5 E+04	nn
Nuklidgemisch (außer H-3)	8,2 E+01	5,9 E02
nn nicht nachgewiesen (Aktivitätsableitung liegt unterhalb der Nachweisgrenze)		

**Tabelle T II.35 Radioaktive Kontamination von Weideböden**  
(Radioactive contamination of pasture soil)

Bundesland	Jahr	Entnahmetiefe (cm)	Aktivität in Bq/kg TM					
			Cs-137			Sr-90		
			N	Mittelwert	max. Wert	N	Mittelwert	max. Wert
Baden-Württemberg	2013	0 - 10	11	20,0	66,7	6	1,3	2,0
	2014	0 - 10	7	19,9	57,9	1	0,9	0,9
	2015	0 - 10	12	19,2	46,4	4	2,0	3,3
Bayern	2013	0 - 10	19	84,8	366,6	17	3,0	5,4
	2014	0 - 10	18	79,8	354,4	17	3,0	5,7
	2015	0 - 10	20	73,6	320,0	17	3,2	5,6
Berlin	2013	0 - 10	3	6,3	6,9	1	0,6	
	2014	0 - 10	3	8,6	11,7	1	0,5	
	2015	0 - 10	3	6,6	7,2	1	0,5	
Brandenburg	2013	0 - 10	9	12,0	28,0	4	0,6	1,0
	2014	0 - 10	11	14,4	30,0	6	0,9	2,0
	2015	0 - 10	10	15,4	64,0	5	0,7	1,0
Bremen	2013	0 - 10	2	13,3	22,7	-	-	-
	2014	0 - 10	2	14,9	25,1	-	-	-
	2015	0 - 10	2	9,2	14,4	-	-	-
Hamburg	2013	0 - 10	1	6,6		-	-	-
	2014	0 - 10	1	4,5		-	-	-
	2015	0 - 10	1	3,7		-	-	-
Hessen	2013	0 - 10	2	18,9	27,6	-	-	-
	2014	0 - 10	2	13,7	17,1	-	-	-
	2015	0 - 10	2	18,0	22,6	-	-	-
Mecklenburg-Vorpommern	2013	0 - 10	10	15,1	57,9	3	0,6	0,8
	2014	0 - 10	10	11,1	41,6	3	0,4	0,5
	2015	0 - 10	10	11,3	45,3	3	0,9	1,4
Niedersachsen	2013	0 - 10	14	18,1	51,4	10	2,6	4,5
	2014	0 - 10	15	20,1	42,3	11	<2,8	5,8
	2015	0 - 10	15	15,2	50,3	10	<2,3	6,5
Nordrhein-Westfalen	2013	0 - 10	13	10,9	22,7	4	0,9	2,3
	2014	0 - 10	14	10,1	18,0	4	<0,5	0,5
	2015	0 - 10	15	9,8	18,8	4	1,0	2,7
Rheinland-Pfalz	2013	0 - 10	7	12,1	19,4	3	0,6	0,9
	2014	0 - 10	7	14,3	24,3	3	1,0	1,1
	2015	0 - 10	7	15,9	25,3	3	0,7	1,0
Saarland	2013	0 - 10	4	24,0	41,8	1	3,0	
	2014	0 - 10	4	38,0	98,0	2	1,3	1,6
	2015	0 - 10	4	19,5	28,0	2	1,0	1,0
Sachsen	2013	0 - 10	8	10,4	33,6	5	0,8	1,6
	2014	0 - 10	8	12,5	44,4	5	0,7	1,4
	2015	0 - 10	8	10,4	33,6	5	0,7	1,2

Bundesland	Jahr	Entnahmetiefe (cm)	Aktivität in Bq/kg TM					
			Cs-137			Sr-90		
			N	Mittelwert	max. Wert	N	Mittelwert	max. Wert
Sachsen-Anhalt	2013	0 - 10	7	39,2	82,9	a)	a)	a)
	2014	0 - 10	14	49,6	111,3	a)	a)	a)
	2015	0 - 10	13	52,8	213,2	a)	a)	a)
Schleswig-Holstein	2013	0 - 10	8	8,7	12,9	6	1,3	2,0
	2014	0 - 10	8	8,5	12,6	6	0,8	1,2
	2015	0 - 10	8	8,1	12,7	6	1,5	2,3
Thüringen	2013	0 - 10	7	16,9	29,3	3	0,9	1,4
	2014	0 - 10	7	16,8	25,2	3	1,0	1,2
	2015	0 - 10	7	14,9	25,2	3	0,7	1,1

a) Messwerte lagen nicht vor - Messung/Angabe nicht erforderlich

**Tabelle T II.36 Radioaktive Kontamination von Ackerböden**  
(Radioactive contamination of arable soil)

Bundesland	Jahr	Entnahmetiefe (cm)	Aktivität in Bq/kg TM					
			Cs-137			Sr-90		
			N	Mittelwert	max. Wert	N	Mittelwert	max. Wert
Baden-Württemberg	2013	0 - 30	12	17,9	69,5	a)	a)	a)
	2014	0 - 30	5	17,8	36,3	a)	a)	a)
	2015	0 - 30	9	23,5	67,1	a)	a)	a)
Bayern	2013	0 - 30	30	24,9	160,9	3	3,0	5,8
	2014	0 - 30	29	19,0	64,7	3	<3,9	8,4
	2015	0 - 30	30	23,7	160,1	3	<4,2	6,4
Berlin	2013	0 - 30	2	6,7	7,1	1	0,8	
	2014	0 - 30	2	7,1	8,5	1	0,7	
	2015	0 - 30	2	5,8	6,5	1	0,6	
Brandenburg	2013	0 - 30	9	7,5	25,0	2	0,4	0,5
	2014	0 - 30	9	6,7	23,0	3	1,5	4,0
	2015	0 - 30	8	4,7	6,9	2	<0,2	0,3
Bremen	2013	0 - 30	3	10,0	13,0	2	1,1	1,6
	2014	0 - 30	3	9,4	11,3	2	0,9	1,0
	2015	0 - 30	3	5,6	6,1	2	0,8	1,1
Hamburg	2013	0 - 30	1	5,5		1	0,5	
	2014	0 - 30	1	5,5		a)	a)	
	2015	0 - 30	1	5,3		1	0,4	
Hessen	2013	0 - 30	6	7,5	14,5	2	0,3	0,4
	2014	0 - 30	6	7,4	15,4	2	0,4	0,6
	2015	0 - 30	6	7,7	13,7	2	0,6	1,0
Mecklenburg-Vorpommern	2013	0 - 30	7	7,3	14,5	2	0,4	0,4
	2014	0 - 30	7	7,2	13,4	2	0,4	0,4
	2015	0 - 30	7	6,7	12,3	2	<0,2	0,25
Niedersachsen	2013	0 - (25/30)	24	8,9	25,6	7	1,8	2,7
	2014	0 - (25/30)	24	10,5	48,3	6	<2,1	6,2
	2015	0 - (25/30)	22	9,1	34,3	6	2,5	4,9

Bundesland	Jahr	Entnahmetiefe (cm)	Aktivität in Bq/kg TM					
			Cs-137			Sr-90		
			N	Mittelwert	max. Wert	N	Mittelwert	max. Wert
Nordrhein-Westfalen	2013	0 - 30	9	6,1	12,6	4	<3,0	11,2
	2014	0 - 30	9	6,4	11,1	4	<2,4	8,0
	2015	0 - 30	10	6,0	10,8	5	<1,2	5,0
Rheinland-Pfalz	2013	0 - (25/30)	8	8,0	20,6	2	1,0	1,4
	2014	0 - (25/30)	8	6,6	15,1	2	0,7	0,9
	2015	0 - (25/30)	8	5,4	11,0	2	0,5	0,6
Saarland	2013	0 - 30	1	7,9		a)	a)	a)
	2014	0 - 30	1	9,1		a)	a)	a)
	2015	0 - 30	1	8,8		a)	a)	a)
Sachsen	2013	0 - 30	7	6,5	15,3	a)	a)	a)
	2014	0 - 30	7	6,5	14,4	a)	a)	a)
	2015	0 - 30	7	6,2	14,2	a)	a)	a)
Sachsen-Anhalt	2013	0 - 30	15	15,5	56,8	5	<0,9	1,4
	2014	0 - 30	11	10,4	29,8	5	<0,4	<0,5
	2015	0 - 30	15	8,3	26,0	5	<0,7	1,2
Schleswig-Holstein	2013	0 - 30	5	5,8	6,9	a)	a)	a)
	2014	0 - 30	5	5,1	7,0	a)	a)	a)
	2015	0 - 30	5	5,2	5,7	a)	a)	a)
Thüringen	2013	0 - 30	6	6,7	8,9	2	1,0	1,0
	2014	0 - 30	6	8,5	14,6	2	1,0	1,0
	2015	0 - 30	6	7,8	13,3	2	0,9	1,0

a) Messwerte lagen nicht vor

**Tabelle T II.37 Radioaktive Kontamination von Waldböden**  
(Radioactive contamination of forest soil)

Bundesland	Jahr	Entnahmetiefe (cm)	Aktivität in Bq/kg TM					
			Cs-137			Sr-90		
			N	Mittelwert	max. Wert	N	Mittelwert	max. Wert
Hessen	2013	0 - 10	4	51,9	119,5	2	12,6	24,8
	2014	0 - 10	4	43,4	90,3	2	2,9	5,2
	2015	0 - 10	4	50,4	116,5	1	1,1	
Niedersachsen	2013	0 - 10	2	29,8	41,4	a)	a)	a)
	2014	0 - 10	2	24,4	37,6	a)	a)	a)
	2015	0 - 10	2	113,1*	206,0**	a)	a)	a)
Nordrhein-Westfalen	2013	0 - 10	a)	a)	a)	a)	a)	a)
	2014	0 - 10	a)	a)	a)	a)	a)	a)
	2015	0 - 10	a)	a)	a)	a)	a)	a)
Sachsen-Anhalt	2013	0 - 10	4	88,9	274,7	-	-	-
	2014	0 - 10	6	27,2	90,3	-	-	-
	2015	0 - 10	2	24,7	24,7	-	-	-

a) Messwerte lagen nicht vor \* Der Wert ist nicht repräsentativ. Mittelwert ohne den höchsten Wert: 20,1  
- Messung/Angabe nicht erforderlich \*\* Der Wert ist nicht repräsentativ

Tabellen

**Tabelle T II.38 Radioaktive Kontamination von Weide- und Wiesenbewuchs**  
(Radioactive contamination of pasture and meadow vegetation)

Bundesland	Jahr	Aktivität in Bq/kg FM					
		Cs-137			Sr-90		
		N	Mittelwert	max. Wert	N	Mittelwert	max. Wert
Baden-Württemberg	2013	24	<0,1	0,4	11	0,6	2,3
	2014	12	<0,1	0,6	a)	a)	a)
	2015	28	<0,2	0,6	a)	a)	a)
Bayern	2013	56	<0,6	6,9	29	0,4	1,0
	2014	57	<0,6	6,2	29	0,4	1,3
	2015	56	<0,5	3,0	29	0,3	0,9
Berlin	2013	3	0,7	1,7	1	0,4	
	2014	3	0,5	0,8	1	0,5	
	2015	2	0,5	0,8	1	1,2	
Brandenburg	2013	16	<1,6	13,0	5	0,3	0,6
	2014	16	<0,9	3,7	8	0,2	0,8
	2015	14	<1,3	5,8	8	0,5	1,1
Bremen	2013	2	<0,1	0,1	1	1,3	
	2014	2	0,7	0,7	1	1,0	
	2015	2	0,3	0,4	1	1,7	
Hamburg	2013	2	<0,1	0,1	a)	a)	a)
	2014	2	<0,1	<0,1	a)	a)	a)
	2015	3	0,2	0,5	1	0,2	

Bundesland	Jahr	Aktivität in Bq/kg FM					
		Cs-137			Sr-90		
		N	Mittelwert	max. Wert	N	Mittelwert	max. Wert
Hessen	2013	16	<0,3	0,6	9	0,2	0,4
	2014	15	<0,2	0,8	8	0,2	0,7
	2015	15	<0,4	1,3	8	0,3	0,5
Mecklenburg-Vorpommern	2013	20	<0,6	7,1	8	0,2	0,4
	2014	20	<0,8	13,0	8	<0,2	0,5
	2015	20	<0,6	8,2	8	<0,1	0,3
Niedersachsen	2013	42	<0,6	5,9	21	0,2	0,4
	2014	42	<1,0	17,2	22	0,3	0,8
	2015	42	<0,7	6,2	21	0,2	0,6
Nordrhein-Westfalen	2013	24	<0,3	0,7	10	0,4	1,4
	2014	25	<0,3	<0,5	11	<0,3	1,5
	2015	24	<0,3	<0,5	11	<0,3	0,8
Rheinland-Pfalz	2013	14	<0,2	1,0	7	0,2	0,4
	2014	14	<0,1	0,2	7	0,4	0,9
	2015	14	<0,1	0,5	7	0,4	1,1
Saarland	2013	4	<0,5	<0,5	2	0,2	0,2
	2014	4	<0,5	<0,5	2	0,2	0,2
	2015	5	<0,5	<0,5	1	0,5	
Sachsen-Anhalt	2013	17	<2,3	18,9	5	0,3	0,4
	2014	24	<6,7	78,9**	5	0,1	0,2
	2015	23	<7,0	66,2**	5	<0,1	0,2
Sachsen	2013	14	<0,6	5,1	6	0,2	0,4
	2014	14	<0,4	2,3	6	0,2	0,3
	2015	14	<0,8	9,0	6	0,1	0,2
Schleswig-Holstein	2013	22	<0,2	1,0	12	0,3	0,6
	2014	22	<0,4	1,9	12	0,3	0,4
	2015	21	<0,2	0,6	11	0,3	0,7
Thüringen	2013	17	<0,1	0,2	5	0,1	0,2
	2014	17	<0,1	0,5	5	0,2	0,3
	2015	17	<0,1	0,5	5	0,2	0,2

a) Messwerte lagen nicht vor      \*\*Der Wert ist nicht repräsentativ

**Tabelle T II.39 Radioaktive Kontamination einiger Futtermittel (Produkte aus dem Inland)**  
*(Radioactive contamination of some feedstuffs - inland production)*

Futtermittel	Jahr	Aktivität in Bq/kg TM					
		Cs-137			Sr-90		
		N	Mittelwert	max. Wert	N	Mittelwert	max. Wert
Mais u. Maissilagen	2013	250	<0,4	7,4	-	-	-
	2014	239	<0,5	9,2	-	-	-
	2015	249	<0,5	14,1	-	-	-

Futtermittel	Jahr	Aktivität in Bq/kg TM					
		Cs-137			Sr-90		
		N	Mittelwert	max. Wert	N	Mittelwert	max. Wert
Futterrüben	2013	23	<0,4	1,8	-	-	-
	2014	22	<0,4	1,3	-	-	-
	2015	13	<0,4	1,3	-	-	-
Futtergetreide	2013	146	<0,2	2,3	-	-	-
	2014	144	<0,2	<0,5	-	-	-
	2015	150	<0,2	0,8	-	-	-
Grünfutterpflanzen (ohne Mais)	2013	3	<0,4	<0,6	-	-	-
	2014	6	<0,3	0,5	-	-	-
	2015	6	<0,3	0,5	-	-	-
Futterkartoffeln	2013	76	<0,5	4,3	-	-	-
	2014	77	<0,4	1,4	-	-	-
	2015	78	<0,4	1,9	-	-	-
Erbsen	2013	1	<0,1		-	-	-
	2014	3	<0,2	<0,2	-	-	-
	2015	6	<0,4	1,1	-	-	-
Raps	2013	49	<0,2	0,6	-	-	-
	2014	37	<0,2	1,7	-	-	-
	2015	42	<0,3	0,8	-	-	-
Ölkuchen/ Ölschrote	2013	2	0,7	1,0	-	-	-
	2014	7	<0,2	0,3	-	-	-
	2015	8	<0,2	<0,3	-	-	-
Sonnenblumen	2013	1	0,8		-	-	-
	2014	1	<0,3		-	-	-
	2015	1	0,3		-	-	-
Krafftutter- mischung	2013	a)	a)	a)			
	2014	a)	a)	a)			
	2015	1	<0,2				
Silage	2013	a)	a)	a)			
	2014	a)	a)	a)			
	2015	a)	a)	a)			
a) Messwerte lagen nicht vor		- Messung/Angabe nicht erforderlich					

**Tabelle T II.40 Radioaktive Kontamination von Futtermittelimporten**  
(Radioactive contamination of imported feedstuffs)

Futtermittel	Jahr	N	Aktivität in Bq/kg TM	
			Cs-137	
			Mittelwert	max. Wert
Futtergetreide	2013	13	<0,2	0,5
	2014	10	<0,4	2,0
	2015	11	<0,2	0,7

Futtermittel	Jahr	N	Aktivität in Bq/kg TM	
			Cs-137	
			Mittelwert	max. Wert
Mais , Maisprodukte	2013	10	<0,2	0,3
	2014	15	<0,2	0,3
	2015	12	<0,2	<0,3
Maniok, Tapioka	2013	a)	a)	a)
	2014	1	<0,2	
	2015	2	<0,1	<0,1
Ölkuchen, Ölschrote	2013	16	<0,3	0,7
	2014	19	<0,2	0,4
	2015	11	<0,2	0,4
Sonnenblumen	2013	8	<0,2	0,5
	2014	6	<0,3	0,4
	2015	5	<0,3	<0,4
Sojabohnen	2013	24	<0,3	0,7
	2014	21	<0,2	0,4
	2015	27	<0,3	0,8
Kraffttermischung	2013	1	<0,1	
	2014	a)	a)	a)
	2015	a)	a)	a)
Mühlennachprodukte	2013	a)	a)	a)
	2014	a)	a)	a)
	2015	a)	a)	a)

a) Messwerte lagen nicht vor

**Tabelle T II.41 Radioaktive Kontamination von Pflanzen (Indikatoren)**  
(Radioactive contamination of plants - indicators)

Pflanzenindikator	Jahr	N	Aktivität in Bq/kg TM	
			Cs-137	
			Mittelwert	max. Wert
Blätter	2013	105	<6,4	83,4
	2014	106	<4,9	58,5
	2015	105	4,5	59,6
Nadeln	2013	54	<30,0*	855,1**
	2014	55	<26,9*	673,7**
	2015	56	<30,6*	901,8**
Gras	2013	106	<13,1*	418,0**
	2014	105	<10,5	280,0
	2015	105	<5,6	144,4
Farne (Thüringen)	2013	2	18,2	35,6
	2014	2	30,8	59,3
	2015	2	47,6	93,4

\* Der Wert ist nicht repräsentativ.  
Mittelwert ohne den höchsten Wert bei Nadeln: <14,4 im Jahr 2013; <14,9 im Jahr 2014; <14,8 im Jahr 2015  
Mittelwert ohne den höchsten Wert bei Gras: <9,2 im Jahr 2013.

\*\* Der Wert ist nicht repräsentativ

Tabellen

**Tabelle T II.42 Radioaktivität des Bodens in der näheren Umgebung der Anlagen nach Atomgesetz**  
(Radioactivity of the soil in the vicinity of facilities according to the Atomic Energy Act)

Bundesland Kerntechnische Anlage	Nuklid/ Mess- verfahren	Aktivität in Bq/kg TM					
		2013		2014		2015	
		N	Mittelwert	N	Mittelwert		Mittelwert (Bereich)
<b>Baden-Württemberg</b>							
FZ Karlsruhe	Cs-137	12	9,7	12	10,7	13	9,83 (3,57 - 34,4)
	Pu-238	2	0,06	6	<1,27	7	<1,36 (<0,01 - <3,08)
	Pu-(239+240)	2	0,17	6	<0,72	7	<0,72 (<0,10 - <1,33)
	Sr-90	2	0,4	2	0,3; 2,5	3	1,05 (0,38 - 2,38)
KWO Obrigheim	Cs-137	4	5,0	4	5,1	4	4,31 (1,09 - 7,34)
GKN Neckarwestheim	Cs-137	4	2,6	4	2,6	4	2,52 (0,92 - 3,30)
KKP Philippsburg	Cs-137	6	10,3	6	10,1	6	8,92 (3,49 - 15,00)
KKW Beznau/Leibstadt (Schweiz)	Cs-137	6	11,0	6	13,8	6	23,10 (10,96 - 57,83)
KKW Fessenheim (Frankreich)	Cs-137	2	17,0	2	14,8	2	14,80 (14,60 - 14,99)
<b>Bayern</b>							
KRB Gundremmingen	Cs-137	10	35,1	10	32,4	10	34,66 (25,10 - 60,60)
KKI Isar	Cs-137	12	35,6	12	30,1	12	31,96 (9,56 - 50,30)
KKG Grafenrheinfeld	Cs-137	10	4,1	10	4,9	10	4,80 (3,75 - 8,46)
Forschungsreaktor München	Cs-137	4	28,0	4	55,2	4	31,30 (27,50 - 35,70)

Bundesland Kerntechnische Anlage	Nuklid/ Mess- verfahren	Aktivität in Bq/kg TM					
		2013		2014		2015	
		N	Mittelwert	N	Mittelwert		Mittelwert (Bereich)
AREVA GmbH Standort Erlangen	Cs-137	4	11,02	4	18,7	4	15,77 (7,00 - 32,20)
	Pu-238	4	<0,23	4	<0,08	4	<0,09 (<0,06 - <0,13)
	Pu-(239+240)	4	<0,27	4	<0,19	4	<0,38 (<0,11 - <1,00)
	U-235	4	0,32	4	0,47	4	0,36 (0,21 - 0,66)
	U-238	4	5,3	4	8,7	4	8,09 (6,41 - 9,43)
	Am-241	4	<0,07	4	<0,10	4	<0,17 (<0,00 - <0,45)
	Framatome ANP Karlstein KWU	Cs-137	2	10,3	2	<4,5	2
Pu-238		a)		a)		a)	
Pu-(239+240)		a)		a)		a)	
U-235		a)		a)		a)	
U-238		a)		a)		a)	
Am-241				1	<0,14	1	<0,16
<b>Berlin</b>							
Forschungsreaktor BERII	Cs-137	4	9,5	4	6,6	3	7,06 (5,80 - 8,19)
<b>Brandenburg</b>							
KKR Rheinsberg	Cs-137	8	8,8	2	9,5	4	7,05 (5,70 - 9,20)
<b>Hessen</b>							
KWB Biblis	Cs-137	6	6,3	6	5,6	6	5,63 (3,99 - 6,49)
	Pu-(239+240) Asche	a)		a)		a)	
<b>Mecklenburg-Vorp.</b>							
KGR Greifswald	Cs-137	8	8,2	6	13,0	4	6,27 (1,80 - 11,60)
	U-235	4	0,5	2	0,36; 0,57	2	0,60 (0,58 - 0,61)
Zwischenlager Nord	Cs-137	12	7,1	6	6,4	6	7,84 (1,60 - 14,70)
	U-235	12	0,5	6	0,54	6	0,66 (0,41 - 0,93)
<b>Niedersachsen</b>							
KKS Stade	Cs-137	4	12,3	2	5,3	4	12,73 (10,30 - 17,20)
	Sr-90	a)		a)		a)	
KKU Unterweser	Cs-137	6	11,8	8	10,4	10	9,66 (0,33 - 18,70)
	Sr-90	a)		a)		a)	
KWG Grohnde	Cs-137	6	11,5	6	12,5	7	9,89 (7,13 - 12,50)
	Sr-90	a)		a)		a)	
KKE Emsland	Cs-137	6	6,1	6	6,0	10	7,78 (2,20 - 16,00)
	Sr-90	a)		a)		a)	
Zwischenlager Gorleben	Cs-137	19	16,6	20	17,4	26	20,96 (8,38 - 55,80)
	Sr-90	4	2,3	3	0,6	4	3,21 (2,28 - 3,77)
	Pu-238	2	<0,01; <0,12	1	<0,13	2	<0,09 (<0,05 - <0,12)
	Pu-(239+240)	a)		a)		a)	
Schacht Konrad II <sup>b)</sup>	Cs-137	a)		a)		a)	

Bundesland Kerntechnische Anlage	Nuklid/ Mess- verfahren	Aktivität in Bq/kg TM					
		2013		2014		2015	
		N	Mittelwert	N	Mittelwert		Mittelwert (Bereich)
Advanced Nuclear Fuels Lingen	Sr-90	a)		a)		a)	
	Cs-137	a)		a)		a)	
	U-234	a)		a)		a)	
	U-235	a)		a)		a)	
	U-238	a)		a)		a)	
Forschungsbergwerk Asse	Cs-137	7	7,2	8	6,9	8	6,76 (5,20 - 9,07)
	Sr-90	a)		1	0,8	a)	
<b>Nordrhein-Westfalen</b>							
FZ Jülich	Cs-137	8	7,7	8	7,9	2	17,95 (13 - 22,9)
	Sr-90	6	0,4	6	0,5	a)	
KWW Würgassen	Cs-137	18	12,0	18	10,1	14	11,72 (5,19 - 25,5)
THTR Uentrop	Cs-137	4	14,8	4	20,6	4	13,28 (2,72 - 22,3)
	Sr-90	a)		a)		a)	
Zwischenlager Ahaus	Cs-137	5	8,8	5	7,7	5	6,21 (5,61 - 6,68)
	Sr-90	5	0,7	5	0,9	5	0,51 (0,24 - 0,78)
UAG Gronau	U-238	10	<0,2	a)		10	<0,3 (<0,3 - <0,3)
<b>Rheinland-Pfalz</b>							
KMK Mülheim-Kärlich	Cs-137	3	4,3	4	6,2	4	8,72 (4,16 - 14,40)
KKW Cattenom (Frankreich)	Cs-137	a)		11	7,6	11	8,11 (5,75 - 12,20)
<b>Sachsen</b>							
VKTA Rossendorf	Cs-137	9	6,4	9	4,6	10	4,61 (1,7 - 10,0)
	Sr-90	a)		a)		a)	
<b>Sachsen-Anhalt</b>							
Endlager Morsleben	Cs-137	8	5,9	8	6,1	10	5,73 (2,40 - 9,30)
	Sr-90	2	0,2	4	0,2	2	0,23 (0,22 - 0,24)
	Gesamt-β	4	610	4	590	4	605 (520 - 710)
<b>Schleswig-Holstein</b>							
GKSS Geesthacht	Cs-137	6	6,4	6	6,4	6	6,49 (5,26 - 7,80)
	Sr-90	2	0,3	2	0,2	2	0,22 (0,20 - 0,23)
KKB Brunsbüttel	Cs-137	6	17,9	6	17,4	6	17,68 (5,90 - 35,20)
	Sr-90			1	2,2	1	3,1
KKK Krümmel	Cs-137	8	5,7	8	5,0	8	4,76 (4,00 - 5,30)
	Sr-90	4	0,7	4	0,3	4	0,46 (0,26 - 0,59)
KBR Brokdorf	Cs-137	6	9,4	6	9,4	6	8,75 (1,60 - 19,00)
	Sr-90	2	1,8	2	1,6	2	1,40 (1,40 - 1,40)
Zwischenlager	Cs-137	4	14,3	4	9,7	4	8,88 (4,72 - 13,00)



Bundesland Kerntechnische Anlage	Nuklid/ Mess- verfahren	Aktivität in Bq/kg TM					
		2013		2014		2015	
		N	Mittelwert	N	Mittelwert	Mittelwert (Bereich)	
Brokdorf	Sr-90			2	1,7	2	1,45 (1,40 - 1,50)
a) Messwerte lagen nicht vor							
b) Der Planfeststellungsbeschluss für das Endlagerprojekt Konrad liegt vor. Das Messprogramm nach REI beginnt zwei Jahre vor Inbetriebnahme.							

**Tabelle T II.43 Radioaktivität des Bewuchses in der näheren Umgebung der Anlagen nach Atomgesetz**  
(Radioactivity of vegetation in the vicinity of facilities according to the Atomic Energy Act)

Bundesland Kerntechnische Anlage	Nuklid/ Mess- verfahren	Aktivität in Bq/kg FM					
		2013		2014		2015	
		N	Mittelwert	N	Mittelwert	N	Mittelwert (Bereich)
<b>Baden-Württemberg</b>							
FZ Karlsruhe	Cs-137	8	<0,09	8	<0,15	10	<0,14 (<0,03 - 0,31)
	Pu-238	a)		4	<0,07	4	<0,10 (<0,05 - <0,17)
	Pu-(239+240)	a)		4	<0,03	4	<0,03 (<0,02 - <0,05)
KWO Obrigheim	Cs-137	4	<0,19	4	<0,19	4	<0,31 (<0,04 - <0,6)
GKN Neckarwestheim	Cs-137	4	<0,16	4	<0,22	6	<0,24 (0,05 - <0,35)
KKP Philippsburg	Cs-137	6	<0,34	6	<0,45	6	<0,37 (<0,06 - 0,67)
	Sr-90	a)		a)		a)	
KKW Beznau/Leibstadt (Schweiz)	Cs-137	6	0,18	6	0,23	6	0,24 (0,07 - 0,46)
KKW Fessenheim (Frankreich)	Cs-137	2	0,33	2	0,22	2	0,16 (0,08 - 0,24)
<b>Bayern</b>							
KRB Gundremmingen	Cs-137	10	<0,39	10	<0,54	10	0,15 (0,03 - 0,33)
KKI Isar	Cs-137	12	0,44	12	0,43	12	0,42 (0,07 - 1,19)
KKG Grafenrheinfeld	Cs-137	10	<0,12	10	<0,14	10	<0,14 (<0,01 - <0,28)
Forschungsreaktor München	Cs-137	2	0,55	4	1,46	4	<0,61 (0,31 - 1,17)
AREVA GmbH Standort Erlangen	Cs-137	4	<0,28	4	<0,16	4	<0,37 (<0,08 - 0,82)
	Pu-238	4	<0,007	4	<0,01	4	<0,01 (<0,00 - <0,04)
	Pu-(239+240)	4	<0,015	4	<0,015	4	<0,02 (<0,00 - <0,04)
	U-235	4	<0,003	4	<0,007	4	<0,01 (<0,00 - <0,02)
	U-238	4	<0,03	4	0,06	4	0,19 (0,03 - 0,37)
	Am-241	4	<0,01	4	<0,016	4	<0,01 (<0,00 - <0,03)
Framatome ANP Karlsruhe KWU	Cs-137	1	0,23	2	<0,21	2	<0,19 (<0,15 - <0,23)
	Pu-238	a)		a)		a)	
	Pu-(239+240)	a)		a)		a)	
	U-235	a)		a)		a)	
	U-238	a)		a)		a)	
	Am-241	a)		1	<0,38	1	<0,3

Bundesland Kerntechnische Anlage	Nuklid/ Mess- verfahren	Aktivität in Bq/kg FM					
		2013		2014		2015	
		N	Mittelwert	N	Mittelwert	N	Mittelwert (Bereich)
<b>Berlin</b>							
Forschungsreaktor BERII	Cs-137	4	0,97	4	0,67	3	0,56 (0,35 - 0,72)
	Sr-90	a)		a)		a)	
<b>Brandenburg</b>							
KKR Rheinsberg	Cs-137	8	3,12	2	4,56	4	1,70 (0,8 - 2,1)
<b>Hessen</b>							
KWB Biblis	Cs-137	6	<0,12	6	<0,12	6	<0,14 (<0,06 - <0,18)
<b>Mecklenburg-Vorp.</b>							
KGR Greifswald	Cs-137	8	<0,17	6	<0,21	8	<0,20 (<0,09 - 0,53)
Zwischenlager Nord	Cs-137	12	<0,22	6	<0,11	6	0,23 (0,16 - 0,41)
<b>Niedersachsen</b>							
KKS Stade	Cs-137	4	<0,07	2	<0,04	6	<1,79 (0,03 - 3,88)
KKU Unterweser	Cs-137	6	<0,08	7	<0,10	10	<0,14 (<0,05 - 0,34)
	Sr-90	a)		a)		a)	
KWG Grohnde	Cs-137	6	<0,05	6	<0,09	7	<0,16 (<0,06 - <0,23)
Zwischenlager Grohnde	Cs-137	a)		a)		a)	
KKE Emsland	Cs-137	6	<0,20	6	<0,86	8	0,34 (0,07 - 0,69)
Zwischenlager Lingen	Cs-137	a)		a)		a)	
Zwischenlager Gorleben	Cs-137	16	5,04	17	5,5	20	5,33 (0,12 - 34,45)
	Sr-90	4	1,5	3	2,1	4	1,98 (0,63 - 4,42)
Schacht Konrad II <sup>b)</sup>	Cs-137	a)		a)		a)	
	Sr-90	a)		a)		a)	
	Gesamt- $\alpha$	a)		a)		a)	
Advanced Nuclear Fuels Lingen	Cs-137	a)		a)		a)	
	Pu-238	a)		a)		a)	
	Pu-(239+240)	a)		a)		a)	
	U-234	a)		a)		a)	
	U-235	a)		a)		a)	
	U-238	a)		a)		a)	
Forschungsbergwerk Asse	Cs-137	7	<0,11	8	<0,25	8	<0,22 (0,08 - <0,46)
<b>Nordrhein-Westfalen</b>							
FZ Jülich	Cs-137	8	<0,5	8	<0,3	2	<0,05 (<0,03 - 0,06)
	Sr-90	a)		a)		a)	
KWW Würgassen	Cs-137	10	<0,16	10	<0,17	10	<0,11 ( 0,04 - 0,39)
	Sr-90	a)		a)		a)	
THTR Uentrop	Cs-137	4	0,3*	4	0,3*	4	<0,20 ( 0,04 - 0,59)

Bundesland Kerntechnische Anlage	Nuklid/ Mess- verfahren	Aktivität in Bq/kg FM					
		2013		2014		2015	
		N	Mittelwert	N	Mittelwert	N	Mittelwert (Bereich)
Zwischenlager Ahaus	Sr-90						
	Cs-137	11	0,21	10	0,12	10	<0,17 (<0,03 - 0,45)
	Sr-90	10	1,4	10	1,2	10	1,25 ( 0,64 - 2,80)
UAG Gronau	U-238	4	<0,3*	a)		17	<0,26 (<0,2 - <0,3)
	Uran (Bq/kgTM)	12	<0,39	12	<0,27	a)	
	Fluor (mg/kg TM)	12	<1,9	12	<1,7	a)	
<b>Rheinland-Pfalz</b>							
KMK Mülheim-Kärlich	Cs-137	3	<0,38	4	<0,23	4	<0,16 (<0,09 - <0,22)
Cattenom (Frankreich)	Cs-137	a)		6	<0,08	6	<0,10 (<0,05 - 0,16)
<b>Sachsen</b>							
VKTA Rossendorf	Cs-137	10	<0,3*	10	<0,3*	8	0,11 (0,04 - 0,18)
<b>Sachsen-Anhalt</b>							
Endlager Morsleben	Cs-137	8	<0,2	8	<0,23	6	<0,83 (<0,32 - 3,1)
	Gesamt-β	4	230	4	200	a)	
<b>Schleswig-Holstein</b>							
GKSS Geesthacht	Cs-137	4	<0,12	4	<0,15	4	<0,13 (<0,11 - <0,15)
KKB Brunsbüttel	Cs-137	6	<0,10	6	<0,08	6	<0,09 (<0,07 - <0,14)
	Sr-90						
KKK Krümmel	Cs-137	4	0,37	4	0,22	4	<0,12 (<0,07 - <0,15)
	Sr-90	4	0,30	4	0,26	4	0,27 (0,21 - 0,31)
KBR Brokdorf	Cs-137	6	<0,13	6	<0,26	6	<0,29 (0,06 - 0,77)
	Sr-90					a)	
Zwischenlager Brokdorf	Cs-137	4	<0,11	4	<0,17	4	<0,12 (0,04 - 0,20)

a) Messwerte lagen nicht vor  
b) Der Planfeststellungsbeschluss für das Endlagerprojekt Konrad liegt vor. Das Messprogramm nach REI beginnt zwei Jahre vor Inbetriebnahme.  
\* In Bq/kg TM angegebene echte Messwerte wurden mit dem Faktor 0,2 in Bq/kg FM umgerechnet. Nachweisgrenzen wurden nicht umgerechnet.

**Tabelle T II.44 Allgemeine Überwachung von Grundwasser und Trinkwasser in Deutschland**  
(General monitoring of groundwater and drinking water in Germany)

	Nuklid	2015						2014
		Anzahl gesamt	Anzahl <NWG	Minimal- wert <sup>a</sup>	Maximal- wert <sup>a</sup>	Mittel- wert <sup>a</sup>	Median <sup>b</sup>	Median <sup>b</sup>
<b>Grundwasser (mBq/l)</b>								
	K-40	99	54	27	690		<180	170
	Cs-137	99	99				<7,6	<7,2
	Sr-90	53	40	0,16	15		<3,8	<3,1
	H-3	59	53	880	2500		<5000	<4700
	U-234	52	19	0,07	150	18	<3,7	<2,9
	U-235	52	47	0,19	4,9		<1,0	<0,7
	U-238	52	19	0,06	150	8,7	<2,8	<2,0
<b>Trinkwasser (mBq/l)</b>								
<b>Rohwasser</b>	K-40	91	57	28	5900		<130	<140
	Cs-137	98	94	2,3	3,4		<6,7	<6,0
	Sr-90	46	25	0,92	6,1		<3,8	3,7
	H-3	53	47	1100	3400		<4900	<5100
	U-234	45	13	0,15	94	12	2,5	2,7
	U-235	45	39	0,05	2,5		<1,0	<0,9
	U-238	45	13	0,10	82	9,8	<1,4	1,3
<b>Reinwasser</b>	K-40	242	173	21	430		160	<140
	Cs-137	242	242				<7,3	<7,0
	Sr-90	71	40	0,81	28		3,0	3,0
	H-3	72	67	1000	1700		<5000	<3900
	U-234	76	33	0,09	120	10	<2,5	<2,6
	U-235	77	65	0,003	6,0		<0,8	<0,9
	U-238	76	31	0,05	100	8,2	2,2	<2,1
<p>a Minimal- und Maximalwert beziehen sich auf tatsächliche Messwerte. Der aus dieser Datenbasis berechnete arithmetische Mittelwert wird nur angegeben, sofern mindestens 50 % der Ergebnisse tatsächliche Messwerte sind.</p> <p>b Der angegebene Median berücksichtigt das Messergebnis „&lt;NWG“ so, als wäre ein tatsächlicher Messwert gleich der NWG erhalten worden.</p>								

Tabellen

**Tabelle T II.45 Umgebungsüberwachung von Anlagen nach Atomgesetz in Deutschland (Grundwasser und Trinkwasser)**  
*(Surveillance of the surroundings of facilities - according to the Atomic Energy Act groundwater and drinking water)*

	Nuklid	2015						2014
		Anzahl gesamt <sup>a</sup>	Anzahl <NWG	Minimal- wert <sup>b</sup>	Maximal- wert <sup>b</sup>	Mittel- wert <sup>b</sup>	Median <sup>c</sup>	Median <sup>c</sup>
<b>Grundwasser (mBq/l)</b>								
	K-40	285	166	12	24 000		540	<480
	Co-60	409	408		12		<30	<31
	Cs-137	289	288		89		<30	<27
	Sr-90	28	9	0,07	19	4,2	2,8	3,9
	H-3	411	353	860	22 000		6000	<6000
	R-Beta	24	24				<100	<100
	G-Alpha	49	20	19	150	42	43	44
<b>Trinkwasser (mBq/l)</b>								
<b>Rohwasser</b>	K-40	56	35	25	640		<150	<130
	Co-60	68	68				<9,4	<12
	Cs-137	54	54				<7,1	<6,8
	Sr-90	22	16	0,1	3,4		<20	<20
	H-3	68	60	940	7800		<2500	2800
	G-Alpha	6	0	32	55	41	41	42
<b>Reinwasser</b>	K-40	94	53	6,5	380		110	100
	Co-60	95	95				<7,4	<7,4
	Cs-137	94	94				<6,6	<6,5
	Sr-90	24	14	0,09	3,0		<2,0	<2,0
	H-3	107	100	890	14 000		<5300	<5300
<p>a Gemäß REI-Messprogramm ist bei der <math>\gamma</math>-Spektrometrie die Einhaltung der NWG nur für das Radionuklid Co-60 vorgeschrieben, d. h. für andere <math>\gamma</math>-strahlende Radionuklide müssen die NWG von der Messstelle nicht angegeben werden. Da nicht alle Messstellen die NWG für Cs-137 und K-40 mitteilen, kann für diese Nuklide die Anzahl der gemeldeten Werte kleiner als für Co-60 sein.</p> <p>b Minimal- und Maximalwert beziehen sich auf tatsächliche Messwerte. Der aus dieser Datenbasis berechnete arithmetische Mittelwert wird nur angegeben, sofern mindestens 50 % der Ergebnisse tatsächliche Messwerte sind.</p> <p>c Der angegebene Median berücksichtigt das Messergebnis "&lt;NWG" so, als wäre ein tatsächlicher Messwert gleich der NWG erhalten worden.</p>								

**Tabelle T II.46 Radioaktive Kontamination der Rohmilch**  
(Radioactive contamination of the raw milk)

Bundesland	Jahr	Sr-90 (Bq/l)		Cs-137 (Bq/l)	
		N	Mittelwert (Bereich)	N	Mittelwert (Bereich)
Baden-Württemberg	2013	23	0,04	80	<0,12
	2014	19	0,04	66	<0,11
	2015	13	<0,04 (0,01 - 0,08)	66	<0,12 (<0,01 - 0,44)
Bayern	2013	26	<0,07	217	<0,14
	2014	32	0,06	220	<0,14
	2015	25	0,07 (0,02 - 0,15)	217	<0,14 (<0,07 - 0,46)
Berlin	2013	12	0,01	24	<0,23
	2014	12	0,01	24	<0,09
	2015	12	0,02 (0,01 - 0,03)	24	<0,27 (<0,02 - 1,53)
Brandenburg	2013	22	0,02	52	<0,19
	2014	24	0,05	62	<0,17
	2015	24	0,02 (0,01 - 0,04)	61	<0,19 (<0,05 - 1,4)
Bremen	2013	12	<0,03	12	<0,30
	2014	12	<0,03	12	<0,28
	2015	12	<0,02 (<0,01 - 0,06)	12	<0,53 (<0,10 - 2,7)
Hamburg	2013	12	0,01	12	<0,07
	2014	12	0,01	12	<0,07
	2015	12	0,01 (0,01 - 0,02)	12	<0,12 (0,05 - <0,18)
Hessen	2013	18	0,03	47	<0,07
	2014	22	0,03	53	<0,05
	2015	16	0,03 (0,02 - 0,06)	48	<0,05 (<0,03 - <0,11)
Mecklenburg-Vorpommern	2013	12	0,01	49	<0,16
	2014	15	<0,02	51	<0,15
	2015	15	<0,02 (<0,01 - 0,08)	51	<0,16 (0,07 - <0,44)
Niedersachsen	2013	56	0,02	187	<0,17
	2014	65	0,03	192	<0,16
	2015	28	0,03 (0,01 - 0,10)	153	<0,17 (<0,04 - 0,69)
Nordrhein-Westfalen	2013	22	<0,03	109	<0,11
	2014	24	<0,02	107	<0,11
	2015	11	<0,02 (<0,01 - 0,03)	100	<0,14 (<0,05 - 0,63)
Rheinland-Pfalz	2013	25	0,02	51	<0,03
	2014	25	0,03	51	<0,04
	2015	11	0,03 (0,02 - 0,03)	38	<0,06 (<0,02 - <0,09)
Saarland	2013	11	0,07	15	<0,20
	2014	12	0,11	15	<0,20
	2015	10	<0,05 (<0,02 - 0,11)	13	<0,20 (<0,20 - <0,20)
Sachsen	2013	12	0,02	60	<0,08
	2014	12	0,02	60	<0,08
	2015	12	0,02 (0,01 - 0,02)	60	<0,09 (0,06 - 0,15)
Sachsen-Anhalt	2013	17	<0,03	71	<0,34

Bundesland	Jahr	Sr-90 (Bq/l)		Cs-137 (Bq/l)	
		N	Mittelwert (Bereich)	N	Mittelwert (Bereich)
Schleswig-Holstein	2014	13	<0,02	72	<0,32
	2015	12	<0,02 (<0,02 - <0,02)	72	<0,35 (<0,09 - 4,38)
	2013	24	<0,03	96	<0,12
	2014	29	<0,02	101	<0,12
	2015	12	<0,03 (<0,02 - 0,06)	84	<0,13 (<0,06 - <0,21)
Thüringen	2013	11	0,01	41	<0,11
	2014	12	0,02	36	<0,11
	2015	12	0,02 (0,01 - 0,03)	36	<0,10 (<0,08 - <0,13)
Bundesrepublik (gesamt)	2013	315	<0,03	1123	<0,14
	2014	340	<0,03	1134	<0,13
	2015	237	<0,03 (<0,01 - 0,15)	1047	<0,16 (<0,01 - 4,38)

**Tabelle T II.47** Bereiche der radioaktiven Kontamination von Milch und Milchprodukten im Jahr 2015  
(Range of radioactive contamination of milk and milk products in the year 2015)

Produkt	N	Cs-134 (Bq/kg)		Cs-137 (Bq/kg)	
		max. Wert	min. Wert	max. Wert	min. Wert
Rohmilch	1047	<0,33	<0,01	4,51	<0,01
Käse	10	<0,19	<0,06	<0,35	<0,08
Milchpulver	6	<0,43	<0,01	0,85	0,05
<b>Importe</b>					
Käse	74	<0,24	<0,03	<0,44	<0,04
Frischkäse	3	<0,11	<0,03	<0,13	<0,04
Schafskäse	4	<0,18	<0,10	<0,20	<0,11
Lakenkäse	5	<0,16	<0,05	<0,17	<0,06

**Tabelle T II.48** Radioaktive Kontamination der Milch in der näheren Umgebung der Anlagen nach Atomgesetz  
(Radioactive contamination of milk in the vicinity of facilities according to the Atomic Energy Act)

Bundesland kerntechnische Anlage	Nuklid / Mess- verfahren	Aktivität in Bq/l			
		2014		2015	
		N	Mittelwert	N	Mittelwert (Bereich)
<b>Baden-Württemberg</b> Anlagen auf dem Gelände des KIT	Cs-137	2	<0,03	2	<0,02 (0,01 - <0,03)
	Sr-90	2	0,03	2	0,02 (0,02 - 0,02)
	I-131 (nur Bereich)	1	<0,013	2	<0,052 - <0,082
KWO Obrigheim	Cs-137	4	<0,03	4	<0,05 (<0,03 - <0,05)
	Sr-90	4	0,02	4	0,02 (0,01 - 0,02)
	I-131 (nur Bereich)	10	<0,005 - <0,009	10	<0,005 - <0,009
GKN Neckarwestheim	Cs-137	4	<0,03	4	<0,04 (<0,02 - <0,05)
	Sr-90	4	0,02	4	0,02 (0,01 - 0,02)
	I-131 (nur Bereich)	11	<0,004 - <0,009	10	<0,005 - <0,009
KKP Philippsburg	Cs-137	4	<0,03	4	<0,03 (<0,02 - <0,03)

Bundesland kerntechnische Anlage	Nuklid / Mess- verfahren	Aktivität in Bq/l			
		2014		2015	
		N	Mittelwert	N	Mittelwert (Bereich)
KKW Beznau/Leibstadt (Schweiz)	Sr-90	4	0,02	4	0,02 (0,01 - 0,02)
	I-131 (nur Bereich)	11	<0,006 - <0,009	11	<0,004 - <0,009
	Cs-137	5	<0,004	5	<0,02 (<0,01 - 0,04)
	Sr-90	5	0,03	5	0,03 (0,02 - 0,03)
	I-131 (nur Bereich)	11	<0,005 - <0,012	11	<0,005 - <0,009
	KKW Fessenheim (Frankreich)	Cs-137	4	<0,04	4
Sr-90		4	0,03	4	0,03 (0,02 - 0,04)
I-131 (nur Bereich)		12	<0,004 - <0,527	12	<0,004 - <0,258
<b>Bayern</b>					
KRB Gundremmingen	Cs-137	6	<0,02	6	<0,02 (0,01 - 0,04)
	Sr-90	6	<0,02	6	<0,01 (<0,01 - <0,01)
	I-131 (nur Bereich)	18	<0,004 - <0,007	18	<0,004 - <0,007
KKI Isar	Cs-137	4	0,06	4	0,05 (0,02 - 0,06)
	Sr-90	4	<0,02	4	<0,01 (<0,01 - <0,01)
	I-131 (nur Bereich)	18	<0,004 - <0,007	12	<0,005 - <0,007
KKG Grafenrheinfeld	Cs-137	6	<0,07	6	<0,09 (<0,09 - <0,10)
	Sr-90	6	<0,02	6	<0,02 (<0,01 - <0,02)
	I-131 (nur Bereich)	18	<0,004 - <0,008	18	<0,003 - <0,008
FRM II	Cs-137	2	0,04	2	0,05 (0,04 - 0,05)
	Sr-90	2	<0,01	2	<0,01 (<0,01 - <0,01)
<b>Brandenburg</b>					
KKR Rheinsberg	Cs-137	2	<0,10	4	<0,10 (<0,10 - <0,11)
	Sr-90	2	<0,06	4	0,06 (0,01 - 0,23)
	I-131 (nur Bereich)	2	<0,096 - <0,098	a)	
<b>Hessen</b>					
KWB Biblis	Cs-137	10	<0,05	10	<0,06 (<0,02 - <0,11)
	Sr-90	10	<0,02	7	0,02 (0,01 - 0,02)
	I-131 (nur Bereich)	30	<0,003 - <0,01	30	<0,003 - <0,009
<b>Mecklenburg-Vorpommern</b>					
KGR Greifswald	Cs-137	2	<0,18	4	<0,22 (<0,13 - 0,40)
	Sr-90	2	0,01	4	0,01 (0,01 - 0,01)
	I-131 (nur Bereich)	2	<0,11 - <0,16	4	<0,14 - <0,17
<b>Niedersachsen</b>					
KKS Stade	Cs-137	a)		a)	
	Sr-90	a)		a)	
	I-131 (nur Bereich)	a)		a)	
KKU Unterweser	Cs-137	4	<0,06	4	<0,10 (<0,08 - <0,13)
	Sr-90	4	0,02	4	0,02 (0,01 - 0,02)
	I-131 (nur Bereich)	12	<0,006 - <0,013	12	<0,005 - <0,01
KWG Grohnde	Cs-137	4	<0,07	2	<0,08 (<0,08 - <0,08)
	Sr-90	4	0,01	2	0,01 (0,01 - 0,01)
	I-131 (nur Bereich)	12	<0,005 - <0,012	8	<0,005 - <0,009

Bundesland kerntechnische Anlage	Nuklid / Mess- verfahren	Aktivität in Bq/l			
		2014		2015	
		N	Mittelwert	N	Mittelwert (Bereich)
KKE Emsland	Cs-137	4	<0,08	4	<0,09 (<0,08 - <0,11)
	Sr-90	4	0,01	4	0,01 (0,01 - 0,02)
	I-131 (nur Bereich)	12	<0,006 - <0,009	12	<0,006 - <0,018
Zwischenlager Gorleben	Cs-137	24	<0,16	24	<0,19 (0,07 - 0,39)
	Sr-90	12	0,02	12	0,02 (0,01 - 0,03)
	I-129 (µBq/l)	a)		a)	
Schacht Konrad II <sup>b)</sup>	Cs-137	a)		a)	
	Sr-90	a)		a)	
	I-131 (nur Bereich)	a)		a)	
Forschungsbergwerk Asse	Cs-137	2	<0,12	4	<0,13 (<0,12 - <0,15)
<b>Nordrhein-Westfalen</b>					
FZ Jülich	Cs-137	4	<0,07	a)	
	Sr-90	4	0,02	4	<0,02 (<0,01 - 0,03)
	I-131 (nur Bereich)	42	<0,003 - <0,010	12	<0,004 - <0,007
KWW Würgassen	Cs-137	a)		a)	
	Sr-90	a)		a)	
THTR Uentrop	Cs-137	a)		a)	
	Sr-90	a)		a)	
UAG Gronau	Uran (Bq/l)	12	<0,23	a)	
	Fluor (mq/l)	12	<0,42	a)	
<b>Rheinland-Pfalz</b>					
KMK Mülheim-Kärlich	Cs-137	2	<0,07	2	<0,09 (<0,08 - <0,09)
	Sr-90			a)	
	I-131 (nur Bereich)			2	<0,07 - <0,07
KKW Cattenom (Frankreich)	Cs-137	6	<0,02	5	<0,03 (<0,02 - <0,03)
	Sr-90	6	0,03	5	0,02 (0,02 - 0,03)
	I-131 (nur Bereich)	12	<0,007 - <0,008	11	<0,007 - <0,009
<b>Sachsen</b>					
VKTA Rossendorf	Cs-137	2	<0,10	2	<0,11 (<0,1 - 0,12)
	Sr-90	1	0,01	2	0,02 (0,02 - 0,02)
	I-131 (nur Bereich)	2	<0,06 - <0,08	2	0,08 - 0,08
<b>Sachsen-Anhalt</b>					
Endlager Morsleben	Cs-137	4	<0,11	4	<0,11 (<0,10 - <0,11)
	Sr-90	a)		a)	
<b>Schleswig-Holstein</b>					
GKSS Geesthacht	Cs-137	4	<0,13	4	<0,15 (<0,14 - <0,16)
	Sr-90	4	<0,02	4	<0,03 (<0,02 - 0,04)
	I-131 (nur Bereich)	12	<0,003 - <0,008	12	<0,004 - <0,008
KKB Brunsbüttel	Cs-137	4	<0,04	4	<0,05 (<0,04 - 0,08)
	Sr-90	4	0,02	4	0,02 (0,02 - 0,02)
	I-131 (nur Bereich)	32	<0,004 - <0,01	32	<0,004 - <0,01

Bundesland kerntechnische Anlage	Nuklid / Mess- verfahren	Aktivität in Bq/l			
		2014		2015	
		N	Mittelwert	N	Mittelwert (Bereich)
KKK Krümmel	Cs-137	4	<0,03	6	<0,07 (<0,03 - 0,18)
	Sr-90	4	0,02	6	0,02 (0,02 - 0,03)
	I-131 (nur Bereich)	12	0,004 - <0,009	18	<0,004 - <0,01
KBR Brokdorf	Cs-137	4	<0,04	6	<0,04 (0,01 - 0,07)
	Sr-90	4	0,02	6	0,02 (0,02 - 0,02)
	I-131 (nur Bereich)	12	<0,005 - <0,01	18	<0,004 - <0,01
Zwischenlager Brokdorf	Cs-137	2	<0,03	2	<0,04 (0,03 - <0,04)
	Sr-90	2	0,02	2	0,03 (0,03 - 0,03)
	I-131 (nur Bereich)	6	<0,004 - <0,004	6	<0,004 - <0,004

a) Messwerte lagen nicht vor  
b) Der Planfeststellungsbeschluss für das Endlagerprojekt Konrad liegt vor. Das Messprogramm nach REI beginnt zwei Jahre vor Inbetriebnahme

**Tabelle T II.49 Spezifische Cs-137-Aktivität in Süßwasserfischen**  
*(Specific Cs-137 activity in freshwater fish)*

Messungen der Bundesländer

Gewässer	Region	spez. Cs-137-Aktivität in Bq/kg FM					
		2015					2014
		N	nn	min. Wert	max. Wert	Medianwert	Medianwert
Binnenseen	Nordeutschland	51	3	0,05	29,0	1,52	1,43
	Mitteldeutschland	9	5	<0,05	27,5	0,07	0,09
	Süddeutschland	17	1	0,13	14,0	0,98	2,42
Fischteiche	Nordeutschland	15	4	<0,10	1,18	0,27	0,28
	Mitteldeutschland	22	11	<0,04	0,70	0,12	0,18
	Süddeutschland	15	8	0,05	2,97	0,13	0,11
Fließgewässer	Nordeutschland	7	7	<0,15	<0,19	<0,18	0,12
	Mitteldeutschland	22	15	<0,05	2,00	0,08	0,06
	Süddeutschland	3	2	<0,12	0,46	<0,14	<0,03
nicht spezifizierte Gewässer	Nordeutschland	9	1	<0,11	7,46	2,86	
	Mitteldeutschland	6	2	0,09	0,34	0,14	<0,16
	Süddeutschland	7	4	<0,01	0,27	<0,14	

**Tabelle T II.50 Cs-137-Aktivität in Forellen und Karpfen**  
*(Cs-137 activity in trout and carp)*

Messungen der Bundesländer (aus Binnenseen, Fischteichen und Fließgewässern)

Fisch	Cs-137-Aktivität in Bq/kg FM					
	2015					2014
	N	nn	min. Wert	max. Wert	Medianwert	Medianwert
Forellen	27	20	<0,04	0,63	0,08	0,10
Karpfen	25	18	<0,09	0,70	<0,16	0,24

**Tabelle T II.51 Spezifische Cs-137-Aktivität in Fischen und Krusten- und Schalentieren aus der Nordsee und der Ostsee**  
*(Specific Cs-137 activity in fish, crustaceans and molluscs from the North Sea and the Baltic Sea)*  
 Messungen der Bundesländer und der Leitstelle

Gewässer	Probenart	spez. Cs-137-Aktivität in Bq/kg FM					
		2015					2014
		N	nn	min. Wert	max. Wert	Medianwert	Medianwert
Nordsee	Fische	36	26	0,07	0,25	0,08	0,14
	Garnelen	14	14	<0,08	<0,19	<0,15	<0,16
	Miesmuscheln	10	10	<0,08	<0,20	<0,18	<0,16
Ostsee	Fische	29	2	<0,08	6,13	2,55	2,76

**Tabelle T II.52 Spezifische Cs-137-Aktivität in Importproben von Fisch, Krusten- u. Schalentieren sowie Fischereierzeugnissen**  
*(Specific Cs-137 activity in samples of imported fish, crustaceans, molluscs and fishery products)*

Probenart	spez. Cs-137-Aktivität in Bq/kg FM					
	2015					2014
	N	nn	min. Wert	max. Wert	Medianwert	Medianwert
Süßwasserfisch	33	28	<0,05	1,05	<0,20	0,15
Seefisch	130	112	<0,04	1,39	<0,07	0,10
Krusten- u. Schalentiere	15	15	<0,03	<0,26	<0,12	<0,13
Fischereierzeugnisse	20	19	<0,05	<0,10	<0,10	0,08

**Tabelle T II.53 Spezifische Cs-137-Aktivität in Importproben von Fisch, Krusten- u. Schalentieren sowie Fischereierzeugnissen aus dem Pazifik**  
*(Specific Cs-137 activity in samples of imported fish, crustaceans, molluscs and fishery products from the Pacific Ocean)*

Probenart	spez. Cs-137-Aktivität in Bq/kg FM					
	2015					2014
	N	nn	min. Wert	max. Wert	Medianwert	Medianwert
Seefisch	39	27	<0,07	0,19	<0,14	0,09
Krusten- u. Schalentiere	2	2	<0,17	<0,18	<0,18	<0,10
Fischereierzeugnisse	10	10	<0,07	<0,19	<0,11	0,11

**Tabelle T II.54 Spezifische Sr-90-Aktivität in Fischen, Krusten- und Schalentieren**  
*(Specific Sr-90 activity in fish, crustaceans and molluscs)*

Messungen der Bundesländer

Probenart	Gewässer	spez. Sr-90-Aktivität in Bq/kg FM					
		2015					2014
		N	nn	min. Wert	max. Wert	Medianwert	Medianwert
Fisch	Binnenseen	15	4	<0,010	0,605	0,037	0,058
	Fischteiche	3	1	<0,010	0,025	<0,022	0,015
	Fließgewässer	6	4	<0,008	0,032	<0,017	0,012
Garnelen	Nordsee	12	11	<0,010	<0,020	<0,015	0,006
Miesmuscheln	Nordsee	9	8	<0,010	0,021	<0,01	<0,001

**Tabelle T II.55 Spezifische Radionuklid-Aktivitäten von Fischen aus verschiedenen Meeresgebieten inkl. Nachtrag zu früheren Jahren**  
(Specific radionuclide activities in fish from different marine areas incl. supplement to earlier years)

Ergebnisse der Leitstelle am Thünen-Institut für Fischereiökologie

Meer / Probe	Radionuklid	Jahr	N	nn	Aktivitätskonzentration (Bq/kg FM)		
					min. Wert	max. Wert	Medianwert
<b>südlich Grönland</b>							
Fischfleisch	Cs-137	2013	2	0	0,17	0,45	0,31
		2014	3	0	0,19	0,20	0,19
	Cs-134	2013	2	1	<0,0044	0,0090	<0,0067
		2014	4	2	<0,008	0,1287	0,0120
<b>Nordsee</b>							
Fischfleisch	Cs-137	2014	13	0	0,067	0,33	0,19
		2015	1	0	<0,0021	<0,0021	<0,0021
Gesamtfisch	Cs-137	2012	13	0	0,060	0,21	0,11
	Sr-90	2011	8	0	0,0021	0,0089	0,0047
		2012	2	0	0,0011	0,0013	0,0012
<b>Ostsee (südliche und westliche)</b>							
Fischfleisch	Cs-137	2012	7	0	3,71	6,17	5,46
		2014	7	0	0,77	6,75	2,90
		2015	16	0	0,65	6,13	2,84
Gesamtfisch	Cs-137	2012	11	0	0,85	4,05	2,29
		2014	2	0	2,59	2,80	2,70
		2015	6	0	0,71	3,21	2,51

Tabellen

**Tabelle T II.56 Aktivität von Fischen und Wasserpflanzen im Rahmen der Umgebungsüberwachung der Anlagen nach Atomgesetz**  
(Activity in fish and aquatic plants - within the framework of ambient surveillance for facilities according to the Atomic Energy Act)

Gewässer	Anlage	Radio-nuklid	2015					2014
			N	nn	min. Wert	max. Wert	Medianwert	Medianwert
<b>Fisch (Bq/kg FM)</b>								
Donau	KRB Gundremmingen	Cs-137	6	0	0,12	0,46	0,21	0,15
Elbe	GKSS Geesthacht	Cs-137	6	1	<0,13	0,24	0,18	0,17
	KKK Krümmel	Cs-137	4	0	0,22	0,34	0,25	0,18
	PKA Gorleben	Cs-137	4	0	0,10	0,22	0,13	0,17
	KKS Stade	Cs-137	4	0	0,16	0,43	0,31	0,32
	KBR Brokdorf	Sr-90	6	6	<0,006	0,01	<0,01	<0,01
			Cs-137	6	0	0,14	0,47	0,35
	KKB Brunsbüttel	Cs-137	6	0	0,23	0,66	0,23	0,32
Ems	KKE Emsland	Cs-137	4	0	0,08	0,09	0,09	0,09
Greifswalder Bodden	KGR Greifswald	Cs-137	2	0	0,43	5,50	2,96	5,18
Sacrower	HZB (ehem. HMI) Berlin	Cs-137	1	0			17,0	1,40
Kl. Wannsee		Cs-137	1	0			0,33	

Gewässer	Anlage	Radio-nuklid	2015					2014
			N	nn	min. Wert	max. Wert	Medianwert	Medianwert
Isar	KKI 1/2 Isar	Cs-137	4	2	0,14	0,20	0,14	0,16
	FRM II Garching	Cs-137	1	0			<0,16	3,65
Main	KKG Grafenrheinfeld	Cs-137	4	0	<0,16	<0,18	<0,17	2,95
Mosel	Cattenom	Sr-90	2	2	<0,01	<0,01	<0,01	0,01
	(Frankreich)	Cs-137	2	1	<0,04	0,10	<0,04	< 0,002
Neckar	GKN Neckarwestheim	Cs-137	4	4	<0,03	<0,06	<0,04	
	KWO Obrigheim	Cs-137	2	2	<0,02	<0,04	<0,03	0,04
Rhein	KKW Beznau/Leibstadt	Cs-137	2	0	0,09	0,10	0,10	0,08
	(Schweiz)							
	KWB Biblis	Sr-90	8	0	0,01	0,03	0,02	0,02
		Cs-137	6	5	<0,04	<0,14	0,11	0,05
	KKW Fessenheim	Cs-137	4	1	0,05	0,15	0,06	0,05
	(Frankreich)							
Ruhr	KKP Philippsburg	Sr-90	1	0			0,03	0,03
		Cs-137	2	2	<0,04	0,09	0,07	0,09
	KIT Karlsruhe	Cs-137	2	2	0,05	0,11	0,08	0,16
	FZ Jülich	Cs-137	1	0			0,14	0,175
Stechlinsee	KKR Rheinsberg	Cs-137	1	0			29	26
Ellbogensee	KKR Rheinsberg	Cs-137	1	0			5,4	8,00
Weser	KKU Unterweser	Cs-137	3	0	0,032	0,174	0,096	0,12
	KWG Grohnde	Cs-137	2	0	0,04	0,05	0,05	0,04
<b>Wasserpflanzen (Bq/kg TM)</b>								
Ahauser Aa	Ahaus	Co-60	1	1			<0,56	<0,2
		Cs-137	1	1			0,11	0,11
Moorbach	Ahaus	Co-60	1	1			<0,85	<0,40
Donau	KRB Gundremmingen	Co-60	2	2	<0,30	<0,44	<0,37	<0,63
		Cs-134	2	2	<0,27	<0,37	<0,32	<0,47
		Cs-137	2	0	3,16	9,98	6,57	1,08
Isar	FRM II Garching	Co-60	4	2	0,15	0,66	0,15	<0,39
		Cs-137	4	0	4,68	10,1	9,25	3,65
	KKI 1/2 Isar	Mn-54	0	0				
		Co-60	1	1			<0,27	<0,28
		I-131	1	0			11,3	49,7
Main	KKG Grafenrheinfeld	Cs-137	1	0			6,99	7,77
		Co-60	2	0	0,46	0,47	0,47	0,30
		Cs-137	2	0	1,6	7,0	4,30	2,95
N: Anzahl der Messungen; nn: Anzahl der Werte <NWG								

**Tabelle T II.57 Weizen, Deutschland**  
(Wheat, German production)

Bundesland	Jahr	Cs-137 (Bq/kg FM)		Sr-90 (Bq/kg FM)	
		N	Mittelwert (Bereich)	N	Mittelwert (Bereich)
Baden-Württemberg	2014	16	<0,11 (<0,06 - <0,18)	2	0,08 (0,05 - 0,10)
	2015	26	<0,13 (<0,06 - <0,22)	-	
Bayern	2014	47	<0,14 (<0,08 - <0,22)	8	0,17 (0,09 - 0,22)
	2015	47	<0,14 (<0,07 - <0,29)	8	0,17 (0,09 - 0,30)
Berlin	2014	2	<0,14 (<0,14 - <0,14)	1	0,08
	2015	3	<0,15 (<0,12 - <0,18)	1	0,10
Brandenburg	2014	18	<0,11 (<0,03 - 0,20)	1	0,18
	2015	16	<0,10 (<0,06 - <0,13)	1	0,08
Bremen	2014	3	<0,07 (<0,04 - <0,14)	-	
	2015	2	<0,06 (<0,04 - <0,09)	-	
Hamburg	2014	3	<0,09 (<0,07 - <0,10)	1	<0,13
	2015	3	<0,14 (<0,08 - <0,17)	1	0,10
Hessen	2014	18	<0,07 (<0,03 - <0,12)	-	
	2015	18	<0,07 (<0,05 - <0,10)	-	
Mecklenburg-Vorpommern	2014	40	<0,14 (<0,06 - <0,17)	2	0,11 (0,10 - 0,11)
	2015	39	<0,14 (<0,08 - <0,18)	3	0,06 (0,06 - 0,07)
Niedersachsen	2014	41	<0,20 ( 0,09 - 1,30)	4	<0,07 (<0,04 - 0,10)
	2015	42	<0,16 (<0,03 - <0,35)	6	0,13 (0,04 - 0,23)
Nordrhein-Westfalen	2014	22	<0,12 (<0,04 - <0,23)	3	<0,09 (<0,02 - 0,19)
	2015	25	<0,11 (<0,002 - <0,18)	3	<0,10 (<0,08 - 0,13)
Rheinland-Pfalz	2014	21	<0,09 (<0,03 - <0,11)	4	0,10 (0,07 - 0,13)
	2015	22	<0,08 (<0,03 - <0,11)	3	0,11 (0,08 - 0,13)
Saarland	2014	2	<0,20 (<0,20 - <0,20)	1	0,44
	2015	3	<0,20 (<0,20 - <0,20)	-	
Sachsen	2014	30	<0,10 (<0,08 - <0,12)	3	0,10 (0,09 - 0,11)
	2015	30	<0,10 (<0,09 - <0,12)	3	0,08 (0,07 - 0,09)
Sachsen-Anhalt	2014	33	<0,13 (<0,09 - 0,27)	3	0,07 (0,03 - 0,10)
	2015	36	<0,14 (<0,09 - 0,21)	3	0,11 (0,09 - 0,14)
Schleswig-Holstein	2014	33	<0,13 (<0,06 - <0,18)	4	0,11 (0,09 - 0,12)
	2015	36	<0,13 (<0,06 - <0,19)	4	0,13 (0,10 - 0,17)
Thüringen	2014	34	<0,12 (<0,09 - <0,16)	1	0,06
	2015	34	<0,12 (<0,10 - <0,16)	1	0,04
Bundesrepublik (gesamt)	2014	363	<0,13 (<0,03 - 1,30)	38	<0,12 (<0,02 - 0,44)
	2015	382	<0,13 (<0,002 - <0,35)	37	<0,12 (0,04 - 0,30)
- Messung/Angabe nicht erforderlich bzw. nicht vorhanden					



**Tabelle T II.58 Weizen, Einfuhr**  
(Wheat, import)

Importe	Jahr	Cs-137 (Bq/kg FM)	
		N	Mittelwert (Bereich)
Estland	2014	-	
	2015	1	<0,10
Frankreich	2014	-	
	2015	1	<0,10
Kanada	2014	-	
	2015	1	<0,10
Litauen	2014	-	
	2015	1	<0,10
Österreich	2014	1	0,16
	2015	1	<0,09
Polen	2014	-	
	2015	1	<0,13
Tschechische Republik	2014	5	<0,11( <0,06 - <0,20)
	2015	7	<0,12 (<0,04 - <0,20)
- Messung/Angabe nicht erforderlich bzw. nicht vorhanden			

**Tabelle T II.59 Sonstige Getreide, Inland und Einfuhr**  
(Other cereals, domestic production and import)

Produkt	Jahr	Cs-137 (Bq/kg FM)		Sr-90 (Bq/kg FM)	
		N	Mittelwert (Bereich)	N	Mittelwert (Bereich)
Buchweizen	2014	1	1,00	-	
	2015	1	0,15	-	
Gerste	2014	101	<0,15 (<0,03 - 0,61)	8	0,17 (0,07 - 0,38)
	2015	110	<0,14 (<0,05 - 0,99)	1	0,15
Hafer	2014	24	<0,28 (<0,08 - 1,30)	2	0,17 (0,07 - 0,27)
	2015	16	<0,24 (<0,08 - 0,52)	3	0,18 (0,04 - 0,31)
Hirse	2014	3	<0,16 (<0,12 - <0,20)	-	
	2015	5	<0,14 (<0,07 - <0,23)	-	
Reis	2014	12	<0,11 (<0,05 - <0,19)	-	
	2015	11	<0,18 (<0,04 - 0,93)	-	
Roggen	2014	136	<0,16 (<0,03 - 1,40)	9	<0,10 (<0,04 - 0,23)
	2015	132	<0,15 (<0,03 - 0,68)	11	<0,16 (0,01 - 0,60)
Triticale	2014	11	<0,13 (<0,04 - 0,20)	-	
	2015	12	<0,14 (<0,06 - 0,20)	-	
- Messung/Angabe nicht erforderlich bzw. nicht vorhanden					

**Tabelle T II.60 Kalbfleisch, Inland**  
(*Veal, domestic production*)

Bundesland	Jahr	Cs-137 Bq/kg FM	
		N	Mittelwert (Bereich)
Baden-Württemberg	2014	5	<0,33 ( 0,25 - 0,46)
	2015	6	<0,41 (<0,19 - 0,67)
Bayern	2014	7	<0,34 (<0,08 - 1,42)
	2015	8	<0,25 (<0,08 - 0,52)
Berlin	2014	-	
	2015	-	
Brandenburg	2014	4	1,10 ( 0,60 - 1,60)
	2015	4	<7,62 (<0,11 - 19,0)
Bremen	2014	3	<0,30 (<0,14 - 0,42)
	2015	3	<0,27 (<0,15 - 0,43)
Hamburg	2014	3	0,29 ( 0,09 - 0,49)
	2015	2	0,22 ( 0,15 - 0,29)
Hessen	2014	3	0,15 ( 0,09 - 0,20)
	2015	3	0,11 ( 0,08 - 0,14)
Mecklenburg-Vorpommern	2014	2	1,27 ( 0,50 - 2,04)
	2015	3	3,73 ( 0,33 - 9,69)
Niedersachsen	2014	13	<0,92 ( 0,10 - 5,80)
	2015	13	<0,70 (<0,10 - 4,90)
Nordrhein-Westfalen	2014	17	<0,19 (<0,12 - 0,39)
	2015	16	<0,17 (<0,06 - 0,31)
Rheinland-Pfalz	2014	1	<0,10
	2015	1	0,10
Saarland	2014	1	<0,2
	2015	2	<0,20 (<0,20 - <0,20)
Sachsen	2014	3	0,57 ( 0,19 - 1,32)
	2015	3	0,13 ( 0,10 - 0,15)
Sachsen-Anhalt	2014	3	0,44 ( 0,36 - 0,49)
	2015	3	<0,25 (<0,14 - 0,44)
Schleswig-Holstein	2014	3	<0,36 (<0,12 - 0,78)
	2015	2	0,50 ( 0,49 - 0,52)
Thüringen	2014	4	<0,16 (<0,10 - 0,31)
	2015	3	<0,12 (<0,10 - 0,14)
Bundesrepublik (gesamt)	2014	72	<0,46 (<0,08 - 5,80)
	2015	72	<0,87 (<0,06 - 19,0)
- Messung/Angabe nicht erforderlich bzw. nicht vorhanden			

**Tabelle T II.61 Rindfleisch, Inland**  
(Beef, domestic production)

Bundesland	Jahr	Cs-137 (Bq/kg FM)	
		N	Mittelwert (Bereich)
Baden-Württemberg	2014	53	<0,36 (<0,11 - 3,35)
	2015	42	<0,83 (<0,07 - 15,10)
Bayern	2014	90	<0,44 (<0,07 - 6,91)
	2015	84	<0,56 (<0,07 - 7,91)
Berlin	2014	6	<1,17 (<0,08 - 4,94)
	2015	6	<0,58 (<0,06 - 2,09)
Brandenburg	2014	8	<0,95 (<0,12 - 3,50)
	2015	8	<1,30 (<0,08 - 5,90)
Bremen	2014	6	<0,20 (<0,08 - 0,42)
	2015	6	<0,57 (<0,08 - 1,88)
Hamburg	2014	5	0,62 ( 0,18 - 1,79)
	2015	6	<0,23 (<0,13 - 0,36)
Hessen	2014	12	<0,19 (<0,04 - 0,49)
	2015	12	<0,12 (<0,04 - 0,33)
Mecklenburg-Vorpommern	2014	13	1,30 ( 0,08 - 7,39)
	2015	13	<0,70 (<0,05 - 3,71)
Niedersachsen	2014	51	<0,86 (<0,09 - 6,80)
	2015	46	<0,83 (<0,05 - 7,81)
Nordrhein-Westfalen	2014	56	<0,34 (<0,06 - 11,70)
	2015	58	<0,22 (<0,06 - 1,41)
Rheinland-Pfalz	2014	15	<0,17 (<0,09 - 0,71)
	2015	14	<0,13 (<0,08 - 0,47)
Saarland	2014	6	<0,24 (<0,20 - 0,46)
	2015	6	<0,24 ( 0,10 - 0,42)
Sachsen	2014	11	<0,24 ( 0,10 - 0,50)
	2015	11	<0,24 (<0,12 - 0,41)
Sachsen-Anhalt	2014	12	<0,32 (<0,09 - 1,89)
	2015	12	<1,72 (<0,09 - 17,30)
Schleswig-Holstein	2014	26	<0,50 (<0,09 - 2,46)
	2015	26	<0,52 ( 0,10 - 3,27)
Thüringen	2014	11	<0,13 (<0,10 - <0,20)
	2015	12	<0,12 (<0,10 - 0,17)
Bundesrepublik (gesamt)	2014	381	<0,48 (<0,04 - 11,70)
	2015	362	<0,56 (<0,04 - 17,30)

**Tabelle T II.62 Schweinefleisch, Inland**  
(Pork, domestic production)

Bundesland	Jahr	Cs-137 (Bq/kg FM)	
		N	Mittelwert (Bereich)
Baden-Württemberg	2014	35	<0,16 (<0,05 - 0,30)
	2015	19	<0,29 (<0,12 - 2,08)
Bayern	2014	46	<0,17 (<0,07 - 1,04)
	2015	36	<0,18 (<0,08 - 0,81)
Berlin	2014	6	<0,23 ( 0,08 - 0,81)
	2015	6	<0,16 ( 0,08 - 0,40)
Brandenburg	2014	14	<0,19 (<0,09 - 0,40)
	2015	14	<0,14 (<0,08 - 0,30)
Bremen	2014	8	<0,19 (<0,08 - 0,69)
	2015	8	<0,12 (<0,06 - 0,22)
Hamburg	2014	7	<0,12 ( 0,08 - <0,16)
	2015	7	<0,14 (<0,12 - 0,16)
Hessen	2014	12	<0,07 ( 0,04 - <0,13)
	2015	12	<0,07 (<0,04 - <0,14)
Mecklenburg-Vorpommern	2014	17	<0,13 (<0,05 - 0,24)
	2015	19	<0,12 ( 0,06 - 0,20)
Niedersachsen	2014	66	<0,19 ( 0,08 - 1,60)
	2015	67	<0,16 (<0,03 - 0,54)
Nordrhein-Westfalen	2014	85	<0,14 (<0,06 - 0,30)
	2015	91	<0,13 (<0,0001 - 0,30)
Rheinland-Pfalz	2014	14	<0,12 (<0,08 - 0,22)
	2015	13	<0,13 (<0,09 - 0,38)
Saarland	2014	6	<0,20 (<0,20 - <0,20)
	2015	7	<0,18 ( 0,12 - <0,20)
Sachsen	2014	11	<0,19 ( 0,08 - 0,85)
	2015	11	<0,22 ( 0,11 - 0,72)
Sachsen-Anhalt	2014	24	<0,12 (<0,08 - 0,18)
	2015	24	<0,12 (<0,09 - 0,22)
Schleswig-Holstein	2014	14	<0,18 (<0,08 - 0,82)
	2015	12	<0,25 (<0,10 - 0,98)
Thüringen	2014	14	<0,14 ( 0,09 - 0,27)
	2015	15	<0,13 ( 0,10 - 0,28)
Bundesrepublik (gesamt)	2014	379	<0,16 ( 0,04 - 1,60)
	2015	361	<0,15 (<0,0001 - 2,08)

**Tabelle T II.63 Sonstiges Fleisch, Inland und Einfuhr**  
(Other meat, domestic production and import)

Produkt	Jahr	Cs-137 (Bq/kg FM)	
		N	Mittelwert (Bereich)
Kalbfleisch (Import)	2014	27	<0,26 (<0,07 - 0,60)
	2015	26	<0,21 ( 0,07 - 0,43)
Rindfleisch (Import)	2014	42	<0,18 (<0,04 - 1,22)
	2015	42	<0,15 (<0,05 - 0,47)
Schweinefleisch (Import)	2014	45	<0,14 (<0,05 - <0,26)
	2015	44	<0,14 (<0,04 - 0,34)
Lamm	2014	16	<0,32 (<0,05 - 1,00)
	2015	18	<0,20 (<0,01 - 1,09)
<b>Geflügel</b>			
Ente	2014	19	<0,16 (<0,09 - <0,28)
	2015	21	<0,13 (<0,07 - <0,20)
Gans	2014	18	<0,30 (<0,05 - 2,60)
	2015	19	<0,15 ( 0,03 - 0,37)
Huhn	2014	131	<0,14 (<0,05 - 0,33)
	2015	127	<0,15 ( 0,03 - <0,47)
Pute	2014	36	<0,12 ( 0,05 - <0,25)
	2015	41	<0,14 (<0,05 - <0,25)

Tabellen

**Tabelle T II.64 Wild, Inland und Einfuhr**  
(Game, domestic production and import)

Produkt	Jahr	Cs-137 (Bq/kg FM)	
		N	Mittelwert (Bereich)
<b>Haarwildfleisch</b>			
Damwild	2014	16	<5,80 (<0,10 - 27,2)
	2015	9	<21,8 (<0,16 - 135)
Hirsch	2014	23	<9,67 ( 0,11 - 113)
	2015	15	<12,8 (<0,11 - 66,0)
Reh	2014	186	<20,8 (<0,07 - 843)
	2015	121	<16,9 (<0,09 - 399)
Wildschwein	2014	245	< 90,3 (<0,05 - 2530)
	2015	273	<111 (<0,08 - 1615)
sonstiges Wildfleisch	2014	17	<24,1 (<0,10 - 82,4)
	2015	10	<10,9 (<0,08 - 96,1)

**Tabelle T II.65 Kartoffeln, Inland**  
(Potatoes, domestic production)

Bundesland	Jahr	Cs-137 (Bq/kg FM)		Sr-90 (Bq/kg FM)	
		N	Mittelwert (Bereich)	N	Mittelwert (Bereich)
Baden-Württemberg	2014	7	<0,15 (<0,07 - <0,23)		
	2015	5	<0,10 (<0,07 - <0,15)		

Bundesland	Jahr	Cs-137 (Bq/kg FM)		Sr-90 (Bq/kg FM)	
		N	Mittelwert (Bereich)	N	Mittelwert (Bereich)
Bayern	2014	37	<0,16 (<0,08 - <0,26)	7	<0,04 (<0,02 - 0,06)
	2015	42	<0,17 (<0,08 - <0,26)	5	0,05 ( 0,02 - 0,08)
Berlin	2014	3	<0,14 (<0,11 - 0,17)	1	0,04
	2015	3	<0,07 ( 0,06 - <0,07)	1	0,03
Brandenburg	2014	6	<0,14 (<0,11 - <0,17)	1	0,02
	2015	6	<0,12 (< 0,08 - <0,16)	1	<0,01
Bremen	2014	2	<0,08 (<0,06 - <0,10)	-	
	2015	2	<0,10 (<0,08 - <0,12)	-	
Hamburg	2014	1	<0,12	-	
	2015	3	<0,10 ( 0,10 - <0,11)	-	
Hessen	2014	5	<0,06 (<0,03 - <0,10)	1	0,02
	2015	5	<0,07 (<0,05 - <0,12)	1	0,04
Mecklenburg-Vorpommern	2014	12	<0,09 (<0,05 - <0,16)	3	<0,02 (<0,005 - 0,03)
	2015	12	<0,10 ( 0,05 - <0,16)	1	<0,01
Niedersachsen	2014	60	<0,19 (<0,05 - 3,72)	11	<0,04 (<0,01 - 0,12)
	2015	56	<0,15 (<0,04 - 0,38)	7	<0,04 ( 0,01 - 0,09)
Nordrhein-Westfalen	2014	18	<0,14 (<0,08 - <0,19)	5	<0,03 (<0,01 - 0,07)
	2015	18	<0,12 (<0,06 - <0,25)	5	<0,04 ( 0,02 - 0,07)
Rheinland-Pfalz	2014	13	<0,09 (<0,04 - <0,14)	3	0,03 ( 0,02 - 0,04)
	2015	14	<0,09 (<0,03 - <0,14)	3	<0,02 (<0,01 - 0,03)
Saarland	2014	2	<0,20 (<0,20 - <0,20)	-	
	2015	2	<0,20 (<0,20 - <0,20)	-	
Sachsen	2014	6	<0,10 ( 0,06 - <0,13)	1	0,01
	2015	6	<0,11 (<0,10 - <0,13)	1	0,01
Sachsen-Anhalt	2014	9	<0,14 (<0,12 - <0,18)	2	<0,02 (<0,02 - <0,02)
	2015	9	<0,13 (<0,10 - <0,16)	2	<0,01 (<0,0007 - <0,02)
Schleswig-Holstein	2014	5	<0,10 ( 0,04 - <0,15)	1	<0,04
	2015	5	<0,15 (<0,10 - <0,19)	1	0,12
Thüringen	2014	3	<0,12 (<0,11 - <0,15)	1	0,02
	2015	3	<0,12 (<0,11 - <0,13)	1	0,02
Bundesrepublik (gesamt)	2014	189	<0,15 (<0,03 - 3,72)	37	<0,03 (<0,005 - 0,12)
	2015	191	<0,13 (<0,03 - 0,38)	29	<0,03 (<0,0007 - 0,12)
- Messung/Angabe nicht erforderlich bzw. nicht vorhanden					

**Tabelle T II.66 Gemüse (frisch), Inland und Einfuhr**  
(Fresh vegetables, domestic production and import)

Produkt	Jahr	Cs-137 (Bq/kg FM)			Sr-90 (Bq/kg FM)		
		N	Mittelwert (Bereich)		N	Mittelwert (Bereich)	
Blattgemüse	2014	638	<0,15	(<0,0001 - 1,32)	66	<0,13	(0,02 - 0,83)
	2015	685	<0,15	(<0,02 - 1,36)	76	<0,13	(0,01 - 0,70)
Fruchtgemüse	2014	209	<0,13	(<0,01 - 0,70)	13	0,07	(0,01 - 0,42)
	2015	195	<0,13	(<0,02 - 0,44)	15	0,04	(0,02 - 0,13)
Sprossgemüse	2014	250	<0,12	(<0,02 - 0,42)	22	<0,04	(0,01 - 0,22)
	2015	252	<0,12	(<0,02 - <0,36)	23	<0,06	(0,01 - 0,43)
Wurzelgemüse	2014	184	<0,14	(<0,04 - <0,31)	16	0,17	(0,02 - 0,70)
	2015	157	<0,14	(<0,02 - 0,54)	6	0,18	(0,07 - 0,29)

**Tabelle T II.67 Speisepilze, Inland und Einfuhr**  
(Mushrooms, domestic production and import)

Produkt	Jahr	Cs-137 (Bq/kg FM)		
		N	Mittelwert (Bereich)	
Kulturpilze	2014	14	<0,43	(<0,03 - 2,36)
	2015	3	<0,51	(<0,05 - <1,43)
Wild-Blätterpilze	2014	18	<47,8	(<0,14 - 373)
	2015	28	<41,5	(<0,14 - 860)
Wild-Leisten- u. Trompetenpilze* *2014 und 2015 nur Pfifferlinge	2014	28	<46,0	(0,38 - 198)
	2015	27	<11,5	(<0,50 - 49,0)
Wild-Röhrenpilze	2014	101	<68,8	(<0,09 - 802)
	2015	114	<49,7	(0,51 - 436)
sonstige Wildpilze	2014	9	<200	(<0,54 - 1043)
	2015	8	<5,20	(<0,22 - 27,6)
Wildpilzmischungen	2014	10	21,1	(0,57 - 77,8)
	2015	18	<12,3	(<0,25 - 37,6)
Wildpilzprodukte, getrocknet	2014	1	219	
	2015	4	194	(26,8 - 617)

**Tabelle T II.68 Obst und Rhabarber, Inland und Einfuhr**  
(Fruit and rhubarb, domestic production and import)

Produkt	Jahr	Cs-137 (Bq/kg FM)			Sr-90 (Bq/kg FM)		
		N	Mittelwert (Bereich)		N	Mittelwert (Bereich)	
<b>Beerenobst</b>							
Brombeere/Himbeere	2014	15	<0,10	(<0,03 - <0,20)	1	0,07	
	2015	10	<0,11	(<0,04 - <0,21)			
Erdbeere	2014	102	<0,12	(<0,02 - <0,28)	7	<0,04 ( 0,03 - 0,08)	
	2015	106	<0,11	(<0,03 - <0,25)	9	<0,03 ( 0,01 - 0,06)	
Johannisbeere	2014	18	<0,12	(<0,04 - <0,20)	1	0,04	
	2015	19	<0,13	(<0,04 - <0,20)	3	0,05 ( 0,02 - 0,08)	
Stachelbeere	2014	3	<0,13	(<0,06 - <0,20)			
	2015	4	<0,13	(<0,09 - <0,17)			
Tafelweintraupe	2014	15	<0,10	(<0,02 - <0,20)	2	0,01 ( 0,01 - 0,01)	
	2015	19	<0,13	(<0,03 - <0,20)	1	0,03 ( 0,03 - 0,03)	
Wald- u. Wildbeeren	2014	19	<5,49	(<0,04 - 50,9)	1	0,03	
	2015	19	<10,2	(<0,04 - 145)	2	<0,08 (<0,01 - 0,16)	
Kernobst	2014	179	<0,13	(<0,02 - <0,26)	19	<0,02 ( 0,001 - 0,40)	
	2015	187	<0,13	(<0,02 - <0,30)	21	<0,02 (<0,0007 - 0,04)	
Rhabarber	2014	12	<0,12	(<0,08 - <0,17)			
	2015	13	<0,16	(<0,08 - <0,31)			
Steinobst	2014	98	<0,13	(<0,03 - <0,27)	8	<0,03 ( 0,01 - 0,09)	
	2015	82	<0,12	(<0,03 - 0,38)	8	<0,02 ( 0,01 - 0,04)	
Zitrusfrüchte	2014	15	<0,13	(<0,06 - <0,32)	1	0,04	
	2015	26	<0,13	(<0,05 - <0,19)	1	0,06 ( 0,06 - 0,06)	
sonstige Obstarten	2014	9	<0,14	(<0,09 - <0,18)			
	2015	20	<0,14	(<0,07 - <0,33)			
Obstprodukte	2014	4	<3,72	(<0,05 - 6,00)			
	2015	13	<0,06	(<0,03 - <0,16)			
- Messung/Angabe nicht erforderlich bzw. nicht vorhanden							

**Tabelle T II.69 Sonstige Lebensmittel, Inland und Einfuhr**  
(Other foodstuffs, domestic production and import)

Produkt	Jahr	Cs-137 (Bq/kg FM)			
		N	Mittelwert (Bereich)		
Gewürze	2014	-			
	2015	1	0,16		
Honig	2014	42	<26,1	(<0,08 - 443)	
	2015	37	<5,00	( 0,04 - 123)	
Kakao	2014	-			
	2015	1	<0,14		
Schalenobst (Nüsse)	2014	7	<0,13	(<0,03 - <0,21)	
	2015	4	<0,33	(<0,06 - 1,02)	
- Messung/Angabe nicht erforderlich bzw. nicht vorhanden					

**Tabelle T II.70 Arithmetische Jahresmittelwerte der spezifischen Aktivitäten von Sr-90 und Cs-137 in ausgewählten Lebensmitteln, Inland**  
(Arithmetic annual mean values of the specific activities of Sr-90 and Cs-137 in selected foodstuffs - domestic production)

Jahr	Sr-90 (Bq/kg FM)			Cs-137 (Bq/kg FM)					
	Weizen	Kartoffeln	Kernobst	Rindfleisch	Schweinefleisch	Kalb- fleisch	Weizen	Kartoffeln	Kernobst
1960	1,2	0,56	0,09	9,6	-	-	-	0,07	3,2
1961	0,85	0,15	0,07	-	-	-	2,2	5,6	2,2
1962	0,56	0,19	0,06	12	-	-	2,6	1,0	0,48
1963	5,6	0,22	0,67	18	13	31	18	4,1	7,0
1964	7,0	0,22	0,30	36	27	39	21	2,0	5,2
1965	3,3	0,33	0,26	18	19	23	9,2	0,85	2,3
1966	2,0	0,30	0,22	8,9	11	13	5,2	0,59	1,7
1967	1,5	0,26	0,11	6,7	5,2	7,4	3,0	0,37	1,7
1968	0,85	0,16	0,11	4,8	3,3	7,8	2,1	0,59	0,59
1969	0,92	0,19	0,06	4,1	3,1	4,8	1,8	0,59	0,59
1970	1,0	0,14	0,07	3,7	2,8	5,2	1,4	0,89	0,48
1971	1,1	0,13	0,07	2,9	2,7	3,6	3,5	0,81	0,52
1972	1,0	0,13	0,07	2,9	2,2	3,3	2,0	0,89	0,37
1973	0,63	0,20	0,07	2,2	1,0	2,8	0,41	2,0	0,35
1974	1,8	0,09	0,04	2,4	1,0	1,8	1,1	0,85	0,41
1975	0,56	0,09	0,05	1,8	1,7	1,7	1,6	0,85	0,25
1976	0,44	0,11	0,04	0,81	0,70	1,3	0,30	1,0	0,37
1977	0,70	0,06	0,05	0,74	0,70	0,89	0,81	0,15	0,18
1978	0,67	0,06	0,06	1,3	1,2	1,7	0,96	0,15	0,14
1979	0,41	0,08	0,04	0,85	0,96	0,92	0,37	0,15	0,21
1980	0,39	0,08	0,04	0,70	0,67	1,1	0,26	0,55	0,12
1981	0,47	0,19	0,06	0,87	0,72	1,2	0,61	0,14	0,15
1982	0,32	0,12	0,04	1,2	0,81	1,1	0,19	0,40	0,18
1983	0,31	0,15	0,07	0,39	0,63	0,85	0,10	0,10	0,09
1984	0,31	0,07	0,10	1,2	0,32	0,43	0,06	0,05	0,07
1985	0,28	0,15	0,04	0,49	0,31	0,30	0,14	0,09	0,09
1986	0,23	0,12	0,13	50	19	41	7,1	2,9	12

Jahr	Sr-90 (Bq/kg FM)			Cs-137 (Bq/kg FM)					
	Weizen	Kartoffeln	Kernobst	Rindfleisch	Schweinefleisch	Kalb- fleisch	Weizen	Kartoffeln	Kernobst
1987	0,24	0,19	0,06	20	11	36	2,0	1,3	4,9
1988	0,54	0,20	0,06	7,4	3,9	10	0,91	1,2	1,4
1989	0,29	0,10	0,08	3,6	1,0	3,3	0,30	0,36	0,45
1990	0,24	0,08	0,05	1,6	0,70	1,9	0,23	0,23	0,25
1991	0,19	0,09	0,06	1,9	0,78	1,8	0,19	0,24	0,23
1992	0,19	0,07	0,05	1,8	0,84	1,4	0,16	0,27	0,18
1993	0,25	0,18	0,04	1,1	0,42	0,87	0,22	0,21	0,19
1994	0,21	0,08	0,03	0,88	0,29	0,99	0,14	0,31	0,17
1995	0,20	0,08	0,03 *	1,2	0,28	1,3	0,11	0,16	0,14*
1996	0,19	0,07	0,03 *	1,1	0,33	1,3	0,11	0,17	0,13*
1997	0,16	0,068	0,031 *	1,2	0,29	1,0	0,13	0,15	0,13*
1998	<0,18	<0,06	<0,03 *	<1,05	<0,25	<1,08	<0,13	<0,16	<0,14 *
1999	<0,20	<0,04	<0,07 *	<1,05	<0,22	<0,96	<0,12	<0,14	<0,12 *
2000	<0,16	<0,05	<0,03 *	<0,85	<0,24	<1,18	<0,14	<0,16	<0,14 *
2001	<0,20	<0,04	<0,04 *	<0,81	<0,25	<0,66	<0,13	<0,15	<0,13 *
2002	<0,19	<0,04	<0,03 *	<0,77	<0,23	<1,51	<0,16	<0,16	<0,13 *
2003	0,21	<0,04	<0,02 *	<0,81	<0,20	<0,78	<0,14	<0,16	<0,13 *
2004	<0,17	<0,04	<0,02 *	<1,06	<0,23	<0,78	<0,14	<0,16	<0,13 *
2005	0,18	<0,06	<0,03 *	<1,26	<0,19	<0,66	<0,14	<0,16	<0,16 *
2006	0,16	<0,04	<0,02 *	<1,13	<0,21	<1,44	<0,15	<0,20	<0,13 *
2007	0,16	<0,05	<0,02 *	<0,65	<0,16	<1,11	<0,13	<0,17	<0,13 *
2008	0,15	<0,02	<0,02 *	<0,64	<0,19	<1,07	<0,14	<0,14	<0,12 *
2009	<0,16	<0,05	<0,02 *	<0,50	<0,22	<0,78	<0,14	<0,16	<0,12 *
2010	<0,16	<0,10	<0,02 *	<0,83	<0,20	<1,03	<0,13	<0,20	<0,13 *
2011	<0,14	<0,13	<0,02 *	<0,58	<0,24	<0,82	<0,13	<0,14	<0,13 *
2012	0,15	<0,14	<0,02 *	<0,42	<0,14	<0,39	<0,12	<0,14	<0,13 *
2013	<0,14	<0,04	<0,04 *	<0,48	<0,16	<0,53	<0,13	<0,14	<0,13 *
2014	<0,12	<0,03	<0,02 *	<0,48	<0,16	<0,46	<0,13	<0,15	<0,13 *
2015	<0,12	<0,03	<0,02 *	<0,56	<0,15	<0,87	<0,13	<0,13	<0,13 *

\* Inland und Einfuhr - Messung/Angabe nicht erforderlich bzw. nicht vorhanden

**Tabelle T II.71 Aktivitätszufuhr von Cs-137 und Sr-90 mit der Gesamtnahrung**  
(Intake of Cs-137 and Sr-90 activity with the whole diet)

Monat	Jahr	Aktivitätszufuhr Cs-137 in Bq/(d · p) (d = Tag und p = Person)			Aktivitätszufuhr Sr-90 in Bq/(d · p) (d = Tag und p = Person)		
		N	Mittelwert (Bereich)		N	Mittelwert (Bereich)	
Januar	2014	72	<0,26	( 0,04 - 4,84)	17	<0,09	( 0,02 - 0,47)
	2015	62	<0,23	( 0,03 - 1,70)	17	<0,09	( 0,02 - 0,46)
Februar	2014	60	<0,22	(<0,02 - 0,97)	5	0,11	( 0,05 - 0,20)
	2015	59	<0,18	( 0,02 - <0,44)	6	<0,10	( 0,04 - 0,19)
März	2014	62	<0,22	(<0,03 - 1,02)	5	0,07	( 0,04 - 0,10)
	2015	67	<0,22	( 0,03 - 0,90)	5	<0,05	(<0,04 - 0,07)
April	2014	72	<0,18	(<0,04 - 0,60)	18	<0,06	(<0,02 - 0,10)
	2015	65	<0,28	( 0,03 - 5,44)	20	<0,31	( 0,02 - 4,62)

Monat	Jahr	Aktivitätszufuhr Cs-137 in Bq/(d · p) (d = Tag und p = Person)			Aktivitätszufuhr Sr-90 in Bq/(d · p) (d = Tag und p = Person)		
		N	Mittelwert (Bereich)		N	Mittelwert (Bereich)	
Mai	2014	62	<0,34	( 0,04 - 5,18)	6	<0,08	(<0,02 - 0,26)
	2015	60	<0,22	( 0,02 - 0,90)	5	<0,08	( 0,01 - 0,17)
Juni	2014	61	<0,19	( 0,04 - <0,40)	8	0,09	( 0,03 - 0,20)
	2015	68	<0,24	(<0,04 - 1,30)	6	<0,05	( 0,02 - 0,11)
Juli	2014	69	<0,21	( 0,03 - 1,51)	15	<0,07	(<0,02 - 0,32)
	2015	66	<0,26	( 0,03 - 1,88)	17	<0,06	( 0,02 - 0,17)
August	2014	53	<0,36	( 0,04 - 7,80)	4	0,10	( 0,05 - 0,16)
	2015	61	<0,26	(<0,02 - 3,40)	6	<0,10	(<0,04 - 0,16)
September	2014	72	<0,23	( 0,05 - 1,13)	8	0,08	( 0,05 - 0,19)
	2015	65	<0,24	( 0,03 - 0,83)	6	0,11	( 0,04 - 0,18)
Oktober	2014	67	<0,29	( 0,04 - 5,10)	18	0,12	( 0,03 - 0,80)
	2015	64	<0,22	( 0,03 - 0,60)	19	<0,07	( 0,03 - 0,30)
November	2014	60	<0,20	( 0,04 - 1,10)	6	0,11	( 0,04 - 0,20)
	2015	65	<0,22	(<0,05 - 1,00)	3	<0,07	(<0,04 - 0,10)
Dezember	2014	55	<0,23	( 0,03 - 1,28)	3	0,11	( 0,07 - 0,16)
	2015	54	<0,21	( 0,04 - <0,41)	4	0,06	( 0,03 - 0,10)
Jahr (gesamt)	2014	765	<0,24	(<0,02 - 7,80)	113	<0,09	(<0,02 - 0,80)
	2015	756	<0,23	(<0,02 - 5,44)	114	<0,12	( 0,01 - 4,62)

**Tabelle T II.72 Säuglings- und Kleinkindernahrung**  
(Baby and infant food)

Monat	Jahr	Cs-137 (Bq/kg FM)			Sr-90 (Bq/kg FM)		
		N	Mittelwert (Bereich)		N	Mittelwert (Bereich)	
Januar	2014	20	<0,09	(<0,02 - <0,20)	10	<0,02	( 0,01 - 0,03)
	2015	20	<0,12	(<0,03 - 0,44)	6	0,03	( 0,02 - 0,04)
Februar	2014	22	<0,15	(<0,03 - 0,59)	3	<0,07	(<0,02 - 0,15)
	2015	22	<0,12	( 0,01 - 0,64)	5	<0,03	(<0,02 - 0,06)
März	2014	17	<0,12	(<0,03 - 0,29)	5	0,07	( 0,01 - 0,29)
	2015	24	<0,11	( 0,03 - 0,52)	5	<0,08	(<0,02 - 0,17)
April	2014	24	<0,19	(<0,01 - 1,67)	3	<0,04	(<0,02 - <0,05)
	2015	19	<0,12	(<0,02 - 0,43)	5	<0,03	( 0,004 - 0,10)
Mai	2014	21	<0,11	(<0,01 - <0,25)	-		
	2015	20	<0,10	(<0,02 - <0,20)	1	0,03	( 0,03 - 0,03)
Juni	2014	20	<0,09	(<0,01 - <0,22)			
	2015	20	<0,12	(<0,01 - 0,33)	1	<0,02	(<0,02 - <0,02)
Juli	2014	21	<0,12	(<0,02 - 0,56)	5	<0,03	( 0,02 - 0,05)
	2015	21	<0,11	(<0,02 - <0,27)	4	0,02	( 0,02 - 0,03)
August	2014	22	<0,17	( 0,02 - 1,28)	1	<0,02	(<0,02 - <0,02)
	2015	19	<0,15	(<0,03 - 0,70)	1	<0,02	(<0,02 - <0,02)

Monat	Jahr	Cs-137 (Bq/kg FM)			Sr-90 (Bq/kg FM)		
		N	Mittelwert (Bereich)		N	Mittelwert (Bereich)	
September	2014	19	<0,12	(<0,02 - 0,52)	8	<0,05	( 0,02 - 0,12)
	2015	22	<0,14	(<0,03 - 0,80)	5	<0,04	(<0,01 - 0,10)
Oktober	2014	20	<0,10	(<0,03 - <0,20)	1	0,09	( 0,09 - 0,09)
	2015	22	<0,13	(<0,03 - 0,42)	1	0,03	( 0,03 - 0,03)
November	2014	20	<0,10	( 0,02 - 0,23)	1	0,01	( 0,01 - 0,01)
	2015	18	<0,18	(<0,03 - 0,84)	1	0,02	( 0,02 - 0,02)
Dezember	2014	19	<0,14	( 0,02 - 0,61)	-		
	2015	21	<0,16	( 0,02 - 0,67)	1	0,02	( 0,02 - 0,02)
Jahr (gesamt)	2014	245	<0,13	(<0,01 - 1,67)	39	<0,04	( 0,01 - 0,29)
	2015	248	<0,13	(<0,01 - 0,84)	36	<0,04	( 0,004 - 0,17)
- Messung/Angabe nicht erforderlich bzw. nicht vorhanden							

**Tabelle T II.73 Radioaktivität der pflanzlichen Nahrungsmittel in der näheren Umgebung von Anlagen nach Atomgesetz: Gemüse**  
*(Radioactivity of food of vegetable origin in the vicinity of facilities according to the Atomic Energy Act: vegetables)*

Bundesland kerntechnische Anlage	Nuklid / Mess- verfahren	Aktivität in Bq/kg FM					
		2013		2014		2015	
		N	Mittelwert	N	Mittelwert	N	Mittelwert (Bereich)
<b>Baden-Württemberg</b> FZ Karlsruhe	Cs-137	24	<0,05	26	<0,05	30	<0,05 (<0,02 - <0,08)
	Sr-90	7	0,04	12	0,06	17	0,06 ( 0,01 - 0,31)
KWO Obrigheim	Cs-137	13	<0,05	9	<0,05	12	<0,05 (<0,03 - <0,07)
	Sr-90	3	0,06	8	0,07	8	0,11 ( 0,03 - 0,2)
GKN Neckarwestheim	Cs-137	9	<0,06	10	<0,04	10	<0,06 (<0,03 - <0,14)
	Sr-90	3	0,09	8	0,08	6	0,08 ( 0,03 - 0,14)
KKP Philippsburg	Cs-137	9	<0,08	7	<0,08	7	<0,05 (<0,03 - <0,08)
	Sr-90	3	0,03	5	0,03	5	0,04 ( 0,02 - 0,08)
KKW Beznau/Leibstadt (Schweiz)	Cs-137	10	<0,05	11	<0,04	10	<0,04 ( 0,02 - <0,05)
	Sr-90	3	0,16	5	0,13	5	0,09 ( 0,05 - 0,17)
KKW Fessenheim (Frankreich)	Cs-137	7	<0,06	8	<0,05	7	<0,06 (<0,04 - <0,07)
	Sr-90	a)		2	0,05	1	0,03
<b>Bayern</b> KRB Gundremmingen	Cs-137	1	<0,04	1	<0,04	1	<0,04
	Sr-90	1	0,04	1	0,05	1	0,06
KKI Isar	Cs-137	1	<0,02	1	<0,02	1	<0,02
	Sr-90	1	0,13	1	0,06	1	0,06
KKG Grafenrheinfeld	Cs-137	3	<0,15	3	<0,11	3	<0,11 (<0,08 - <0,14)
	Sr-90	3	<0,10	3	<0,04	3	<0,04 (<0,03 - 0,05)

Bundesland kerntechnische Anlage	Nuklid / Mess- verfahren	Aktivität in Bq/kg FM					
		2013		2014		2015	
		N	Mittelwert	N	Mittelwert	N	Mittelwert (Bereich)
Forschungsreaktor München	Cs-137	1	0,15	1	0,07	1	<0,04
	Sr-90	1	0,07	1	0,08	1	0,06
<b>Berlin</b>							
Forschungsreaktor BERII	Cs-137	21	<0,18	16	<0,13	1	<0,17
	Sr-90	a)		1	0,04	a)	
<b>Brandenburg</b>							
KKR Rheinsberg	Cs-137	8	<0,28	2	<0,20	6	<0,23 (<0,12 - 0,7)
	Sr-90	8	0,32	2	0,25	6	0,44 ( 0,05 - 0,97)
<b>Hessen</b>							
KWB Biblis	Cs-137	11	<0,06	8	<0,06	13	<0,05 (<0,01 - <0,12)
	Sr-90	4	0,04	8	0,04	12	0,03 ( 0,00 - 0,07)
<b>Mecklenburg-Vorp.</b>							
KGR Greifswald	Cs-137	a)		a)		a)	
	Sr-90	a)		a)		a)	
<b>Niedersachsen</b>							
KKS Stade	Cs-137	2	<0,09	2	<0,09	2	<0,13 (<0,11 - 0,14)
	Sr-90	a)		a)		a)	
KKU Unterweser	Cs-137	7	<0,09	7	<0,08	7	<0,13 (<0,09 - <0,21)
	Sr-90	7	0,08	7	0,09	7	0,09 ( 0,03 - 0,16)
KWG Grohnde	Cs-137	5	<0,09	5	<0,09	5	<0,09 (<0,05 - <0,15)
	Sr-90	5	0,09	5	0,07	5	0,08 ( 0,04 - 0,14)
KKE Emsland	Cs-137	7	<0,09	7	<0,09	7	<0,14 (<0,10 - <0,17)
	Sr-90	7	0,08	7	0,07	7	0,05 ( 0,02 - 0,10)
Schacht Konrad II <sup>b)</sup>	Cs-137	a)		a)		a)	
	Sr-90	a)		a)		a)	
Forschungsbergwerk Asse	Cs-137	3	<0,08	5	<0,09	6	<0,05 (<0,03 - <0,07)
	Sr-90	3	<0,04	5	0,05	6	<0,09 (<0,04 - 0,18)
<b>Nordrhein-Westfalen</b>							
FZ Jülich	Cs-137	3	<0,1	3	<0,05	3	<0,06 (<0,04 - <0,1)
	Sr-90	3	0,08	3	0,04	3	<0,04 (<0,01 - 0,06)
UAG Gronau	Fluor (mg/kg TM)	2	27,3	4	<6,4	a)	
	Uran (Bq/kg TM)	2	9,5	4	<2,7	a)	
	U-238 (Bq/kg TM)	1	<0,4	a)		a)	
<b>Rheinland-Pfalz</b>							
KMK Mülheim-Kärlich	Cs-137	a)		a)		a)	
	Sr-90					a)	

Bundesland kerntechnische Anlage	Nuklid / Mess- verfahren	Aktivität in Bq/kg FM					
		2013		2014		2015	
		N	Mittelwert	N	Mittelwert	N	Mittelwert (Bereich)
<b>Sachsen</b>							
VKTA Rossendorff	Cs-137	1	<0,13	1	<0,1	3	<0,12 (<0,12 - <0,13)
	Sr-90	1	0,19	1	0,09	a)	
<b>Sachsen-Anhalt</b>							
Endlager Morsleben	Cs-137	6	<0,17	3	<0,17	6	<0,16 (<0,13 - <0,2)
	Sr-90	2	0,41	a)		1	0,09
<b>Schleswig-Holstein</b>							
GKSS Geesthacht	Cs-137	a)		a)		1	<0,05
	Sr-90	a)		a)		1	0,12
KKB Brunsbüttel	Cs-137	1	<0,07	1	<0,04	1	<0,04
	Sr-90						
KKK Krümmel	Cs-137	1	<0,06	1	<0,07	1	0,06
	Sr-90	1	0,03	1	0,07	1	0,08
a) Messwerte lagen nicht vor							
b) Der Planfeststellungsbeschluss für das Endlagerprojekt Konrad liegt vor. Das Messprogramm nach REI beginnt zwei Jahre vor Inbetriebnahme.							

**Tabelle T II.74 Radioaktivität der pflanzlichen Nahrungsmittel in der näheren Umgebung von Anlagen nach Atomgesetz: Getreide**  
*(Radioactivity of foodstuffs of vegetable origin in the vicinity of facilities according to the Atomic Energy Act: cereals)*

Bundesland kerntechnische Anlage	Nuklid / Mess- verfahren	Aktivität in Bq/kg FM					
		2013		2014		2015	
		N	Mittelwert	N	Mittelwert	N	Mittelwert (Bereich)
<b>Baden-Württemberg</b>							
FZ Karlsruhe	Cs-137	2	<0,15	2	<0,06	2	<0,1 (<0,1 - <0,1)
	Sr-90	2	0,11	2	0,12	2	0,07 ( 0,03 - 0,1)
KWO Obrigheim	Cs-137	4	<0,06	4	<0,06	4	<0,07 (<0,03 - <0,1)
	Sr-90	a)		a)		a)	
GKN Neckarwestheim	Cs-137	4	<0,07	4	<0,06	4	<0,08 (<0,07 - <0,1)
	Sr-90	a)		a)		a)	
KKP Philippsburg	Cs-137	2	<0,07	2	<0,09	2	<0,08 (<0,08 - <0,08)
	Sr-90	1	0,16	1	0,11	1	0,09
KKW Beznau/Leibstadt (Schweiz)	Cs-137	5	<0,07	4	<0,03	5	<0,05 (<0,03 - <0,08)
	Sr-90	3	0,12	2	0,21	2	0,15 ( 0,06 - 0,24)
KKW Fessenheim (Frankreich)	Cs-137	3	<0,06	3	<0,05	3	<0,05 (<0,05 - <0,05)
	Sr-90	1	0,13	2	0,14	3	0,14 ( 0,1 - 0,17)
<b>Bayern</b>							
KRB Gundremmingen	Cs-137	4	<0,02	4	<0,04	4	<0,04 (<0,03 - 0,05)
	Sr-90	4	<0,07	4	<0,11	4	<0,03 (<0,01 - 0,07)

Bundesland kerntechnische Anlage	Nuklid / Mess- verfahren	Aktivität in Bq/kg FM					
		2013		2014		2015	
		N	Mittelwert	N	Mittelwert	N	Mittelwert (Bereich)
KKI Isar	Cs-137	5	<0,03	5	<0,03	5	<0,02 (<0,02 - <0,03)
	Sr-90	5	<0,06	5	<0,08	5	<0,06 (<0,01 - 0,15)
KKG Grafenrheinfeld	Cs-137	2	<0,08	2	<0,08	2	<0,1 (<0,1 - <0,1)
	Sr-90	2	<0,04	2	<0,03	2	<0,03 (<0,03 - <0,03)
Forschungsreaktor München	Cs-137	1	<0,09	1	<0,02	1	<0,02
	Sr-90	1	0,07	1	0,14	1	0,12
<b>Berlin</b>							
Forschungsreaktor BERII	Cs-137	a)		a)		a)	
<b>Hessen</b>							
KWB Biblis	Cs-137	1	<0,08	3	<0,08	2	<0,10 (<0,08 - <0,12)
	Sr-90	1	0,07	3	0,04	2	0,04 ( 0,03 - 0,05)
<b>Mecklenburg-Vorp.</b>							
KGR Greifswald	Cs-137	8	<0,15	5	<0,14	a)	
	Sr-90	8	0,11	5	0,09	a)	
<b>Niedersachsen</b>							
KKS Stade	Cs-137	a)		a)		a)	
	Sr-90	a)		a)		a)	
KKU Unterweser	Cs-137	a)		a)		a)	
	Sr-90	a)		a)		a)	
KWG Grohnde	Cs-137	2	<0,12	2	<0,12	2	<0,14 (<0,12 - <0,15)
	Sr-90	2	0,09	2	0,13	2	0,11 ( 0,09 - 0,13)
KKE Emsland	Cs-137	a)		a)		a)	
	Sr-90	a)		a)		a)	
Schacht Konrad II <sup>b)</sup>	Cs-137	a)		a)		a)	
	Sr-90	a)		a)		a)	
Forschungsbergwerk Asse	Cs-137	3	<0,14	3	<0,13	2	<0,14 (<0,12 - <0,15)
	Sr-90	3	<0,07	3	0,08	2	0,07 ( 0,05 - 0,09)
<b>Nordrhein-Westfalen</b>							
Zwischenlager Ahaus	Cs-137	a)		a)		a)	
	Sr-90	a)		a)		a)	
FZ Jülich	Cs-137	a)		a)		a)	
	Sr-90	a)		a)		a)	
UAG Gronau	Fluor (mg/kg TM)	12	<1,5	18	<1,6	a)	
	Uran (Bq/kg TM)	12	<0,23	18	<0,23	a)	
	U-238 (Bq/kg TM)	6	<0,4	a)		a)	

Bundesland kerntechnische Anlage	Nuklid / Mess- verfahren	Aktivität in Bq/kg FM					
		2013		2014		2015	
		N	Mittelwert	N	Mittelwert	N	Mittelwert (Bereich)
<b>Rheinland-Pfalz</b>							
KMK Mülheim-Kärlich	Cs-137	a)		a)		a)	
	Sr-90	a)		a)		a)	
KKW Cattenom Frankreich	Cs-137	2	<0,04	2	<0,04	2	<0,04 (<0,03 - <0,04)
	Sr-90	2	0,11	2	0,06	2	0,08 ( 0,07 - 0,08)
<b>Sachsen</b>							
VKTA Rossendorf	Cs-137	a)		a)		a)	
	Sr-90	a)		a)		a)	
<b>Sachsen-Anhalt</b>							
Endlager Morsleben	Cs-137	3	<0,13	2	<0,16	3	<0,17 (<0,14 - <0,19)
	Sr-90	1	0,06	2	0,04	2	0,09 ( 0,08 - 0,09)
<b>Schleswig-Holstein</b>							
GKSS Geesthacht	Cs-137	1	<0,07	1	<0,15	1	<0,14
	Sr-90	1	0,07	1	0,07	1	0,22
KKB Brunsbüttel	Cs-137	2	<0,14	2	<0,1	2	<0,13 (<0,12 - <0,14)
	Sr-90	2	0,06	2	0,08	2	0,05 ( 0,04 - 0,06)
KKK Krümmel	Cs-137	2	<0,09	2	<0,15	2	<0,11 (<0,1 - <0,11)
	Sr-90	2	0,17	2	0,1	2	0,09 ( 0,09 - 0,09)
a) Messwerte lagen nicht vor							
b) Der Planfeststellungsbeschluss für das Endlagerprojekt Konrad liegt vor. Das Messprogramm nach REI beginnt zwei Jahre vor Inbetriebnahme.							

**Tabelle T II.75 Radioaktivität der pflanzlichen Nahrungsmittel in der näheren Umgebung von Anlagen nach Atomgesetz: Obst**  
*(Radioactivity of foodstuffs of vegetable origin in the vicinity of facilities according to the Atomic Energy Act: fruit)*

Bundesland kerntechnische Anlage	Nuklid / Mess- verfahren	Aktivität in Bq/kg FM					
		2013		2014		2015	
		N	Mittelwert	N	Mittelwert	N	Mittelwert (Bereich)
<b>Baden-Württemberg</b>							
FZ Karlsruhe	Cs-137	4	<0,04	4	<0,04	6	<0,03 (<0,02 - <0,04)
	Sr-90	a)		2	0,04	3	0,07 ( 0,05 - 0,1)
KWO Obrigheim	Cs-137	4	<0,06	3	<0,04	4	<0,05 (<0,03 - <0,06)
	Sr-90	2	0,05	a)		2	0,05 ( 0,04 - 0,05)
GKN Neckarwestheim	Cs-137	4	<0,05	4	<0,05	4	<0,06 (<0,04 - <0,09)
	Sr-90	2	0,06	a)		2	0,11 ( 0,06 - 0,16)
KKP Philippsburg	Cs-137	4	<0,07	6	<0,07	5	<0,06 (<0,03 - <0,1)
	Sr-90	1	0,02	4	0,05	3	0,05 ( 0,01 - 0,09)
KKW Beznau/Leibstadt (Schweiz)	Cs-137	4	<0,04	3	<0,04	4	<0,04 ( 0,01 - <0,06)
	Sr-90	1	0,01	2	0,02	4	0,07 ( 0,01 - 0,22)
KKW Fessenheim (Frankreich)	Cs-137	3	<0,03	2	<0,03	1	<0,03
	Sr-90	a)		1	0,005	1	0,04

Bundesland kerntechnische Anlage	Nuklid / Mess- verfahren	Aktivität in Bq/kg FM					
		2013		2014		2015	
		N	Mittelwert	N	Mittelwert	N	Mittelwert (Bereich)
<b>Bayern</b>							
KRB Gundremmingen	Cs-137	2	<0,03	2	<0,03	2	<0,03 (<0,02 - <0,03)
	Sr-90	2	<0,02	2	0,03	2	0,00 (<0,00 - 0,00)
KKI Isar	Cs-137	a)		a)		a)	
	Sr-90	a)		a)		a)	
KKG Grafenrheinfeld	Cs-137	2	<0,07	2	<0,05	2	<0,1 (<0,1 - <0,1)
	Sr-90	2	<0,05	2	<0,03	2	<0,03 (<0,02 - <0,03)
<b>Berlin</b>							
Forschungsreaktor BERII	Cs-137	13	<0,11	11	<0,11	2	<0,12 (<0,09 - <0,15)
	Sr-90	4	0,03	1	0,01	a)	
<b>Brandenburg</b>							
KKR Rheinsberg	Cs-137	1	<0,11	a)		3	<0,15 (<0,12 - <0,18)
	Sr-90	1	0,03	a)		3	0,23 ( 0,04 - 0,56)
<b>Hessen</b>							
KWB Biblis	Cs-137	11	<0,05	12	<0,05	5	<0,06 (<0,01 - <0,1)
	Sr-90	11	0,04	12	0,03	5	0,04 ( 0,01 - 0,12)
<b>Mecklenburg-Vorp.</b>							
KGR Greifswald	Cs-137	3	<0,07	4	<0,11	a)	
	Sr-90	3	0,02	4	0,01	a)	
<b>Niedersachsen</b>							
KKS Stade	Cs-137	7	<0,06	3	<0,06	3	<0,09 (<0,08 - <0,10)
	Sr-90	a)		a)		a)	
KKU Unterweser	Cs-137	a)		a)		a)	
	Sr-90	a)		a)		a)	
KWG Grohnde	Cs-137	a)		a)		a)	
	Sr-90	a)		a)		a)	
KKE Emsland	Cs-137	a)		a)		a)	
	Sr-90	a)		a)		a)	
Schacht Konrad II <sup>b)</sup>	Cs-137	a)		a)		a)	
	Sr-90	a)		a)		a)	
Forschungsbergwerk Asse	Cs-137	1	<0,13	a)		3	<0,06 (<0,04 - <0,09)
	Sr-90	1	<0,04	a)		3	<0,09 (<0,04 - 0,18)
<b>Nordrhein-Westfalen</b>							
FZ Jülich	Cs-137	1	<0,04	a)		a)	
	Sr-90	1	0,03	a)		a)	
UAG Gronau	Fluor (mg/kg TM)	2	<1,5	2	<1,5	a)	
	Uran (Bq/kg TM)	2	<0,23	2	<0,23	a)	

Bundesland kerntechnische Anlage	Nuklid / Mess- verfahren	Aktivität in Bq/kg FM					
		2013		2014		2015	
		N	Mittelwert	N	Mittelwert	N	Mittelwert (Bereich)
<b>Rheinland-Pfalz</b> KMK Mülheim-Kärlich	U-238 (Bq/kg TM)	3	<0,4 (Rhabarber)	a)		3	<0,20 (<0,20 - <0,20)
	Cs-137	5	<0,03	3	<0,03	4	<0,01 (<0,01 - <0,02)
	Sr-90	a)				a)	
	KKW Cattenom Frankreich	Cs-137	3	<0,05	4	<0,05	2
	Sr-90	2	<0,01	3	<0,01	2	<0,01 (<0,01 - 0,01)
<b>Sachsen</b>							
VKTA Rossendorf	Cs-137	1	<0,13	1	0,12	1	<0,10
	Sr-90	a)		1	0,009	1	0,01
<b>Sachsen-Anhalt</b>							
Endlager Morsleben	Cs-137	3	<0,16	3	<0,13	5	<0,18 (<0,16 - <0,19)
	Sr-90	1	0,02	1	<0,02	1	<0,02
<b>Schleswig-Holstein</b>							
KKK Krümmel	Cs-137	2	<0,03	2	<0,06	2	<0,05 (<0,04 - <0,06)
	Sr-90	2	0,04	2	0,02	2	0,03 ( 0,03 - 0,03)

a) Messwerte lagen nicht vor  
b) Der Planfeststellungsbeschluss für das Endlagerprojekt Konrad liegt vor.  
Das Messprogramm nach REI beginnt zwei Jahre vor Inbetriebnahme.

**Tabelle T II.76 Radioaktivität der pflanzlichen Nahrungsmittel in der näheren Umgebung von Anlagen nach Atomgesetz: Kartoffeln**  
*(Radioactivity of food stuffs of vegetable origin in the vicinity of facilities according to the Atomic Energy Act: potatoes)*

Bundesland kerntechnische Anlage	Nuklid / Mess- verfahren	Aktivität in Bq/kg FM					
		2013		2014		2015	
		N	Mittelwert	N	Mittelwert	N	Mittelwert (Bereich)
<b>Baden-Württemberg</b>							
FZ Karlsruhe	Cs-137	2	<0,04	2	<0,04	3	<0,07 (<0,06 - <0,08)
	Sr-90	a)		1	<0,01	1	0,01
KWO Obrigheim	Cs-137	1	<0,06	1	<0,07	1	<0,05
	Sr-90	a)				a)	
GKN Neckarwestheim	Cs-137	2	<0,05	2	<0,05	2	<0,05 (<0,04 - <0,05)
	Sr-90	a)		2	0,01	2	0,02 ( 0,01 - 0,03)
KKP Philippsburg	Cs-137	2	<0,07	1	<0,06	1	0,03
	Sr-90	a)		1	0,02	a)	
KKW Beznau/Leibstadt (Schweiz)	Cs-137	2	<0,03	2	<0,04	3	<0,06 (<0,03 - <0,07)
	Sr-90	2	<0,02	2	0,02	2	<0,04 (<0,02 - 0,06)
KKW Fessenheim (Frankreich)	Cs-137	2	<0,06	2	<0,03	2	<0,07 (<0,07 - <0,07)
	Sr-90	2	0,07	2	0,02	2	0,02 ( 0,01 - 0,03)
KKW Cattenom	Cs-137	1	<0,03	1	<0,04	a)	

Bundesland kerntechnische Anlage	Nuklid / Mess- verfahren	Aktivität in Bq/kg FM					
		2013		2014		2015	
		N	Mittelwert	N	Mittelwert	N	Mittelwert (Bereich)
(Frankreich)	Sr-90	1	0,02	1	0,02	a)	
<b>Bayern</b>							
KRB Gundremmingen	Cs-137	a)		a)		a)	
	Sr-90	a)		a)		a)	
KKG Grafenrheinfeld	Cs-137	a)		a)		a)	
	Sr-90	a)		a)		a)	
<b>Berlin</b>		4	<0,15	3	<0,19	a)	
Forschungsreaktor BERII	Cs-137	2	0,03	2	0,02	a)	
	Sr-90						
<b>Brandenburg</b>		a)		a)		a)	
KKR Rheinsberg	Cs-137	a)		a)		a)	
	Sr-90						
<b>Hessen</b>		5	<0,08	5	<0,08	9	<0,05 (<0,02 - <0,12)
KWB Biblis	Cs-137	5	0,02	5	0,02	9	<0,01 (<0,01 - 0,02)
	Sr-90						
<b>Mecklenburg-Vorp.</b>							
KGR Greifswald	Cs-137	a)		a)		a)	
	Sr-90	a)		a)		a)	
<b>Niedersachsen</b>							
KKS Stade	Cs-137	1	<0,11	1	<0,09	1	<0,06
	Sr-90	a)		a)		a)	
KKU Unterweser	Cs-137	1	<0,05	1	<0,09	1	<0,06
	Sr-90	1	0,01	1	0,05	1	0,03
KWG Grohnde	Cs-137	1	<0,07	1	0,09	1	<0,15
	Sr-90	1	0,02	1	0,03	1	0,02
KKE Emsland	Cs-137	1	<0,08	1	<0,09	1	<0,10
	Sr-90	1	0,01	1	0,01	1	0,01
Forschungsbergwerk Asse	Cs-137	a)		a)		a)	
<b>Nordrhein-Westfalen</b>							
FZ Jülich	Cs-137	2	<0,09	3	<0,05	3	<0,06 (<0,04 - <0,1)
	Sr-90	2	0,03	3	0,02	3	0,02 ( 0,01 - 0,02)
<b>Rheinland-Pfalz</b>							
KMK Mülheim-Kärlich	Cs-137	a)		2	<0,04	1	<0,01
	Sr-90	a)		a)		a)	

a) Messwerte lagen nicht vor

**Tabelle T II.77 Spezifische Aktivitäten von Cs-137 und K-40 - bezogen auf Trockenmasse - in ausgewählten Arzneimittelpflanzen aus europäischen Ländern für das Jahr 2015**  
(*Specific activities of Cs-137 and K-40 in selected medicine plants from European countries for the year 2015*)

Artikel	Ursprungsland	K-40 (Bq/kg TM)	Cs-137 (Bq/kg TM)
Bitterkleeblätter, geschnitten	Ukraine	362 ± 10,9	11 ± 0,5
Gänsefingerkraut, geschnitten	Ungarn	617 ± 15	0,3 ± 0,2
Islandmoos, geschnitten	Russische Föderation	62 ± 4,8 2	15 ± 0,5
Schwarzer Tee	Türkei	476 ± 25,3	56 ± 2,4

**Tabelle T II.78 Jahresmittelwerte der spezifischen Aktivitäten von Cs-137 und K-40 - bezogen auf Trockenmasse in Islandmoos für die Jahre 2000 bis 2015 mit Angabe des jeweiligen Herkunftslandes**  
(*Annual mean values for specific activities of Cs-137 and K-40 in iceland moss for the years 2000 - 2015 and indication of their country of origin*)

Probenjahr	Ursprungsland	K-40 (Bq/kg TM)	Cs-137 (Bq/kg TM)
2000	Ungarn	72 ± 5,9	376 ± 4,7
2001	Bosnien-Herzegowina	66 ± 3,5	87 ± 1,2
2002	Polen	86 ± 6,2	360 ± 4,6
2003	Bosnien-Herzegowina	74 ± 4,3	101 ± 1,5
2004	Rumänien	87 ± 7,3	456 ± 1 8
2005	Rumänien	107 ± 3,4	203 ± 7,1
2006	Bosnien-Herzegowina	63 ± 4,8	31 ± 1,0
2007	Bosnien-Herzegowina	57 ± 7,0	23 ± 0,8
2009	Kroatien	66 ± 2,3	26 ± 0,7
2011	Serbien	58 ± 3,6	27 ± 2,4
2012	Bosnien-Herzegowina	59 ± 4,3	18 ± 0,5
2013	Russische Föderation	63 ± 3,6	15 ± 0,5
2014	Russische Föderation	61 ± 2,8	16 ± 0,5
2015	Russische Föderation	62 ± 4,2	15 ± 0,5

**Tabelle T II.79 Jahresmittelwerte der spezifischen Aktivitäten von Cs-137 und K-40 - bezogen auf Trockenmasse - in Bitterkleeblättern für die Jahre 2005 bis 2015 mit Angabe des jeweiligen Herkunftslandes**  
(*Annual mean values for specific activities of Cs-137 and K-40 in bogbean leaves for the years 2005 - 2015 and indication of their country of origin*)

Probenjahr	Ursprungsland	K-40 (Bq/kg TM)	Cs-137 (Bq/kg TM)
2005	Polen	925 ± 24	550 ± 15
2006	Polen	794 ± 25	321 ± 8,3
2007	Polen	791 ± 51	225 ± 8,2
2009	Polen	859 ± 24	472 ± 12
2011	Polen	961 ± 22	81 ± 2,2
2012	Polen	960 ± 19	69 ± 1,8
2013	Polen	940 ± 29	35 ± 1,5
2014	Polen	940 ± 18	17 ± 0,5
2015	Ukraine	362 ± 11	11 ± 0,5

**Tabelle T II.80** Jahresmittelwerte der spezifischen Aktivitäten von Cs-137 und K-40 - bezogen auf Trockenmasse - in Gänsefingerkraut für die Jahre 2000 bis 2015 mit Angabe des jeweiligen Herkunftslandes

(Annual mean values for specific activities of Cs-137 and K-40 in silverweed herb for the years 2005 - 2015 and indication of their country of origin)

Probenjahr	Ursprungsland	K-40 (Bq/kg TM)	Cs-137 (Bq/kg TM)
2000	Polen	510 ± 15	52 ± 1,3
2001	Polen	535 ± 13	52 ± 1,1
2002	Polen	540 ± 16	58 ± 1,4
2003	Polen	659 ± 39	53 ± 2,8
2004	Polen	815 ± 35	37 ± 1,8
2005	Polen	478 ± 10	27 ± 1,0
2011	Polen	793 ± 21	30 ± 1,1
2012	Polen	710 ± 16	33 ± 1,0
2013	Ungarn	715 ± 16	NWG: 0,3
2014	Ungarn	660 ± 14	NWG: 0,3
2015	Ungarn	617 ± 15	0,3 ± 0,2

**Tabelle T II.81** Spezifische Aktivitäten von Cs-137 und K-40 - bezogen auf Trockenmasse - in ausgewählten Sonderproben für das Jahr 2015

(Specific activities of Cs-137 and K-40 in selected special samples for the year 2015)

Artikel	Ursprungsland	K-40 (Bq/kg TM)	Cs-137 (Bq/kg TM)
Sonnenblumenkerne	Rumänien	240 ± 4,6	NWG: 0,1
Sonnenblumenkerne	Weißrussland	280 ± 4,8	NWG: 0,6
Pfifferlinge	Bulgarien	1800 ± 55	30 ± 1,7
Waldpilzmischung	Einkauf Deutschland	110 ± 9,6	46 ± 1,9

**Tabelle T II.82** Allgemeine Überwachung von Abwasser und Klärschlamm im Jahr 2015 - Minimal-, Maximal- und Mittelwerte

(General surveillance of waste water and sewage sludge in the year 2015 - minimum, maximum, and mean values)

Land	Nuklid	2015					2014	
		Anzahl gesamt	Anzahl <NWG	Minimal- wert <sup>1</sup>	Maximal- wert <sup>1</sup>	Mittel/ Einzel- wert <sup>1</sup>	Median <sup>2</sup>	
<b>Abwasser aus Kläranlagen, Ablauf (Bq/l)</b>								
Schleswig-Holstein	K-40	21	21				<1,9	<0,78
	Co-60	21	21				<0,09	<0,092
	I-131	21	14	0,091	0,51		0,13	<0,15
	Cs-137	21	21				<0,089	<0,091
	Sr-90	4	4				<0,1	<0,1
	U-234	4	4				<0,1	<0,1
	U-235	4	4				<0,1	<0,1
Hamburg	K-40	4	3			12	<1,4	1,8
	Co-60	4	4				<0,074	<0,081
	I-131	4	0	0,09	0,23	0,16	0,16	0,2
	Cs-137	4	4				<0,068	<0,081
	Sr-90	4	3			0,0014	<0,0021	0,00065
	U-234	4	0	0,00011	0,00027	0,00017	0,00016	0,00013
	U-235	4	4				<3,3E-05	<3,9E-05

Land	Nuklid	2015						2014
		Anzahl gesamt	Anzahl <NWG	Minimal- wert <sup>1</sup>	Maximal- wert <sup>1</sup>	Mittel-/ Einzel- wert <sup>1</sup>	Median <sup>2</sup>	Median <sup>2</sup>
	U-238	4	0	6,0E-05	0,00017	9,8E-05	8,3E-05	<6,6E-05
Niedersachsen	K-40	48	15	0,33	1,3	0,63	0,66	0,63
	Co-60	48	48				<0,03	<0,024
	I-131	48	27	0,031	0,58		<0,072	0,067
	Cs-137	48	48				<0,025	<0,02
	Sr-90	6	2	0,0028	0,0092	0,0065	0,0058	0,0052
	U-234	4	1	0,00029	0,0014	0,00087	0,00096	0,00074
	U-235	4	4				<0,0006	<0,00059
	U-238	4	1	0,00061	0,00092	0,00074	0,00064	0,00085
Bremen	K-40	8	7			0,99	<0,94	<0,98
	Co-60	8	8				<0,041	<0,048
	I-131	8	2	0,14	0,42	0,22	0,17	0,18
	Cs-137	8	8			1,6	<0,046	<0,058
	Sr-90	4	4				<0,018	<0,011
	U-234	4	3			0,0037	0,0037	<0,0057
	U-235	4	4				<0,0026	<0,0021
	U-238	4	1	0,0026	0,0053	0,0037	<0,0044	0,0027
Nordrhein-Westfalen	K-40	40	35	0,015	2,8		<1,3	<1,3
	Co-60	40	40				<0,06	<0,057
	I-131	30	26	0,19	1,2		<0,14	<0,13
	Cs-137	40	40				<0,068	<0,059
	Sr-90	4	3			0,069	<0,0096	<0,017
	U-234	4	1	0,0058	0,015	0,01	0,0077	0,005
	U-235	4	4				<0,0031	<0,002
	U-238	4	1	0,005	0,013	0,008	0,0054	0,0041
Hessen	K-40	20	11	0,4	0,57		<0,44	0,39
	Co-60	20	20				<0,016	<0,014
	I-131	20	19			0,063	<0,032	<0,034
	Cs-137	20	20				<0,018	<0,018
	Sr-90	4	2	0,014	0,016	0,015	0,014	0,019
	U-234	4	0	0,005	0,028	0,014	0,012	0,025
	U-235	4	4				<0,005	<0,005
	U-238	4	2	0,013	0,018	0,016	0,013	0,017
Rheinland-Pfalz	K-40	20	6	0,36	1,9	0,96	0,64	<0,89
	Co-60	20	20				<0,018	<0,029
	I-131	20	10	0,026	0,15	0,063	0,026	<0,045
	Cs-137	20	20				<0,017	<0,028
	Sr-90	4	0	0,0016	0,0021	0,0019	0,002	0,0019
	U-234	4	2	0,0068	0,017	0,012	0,017	0,015
	U-235	4	4				<0,0022	<0,0034
	U-238	4	0	0,0063	0,016	0,011	0,01	0,015
Baden-Württemberg	K-40	80	1	0,057	1,0	0,47	0,46	0,41
	Co-60	80	80				<0,011	<0,012
	I-131	61	52	0,01	3,6		<0,027	<0,021
	Cs-137	80	80				<0,011	<0,011
	Sr-90	4	4				<0,0065	<0,003
	U-234	4	2	0,0051	0,015	0,01	0,0051	0,0047
	U-235	4	4				<0,0015	0,00057
	U-238	4	2	0,0036	0,013	0,0085	0,0036	0,0037
Bayern	K-40	40	33	1,2	1,6		1,3	<1,3
	Co-60	40	40				<0,1	<0,1
	I-131	40	36	0,17	0,56		<0,25	<0,27
	Cs-137	40	40				<0,1	<0,1
	Sr-90	4	0	0,0053	0,04	0,016	0,0094	0,0079
	U-234	4	0	0,0012	0,011	0,0061	0,0063	0,0072
	U-235	4	3			0,00074	<0,00052	0,00052
	U-238	4	0	0,00071	0,011	0,0059	0,0063	0,0066

Land	Nuklid	2015						2014
		Anzahl gesamt	Anzahl <NWG	Minimal- wert <sup>1</sup>	Maximal- wert <sup>1</sup>	Mittel-/ Einzel- wert <sup>1</sup>	Median <sup>2</sup>	Median <sup>2</sup>
Saarland	K-40	8	0	0,39	0,86	0,67	0,77	0,95
	Co-60	8	8				<0,0066	<0,011
	I-131	8	4	0,005	0,033	0,016	<0,012	0,018
	Cs-137	8	8				<0,0072	<0,012
	Sr-90	4	4				<0,011	<0,011
	U-234	4	0	0,0078	0,023	0,014	0,013	0,0091
	U-235	4	4				<0,0014	<0,003
	U-238	4	0	0,0022	0,012	0,0066	0,006	0,0037
Berlin	K-40	4	0	0,83	1,1	0,92	0,89	0,87
	Co-60	4	4				<0,0025	<0,0018
	I-131	4	4				<0,035	<0,04
	Cs-137	4	3			0,0021	<0,0024	<0,0017
	Sr-90	4	0	0,0024	0,0035	0,0029	0,0028	0,0026
	U-234	4	0	0,00083	0,0032	0,0021	0,0022	0,0027
	U-235	4	1	7,6E-05	0,00017	0,00013	0,0001	0,00012
	U-238	4	0	0,00074	0,0027	0,0018	0,0019	0,0023
Brandenburg	K-40	33	11	0,5	3,0	0,97	0,8	0,98
	Co-60	33	33				<0,015	<0,019
	I-131	32	21	0,06	0,5		0,09	<0,085
	Cs-137	33	28	0,0019	0,0028		<0,017	<0,018
	Sr-90	12	2	0,001	0,0061	0,0029	0,002	0,0021
	U-234	12	5	0,0004	0,02	0,0034	<0,0009	0,0004
	U-235	12	10	9,2E-05	0,0007		<0,0005	<0,00016
	U-238	12	5	0,00033	0,02	0,0033	0,00057	<0,0004
Mecklenburg- Vorpommern	K-40	20	0	0,51	1,0	0,71	0,7	0,63
	Co-60	20	20				<0,014	<0,015
	I-131	16	9	0,019	0,52		0,21	0,031
	Cs-137	20	20				<0,011	<0,012
	Sr-90	4	3			0,0071	<0,0024	<0,0047
	U-234	4	2	0,0035	0,009	0,0062	0,009	<0,0061
	U-235	4	4				<0,0054	<0,0033
	U-238	4	2	0,0039	0,0068	0,0054	0,0054	<0,0042
Sachsen	K-40	20	3	0,5	1,4	0,92	0,88	0,72
	Co-60	20	20				<0,067	<0,067
	I-131	20	12	0,052	0,19		<0,1	0,18
	Cs-137	20	20				<0,062	<0,062
	Sr-90	4	3			0,008	<0,017	<0,016
	U-234	4	3			0,0089	0,0089	0,0038
	U-235	4	4				<0,0043	<0,0026
	U-238	4	3			0,0083	<0,007	<0,0048
Sachsen-Anhalt	K-40	20	6	0,3	1,5	0,61	0,41	0,53
	Co-60	20	20				<0,0099	<0,011
	I-131	20	8	0,012	0,6	0,1	0,021	0,026
	Cs-137	20	20				<0,0094	<0,01
	Sr-90	4	4				<0,035	<0,1
	U-234	4	0	0,0047	0,013	0,0074	0,0059	0,011
	U-235	4	4				<0,00056	<0,00095
	U-238	4	0	0,0027	0,011	0,0055	0,0041	0,0088
Thüringen	K-40	20	15	0,74	2,1		1,3	1,3
	Co-60	20	20				<0,081	<0,076
	I-131	20	16	0,12	0,34		<0,11	<0,11
	Cs-137	20	20				<0,083	<0,081
	Sr-90	4	4				<0,0054	<0,0046
	U-234	4	0	0,012	0,075	0,032	0,021	0,018
	U-235	4	0	0,00058	0,0026	0,0011	0,00063	<0,0012
	U-238	4	0	0,0067	0,04	0,017	0,011	0,011
Bundesrepublik Deutschland	K-40	406	167	0,015	12	0,75	0,77	0,75
	Co-60	406	406				<0,027	<0,026

Land	Nuklid	2015						2014	
		Anzahl gesamt	Anzahl <NWG	Minimal- wert <sup>1</sup>	Maximal- wert <sup>1</sup>	Mittel-/ Einzel- wert <sup>1</sup>	Median <sup>2</sup>	Median <sup>2</sup>	
	I-131	372	260	0,005	3,6		<0,092	<0,092	
	Cs-137	406	400	0,0019	0,0028		<0,024	<0,022	
	Sr-90	74	42	0,001	0,069		0,0066	<0,0048	
	U-234	72	23	0,00011	0,075	0,0088	0,0049	0,005	
	U-235	72	62	7,6E-05	0,0026		<0,0009	<0,00082	
	U-238	72	21	6,0E-05	0,04	0,0063	0,0041	<0,0037	
<b>Klärschlamm (Bq/kg TM)</b>									
Schleswig-Holstein	K-40	20	1	40	130	79	70	91	
	Co-60	20	20				<1,8	<1,4	
	I-131	20	2	2,9	78	24	16	20	
	Cs-137	20	18	1,7	3,2		<2,0	<1,7	
	Sr-90	4	0	1,5	5,3	2,9	2,4	2,1	
	U-234	4	0	12	16	14	13	12	
	U-235	4	4				<5,0	<5,0	
	U-238	4	0	13	15	14	14	12	
Hamburg	K-40	8	0	100	500	300	300	250	
	Co-60	8	8				<0,97	<1,1	
	I-131	8	0	6,5	37	21	17	21	
	Cs-137	8	4	0,66	1,0	0,85	<1,5	<1,5	
	Sr-90	4	0	0,79	1,2	0,94	0,9	0,97	
	U-234	4	0	8,0	17	14	15	14	
	U-235	5	0	0,36	2,2	0,93	0,67	0,64	
	U-238	4	0	7,2	15	12	14	13	
Niedersachsen	K-40	40	1	28	800	230	93	78	
	Co-60	40	40				<1,4	<1,1	
	I-131	40	2	0,64	750	110	41	49	
	Cs-137	40	8	0,83	6,7	2,2	1,8	<1,8	
	Sr-90	4	0	1,4	3,4	2,2	2,0	2,6	
	U-234	4	0	12	35	25	27	26	
	U-235	4	0	0,63	1,4	0,99	0,99	0,84	
	U-238	4	0	11	27	21	23	21	
Bremen	K-40	8	0	180	460	350	410	220	
	Co-60	8	8				<2,2	<1,2	
	I-131	8	0	15	140	59	55	45	
	Cs-137	8	5	1,5	1,7		<2,8	<1,7	
	Sr-90	4	2	1,3	2,1	1,7	<1,9	<1,5	
	U-234	4	0	10	14	12	12	13	
	U-235	4	3			0,45	<0,99	<1,2	
	U-238	4	0	9,2	14	12	12	13	
Nordrhein-Westfalen	K-40	40	0	58	860	190	130	130	
	Co-60	40	40				<0,38	<0,4	
	I-131	31	3	2,9	220	48	35	33	
	Cs-137	40	10	0,65	4,7	2,5	2,5	2,0	
	Sr-90	4	1	1,2	3,1	2,1	1,6	<1,8	
	U-234	4	0	32	47	39	39	40	
	U-235	4	0	1,2	2,4	1,7	1,6	1,8	
	U-238	4	0	26	40	31	30	31	
Hessen	K-40	20	0	81	190	130	130	140	
	Co-60	20	20				<0,36	<0,41	
	I-131	20	0	6,5	120	26	16	24	
	Cs-137	20	7	1,2	19	3,7	1,5	1,7	
	Sr-90	4	0	0,68	1,5	0,94	0,8	<5,0	
	U-234	4	0	41	150	93	90	78	
	U-235	4	0	1,3	4,5	2,9	2,8	2,6	
	U-238	4	0	30	100	63	62	53	
Rheinland-Pfalz	K-40	20	0	100	300	160	150	150	
	Co-60	20	20				<0,38	<0,56	

Land	Nuklid	2015						2014
		Anzahl gesamt	Anzahl <NWG	Minimal- wert <sup>1</sup>	Maximal- wert <sup>1</sup>	Mittel-/ Einzel- wert <sup>1</sup>	Median <sup>2</sup>	Median <sup>2</sup>
	I-131	20	2	0,74	110	24	16	20
	Cs-137	20	4	0,85	8,7	2,7	2,2	2,4
	Sr-90	4	0	1,1	1,7	1,3	1,3	1,2
	U-234	4	0	44	80	67	72	67
	U-235	4	0	1,8	7,1	3,4	2,3	3,7
	U-238	4	0	33	49	43	44	44
Baden-Württemberg	K-40	40	0	51	350	160	150	150
	Co-60	40	40				<0,51	<0,57
	I-131	40	12	2,8	200	59	19	34
	Cs-137	40	0	1,1	51	9,8	5,1	4,9
	Sr-90	4	0	0,94	1,3	1,1	1,0	1,0
	U-234	4	0	31	47	37	36	40
	U-235	4	1	1,0	2,1	1,6	1,9	1,5
	U-238	4	0	23	44	31	30	34
Baden-Württemberg (West <sup>3</sup> )	Co-60	28	28				<0,46	<0,55
	Cs-137	28	0	1,1	15	4,8	3,1	3,3
	Sr-90	2	0	1,1	1,3	1,2	1,2	1,0
Baden-Württemberg (Ost <sup>4</sup> )	Co-60	12	12				<0,63	<0,58
	Cs-137	12	0	6,3	51	22	22	25
	Sr-90	2	0	0,94	1,0	0,97	0,97	1,1
Bayern	K-40	40	0	61	1300	290	200	200
	Co-60	40	40				<1,8	<1,4
	I-131	37	4	2,9	130	51	35	40
	Cs-137	40	1	1,7	37	7,1	4,2	4,4
	Sr-90	4	0	2,7	6,4	4,2	3,8	3,0
	U-234	4	0	40	230	100	58	50
	U-235	9	3	2,5	15	8,2	8,5	6,2
	U-238	4	0	36	200	90	60	52
Bayern (Nord <sup>3</sup> )	Co-60	20	20				<1,9	<1,6
	Cs-137	20	1	1,7	5,0	3,2	3,2	3,3
	Sr-90	2	0	4,4	6,4	5,4	5,4	3,8
Bayern Süd <sup>4</sup> )	Co-60	20	20				<1,8	<1,2
	Cs-137	20	0	3,2	37	11	9,8	8,3
	Sr-90	2	0	2,7	3,2	3,0	3,0	2,6
Saarland	K-40	8	0	100	320	190	190	190
	Co-60	8	8				<0,37	<0,55
	I-131	8	0	8,4	38	22	20	15
	Cs-137	8	0	0,5	5,6	2,6	2,4	3,0
	Sr-90	4	0	1,2	3,4	2,3	2,3	<0,89
	U-234	4	0	43	71	56	54	62
	U-235	4	0	1,1	2,8	1,8	1,7	1,9
	U-238	4	0	28	56	40	38	44
Berlin	K-40	4	0	47	110	72	66	45
	Co-60	4	4				<0,67	<0,67
	I-131	4	0	36	170	79	56	69
	Cs-137	4	3			1,3	<0,72	0,6
	Sr-90	2	0	1,1	1,8	1,5	1,5	1,2
	U-234	2	0	4,8	14	9,4	9,4	11
	U-235	2	0	0,14	0,56	0,35	0,35	0,5
	U-238	2	0	4,1	12	8,2	8,2	9,9
Brandenburg	K-40	32	0	15	140	63	61	58
	Co-60	32	32				<0,42	<0,35
	I-131	32	1	0,7	190	55	26	28
	Cs-137	32	9	0,2	2,2	0,76	0,7	<0,76
	Sr-90	10	0	0,11	2,0	1,3	1,2	1,2
	U-234	10	0	1,0	20	13	17	20
	U-235	10	4	0,2	1,0	0,51	0,67	2,0

Land	Nuklid	2015						2014
		Anzahl gesamt	Anzahl <NWG	Minimal- wert <sup>1</sup>	Maximal- wert <sup>1</sup>	Mittel-/ Einzel- wert <sup>1</sup>	Median <sup>2</sup>	Median <sup>2</sup>
Mecklenburg vorpommern	U-238	10	0	1,0	20	12	14	20
	K-40	20	0	47	150	100	100	110
	Co-60	20	20				<0,36	<0,33
	I-131	17	1	2,2	420	93	32	48
	Cs-137	20	1	0,27	6,7	1,5	0,86	1,2
	Sr-90	4	2	0,85	1,7	1,3	0,85	1,5
	U-234	4	0	13	40	23	19	20
	U-235	6	1	0,57	1,0	0,81	0,86	0,97
	U-238	4	0	12	32	20	18	20
Sachsen	K-40	20	0	87	180	130	120	140
	Co-60	20	20				<0,55	<0,55
	Cs-137	20	2	0,44	4,6	2,0	<1,2	1,4
	Sr-90	4	0	1,4	2,4	1,8	1,7	1,8
	U-234	4	0	53	110	75	72	72
	U-235	4	2	3,6	7,8	5,7	<5,0	<3,9
	U-238	4	0	52	100	72	67	71
Sachsen-Anhalt	K-40	20	0	64	310	140	110	130
	Co-60	20	20				<0,2	<0,21
	I-131	20	4	1,0	79	19	7,6	19
	Cs-137	20	0	0,54	6,5	2,0	1,1	1,5
	Sr-90	4	4				<5,0	7,6
	U-234	4	0	85	130	120	120	170
	U-235	16	0	1,7	6,1	3,8	4,0	4,5
	U-238	19	0	24	120	67	74	89
Thüringen	K-40	21	0	130	320	180	180	190
	Co-60	21	21				<0,5	<0,5
	I-131	21	4	0,59	290	51	23	18
	Cs-137	21	0	1,1	3,4	1,9	1,9	2,0
	Sr-90	5	0	0,91	1,8	1,2	1,2	1,0
	U-234	4	0	43	170	100	95	100
	U-235	4	0	1,4	7,4	4,0	3,5	3,1
	U-238	4	0	27	95	57	54	58
Bundesrepublik Deutschland	K-40	361	2	15	1300	170	120	130
	Co-60	361	361				<0,56	<0,57
	I-131	326	35	0,59	750	55	27	30
	Cs-137	361	72	0,2	51	3,8	2,0	1,9
	Sr-90	69	9	0,11	6,4	1,8	1,4	1,4
	U-234	68	0	1,0	230	47	35	37
	U-235	88	18	0,14	15	2,8	<2,2	2,8
	U-238	83	0	1,0	200	41	30	36
Bundesrepublik Deutschland (Nord <sup>3</sup> )	Co-60	329	329				<0,5	<0,54
	Cs-137	329	72	0,2	19	2,5	1,8	1,7
	Sr-90	65	9	0,11	6,4	1,7	1,4	1,4
Bundesrepublik Deutschland (Süd <sup>4</sup> )	Co-60	32	32				<1,3	<1,1
	Cs-137	32	0	3,2	51	15	10	11
	Sr-90	4	0	0,94	3,2	2,0	1,8	1,9

<sup>1</sup> Minimal- und Maximalwert beziehen sich auf tatsächliche Messwerte. Der aus dieser Datenbasis berechnete arithmetische Mittelwert wird nur angegeben, sofern mindestens 50 % der Ergebnisse tatsächliche Messwerte sind.

<sup>2</sup> Der angegebene Median berücksichtigt das Messergebnis „<NWG“ so, als wäre ein tatsächlicher Messwert gleich der NWG erhalten worden.

<sup>3</sup> Nördlich bzw. westlich der Linie Radolfzell-Eichstätt-Regensburg-Zwiesel

<sup>4</sup> Südlich bzw. östlich der Linie Radolfzell-Eichstätt-Regensburg-Zwiesel

**Tabelle T II.83 Überwachung von Abfällen**  
(Monitoring of wastes)

Land	Nuklid	2015						2014
		Anzahl gesamt	Anzahl <NWG	Minimal- wert <sup>1</sup>	Maximal- wert <sup>1</sup>	Mittel <sup>1</sup> -/ Einzelwert	Median <sup>2</sup>	Median <sup>2</sup>
<b>Sickerwasser (Bq/l)</b>								
Alle Länder	H-3	70	15	3,1	230	39	22	22
	K-40	70	11	0,35	120	19	14	14
	Cs-137	70	47	0,0097	0,24		<0,053	0,039
Nord <sup>3</sup>	Cs-137	64	46	0,0097	0,23			
Süd <sup>4</sup>	Cs-137	6	1	0,085	0,24			
<b>Flugasche / Filterstaub (Bq/kg TM)</b>								
Alle Länder	K-40	45	0	300	3200	1300	1200	1100
	Co-60	45	43	0,37	2,0		<0,43	<0,36
	I-131	41	25	0,22	31		<0,77	<0,68
	Cs-137	45	2	0,42	160	25	14	15
Nord <sup>3</sup>	Cs-137	43	2	0,42	59			
Süd <sup>4</sup>	Cs-137	2	0		160			
<b>Schlacke (Bq/kg TM)</b>								
Alle Länder	K-40	67	0	140	1500	370	290	290
	Co-60	67	67				<0,24	<0,23
	I-131	61	53	0,20	25		<0,36	<0,38
	Cs-137	67	9	0,23	32	3,1	1,3	1,5
Nord <sup>3</sup>	Cs-137	65	9	0,23	32			
Süd <sup>4</sup>	Cs-137	2	0	4,7	5,6			
<b>feste Rückstände der Rauchgasreinigung (Bq/kg TM)</b>								
Alle Länder	K-40	48	1	2,5	1800	470	230	200
	I-131	46	12	0,18	440	38	3,2	3,2
	Cs-137	48	2	0,11	53	12	1,9	2,3
Nord <sup>3</sup>	Cs-137	46	11	0,11	53			
Süd <sup>4</sup>	Cs-137	2	1		50			
<b>flüssige Rückstände der Rauchgasreinigung (Bq/l)</b>								
Alle Länder	K-40	32	5	0,47	380	41	8,6	6,9
	I-131	32	8	0,14	1600	100	1,3	2,0
	Cs-137	32	21	0,044	6,8		<0,096	<0,097
Nord <sup>3</sup>	Cs-137	30	20	0,044	6,8			
Süd <sup>4</sup>	Cs-137	2	1		0,095			
<b>Kompost (Bq/kg TM)</b>								
Alle Länder	K-40	74	0	15	1000	500	490	480
	Cs-137	74	0	0,21	210	9,2	5,4	5,2
Nord <sup>3</sup>	Cs-137	70	0	0,21	210			
Süd <sup>4</sup>	Cs-137	4	0	13	32			
<p>1 Minimal- und Maximalwert beziehen sich auf tatsächliche Messwerte. Der aus dieser Datenbasis berechnete arithmetische Mittelwert wird nur angegeben, sofern mindestens 50 % der Ergebnisse tatsächliche Messwerte sind.</p> <p>2 Der angegebene Median berücksichtigt das Messergebnis „&lt;NWG“ so, als wäre ein tatsächlicher Messwert gleich der NWG erhalten worden.</p> <p>3 Nördlich bzw. westlich der Linie Radolfzell - Eichstätt - Regensburg - Zwiesel</p> <p>4 Südlich bzw. östlich der Linie Radolfzell - Eichstätt - Regensburg - Zwiesel</p>								

**Tabelle T II.84 Jahres- und Monatsmittelwerte der Ganzkörperaktivitäten für den Raum München**  
*(Annual and monthly mean values in the Munich area)*

Messstelle: Bundesamt für Strahlenschutz, Leitstelle Inkorporationsüberwachung

Jahr Monat	Frauen			Männer		
	Zahl der Personen	spezifische Aktivität in Bq/kg		Zahl der Personen	spezifische Aktivität in Bq/kg	
		K-40	Cs-137		K-40	Cs-137
1996	282	47	0,93	289	56	1,06
1997	304	44	0,72	332	54	0,85
1998	316	45	0,61	265	52	0,67
1999	290	56	<1,4	255	61	<1,2
2000	265	58	<1,6	242	63	<1,2
2001	362	57	<1,4	236	62	<1,1
2002	367	57	<1,3	245	62	<1,1
2003	419	57	<1,3	274	63	<1,1
2004	398	56	<1,4	278	62	<1,1
2005	444	55	<1,3	299	61	<1,1
2006	456	55	<1,4	314	61	<1,1
2007	387	54	<1,3	292	59	<1,1
2008	421	49	<1,15	339	54	<0,9
2009	432	49	<1,2	353	53	0,9
2010	392	49	1,1	294	53	<1,0
2011	322	52	1,14	282	56	0,9
2012	306	49	1,12	262	54	0,9
2013	325	46	0,5	268	52	0,5
2014	273	42	0,36	241	41	0,39
2015	320	37	0,38	328	44	0,39
<b>Monatsmittelwerte für 2015</b>						
Januar	34	41	0,61	30	46	0,69
Februar	29	39	0,37	35	43	0,42
März	23	36	0,35	22	42	0,28
April	25	38	0,35	25	42	0,37
Mai	18	36	0,34	16	42	0,30
Juni	21	36	0,33	25	45	0,34
Juli	15	32	0,32	22	44	0,38
August	21	35	0,32	23	43	0,34
September	35	38	0,31	33	47	0,33
Oktober	31	39	0,35	35	46	0,31
November	32	40	0,46	30	45	0,43
Dezember	36	38	0,47	32	46	0,44



**Tabelle T II.85 Jahres- und Monatsmittelwerte der Ganzkörperaktivitäten für den Raum Berlin**  
(Annual and monthly mean values in the Berlin area)

Messstelle: Bundesamt für Strahlenschutz, Leitstelle Inkorporationsüberwachung

Jahr Monat	Frauen			Männer		
	Zahl der Personen	spezifische Aktivität in Bq/kg		Zahl der Personen	spezifische Aktivität in Bq/kg	
		K-40	Cs-137		K-40	Cs-137
2005	148	43	0,7	90	51	0,6
2006	157	45	0,7	96	51	0,5
2007	143	45	0,7	90	53	0,5
2008	3	43	nn	1	35	nn
2009	105	44	0,8	78	49	0,6
2010	148	44	0,7	83	53	1
2011	171	45	0,8	113	54	0,9
2012	198	45	0,7	122	56	0,3
2013	202	44	0,8	136	56	0,6
2014	178	43	0,5	116	55	0,5
2015	164	45	0,72	121	57	0,33
<b>Monatsmittelwerte für 2015</b>						
Januar	18	44	0,66	12	55	0,37
Februar	18	42	0,82	10	56	0,48
März	16	46	0,67	12	58	nn
April	18	45	0,55	12	57	0,46
Mai	15	44	nn	12	57	0,41
Juni	15	43	0,69	11	56	nn
Juli	9	44	0,51	9	56	0,39
August	13	46	1,03	9	59	nn
September	16	45	1,50	12	56	nn
Oktober	13	47	0,97	10	59	1,06
November	13	44	0,54	12	57	0,51
Dezember	a)	a)	a)	a)	a)	a)
a) Daten lagen nicht vor      nn nicht nachgewiesen						

**Tabelle T II.86 Jahres- und Monatsmittelwerte der Ganzkörperaktivitäten für den Raum Karlsruhe**  
*(Annual and monthly mean values in the Karlsruhe area)*

Messstelle: Forschungszentrum Karlsruhe

Jahr Monat	Frauen			Männer		
	Zahl der Personen	spezifische Aktivität in Bq/kg		Zahl der Personen	spezifische Aktivität in Bq/kg	
		K-40	Cs-137		K-40	Cs-137
1996	36	49	<0,21	38	57	<0,22
1997	112	51	0,22	112	61	0,21
1998	114	51	<0,21	118	63	<0,24
1999	110	51,5	<0,23	115	61	<0,27
2000	109	51	<0,16	106	60	<0,27
2001	94	52	<0,20	101	61	<0,31
2002	86	50	0,22	86	60	0,31
2003	56	52	0,20	54	59	0,31
2004	62	53	0,24	56	61	0,32
2005	41	52	0,16	35	57	0,26
2006	19	41	0,17	18	44	0,21
2007	83	49	0,06	73	62	0,12
2008	81	48	0,07	69	64	0,15
2009	72	48	0,11	96	64	0,17
2010	69	49	0,09	97	65	0,15
2011	70	47	0,10	91	65	0,10
2012	43	47	0,12	82	65	0,08
2013	49	45	0,12	80	66	0,11
2014	71	47	0,07	98	62	0,08
2015	75	46	0,08	94	63	0,07
<b>Monatsmittelwerte für 2015</b>						
Januar	4	48	0,06	8	62	0,07
Februar	4	48	0,09	4	56	0,08
März	4	48	0,08	9	63	0,09
April	7	45	0,08	9	64	0,07
Mai	6	45	0,04	8	65	0,10
Juni	8	46	0,07	9	60	0,12
Juli	9	46	0,08	8	57	0,06
August	7	46	0,13	6	62	0,05
September	7	47	0,09	12	66	0,06
Oktober	5	46	0,07	7	67	0,08
November	8	48	0,06	7	66	0,05
Dezember	6	44	0,06	7	65	0,02



III. Tabellen zur beruflichen Strahlenexposition  
(Tables on occupational radiation exposure)

IV. Tabellen zur medizinischen Strahlenexposition  
(Tables on radiation exposure from medical applications)

**Tabelle T IV.1 Typische Werte für die effektive Dosis häufiger Röntgenmaßnahmen**  
(Ranges of effective doses for frequently applied x-ray diagnostic procedures)

Untersuchungsart	effektive Dosis in mSv
<b>Untersuchungen mit Röntgenaufnahmen</b>	
Zahnaufnahme	≤ 0,01
Extremitäten (Gliedmaßen)	< 0,01 - 0,1
Schädelaufnahme (anterior-posterior)	0,03 - 0,06
Halswirbelsäule in 2 Ebenen	0,1 - 0,2
Brustkorb (Thorax), 1 Aufnahme	0,02 - 0,04
Mammographie beidseits in je 2 Ebenen	0,2 - 0,4
Brustwirbelsäule in 2 Ebenen	0,2 - 0,5
Lendenwirbelsäule in 2 Ebenen	0,6 - 1,1
Beckenübersicht	0,3 - 0,7
Bauchraum (Abdomenübersicht)	0,3 - 0,7
<b>Röntgenuntersuchungen mit Aufnahmen und Durchleuchtung</b>	
Magen	4 - 8
Darm (Dünndarm bzw. Kolonkontrasteinlauf)	5 - 12
Koronarangiographie	4 - 7
PTCA (perkutane transluminale koronare Angiographie zur Herzkranzgefäßweiterung)	6 - 16
Bein-Becken-Phlebographie (ein Bein)	0,3 - 0,7
Becken-Bein-Arteriographie	5 - 9
<b>CT-Untersuchungen *</b>	
Hirnschädel	1 - 3
Lendenwirbelsäule	4 - 9
Brustkorb (Thorax)	4 - 7
Bauchraum (Abdomen)	8 - 20
* typische CT (Computertomographie)-Untersuchung, ggf. nativ und nach Kontrastmittelgabe	

**Tabelle T IV.2 Anzahl der Implantationen und Explantationen Pu-238-haltiger Herzschrittmacher**  
*(Number of implantations and explantations of Pu-238 pacemakers)*

Jahr	HSM-Register *	
	Implantationen	Explantationen
1971	3	0
1972	71	3
1973	122	7
1974	48	11
1975	31	24
1976	9	10
1977	0	22
1978	0	14
1979	0	17
1980	0	17
1981	0	15
1982	0	14
1983	0	11
1984	0	19
1985	0	18
1986	0	7
1987	0	12
1988	0	4
1989	0	9
1990	0	9
1991	0	3
1992	0	6
1993	0	2

Jahr	HSM-Register *	
	Implantationen	Explantationen
1994	0	3
1995	0	2
1996	0	5
1997	0	1
1998	0	4
1999	0	0
2000	0	1
2001	0	4
2002	0	1
2003	0	4
2004	0	1
2005	0	1
2006	0	0
2007	0	1
2008	0	0
2009	0	0
2010	0	0
2011	0	0
2012	0	0
2013	0	0
2014	0	0
2015	0	0
Summe	284	282

\* aktualisierte Auswertung im Jahr 2015



V. Tabellen zum Umgang mit radioaktiven Stoffen und ionisierender Strahlung  
(Tables on the handling of radioactive materials and sources of ionising radiation)

**Tabelle T V.1 Einfuhr radioaktiver Stoffe nach Deutschland - ohne radioaktive Abfälle**  
(Import of radioactive materials to Germany - without radioactive waste)

Jahr	Radionuklide ohne umschlossene Quellen ab 1850 GBq (GBq)	Bestrahlungsproben (z. B. aktivierte Anlagenteile) (GBq)	umschlossene Quellen ab 1850 GBq (GBq)	Gesamteinfuhr (ohne radioakt. Abfälle) * (GBq)	Kernbrennstoffe, Ausgangsstoffe (unbestrahlt und bestrahlt) (kg)
1990	2 682 529	319 142	61 850 900	64 852 571	2 206 300
1991	3 040 547	72 469	102 929 300	106 042 316	1 461 661
1992	4 470 768	1 470 922	31 326 500	37 268 190	1 742 521
1993	3 227 143	2 546 470	23 330 800	29 104 413	2 306 737
1994	1 911 797	1 072 513	71 315 900	74 300 210	1 999 972
1995	4 686 926	73 629	38 600 400	43 360 955	2 049 273
1996	10 447 635	511 014	59 959 336	70 917 985	2 226 240
1997	1 541 873	51 048	79 215 145	80 808 066	2 490 191
1998	3 254 186	26 300	63 455 965	66 736 451	2 685 212
1999	2 149 973	237	49 894 030	52 044 519	2 540 221
2000	2 070 200	299 203	59 094 344	61 465 318	2 446 259
2001	1 621 780	39 392	25 840 589	27 547 253	3 211 796
2002	2 154 465	34	25 656 390	27 814 225	3 070 944
2003	9 871 929	1	45 034 300	54 906 251	4 565 497
2004	634 604	1220	25 150 300	25 786 133	2 558 317
2005	488 683	0	27 969 374	28 458 227	4 219 415
2006	336 046	0	80 811 680	81 148 626	3 397 848
2007	2 116 020	1300	36 896 630	39 013 950	3 830 256
2008	591 121	0	20 038 339	20 629 456	3 760 712
Jahr	Radionuklide ohne umschlossene Quellen ab A1/100 (GBq)	wie oben (GBq)	umschlossene Quellen ab A1/100 (GBq)	wie oben (GBq)	Kernbrennstoffe, Ausgangsstoffe unbestrahlt (kg)
2009	162 310	8100	50 689 823	50 860 233	4 747 953
2010	578 964	0	32 783 390	33 362 734	6 204 450
2011	448 512	780	25 170 470	25 622 149	5 550 891
2012	289 541	0	48 678 600	48 968 143	4 701 992
2013	429 556	0	50 145 023	50 574 534	5 361 347
2014	273 682	0	61 174 877	61 448 525	3 976 324
2015	2 124 094	0	51 344 557	53 468 651	3 325 377

\* seit 1998 inklusive radioaktive Gemische, z. B. kontaminierte Werkzeuge

**Tabelle T V.2 Ausfuhr radioaktiver Stoffe aus Deutschland - ohne radioaktive Abfälle**  
(Export of radioactive materials from Germany - without radioactive waste)

Jahr	Radionuklide ohne umschlossene Quellen ab 1850 GBq (GBq)	Bestrahlungsproben (z. B. aktivierte Anlagenteile) (GBq)	umschlossene Quellen ab 1850 GBq (GBq)	Gesamtausfuhr (ohne radioakt. Abfälle)* (GBq)	Kernbrennstoffe, Ausgangsstoffe (unbestrahlt und bestrahlt) (kg)
1990	1 511 312	17 808	2 499 700	4 028 820	2 800 495
1991	651 462	244	12 399 100	13 050 806	8 164 086
1992	2 015 066	27	5 994 200	8 009 293	2 990 557
1993	2 365 740	0	3 063 200	5 428 940	2 983 893
1994	1 447 018	98	2 137 812	3 584 928	2 078 477
1995	1 088 060	22 201	5 702 702	6 812 963	1 657 725
1996	960 351	1335	3 009 100	3 970 786	2 146 830
1997	392 404	22	2 146 212	2 538 638	3 550 137
1998	550 637	25 044	2 333 673	2 909 354	3 133 196
1999	711 403	81	1 705 422	2 424 966	3 257 216
2000	828 677	94	3 001 795	3 838 040	2 719 502
2001	548 627	23	1 122 457	1 671 185	3 228 135
2002	484 827	0	2 057 005	2 541 842	3 387 520
2003	603 203	14	4 223 996	4 833 831	3 691 535
2004	553 012	7	1 323 180	1 876 208	1 971 109
2005	293 648	0	919 800	1 213 957	1 244 377
2006	238 211	0	5 112 175	5 351 392	3 111 272
2007	197 017	0	2 698 485	2 895 503	3 836 072
2008	2 470 380	0	1 512 330	3 982 713	4 297 148
Jahr	Radionuklide ohne umschlossene Quellen ab A1/100 (GBq)	wie oben (GBq)	umschlossene Quellen ab A1/100 (GBq)	wie oben (GBq)	Kernbrennstoffe, Ausgangsstoffe unbestrahlt (kg)
2009	133 245	0	4 812 237	4 945 482	4 243 784
2010	102 567	0	5 671 642	5 774 155	4 032 449
2011	115 285	1	2 053 722	2 168 993	3 338 873
2012	121 877	0	3 187 561	3 309 422	4 372 018
2013	106 189	0	4 518 028	4 624 175	1 683 737
2014	121 035	0	1 779 279	1 900 294	1 861 879
2015	95 633	0	1 862 494	1 958 127	1 187 779

\* seit 1998 inklusive radioaktive Gemische, z. B. kontaminierte Werkzeuge

Tabellen

**Tabelle T V.3 Aktivität der 2015 eingeführten offenen und umschlossenen Radionuklide (ohne Strahlenquellen ab A1/100)**  
*(Total activity values for sealed and unsealed radionuclides imported in the year 2015 - without sources at levels of above A1/100)*

a)

Versenderland	Aktivität in GBq*								
	H-3	P-32	S-35	Fe-55	Ni-63	Ge-68	Kr85	Y-90	I-125
Australien						17			
Belarus				370					
Indien				4			99		
Japan					5564	1	28		
Kanada	1 859 300				6		3		3280
Malaysia									
Norwegen	400			4600	11				
Russ. Föderation	4					130	10 800		
Schweiz	13 820				4	2	6		2
Singapur							1	7884	
Südafrika		15			2				
USA	2954		4		2030	18 994	306	94	509
Usbekistan		2331	463						19 018
VAE							139		
VR China	229				209	3	9	1	
sonstige					10		11		
<b>Summe</b>	<b>1 876 706</b>	<b>2346</b>	<b>467</b>	<b>4974</b>	<b>7836</b>	<b>19 147</b>	<b>11 403</b>	<b>7979</b>	<b>22 809</b>

\* Alle Werte in der Tabelle sind gerundet. Insofern kann es für einzelne Werte bei Summationen zu Abweichungen kommen.

Tabellen

b)

Versenderland	Aktivität in GBq*								Summe a) - b)
	I-131	Pm-147	Lu-177	Lu-177m	W-188	Ra-223	Am-241	sonst.	
Australien							6	70	92
Belarus								102	472
Indien							32	61	196
Japan								5	5598
Kanada								2	1 862 591
Malaysia		25						0	25
Norwegen						12 464		276	17 751
Russ. Föderation					1750			74	12 757
Schweiz			60				12	181	14 087
Singapur									7885
Südafrika	115 412		37 277	690				11	153 407
USA		580			528		129	331	26 459
Usbekistan			48					58	21 917
VAE		75							214
VR China							6		457
sonstige		4					5	155	184
<b>Summe</b>	<b>115 412</b>	<b>684</b>	<b>37 385</b>	<b>690</b>	<b>2278</b>	<b>12 464</b>	<b>190</b>	<b>1326</b>	<b>2 124 094</b>

\* Alle Werte in der Tabelle sind gerundet. Insofern kann es für einzelne Werte bei Summationen zu Abweichungen kommen.

Tabellen

**Tabelle T V.4 Aktivität der 2015 eingeführten umschlossenen Strahlenquellen ab A1/100**  
*(Total activity values for sealed radiation sources imported in the year 2015 with levels of above A1/100)*

Versenderland	Aktivität in GBq						Summe
	Co-60	Se-75	Sr-90	Cs-137	Ir-192	Cf-252	
Australien		3445	44		5626		9115
Belarus	3632						3632
Brasilien		38					38
Honduras	433						433
Indien		1210					1210
Indonesien		555					555
Israel		93			9557		9650
Japan	133				623		756
Kanada	22 393 350			105 500	395		22 499 245
Katar		396					396
Kolumbien	81 700				16		81 716
Malaysia				37			37
Norwegen		2749					2749
Republik Korea					289		289
Russ. Föderation	24 921 621	3 302 838		45 400	69		28 269 929
Saudi-Arabien		440					440
Schweiz		2352		53 700	1254		<b>57 306</b>

Versenderland	Aktivität in GBq						Summe
	Co-60	Se-75	Sr-90	Cs-137	Ir-192	Cf-252	
Singapur		222					222
Südafrika		9401			481		9881
Sudan	30						30
Thailand	383 200						383 200
Tunesien					449		449
USA	11 803		7		1581	2	13 393
Vietnam	36				370		406
VR China							0
<b>Summe</b>	<b>47 795 938</b>	<b>3 323 922</b>	<b>51</b>	<b>204 637</b>	<b>20 747</b>	<b>2</b>	<b>51 344 557</b>

**Tabelle T V.5 Einfuhr von unbestrahlten Kernbrennstoffen und Ausgangsstoffen in kg im Jahr 2015**  
(Import of non-irradiated nuclear fuels and raw materials in kg in the year 2015)

Versenderland	Einfuhr in kg					Summe
	abger. Uran	Natururan	bis 3 % U-235	>3-10 % U-235	Plutonium	
Belgien	23 866,245	1,500		0,096	3140,956	27 008,797
Frankreich	74 982,649	386 366,313		43 745,225		505 094,187
Italien	1,450				0,359	1,809
Kanada	402 487,000	134 683,591				537 170,591
Niederlande				18 017,358		18 017,358
Russische Föderation				117 573,351		117 573,351
Schweden				61 832,815		61 832,815
Vereinigte Staaten	969 989,200	1 054 141,766	1060,483			2 025 191,449
Vereinigtes Koenigreich		0,012	8600,514	16 613,238		25 213,764
sonstige	8272,441					8272,441
<b>Summe</b>	<b>1 479 598,985</b>	<b>1 575 193,182</b>	<b>9660,997</b>	<b>257 782,083</b>	<b>3141,315</b>	<b>3 325 376,563</b>

8272,4 kg abgereichertes Uran unter sonstige: Abschirm- bzw. Transport-/Lagerbehälter für umschlossene Strahlenquellen  
Die Einfuhr bestrahlter Kernbrennstoffe und Ausgangsstoffe unterliegt der AtAV vom 30.04.2009

**Tabelle T V.6 Ausfuhr offener und umschlossener Radionuklide ohne Strahlenquellen ab A1/100 im Jahr 2015**  
(Export of sealed and unsealed radionuclides without sources at levels of above A1/100 in the year 2015)

a)

Empfängerland	Aktivität in GBq									
	H-3	C-14	F-18	Fe-55	Co-60	Ni-63	Ge-68	Se-75	Kr-85	Sr-90
Australien				4	5	6	19		7	
Brasilien				11		2	5		70	1
Chile		1				1	3			
Hongkong						1	1			1
Indien				4	59	27	25		162	4
Indonesien					9	2			176	1
Israel						1				1
Japan		1				676	3		1 551	1
Kanada	4826				15	23			185	1

Empfängerland	Aktivität in GBq									
	H-3	C-14	F-18	Fe-55	Co-60	Ni-63	Ge-68	Se-75	Kr-85	Sr-90
Kasachstan						4				
Kolumbien						1			3	
Kuwait						1	4			
Malaysia					1		1		185	
Mexiko					4	2	5			
Norwegen	112				1	6				
Peru										
Republik Korea				30	19	33	2		52	2
Russ. Föderation					2	7		260	186	
Sambia										
Saudi-Arabien					22	1	4			
Schweiz	3518	1	3663		2	11	6		18	5
Singapur	4					2				
Südafrika					4	7	1		93	
Taiwan					3	2	1		145	
Tansania						1				
Thailand					3	3			324	
Tunesien						2				
Türkei	67				3	7	1		75	
Ukraine									99	
USA	3 540	703		27	101	133	38		5308	64
VAE									93	
VR China				22	28	47	3		1929	21
sonstige				7	16	20	8		21	3
<b>Summe</b>	<b>12 067</b>	<b>705</b>	<b>3663</b>	<b>104</b>	<b>297</b>	<b>1025</b>	<b>130</b>	<b>260</b>	<b>10 681</b>	<b>105</b>

Tabellen

b)

Empfängerland	Aktivität in GBq									Summe a) - b)
	Y-90	I-125	I-131	Cs-137	Pm-147	Lu-177	W-188	Am-241	sonst.	
Australien		39		169	19	1 690				<b>1957</b>
Brasilien				6	7	13		17		<b>132</b>
Chile		7		4		40				<b>57</b>
Hongkong	2		20	12	19					<b>56</b>
Indien				165	50	275	75	4		<b>848</b>
Indonesien				91	44					<b>322</b>
Israel	18	51								<b>70</b>
Japan	5	1		23	309	71				<b>2640</b>
Kanada	29	548	187	47		215	23	7		<b>6106</b>
Kasachstan				187						<b>192</b>
Kolumbien				61		448				<b>513</b>
Kuwait						75				<b>79</b>
Malaysia				137	25	199				<b>548</b>
Mexiko				98	25	278		22		<b>434</b>
Norwegen		39	472	215	37	102			49	<b>1032</b>
Peru				47				2		<b>49</b>

Empfängerland	Aktivität in GBq									Summe a) - b)
	Y-90	I-125	I-131	Cs-137	Pm-147	Lu-177	W-188	Am-241	sonst.	
Republik Korea		5	13 301	148	74	21		188		13 875
Russ. Föderation		1756		2						2213
Sambia				38						38
Saudi-Arabien	2					22				50
Schweiz		34	34	19		4512			125	11 946
Singapur	26 346			36		8				26 395
Südafrika				3		1902		7		2016
Taiwan		8		6	19					184
Tansania				74				3		78
Thailand				63				8		400
Tunesien				52						54
Türkei		39		5	4			148		350
Ukraine				86				204	1	390
USA	1611	160		79	5980	161	21	34	6	17 965
VAE				13	50					155
VR China				1370	721			44		4185
sonstige				76	62	2		81	5	302
<b>Summe</b>	<b>28 012</b>	<b>2688</b>	<b>14 014</b>	<b>3333</b>	<b>7443</b>	<b>10 034</b>	<b>119</b>	<b>769</b>	<b>185</b>	<b>95 633</b>

Der Wert für die Gesamtausfuhr enthält nicht die sonstigen radioaktiven Gemische, wie z. B. kontaminierte Werkzeuge (7,73 GBq) und Aktivierungsprodukte („Bestrahlungsproben“), wie z. B. aktivierte Anlagenteile, die 2015 mit einer Gesamtaktivität von nur 74 MBq eingeführt wurden.

**Tabelle T V.7 Ausfuhr umschlossener Strahlenquellen ab A1/100 im Jahr 2015**  
(Export of sealed radiation sources with levels of above A1/100 in the year 2015)

Empfängerland	Aktivität in GBq							Summe
	Co-60	Se-75	Sr-90+	Cs-137+	Ir-192	Am-241	Cf-252	
Ägypten					37	10 043		10 080
Algerien	160							160
Äquatorialguinea						11 840		11 840
Argentinien	68	6590						6 658
Australien		31 566						31 566
Bangladesch	72			71 040		111		71 223
Barbados	79							79
Brasilien		12 302		5550				17 852
Brunei (Darussalam)		2169						2169
Chile				355				355
Ecuador	78							78
Indien	206	65 145		48 181				113 532
Indonesien	321 937			111				322 048
Iran	39				303 250			303 289
Israel		5269		41 070	20 712			67 051
Japan	287							287
Kanada	105 488			74				105 562
Kasachstan	392			207				599

Empfängerland	Aktivität in GBq							Summe
	Co-60	Se-75	Sr-90+	Cs-137+	Ir-192	Am-241	Cf-252	
Katar	22	14 335						14 357
Kenia					1665			1665
Kolumbien				111				111
Kuwait				74				74
Malaysia	67			56				122
Marokko	210							210
Mexiko	30			71 817				71 847
Myanmar	78							78
Norwegen		31 202		118				31 320
Oman		5773						5773
Peru	69			45 806				45 875
Philippinen	77							77
Republik Korea	361			72 705		555		73 621
Russ. Föderation	848	235 938		296				237 082
Saudi-Arabien	7	7872	4					7883
Schweiz		2898			9821			12 719
Senegal	19							19
Serbien		2568		65 040				67 608
Singapur		20 456						20 456
Südafrika	2623	172 283						174 906
Sudan	71							71
Taiwan	74		4					78
Thailand	79							79
Tunesien		9670			6820			16 490
Türkei				1850				1850
Usbekistan	67							67
USA	297		78	7511			1	7887
Vietnam	66							66
VR China	244		11	5199		222		5676
<b>Summe</b>	<b>434 114</b>	<b>626 035</b>	<b>96</b>	<b>437 208</b>	<b>364 151</b>	<b>888</b>	<b>1</b>	<b>1 862 494</b>

Tabellen

**Tabelle T V.8 Ausfuhr unbestrahlter Kernbrennstoffe und Ausgangsstoffe in kg im Jahr 2015**  
(Export of non-irradiated nuclear fuels and raw materials in kg in the year 2015)

Empfängerland	Ausfuhr in kg				
	abger. Uran	Natururan	bis 3 % U-235	>3-10 % U-235	Summe
Belgien			7542,377	9 695,950	17 238,327
Brasilien				2 105,610	2 105,610
Finnland				38 356,796	38 356,796
Frankreich	445 826,212	2145,636	5535,061	272 638,904	726 145,813
Großbritannien		48,275		144 969,952	145 018,227
Kanada	110,267				110,267
Niederlande		0,406		10 292,859	10 293,265
Republik Korea				27 042,378	27 042,378
Russische Föderation				992,604	992,604
Schweden			2784,825	30 208,285	32 993,110
Spanien				17 048,788	17 048,788
USA	111,894	65,452		164 443,276	164 620,622
sonstige	5 813,151				5 813,151
<b>Summe</b>	<b>451 861,524</b>	<b>2259,769</b>	<b>15 862,263</b>	<b>717 795,402</b>	<b>1 187 778,958</b>

5813,2 kg abgereichertes Uran unter sonstige: Abschirm- bzw. Transport- sowie Lagerbehälter für umschlossene Strahlenquellen; vgl. Einfuhr

**Tabelle T V.9 Zusammenstellung über die Anzahl der Genehmigungen und Anzeigen im Jahr 2015**  
(Overview of the number of licenses and notifications in the year 2015)

Anzahl der Genehmigungen § 3 AtG und § 19 StrlSchV			Anzahl der Anzeigen § 20 StrlSchV		Anzahl der Genehmigungen § 108 StrlSchV	
für	erteilt	genutzt	Abs. 1 Nr.1 + Abs. 3 (Einfuhr)	Abs. 1 Nr. 2 (Ausfuhr)	Nr. 1 (Einfuhr)	Nr. 2 (Ausfuhr)
Einfuhr § 3 AtG	32	23	3455	4687	11*	11*
Ausfuhr § 3 AtG	67	37				
Einfuhr § 19 Abs. 1 StrlSchV	32	27				
Ausfuhr § 19 Abs. 2 StrlSchV	51	46				

\* 2015 erteilte Genehmigungen nach § 108 StrlSchV; die Laufzeiten betragen zwei Jahre

**Tabelle T V.10 Übersicht über die Anzahl der gemeldeten Kernbrennstofftransporte (Unterscheidung der Beförderungen nach Verkehrsträgern und Verkehrsart)**  
*(Overview of the number of reported shipments of nuclear fuels – for various modes and types of transport)*

<b>Anzahl der Inlandtransporte</b>	2015	2014
Schiene / unbestrahltes Material	0	0
Schiene / bestrahltes Material	0	0
Schiene / Reststoffe und Abfall	0	0
Straße / unbestrahltes Material	28	29
Straße / bestrahltes Material	0	2
Straße / Reststoffe und Abfall	0	0
insgesamt	28	31
<b>Anzahl der grenzüberschreitenden Transporte</b>		
Luft / unbestrahltes Material	0	0
Luft / bestrahltes Material	0	0
Luft / Reststoffe und Abfall	0	0
See / unbestrahltes Material	60	119
See / bestrahltes Material	2	0
See / Reststoffe und Abfall	0	0
Schiene / unbestrahltes Material	0	0
Schiene / bestrahltes Material	0	0
Schiene / Reststoffe und Abfall	0	0
Straße / unbestrahltes Material	244	208
Straße / bestrahltes Material	71	52
Straße / Reststoffe und Abfall	0	0
insgesamt	377	379

**Tabelle T V.11 Zahl der jährlich beförderten Wagenladungen mit radioaktiven Stoffen**  
*(Number of yearly transported truck loads containing radioactive materials)*

<b>Jahr</b>	<b>Anzahl Wagenladungen</b>
1998	415
1999	204 <sup>a</sup>
2000	258 <sup>a</sup>
2001	336
2002	433
2003	552
2004	509
2005	610
2006	536
2007	528
2008	481
2009	405
2010	416
2011	434
2012	451
2013	<b>352</b>
2014	<b>294</b>
2015	<b>329</b>

<sup>a</sup> rückläufig überwiegend wegen Aussetzung von Brennelementetransporten

**Tabelle T V.12 Anzahl der Beförderungen (Bahn) in Abhängigkeit von der rechtlichen Grundlage**  
(Number of transports (railway) in respect of their legal basis)

Rechtliche Grundlage	Genehmigungsbehörde	Anzahl Transporte		Anzahl Wagenladungen	
		2015	2014	2015	2014
AtG § 4	Bundesamt für Strahlenschutz (BfS)	-	-	-	-
AtG § 23 Abs. 2	Bundesamt für Strahlenschutz (BfS)	-	-	-	-
StrlSchV § 16	Eisenbahn-Bundesamt (EBA)	95	102	329	294
StrlSchV § 17	genehmigungsfrei	-	-	-	-

**Tabelle T V.13 Wagenladungssendungen**  
(Truck-loads)

Art der beförderten Stoffe	UN-Nummer*	Anzahl der Wagen	
		2015	2014
<b>Kernbrennstoffe</b>			
verglaste hochradioaktive Spaltproduktlösungen (HAW), La Hague	3328	-	-
verglaste hochradioaktive Spaltproduktlösungen (HAW), Karlsruhe	3328	-	-
unbestrahltes, angereichertes Uran (max. 1 % U-235) als U <sub>3</sub> O <sub>8</sub>	3321	-	-
<b>sonstige radioaktive Stoffe</b>			
Uran der natürlichen Isotopenzusammensetzung bzw. abgereichertes Uran in Form von Uranhexafluorid (UF <sub>6</sub> )	2978	173	100
Natururan in Form von Uranoxid (U <sub>3</sub> O <sub>8</sub> )	2912	63	86
Rückstände/Abfälle aus kerntechnischen Anlagen			
- SCO in Industrieversandstücken	2913	4	3
- Industrieversandstücke	3321	85	99
freigestellte Versandstücke			
- als leere Verpackung	2908	2	-
- als begrenzte Stoffmenge	2910	2	6
<b>Summe</b>		<b>329</b>	<b>294</b>
* Nummer zur Stoffkennzeichnung nach Gefahrgutrecht			

**Tabelle T V.14 Beförderte Gesamtaktivität**  
(Total activity transported)

Art der beförderten Stoffe	beförderte Gesamtaktivität (Werte zum Teil geschätzt)	
	2015 (TBq)	2014 (TBq)
<b>Kernbrennstoffe</b>		
Verglaste hochradioaktive Spaltproduktlösungen (HAW), F	-	-
Verglaste hochradioaktive Spaltproduktlösungen (HAW), D	-	-
KNK-/OH-Brennstoffe		
unbestrahltes, angereichertes Uran (max. 1 % U-235) als U <sub>3</sub> O <sub>8</sub>	-	-
<b>sonstige radioaktive Stoffe</b>		
Uran der natürlichen Isotopenzusammensetzung bzw. abgereichertes Uran in Form von Uranhexafluorid (UF <sub>6</sub> )	63	65
Natururan in Form von Uranoxid (U <sub>3</sub> O <sub>8</sub> )	83	83
Rückstände/Abfälle aus kerntechnischen Anlagen	20	34
freigestellte Versandstücke - als leere Verpackung - als begrenzte Stoffmenge	- -	- -
<b>Summe</b>	<b>166</b>	<b>182</b>

Tabellen

**Tabelle T V.15 Anteil der überprüften Wagenladungen, bezogen auf Transportarten, sowie festgestellte Mängel**  
(Contingent of reviewed truck-loads based on types of transport and detected defects)

Transportart	Wagenladungen				Mängel	
	Anzahl		davon überprüft		2015	2014
	2015	2014	2015	2014		
sonstige radioaktive Stoffe	329	294	45,8 %	38,4 %	1,2 %	1,7 %
Kernbrennstoffe	-	-	-	-	-	-

**Tabelle T V.16 Festgestellte Verstöße gegen Gefahrgutvorschriften**  
(Detected contempts against dangerous goods regulations)

Verstöße	Anzahl	
	2015	2014
Gefahrenkategorie I (schwerwiegender Verstoß)	-	-
Gefahrenkategorie II (weniger schwerwiegender Verstoß)	-	-
Gefahrenkategorie III (kein schwerwiegender Verstoß)	4	2

**Tabelle T V.17 Übersicht über gültige Genehmigungen**  
(Survey of current licences)

Land	Am 31.12.2015 gültige Genehmigungen* nach:					
	§ 7 StrlSchV (Umgang mit sonstigen radioaktiven Stoffen)	§ 11 StrlSchV (Errich- tung und Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Strahlen)**	§ 15 StrlSchV (Beschäftigung in fremden Anlagen und Einrichtungen)	§ 16 StrlSchV (Beförderung sonstiger radioaktiver Stoffe)	§ 106 StrlSchV (Zusatz radioak- tiver Stoffe zu Konsumgütern)	§ 9 AtG (Umgang mit Kernbrenn- stoffen)
Baden- Württemberg	2006	110	394	47	6	13
Bayern	1257	5 (Abs. 1), 89 (Abs. 2)	349	57	12	0
Berlin	654	7 (Abs. 1), 67 (Abs. 2)	262	51	2	2
Brandenburg	266	11	80	20	0	0
Bremen	131	5	43	8	0	0
Hamburg	248	31	80	4	0	0
Hessen	757	3 (Abs. 1), 68 (Abs. 2)	167	16	0	5
Mecklenburg-Vorp.	170	12	67	3	0	0
Niedersachsen	1338	80	267	54	0	2
Nordrhein- Westfalen	2530	252	485	60	1	11
Rheinland-Pfalz	411	36	140	31	0	2
Saarland	141	12	21	15	0	0
Sachsen	473	7 (Abs. 1), 40 (Abs. 2)	163	22	3	3
Sachsen-Anhalt	310	19	47	15	0	0
Schleswig-Holstein	348	55	148	6	2	0
Thüringen	344	38	24	4	1	0
<b>Summe</b>	11384	22 (Abs. 1), 925 (Abs. 2)	2737	413	27	38

\* Genehmigung ohne Nachträge, Änderungen und Verlängerungen („Stammgenehmigung“)  
\*\* getrennt nach § 11 Abs. 1 (Errichtungs-) und Abs. 2 (Betriebsgenehmigung) StrlSchV

**Tabelle T V.18 Übersicht über die Zahl der Inhaber von Genehmigungen\* nach § 7 StrlSchV zum Umgang mit radioaktiven Stoffen (Stand: 31.12.2015)**  
(Survey of the number of licencees according to § 7 StrlSchV relating to the handling of radioactive substances - as at December 31, 2015)

Land	Zahl der Inhaber von Genehmigungen nach § 7 StrlSchV			
	Medizin einschl. med. Forschung und Lehre	Forschung und Lehre außerhalb der Medizin	Industrie, gewerbliche Wirtschaft	sonstige (z. B. Behörden)
Baden-Württemberg	297	68	557	46
Bayern	204	27	574	88
Berlin	264	143	161	12
Brandenburg	33	30	152	51
Bremen	27	6	61	13
Hamburg	37	23	62	17
Hessen	141	83	280	26
Mecklenburg-Vorpommern	66	37	86	12
Niedersachsen	121	107	421	37
Nordrhein-Westfalen	412	202	1001	103

Land	Zahl der Inhaber von Genehmigungen nach § 7 StrlSchV			
	Medizin einschl. med. Forschung und Lehre	Forschung und Lehre außerhalb der Medizin	Industrie, gewerbliche Wirtschaft	sonstige (z. B. Behörden)
Rheinland-Pfalz	77	76	211	44
Saarland	22	4	56	7
Sachsen	58	23	227	14
Sachsen-Anhalt	33	25	189	23
Schleswig-Holstein	86	28	126	28
Thüringen	37	8	126	122
<b>Summe</b>	<b>1915</b>	<b>890</b>	<b>4290</b>	<b>643</b>

\* Genehmigungen nach § 11 StrlSchV und nach den §§ 6, 7, 9 AtG in Verbindung mit § 7 StrlSchV sind nicht berücksichtigt

**Tabelle T V.19 Zahl der Inhaber von Genehmigungen\* nach § 7 StrlSchV zum Umgang mit ausschließlich umschlossenen radioaktiven Stoffen (Stand: 31.12.2015)**  
*(Survey of the number of licencees according to § 7 StrlSchV relating to the handling of sealed radioactive sources only - as at December 31, 2015)*

Land	Zahl der Inhaber von Genehmigungen nach § 7 StrlSchV (umschlossene rad. Stoffe)				
	Medizin einschl. med. Forschung und Lehre	Forschung und Lehre außerhalb der Medizin	Industrie, gewerbliche Wirtschaft	davon zerstörungsfreie, ortsveränderliche Werkstoffprüfung	sonstige (z. B. Behörden)
Baden-Württemberg	96	27	457	35	20
Bayern	45	15	524	9	79
Berlin	92	16	90	12	2
Brandenburg	4	10	113	11	51
Bremen	14	6	45	1	11
Hamburg	19	17	55	2	20
Hessen	25	13	181	2	11
Mecklenburg-Vorp.	58	34	66	4	7
Niedersachsen	26	28	372	25	25
Nordrhein-Westf.	77	101	772	105	82
Rheinland-Pfalz	59	42	162	10	27
Saarland	2	1	39	1	3
Sachsen	22	14	198	12	14
Sachsen-Anhalt	8	11	185	13	20
Schleswig-Holstein	27	8	104	4	17
Thüringen	12	4	111	11	120
<b>Summe</b>	<b>586</b>	<b>347</b>	<b>3474</b>	<b>257</b>	<b>509</b>

\* Genehmigungen nach § 11 StrlSchV und nach den §§ 6, 7, 9 AtG in Verbindung mit § 7 StrlSchV sind hier nicht aufzuführen

**Tabelle T V.20 Übersicht über die Zahl der Inhaber von Genehmigungen\* zur Errichtung und zum Betrieb von Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung nach § 11 StrlSchV (Stand: 31.12.2015)**  
*(Survey of the number of licencees according to § 11 StrlSchV relating to the construction and operation of devices for the production of ionising radiation - as at December 31, 2015)*

Land	Zahl der Inhaber von Genehmigungen nach § 11 StrlSchV			
	Medizin einschl. med. Forschung und Lehre	Forschung und Lehre außerhalb der Medizin	Industrie, gewerbliche Wirtschaft	sonstige (z. B. Behörden)
Baden-Württemberg	37	2	4	1
Bayern	47	8	17	0
Berlin	14	14	1	0
Brandenburg	10	1	0	0
Bremen	3	0	0	1
Hamburg	9	1	1	1

Land	Zahl der Inhaber von Genehmigungen nach § 11 StrlSchV			
	Medizin einschl. med. Forschung und Lehre	Forschung und Lehre außerhalb der Medizin	Industrie, gewerbliche Wirtschaft	sonstige (z. B. Behörden)
Hessen	29	6	1	0
Mecklenburg-Vorpommern	11	1	0	0
Niedersachsen	33	3	12	1
Nordrhein-Westfalen	113	8	16	0
Rheinland-Pfalz	27	4	1	0
Saarland	4	0	1	0
Sachsen	16	5	5	0
Sachsen-Anhalt	7	0	3	0
Schleswig-Holstein	20	1	1	0
Thüringen	17	1	1	0
<b>Summe</b>	<b>397</b>	<b>55</b>	<b>64</b>	<b>4</b>

\* einschließlich in Verbindung mit nach § 7 StrlSchV erteilten Genehmigungen

**Tabelle T V.21 Ergebnisse der Dichtheitsprüfungen an umschlossenen radioaktiven Stoffen nach § 66 StrlSchV im Jahr 2015**

(Survey on the results of leakage tests of sealed radioactive sources according to § 66 StrlSchV - year 2015)

Land	Gesamtzahl der durchgeführten Dichtheitsprüfungen	Von Spalte 2 entfallen auf:									Anzahl und Nuklid der bei den Prüfungen als undicht ermittelten Präparate
		Co-60	Sr-90	Cs-137	Pm-147	Po-210	Ra-226	Am-241	Neutronenquellen	sonstige Nuklide	
Baden-Württemberg	1668	257	440	476	11	1	20	118	75	270	6 (4 x Sr-90, 2 x Ra-226)
Bayern	2453	167	462	621	57	0	65	336	111	634	6 (5 x Fe-55, 1 x Am-241)
Berlin	720	65	61	323	3	0	29	99	17	123	1 x Ra-?
Brandenburg	546	83	22	262	3	0	3	90	1	82	0
Bremen	54	17	0	16	0	0	1	13	3	4	0
Hamburg	273	17	54	98	0	2	3	43	10	46	0
Hessen	357	40	48	94	6	0	10	54	11	94	1 (?)
Mecklenburg-Vorpommern	263	46	19	108	1	0	1	44	6	38	0
Niedersachsen	1750	189	238	548	9	4	98	190	123	351	9 (4 x Am-241, 4 x Cs-137, 1 x H-3)
Nordrhein-Westfalen	2304	155	306	1080	49	0	67	464	32	151	3 (1 x Cs-137, 2 x Am-241)
Rheinland-Pfalz	155	10	3	47	7	0	12	24	1	51	0
Saarland	42	19	15	4	3	0	0	0	0	1	0
Sachsen	1476	242	179	596	9	3	7	135	38	267	4 (?)
Sachsen-Anhalt	129	12	4	68	0	0	0	5	0	40	0
Schleswig-Holstein	313	30	49	146	8	0	4	25	15	36	1 x Ni-63
Thüringen	303	87	19	161	0	0	1	19	0	16	0
<b>Summe</b>	<b>12 806</b>	<b>1436</b>	<b>1919</b>	<b>4648</b>	<b>166</b>	<b>10</b>	<b>321</b>	<b>1659</b>	<b>443</b>	<b>2204</b>	<b>31</b>

**Tabelle T V.22 Übersicht über genehmigte und angezeigte Röntgeneinrichtungen (RöE) in der Humanmedizin, Zahnmedizin und Tiermedizin im Jahr 2015**  
*(Survey on the granted and registered X-Ray installations (RöE) in medicine, dentistry and veterinary medicine in 2015)*

Land	Gesamtzahl der nach § 3 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 Nr. 2 RöV genehmigten Röntgeneinrichtungen (RöE) für die Behandlung von Menschen	Humanmedizin		Zahnmedizin		Tiermedizin	
		Untersuchung					
		Gesamtzahl der nach § 3 Abs. 1 RöV genehmigten RöE und davon gesondert RöE zur Teleradiologie nach § 3 Abs 1 und 4 i.V.m. § 4 Abs. 4 Nr.	Gesamtzahl der nach § 4 Abs. 1 angezeigten RöE	Gesamtzahl der nach § 3 Abs. 1 genehmigten RöE	Gesamtzahl der nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 angezeigten RöE	Gesamtzahl der nach § 3 Abs. 1 RöV genehmigten RöE	Gesamtzahl der nach § 4 Abs. 1 RöV angezeigten RöE
Baden-Württemberg	46	815 / 59	5198	1668	12868	337	666
Bayern	23	327 / 97	5561	236	15651	389	963
Berlin	12	183 / 13	1854	53	4169	73	371
Brandenburg	4	63 / 32	915	20	2310	103	248
Bremen	2	17 / 1	397	8	720	9	41
Hamburg	5	18/13	861	4	2547	25	82
Hessen	21	85 / 75	2285	104	6721	130	502
Mecklenburg-Vorpommern	4	30 / 19	687	6	1946	39	102
Niedersachsen	18	292 / 49	3230	203	8725	209	871
Nordrhein-Westfalen	86	1063 / 178	6651	2019	15763	474	1069
Rheinland-Pfalz	17	192 / 45	1758	29	3908	83	334
Saarland	1	63 / 18	575	13	942	17	91
Sachsen	14	121 / 69	1699	46	5270	92	271
Sachsen-Anhalt	8	60 / 23	1114	9	2600	29	163
Schleswig-Holstein	7	100 / 22	988	68	3100	148	228
Thüringen	14	22 / 15	945	2	2731	31	156
<b>Summe</b>	<b>282</b>	<b>3451 / 728</b>	<b>34718</b>	<b>4488</b>	<b>89971</b>	<b>2188</b>	<b>6158</b>

Tabellen

**Tabelle T V.23 Übersicht über genehmigte und angezeigte Röntgeneinrichtungen sowie genehmigte Störstrahler in Technik/Nichtmedizin im Jahr 2015**

(Survey on the granted and registered X-Ray installations and granted interfering radiation sources in technological/non-medical areas in 2015)

Land	Gesamtzahl der genehmigten Röntgeneinrichtungen (RöE) (nach § 3 Abs. 1 RöV)		Gesamtzahl der angezeigten RöE (nach § 4 Abs. 1)		Gesamtzahl der nach § 5 Abs. 1 RöV genehmigten Störstrahler)
	RöE nach § 3 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 Nr. 1 RöV in der technischen Radiographie zur Grobstrukturanalyse	sonstige RöE	RöE nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Anlage 2 Nr. 1 RöV und RöE nach § 4 Abs. 1 Nr. 3 RöV	RöE nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Anlage 2 Nr. 2 bis 4 RöV (Hochschutz- und Vollschutzgeräte sowie Schulröntgeneinrichtungen)	
Baden-Württemberg	154	1459	1118	539	123
Bayern	458	1106	872	663	299
Berlin	112	446	282	217	110
Brandenburg	99	147	131	86	20
Bremen	10	64	102	19	8
Hamburg	9	315	169	64	29
Hessen	96	913	591	297	127
Mecklenburg-Vorp.	57	66	80	33	20
Niedersachsen	94	633	451	523	36
Nordrhein-Westfalen	672	1605	1144	820	149
Rheinland-Pfalz	102	364	121	187	49
Saarland	67	37	65	36	53
Sachsen	165	351	265	160	105
Sachsen-Anhalt	106	140	64	72	54
Schleswig-Holstein	42	220	34	143	27
Thüringen	45	99	240	114	15
<b>Summe</b>	<b>2288</b>	<b>7965</b>	<b>5729</b>	<b>3973</b>	<b>1224</b>

**Tabelle T V.24 Übersicht über die Mengen (Massen und Volumina) vernachlässigbar Wärme entwickelnder radioaktiver Abfälle am 31. Dezember 2015**

(Survey of quantities (masses and volumes) of intermediately stored radioactive wastes on 31 December 2015)

Kategorie	keine Zuordnung [t]	Endlagerziel Konrad [m <sup>3</sup> ]	anderes Endlager [m <sup>3</sup> ]
Rohabfälle (RA)	11 617		
vorbehandelte Abfälle (VA)	9442		
Abfallprodukte in Innenbehältern (P1)		14 257	144
produktkontrollierte Abfallprodukte (P2)		2363	
Abfallprodukte in Konradbehältern (G1)		98 883	1
produktkontrollierte Abfallgebände (G2)		2936	
<b>Summe</b>	<b>21 059</b>	<b>118 440</b>	<b>145</b>

**Tabelle T V.25 Zuordnung des früheren zum neueren Kategoriensystem**  
(Correlation between the previous and the new category system)

Abfallverursacher	RA	VA	P1	P1	G1	G2
unbehandelte Rohabfälle	x	x				
Zwischenprodukte		x	x		x	
konditionierte Abfälle			x	x	x	x

**Tabelle T V.26 Übersicht über den Bestand radioaktiver Abfälle mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung nach Verursachergruppen am 31. Dezember 2015**  
(Survey on the stock of radioactive wastes with negligible heat generation according to groups of waste producers on 31 December 2015)

Abfallverursacher	RA [t]	VA [t]	P1 [m <sup>3</sup> ]	P2 [m <sup>3</sup> ]	G1 [m <sup>3</sup> ]	G2 [m <sup>3</sup> ]
Forschungseinrichtungen	5713	1475	1677	49	41 457	
kerntechnische Industrie	173	12	312	100	7417	2921
Kernkraftwerke	636	199	2208	1029	5450	
Kernkraftwerke (stillgelegt)	4339	7048	7346	1120	28 861	15
Landessammelstellen	569	526	2349	65	943	
Wiederaufarbeitung (WAK)	187	181	509		14 756	
<b>Summe</b>	<b>11 617</b>	<b>9442</b>	<b>14 401</b>	<b>2363</b>	<b>98 885</b>	<b>2936</b>

Tabellen

**Tabelle T V.27 Übersicht über den Bestand an Wärme entwickelnden radioaktiven Abfällen nach Verursachergruppen am 31. Dezember 2015**  
(Survey on the stock of radioactive heat generating wastes according to groups of waste producers on 31 December 2015)

Verursachergruppe	Volumen in m <sup>3</sup>	
	radioaktive Abfälle	
	2015	2014
Forschungseinrichtungen	5	6
kerntechnische Industrie	0	0
Kernkraftwerke	0	0
stillgelegte Kernkraftwerke	0	0
Landessammelstellen	2	2
Wiederaufbereitung europäisches Ausland (HAW) und WAK/VEK	570	572
<b>Summe</b>	<b>577</b>	<b>580</b>

**Tabelle T V.28 Übersicht über die Entwicklung der Daten im HRQ-Register seit dem Jahr 2006**  
(Survey on the development of data in the HASS-register since the year 2006)

Stand	Genehmigungsinhaber	Behörden	Strahlenquellen	Meldungen
Ende 2006	321	43	1740	3139
Ende 2007	453	47	7626	16 863
Ende 2008	540	47	13 800	32 600
Ende 2009	580	49	17 300	49 200
Ende 2010	590	49	20 100	63 000
Ende 2011	630	50	23 500	79 000
Ende 2012	646	60	27 200	97 200
Ende 2013	657	64	31 000	115 300
Ende 2014	667	73	34 500	134 000
Ende 2015	684	73	40 000	153 000

**Tabelle T V.29 Besondere Vorkommnisse beim Umgang mit radioaktiven Stoffen, beim Betrieb von Beschleunigern, bei der Beförderung radioaktiver Stoffe und beim Betrieb von Röntgeneinrichtungen**  
*(Radiological incidents in handling radioactive substances, in the operation of accelerators and X-ray devices and during transport of radioactive material)*

Datum	Vorkommnis	Ursache	Folgen	Maßnahmen/ Bemerkungen
09/2014 - 11/2015	Fehlbestrahlung von mehreren Patienten in einer Strahlentherapiepraxis	wiederholt fehlerhafte Durchführung der Strahlentherapie, Fehlen der rechtfertigenden Indikation	teilweise erhebliche Überdosierungen bei mehreren Patienten	Einleitung einer approbationsrechtlichen Prüfung und eines Strafverfahrens
05.01.15	Fund eines metallischen Rohres mit radioaktiven Inkrustierungen (Ra-226, 700 kBq) bei einer Metallrecyclingfirma	unzulässige Entsorgung	keine	Separierung, Einschmelzen in Schmelzanlage
14.01.15	Fehlbestrahlung eines Patienten bei der Strahlentherapie	versehentliche doppelte Applizierung des ventralen Feldes durch falsche Eingabe in eine Datenbank	fehlerhafte Bestrahlung nur in der ersten Fraktion, danach Erstellung eines korrigierten Bestrahlungsplans	Überarbeitung der Arbeitsanweisungen, Verbot einer Applikation der ersten Fraktion mittels Autosequenz
19.01.15	Fund von drei Radium-Trinkbechern (Ra-226, ca. 0,5 MBq, 0,8 MBq und 2,6 MBq, Dosisleistung an der Außenseite bis 250 µSv/h) durch Privatperson	unterlassene Entsorgung	keine	Sicherstellung und ordnungsgemäße Entsorgung über die Landes-sammelstelle
20.01.15	Kontamination in einem Transportbehälter für Afterloading-Strahler (Ir-192) in einer medizinischen Einrichtung	radioaktiv kontaminierter Staub aus dem Herstellungsprozess der Quellen	keine	Kontaminationskontrollen in der Klinik, Erhöhung der Reinigungs- und Dekontaminierungsfrequenzen beim Hersteller der Strahlenquellen
22.01.15	Fund von zwei Ionisationsrauchmeldern (Am-241, mit je 37 kBq) bei einer Entsorgungsfirma	unzulässige Entsorgung, anonyme Postzusendung	keine	Sicherstellung und ordnungsgemäße Entsorgung, Information des Landeskriminalamtes
22.01.15	Unterdosierung bei der Strahlentherapie mittels I-125-Seeds	fehlerhaft durchgeführte Implantation	keine	Aufklärung des Patienten, Überarbeitung des Arbeitsablaufes
23.01.15	Fund von kontaminierten Windeln (I-131, 5 MBq, am Fahrzeug 2,2 µSv/h) in Klinikabfällen bei einem Entsorgungsbetrieb	unzulässige Entsorgung	keine	Lagerung bis zum Abklingen, konventionelle Entsorgung
26.01.15	Fund von radioaktiven Stoffen (In-111, 4 MBq) in Klinikabfällen bei einem Entsorgungsbetrieb	unzulässige Entsorgung	keine	Lagerung bis zum Abklingen, konventionelle Entsorgung
29.01.15	Fund eines Kompasses mit radioaktiver Leuchtfarbe (Ra-226, Dosisleistung am Fundstück 17 µSv/h) bei einer Metallrecyclingfirma	unzulässige Entsorgung	keine	Separierung, sichere Verwahrung, Abgabe an Landessammelstelle
05.02.15	Verlust von 11 Ionisationsrauchmeldern (Am-241, je 29,6 kBq) in einem Hotel	Entfernen und Montage der Ionisationsrauchmelder in Ferienhaus im Ausland durch Besitzer, Fehlen der Ionisationsrauchmelder durch Wartungsfirma festgestellt	keine	polizeiliche Ermittlungen, Information der ausländischen Behörde

Datum	Vorkommnis	Ursache	Folgen	Maßnahmen/ Bemerkungen
06.02.15	Fund eines radioaktiven Metallstücks (Ra-226, 500 kBq) im Schrott bei einem Recycling-Unternehmen	unzulässige Entsorgung	keine	Sicherstellung und ordnungsgemäße Entsorgung
09.02.15	Fund von radioaktiv kontaminiertem Verbrauchsmaterial (I-131, 50 MBq) in Klinikabfällen bei einem Entsorgungsbetrieb	unzulässige Entsorgung	keine	Lagerung bis zum Abklingen, konventionelle Entsorgung
13.02.15	Applikation einer falschen Iod-123-Anwendung (I-123, 185 MBq) bei einer Patientin	Nichtbeachtung der Arbeitsschutzvorschriften	gering, zusätzliche effektive Dosis 4,5 mSv	Unterweisung der betroffenen Mitarbeiter
13.02.15	Fund von radioaktiven Stoffen (I-131, 1,8 MBq) in Klinikabfällen bei einem Entsorgungsbetrieb	unzulässige Entsorgung	keine	Lagerung bis zum Abklingen, konventionelle Entsorgung
19.02.15	Fund von radioaktiv kontaminiertem Rohrschrott (Ra-226, 2,2 Bq/g) in einer Schrottlieferung bei einem Wärmekraftwerk	unzulässige Entsorgung	keine	Einschmelzen in Schmelzanlage
20.02.15	Kontamination in einem Transportbehälter für Afterloading-Strahler (Ir-192) in einer medizinischen Einrichtung	radioaktiv kontaminierter Staub aus dem Herstellungsprozess der Quellen	keine	Erhöhung der Reinigungs- und Dekontaminierungsfrequenzen beim Hersteller der Strahlenquellen
25.02.15	Fehlbestrahlung einer Patientin in einer Klinik bei der Strahlentherapie	Patientenverwechslung durch mangelhafte Kontrolle der Patientenidentifizierung	Strahlenexposition des Gehirns 2,5 Gy	Einholung eines Gutachtens über die Auswirkungen auf die Gesundheit der Patientin, Präzisierung der internen Vorgaben zur Patientenidentifizierung
25.02.15	Fund von zwei Strahlenquellen (Cs-137, 2,7 MBq) bei Aufräumarbeiten	unterlassene Kontrollen	keine	Abgabe an einen anderen Genehmigungsinhaber zur weiteren Verwendung
26.02.15	Verlust von 15 Ionisationsrauchmeldern Typ F7 (Am-241, je 29,6 kBq) nach Rückbaumaßnahmen	unzulässige Entsorgung auf einer Sondermülldeponie	keine	Suche nach umfangreichen Recherchen eingestellt
02.03.15	Fund von radioaktivem Uranylacetat in einem Briefumschlag in der Poststelle bei einer Firma	unbekannt	keine	Sicherstellung, polizeiliche Ermittlungen
05.03.15	Fund von radioaktiv kontaminierten ölverunreinigten Putztüchern (Ra-226 und Ra-228, DL an der Oberfläche ca. 37 µSv/h) im Müll bei einem Entsorgungsbetrieb	unzulässige Entsorgung	unbekannt	Sicherstellung und vorübergehende Lagerung, polizeiliche Ermittlungen
05.03.15	Fund von 102 Ionisationsrauchmeldern (34 x Am-241, je 75 kBq; 68 x Pu-239, je 3,7 MBq) bei Aufräumarbeiten	unzulässige Entsorgung	keine	Aufsichtliche Anordnung für Abgabe der Strahler in Landessammelstelle
10.03.15	Fund von radioaktiven Stoffen (In-111, 1,4 MBq) in Klinikabfällen bei einem Entsorgungsbetrieb	unzulässige Entsorgung	keine	Lagerung bis zum Abklingen, konventionelle Entsorgung
10.03.15	Fund radioaktiver Strahlenquellen (Iod-125-Seeds, Dosisleistung am Paket bis 40 µSv/h) in einem Postpaket	unzulässiger Postversand, Verstoß gegen Transportvorschriften, mangelhafte Abschirmung der Strahlenquellen	vermutlich keine	Information der zuständigen Aufsichtsbehörde

Datum	Vorkommnis	Ursache	Folgen	Maßnahmen/ Bemerkungen
13.03.15	Fund von mit natürlichen radioaktiven Stoffen kontaminierten Schlackkeresten (Ra-226, 1 Bq/g; Th-232, 1,1 Bq/g) in Schüttgut von einem Papierhersteller	unzulässige Entsorgung	keine	Rücksendung zum Lieferanten
26.03.15	Fund von radioaktiven Stoffen (I-131, 6,3 MBq) in Klinikabfällen bei einem Entsorgungsbetrieb	unzulässige Entsorgung	keine	Lagerung bis zum Abklingen, konventionelle Entsorgung
28.03.15	Fund eines Metallschälchens mit einem radioaktiv kontaminierten, sedimentartigen Inhalt (Ra-226, ca. 380 kBq) bei einem Recyclingunternehmen	unzulässige Entsorgung	keine	Sicherstellung und ordnungsgemäße Entsorgung über die Landes-sammelstelle
30.03.15	Fund von radioaktiven Stoffen (I-131, 114 MBq) in Klinikabfällen bei einem Entsorgungsbetrieb	unzulässige Entsorgung	keine	Lagerung bis zum Abklingen, konventionelle Entsorgung
13.04.15	Fehlbestrahlung einer Patientin mit einem Beschleuniger	Vertauschung von zwei ähnlich dosierten Bestrahlungsfeldern	keine klinisch relevanten Auswirkungen	Bewertung durch Ärztliche Stelle
14.04.15	Fund eines Radiumtrinkbechers (Ra-226, Dosisleistung am Becher ca. 26 µSv/h) bei einem Recyclingunternehmen	unzulässige Entsorgung	keine	Sicherstellung, Entsorgung über die Landes-sammelstelle
14.04.15	Fund von radioaktiv kontaminierten Aluminium-Bruchstücken (Th-232sec, 125 kBq) im Schrott bei einem Recyclingunternehmen	unzulässige Entsorgung	keine	Sicherstellung, Entsorgung über die Landes-sammelstelle
15.04.15	Fund eines elektronischen Bauteils mit radioaktiver Leuchtfarbe (Ra-226, 170 kBq) im Schrott bei einem Recyclingunternehmen	unzulässige Entsorgung	keine	Sicherstellung und ordnungsgemäße Entsorgung
15.04.15	Unfall mit einem Gefahrguttransporter, der verschiedene radioaktive Stoffe (I-131, 3,75 GBq; I-123, 652 MBq; Rb-81/Kr-81m, 20,2 GBq) beförderte	Auffahrunfall	keine, da die Versandstücke keine Beschädigungen aufwiesen und kein radioaktiver Stoff ausgetreten war	Bergung der Versandstücke, Umladung in ein Ersatzfahrzeug und Transport zum Firmensitz
16.04.15	Fund radioaktiv kontaminierter Klinikabfälle (Lu-177, 10 MBq) bei einer Müllverbrennungsanlage	mangelnde Aufklärung durch den Patienten, der bei der Aufnahme in einer Klinik nicht über eine weitere Behandlung mit offenen radioaktiven Stoffen berichtete	keine	Sicherstellung, Zwischenlagerung zum Abklingen und ordnungsgemäße Entsorgung
16.04.15	Fund von zwei radioaktiven Strahlenquellen und Behältern mit Uran-Verbindungen (Ra-226, 1800 kBq; Uran) bei der Räumung eines Chemikalienlagers	unterlassene Entsorgung	keine	Sicherstellung bis zur ordnungsgemäßen Entsorgung, staatsanwaltliche Ermittlungen
22.04.15	Fund von radioaktiven Stoffen (I-131, 4,7 MBq) in Klinikabfällen bei einem Entsorgungsbetrieb	unzulässige Entsorgung	keine	Lagerung bis zum Abklingen, konventionelle Entsorgung
27.04. - 27.05.15	Fehlbestrahlung eines Patienten bei 20 Fraktionen	Fehler in der Bestrahlungsplanung (Seitenverwechslung)	gering, da Patient anschließend korrekt weiterbehandelt werden konnte	Bewertung durch Ärztliche Stelle

Datum	Vorkommnis	Ursache	Folgen	Maßnahmen/ Bemerkungen
04.05.15	Fund von zwei mit natürlichen radioaktiven Stoffen kontaminierten rohrförmigen Objekten (Uran-abgereichert, Dosisleistung an der Außenseite 6 µSv/h) auf einem Schrottplatz	unzulässige Entsorgung	keine	Sicherstellung bei Landessammelstelle, polizeiliche Ermittlungen laufen
15.05.15	Fund radioaktiv kontaminierter Windeln (I-131, ca. 1 MBq) bei einer Müllverbrennungsanlage	unzulässige Entsorgung in den Hausmüll	keine	Sicherstellung und ordnungsgemäße Entsorgung
18.05.15	Fund von radioaktiven Stoffen (Th-232, 900 kBq, ODL 88 µSv/h) bei einem Entsorgungsbetrieb	unzulässige Entsorgung	keine	Sicherstellung und ordnungsgemäße Entsorgung
19.05.15	Fund von drei radioaktiven Strahlenquellen (Cs-137, insges. 170 MBq) bei Aufräumarbeiten in einer privaten Garage	illegaler Besitz radioaktiver Stoffe	keine	Sicherstellung, ordnungsgemäße Entsorgung, polizeiliche Ermittlungen
19.05.15	Exposition eines Mitarbeiters bei Einstellarbeiten an einer Röntgenanlage	Unterlassen der vorgeschriebenen Deaktivierung der Röntgenstrahlung	gering, effektive Dosis kleiner als 1 mSv und Hautdosis max. 96 mSv gemäß Abschätzung	zusätzliche technische Vorkehrungen und ergänzende organisatorische Maßnahmen
20.05.15	Fund eines radioaktiven Bauteils (Co-60, 250 kBq; Cs-137, 150 kBq) im Schrott bei einem Recyclingunternehmen	unzulässige Entsorgung	keine	Sicherstellung und ordnungsgemäße Entsorgung
22.05.15	Fund von radioaktiv kontaminierten Metallteilen (Co-60, 270 kBq) im Schrott bei einem Recyclingunternehmen	unzulässige Entsorgung	keine	Sicherstellung und ordnungsgemäße Entsorgung
22.05.15	Fund eines mit natürlichen radioaktiven Stoffen kontaminierten Metallstücks (Ra-226, 70 kBq; Th-232, 4 kBq; U-238, 50 kBq) im Schrott bei einem Recyclingunternehmen	unzulässige Entsorgung	keine	Sicherstellung und ordnungsgemäße Entsorgung
29.05.15	Fund eines mit natürlichen radioaktiven Stoffen kontaminierten Metallstücks (Ra-226, 300 kBq; Th-232, 100 kBq) im Schrott bei einem Recyclingunternehmen	unzulässige Entsorgung	keine	Sicherstellung und ordnungsgemäße Entsorgung
29.05.15	Zerstörung einer Troxler-sonde (Cs-137, 0,296 GBq) bei Asphaltverdichtungsarbeiten auf einer Baustelle	Überführung der Troxler-sonde mit einer Glattmantelwalze-Baumaschine	keine	Bergung der zerstörten Troxler-sonde, Feststellung der Dichtheit durch Dichtheitsprüfung
29.05.15	Fehlbestrahlung eines Patienten, durch einen Linearbeschleuniger	versehentliche Nullsetzung von bereits verabreichten Dosis-Fraktionen im Editiermodus, mangelnde Fehlererkennung durch Verifikationssystem	irrtümliche Exposition von 200 cGy, Ausgleich der Fehlbestrahlung mit der nachfolgenden Bestrahlungsplanung	Änderung der Software, spezielle Schulung der Mitarbeiter
04.06.15	Sicherstellung eines Gyroskops mit radioaktiver Leuchtfarbe (Ra-226, 70 kBq) bei einem Entsorgungsunternehmen	unzulässige Entsorgung durch Privatperson	keine	ordnungsgemäße Entsorgung über die Landessammelstelle
08.06.15	fehlerhafte Kategorisierung und Kennzeichnung eines Versandstücks mit radioaktiven Stoffen	Verwechslung von Messprotokollen	keine	Änderung der innerbetrieblichen Anweisung, Einführung einer zusätzlichen Kontrollmessung

Datum	Vorkommnis	Ursache	Folgen	Maßnahmen/ Bemerkungen
14.06.15	Fund eines radioaktiven Metallstücks (Ra-226, 6 MBq) im Schrott bei einem Recyclingunternehmen	unzulässige Entsorgung	keine	Sicherstellung und ordnungsgemäße Entsorgung
20.06.15	Exposition einer Person in der Fahrerkabine bei der Durchleuchtung eines LKW	Unterlassen der Angabe einer schlafenden Person durch den Fahrer vor der Durchleuchtung	gering, Exposition bei nachgestellter Messung ca. 380 nSv	Aufklärung der Personen und Ermahnung des Fahrers
23.06.15	Kontamination und Inkorporation von offenen radioaktiven Stoffen (F-18) durch eine Mitarbeiterin in einer Forschungseinrichtung	Verstoß gegen Bedienvorschriften	abgeschätzte effektive Dosis: 0,2 mSv	Dekontamination, Inkorporationsüberwachung
24.06.15	Verlust eines Prüfstrahlers (Cs-137, 370 kBq) an Bord eines Schiffes	unbekannt	keine	Suche erfolglos eingestellt
29.06.15	Fund eines radioaktiven Metallstücks (Ra-226, 300 kBq) im Schrott bei einem Recyclingunternehmen	unzulässige Entsorgung	keine	Sicherstellung, ordnungsgemäße Entsorgung
29.06.15	Fund einer Kalibrierquelle (Sr-90, 95 MBq) im Schrott bei einem Recyclingbetrieb	unzulässige Entsorgung	keine	Sicherstellung, ordnungsgemäße Entsorgung
08.07.15	Fund eines mit natürlichen radioaktiven Stoffen kontaminierten Metallstücks (Ra-226, 40 kBq; Th-232, 20 kBq) im Schrott bei einem Recyclingunternehmen	unzulässige Entsorgung	keine	Sicherstellung, ordnungsgemäße Entsorgung
13.07.15	Kontamination der Schutzkleidung von drei Mitarbeitern bei Revisionsarbeiten am Reaktorwasserreinigungssystem eines Kernkraftwerks	unbekannt	Auswertung der betrieblichen Personendosimeter ergab Werte zwischen 2,2 und 5,3 mSv	unbekannt
17.07.15	Fund eines mit natürlichen radioaktiven Stoffen kontaminierten Gesteinsstücks (Ra-226, 250 kBq) in einem Wärmekraftwerk	unzulässige Entsorgung	keine	gesicherte Lagerung, Entsorgung auf Deponie
23.07.15	Fund eines metallischen Kleinteils mit radioaktiver Leuchtfarbe (Ra-226, 150 kBq) bei einem Recyclingbetrieb	unzulässige Entsorgung	keine	Sicherstellung, ordnungsgemäße Entsorgung
24.07.15	Fund von radioaktiven Stoffen (I-131, 150 MBq) in Klinikabfällen bei einem Entsorgungsbetrieb	unzulässige Entsorgung	keine	Lagerung bis zum Abklingen, konventionelle Entsorgung
25.07.15	Fund eines radioaktiv kontaminierten Stoffes („Uranverstärker“) bei der Annahme von privaten Schadstoffen durch einen Entsorgungsbetrieb	unzulässige Entsorgung	keine	Sicherstellung, Entsorgung über die Landesammelstelle
30.07.15	Erhöhte Exposition zweier Personen bei einer Durchstrahlungsprüfung mit einer Strahlenquelle (Ir-192, 880 GBq)	unzulässiger Aufenthalt unbeteiligter Personen im Bereich der Durchstrahlung	Abgeschätzte effektive Dosis betrug für eine Person 136 µSv und für die andere Person 11 µSv	sofortige Unterbrechung der Arbeiten, Verbesserung der organisatorischen Maßnahmen zur Kontrolle der Anwesenheit von Personen in den betroffenen Bereichen
31.07.15	Fund einer Strahlenquelle (Cs-137, 2 MBq) im Schrott bei einem Recyclingunternehmen	unzulässige Entsorgung, Besitzer konnte nicht ermittelt werden	keine	Sicherstellung und ordnungsgemäße Entsorgung

Datum	Vorkommnis	Ursache	Folgen	Maßnahmen/ Bemerkungen
11.08.15	Fund von zwei Magnet-Ventilen (Kr- 85, 0,2 GBq an Zylinder 1) bei einem Schrottplatz	unzulässige Entsorgung	keine	Separierung, Rücknahme durch den Verursacher, Rückgewinnung des Kr-85 in einer Anreicherungsanlage
12.08.15	Exposition eines Mitarbeiters bei der Bergung einer havarierten Strahlenquelle (Se-75, 1,22 TBq) im Rahmen von Durchstrahlungsprüfungen	Probleme beim Rückfahren der Strahlenquelle wegen eines abgeknickten Kurbelschlauches durch Lösen und Herabfallen der Strahlerhalterung aus einem S-förmigen Haken	Exposition eines Mitarbeiters: 1,3 mSv	erfolgreiche Bergung des Strahlers durch Auflösen der geknickten Stelle, zukünftig ausschließliche Verwendung von geschlossenen Karabinerhaken und zusätzlichen Zurrgurten
13.08.15	Fund eines radioaktiven Präparates (Th-232, 300 kBq) bei einer Haushaltssammlung	unzulässige Entsorgung	keine	Sicherstellung und ordnungsgemäße Entsorgung
19.08.15	Fund eines Kompasses mit radioaktiver Leuchtfarbe (Ra- 226, Dosisleistung an der Oberfläche 58 µSv/h) bei einem Industriekraftwerk	unbekannt	unbekannt	Separierung, sichere Verwahrung auf dem Betriebsgelände bis zur Entsorgung
19.08.15	Fund von radioaktiven Stoffen (I-131, 86 MBq) in Klinikabfällen bei einem Entsorgungsbetrieb	unzulässige Entsorgung	keine	Lagerung bis zum Abklingen, konventionelle Entsorgung
21.08.15	Fund eines militärischen Warn- und Aufklärungsgerätes mit einem Prüfstrahler (Cs-137, Dosisleistung an der Oberfläche 10,5 µSv/h) bei einer Metallrecyclingfirma	unzulässige Entsorgung	keine	Separierung, sichere Verwahrung, Abgabe an Landessammelstelle
26.08.15	Fund von radioaktiv kontaminierten Windeln (Lu-177, 250 MBq) bei einer Müllverbrennungsanlage	unzulässige Entsorgung, vermutlich in den Hausmüll	keine	Sicherstellung und Zwischenlagerung zum Abklingen, ordnungsgemäße Entsorgung
03.09.15	Fund von Resten von Uranylacetat (U-238; U-235, 1,8 MBq Gesamtkativität) in einem Labor	unterlassene Entsorgung, unzulässige Aufbewahrung	keine	Sicherstellung und ordnungsgemäße Entsorgung
09/2015 - 02/2016	zusätzliche Strahlenexposition von Patienten bei CT-Untersuchung durch Überfahren des festgelegten Scanbereiches	Verstoß gegen Bedienvorschriften	um bis zu 23 % erhöhte Strahlenexposition der Patienten	Klärung der Ursachen, Nachschulung des gesamten Bedienpersonals durch die Herstellerfirma
09.09.15	Fund eines Radium-Trinkbechers, der auf einer Online-Auktionsbörse angeboten wurde	Unkenntnis	keine	Sicherstellung und ordnungsgemäße Entsorgung
10.09.15	Fehlbestrahlung eines Patienten bei der Brachytherapie in einem Klinikum	laterale Verschiebung des bestrahlten Gewebes um ca. 11,5 cm durch Fehlinterpretation von Positionsmarkern	Bestrahlung von falschem Gewebe mit ca. 15 Gy, reversible deterministische Hauteffekte beim Patienten	Anlassunterweisung, Überarbeitung der Strahlenschutzanweisung bzw. der Verfahrensanweisung für die Brachytherapie
11.09.15	Fund von radioaktiven Stoffen (2 Elektroneneinfangdetektoren mit Ni-63, je 555 MBq; 2 Behälter mit Uranylacetat, U-238 je 230 kBq; Glühstrümpfe mit Th-232, 1,5 kBq) in einem Privathaus	unzulässiger Umgang, unzureichende Genehmigung	keine	Sicherstellung

Datum	Vorkommnis	Ursache	Folgen	Maßnahmen/ Bemerkungen
17.09.15	Fund von Anzeigearmaturen mit radioaktiven Leuchtfarben im Schrott	unzulässige Entsorgung	keine	Sicherstellung, ordnungsgemäße Entsorgung
21.09.15	Fund eines Röntgengerätes mit radioaktiver Leuchtfarbe (Ra-226, 62 kBq) bei einem Entsorgungsbetrieb	unzulässige Entsorgung	keine	Sicherstellung, Entsorgung über die Landes-sammelstelle
21.09.15	Fund von radioaktiven Stoffen (I-131, 8,4 MBq) in Klinikabfällen bei einem Entsorgungsbetrieb	unzulässige Entsorgung	keine	Lagerung bis zum Abklingen, konventionelle Entsorgung
25.09.15	Verlust von 733 radioaktiven Iod-Seeds (I-125, ca. 660 kBq) in einem Krankenhaus	irrtümliche Entsorgung im Zusammenhang mit der Entsorgung eines Tresors	keine	Gespräch der Aufsichtsbehörde mit dem Strahlenschutzverantwortlichen zur Festlegung erforderlicher Maßnahmen
29.09.15	Fund eines Kessels mit radioaktiven Inkrustationen (Ra-226, 240 kBq) bei einer Metallrecyclingfirma	unzulässige Entsorgung	keine	Einschmelzen in Schmelzanlage
10/2015 - 11/2015	Fehlbestrahlung am linken Auge eines Patienten in einer Klinik	Fehllokalisierung des Zielvolumens	Bestrahlung des falschen Gewebes mit mehreren Gy, bisher keine Nebenwirkungen	Einführung einer weiteren Besprechung zur Indikationsstellung und etablierten Bestrahlungsplanung
07.10.15	Fehlbestrahlung einer Patientin durch einen Linearbeschleuniger bei der Strahlentherapie in einem Klinikum	Verwechslung der Person	Zusätzliche Ganzkörperdosis: 33 mGy	Information der Patientin, Belehrung der Mitarbeiter, Überarbeitung der Arbeitsanweisung
08.10.15	Fund eines Radiumemanationsapparates, der auf einer elektronischen Auktionsbörse angeboten wurde	Unkenntnis	keine	Ermittlung des Verkäufers und Sicherstellung
12.10.15	Fund von Mineralien mit natürlichen radioaktiven Stoffen (Uran-natürlich, Dosisleistung in 10 cm Abstand 60 µSv/h) in zwei Versandstücken beim Zoll	Versendung von Uran-Mineralien ohne Beachtung der Transportvorschriften	keine	Sicherstellung, Entsorgung über die Landes-sammelstelle
30.10.15	Fund von radioaktiv kontaminierten Windeln (I-131, 10 MBq) bei einer Müllverbrennungsanlage	unzulässige Entsorgung in den Hausmüll	keine	Sicherstellung, Zwischenlagerung zum Abklingen und anschließende ordnungsgemäße Entsorgung
05.11.15	Fund eines radioaktiv kontaminierten Plastiktanks (Ra-226, 250 kBq, Dosisleistung an der Oberfläche 1,4 µSv/h) bei einer Metallrecyclingfirma	unzulässige Entsorgung	keine	sichere Lagerung auf dem Betriebsgelände, Prüfung des Entsorgungsweges
11.11.15	versehentliche Bestrahlung eines Fötus bei der PET/CT-Untersuchung einer Schwangeren	Ausschluss einer Schwangerschaft durch die Patientin bei der Aufklärung vor der Untersuchung	Abschätzung der applizierten Dosis für den Fötus: 11,6 mGy	keine
16.11.15	Fund radioaktiv kontaminierter Metallteile (Ra-226, 0,6 MBq) im Schrott bei einem Recycling-Unternehmen	unzulässige Entsorgung	keine	Sicherstellung und ordnungsgemäße Entsorgung

Datum	Vorkommnis	Ursache	Folgen	Maßnahmen/ Bemerkungen
17.11.15	Fund eines radioaktiv kontaminierten Metallstücks (Ra-226, 380 kBq) im Schrott bei einem Recyclingunternehmen	unzulässige Entsorgung	keine	Sicherstellung und ordnungsgemäße Entsorgung
25.11.15	Fund von radioaktiv kontaminierten Materialien (Tc-99m, 10 MBq) bei einer Müllverbrennungsanlage	unzulässige Entsorgung in den Hausmüll	keine	Sicherstellung, Zwischenlagerung zum Abklingen und anschließende Verbrennung
03.12.15	Fund von drei Fässern mit Zifferblättern mit radioaktiver Leuchtfarbe (Ra-226, Dosisleistung am Fass bis 4,2 µSv/h) bei einer Recyclingfirma	unzulässige Entsorgung	keine	Sicherstellung und ordnungsgemäße Entsorgung
06.12.15	Fund eines mit natürlichen radioaktiven Stoffen kontaminierten Metallstücks (Ra-226, 50 kBq; Th-232, 10 kBq; U-238, 40 kBq; U-235, 2 kBq) bei einem Recyclingunternehmen	unzulässige Entsorgung	keine	Sicherstellung und ordnungsgemäße Entsorgung
08.12.15	Fund von radioaktiv kontaminierten Materialien (I-131, 1 MBq) bei einer Müllverbrennungsanlage	unzulässige Entsorgung in den Hausmüll	keine	Sicherstellung und Zwischenlagerung zum Abklingen, anschließende Verbrennung
08.12.15	Fund radioaktiv kontaminierter Materialien (I-131, 1 MBq) bei einer Müllverbrennungsanlage	unzulässige Entsorgung, vermutlich durch einen Patienten in den Hausmüll	keine	Sicherstellung, Zwischenlagerung zum Abklingen und anschließende Verbrennung
14.12.15	Fund eines Kreiselkompasses mit radioaktiver Leuchtfarbe (Ra-226, Dosisleistung an der Außenseite 4,5 µSv/h) in einer Paketsendung beim Zoll	unzulässiger Versand	keine	Rücksendung an den Absender
17.12.15	Fund von radioaktiven Stoffen (I-131, 42 MBq) in Klinikabfällen bei einem Entsorgungsbetrieb	unzulässige Entsorgung	keine	Lagerung bis zum Abklingen, konventionelle Entsorgung
22.12.15	Fehlbestrahlung eines Patienten mit einem Beschleuniger	Patientenverwechslung	abschließende Bewertung noch nicht bekannt	Bewertung durch ärztliche Stelle (noch nicht abgeschlossen)
23.12.15	Fund eines radioaktiv kontaminierten Drehknopfs (Ra- 226, Dosisleistung an der Oberfläche 44 µSv/h) im Schrott bei einer Metallrecyclingfirma	unzulässige Entsorgung	kein erhöhtes Risiko für Mitarbeiter	Separierung, sichere Verwahrung auf dem Betriebsgelände bis zur Entsorgung
30.12.15	Fehlbestrahlung eines Patienten an einem Linearbeschleuniger in einem Klinikum	Verwendung eines falschen Bestrahlungsprogramms durch Patientenverwechslung	Fehlbestrahlung im Zielvolumen und irrtümliche Bestrahlung eines ca. 3 cm langen Bereichs der oberen Brusthöhle	Information des Patienten, Ausgleich der Fehlbestrahlung im Rahmen der zukünftigen Bestrahlungsplanung, erneute Belehrung und Schulung der Mitarbeiter

VI. Tabellen zur nichtionisierenden Strahlung  
(Tables on non-ionising radiation)

Tabelle T VI.1 SAR-Werte für Mobiltelefone  
(SAR values for mobile phones)

Erhebung Dezember 2015						
betrachtete Modelle	SAR-Werte für den Anwendungsfall „Handy am Kopf“			SAR-Werte für körpernah betriebene (body worn) Mobiltelefone		
	Anzahl	SAR-Wert W/kg	bis 0,6 W/kg (strahlungs- arm *)	Anzahl	SAR-Wert W/kg	bis 0,6 W/kg
<b>klassische Mobiltelefone und Smartphones (nur aktuell erhältliche)</b>	329	0,054 - 1,73	51 % der Modelle	245	0,186 - 1,54	47 % der Modelle
<b>Smartphones (nur aktuell erhältliche)</b>	258	0,114 - 1,72	53 % der Modelle	224	0,186 - 1,52	50 % der Modelle
<b>klassische Mobiltelefone und Smartphones **</b>	2221	0,013 - 1,94	36 % der Modelle	758	0,003 - 1,91	42 % der Modelle
<b>Smartphones **</b>	724	0,114 - 1,86	49 % der Modelle	519	0,003 - 1,84	48 % der Modelle

\* „strahlungsarm“ gemäß Strahlenschutzkriterium des Umweltzeichens „Blauer Engel“  
\*\* inklusive nicht mehr in Produktion befindlicher Auslaufmodelle



VII. Abkürzungen und Glossar  
(List of abbreviations and glossary)

Tabelle T VII.1 Abkürzungen  
(Abbreviations)

Abkürzung (Abbreviation)	Bedeutung (Meaning)
A	Ampere
ARTM	Atmosphärisches Radionuklid-Transport-Modell <i>Atmospheric Radionuclide Transport Model</i>
ÄS	Ärztliche und zahnärztliche Stellen <i>Positions prescribed for doctors and dentists</i>
AMG	Arzneimittelgesetz <i>Medical Preparations Act</i>
AtAV	Atomrechtliche Abfallverbringungsverordnung <i>Waste Shipment Regulation</i>
AtG	Atomgesetz <i>Atomic Energy Act</i>
AVR	Atomversuchsreaktor <i>Nuclear test reactor</i>
AVV	Allgemeine Verwaltungsvorschrift <i>General Administrative Provisions</i>
B	magnetische Flussdichte <i>Magnetic flux density</i>
BAFA	Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle <i>Federal Office of Economics and Export Control</i>
BDBOS	Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben

<b>Abkürzung (Abbreviation)</b>	<b>Bedeutung (Meaning)</b>
	<i>Federal Agency for Digital Radio of Security Authorities and Organisations</i>
BEMFV	Verordnung über das Nachweisverfahren zur Begrenzung elektromagnetischer Felder <i>Regulation on verification procedure for limitation of electromagnetic fields</i>
BfArM	Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte <i>Federal Institute for Drugs and Medical Devices</i>
BfG	Bundesanstalt für Gewässerkunde <i>Federal Institute of Hydrology</i>
BfS	Bundesamt für Strahlenschutz <i>Federal Office for Radiation Protection</i>
BGBI	Bundesgesetzblatt <i>Federal Law Gazette</i>
BGR	Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe <i>Federal Institute for Geosciences and Natural Resources</i>
BImSchV	Bundesimmissionsschutzverordnung <i>Federal Immission Control Ordinance</i>
BMBF	Bundesministerium für Bildung und Forschung <i>Federal Ministry of Education and Research</i>
BMG	Bundesministerium für Gesundheit <i>Federal Ministry of Health</i>
BMUB	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit <i>Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety</i>
BMVI	Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur <i>Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure</i>
BMWi	Bundesministerium für Wirtschaft und Energie <i>Federal Ministry of Economic Affairs and Energy</i>
BOS	Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben <i>Security authorities and organisations</i>
BNetzA	Bundesnetzagentur <i>Federal Network Agency</i>
Bq	Becquerel
Bq/m <sup>3</sup>	Becquerel pro Kubikmeter <i>Becquerel per cubic meter</i>
BSH	Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie <i>Federal Office for Maritime Shipping and Hydrography</i>
/d×p	pro Tag und Person <i>per day and person</i>
DMF	Deutsches Mobilfunk-Forschungsprogramm <i>German Mobile Telecommunication Research Programme</i>
DNS	Desoxyribonukleinsäure (engl. DNA) <i>Deoxyribonucleic acid</i>
DRW	Diagnostische Referenzwerte <i>Diagnostic reference levels</i>
DWD	Deutscher Wetterdienst <i>German Meteorological Service</i>
DWR	Druckwasserreaktor <i>Pressurized Water Reactor</i>
E	elektrische Feldstärke <i>electric field strength</i>
EAS	elektronische Artikel-Sicherung <i>electronic article surveillance</i>
EMF	elektromagnetische Felder <i>electromagnetic fields</i>
EU	Europäische Union <i>European Union</i>
EEG	Elektroenzephalogramm

<b>Abkürzung (Abbreviation)</b>	<b>Bedeutung (Meaning)</b>
	<i>Electroencephalogram</i>
E <sub>ery</sub>	Erythemwirksame (sonnenbrandwirksame) Bestrahlungsstärke <i>erythematol irradiance</i>
Euratom	Europäische Atomgemeinschaft <i>European Atomic Energy Community</i>
EUREF	Europäische Referenzorganisation für qualitätsgesichertes Brustscreening und Diagnoseleistungen <i>European Reference Organisation for Quality Assured Breast Screening and Diagnostic Services</i>
FFS	Fischereiforschungsschiff <i>Fisheries Research Vessel</i>
FM	Feuchtmasse <i>Wet weight</i>
GKV	gesetzliche Krankenversicherung <i>legal medical insurance</i>
GSM	Globales Mobilfunksystem <i>Global System for Mobile Communications</i>
FZ	Forschungszentrum <i>Research Centre</i>
G <sub>α</sub>	Gesamt-Alpha-Aktivität <i>Total Alpha Activity</i>
G <sub>β</sub>	Gesamt-Beta-Aktivität <i>Total Beta Activity</i>
H	magnetische Feldstärke <i>magnetic field strength</i>
hED	Halbstunden-Erythemgewichtete UV-Dosiswerte <i>Halfhour-erythema-weighted UV dose values</i>
HF	hochfrequente elektromagnetische Strahlung <i>high frequently electromagnetic radiation</i>
HTR	Hochtemperaturreaktor <i>High Temperature Reactor</i>
HWZ	Halbwertszeit <i>Half-life</i>
Hz	Hertz
IAEA	Internationale Atomenergie-Organisation <i>International Atomic Energy Agency IAEA</i>
IARC	Internationale Agentur für Krebsforschung <i>International Agency for Research on Cancer</i>
ICNIRP	Internationale Kommission für den Schutz vor nichtionisierender Strahlung <i>International Commission on Non-Ionising Radiation Protection</i>
ICRP	Internationale Strahlenschutzkommission <i>International Commission on Radiological Protection</i>
IMIS	Integriertes Mess- und Informationssystem <i>Integrated Measuring and Information System</i>
IR	Infrarot-Strahlung Wellenlänge 780 nm - 1 mm <i>Infrared Radiation wave length 780 nm - 1 mm</i>
JAZ	Jahresaktivitätszufuhr <i>Annual Intake of Activity</i>
FZ	Kernforschungsanlage <i>Nuclear Research Facility</i>
KBV	Kassenärztliche Bundesvereinigung <i>National Association of Statutory Health Insurance Physicians</i>
KFZ	Kernforschungszentrum <i>Nuclear Research Centre</i>
KKW	Kernkraftwerk <i>Nuclear Power Plant</i>

<b>Abkürzung (Abbreviation)</b>	<b>Bedeutung (Meaning)</b>
KNK	Kompakte natriumgekühlte Kernreaktoranlage <i>Compact Sodium cooled nuclear plant</i>
KTA	Kerntechnischer Ausschuss <i>Nuclear Safety Standards Commission</i>
KVB	Kassenärztliche Bundesvereinigung <i>German Association of Statutory Health Insurance Physicians</i>
LET	Linearer Energietransfer <i>Linear energy transfer</i>
LTE	Long Term Evolution
m <sup>3</sup>	Kubikmeter <i>Cubic metre</i>
MED	minimale erythemtogene Dosis für Hautrötung <i>minimal dose for erythema induction</i>
MRI	Max Rubner-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel <i>Federal Research Institute of Nutrion and Food</i>
MRT	Magnetresonanztomographie <i>Magnetic Resonance Tomography</i>
MSP	Mammographie-Screening-Programm <i>Mammography Screening Programme</i>
mSv	Millisievert
MZFR	Mehrzweckforschungsreaktor <i>Multipurpose research reactor</i>
NF	niederfrequente elektrische und magnetische Strahlung <i>low frequently electromagnetic radiation</i>
NIR	nichtionisierende Strahlung <i>non-ionising radiation</i>
NGO	non-governmental organisation
NiSG	Gesetz zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung <i>Act on Non-Ionising Radiation Protection</i>
NWG	Nachweisgrenze, siehe auch Grundlagenteil II- 2 Nachweisgrenzen bei radiometrischen Verfahren <i>Detection limit</i>
nSv	Nanosievert <i>Nanosievert</i>
ODL	Ortsdosisleistung <i>Ambient Dose Rate</i>
PAS	Public Available Specification
PET	Positronen-Emissions-Tomographie <i>Positron Emission Tomography</i>
PTB	Physikalisch-Technische Bundesanstalt <i>National Metrology Institute</i>
PTCA	Perkutane transluminale koronare Angioplastie <i>Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty</i>
PKV	Verband der Privaten Krankenversicherung <i>Private Health Insurances</i>
Rβ	Rest-Beta-Aktivität <i>Residual beta activity</i>
REI	Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwachung kerntechnischer Anlagen <i>Guideline Relating to Emission and Immission Monitoring of Nuclear Facilities</i>
RMP	Routinemessprogramm <i>Routine Measuring Program</i>
RöV	Röntgenverordnung <i>X-ray Ordinance</i>
RTS	Runder Tisch Solarien <i>Roundtable solaria</i>
RFID	Radio Frequency Identification

<b>Abkürzung (Abbreviation)</b>	<b>Bedeutung (Meaning)</b>
S	Leistungsflussdichte <i>Power flux density</i>
SAR	Spezifische Absorptionsrate <i>Specific absorption rate</i>
SNR	Schneller natriumgekühlter Reaktor <i>Sodium-cooled reactor</i>
SPECT	Single-Photon-Emissionscomputertomographie <i>Single Photon Emission Computed Tomography</i>
SSK	Strahlenschutzkommission <i>German Commission on Radiological Protection</i>
StrlSchV	Strahlenschutzverordnung <i>Radiation Protection Ordinance</i>
StrVG	Strahlenschutzvorsorgegesetz <i>Precautionary Radiation Protection Act</i>
SWR	Siedewasserreaktor <i>Boiling Water Reactor</i>
Sv	Sievert <i>Sievert</i>
T	Tesla
TETRA-BOS	Terrestrial Trunked Radio - Digitaler BOS-Funk
TBL	Transportbehälterlager <i>Transport Container Repository</i>
TM	Trockenmasse <i>Dry weight</i>
UBA	Umweltbundesamt <i>Federal Environment Agency</i>
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System
UNSCEAR	Wissenschaftliches Komitee der Vereinten Nationen über die Wirkung von atomarer Strahlung <i>United Nation's Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation</i>
UV	Ultraviolette Strahlung Wellenlänge 100 - 400 nm <i>Ultraviolet Radiation wavelength 100 - 400 nm</i>
V	Volt
VO	Verordnung <i>Ordinance</i>
VOAS	Verordnung über die Gewährleistung von Atomsicherheit und Strahlenschutz <i>Ordinance on the Guarantee of Nuclear Safety and Radiation Protection</i>
vTI	Johann Heinrich von Thünen-Institut <i>Johann Heinrich von Thünen Institute</i>
W	Watt
WAA	Wiederaufarbeitungsanlage <i>Reprocessing Plant</i>
WBA	Wasserbehandlungsanlage <i>Water Treatment Plant</i>
WHO	Weltgesundheitsorganisation <i>World Health Organization</i>
WWER	Leichtwasser- Druckwasserreaktor sowjetischer Bauart <i>Russian Type Light Water Pressurized Water Reactor</i>
Z <sub>0</sub>	Feldwellenwiderstand des leeren Raums <i>Field characteristic impedance</i>
ZdB	Zentralstelle des Bundes <i>Central Federal Agency for the Surveillance of radioactivity</i>

**Tabelle T VII.2 Glossar**

(Glossary, German only)

Begriff	Bedeutung
<b>Absorption</b>	Schwächung der Intensität einer Teilchen- oder Wellenstrahlung beim Durchgang durch Materie. Die Energie der Strahlung wird dabei in eine andere Energieform (z. B. Wärme) umgewandelt. Die von biologischen Geweben absorbierte Energie ist Grundlage für die Berechnung der von Organismen aufgenommenen Dosis.
<b>Aerosol</b>	Gase mit festen oder flüssigen Schwebeteilchen
<b>Aktivität (Radioaktivität)</b>	Die Aktivität ist das Maß für die Anzahl der Kernumwandlungen eines Radionuklids oder mehrerer Radionuklide pro Zeiteinheit (i. A. Sekunde). Die Aktivität wird in Becquerel (Bq) angegeben. Die alleinige Angabe der Aktivität ohne Kenntnis des Radionuklids lässt keine Aussage über die Strahlenexposition zu.
<b>AKR-Mäuse</b>	Labormäuse, die bereits eine Veranlagung zur Ausbildung von Leukämie besitzen
<b>Alphastrahler</b>	Radionuklide, die Alphateilchen (Heliumatomkerne) aussenden
<b>Anthropogen</b>	durch den Menschen beeinflusst bzw. verursacht
<b>Äquivalentdosis</b>	Produkt aus der Energiedosis (absorbierte Dosis) im ICRU-Weichteilgewebe und dem Qualitätsfaktor der Veröffentlichung Nr. 51 der International Commission on Radiation Units and Measurements (ICRU report 51, ICRU Publications, 7910 Woodmont Avenue, Suite 800, Bethesda, Maryland 20814, U.S.A.). Beim Vorliegen mehrerer Strahlungsarten und -energien ist die gesamte Äquivalentdosis die Summe ihrer ermittelten Einzelbeiträge. Die Äquivalentdosis ist eine Messgröße. Sie wird in der Einheit Sievert (Sv) angegeben. 1 $\mu$ Sv = Mikrosievert ist der millionste Teil des Sievert. 1 mSv = Millisievert ist der tausendste Teil des Sievert.
<b>Ärztliche und zahnärztliche Stellen (ÄS)</b>	Zur Qualitätssicherung einer medizinischen Strahlenanwendung am Menschen bestimmt die zuständige Landesbehörde ärztliche und zahnärztliche Stellen. Die zuständige Behörde legt fest, in welcher Weise diese Stellen die Prüfungen durchführen, mit denen sichergestellt wird, dass bei der Anwendung von ionisierender Strahlung oder radioaktiver Stoffe am Menschen die Erfordernisse der medizinischen Wissenschaft beachtet werden und die angewendeten Verfahren und eingesetzten Einrichtungen oder Geräte den nach dem Stand der Technik jeweils notwendigen Qualitätsstandards entsprechen, um die Strahlenexposition des Patienten so gering wie möglich zu halten.
<b>Athermische Effekte</b>	eine Reihe verschiedener Effekte bei Einwirkung elektromagnetischer Felder, die unabhängig von einer Erwärmung des Gewebes auftreten
<b>Becquerel</b>	SI-Einheit der Aktivität. Die Aktivität von 1 Becquerel (Bq) liegt vor, wenn 1 Atomkern je Sekunde zerfällt. 1 Becquerel (Bq) = $2,7 \cdot 10^{-11}$ Curie
<b>Betastrahlung</b>	Teilchenstrahlung, die aus Elektronen (oder Positronen) besteht, die beim radioaktiven Zerfall von Atomkernen ausgesandt werden
<b>Betasubmersion</b>	Strahlenexposition durch Betastrahlung von radioaktiven Stoffen in der Atmosphäre
<b>biologische Effekte</b>	Einflüsse auf lebendes Material (Organismen, Gewebe, Zellen)
<b>Bioturbation</b>	Bioturbation ist das Durchwühlen und Durchmischen (Turbation) von Böden oder Sedimenten durch Lebewesen. Sie gehört zu den Translokationsprozessen.
<b>Brachytherapie</b>	Behandlung von Erkrankungen durch in den Körper eingeführte bzw. auf den Körper aufgelegte Strahlenquellen (s. a. Teletherapie)
<b>Blut-Hirn-Schranke</b>	Die Blut-Hirn-Schranke ist eine selektiv durchlässige Barriere zwischen Blut und Hirnsubstanz. Durch sie wird der Stoffaustausch zwischen Blut und Zentralnervensystem aktiv kontrolliert. Sie hält schädliche Stoffe von den Nervenzellen fern. Die Blut-Hirn-Schranke wird von der inneren Zellschicht der kleinen Blutgefäße im Gehirn (Kapillar-Endothelzellen) und den umgebenden Hilfszellen, den Astrozyten, gebildet.
<b>Bystander-Effekt</b>	Der Begriff „Bystander-Effekt“ beschreibt die Beobachtung, dass nicht nur Zellen, die von Strahlung getroffen werden, also Energiedepositionen erhalten, Schäden aufweisen, sondern dass zusätzlich auch in nicht getroffenen Zellen, in den sog. „bystander cells“ ebenfalls Schäden gefunden werden.
<b>Computertomographie (CT)</b>	Röntgenuntersuchung mit relativ hoher Strahlenexposition aber sehr hoher Aussagekraft durch Darstellung als überlagerungsfreies Querschnittsbild
<b>Dekontamination</b>	Beseitigung oder Verminderung von radioaktiven Verunreinigungen

Begriff	Bedeutung
<b>deterministisch</b>	Nicht-stochastisch; deterministische Strahlenschäden sind solche, bei denen die Schwere des Schadens mit der Dosis zunimmt und in der Regel ein Schwellenwert besteht, z. B. Hautrötung, Augenlinsentrübung (siehe auch stochastisch).
<b>Diagnostischer Referenzwert (DRW)</b>	In der RöV sind DRW definiert als „Dosiswerte für typische Untersuchungen mit Röntgenstrahlung, bezogen auf Standardphantome oder auf Patientengruppen mit Standardmaßen, mit für die jeweilige Untersuchungsart geeigneten Röntgeneinrichtungen und Untersuchungsverfahren“. Die DRW dienen den Ärzten bei häufigen und/oder dosisintensiven Röntgenuntersuchungen als obere Richtwerte, die nicht beständig und ungerechtfertigt überschritten werden dürfen. Im Gegensatz zur Röntgendiagnostik sind die DRW in der nuklearmedizinischen Diagnostik keine oberen Richtwerte, sondern Optimalwerte. Sie geben also die für eine gute Bildqualität notwendige Aktivität an und sollen bei Standardverfahren und -patienten appliziert werden. Den ärztlichen Stellen fällt die Aufgabe zu, die Einhaltung der DRW bei der Patientenexposition zu überprüfen. Die DRW stellen keine Grenzwerte für Patienten dar und gelten nicht für einzelne individuelle Untersuchungen.
<b>Digitale Subtraktionsangiographie</b>	Röntgendarstellung von Blutgefäßen durch Einspritzen von Kontrastmittel. Durch die elektronische Subtraktion des Leerbilds von dem Kontrastbild wird eine bessere Darstellung der Blutgefäße bei gleichzeitiger Einsparung von Kontrastmittel erreicht.
<b>Dosimetrie</b>	Quantitative Erfassung der Exposition durch ionisierende Strahlung oder elektromagnetische Felder
<b>Dosimeter</b>	Personendosimeter; ein Messgerät zur Bestimmung der individuellen Exposition durch ionisierende Strahlung oder elektromagnetische Felder
<b>Dosis</b>	siehe Energiedosis, Äquivalentdosis, effektive Dosis, Organdosis, Kollektivdosis, Ortsdosis, Personendosis
<b>Dosisfaktor</b>	Im Dosisfaktor werden verschiedene Wichtungen für z. B. die betroffenen Organe, die Strahlungsart, die nuklidspezifischen Eigenschaften und die Art der Exposition berücksichtigt. Beispielsweise kann durch Multiplikation des Dosisfaktors mit der Aktivität des aufgenommenen Radionuklids der Wert der jeweils betrachteten Dosis errechnet werden. Der Dosisfaktor wird auch als Dosiskoeffizient bezeichnet.
<b>effektive Dosis</b>	Summe der gewichteten Organdosen in den in Anlage VI Teil C der StrlSchV angegebenen Geweben oder Organen des Körpers durch äußere oder innere Strahlenexposition; die effektive Dosis ergibt sich aus den Organdosen durch Multiplikation mit dem jeweiligen Gewebe-Wichtungsfaktor.
<b>elektrisches Feld</b>	Zustand des Raumes um eine elektrische Ladung, der sich durch Kraftwirkungen auf andere elektrische Ladungen äußert
<b>elektrische Feldstärke</b>	Maß für die Stärke und Richtung der Kraft auf eine Ladung im elektrischen Feld, dividiert durch die Ladung. Ihre Einheit ist Volt pro Meter (V/m).
<b>elektrische Ladung</b>	Eigenschaft von Körpern, die darin besteht, dass eine Anziehungskraft zwischen den geladenen Körpern entsteht. Willkürlich unterscheidet man zwischen positiven und negativen elektrischen Ladungen. Ladungen mit gleichen Vorzeichen stoßen sich ab, jene mit ungleichen Vorzeichen ziehen sich an. Die Einheit ist Coulomb (C).
<b>elektrostatisches Feld</b>	elektrisches Feld, in dem keine elektrischen Ströme fließen
<b>elektrische Spannung</b>	Maß für die Arbeit, die erforderlich ist, um eine Ladung in einem elektrischen Feld von einem Punkt zum anderen zu bringen, dividiert durch die Ladung; die Einheit ist Volt (V)
<b>elektrischer Strom</b>	die durch den Querschnitt eines Leiters pro Zeiteinheit hindurchfließende elektrische Ladung; die Einheit ist Ampere (A)
<b>Elektrosensibilität</b>	Umschreibung für eine subjektiv empfundene besondere Empfindlichkeit gegenüber niederfrequenten und hochfrequenten elektromagnetischen Feldern. Elektromagnetische Felder werden als Ursache für verschiedene Befindlichkeitsstörungen wie Kopf- und Gliederschmerzen, Schlaflosigkeit, Schwindelgefühle, Konzentrationsschwächen oder Antriebslosigkeit gesehen. Ein wissenschaftlicher Nachweis für einen ursächlichen Zusammenhang zwischen den Beschwerden und dem Einwirken niederfrequenter oder hochfrequenter elektromagnetischer Felder konnte bisher nicht erbracht werden.
<b>Elektrosensitivität</b>	besondere Empfindlichkeit gegenüber nieder- und hochfrequenten elektromagnetischen Feldern; betroffene Personen spüren z.B. elektrische Ströme nachweislich bei geringeren Intensitäten als der Durchschnitt der Bevölkerung.

Begriff	Bedeutung
<b>Energiedosis</b>	Quotient aus der Energie, die durch ionisierende Strahlung auf das Material in einem Volumenelement übertragen wird und der Masse in diesem Volumenelement, die Einheit der Energiedosis ist das Gray (Gy).
<b>Epidemiologie</b>	Die Epidemiologie ist das Studium der Verbreitung und Ursachen von gesundheitsbezogenen Zuständen und Ereignissen in bestimmten Populationen. Das epidemiologische Wissen wird im Allgemeinen angewendet, um Gesundheitsprobleme der Bevölkerung unter Kontrolle zu halten.
<b>Erkennungsgrenze</b>	In der Kernstrahlungsmesstechnik ist die Erkennungsgrenze ein spezieller, berechneter Wert einer Größe (z. B. Aktivität, Aktivitätskonzentration, spezifische Aktivität), die mit einem Messwert verglichen wird, um zu entscheiden, ob bei dieser Messung ein Beitrag dieser Größe vorliegt oder lediglich Nulleffekt gemessen wurde. Angaben zur Berechnung der Erkennungsgrenzen können z. B. den Messanleitungen der Leitstellen und der Norm DIN 25482 10 entnommen werden.
<b>Erythem</b>	Sonnenbrand
<b>Erythemwirksame (sonnenbrandwirksame) Bestrahlungsstärke</b>	Die erythemwirksame Bestrahlungsstärke $E_{ery}$ beschreibt die biologische Wirksamkeit der UV-Strahlung, einen Sonnenbrand zu erzeugen. Sie errechnet sich aus einem physikalischen UV-Spektrum, welches mit der biologischen Wirkungsfunktion eines Erythems verknüpft wird. Der durch 40 geteilte Zahlenwert von $E_{ery}$ ergibt den UV-Index.
<b>Fall-Kontroll-Studie</b>	In einer Fall-Kontroll-Studie wird untersucht, ob Personen mit einer bestimmten Krankheit (sog. Fälle) häufiger oder höher exponiert waren als vergleichbare Personen ohne diese Krankheit (sog. Kontrollen). Eingebettete Fall-Kontroll-Studie: Häufig wird im Rahmen einer Kohortenstudie gezielt eine bestimmte Krankheit näher untersucht. Hierzu werden alle Personen mit dieser Krankheit (sog. Fälle) aus der Kohorte ausgewählt und eine zufällige Teilmenge von Personen aus der Kohorte ohne diese Erkrankung (sog. Kontrollen) ausgewählt. Anschließend werden für diese Untergruppe gezielt weitere Befragungen oder Erhebungen durchgeführt. Man bezeichnet diesen Studientyp als eingebettete Fall-Kontroll-Studie, da die Fall-Kontroll-Studie in eine Kohortenstudie eingebaut wird.
<b>Fall-out</b>	Aus der Atmosphäre auf die Erde in Form kleinster Teilchen abgelagertes radioaktives Material, das zum Beispiel bei Kernwaffenversuchen entstanden ist
<b>Fernfeld</b>	Räumlicher Bereich des elektromagnetischen Feldes einer Strahlungsquelle, in dem die Beträge der elektrischen bzw. magnetischen Feldstärke umgekehrt proportional mit der Entfernung abfallen (Strahlungsfeld in genügender Entfernung von der Quelle)
<b>Frequenz</b>	Anzahl der Schwingungen in einer Sekunde, die Einheit ist Hertz (Hz)
<b>Gammastrahlung</b>	energiereiche elektromagnetische Strahlung, die bei der radioaktiven Umwandlung von Atomkernen oder bei Kernreaktionen auftreten kann
<b>Gammasubmersion</b>	Strahlenexposition durch Gammastrahlung von radioaktiven Aerosolen und Gasen in der Atmosphäre
<b>Ganzkörperdosis</b>	Mittelwert der Äquivalentdosis über Kopf, Rumpf, Oberarme und Oberschenkel als Folge einer als homogen angesehenen Bestrahlung des ganzen Körpers
<b>Globalstrahlung</b>	Gesamtheit der aus dem oberen Halbraum auf eine horizontale Ebene einfallenden direkten und diffusen Sonnenstrahlung
<b>Gray</b>	SI-Einheit der Energiedosis; 1 Gray (Gy) = 1 Joule pro Kilogramm
<b>Hall-Sonde</b>	Die Sonde beruht auf dem Hall-Effekt und dient zur Ausmessung statischer Magnetfelder.
<b>Hochfrequenz</b>	hochfrequente elektromagnetische Felder; hier definiert als Frequenzen zwischen 100 kHz und 300 GHz (s. nichtionisierende Strahlung)
<b>Hot spots</b>	räumlich eng begrenzte Bereiche mit besonders hoher Absorption elektromagnetischer Felder
<b>Induktion</b>	Vorgang, bei dem durch Änderung des von einem Leiter umschlossenen magnetischen Flusses elektrischer Strom (Wirbelstrom) in diesem Leiter erzeugt wird
<b>Influenz</b>	Vorgang, bei dem in einem Körper durch ein äußeres elektrisches Feld eine Ladungsverteilung stattfindet, so dass an seiner Oberfläche lokal Überschüsse an positiven und an negativen elektrischen Ladungen auftreten
<b>Infrarotstrahlung</b>	optische Strahlung im Wellenlängenbereich von 780 nm - 1 mm

Begriff	Bedeutung
<b>Ingestion</b>	allgemein: Nahrungsaufnahme speziell: Aufnahme von radioaktiven Stoffen mit der Nahrung
<b>Inhalation</b>	allgemein: Einatmung von Gasen speziell: Aufnahme von radioaktiven Stoffen mit der Atemluft
<b>Inkorporation</b>	allgemein: Aufnahme in den Körper speziell: Aufnahme radioaktiver Stoffe in den menschlichen Körper
<b>Interventionelle Radiologie</b>	Verfahren, bei dem unter Durchleuchtungskontrolle Heilmaßnahmen, hauptsächlich die Aufdehnung verengter oder verschlossener Blutgefäße, durchgeführt werden
<b>ionisierende Strahlung</b>	elektromagnetische- oder Teilchenstrahlung (z. B. Alphastrahlung, Betastrahlung, Gammastrahlung, Röntgenstrahlung), welche die Bildung von Ionen bewirken können
<b>Isotop</b>	Atomart eines chemischen Elements mit gleichen chemischen Eigenschaften (gleicher Ordnungszahl), aber verschiedener Massenzahl
<b>Kohortenstudie</b>	Eine Untersuchung, in der eine Gruppe von Personen (Kohorte), deren Expositionsbedingungen bekannt sind, über längere Zeit beobachtet wird. Die verschiedenen Expositionen werden mit dem Auftreten von Krankheiten in Verbindung gebracht.
<b>Kollektivdosis</b>	Die Kollektivdosis ist das Produkt aus der Anzahl der Personen der exponierten Bevölkerungsgruppe und der mittleren Pro-Kopf-Dosis. Einheit der Kollektivdosis ist das Personen-Sievert.
<b>Kontamination</b>	speziell: Verunreinigung mit radioaktiven Stoffen
<b>kosmische Strahlung</b>	sehr energiereiche Strahlung aus dem Weltraum
<b>Linearer Energietransfer (LET)</b>	Der Lineare Energietransfer (LET) ist ein Maß für die Dichte der Ionisierung bei ionisierenden Strahlen
<b>Leukämie</b>	Krebs der weißen Blutzellen; Ursache weitgehend unbekannt; Inzidenzhäufigkeit 40 - 50 Fälle je 1 Million Einwohner. Es gibt mehrere Typen mit unterschiedlichem Krankheitsverlauf und unterschiedlicher Heilungswahrscheinlichkeit.
<b>LNT-Hypothese</b>	Annahme eines linearen Zusammenhangs zwischen Dosis und Krebsrisiko ohne Annahme einer Schwellendosis (linear non threshold, LNT). Da sich für den niedrigen Dosisbereich keine sicheren Angaben zum Verlauf der Dosis-Effekt-Kurve machen lassen, ist man auf eine Extrapolation der im höheren Dosisbereich beobachtbaren Wirkungen hin zu kleinen Dosen angewiesen. Die LNT-Hypothese stellt eine vorsorgliche Annahme für den praktischen Strahlenschutz dar.
<b>Machbarkeitsstudie</b>	in einer Machbarkeitsstudie wird untersucht, ob und unter welchen Bedingungen eine geplante aufwändige Untersuchung erfolgreich sein kann
<b>Magnetfeld</b>	Zustand des Raumes, der sich durch Kraftwirkungen auf magnetische Dipole (Magnetnadeln) äußert
<b>magnetische Feldstärke</b>	Maß für die Stärke und Richtung des Magnetfeldes; die Einheit ist Ampere pro Meter (A/m)
<b>magnetische Flussdichte</b>	Größe, die die Induktionswirkung des magnetischen Feldes beschreibt; die Einheit ist Tesla (T). Magnetische Flussdichte und magnetische Feldstärke sind durch die Permeabilität $\mu$ (eine Materialkonstante) verbunden
<b>magnetische Induktion</b>	magnetische Flussdichte; Maß für die Anzahl der magnetischen Feldlinien pro Fläche; die Einheit ist Tesla (T)
<b>Medianwert</b>	derjenige Messwert aus einer Reihe unterhalb und oberhalb dessen jeweils 50 % der Messwerte liegen
<b>Nachweisgrenze</b>	In der Kernstrahlungsmesstechnik ist die Nachweisgrenze ein spezieller, berechneter Wert einer Größe (z. B. Aktivität, Aktivitätskonzentration, spezifische Aktivität), der mit einem vorgegebenen Richtwert (zum Teil als geforderte Nachweisgrenze bezeichnet) verglichen werden soll, um zu entscheiden, ob ein Messverfahren für einen bestimmten Messzweck geeignet ist.
<b>Nahfeldexposition</b>	räumlicher Bereich des elektromagnetischen Feldes zwischen der Strahlungsquelle und ihrem Fernfeld (elektromagnetisches Feld in unmittelbarer Nähe der Strahlungsquelle)
<b>nichtionisierende Strahlung</b>	elektrische und magnetische Felder sowie elektromagnetische Felder mit Wellenlängen von 100 nm und darüber, die in der Regel keine Bildung von Ionen bewirken können
<b>Nuklearmedizin</b>	Anwendung radioaktiver Stoffe am Menschen zu diagnostischen und therapeutischen Zwecken
<b>Nuklid</b>	durch Protonenzahl (Ordnungszahl) und Massenzahl charakterisierte Atomart

Begriff	Bedeutung
<b>Organdosis</b>	Produkt aus der mittleren Energiedosis in einem Organ, Gewebe oder Körperteil und dem Strahlungs-Wichtungsfaktor nach Anlage VI Teil C der StrlSchV. Beim Vorliegen mehrerer Strahlungsarten und -energien ist die Organdosis die Summe der nach Anlage VI Teil B ermittelten Einzelbeiträge durch äußere oder innere Strahlenexposition.
<b>Ortsdosis</b>	Äquivalentdosis für Weichteilgewebe, gemessen an einem bestimmten Ort
<b>Ortsdosisleistung</b>	Ortsdosis pro Zeitintervall
<b>Personendosis</b>	Die Personendosis ist in der Strahlenschutzverordnung definiert als Messgröße. Sie entspricht der Äquivalentdosis gemessen an einer repräsentativen Stelle der Oberfläche einer Person. Man unterscheidet die Tiefen-Personendosis Hp(10) in einer Messtiefe von 10 mm und die Oberflächen-Personendosis Hp(0,07) in einer Messtiefe von 0,07 mm.
<b>Perzentil</b>	statistischer Wert, der von einem bestimmten Prozentsatz der Messergebnisse einer Stichprobe eingehalten wird (z. B. 95 % Perzentil ist der Wert, der von nur 5 % der Stichprobe überschritten wird)
<b>Pyranometer</b>	Messgerät zur kontinuierlichen Aufnahme der Globalstrahlung
<b>Qualitätskorrigiertes Lebensjahr (QALY)</b>	Ein qualitätskorrigiertes Lebensjahr (englisch quality adjusted life year oder QALY) ist eine Kennzahl für die Bewertung eines Lebensjahres in Relation zur Gesundheit. Ein QALY von 1 bedeutet ein Jahr in voller Gesundheit, während ein QALY von 0 einem Versterben entspricht. QALY ist damit ein Nutzwert für ein Leben(-sjahr). Das QALY ist die meistgenutzte Kennzahl in der gesundheitsökonomischen Evaluation ( <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Qualitätskorrigiertes_Lebensjahr">de.wikipedia.org/wiki/Qualitätskorrigiertes_Lebensjahr</a> )
<b>Querschnittsstudie</b>	Querschnittsstudien umfassen eine Auswahl von Personen aus einer Zielpopulation zu einem festen Zeitpunkt (Stichtag). Für die ausgewählten Personen wird der Krankheitsstatus und die gegenwärtige oder auch frühere Exposition gleichzeitig erhoben.
<b>radioaktive Stoffe</b>	Stoffe, die ionisierende Strahlung spontan aussenden
<b>radioaktives Gleichgewicht</b>	Einige primordiale Isotope des Uran und Thorium zerfallen nicht direkt in stabile Elemente, sondern in Nuklide, die wieder radioaktiv sind. Sie bilden Zerfallsketten. Wenn die Halbwertszeit des Tochterproduktes kürzer ist als die des Mutternuklids, nähert sich dessen Aktivität im Laufe der Zeit an die des Mutternuklids an. Schließlich zerfallen im ungestörten Gestein pro Zeiteinheit genauso viele Atome des Tochternuklids, wie nachgeliefert werden. Die Aktivitäten der beiden Radionuklide befinden sich im radioaktiven Gleichgewicht.
<b>Radioaktivität</b>	Eigenschaft bestimmter chemischer Elemente bzw. Nuklide, ohne äußere Einwirkung Teilchen- oder Gammastrahlung aus dem Atomkern auszusenden
<b>Radioiod</b>	radioaktive Iodisotope
<b>Radionuklide</b>	instabile Nuklide, die unter Aussendung von Strahlung in andere Nuklide zerfallen
<b>Retina</b>	Netzhaut des Auges; hier werden optische Signale in Nervensignale umgewandelt
<b>Risiko</b>	Qualitative und/oder quantitative Charakterisierung eines Schadens hinsichtlich der Möglichkeit seines Eintreffens (Eintrittswahrscheinlichkeit) und der Tragweite der Schadenswirkung
<b>Risikokommunikation</b>	interaktiver (wechselseitiger) Prozess des Austausches von Informationen und Meinungen zu Risiken zwischen wissenschaftlichen Experten, Risikomanagern (Behörden) und der Öffentlichkeit (Betroffene, Interessensgruppen, etc.)
<b>Risikowahrnehmung</b>	Prozess der subjektiven Aufnahme, Verarbeitung und Bewertung von risikobezogenen Informationen auf Grund persönlicher Erfahrungen, aufgenommenen Informationen und der Kommunikation mit anderen Individuen
<b>Sendeleistung</b>	die von einer Antenne abgestrahlte elektrische Leistung
<b>Si-Einheiten</b>	Einheiten des Internationalen Einheitensystems (SI). Die Anwendung der Einheiten im Strahlenschutzmesswesen ist durch die Ausführungsverordnung zum Gesetz über Einheiten im Messwesen vom 13.12.1985 (BGBl. I S.2272) geregelt.
<b>Sievert</b>	SI-Einheit der Äquivalentdosis und der effektiven Dosis 1 Sievert (Sv) = 100 Rem, 1 Sievert = 1.000 Millisievert (mSv) = 1.000.000 Mikrosievert (µSv)
<b>Spezifische Absorptionsrate (SAR)</b>	die auf die Masse eines Körpers bezogene absorbierte Strahlungsleistung; die Einheit ist Watt pro Kilogramm (W/kg)
<b>stochastisch</b>	zufallsbedingt; stochastische Strahlenschäden sind solche, bei denen die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von der Dosis abhängt, nicht jedoch deren Schwere (siehe auch deterministisch)

Begriff	Bedeutung
<b>Strahlenbelastung</b>	siehe Strahlenexposition
<b>Strahlenexposition</b>	Einwirkung ionisierender oder nichtionisierender Strahlung auf den menschlichen Körper oder Körperteile
<b>Teletherapie</b>	Behandlung von Erkrankungen durch Bestrahlung des Körpers von außen (s. a. Brachytherapie)
<b>terrestrische Strahlung</b>	Strahlung der natürlich radioaktiven Stoffe, die überall auf der Erde vorhanden sind
<b>Tritium (H-3)</b>	radioaktives Isotop des Wasserstoffs, das Betastrahlung sehr niedriger Energie aussendet
<b>UFOPLAN</b>	Umweltforschungsplan des BMUB zur Gewinnung von Entscheidungshilfen und sachgerechter Erfüllung von Fachaufgaben
<b>UVI, UV-Index</b>	Maß für sonnenbrandwirksame solare Strahlung Der UV-Index beschreibt den am Boden erwarteten bzw. gemessenen Wert der sonnenbrandwirksamen UV-Strahlung und dient der Information der Bevölkerung über die Gefahren der solaren UV-Strahlung.
<b>UV-Strahlung</b>	optische Strahlung im Wellenlängenbereich von 100 nm - 400 nm
<b>Vorfluter</b>	Natürliches oder künstliches Gewässer (Wasserlauf), der Wasser und Abwasser aufnimmt und weiterleitet
<b>Wirbelstrom</b>	durch Induktion in einem leitfähigen Körper erzeugter elektrischer Strom

**Tabelle T VII.3 Tabellenabkürzungen**  
(Abbreviations in tables)

	Angaben nicht sinnvoll (data not relevant)
a)	Daten lagen nicht vor (data not available)
N	Zahl der Einzelmessungen (number of individual measurements)
nn	nicht nachgewiesen / nachweisbar (not detected/detectable)
-	Messung/Angabe nicht erforderlich (measurement/data not required)
<	[vor Mittelwerten] enthält mindestens einen Messwert unterhalb der Nachweisgrenze ([preceding mean values] includes at least one value below detection limit)

## VIII. Physikalische Einheiten (Physical units)

### Basiseinheiten

Die Basiseinheiten bilden ein System zusammenhängender Einheiten. Sie heißen nach den internationalen Empfehlungen SI-Einheiten (SI = Système International d'Unités).

**Tabelle T VIII.1 Physikalische Einheiten - Basiseinheiten**  
(Physical units - basic units)

Einheiten	Kurzzeichen	Basisgröße
Meter	m	Länge
Kilogramm	kg	Masse
Sekunde	s	Zeit
Ampère	A	Stromstärke
Kelvin	K	Temperatur
Mol	mol	Stoffmenge
Candela	cd	Lichtstärke

**Tabelle T VIII.2 Physikalische Einheiten - SI-Einheiten in der Radiologie**  
(Physical units - SI units applied in radiology)

Physikalische Größe	SI-Einheit	alte Einheit	Beziehung
Aktivität	Becquerel (Bq) 1 Bq = 1/s	Curie (Ci)	1 Ci = 3,7 · 10 <sup>10</sup> Bq * 1 Bq = 2,7 · 10 <sup>-11</sup> Ci = 27 pCi
Energiedosis	Gray (Gy) 1 Gy = 1 J/kg	Rad (rd)	1 rd = 0,01 Gy * 1 Gy = 100 rd *
Äquivalentdosis	Sievert (Sv) 1 Sv = 1 J/kg	Rem (rem)	1 rem = 0,01 Sv * 1 Sv = 100 rem *
Ionendosis	Coulomb pro Kilogramm (C/kg)	Röntgen (R)	1 R = 2,58 · 10 <sup>-4</sup> C/kg * = 0,258 mC/kg * 1 C/kg = 3876 R
Energiedosisleistung	Gray pro Sekunde (Gy/s)	Rad pro Sekunde (rd/s)	1 rd/s = 0,01 Gy/s * 1 Gy/s = 100 rd/s *
Ionendosisleistung	Ampere pro Kilogramm (A/kg)	Röntgen pro Sekunde (R/s)	1 R/s = 2,58 · 10 <sup>-4</sup> A/kg * = 0,258 mA/kg *

Bei Werten mit \* ist der Umrechnungsfaktor genau angegeben, bei den anderen ist er abgerundet

**Tabelle T VIII.3 Präfixe für dezimale Vielfache und Teile von Einheiten**  
(Prefixes)

Präfix	Kurzbezeichnung	Faktor	Präfix	Kurzbezeichnung	Faktor
Exa	E	10 <sup>18</sup>	Dezi	d	10 <sup>-1</sup>
Peta	P	10 <sup>15</sup>	Zenti	c	10 <sup>-2</sup>
Tera	T	10 <sup>12</sup>	Milli	m	10 <sup>-3</sup>
Giga	G	10 <sup>9</sup>	Mikro	μ	10 <sup>-6</sup>
Mega	M	10 <sup>6</sup>	Nano	n	10 <sup>-9</sup>
Kilo	k	10 <sup>3</sup>	Piko	p	10 <sup>-12</sup>
Hekto	h	10 <sup>2</sup>	Femto	f	10 <sup>-15</sup>
Deka	da	10 <sup>1</sup>	Atto	a	10 <sup>-18</sup>

Dezimale Vielfache und Teile von Einheiten können durch Vorsetzen der in Tabelle 2-3 aufgeführten Präfixe vor den Namen der Einheit bezeichnet werden.

**Tabelle T VIII.4 Physikalische Größen in der Nichtionisierenden Strahlung**  
*(Physical quantities in non-ionising radiation)*

<b>Niederfrequente elektrische und magnetische Felder</b>			
elektrische Feldstärke	E	<b>V/m</b> (Volt pro Meter)	
magnetische Feldstärke	H	<b>A/m</b> (Ampere pro Meter)	
magnetische Flussdichte	B	<b>Vs/m<sup>2</sup></b> (Voltsekunde pro Quadratmeter); <b>T</b> (Tesla) 1 Vs/m <sup>2</sup> = 1 T gebräuchlich: 1 μT veraltet: G (Gauss)	$B = \mu \cdot H = \mu_0 \cdot \mu_r \cdot H^*$ für Luft und organische Materialien gilt: $B (\mu T) = 1,256 \cdot H (A/m)$ $1 G = 10^{-4} T = 100 \mu T$
<b>Hochfrequente elektromagnetische Felder</b>			
elektrische Feldstärke	E	<b>V/m</b> (Volt pro Meter)	$E = Z_0 \cdot H$ dabei ist $Z_0$ der Feldwellenwiderstand des leeren Raumes mit $376,7 \Omega$ (Ohm) = 376,7 V/A
magnetische Feldstärke	H	<b>A/m</b> (Ampere pro Meter)	
Leistungsflussdichte	S	<b>W/m<sup>2</sup></b> (Watt pro Quadratmeter)	$S = E \cdot H = Z_0 \cdot H^2 = E^2/Z_0$ (gilt im Fernfeld)
Spezifische Absorptionsrate	SAR	<b>W/kg</b> (Watt pro Kilogramm) gemittelt über 6 min Einwirkdauer und 10 g Gewebe	
* dabei ist $\mu$ die Permeabilitätskonstante, $\mu_0$ die Permeabilitätskonstante im Vakuum und $\mu_r$ die Permeabilitätszahl eines Mediums			

**Tabelle T VIII.5 Liste ausgewählter Radionuklide**  
(List of selected radionuclides)

Ordnungszahl Z	Element	Radionuklid	Halbwertszeit	Strahlungsart
1	Wasserstoff	H-3	12,3 a	$\beta^-$
4	Beryllium	Be-7	53,3 d	$\epsilon, \gamma$
6	Kohlenstoff	C-14	5730 a	$\beta^-$
9	Fluor	F-18	1,83 h	$\beta^+$
11	Natrium	Na-22	2,6 a	$\beta^+, \gamma$
14	Silizium	Si-32	172 a	$\beta^-$
15	Phosphor	P-32	14,3 d	$\beta^-$
16	Schwefel	S-35	87,5 d	$\beta^-$
18	Argon	Ar-41	1,83 h	$\beta^-, \gamma$
19	Kalium	K-40	$1,28 \times 10^9$ a	$\beta^-, \epsilon, \beta^+, \gamma$
20	Calcium	Ca-45	163 d	$\beta^-, \gamma$
24	Chrom	Cr-51	27,7 d	$\epsilon, \gamma$
25	Mangan	Mn-54	312,2 d	$\epsilon, \gamma$
26	Eisen	Fe-59	44,5 d	$\beta^-, \gamma$
27	Kobalt	Co-57	272 d	$\epsilon, \gamma$
		Co-58	70,9 d	$\epsilon, \beta^+, \gamma$
		Co-60	5,27 a	$\beta^-, \gamma$
28	Nickel	Ni-63	100 a	$\beta^-$
30	Zink	Zn-65	244 d	$\epsilon, \beta^+, \gamma$
34	Selen	Se-75	120 d	$\epsilon, \gamma$
36	Krypton	Kr-85	10,8 a	$\beta^-, \gamma$
		Kr-85 m	4,48 h	$\beta^-, \gamma$
		Kr-87	76,3 m	$\beta^-, \gamma$
		Kr-88	2,84 h	$\beta^-, \gamma$
		Kr-89	3,18 m	$\beta^-, \gamma$
37	Rubidium	Rb-87	$4,8 \times 10^{10}$ a	$\beta^-$
38	Strontium	Sr-89	50,5 d	$\beta^-, \gamma$
		Sr-90	28,6 a	$\beta^-$
39	Yttrium	Y-90	64,1 h	$\beta^-$
40	Zirkon	Zr-95	64 d	$\beta^-, \gamma$
41	Niob	Nb-95	35 d	$\beta^-, \gamma$
42	Molybdän	Mo-99	66,0 h	$\beta^-, \gamma$
43	Technetium	Tc-99	$2,1 \times 10^5$ a	$\beta^-$
		Tc-99m	6,0 h	$I\gamma$
44	Ruthenium	Ru-103	39,4 d	$\beta^-, \gamma$
		Ru-106	374 d	$\beta^-$
46	Palladium	Pd-103	16,96 d	$\epsilon,$
47	Silber	Ag-108m	418 a	$\epsilon, \gamma$
		Ag-110m	250 d	$\beta^-, \gamma, I\gamma$
48	Cadmium	Cd-109	463 d	$\epsilon$
49	Indium	In-111	2,81 d	$\epsilon, \gamma$
51	Antimon	Sb-124	60,3 d	$\beta^-, \gamma$



Ordnungszahl Z	Element	Radionuklid	Halbwertszeit	Strahlungsart
		Sb-125	2,77 a	$\beta^-$ , $\gamma$
52	Tellur	Te-123m	120 d	$I\gamma$
53	Iod	I-123	13,2 h	$\epsilon$ , $\gamma$
		I-125	59,4 d	$\epsilon$ , $\gamma$
		I-129	$1,57 \times 10^7$ a	$\beta^-$ , $\gamma$
		I-131	8,02 d	$\beta^-$ , $\gamma$
54	Xenon	Xe-131m	11,9 d	$I\gamma$
		Xe-133	5,25 d	$\beta^-$ , $\gamma$
		Xe-133m	2,19 d	$I\gamma$
54	Xenon	Xe-135	9,1 h	$\beta^-$ , $\gamma$
		Xe-135m	15,3 m	$I\gamma$ , $\beta^-$
		Xe-137	3,83 m	$\beta^-$ , $\gamma$
		Xe-138	14,1 m	$\beta^-$ , $\gamma$
55	Cäsium	Cs-134	2,06 a	$\beta^-$ , $\gamma$ , $\beta^+$
		Cs-137	30,2 a	$\beta^-$ , $\gamma$
56	Barium	Ba-140	12,8 d	$\beta^-$ , $\gamma$
57	Lanthan	La-140	40,3 h	$\beta^-$ , $\gamma$
58	Cer	Ce-141	32,5 d	$\beta^-$ , $\gamma$
		Ce-144	285 d	$\beta^-$ , $\gamma$
61	Promethium	Pm-147	2,62 a	$\beta^-$ , $\gamma$
63	Europium	Eu-152	13,3 a	$\epsilon$ , $\beta^+$ , $\beta^-$ , $\gamma$
		Eu-154	8,8 a	$\beta^-$ , $\epsilon$ , $\gamma$
64	Gadolinium	Gd-153	239 d	$\epsilon$ , $\gamma$
73	Tantal	Ta-182	114 d	$\beta^-$ , $\gamma$
77	Iridium	Ir-192	73,8 d	$\beta^-$ , $\epsilon$ , $\gamma$
81	Thallium	Tl-201	73,1 h	$\epsilon$ , $\gamma$
82	Blei	Pb-210	22,3 a	$\beta^-$ , $\gamma$ , $\alpha$
		Pb-214	26,8 m	$\beta^-$ , $\gamma$
83	Wismut	Bi-214	19,9 m	$\beta^-$ , $\alpha$ , $\gamma$
84	Polonium	Po-210	138 d	$\alpha$
		Po-214	164 $\mu$ s	$\alpha$
		Po-218	3,05 m	$\alpha$
86	Radon	Rn-219	3,96 s	$\alpha$ , $\gamma$
		Rn-220	55,6 s	$\alpha$
		Rn-222	3,83 d	$\alpha$
88	Radium	Ra-224	3,66 d	$\alpha$ , $\gamma$
		Ra-226	1600 a	$\alpha$ , $\gamma$
		Ra-228	5,75 a	$\beta^-$
90	Thorium**	Th-228	1,91 a	$\alpha$ , $\gamma$
		Th-230	$7,54 \times 10^4$ a	$\alpha$
		Th-232	$1,41 \times 10^{10}$ a	$\alpha$
		Th-234	24,1 d	$\beta^-$ , $\gamma$
91	Protactinium	Pa-234	6,7 h	$\beta^-$ , $\gamma$
92	Uran***	U-233	$1,59 \times 10^5$ a	$\alpha$
		U-234	$2,46 \times 10^5$ a	$\alpha$

Ordnungszahl Z	Element	Radionuklid	Halbwertszeit	Strahlungsart
		U-235	$7,04 \times 10^8$ a	$\alpha, \gamma$
		U-238	$4,47 \times 10^9$ a	$\alpha$
93	Neptunium	Np-239	2,36 d	$\beta^-, \gamma$
94	Plutonium	Pu-238	87,7 a	$\alpha$
		Pu-239 *)	$2,41 \times 10^4$ a	$\alpha$
		Pu-240 *)	6563 a	$\alpha$
		Pu-241	14,4 a	$\beta^-, \alpha$
95	Americium	Am-241	432 a	$\alpha, \gamma$
96	Curium	Cm-242	163 d	$\alpha$
		Cm-244	18,1 a	$\alpha$
			$\mu$ s = Mikrosekunden s = Sekunden m = Minuten h = Stunden d = Tage a = Jahre	$\varepsilon$ = Elektroneneinfang $\gamma$ = Gammastrahlung I $\gamma$ = Isomerenzerfall $\beta^+$ = Positronen $\beta^-$ = Elektronen $\alpha$ = Helium-Kerne
+) entnommen aus: Magill J, Pfennig G, Galy J: Karlsruher Nuklidkarte. European communities, EUR22276EN, 7. Auflage, 2006 * Pu-(239+240): Historisch gewachsene, zusammenfassende Schreibweise (auch Pu-(239+240)) der beiden Radionuklide Pu-239 und Pu-240. Die Energien der Alphastrahlung dieser Radionuklide liegen so dicht beisammen, dass mit üblichen Alphaspektrometern meist nur die Summe ihrer Aktivitäten gemessen werden kann ** Bei natürlichem Thorium (Thnat) handelt es sich fast nur um das Isotop Th-232, das die längste Halbwertszeit besitzt. Th-228, 227Th, Th-230, Th-231 und Th-234 kommen nur in Spuren vor *** In natürlichem Uran (Natururan, Unat) finden sich die Isotope -238 zu 99,27 %, U-235 zu 0,72 %, U-234 zu 0,0055 % und U-236 in Spuren				

## TABELLENVERZEICHNIS

-Tabelle G 1	Übersicht über die Verwaltungsbehörden des Bundes zur Überwachung der Umwelt- bzw. Umgebungsradioaktivität gemäß StrVG bzw. REI (Leitstellen) <i>(Overview of the federal administrative authorities for the monitoring of environmental and ambient radioactivity in accordance with StrVG and REI)</i> . . . . .	141
Tabelle G 1.1-1	Strahlungs-Wichtungsfaktoren $w_R$ nach StrlSchV, Anl. VI, Teil C <i>(Radiation weighting factors according to Radiation Protection Ordinance)</i> . . . . .	143
Tabelle G I 1.1-1	Typische Werte für die spezifische Aktivität verschiedener Bodenarten <i>(Typical values for the specific activity of different soil consistencies)</i> . . . . .	157
Tabelle G I 1.1-2	Typische Bereiche der spezifischen Aktivität von Ra-226 in Böden <i>(Typical areas for specific Ra-226 activity in soil)</i> . . . . .	157
Tabelle G I 1.2-1	Natürliche radioaktive Stoffe in Wässern und Sedimenten <i>(Natural radioactive substances in bodies of water and sediments)</i> . . . . .	158
Tabelle G I 1.2-2	Konzentrationen wichtiger natürlicher Radionuklide im Trinkwasser <i>(Concentrations of the main natural radionuclides in drinking water)</i> . . . . .	159
Tabelle G I 1.3-1	Aktivitätskonzentrationen der langlebigen Radionuklide der Uran- und Thoriumzerfallsreihen in der bodennahen Luft (Jahresmittelwerte) <i>(Activity concentrations of the long-lived radionuclides of the uranium and thorium decay series in air close to ground level - annual mean values)</i> . . . . .	160
Tabelle G I 1.4-1	Spezifische Aktivität natürlich radioaktiver Stoffe in Nahrungsmitteln (Median-Werte) <i>(Specific activity of natural radioactive substances in foodstuffs - median values)</i> . . . . .	161
Tabelle G I 1.4-2	Spezifische Aktivität natürlich radioaktiver Stoffe in der Gesamtnahrung (gemischte Kost aus Gemeinschaftseinrichtungen) <i>(Specific activity of natural radioactive substances in the general diet (mixed diet from public institutions))</i> . . . . .	161
Tabelle G I 1.4-3	Natürlich radioaktive Stoffe im Menschen (nach UNSCEAR [1,2]) <i>(Natural radioactive substances in man - (UNSCEAR)[1,2])</i> . . . . .	162
-Tabelle G I 2.1-1	Abschätzung der Menge von industriellen Hinterlassenschaften mit erhöhter natürlicher Radioaktivität (> 0,2 Bq/g) 2003 <i>(Estimation of the amount of industrial relics with increased natural radioactivity (&gt; 0,2 Bq/g) 2003)</i> . . . . .	165
Tabelle G I 2.1-2	Abschätzung der jährlichen Mengen industrieller Rückstände mit erhöhter natürlicher Radioaktivität (> 0,2 Bq/g, 2003) <i>(Estimation of the annual amount of industrial residues with enhanced natural radioactivity, &gt; 0.2 Bq/g, 2003)</i> . . . . .	166
Tabelle G I 2.3-1	Spezifische Aktivität natürlicher Radionuklide in Baustoffen und Industrieprodukten <i>(Specific activity of natural radionuclides in building materials and industrial products)</i> . . . . .	169
Tabelle G II 1.1-1	Anzahl der Kernwaffenversuche in den Jahren 1945 - 2016 <i>(Number of nuclear weapons tests in the years 1945 - 2016)</i> . . . . .	175
[1]Tabelle G II 1.2-1	Mittlere effektive Dosis durch den Reaktorunfall in Tschernobyl für Erwachsene in Deutschland <i>(Mean effective dose to adults in Germany from the Chernobyl accident)</i> . . . . .	177
-Tabelle G I.3-1	Änderungen der Planungsgebiete für den Notfallschutz in der Umgebung von Kernkraftwerken (Änderungen gegenüber dem Stand von 2008 sind hervorgehoben) <i>Changes in planning areas around NPPs for emergency protection</i> . . . . .	182
Tabelle G II 2.4-1	Cs-137-Aktivitätskonzentration in Fischen unterschiedlicher Habitate im Zeitraum von 1995 bis 2014 <i>(Activity concentrations of Cs-137 in fish of different habitats between 1995 and 2014)</i> . . .	191
Tabelle G VI 3.1	Grenzwerte für feststehende Niederfrequenz- und Gleichstromanlagen (26. BImSchV) <i>(Limit values for fixed low-frequency and DC installations - 26th BImSchV)</i> . . . . .	214

Tabelle G VI 4.1	Grenzwerte der 26. BImSchV für hochfrequente Felder von ortsfesten Anlagen ( <i>Limit values of the 26th BImSchV for high-frequency fields of fixed installations</i> ) . . . . .	217
Tabelle G VI 5.1-1	Teilbereiche des UV-Spektrums ( <i>Sub-ranges of the UV radiation spectrum</i> ) . . . . .	218
Tabelle G VI 5.1-2	Definition der Hauttypen ( <i>Definition of skin type</i> ) . . . . .	222
Tabelle G VI 5.1-3	Die Lichtempfindlichkeit steigernde Medikamente und chemische Stoffe ( <i>Pharmaceuticals and chemical substances increasing sensitivity to light</i> ) . . . . .	222
Tabelle G VI 6.1	Schwellenwerte für die minimalen erythemwirksame Dosis (MED) für verschiedene Hauttypen in J/m <sup>2</sup> ( <i>Thresholds of the minimal erythemal dose (MED) for different skin types in J / m<sup>2</sup></i> ) . . . . .	227

**I. TABELLEN ZUR NATÜRLICHEN UMWELTRADIOAKTIVITÄT**  
(*TABLES ON NATURAL ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY*)

Tabelle T I.1	Ableitung radioaktiver Stoffe mit der Fortluft in die Atmosphäre im Zeitraum 1998 bis 2015 (Messwerte der Wismut GmbH) ( <i>Discharge of radioactive substances into the atmosphere with exhaust air during the period from 1998 to 2015 – Values measured by the Wismut GmbH</i> ) . . . . .	229
Tabelle T I.2	Ableitung radioaktiver Stoffe mit der Fortluft in die Atmosphäre 2014 und 2015 (Messwerte der Wismut GmbH) ( <i>Discharge of radioactive substances into the atmosphere with exhaust air in 2014 and 2015 - Values measured by the Wismut GmbH</i> ) . . . . .	229
Tabelle T I.3	Flüssige Ableitung radioaktiver Stoffe in die Oberflächengewässer im Zeitraum 1998 bis 2015 (Messwerte der Wismut GmbH) ( <i>Liquid discharge of radioactive substances into surface waters during the period from 1998 to 2015 – Values measured by the Wismut GmbH</i> ) . . . . .	230
Tabelle T I.4	Flüssige Ableitung radioaktiver Stoffe in die Oberflächengewässer 2014 und 2015 (Messwerte der Wismut GmbH) ( <i>Liquid discharge of radioactive substances into surface waters for the years 2014 and 2015 - Values measured by the Wismut GmbH</i> ) . . . . .	231
Tabelle T I.5	Errechnung der Genehmigungswerte für flüssige Ableitungen ( <i>Calculation of authorised limits for liquid discharges</i> ) . . . . .	231
Tabelle T I.6	Rn-222-Konzentration in der bodennahen Atmosphäre an bergbaulich beeinflussten Messstellen (Winter 2014/2015 und Sommer 2015; Messwerte der Wismut GmbH) ( <i>Radon-222 concentrations in the atmosphere close to ground level at sampling locations influenced by mining activities - winter 2014/2015 and summer 2015 -Values measured by the Wismut GmbH</i> ) . . . . .	232
Tabelle T I.7	Rn-222-Konzentration in der bodennahen Atmosphäre an bergbaulich nicht beeinflussten Messstellen (Mittelwerte 1991 – 2015 und Schwankungsbreite der Mittelwerte der einzelnen Jahre; Messwerte der Wismut GmbH) ( <i>Radon-222 concentrations in the atmosphere close to ground level at sampling locations not influenced by mining activities - mean values 1991 - 2015 and range of variation of the mean values for the individual years - Values measured by the Wismut GmbH</i> ) . . . . .	232
Tabelle T I.8	Medianwerte der jährlichen Uran- und Radiumkonzentrationen in den Vorflutern sächsischer und thüringischer Bergbauggebiete 2014 und 2015 (Messwerte der Wismut GmbH) ( <i>Median values for annual uranium and radium concentrations in the receiving streams of mining areas in Saxony and Thuringia in the years 2014 and 2015 - Values measured by the Wismut GmbH</i> ) . . . . .	233
Tabelle T I.9	Geschätzte Anzahl der Ein- und Zweifamilienhäuser mit Radonkonzentrationen über verschiedenen Schwellenwerten in Aufenthaltsräumen ( <i>Estimated number of one- and two-family houses with radon concentration above various threshold values in living rooms</i> ) . . . . .	234
Tabelle T I.10	Ergebnisse der Radionuklidbestimmungen in Baustoffgruppen ( <i>Results of radionuclide assessments by building material categories</i> ) . . . . .	234

## II. TABELLEN ZUR KÜNSTLICHEN UMWELTRADIOAKTIVITÄT (TABLES ON ARTIFICIAL RADIOACTIVITY IN THE ENVIRONMENT)

Tabelle T II.1	Kernkraftwerke in der Bundesrepublik Deutschland ( <i>Nuclear power plants in the Federal Republic of Germany</i> ) . . . . .	235
Tabelle T II.2	Forschungsreaktoren (ausgenommen Nullleistungsreaktoren) in Deutschland ( <i>Research reactors - not including reactors with zero output - in Germany</i> ) . . . . .	236
Tabelle T II.3	Zwischenlager für abgebrannte Brennelemente in Deutschland ( <i>Interim storage facilities of spent nuclear fuels in Germany</i> ) . . . . .	237
Tabelle T II.4	Schachtanlage Asse II und Endlager Morsleben für radioaktive Abfälle in Deutschland ( <i>Asse II mine and the Morsleben radioactive waste repository in Germany</i> ) . . . . .	237
Tabelle T II.5	Grenznahe kerntechnische Anlagen im benachbarten Ausland ( <i>Nuclear facilities in neighbouring countries located close to the German border</i> ) . . . . .	238
Tabelle T II.6	Strahlenexposition in der Umgebung von Kernkraftwerken durch die Aktivitätsableitung radioaktiver Stoffe mit der Fortluft ( <i>Radiation exposures in the surroundings of nuclear power plants due to the discharge of radioactive substances with exhaust air</i> ) . . . . .	238
Tabelle T II.7	Strahlenexposition in der Umgebung von Kernkraftwerken durch die Ableitung radioaktiver Stoffe mit dem Abwasser ( <i>Radiation exposures in the surroundings of nuclear power plants due to the discharge of radio- active substances with waste water</i> ) . . . . .	239
Tabelle T II.8	Strahlenexposition in der Umgebung von Forschungszentren durch die Aktivitätsableitung radioaktiver Stoffe mit der Fortluft ( <i>Radiation exposures in the surroundings of research centres due to the discharge of radioactive substances with exhaust air</i> ) . . . . .	239
Tabelle T II.9	Strahlenexposition in der Umgebung von Forschungszentren durch die Ableitung radioaktiver Stoffe mit dem Abwasser* ( <i>Radiation exposures in the surroundings of research centres due to the discharge of radioactive substances with waste water</i> ) . . . . .	240
Tabelle T II.10	Strahlenexposition in der Umgebung der Kernbrennstoff verarbeitenden Betriebe durch die Ableitung radioaktiver Stoffe mit der Fortluft und dem Abwasser ( <i>Radiation exposures in the surroundings of processing facilities for nuclear fuels due to the discharge of radioactive substances with exhaust air and waste water</i> ) . . . . .	240
Tabelle T II.11	Strahlenexposition in der Umgebung der Kernbrennstoff verarbeitenden Betriebe durch die Di- rektstrahlung* ( <i>Radiation exposures in the surroundings of processing facilities for nuclear fuels due to direct ra- diation</i> ) . . . . .	240
Tabelle T II.12	Strahlenexposition in der Umgebung des Endlagers Morsleben und der Schachtanlage Asse II durch die Ableitung radioaktiver Stoffe mit der Fortluft und dem Abwasser ( <i>Radiation exposure in the surroundings of the final repositories due to the discharge of radioactive substances with exhaust air and waste water</i> ) . . . . .	241
Tabelle T II.13	Strahlenexposition durch Direktstrahlung* aus zentralen Zwischenlagern ( <i>Radiation exposure due to direct radiation from interim storage facilities</i> ) . . . . .	241
Tabelle T II.14	Einzelnuclid-Aktivitätskonzentrationen in der bodennahen Luft ( <i>Activity concentrations of individual nuclides in ground-level air</i> ) . . . . .	242
Tabelle T II.15	Deposition von Einzelnucliden mit dem Niederschlag ( <i>Deposition of individual nuclides with precipitation</i> ) . . . . .	245
Tabelle T II.16	Jahresmittelwerte der Aktivitätskonzentrationen des gasförmigen I-131 ( <i>Annual mean values for activity concentrations of gaseous I-131</i> ) . . . . .	246
Tabelle T II.17	Jahresmittelwerte der Aktivitätskonzentrationen von Co-60 ( <i>Annual mean values for activity concentrations of Co-60</i> ) . . . . .	247
Tabelle T II.18	Umgebungsstrahlung bei Kernkraftwerken und Forschungsreaktoren ( <i>Ambient radiation from nuclear power plants and research reactors</i> ) . . . . .	248

Tabelle T II.19	Deposition mit dem Niederschlag bezogen auf Co-60 ( <i>Deposition of radioactivity related to Co-60</i> ) . . . . .	249
Tabelle T II.20	Aktivitätsableitung radioaktiver Stoffe mit der Fortluft aus Kernkraftwerken im Jahr 2015 ( <i>Discharges of radioactive substances with exhaust air from nuclear power plants in the year 2015</i> ) . . . . .	250
Tabelle T II.21	Aktivitätsableitung radioaktiver Edelgase mit der Fortluft aus Kernkraftwerken im Jahr 2015 ( <i>Discharges of radioactive noble gases with exhaust air from nuclear power plants in the year 2015</i> ) . . . . .	251
Tabelle T II.22	Aktivitätsableitung von an Schwebstoffen gebundenen Radionukliden mit der Fortluft aus Kernkraftwerken im Jahr 2015 (I-131: Tabelle T II.20) ( <i>Discharges of radioactive particulates with exhaust air from nuclear power plants in the year 2015 - I-131: Table T II.20</i> ) . . . . .	252
Tabelle T II.23	Aktivitätsableitung von radioaktiven Edelgasen, I-131 und an Schwebstoffen gebundenen Radionukliden (ohne I-131, einschließlich Strontiumisotope und Alphastrahler) mit der Fortluft und Gesamt-Bruttostromerzeugung der Kernkraftwerke in den Jahren 2005 bis 2015 ( <i>Discharges of radioactive noble gases, of I-131 and radioactive particulates (excluding I-131, including strontium and alpha sources) with exhaust air from nuclear power plants in the years from 2005 to 2015</i> ) . . . . .	254
Tabelle T II.24	Aktivitätsableitung radioaktiver Stoffe mit der Fortluft aus Forschungszentren und Forschungsreaktoren von Universitäten im Jahr 2015 ( <i>Discharges of radioactive substances with exhaust air from research centres and research reactors from universities in the year 2015</i> ) . . . . .	255
Tabelle T II.25	Aktivitätsableitung alphastrahlender radioaktiver Stoffe mit der Fortluft aus Kernbrennstoff verarbeitenden Betrieben ( <i>Discharges of alpha emitting radioactive substances with exhaust air from processing facilities for nuclear fuels</i> ) . . . . .	256
Tabelle T II.26	Aktivitätsableitung radioaktiver Stoffe mit der Fortluft aus der Schachanlage Asse II und dem Endlager Morsleben ( <i>Discharges of radioactive substances with exhaust air from the Asse mine II and the radioactive waste repository Morsleben</i> ) . . . . .	256
Tabelle T II.27	Übersicht über die für 2015 insgesamt ausgewerteten Messwerte von Wasser-, Schwebstoff- und Sedimentmessungen nach StrVG und REI mit den jeweiligen maximalen gemessenen Werten und den zugehörigen Gewässern und Bezugszeiten ( <i>Overview of all measuring results for surface water, suspended matter, and sediment evaluated in 2015, in accordance with the StrVG and REI, along with the respective maximal measured values and the corresponding water sources and reference times</i> ) . . . . .	257
Tabelle T II.28	Überwachung von Oberflächenwasser, Schwebstoff und Sediment aus Fließgewässern nach StrVG ( <i>Monitoring of surface water, suspended matter, and sediment from rivers in accordance with the StrVG</i> ) . . . . .	258
Tabelle T II.29	Überwachung von Oberflächenwasser, Schwebstoff und Sediment aus Seen und Talsperren nach StrVG ( <i>Monitoring of surface water, suspended matter, and sediment from lakes and dams in accordance with the StrVG</i> ) . . . . .	262
Tabelle T II.30	Überwachung der Gewässer in der Umgebung kerntechnischer Anlagen gemäß der REI ( <i>Monitoring of bodies of water in the surroundings of nuclear facilities in accordance with the REI</i> )	265
Tabelle T II.31	Ableitung radioaktiver Stoffe mit dem Abwasser aus Kernkraftwerken in Deutschland im Jahr 2015 (Summenwerte, H-3 und Alphastrahler) ( <i>Discharges of radioactive substances with waste water from nuclear power plants in Germany in the year 2015 - summation values, H-3 and alpha sources</i> ) . . . . .	272
Tabelle T II.32	Abgabe radioaktiver Stoffe mit dem Abwasser aus Forschungszentren ( <i>Discharges of radioactive substances with waste water from research centres</i> ) . . . . .	273

Tabelle T II.33	Ableitungen radioaktiver Stoffe (Alpha-Aktivität) mit dem Abwasser aus Kernbrennstoff verarbeitenden Betrieben <i>(Discharges of radioactive substances - alpha activity - with waste water from nuclear fuel production plants)</i> . . . . .	273
Tabelle T II.34	Ableitungen radioaktiver Stoffe mit dem Abwasser aus dem Endlager Morsleben <i>(Discharges of radioactive substances with waste water from the radioactive waste repository Morsleben)</i> . . . . .	273
Tabelle T II.35	Radioaktive Kontamination von Weideböden <i>(Radioactive contamination of pasture soil)</i> . . . . .	274
Tabelle T II.36	Radioaktive Kontamination von Ackerböden <i>(Radioactive contamination of arable soil)</i> . . . . .	275
Tabelle T II.37	Radioaktive Kontamination von Waldböden <i>(Radioactive contamination of forest soil)</i> . . . . .	277
Tabelle T II.38	Radioaktive Kontamination von Weide- und Wiesenbewuchs <i>(Radioactive contamination of pasture and meadow vegetation)</i> . . . . .	277
Tabelle T II.39	Radioaktive Kontamination einiger Futtermittel (Produkte aus dem Inland) <i>(Radioactive contamination of some feedstuffs - inland production)</i> . . . . .	278
Tabelle T II.40	Radioaktive Kontamination von Futtermittelimporten <i>(Radioactive contamination of imported feedstuffs)</i> . . . . .	279
Tabelle T II.41	Radioaktive Kontamination von Pflanzen (Indikatoren) <i>(Radioactive contamination of plants - indicators)</i> . . . . .	281
Tabelle T II.42	Radioaktivität des Bodens in der näheren Umgebung der Anlagen nach Atomgesetz <i>(Radioactivity of the soil in the vicinity of facilities according to the Atomic Energy Act)</i> . . . .	281
Tabelle T II.43	Radioaktivität des Bewuchses in der näheren Umgebung der Anlagen nach Atomgesetz <i>(Radioactivity of vegetation in the vicinity of facilities according to the Atomic Energy Act)</i> . .	284
Tabelle T II.44	Allgemeine Überwachung von Grundwasser und Trinkwasser in Deutschland <i>(General monitoring of groundwater and drinking water in Germany)</i> . . . . .	287
Tabelle T II.45	Umgebungsüberwachung von Anlagen nach Atomgesetz in Deutschland (Grundwasser und Trinkwasser) <i>(Surveillance of the surroundings of facilities - according to the Atomic Energy Act groundwater and drinking water)</i> . . . . .	288
Tabelle T II.46	Radioaktive Kontamination der Rohmilch <i>(Radioactive contamination of the raw milk)</i> . . . . .	289
Tabelle T II.47	Bereiche der radioaktiven Kontamination von Milch und Milchprodukten im Jahr 2015 <i>(Range of radioactive contamination of milk and milk products in the year 2015)</i> . . . . .	290
Tabelle T II.48	Radioaktive Kontamination der Milch in der näheren Umgebung der Anlagen nach Atomgesetz <i>(Radioactive contamination of milk in the vicinity of facilities according to the Atomic Energy Act)</i> . . . . .	290
Tabelle T II.49	Spezifische Cs-137-Aktivität in Süßwasserfischen <i>(Specific Cs-137 activity in freshwater fish)</i> . . . . .	293
Tabelle T II.50	Cs-137-Aktivität in Forellen und Karpfen <i>(Cs-137 activity in trout and carp)</i> . . . . .	293
Tabelle T II.51	Spezifische Cs-137-Aktivität in Fischen und Krusten- und Schalentieren aus der Nordsee und der Ostsee <i>(Specific Cs-137 activity in fish, crustaceans and molluscs from the North Sea and the Baltic Sea)</i> 294	294
Tabelle T II.52	Spezifische Cs-137-Aktivität in Importproben von Fisch, Krusten- u. Schalentieren sowie Fischereierzeugnissen <i>(Specific Cs-137 activity in samples of imported fish, crustaceans, molluscs and fishery products)</i> 294	294

Tabelle T II.53	Spezifische Cs-137-Aktivität in Importproben von Fisch, Krusten- u. Schalentieren sowie Fischereierzeugnissen aus dem Pazifik <i>(Specific Cs-137 activity in samples of imported fish, crustaceans, molluscs and fishery products from the Pacific Ocean)</i> . . . . .	294
Tabelle T II.54	Spezifische Sr-90-Aktivität in Fischen, Krusten- und Schalentieren <i>(Specific Sr-90 activity in fish, crustaceans and molluscs)</i> . . . . .	294
Tabelle T II.55	Spezifische Radionuklid-Aktivitäten von Fischen aus verschiedenen Meeresgebieten inkl. Nachtrag zu früheren Jahren <i>(Specific radionuclide activities in fish from different marine areas incl. supplement to earlier years)</i> . . . . .	295
Tabelle T II.56	Aktivität von Fischen und Wasserpflanzen im Rahmen der Umgebungsüberwachung der Anlagen nach Atomgesetz <i>(Activity in fish and aquatic plants - within the framework of ambient surveillance for facilities according to the Atomic Energy Act)</i> . . . . .	295
Tabelle T II.57	Weizen, Deutschland <i>(Wheat, German production)</i> . . . . .	297
Tabelle T II.58	Weizen, Einfuhr <i>(Wheat, import)</i> . . . . .	298
Tabelle T II.59	Sonstige Getreide, Inland und Einfuhr <i>(Other cereals, domestic production and import)</i> . . . . .	298
Tabelle T II.60	Kalbfleisch, Inland <i>(Veal, domestic production)</i> . . . . .	299
Tabelle T II.61	Rindfleisch, Inland <i>(Beef, domestic production)</i> . . . . .	300
Tabelle T II.62	Schweinefleisch, Inland <i>(Pork, domestic production)</i> . . . . .	301
Tabelle T II.63	Sonstiges Fleisch, Inland und Einfuhr <i>(Other meat, domestic production and import)</i> . . . . .	302
Tabelle T II.64	Wild, Inland und Einfuhr <i>(Game, domestic production and import)</i> . . . . .	302
Tabelle T II.65	Kartoffeln, Inland <i>(Potatoes, domestic production)</i> . . . . .	302
Tabelle T II.66	Gemüse (frisch), Inland und Einfuhr <i>(Fresh vegetables, domestic production and import)</i> . . . . .	304
Tabelle T II.67	Speisepilze, Inland und Einfuhr <i>(Mushrooms, domestic production and import)</i> . . . . .	304
Tabelle T II.68	Obst und Rhabarber, Inland und Einfuhr <i>(Fruit and rhubarb, domestic production and import)</i> . . . . .	305
Tabelle T II.69	Sonstige Lebensmittel, Inland und Einfuhr <i>(Other foodstuffs, domestic production and import)</i> . . . . .	306
Tabelle T II.70	Arithmetische Jahresmittelwerte der spezifischen Aktivitäten von Sr-90 und Cs-137 in ausgewählten Lebensmitteln, Inland <i>(Arithmetic annual mean values of the specific activities of Sr-90 and Cs-137 in selected foodstuffs - domestic production)</i> . . . . .	306
Tabelle T II.71	Aktivitätszufuhr von Cs-137 und Sr-90 mit der Gesamtnahrung <i>(Intake of Cs-137 and Sr-90 activity with the whole diet)</i> . . . . .	307
Tabelle T II.72	Säuglings- und Kleinkindernahrung <i>(Baby and infant food)</i> . . . . .	308

Tabelle T II.73	Radioaktivität der pflanzlichen Nahrungsmittel in der näheren Umgebung von Anlagen nach Atomgesetz: Gemüse <i>(Radioactivity of food of vegetable origin in the vicinity of facilities according to the Atomic Energy Act: vegetables)</i> . . . . .	309
Tabelle T II.74	Radioaktivität der pflanzlichen Nahrungsmittel in der näheren Umgebung von Anlagen nach Atomgesetz: Getreide <i>(Radioactivity of foodstuffs of vegetable origin in the vicinity off facilities according to the Atomic Energy Act: cereals)</i> . . . . .	311
Tabelle T II.75	Radioaktivität der pflanzlichen Nahrungsmittel in der näheren Umgebung von Anlagen nach Atomgesetz: Obst <i>(Radioactivity of foodstuffs of vegetable origin in the vicinity of facilities according to the Atomic Energy Act: fruit)</i> . . . . .	313
Tabelle T II.76	Radioaktivität der pflanzlichen Nahrungsmittel in der näheren Umgebung von Anlagen nach Atomgesetz: Kartoffeln <i>(Radioactivity of food stuffs of vegetable origin in the vicinity of facilities according to the Atomic Energy Act: potatoes)</i> . . . . .	315
Tabelle T II.77	Spezifische Aktivitäten von Cs-137 und K-40 - bezogen auf Trockenmasse - in ausgewählten Arzneimittelpflanzen aus europäischen Ländern für das Jahr 2015 <i>(Specific activities of Cs-137 and K-40 in selected medicine plants from European countries for the year 2015)</i> . . . . .	317
Tabelle T II.78	Jahresmittelwerte der spezifischen Aktivitäten von Cs-137 und K-40 - bezogen auf Trockenmasse in Islandmoos für die Jahre 2000 bis 2015 mit Angabe des jeweiligen Herkunftslandes <i>(Annual mean values for specific activities of Cs-137 and K-40 in iceland moss for the years 2000 - 2015 and indication of their country of origin)</i> . . . . .	317
Tabelle T II.79	Jahresmittelwerte der spezifischen Aktivitäten von Cs-137 und K-40 - bezogen auf Trockenmasse - in Bitterkleeblättern für die Jahre 2005 bis 2015 mit Angabe des jeweiligen Herkunftslandes <i>(Annual mean values for specific activities of Cs-137 and K-40 in bogbean leaves for the years 2005 - 2015 and indication of their country of origin)</i> . . . . .	317
Tabelle T II.80	Jahresmittelwerte der spezifischen Aktivitäten von Cs-137 und K-40 - bezogen auf Trockenmasse - in Gänsefingerkraut für die Jahre 2000 bis 2015 mit Angabe des jeweiligen Herkunftslandes <i>(Annual mean values for specific activities of Cs-137 and K-40 in silverweed herb for the years 2005 - 2015 and indication of their country of origin)</i> . . . . .	318
Tabelle T II.81	Spezifische Aktivitäten von Cs-137 und K-40 - bezogen auf Trockenmasse - in ausgewählten Sonderproben für das Jahr 2015 <i>(Specific activities of Cs-137 and K-40 in selected special samples for the year 2015)</i> . . . . .	318
Tabelle T II.82	Allgemeine Überwachung von Abwasser und Klärschlamm im Jahr 2015 - Minimal-, Maximal- und Mittelwerte <i>(General surveillance of waste water and sewage sludge in the year 2015 - minimum, maximum, and mean values)</i> . . . . .	318
Tabelle T II.83	Überwachung von Abfällen <i>(Monitoring of wastes)</i> . . . . .	324
Tabelle T II.84	Jahres- und Monatsmittelwerte der Ganzkörperaktivitäten für den Raum München <i>(Annual and monthly mean values in the Munich area)</i> . . . . .	325
Tabelle T II.85	Jahres- und Monatsmittelwerte der Ganzkörperaktivitäten für den Raum Berlin <i>(Annual and monthly mean values in the Berlin area)</i> . . . . .	326
Tabelle T II.86	Jahres- und Monatsmittelwerte der Ganzkörperaktivitäten für den Raum Karlsruhe <i>(Annual and monthly mean values in the Karlsruhe area)</i> . . . . .	327

**III. TABELLEN ZUR BERUFLICHEN STRAHLENEXPOSITION**  
*(TABLES ON OCCUPATIONAL RADIATION EXPOSURE)*

**IV. TABELLEN ZUR MEDIZINISCHEN STRAHLENEXPOSITION**  
*(TABLES ON RADIATION EXPOSURE FROM MEDICAL APPLICATIONS)*

Tabelle T IV.1	Typische Werte für die effektive Dosis häufiger Röntgenmaßnahmen ( <i>Ranges of effective doses for frequently applied x-ray diagnostic procedures</i> ) . . . . .	328
Tabelle T IV.2	Anzahl der Implantationen und Explantationen Pu-238-haltiger Herzschrittmacher ( <i>Number of implantations and explantations of Pu-238 pacemakers</i> ) . . . . .	329
<b>V. TABELLEN ZUM UMGANG MIT RADIOAKTIVEN STOFFEN UND IONISIERENDER STRAHLUNG</b> ( <i>TABLES ON THE HANDLING OF RADIOACTIVE MATERIALS AND SOURCES OF IONISING RADIATION</i> )		
Tabelle T V.1	Einfuhr radioaktiver Stoffe nach Deutschland - ohne radioaktive Abfälle ( <i>Import of radioactive materials to Germany - without radioactive waste</i> ) . . . . .	330
Tabelle T V.2	Ausfuhr radioaktiver Stoffe aus Deutschland - ohne radioaktive Abfälle ( <i>Export of radioactive materials from Germany - without radioactive waste</i> ) . . . . .	331
Tabelle T V.3	Aktivität der 2015 eingeführten offenen und umschlossenen Radionuklide (ohne Strahlenquellen ab A1/100) ( <i>Total activity values for sealed and unsealed radionuclides imported in the year 2015 - without sources at levels of above A1/100</i> ) . . . . .	332
Tabelle T V.4	Aktivität der 2015 eingeführten umschlossenen Strahlenquellen ab A1/100 ( <i>Total activity values for sealed radiation sources imported in the year 2015 with levels of above A1/100</i> ) . . . . .	333
Tabelle T V.5	Einfuhr von unbestrahlten Kernbrennstoffen und Ausgangsstoffen in kg im Jahr 2015 ( <i>Import of non-irradiated nuclear fuels and raw materials in kg in the year 2015</i> ) . . . . .	334
Tabelle T V.6	Ausfuhr offener und umschlossener Radionuklide ohne Strahlenquellen ab A1/100 im Jahr 2015 ( <i>Export of sealed and unsealed radionuclides without sources at levels of above A1/100 in the year 2015</i> ) . . . . .	334
Tabelle T V.7	Ausfuhr umschlossener Strahlenquellen ab A1/100 im Jahr 2015 ( <i>Export of sealed radiation sources with levels of above A1/100 in the year 2015</i> ) . . . . .	336
Tabelle T V.8	Ausfuhr unbestrahlter Kernbrennstoffe und Ausgangsstoffe in kg im Jahr 2015 ( <i>Export of non-irradiated nuclear fuels and raw materials in kg in the year 2015</i> ) . . . . .	338
Tabelle T V.9	Zusammenstellung über die Anzahl der Genehmigungen und Anzeigen im Jahr 2015 ( <i>Overview of the number of licenses and notifications in the year 2015</i> ) . . . . .	338
Tabelle T V.10	Übersicht über die Anzahl der gemeldeten Kernbrennstofftransporte (Unterscheidung der Beförderungen nach Verkehrsträgern und Verkehrsart) ( <i>Overview of the number of reported shipments of nuclear fuels – for various modes and types of transport</i> ) . . . . .	339
Tabelle T V.11	Zahl der jährlich beförderten Wagenladungen mit radioaktiven Stoffen ( <i>Number of yearly transported truck loads containing radioactive materials</i> ) . . . . .	339
Tabelle T V.12	Anzahl der Beförderungen (Bahn) in Abhängigkeit von der rechtlichen Grundlage ( <i>Number of transports (railway) in respect of their legal basis</i> ) . . . . .	340
Tabelle T V.13	Wagenladungssendungen ( <i>Truck-loads</i> ) . . . . .	340
Tabelle T V.14	Beförderte Gesamtaktivität ( <i>Total activity transported</i> ) . . . . .	341
Tabelle T V.15	Anteil der überprüften Wagenladungen, bezogen auf Transportarten, sowie festgestellte Mängel ( <i>Contingent of reviewed truck-loads based on types of transport and detected defects</i> ) . . . .	341
Tabelle T V.16	Festgestellte Verstöße gegen Gefahrgutvorschriften ( <i>Detected contempts against dangerous goods regulations</i> ) . . . . .	341
Tabelle T V.17	Übersicht über gültige Genehmigungen ( <i>Survey of current licences</i> ) . . . . .	342

Tabelle T V.18	Übersicht über die Zahl der Inhaber von Genehmigungen* nach § 7 StrlSchV zum Umgang mit radioaktiven Stoffen (Stand: 31.12.2015) <i>(Survey of the number of licencees according to § 7 StrlSchV relating to the handling of radioactive substances - as at December 31, 2015)</i> .....	342
Tabelle T V.19	Zahl der Inhaber von Genehmigungen* nach § 7 StrlSchV zum Umgang mit ausschließlich umschlossenen radioaktiven Stoffen (Stand: 31.12.2015) <i>(Survey of the number of licencees according to § 7 StrlSchV relating to the handling of sealed radioactive sources only - as at December 31, 2015)</i> .....	343
Tabelle T V.20	Übersicht über die Zahl der Inhaber von Genehmigungen* zur Errichtung und zum Betrieb von Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung nach § 11 StrlSchV (Stand: 31.12.2015) <i>(Survey of the number of licencees according to § 11 StrlSchV relating to the construction and operation of devices for the production of ionising radiation - as at December 31, 2015)</i>	343
Tabelle T V.21	Ergebnisse der Dichtheitsprüfungen an umschlossenen radioaktiven Stoffen nach § 66 StrlSchV im Jahr 2015 <i>(Survey on the results of leakage tests of sealed radioactive sources according to § 66 StrlSchV - year 2015)</i> .....	344
Tabelle T V.22	Übersicht über genehmigte und angezeigte Röntgeneinrichtungen (RöE) in der Humanmedizin, Zahnmedizin und Tiermedizin im Jahr 2015 <i>(Survey on the granted and registered X-Ray installations (RöE) in medicine, dentistry and veterinary medicine in 2015)</i> .....	345
Tabelle T V.23	Übersicht über genehmigte und angezeigte Röntgeneinrichtungen sowie genehmigte Störstrahler in Technik/Nichtmedizin im Jahr 2015 <i>(Survey on the granted and registred X-Ray installations and granted interfering radiation sources in technological/non-medical areas in 2015)</i> .....	346
Tabelle T V.24	Übersicht über die Mengen (Massen und Volumina) vernachlässigbar Wärme entwickelnder radioaktiver Abfälle am 31. Dezember 2015 <i>(Survey of quantities (masses and volumes) of intermediately stored radioactive wastes on 31 December 2015)</i> .....	346
Tabelle T V.25	Zuordnung des früheren zum neueren Categoriesystem <i>(Correlation between the previous and the new category system)</i> .....	347
Tabelle T V.26	Übersicht über den Bestand radioaktiver Abfälle mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung nach Verursachergruppen am 31. Dezember 2015 <i>(Survey on the stock of radioactive wastes with negligible heat generation according to groups of waste producers on 31 December 2015)</i> .....	347
Tabelle T V.27	Übersicht über den Bestand an Wärme entwickelnden radioaktiven Abfällen nach Verursachergruppen am 31. Dezember 2015 <i>(Survey on the stock of radioactive heat generating wastes according to groups of waste producers on 31 December 2015)</i> .....	347
Tabelle T V.28	Übersicht über die Entwicklung der Daten im HRQ-Register seit dem Jahr 2006 <i>(Survey on the development of data in the HASS-register since the year 2006)</i> .....	347
Tabelle T V.29	Besondere Vorkommnisse beim Umgang mit radioaktiven Stoffen, beim Betrieb von Beschleunigern, bei der Beförderung radioaktiver Stoffe und beim Betrieb von Röntgeneinrichtungen <i>(Radiological incidents in handling radioactive substances, in the operation of accelerators and X-ray devices and during transport of radioactive material)</i> .....	348

## VI. TABELLEN ZUR NICHTIONISIERENDEN STRAHLUNG *(TABLES ON NON-IONISING RADIATION)*

Tabelle T VI.1	SAR-Werte für Mobiltelefone <i>(SAR values for mobile phones)</i> .....	356
----------------	--	-----

## VII. ABKÜRZUNGEN UND GLOSSAR *(LIST OF ABBREVIATIONS AND GLOSSARY)*

Tabelle T VII.1	Abkürzungen <i>(Abbreviations)</i> .....	356
-----------------	---	-----

Tabelle T VII.2	Glossar ( <i>Glossary, German only</i> )	361
Tabelle T VII.3	Tabellenabkürzungen ( <i>Abbreviations in tables</i> )	366

## VIII. PHYSIKALISCHE EINHEITEN (*PHYSICAL UNITS*)

Tabelle T VIII.1	Physikalische Einheiten - Basiseinheiten ( <i>Physical units - basic units</i> )	366
Tabelle T VIII.2	Physikalische Einheiten - SI-Einheiten in der Radiologie ( <i>Physical units - SI units applied in radiology</i> )	367
Tabelle T VIII.3	Präfixe für dezimale Vielfache und Teile von Einheiten ( <i>Prefixes</i> )	367
Tabelle T VIII.4	Physikalische Größen in der Nichtionisierenden Strahlung ( <i>Physical quantities in non-ionising radiation</i> )	368
Tabelle T VIII.5	Liste ausgewählter Radionuklide ( <i>List of selected radionuclides</i> )	369